

2.1分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	高清筒形摄像机	海康威视	型号：DS-2CD2T87SMLH2-LS 1.支持智能侦测事件包括但不限于越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，支持联动声光预警； 2. 400 万像素；传感器 1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 3.支持防补光过曝；最大图像尺寸 2560×1440；支持报警输入、输出； ▲4.清晰度不小于 1400TVL；内置智能芯片； 5.在低照环境下，开启补光灯，可识别距离 50m 处人体轮廓； 6.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像； 7.支持 DC12V 和 POE 供电；防护等级 IP67。	杭州海康威视数字技术有限公司	250 台	480.00	120000.00
2	广角筒形摄像机	海康威视	型号：DS-2CD2T87SMLH2-LS 8.支持利用算法提取目标特征； 9.支持双镜头拼接 M12 镜头，支持 800 万像素；传感器 1/2.5"Progressive Scan CMOS； 10.最高分辨率 4256×1888 @20fps； 11.支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，真宽动态，适应不同环境； 12.支持 512GB 本地存储；1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲；	杭州海康威视数字技术有限公司	25 台	980.00	24500.00

			13.支持 DC12V 和支持 POE 供电；支持柔光灯补光，照射最远距离 30m，防护等级 IP67。				
3	存储设备 (含硬盘)	海康威视	型号：iDS-AK2000S-X(标配)/C350/360T 14. 设备总容量 720TB（企业级），支持 SATA 接口，支持硬盘热插拔； 15. 设备支持以文搜图功能 700 路，检索数量不 150 万张/天，视频最大接入路数 700 路（总最大网络输入带宽 1600Mbps）； 16. 支持接入智能相机，对图片中的目标进行多模态大模型建模； ▲17. 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找目标； 18. 内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 套	285000.00	285000.00
4	安防管理软件	海康威视	型号：iSecure Center-Education (DS) 19. 支持用户身份进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能进行访问； 20. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 21. 支持用户权限管理；支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户 IP 绑定，指定 IP 地址用户才能登陆平台； 22. 支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性，支持校时配置、启用、停止功能； 23. 监控点管理容量 100000 路； 24. 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 25. 支持 WEB 端、CS 客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 套	30000.00	30000.00

			26. 支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存； ▲27. 支持图片实时监控及历史查询；支持文搜通道配置，支持统计具有文搜能力的设备数量、支持文搜的设备信息包括：设备名称、IP、设备能力等；支持可视化展示设备的通道，支持开启或关闭通道的文搜能力； 28. 支持基于多模态大模型，通过时间段、点位范围和相似度进行检索； 39. 支持查看搜索结果列表，包括抓拍小图、相似度、时间等，支持查看原始大图、录像和地图定位信息等；支持基于文搜结果识别图中的特征进行图片；支持手动框选图片进行人脸、人体、车辆的检索； 30. 具有文本标签找人功能，支持选择上衣、下衣、配饰、性别、职业等文本标签找人； 31. 支持基于搜索结果重新检索，支持基于当前结果调整时间、相似度等条件后重新检索。				
5	交换机	海康威视	型号：DS-3E1528P-S 32. 交换容量 432Gbps，转发性能 108Mpps；10/100/1000M 以太网端口 24 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口 4 个；1-24 口支持 PoE 和 PoE+，整机最大输出功率 375W，单端口最大输出功率 30W； 33. 支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN；MAC 地址 16K； 34. 支持 ARP 限速；支持 IPv4/IPv6 静态路由；支持 STP/RSTP/MSTP；支持链路聚合；支持双向 ACL；支持 Console 口；支持 SNMP V1/V2/V3；支持 SSH、Telnet；含 2 个千兆光模块。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	17 台	1600.00	27200.00
6	全彩可视化	蓝普	型号：LC1.538P	深圳蓝普科	1 套	85000.00	85000.00

	显示系统		35.屏幕尺寸:宽 4.8 米, 高 2.56 米, 整屏显示面积 12.28 m²; 36. 点间距 1.538m , 点密度 422500 点/m² , 像素构成由 1R1G1B 构成, SMD 三合一封装, 成像原理为主动式发光; 37.亮度 656cd/m² , 发光点中心距偏差 0.5%, 对比度 9000:1, 支持通过配套软件调节刷新率 720Hz-7680Hz ▲38.屏体正面为哑黑处理, 反光率 1%; 提供国家认可的检测机构出具的检测报告 39.色域覆盖率≥120%NTSC、 ≥170%YUV (PAL); 40.具备划痕性能技术, 表面硬度≥4H, 抗 UV 试验符合 5 级, VICO 指数范围在 0-1 级; 41.支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置; 42.支持无信号输入自动熄屏待机, 有信号时输入自动唤醒屏体, 纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象, 画质稳定流畅; 43.具备防蓝光护眼功能, 蓝光辐射能量≤20%; 44.具有智能节电功能、带电黑屏节电功能, 每平米最大功耗 400W/m² , 每平米平均功耗 150W/m²; 45.支持不关屏热插拔修维护, 正常工作时显示画面无重影和拖尾现象, 无几何失真和非线性失真; 46.配套可视化信号融合处理器带载能力1040 万,输入接口 1 路 DP1.2、1 路 HDMI2.0 及 2 路 HDMI1.3, 输出接口 16 路千兆网口, 处理器支持 DP1.2、HDMI2.0、 HDMI1.3、 DVI 等多路信号源无缝切换, 支持选取 HDMI、DP、 DVI 输入源作为同步信号以达成输出的场级同步; 47.配套可视化信号融合处理器支持对设备的网口进行任意编组; 48.智能配电系统额定功率 20kw, PLC 智能控制, RS485 通讯方式; 支持分步延时上电、远程设置、监控, 具有短路、过流、过压、	技有限公司			
--	------	--	--	-------	--	--	--

			过载、避雷、过温等保护特性；具备温湿度、烟雾、门开关检测及报警功能；额定输入电压：三相 380VAC；额定输出电压：单相 220VAC；频率：50/60Hz；工作温湿度：-20℃~+50℃/10%~85%RH； 49.含设备配套支架。				
7	访客系统改造	荣邦	型号：荣邦智能访客管理系统 V1.0 50.软件系统兼容原有访客数据库底层，无需重构数据架构，升级后可实时展示当日访客预约、已来访、未来访、已取消四大维度概览统计，支持多类型可视化图形自适应展示；支持近七 日访客多维度统计分析模块，支持按 日维度 自动汇总、数据自动刷新留存；支持近七日访客进校方式专项统计，采用可视化分类展示各类进出渠道占比，支持数据钻取、维度筛选，适配校园多校门、多通行场景统计需求；沿用并优化原有 WebSocket 实时推送技术，提升消息推送频次与数据并发承载能力，实时滚动展示来访人员出入全量信息； 51.软件完全兼容原有校级平台、企业微信、微信公众号、钉钉、二维码扫码等现有访客申请入口，升级优化申请表交互逻辑；保留人脸照片及各类证明文件上传入口。受访人数据深度对接校方现有生物特征库，支持多维度智能检索；移动端适配原有账号体系，无需重新注册，可直接查看个人申请记录、审批进度及最终审批结果； 52.软件升级新增多类型访客自定义模板配置能力，升级团体访客 Excel 批量导入、批量预约功能，优化数据校验规则，支持长期访客配置固定有效通行时段，有效期内免重复提交申请、免重复审批；	陕西荣邦智联科技有限公司	1 套	149000.00	149000.00

		53.软件升级强化表单智能校验机制，支持按手机号、身份证号自定义配置单位时段申请次数上限，系统自动识别同一访客有效期内重复申请行为，主动弹窗冲突提示，自动拦截重复审批及通行权限冲突下发； 54.软件沿用原有企业微信、钉钉、公众号、短信、邮件多渠道审批消息推送接口，升级推送模板与消息触达时效；支持 PC 端、移动端双端同步审批操作，升级审批流程可视化配置工具，可视化拖拽配置受访人、部门领导、校级领导多层级串行或并行审批流程； 55.软件升级支持按访客类型差异化审批流程绑定，普通临时访客、长期常驻访客、校园施工访客、校外公务访客可分别配置独立审批节点、审批层级、审批流转规则，满足校园多场景分级管控要求； ▲56.审批通过后复用原有校园人脸门禁通行权限体系，升级通行权限配置能力，可灵活配置单次通行、限期多次通行权限；来访有效期截止后，系统自动回收、注销访客刷脸通行权限，无需人工手动操作； 57.升级新增校内教职工主动邀请访客专项功能，支持单人邀请、批量导入邀请两种模式，由教职工自主填报受邀访客信息；邀请生效后访客免自主申请，直接在授权时段刷脸进出指定校门；移动端升级受邀记录查询、授权时段查看、通行校门权限范围查询功能； 58.软件兼容现有校园人脸识别硬件，比对通过后自动匹配通行权限，授权时段内可刷脸自由通行指定校门； 59.升级黑名单全流程智能管控模块，依托原有人员数据库建立独立黑名单台账，可自定义新增、编辑、删除黑名单人员，配置分级管控限制规则；黑名单人员提交申请、刷脸通行时，系统自动触发				
--	--	---	--	--	--	--

			多渠道管理员告警，支持后台一键驳回申请、永久拦截通行权限下发； ▲60.软件完全复用校园现有人脸生物特征数据库，升级访客人脸采集、入库、同步机制；访客通行权限统一对接原有校园通行管理系统进行分配、下发、回收，保障升级后系统与校方现有业务平台、门禁设备、人员数据库无缝联动，不新建独立生物库与权限管理体系； 61.基于原有通行记录数据表进行字段增补与索引优化，完整留存访客全量通行信息； 62.升级检索查询能力，支持按来访人姓名、身份证号精准检索+模糊检索通行记录，支持按通行时间、通行校门、访客类型多条件组合筛选； 63.升级管理员后台存储策略配置功能，可自定义设置访客通行记录存储保存时限，支持超期数据自动归档、手动备份导出； 64.深度对接校方现有车辆管理系统，升级车牌预约数据传输、治理能力；支持车牌预约数据智能分段传输、自动重复数据去重、相邻时段自动合并优化，分批次精准下发校门车牌通行权限；升级数据传输日志全量记录功能，可实时查看预约数据下发状态、处理结果、异常日志，支持问题溯源与故障排查； 65.升级来访人员信息总览台账； 66.优化人员检索引擎，支持按单条件/多条件组合快速检索，检索响应速度较原有系统显著提升； 67.升级权限运维功能，可单点查看访客人脸照片、门禁设备权限下发明细，支持后台手动一键回收、注销异常访客通行权限； ▲68.升级访客分类管理体系，按公务访客、家属访客、临时务工、施工人员、黑名单人员、长期常驻访客等类型自动分类展示，支持				
--	--	--	---	--	--	--	--

			一键筛选、分组管理、批量导出； 69.升级长期访客批量运维专项功能，支持批量调整长期访客通行授权时段、批量延期有效期、批量回收通行权限，减少人工单条操作工作量； 70.强化黑名单人员独立管理模块，升级支持自定义配置黑名单管控有效期、分级限制规则，到期系统自动解除黑名单管控、恢复正常申请及通行权限，支持黑名单台账定期导出归档。				
8	操作台	国产	型号：定制 71.配置 6 人位操作台，桌面材质防火板聚氨酯封边条，白色，侧板选用环保实木颗粒板喷漆，厚度 25mm 侧板配有立体彩色装饰条，环保漆面；高端大气。 72.箱体采用高强度冷轧钢，每联箱体尺寸长 800mm*宽 600 整体采用金属框架拼装结构。机箱立梁选用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，框架厚 1.2mm，前后门和托盘厚 1.0mm； 73.配置 6 把办公椅，具备可升降调节 2D 头枕，高回弹中软定型海绵和防尘底壳并配带尾板。	国产	1 套	9000.00	9000.00
9	环境改造	国产	型号：定制 1.包含但不限于控制中心的顶面、灯具等重新改造升级。	国产	1 项	10000.00	10000.00
10	辅材	国产	型号：定制 2.包含但不局限于项目实施所需的网线、电源线、光纤、管材、机柜、摄像机支架等；网线规格不低于六类、线径不低于 0.53；电源线主线规格不低于 RVV3*2.5，支线规格不低于 RVV2*1.0；线材均符合聚乙烯阻燃/无氧铜。	国产	1 项	61000.00	61000.00
11	系统集成	北佳信息	型号：定制 3.包含但不限于现有设施的拆除和项目实施所需的布线、安装、调	陕西北佳信息技术有限公司	1 项	72000.00	72000.00

