桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
1		班台 2	主台: 2380*1000*760 附柜: 1100*500*650 活动柜: 410*490*650	10	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≤ 0.025mg/m³； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥ 0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥ 900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰， 符合硬度（擦伤）≧B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 ★4、导轨：优质液压缓冲阻尼导轨， 抽屉导轨组件底部变形检测合格，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					级》标准。 ★5、锁具：优质锁具，锁具钥匙不同牙花数≥200 种，锁头结构要求应具有不少于 1 项的防拨安全装置，锁具使用寿命要求≥10000 次；经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★6、铰链：优质液压缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★7.线盒：经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
2		背柜 2	2400*450*2000	10	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≦0.025mg/m³； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰. 符合硬度（擦伤）≧B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、锁具：优质锁具，锁具钥匙不同牙花数≥200 种，锁头结构要求应具有不少于 1 项的防拨安全装置，锁具使用寿命要求≥10000 次；经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 5、铰链：铰链：优质液压缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
3		茶水柜	1200*400*850	2	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≦0.025mg/m³； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰. 符合硬度（擦伤）≧B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、铰链：优质缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
4		大班椅 2	700*700*1180	10	1、面料：优质真皮，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1mm，撕裂力≥27.4N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； ★2、泡棉（海绵）：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 ★3、五星脚：镀铬铝合金五星脚（一次性成型），金属件电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（R_P）不低于 8 级，外观评级（R_A）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、功能：同步倾仰，五档倾斜锁定，气压升降； ★5、转椅底盘：底盘与气弹簧装配连接部位应具有隔离措施，应采用厚度≥2mm 的钢板，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（R_P）不低于 8 级，外观评级（R_A）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					★6、气压棒符合、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移；强度性能，合格。 ★7、脚轮：尺寸（轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径）均合格，力学性能（抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、制动性能、静载荷性能）均合格，外观及装配要求脚轮零部件之间应装配牢固，转动零部件应灵活，无卡滞、轮轴应固定不动，塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，塑料件硬度（邵氏 D 硬度）≥HD63；符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。
5		会客椅 2	650*650*920	20	1、面料：优质真皮，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1mm，撕裂力≥27.4N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、泡棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、五星脚：镀铬铝合金五星脚（一次性成型），金属件电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、功能：同步倾仰，五档倾斜锁定，气压升降； 5、转椅底盘：底盘与气弹簧装配连接部位应具有隔离措施，应采用厚度≥2mm 的钢板，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 6、气压棒符合、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移；强度性能，合格。 7、脚轮：尺寸（轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径）均合格，力学性能（抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、制动性能、静载荷性能）均合格，外观及装配要求脚轮零部件之间应装配牢固，转动零部件应灵活，无卡滞、轮轴应固定不动，塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，塑料件硬度（邵氏 D 硬度）≥HD63；符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
6 （核心产品）		上玻下铁文件柜	900*400*1850	178	★1、基材：采用壁厚≥0.8MM 冷轧钢板，磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 2、锁具：优质锁具，锁杆采用铝材质锁杆。经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 3、铰链：优质铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、架构：上玻璃下钢制，上面两块活动层板，下面一块块活动层板。.柜体正面为薄边框设计，边框尺寸≤8mm，柜体顶前边内置 U 形顶加强梁；柜体前侧加强筋采用多次折弯成型筋条,柜体搁板调节竖筋采用多次折弯成型筋条；ABS 材质圆环扣手,圆环扣手外形尺寸≥28*120mm; 扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺,成型深度≥2mm;圆

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					环扣手镶嵌于成型加强安装孔内,其圆环扣手表面与成型加强安装孔表面平整。门板基材冲压双向成型式标签框，双向成型深度≥2mm；搁板需进行加强处理；门板上方门铰采用≥3mm 钣金铰座，可控制门板开启角度,门板最大开启后不与柜体侧边框摩擦,保护漆面.带框玻门安装≥4mm 浮法玻璃,采用 U 型胶条配合柔性塑料固定卡固定玻璃；
7		鞋凳	3750*400*450	1	1、板材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC≤100μg/m³； 2、面料：优质皮革，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 3、阻燃海绵：采用高回弹泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 泡棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
8		更衣柜	800*500*1850	2	1、基材：采用壁厚≥0.8MM 冷轧钢板，磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 2、锁具：优质锁具，依经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 3、铰链：优质铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、架构：三开门衣柜，每门内含二件层板，一根挂衣杆，一个更衣镜，带锁，底部带调节脚。带标签框。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
9		资料柜	900*400*1850	17	1、基材：采用壁厚≥0.8MM 冷轧钢板，磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 2、锁具：优质锁具，依经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 3、铰链：优质铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、架构：钢制，上面两块活动层板，下面一块块活动层板。.柜体正面为薄边框设计，边框尺寸≤8mm，柜体顶前边内置 U 形顶加强梁；柜体前侧加强筋采用多次折弯成型筋条,柜体搁板调节竖筋采用多次折弯成型筋条；柜体顶板，侧板，隔板需进行加强处理，ABS 材质圆环扣手,圆环扣手外形尺寸≥28*120mm; 扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺,成型深度≥2mm;圆环扣手镶嵌于成型加强安装孔内,其圆环扣手表面与成型加强安装

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					孔表面平整。门板基材冲压双向成型式标签框；搁板可上下调节层高，调节间距≤30mm，可根据使用情况调整层高；门板上方门铰采用 3mm 钣金铰座，可控制门板开启角度,门板最大开启后不与柜体侧边框摩擦,保护漆面。

床、沙发 16 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
1		单人沙发 6	1000*960*980	18	1、面料：优质阻燃布。符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，厚度≥0.8mm； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，实木脚架。木材抗弯强度≥90MPa，木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
2		方茶几 3	600*600*475	10	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰.符合硬度（擦伤）≧B 级，挥发性有机化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。
3		三人沙发 3	2140*850*750	10	1、面料：优质皮革，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，不锈钢脚架； 4、五金配件：采用优质五金配件； 5、沙发可坐卧两用，拉伸展开即成单人床。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
4		长茶几 2	1200*600*420	10	1、板材：ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。含水率 3.0%～13.0%；甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 2、配件：钢制脚架。侧边含金属锁定装置，钢挡板； 3、封边技术要求：PVC 封边，厚度不小于 2mm。检测依据 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准。
5		茶几	600*400*600	2	1、钢制脚架； 2、天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 3、基材：E0 级中密度纤维板。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 4、油漆：采用优质水性漆，板材两面均衡油饰.符合 E1 级环保标准且挥发性有机

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。硬度≥B，甲醛释放量≤100mg/kg。
6		二人沙发	1400*750*740	52	1、面料：优质皮革，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架。
7		接待茶几 2（套几）	直径 600*高 550 直径 700*高 450	4	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 3、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					格。
8		跑道 长茶几	1200*600*450	1	1 面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 2、基材：E0 级中密度纤维板。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≦0.05mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆（应标明漆面的甲醛及硬度要求）：采用优质水性漆，板材两面均衡油饰.符合 E1 级环保标准且挥发性有机化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。硬度≥B，甲醛释放量≤100mg/kg。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
9		单人沙发	960*750*700	1	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；皮革的相关规定，GB/T16799-2018《家具用皮革》厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架，管材壁厚≥1.2mm。
10		三人沙发	2080*750*700	1	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；皮革的相关规定，GB/T16799-2018《家具用皮革》厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架，管材壁厚≥1.2mm。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
11		三人沙发	2080*750*740	13	★1、面料：优质皮革，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架。
12		圆茶几 7	φ1100*415 高	2	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 2、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。
13		圆茶几 7	φ1100*415 高	15	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 2、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。
14		圆茶几 8	φ600*550 高	16	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 2、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。
15		长茶几	1400*700*450	7	1、板材：ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，含水率 3～13%，板面握螺钉力≥900N，板边握螺钉力≥600N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；符合 GB/T 4897-2015《刨花板》标准。 2、配件：304 钢制脚架。
16		圆茶几 2	φ600*450	27	1、面材：茶几面岩板，符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格，其它部分天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 2、基材：ENF 级中密度纤维板；吸水厚度膨胀率≤9%，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 3、油漆：采用优质水性漆，板材两面均衡油饰.符合硬度（擦伤）≧B 级，挥发性有机化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。卤代烃含量≤100mg/kg。符合 HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。

（1）★项须提供由具有相关检测资质的第三方机构出具的检测报告。

（2）检测报告中被检测产品须有商标/品牌、生产制造商信息，须与报价文件载明的商标/品牌、生产制造商一致。外购原材料、零部件可提供原厂出具的检测报告，并附配套（采购）关系说明。

（3）检测报告需完整覆盖并满足★标识可量化的技术参数，未达到要求的视为不响应。