项目编号：SXYR2026-044

延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购

竞争性谈判文件

采　　购　　人：延安市煤炭工业局矿山救护队

采购代理机构：陕西悦荣项目管理有限公司

2026 年 11 月

目　录

第一章　　竞争性谈判公告

第二章　　竞争性谈判须知及前附表

第三章　　谈判内容及技术要求

第四章　　评审方法

第五章　　商务及合同主要条款

第六章　　竞争性谈判响应文件格式

第一章　竞争性谈判公告

延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购

竞争性谈判公告

项目概况

煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购采购项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》获取采购文件，并于 2026 年 11 月 05 日 09 时 00 分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXYR2026-044

项目名称：煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,575,800.00 元

采购需求：

合同包 1(延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购):

合同包预算金额：1,575,800.00 元

合同包最高限价：1,575,800.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	制服	作战训练防护装备	1(批)	详见采购文件	772,200.00
1-2	其他体育设备设施	智能化训练系统	1(批)	详见采购文件	803,600.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30 日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

2.4《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号);

2.6《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号）；

2.7《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

2.8《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号);

2.9《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台;

2.10《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3 号);

2.11《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号);

2.12 《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采（2026）2 号）；

2.13 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3.本项目的特定资格要求:

合同包 1(延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购)特定资格要求如下:

3.1 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法且年检有效的统一社会信用代码营业执照（附 2025 年度年度报告书）（事业单位提供事业单位法人证书或营业执照，自然人应提供身份证明）；

3.2 财务状况报告：提供 2025 年度完整有效的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明;

3.3 社保缴纳证明：提供响应文件截止时间前六个月内已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据

（复印件）或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.4 税收缴纳证明：提供响应文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的供应商应提供相关证明材料；

3.5 信用记录：供应商不得被“信用中国”列入严重失信主体名单及重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；提供《供应商信用记录书面声明函》；

3.6 控股管理关系：单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.7 书面声明：供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.8 身份证明：法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书。谈判文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与谈判时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书；

3.9 企业性质：本项目不专门面向中小企业采购。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 11 月 02 日 至 2026 年 11 月 04 日 ， 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ， 下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 11 月 05 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心开标 5 室评标 9 室

五、开启

时间： 2026 年 11 月 05 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心开标 5 室评标 9 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

7.1 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

7.2 报名登记：供应商使用捆绑 CA 证书登录“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心”，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名；

7.3 下载文件：供应商登录“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心”，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件；

7.4 本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

7.5 本次公告同时在《陕西省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布；

7.6 本项目采用线上不见面形式解密。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延安市煤炭工业局矿山救护队

地址：延安市宝塔区杨家湾村

联系方式：13220012805

2.采购代理机构信息

名称：陕西悦荣项目管理有限公司

地址：延安市新区鲁艺三号苑 24 号楼 1 单元 1101 室

联系方式：17309114663

3.项目联系方式

项目联系人：高工

电话：17309114663

陕西悦荣项目管理有限公司

第二章　竞争性谈判须知及前附表

一、竞争性谈判须知前附表

序号	内容	说明和要求
1	采购人	名称：延安市煤炭工业局矿山救护队 地址：延安市宝塔区杨家湾村 联系方式：13220012805
2	采购代理机构	名称：陕西悦荣项目管理有限公司 地址：延安市新区鲁艺三号苑 24 号楼 1 单元 1101 室 联系人：高丹 电话：17309114663
3	监督机构	/
4	采购项目名称	延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购
5	采购项目编号	SXYR2026-044
6	采购预算金额	1575800.00 元
7	资金来源	财政资金
8	联合体谈判	不接受
9	项目属性	政府采购货物类
10	**是否专门面向中小企业采购**	**否**
11	是否允许进口产品投标	否
12	现场踏勘	本项目不统一组织现场踏勘，如响应供应商认为有必要，可自行踏勘现场，其相关费用及风险由其自行承担。
13	标前答疑会	不召开
14	对谈判文件澄清或修改的时间	采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，应当在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间 3 个工作日前，不足 3 个工作日的应当顺延提交谈判响应文件的截止时间。
15	构成谈判文件的其他文件	以书面形式发出的答疑纪要或对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。
16	谈判有效期	从谈判截止日起不少于 90 日历天

17	谈判保证金	1、保证金的缴纳 谈判保证金：10000.00（壹万元整） 谈判保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注:谈判保证金须以供应商名称汇款）。 户　名：陕西悦荣项目管理有限公司 账　号：61050168920000001079 开户行：中国建设银行股份有限公司延安迎宾路支行 2、转账事由：_____项目谈判保证金。（按照要求填写转账事由） 若采购代理机构在递交截止时间未收到款项的，其文件将被拒绝。
18	谈判文件售价	0 元
19	是否允许递交多个备选谈判方案	不允许
20	签字或盖章要求	谈判响应文件逐页加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的在谈判响应文件中须同时提交有效谈判响 应文件签署授权委托书。谈判文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
21	谈判响应文件份数	正本 1 份；副本 2 份；电子版 3 份（WORD 格式和 PDF 格式存储（供应商提供与纸质响应文件正本一致的 PDF 格式),采用 U 盘存储（需在 U 盘面上标注供应商简称、项目编号），未按要求提供的，采购人或采购代理机构有权拒收其响应文件，其响应按无效投响应处理。
22	法定代表人或其授权代表签字及盖章要求	本竞争性谈判文件凡要求法人代表、授权代表签字（名）处，均应由签字（名）者本人用不褪色的黑色墨水(汁)书写。
23	竞争性谈判响应文件装订及包装、密封的要求	1.竞争性谈判响应文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，并编写连续页码。 2.密封包装方式：

		①竞争性谈判响应文件的正本、副本均用单独的密封袋分装密封（正本单独密封于一个密封袋内，副本密封于一个密封袋内，电子版放于正本内）；封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样；封口处应加盖供应商单位公章，封袋正面要粘贴格式部分提供的封面标识并按照其要求签字或盖章。
24	谈判截止时间	详见竞争性谈判公告
25	递交谈判响应文件地点	电子文件递交要求详见谈判公告； 纸质文件现场递交或邮寄递交代理公司（具体信息详见谈判公告，须在响应文件提交截止时间前寄出）
26	谈判响应文件开标后是否退还	否
27	谈判时间和地点	详见竞争性谈判公告
28	成交公告媒介、期限	公示媒介：《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》 公示期限：1个工作日
29	履约保证金	无
30	**成交服务费**	**成交服务费由成交供应商支付，参考《国家计委关于印发〈招 标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）规定，具体收费金额将在结果公告中公布。**
31	其他	
31.1	**支持中小企业**	**本项目不专门面向中小企业预留份额项目，执行价格扣除。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。**
31.2	**国产品牌标准**	**本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 》-（国办发〔2025〕34 号）政策： ①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审**

		优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②供应商享受对本国产品的支持政策的，对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件后，可用扣除后的价格参与评审。③供应商可同时享受支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策。
31.3	本项目核心产品	核心产品（▲）：体能拓展训练主体框架
31.4	支持监狱企业	监狱企业可视同小微企业。
31.5	其他法律法规强制性规定或扶持政策	残疾人福利性单位可视同小微企业。 但应满足下列条件： 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。
31.6	落实政府采购信用融资政策	陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；融资平台：有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/。

【本表是对本竞争性谈判须知的提示、补充和修改，如有谈判内容与前附表有出入之处时，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性谈判文件内容为准。】

二、竞争性谈判须知

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判（以下简称谈判）所叙述的货物或服务项目采购活动。

1.2 供应商须知前附表若规定专门面向中小企业采购的，仅适用中小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位参加谈判的采购活动。

2.名词解释

2.1 采购人：延安市煤炭工业局矿山救护队

2.2 监督机构：同级财政部门

2.3 采购代理机构：陕西悦荣项目管理有限公司

2.4 供应商：是指响应竞争性谈判文件（以下简称谈判文件），参加谈判竞争的法人或其他组织或个人。

2.5 货物是指本谈判文件中“第三章 谈判内容及技术要求”包含的所有内容。

2.6 服务是指人为满足谈判文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环境标志产品是指符合财政部发布的《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号）文件要求采购清单中的产品。（如有）

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119 号)。（如有）

2.9 中小企业是指满足财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号)文件规定，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《民政部 财政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的对残疾人福利性单位的划分标准的企业。

3.合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“竞争性谈判公告 ”要求的；

（2）向采购代理机构领取了谈判文件并登记备案；

（3）遵守国家、陕西省、延安市有关的法律、法规和规范性文件要求；

（4）谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 限制投标要求：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他人存在控股、关联关系；

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动；

（4）因违法经营受到刑事处罚；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（6）在一至三年内禁止参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.知识产权

5.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商

标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在谈判响应文件中声明，并 提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6.谈判费用

不论谈判结果如何，供应商准备和参加谈判活动的费用自理。

二、谈判文件

7.谈判文件的组成

7.1 谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术及报价等要求、竞争性谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

第一章　竞争性谈判公告

第二章　竞争性谈判须知及前附表

第三章　谈判内容及技术要求

第四章　评审方法

第五章　商务及合同主要条款

第六章　竞争性谈判响应文件格式

8.谈判文件的澄清和修改

8.1 在谈判截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

8.2 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，应当在谈判响应文件截止时间 3 个工作日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取谈判文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄

清或者修改发出的时间距规定的谈判截止时间不足 3 个工作日，将相应顺延谈判截止时间。

8.3 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

8.4 应商对谈判文件有询问或者质疑的，应在获取采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在 3 个工作日内书面答复询问，七个工作日内书面答复质疑，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或质疑，采购代理机构有权不予答复。

8.5 在谈判截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，并在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

8.6 谈判文件澄清、答复、修改或补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件澄清、答复、修改或补充通知就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

9.答疑会

9.1 根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开谈判前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购代理机构将以书面形式通知所有领取了谈判文件的供应商。

9.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对供应商所提问题的澄清（答复）

以书面形式通知所有领取了谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

9.3 采购人不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9.4 答疑或考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

9.5 本项目是否组织答疑会以供应商须知前附表中内容为准。

10.谈判文件的解释权

谈判文件的解释权归采购代理机构，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、供应商

11.供应商资格要求

详见采购公告。

说明：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

12.授权委托

供应商代表为法定代表人的，应持有法定代表人证明、身份证。供应商代表不是法定代表人的，应持有法定代表人授权书，被授权人代表身份证。

13.联合谈判（适用于允许联合体谈判情形）

13.1 两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。

13.2 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交采购单位。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

13.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

13.4 联合体应当确定其中一个单位为谈判的全权代表，负责参加谈判的一切事务，并承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

13.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

本项目不接受联合体谈判。

14.落实政府采购政策

14.1 中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件划型标准规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》(陕财办采函〔2022〕10 号)的规定。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）供应商为中小企业应提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件规定的《中小企业声明函》（见第六章谈判响应文件格式），以此为依据享受政府采购政策，不提供或提供有瑕疵的：①在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；②在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

（3）在享受支持政策而成交或成交后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物是指由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消谈判资格，并按有关规定予以处理。

14.2 监狱企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2014]68 号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务。

（2）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

14.3 残疾人福利性单位

（1）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库

[2017]141 号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾

人福利性单位注册商标的货物）。

（2）响应文件中须提供《残疾人福利性单位声明函》（见第七章谈判响应文件格式），并对声明的真实性负责。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

（3）采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》。

14.4 所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

14.5 投标产品政府采购政策

（1）供应商所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）中品目清单内的产品，在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

（2）供应商在谈判响应文件中必须按照《节能产品、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价计算出占投标报价总金额的百分比。

（3）单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以报价最低的参加谈判；最后报价相同的，如果供应商拟提供的所有产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，并提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，则其排序在前优先采购。”其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（4）非单一产品，多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的，按上述规定处理。备注：供应商谈判响应文件中未按上述要求提供相关证明不给予优先采购。

14.6 融资担保

（1）陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号），为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用融资服务，并按照程序确定了合作的金融机构。成交供 应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序

向有资格的银行申请办理。具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

（2）延安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，延安市财政局制定了《延安市财政局关于贯彻落实中省政府采购支持中小企业发展政策措施的通知》（延财办采〔2022〕14 号），为参与延安市各县区级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳。成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料， 按照文件规定的程序向有资格的担保合作银行申请办理，具体规定可登陆延安市财政局网站查询了解。

15.转包与分包

15.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指供应商将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

15.2 本项目不允许分包。

15.3 未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此产生的一切经济损失。

16.供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对谈判文件的忽略或误解不能作为谈判响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判响应文件被拒绝。

17.供应商的纪律要求

17.1 有下列情形之一的，属于不合格供应商，其谈判或成交资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

17.2 有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通谈判，其谈判无效：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应文件由同一供应商送达。

四、谈判响应文件

18.谈判响应文件的编写原则和要求

18.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件规定及要求编写，应当对谈判文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的谈判响应文件。供应商应对采购需求提供完整详细的谈判响应方案，若供应商对指定的采购内容及服务要求不能完全响应，应在谈判响应文件中清楚地注明。供应商对本谈判文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效谈判响应文件。

18.2 真实性原则

18.2.1 供应商应保证所提供的谈判响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

18.2.2 供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其谈判资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

18.3 谈判语言

18.3.1 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往书面文件均须使用简体中文。谈判响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成简体中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

18.3.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的谈判响应文件将作为无效响应处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

18.4 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对谈判文件未作出实质性响应。

18.5 谈判货币

本次采购项目的谈判报价均以人民币报价。

18.6 备选方案

本项目不接受备选谈判方案，谈判响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效响应。

19.谈判报价

19.1 供应商应按照谈判文件要求填报谈判报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响谈判报价的其他要素。

19.2 本项目采购预算金额或最高限价见供应商须知前附表，供应商报价超出采购预算金额或最高限价，作为不实质性响应谈判文件，按无效响应文件处理。

19.3 凡本谈判文件要求及谈判供应商认为需要进行报价的各项费用项目（如税费、运输安装费等），若谈判时未报或未在谈判文件中予以说明，评标时将视这些费用已取，并已包含在谈判报价中。供应商对所投谈判内容不得分解或只报一部分，否则视为非响应性谈判，按无效标处理。谈判报价只能提交唯一，不可选择的报价。谈判货币：人民币。

19.4 供应商应按“第一次谈判报价表 ”的内容和格式要求填写。谈判总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

19.5 谈判最后报价，在采购需求无实质性变更下，不得高于首次谈判报价，各供应商分项报价中所有报价（与最终谈判报价比例一致）同比例下浮。

19.6 当谈判小组认为，某供应商的报价存在明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定时间内，提供 必

要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，谈判小组将其作无效响应处理。

20.谈判响应文件

20.1 供应商应按照谈判文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应谈判文件，按无效响应处理。

20.2 供应商按照谈判文件要求做出的响应方案，主要是针对谈判响应项目的采购需求做出的实质性响应和满足。

21.谈判保证金

21.1 如果竞争性谈判文件有要求，供应商应按照“竞争性谈判须知前附表”的要求向采购代理机构提交竞争性谈判保证金,其有效期与谈判报价有效期一致，并作为其谈判响应的一部分。

21.2 竞争性谈判保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“竞争性谈判须知前附表”。

21.3 谈判后经审查，未按照“竞争性谈判须知前附表”的要求交纳竞争性谈判保证金的、已交纳的竞争性谈判保证金金额不足的或有效期不足的，其竞争性谈判响应文件将按照无效处理。

21.4 未成交人的竞争性谈判保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的竞争性谈判保证金，在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。

21.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

21.5.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

21.5.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

21.5.3 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

21.5.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.5.5 成交供应商未能按规定交纳代理服务费的。

21.6 成交供应商需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同复印件加盖公章以 PDF 格式送至采购代理机构。

22.响应有效期

22.1 从谈判截止日起不少于 90 日历天。响应有效期短于此规定期限的谈判，将按无效响应处理。

22.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购代理机构或采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，谈判在原谈判有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，但不能修改或撤回其谈判响应文件。

22.3 在响应有效期内，供应商撤销谈判响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

22.4 成交供应商的响应有效期自动延长至合同终止为止。

23.谈判响应文件的制作和签署

23.1 谈判响应文件应根据谈判文件的要求制作，供应商应填写全称，同时加盖单位公章，签署、盖章、谈判响应文件内容应完整。

23.2 谈判响应文件格式。供应商应严格按照谈判文件“第六章　竞争性谈判响应文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“竞争性谈判响应文件格式 ”规定之外的方式填写相关内容。谈判响应文件各项内容不能存在缺漏项，否则，供应商提供的谈判响应文件将作为无效响应文件处理。

23.3 对于没有格式要求的谈判响应文件由供应商自行编写。

23.4 供应商应按“供应商须知前附表 ”准备谈判响应文件正本、副本和相应的电子文件。谈判响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本 ”、“副本 ”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面谈判响应文件为准。

23.5 谈判响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在谈判文件的规定地方进行签署、盖章。谈判响应文件副本不

可采用正本的复印件。

23.6 谈判响应文件必须按照谈判文件第六章“谈判响应文件格式 ”中的要求进行签署、盖章；谈判文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

23.7 谈判响应文件正本和副本分别装订成册，并逐页编码、加盖鲜红公章。文件胶装装订后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

23.8 谈判响应文件电子版与纸质正本谈判响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。采用 Word 格式及加盖公章的和 PDF 格式（供应商提供与纸质响应文件正本一致的 PDF 格式），采用 U 盘存储（需在 U 盘面上标注供应商简称、项目编号）。

五、响应文件的递交

24.响应文件内容要求

供应商应仔细阅读采购谈判文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购谈判文件的全部内容及要求作出实质性响应，并提交所投货物的相关证明资料。若分包，应以包为单位递交响应文件，不得在其中选项谈判或将其中内容再行分解，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

25.谈判响应文件的密封和标注

25.1 密封包装方式：

（1）竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别胶装成册，并应编制目录，具体装订和包装密封要求见本须知“竞争性谈判须知前附表”规定。

（2）外层包装请按以下要求标记：执行本竞争性谈判文件格式要求的封面，并按照相应要求盖章或签字，封口处需要加盖公章。

（3）如果在“竞争性谈判须知前附表”中要求提供证明文件的原件，则证明文件的原件必须按照竞争性谈判须知前附表的规定进行封装和递交。

（4）如果供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行承担。

25.2 未按本章第 25.1 条款要求进行密封的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

26.谈判响应文件的递交

26.1 供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，递交至指定地点。

26.2 在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

26.3 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

26.4 除谈判文件另有规定外，供应商递交的谈判响应文件不予退还。

26.5 供应商提交谈判响应文件时，出现下列情况之一的，其谈判响应文件将被拒绝接收：

（1）逾期送达的；

（2）提交的谈判响应文件与本项目不相符的；

（3）供应商名称与领取谈判文件时填写的文件领取登记表中名称不相符的。

27.谈判响应文件的修改和撤回

27.1 供应商在递交了谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但必须在规定的谈判截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

27.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位公章。修改书应按供应商须知前附表规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“谈判响应 文件修改 ”或“谈判响应文件撤回通知 ”字样，“修改文件 ”作为谈判响应文件的组成部分。

27.3 在谈判截止时间之后，供应商不得对其递交的谈判响应文件做任何修改或撤销谈判。

六、谈判

28.谈判时间和地点

28.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的谈判截止时间和地点组织竞争性谈判。谈判由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。

28.2 供应商未参加谈判的，视同认可谈判结果。

28.3 采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行相应职责。

28.4 竞争性谈判的特殊情况处理：

（1）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.谈判程序

29.1 谈判会议由采购代理机构主持。主持人按照谈判文件规定的谈判时间宣布谈判，按照规定要求主持谈判会并按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布谈判开始并致辞。

（2）宣布谈判纪律和有关注意事项。

（3）公布参加谈判的供应商名单；

（4）宣布主持人、记录人等有关工作人员；

（5）检查谈判响应文件密封情况是指，由供应商或者其推选的代表检查其自己递交的谈判响应文件的密封情况，以确认各供应商的谈判响应文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况，经检查无误后，签字确认。

（6）谈判拆标。主持人宣布谈判后，由现场工作人员按顺序对供应商的“谈判响应文件 ”当众进行拆封，并对所有供应商的响应文件数量进行核对，由供应商法人代表或授权代表签字确认；

（7）宣布谈判会议结束。主持人宣布谈判会议结束后，所有供应商应立即退场（谈判

文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中谈判小组要求供应商对谈判响应文件的必要澄清。

29.2 供应商对谈判过程和谈判记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

29.3 采购代理机构对谈判、资格审查和评审全过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

七、供应商资格审查

30.1 资格审查人员

开标结束后，采购人按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，对谈判响应文件中的供应商资格证明文件进行审查。资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若供应商资格审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商。

30.2 资格审查办法

30.2.1 资格审查在开标之后评审之前进行。

30.2.2 资格审查人员将依据供应商谈判响应文件，按照谈判文件第二章 11 条款所述资格要求对供应商进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足谈判文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应谈判文件,按无效投标处理，资格审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

30.2.3 供应商须知前附表规定本项目专门面向中小企业采购的，供应商应符合政府采购政策规定的中小企业条件，并提供相应证明材料：《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不得进入下一评审环节。

30.2.4 供应商信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：

（1）列入严重违法失信名单的；

（2）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）列入重大税收违法失信主体的；

（4）近 3 年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；

（5）近 3 年内受到责令停产停业行政处罚的；

（6）法律法规规定的其他情形的。

30.2.5 资格审查标准

序号	资格审查事项	通过条件
基本资格条件		
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法且年检有效的统一社会信用代码营业执照（附2025年度年度报告书）（事业单位提供事业单位法人证书或营业执照，自然人应提供身份证明）	合法有效
2	提供2025年度完整有效的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明	合法有效
3	提供响应文件截止时间前六个月内已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据（复印件）或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明	合法有效
4	提供响应文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的供应商应提供相关证明材料	合法有效
5	供应商不得被“信用中国”列入严重失信主体名单及重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记	合法有效，按谈判文件格式提供

	录名单；提供《供应商信用记录书面声明函》	
6	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动	合法有效，按谈判文件格式提供
7	供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	合法有效，按谈判文件格式提供
8	法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书。谈判文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与谈判时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书；	合法有效，按谈判文件格式提供
9	本项目不专门面向中小企业采购	合法有效，按谈判文件格式提供

30.2.6 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

30.2.7 不合格的供应商，不得进入符合性审查环节。

31.谈判小组

31.1 采购代理机构按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。

31.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参与本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性谈判方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

32.谈判与评审

32.1 详见谈判文件第四章“评审办法 ”。

32.2 谈判小组成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

32.3 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）参加采购活动前 3 年内与供应商发生过法律纠纷；

（3）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

32.4 谈判小组成员名单在成交结果公告前，应当保密。

33.评审原则

33.1“公平、公正、科学、择优 ”为本次评审的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：谈判小组将按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2)独立性原则:评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失谈判的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：谈判小组将严格按照谈判文件要求，对供应商的谈判响应文件进 行认真评审；谈判小组对谈判响应文件的评审仅依据谈判响应文件本身，而不依据谈判响应文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

33.2 谈判小组有权对整个谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定进行处理。

33.3 谈判后到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及评审意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

34.评审

34.1 谈判小组严格按照谈判文件第四章“评审办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第四章“评审办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

34.2 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）与合格的供应商进行技术和商务谈判；

（4）对谈判响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审过程中发现的违法行为；

（7）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（8）配合财政部门的投诉处理工作；

34.3 采购代理机构负责组织评审工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；

（7）维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（9）处理与评审有关的其他事项。

34.4 采购人可以在评审前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、 向性意见，不得超出谈判文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随谈判文件一并存档。

34.5 评审过程严格保密

34.5.1 谈判后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对谈判响应文件的审查、澄 清、评价和比较的有关资料以及成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密；

34.5.2 供应商对谈判小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其谈判被拒绝。

八、定标

35.定标原则

采购人或其授权的谈判小组按照评审报告中推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定成交供应商。

36.定标程序

36.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

36.2 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

36.3 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序和有关规定确定成交供应商。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

36.4 采购代理机构应当在接到采购人“成交 ”复函之日起 1 个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在省级以上财政部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

37.成交通知书

37.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

37.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

37.3 成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起 7 个工作日内领取《成交通知书》。

37.4 在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

37.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。

九、废标或变更采购方式

38.废标的情形

38.1 竞争性谈判采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

38.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

十、合同授予

39.履约保证金

39.1 项目需要提交履约保证金的，适用本条。

39.2 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后与甲方签订合同前，应按照供应商须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体成交的，履约保证金或履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

39.3 采用转账、网上银行支付形式交纳时，应从其基本存款账户转出。

39.4 采用纸质履约保函形式交纳时，应注意以下事项：

（1）履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

（2）履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分包，还应写明所投 包号）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

（3）担保金额不少于《供应商须知前附表》中规定的履约保证金交纳金额；

（4）保函申请人须与供应商名称一致，若为联合体参加投标的，则由联合体牵头人作为保函申请人。

39.5 履约保证金在项目验收合格后，成交供应商无违约行为，采购人与 20 天内无息退还，每延迟一 日补偿履约担保金额的百分之一。

39.6 成交供应商没有按照本章第 38.2 条规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对此予以赔偿。

39.7 如遇以下情况，合同履约保证金不予退还：

（1）合同签订后不能按合同期限要求完成的；

（2）交货内容与合同不符或验收不合格的；

（3）不能按合同履约的。

40.合同订立

40.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起 15 日内按照谈判文件和谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求及商务要求等事项与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与 采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对此予以赔偿。

40.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同或在合同签订时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

40.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在

成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

40.4 采购人与成交供应商所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商的响应文件做实质性修改。

40.5 采购人与成交供应商不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

41.合同履行

41.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门 备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

41.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同 其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但须按照当地财政部门的规定要求 执行，所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

42.合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

十一、成交服务费

43.成交服务费的数额

43.1 成交供应商在领取《成交通知书》之前，应向采购代理机构缴纳成交服务费。

43.2 成交服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）规定，具体金额将在结果公告中公布。

十二、质疑与投诉

44.质疑

44.1 供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）

的规定办理一次性提出。

44.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害时，应当在法定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。对谈判文件提出质疑为获取采购文件之日起 7 个工作日内,对谈判过程提出质疑为各采购环节结束之日起 7 个工作日内,对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起 7 个工作日内。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

（3）质疑函提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人书面形式提交（可以也委托他人代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。否则不予受理。

（4）质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/） 自行下载。

（5）接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同采购公告。

（6）供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

44.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（5）质疑函主要内容构成不完整的；

（6）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（7）以非法手段取得证据、材料的；

（8）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（9）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

44.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

44.5 质疑受理联系电话：17309114663，联系人：高丹，通讯地址：延安市新区鲁艺三号苑 24 号楼 1 单元 1101 室。

45.投诉

45.1 供应商和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

（1）质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未 在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn） 自行下载。

45.2 依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

46.其他

46.1 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）有关规定，投诉供应商在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问， 投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

46.2 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

第三章　谈判内容及技术要求

一、采购项目名称：延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购

二、项目地点：采购人指定地点

三、供货期：30 日历天

四、质保期：1 年

五、采购内容：

体能拓展训练系统

序号	设备名称	设备主要技术参数	单位	数量	备注
1	▲体能拓展训练主体框架	1.主体框架长 12 米*宽 6 米*高 9 米，立柱采用ø165*T4.5mm 圆管，横梁采用φ140*3.5mm 圆管；爬梯采用方管 40*40*2.2mm、ø33*1.8mm 圆管；桁架采用 100*100*4mm 方管，法兰连接，螺栓组装固定。可满足绳索技术、实操训练、模拟场景实战演练。 2.表面二涂二烤工艺，采用表面抛丸除锈处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至 200 度；表面：采用户外用最高光泽度为 90%底粉末涂料，进入烤房加温至 200 度。可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色。 ★涂层符合 GB/T 10125-2021 及 GB/T 23987.3-2025 检测要求，试验测试时间≥120h。须提供具有 CMA 资质的检测机构出具的检验报告复印件作为证明材料。 3.基础现场浇 C30 混凝土，地脚螺栓采用≥M24mm 加工而成。	项	1	
2	一层平台模块	共 2 组，各长 12 米，宽 1 米，框架采用 80*43*4.5mm 槽钢、80*40*3mm 方管、3.0mm 花纹板焊接成型；护栏采用ø33*2.0mm 圆管焊接连接；现场螺栓连接组装，可装可拆移，灵活使用。分为锚点架设训练区和单兵上升下降技术训练区。 ★ø33 圆管，抗拉强度≥400MPa，符合 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》检测要求，须提供具有 CMA 资质的检测机构出具的检验报告复印件作为证明材料。 ★3.0mm 花纹板，抗拉强度技术指标≥400MPa，符合 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》检测要求，须提供具有 CMA 资质的检测机构出具的检验报告复印件作为证明材料。	项	1	
3	二层平台模块	2 组，长 6 米，宽 1.5 米，框架采用 80*43*4.5mm 槽钢、80*40*3mm 方管、T3.0mm 花纹板焊接成型；B 面平台护栏采用圆管ø50*2.2mm 焊接连接件；现场螺栓连接组装，可装可拆移，灵活使用。主要为滑轮拖拉技术训练区。	项	1	

4	攀岩墙模块	规格宽 6 米，总高 9 米，框架采用 60*60*3mm 、40*40*T2.2mm 方管焊接成型，焊接钢板连接件，螺栓固定安装； 岩壁采用玻璃钢复合攀岩板，整体墙面铺背钉 M10，间隔 200mm，可任意选点定线安装岩点。主要为单兵攀爬能力训练区、速度攀岩能力训练区、组合协同攀岩能力训练区。	套	1	
5	深井救援（封闭式）模块	圆筒型内直径 0.8 米，高 6.7 米，顶部设置井盖，与二层平台组合连接，底面设置出入口，整体材料采用 40*40*T2.2mm 方管，2.5mm 厚花纹板，卷圆工艺，整体分段法兰式拼接一体，螺栓组装，可拆卸可更换。主要为竖井、狭小空间救援训练区。	套	1	
6	狭小空间模块	方形长 1.2 米，宽 0.8 米，高 1.2 米，与深井救援（封闭式）连为一体，材料采用 40*40*T2.2mm 方管，2.5mm 厚花纹板，焊接一体，螺栓组装。主要为狭小空间救援模拟训练区，	套	1	
7	受限空间模块	长 6 米，宽 1.5 米，高 1.5 米，悬空高 5 米，模拟桥梁桁架结构，材料采用 100*100*4mm、60*60*3mm、40*40*T2.2mm 方管，组装化螺栓固定。主要为受限空间救援训练区。	套	1	
8	攀岩训练模块表面处理-丰富图案	在模拟墙壁上，岩壁背钉上安装多款造型大岩点和树脂小岩点，设置两道攀岩赛道，多条难度路线；模拟墙壁采用18mm玻璃钢复合攀岩板制作；主要为岩峰救援挑战训练区。	套	1	
9	竖井救援训练模块	井口直径 600mm，6700mm 高，井口框架管采用 40*T2.2mm 方管，中间采用直径 20*T1.5mm 钢管，焊接成型，地面出口 600*1200mm。整体分段法兰式拼接一体，螺栓组装，可拆卸可更换 主要竖井救援训练区。	套	1	
10	应急救援夜训系统	120W 太阳能灯，光通量为 13200 流明（LM），灯光色温中性白光（4000K- 5000K），平衡视觉舒适度与功能性，眩光指数（Glare Rating）应≤50，避免强光直射训练员视线 ，防护等级优质；地面照度可达≥300Lux，在 9 米安装高度下，有效覆盖范围约为不小于 400 ㎡；	个	6	
11	高空心理行为	（1）云端救援模拟训练模块： 采用 80mm*43mm 槽钢、40mm*40mm 方管焊接，轴与轴夹角 90°； 固定端平台采用 50mm*37mm 槽钢、40mm*40mm 方管、上面铺设 20mm 厚橡胶板； （2）高空悬吊向上救援训练模块： 采用直径 159mm*4.5mm 直缝焊接管； 悬吊区域宽 600mm，采用直径 33mm*2.0mm 管焊接； 悬吊区与平台水平距离 1500mm； （3） 云中攀登训练模块： 横梁采用直径 114mm 圆管，焊接 U 型固定片，焊接 U 型固定片焊接一体； 绳网采用直径 12mm 涤纶六股联合钢丝绳、十字连接配件装配一体，网格间距 250mm； （4）保护绳采用≥Φ12mm 不锈钢钢丝绳。 ★≥Φ12mm 不锈钢钢丝绳，破断拉力≥90KN。符合 GB/T 8358-2023《钢丝绳实际破断拉力测定方法》检测要求，须提供具有 CMA 资质的检测机构出具的检验报告复印件作为证明材料。	项	1	
二 、安全装备					

1	救援型安全头盔	1.认证标准：GB24429-2009 、CE-EN397 2.材质： PP 3.头围尺寸： 51-62cm 4.重量： 工业款 397g。 5.壳体符合要求：a) 表面应坚固 、平滑 ，边沿应圆钝 ，以防直接伤及头部； b)在本标准的试验中壳体不应出现危机佩带考的破裂； c)壳体外表面凸出物高度应不大于 7mm （ 易脱落件不受此限） ； d)可设有通风孔。 6.缓冲层符合要求：a）形状 、规格尺寸适体 ，佩戴不移位； b） 内表面不应有长度大于 2mm 的科出物及尖锐物体； c)可设有通风孔。 7.舒适衬垫符合要求：a） 用体感舒适的料制成； b） 不应使用皮肤感到不适的材料和合剂；c)保证头盔佩戴的舒适性。 8.佩戴装置符合要求：a） 系带宽度 16mm； b)应配有调节和保持紧固张力的装置 ，该装置应能调节系带扣不处于下颌骨位置上； c）在施加负载的情况下 ，能用一只手解开佩带装置。 9.头盔必须覆盖图 3 中 ABCDEF 线以上区域。 10.颜色： 荧光黄 、黑色 、红色 、橘色 、蓝色 、玫红色 11.适用场景：登山攀岩 、速降 、溪降 、救援 12. 防护层 ， PP 外壳耐高温 、耐低温 、强度高 、韧性好 13.12 个透气孔 ，透气舒适 ，不闷汗 ， 内附透气钢网 ，有效防护飞溅物 14.五个外置卡扣 ，可装置头灯 ，防晒帽檐 。两侧预留有护目镜专用孔位及防噪音耳机孔 15. 网棉内衬 ，优质网面内衬抗缓冲 、柔软舒适 、吸汗透气形 16.升级反光条 ,提高头盔的可见性从而增强作业人员的安全性。 17.头盔后部采用了简单快速的尺寸调节机构 18.三角带扣/子母扣 贴合脸颊 ,佩戴舒适字母扣拔插方便 ，单手可解 19.一体式内衬 ，避免小部分的丢失 ，更加牢固	顶	1	
2	救援型全身安全带	1.认证标准：XF494-2023、EN361:2003、EN358:2019、EN813:2009、EN12841-B:2007、EN567:2013 2.材质： EVA、铝合金、涤纶 3.颜色： 黑黄色 4.S 号： 腰环 68cm-104cm ， 脚环 50cm-80cm 重量：2.2kg 5.L 号： 腰环 77cm-130cm ， 脚环 50cm-80cm 重量：2.3kg±30g 6.五点式全身安全带，适用于高空作业、救援任务等 7.胸式上升器与肩带缝合连接不可拆卸，与安全带采用可多向受力的可拆卸半圆环固定；肩带可完成拆除，将安全带转换成坐式安全带 8.有 5 个安全挂点，腹部挂点 1 个，高强度铝合金材质，设计用于连接挽索、下降器等设备；腰部两侧各有 1 个工作定位/限位铝合金挂点；胸前、后背各有 1 个防坠落挂点，并标有 A 字母，用于连接坠落制动设备 腰带、腿带上的高强度织带缝合有衬垫，正常作业时重量压力能被衬垫吸收，提高悬挂时的舒适度 9.全身型安全吊带，设计负荷 2.67KN，固定于腰部。 10.全身型安全吊带的腰部前方、后方和胸剑骨部位各设有一个承载连接部件，背部设有承载连接部件。 11.安全吊带的承重织带宽度为 44.5mm。 12.配备内置一体胸式上升器，有 5 个连接点	条	1	

		13.破断强度：两侧挂环 2.3KN、腹部挂点 33.6KN、胸部挂点 33.7KN、腰部挂点 33.9KN、后背挂点 34.1KN。 14.静负荷性能：①正立方向：正立放置 2min 内对安全带加载至 23KN，保持 5min，安全带未从人体模型上松脱。 ②倒立方向：倒立放置 2min 内对安全带加载至 10KN，持续作用 1min，然后在 1min 内减少拉力直至为零，接着如上方式施加拉力 10KN 并持续 5min，安全带未从人体模型上松脱。 ③水平方向：水平放置 2min 内逐渐增大承载连接部件上的拉力至 10KN，持续作用 1min，然后在 1min 内减少拉力直至为零，接着如上方式施加拉力 10KN 并持续 5min，安全带未从人体模型上松脱。 15.抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件经冲击性能试验后，安全带未从人体模型上松脱，且安全带未出现影响其安全性能的明显损伤。 16.腰部两侧的连接点：使用时（工作状态），转向外侧，适合连接定位挽索，当不使用时，可以向后折叠，防止阻碍作业者的行动 17.配有 4 个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，提供充足的装备携带能力 18.腿环采用双重防脱调节快插扣，穿脱更加便利 19.左肩配备一个双重防脱调节快插扣，穿脱更加便利 20.收窄的肩带配有衬垫能提高作业时脖子处的舒适性			
3	下降器	1.认证标准：XF494-2023、CE1019 EN365：2005、EN341:2012/2A、EN12841:2024/C、EN365 2.材质：铝合金+不锈钢 3.破断强度：28.8kN 4.工作负荷：5kN 5.绳子使用直径：9-12mm 6.尺寸：138x78x46mm 7.重量：488g 8.颜色：蓝色、桔色 9.专为高空做作业和绳索救援设计 10.具备防慌乱功能，具备绳索防装错功能，在下降器连接锚点情况下也能有绳索任意位置进行安装； 11.防恐慌设计，当紧张用力拉把手时，设备会自定锁定，避免意外坠落，让把手再次回弹锁定后，可再次正常释放下降 12.可开面板设计，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落 13.面板在受力瞬间可自动关闭，防止忘关面板和面板意外打开 14.凸轮上带有一个边缘凸起，可防止绳索方向装反；无需解锁手柄，可以直接装绳 15.创新折叠手柄，释放绳索轻松顺畅，并且可防手柄意外打开，可防手柄卡入其他设备 16.走绳顺畅，微距上升或者工作定位，一旦松开手柄，绳索就会自动锁定在设备中，而无需单独操作手柄；当绳索从设备上取下时，手柄会自动完全回弹，从而降低了安全带上携带下降器时意外卡住的风险 17.在锁定状态也能顺畅的收紧绳索，便于微距上升、提拉重物 18.不锈钢凸轮和摩擦槽，提高了耐用性	个	1	

4	钩环	1. 认 证 标 准 ： XF494-2023 、 CE1019 EN365:2005 、EN362:2005、 EN12275:2013 、 UIAA-CHN_25-7199 2.材质： 7075 航空铝合金 3.产品尺寸： 115*65mm 4.破断强度： 闭口长轴 29.5KN 、开口长轴 7.9kN 、闭口短轴 18.5kN 5.锁门开口： 22mm 6.重量： 83g 7.O 型主锁 ， 广泛运用于户外游乐 、户外运动 、高空绳索作业 、绳索救援等用途 ， 是绳索救援中的重要附件 ， 在救援中连接各类保护器材。 8.更大的开口设计可达 22mm ， 挂接更加便捷； 9.锁体特殊氧化处理 ， 更加耐磨也更具质感 ， Logo 参数钢印更具可视化； 10.锁门带防滑纹 ， 戴手套也能轻松操作； 11. 防钩挂锁鼻防止在扣入和取出设备时发生钩挂。	个	6	
5	移动止坠器	1.认证标准 ： XF494-2023 、 CE1019 EN353-2:2003 、 EN365:2005 2.材质： 7075 航空铝 3.工作负荷： 5kN 4.适用绳径： 9-13mm 5.尺寸： 112*64*28mm；锁孔尺寸： 24X24mm；锁孔耦合处最薄： 11mm 6.重量： 160g±5g 7.颜色： 紫色 、黑 8.耐腐蚀性能： 经 48h 中性盐雾试验后 ， 外观符合 GB/T6461 外观等级评定的轻微要求 ， 并保持原有性能。 9.安全 ， 简单 ， 可以用单手操作 10.可以作为定位设备或普通的单向设备 11.配合一把钢质主锁 ， 有良好的跟随性	个	1	
6	势能缓冲带	1.认证标准： XF494-2023 、 GB/T24538-2009 2.材质： 高分子聚乙烯 、聚酯 3.尺寸：（ 长度*宽*高待测量） 分单人双人两个尺寸 4.最大冲击强度： 3.5kN 5.最大撕裂长度： 180cm （ 单人） ； 250cm （ 双人） 6.重量 ： 180cm （ 100g） ； 250cm （ 150g） 7.工作负荷： 130kg （ 单人） ； 250kg （ 双人） 8.安全净空高： 单人大于 5.5m；双人大于 6.5m 9.静态力学性能：3min 内继续加载至 15KN ，保持 3min ，缓冲器未破断。 10.动态力学性能： II 型：制动力：5.8KN ，永久变形：1.4m 11 、破断强度： 25KN 12.可用于移动式止坠器 、飞拉达攀登挽索 、绳索作业安全绳配套使用。 13.发生冲坠时 ，能量吸收器织带的撕裂能有效的吸收冲击力 ， 有效的保护人员安全； 14.主体采用高分子聚乙烯 ， 强度高 ， 更轻便耐磨。 15.可视化检(验)测冲击标识 ， 一旦撕裂将不能再次使用。 16.使人员与绳索保持一定距离 ， 增加工作区域 ， 保护绳索免受尖锐工具和有害接触点的伤害； 17.专为体重在 130kg 内的用户设计 ， 在双人救援情况下可用于最高 250kg 的负载 18.耐磨的外包装可开设计 ，保护能量吸收带免受磨损或污染 ， 同时方便定期检查吸收带	条	1	

7	手持型上升器	1.认证标准 ： XF494-2023 、CE1019 EN365 ： 2005 、 EN567:2013 、 EN12841:2007-B 、 UIAA2025 2.材质：7075 航空铝 、不锈钢 3.工作负荷：5kN 4.适用绳径：8-13mm 5.尺寸：190*90mm 6.重量：204g 7.规格：左/右 8.颜色：橘色 、红色 、蓝色 、灰色 、黑色 9. 内置齿形凸轮且自带清洁槽 10.外观： 金属部件和金属零件无棱角 、毛刺 ， 无裂纹 、无明显压痕和划伤等缺陷 ， 手式上升器解锁开关动作灵敏 ， 解锁时能接触锁止机构 ， 沿绳移动无阻滞，松开后自动 复位锁止 ， 上升器绳防脱装置在工作负荷后配套绳索防脑中部件结构 ， 无变形 、缺损。 11.人体工程学设计的手柄能提供很好的舒适度和有力的抓握 12.注塑的手柄备有食指抓握区域 ， 宽阔的底部支撑可防止手滑脱手 13.不锈钢棘齿凸轮设计 ，带有自清洁槽 ，制停时咬合力更大 ，即使是在潮湿、结冰 ，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定 ， 上升时阻力也更低 14.下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣 15.可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装 16.上方连接孔可挂入一把锁扣套住绳索	个	1	
8	脚蹬带	1.认证标准：JB/T8521.1-2007 2.材质：尼龙 、MWPE（ 大力马）纤维 3.调节范围：90-140cm 4.绳直径： 5mm 5.重量：58g 6.破断力：5KN 7.绳索作业中配合手持上升器进行沿绳上升 ， 以及在担架 、一对一辅助救援等场合灵活使用。 8.使用（ UH MWPE(大力马)纤维绳与编带缝合 ，重量轻 、体积小 ，具有良好的耐磨性和低延展性 ，踩踏着力更舒适 9.使用圆绳结构 ，能防止脚踏绳在沿绳上升时卡入胸式上升器 ， 避免对绳索作业造成干扰 10.高强度铝合金二孔调节扣 ，可以快速调节脚蹬带长度 ，提高绳索作业的移动效率 11.警告：本品不是 PPE,不能承受冲坠	条	1	

9	1 米挽索	1.认证标准：XF494-2023 、GB21976.6-2012 2.材质：杜邦丝 3.绳索直径：11.2mm 4.破断强度： 20KN 5.尺寸 ： 60cm(81g) 、80.7cm （ 108g） 、100cm 6.高延展动力绳 7.外观： 两端带缝合绳圈 6.两端有缝合终端 ， 并有加强的主锁连接孔 7.两端的缝合线由热缩管保护 ,建议使用者不要将绳索或扁带打结并挂锁存放，而这种挽索可以随时使用 8.配合止坠器 ， 可以作为止坠系统的一部分 1.认证标准：XF494-2004 、 GB/T23268.1-2009 2.材质：进口尼龙丝 3.直径：10.5mm 4.破断强度：26kN 5.抗滑移性能：正向滑移量 2mm 、反向滑移量 2mm 6.每米重量：78g 7.线轴数：44 8.首次冲击力：8.9kn 9.坠落次数：11 10.静态延展率：6.6% 11.动态延展率：34% 12.外皮滑动率：0%	条	2	
10	轻型救援手套	1.认证标准：GB24541-2022 2.材质： 山羊皮 、弹性尼龙 3.尺码 ： S 、M 、L 4.重量 ： S （ 91g） 、M （ 96g） L （ 99g） 5.特点： 耐磨/防滑/防寒 6.耐磨损性 （ 摩擦次数） ： 试样摩擦至 8000 次未破损 ，性能等级：4 级 7.用于绳索救援 、 日常攀爬训练 ， 分大小码数 8.手掌使用山羊头层皮制造 ， 柔软耐磨 9.掌心 、食指 、母指工作部位双层防磨 10.手背使用弹力涤纶面料 ， 手指自由弯曲灵活工作 44.手碗对称 17mm 锁孔 ， 方便用锁挂起挂于安全带上 ，随手拿取使用	双	2	
11	个人装备背包	1.认证标准：QB/T1333-2018 2.材质：1680D 牛津布 3.尺寸： 29*24*70cm 4.容量：55L 5.重量 ： 2.7kg 6.颜色： 黑色 、红色 7.缝合强度(N) ： 714 8.振荡冲击性能：负重 6kg：双背带振荡冲击 400 次后 ，未发现异常； 负重 5kg;双提把振荡冲击 400 次 ,单提把振荡冲击 250 次 ，侧提带 （ 左）振荡冲击 150 次 ， 侧提带 （ 右）振荡冲击 150 次后 ， 未发现异常。 9.用于绳索救援存放和携带装备 、绳索和各类配件 ， 可桶装 ， 可平铺展开； 10.产品使用 YKK 拉链 ， 及 UTX 扣具 ， 可与 CAQHB02 桶包连接 ， 拓展更多功能，方便携带更多器材和绳索； 11.人体工程学背负系统 ， 加厚腰带和肩带 ， 合理分压 ，背负更舒适 ， 适合长距离承重背负 ， 包面设有 ID 卡位及	个	9	

		5 个实用挂点 ， 顶包有头盔固定链接 ， 实现模块化分装。 12.包内两侧有 6 个模块化网眼隔层 ， 6 个透明标签带 ， 可单独分装 ， 也可组合使用 ， 提供更多的收纳方案 ， 分层清晰 ， 一目了然; 13.34 个钩环连接点 ， 可以将需要的钩环整整齐齐地通通放进背包 ， 2 条横向固定带 ， 可以调节长度 ， 配备快插扣 ， 可以轻松固定住绳索和攀爬安全带; 14.外部取用口袋 ， 侧边拉链 ， 可以从外部直接进入 1 个网眼隔层 ， 无需打开袋子 ， 便捷取出急用的装备。			
12	救援型下降器	1.认证标准 ： XF494-2023 、CE EN 12841:2024/type-C 、EN365 ： 2005 2.材质：铝合金+不锈钢 3.破断强度：26.9kN 4.工作负荷：5kN 5.滑轮效率：85% 6.绳子使用直径：9-12mm 7.重量：586g 8.颜色：绿色 、玫红色 9.一款内置高效滑轮的自动制停下降器 、绳索系统控制器 10.设计用于救援和有经验的绳索作业使用者 11.可开面板设计 ， 可保持下降器始终与锚点或安全带相连 ， 防止掉落 12.面板在受力瞬间可自动关闭 ， 防止忘关面板和面板意外打开 13.当作为有经验的作业者的个人下降器时 ，在锁定状态也能顺畅的收紧绳索，单向转动的滑轮便于上升和提拉重物 14.作为绳索系统控制器 ， 内置的高效滑轮能带来 85% 的提拉效率 ， 能快速的进行提拉和释放 15.人体工程学手柄能进行舒适的控制 ，用于双受力绳索系统 ， 手柄上的孔可以连接辅绳进行远距离控制 16.未增加防恐慌功能 ， 便于在低负载或小斜面使用时能顺滑轻松的下放	个	4	
13	抓绳器	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：7075 航空铝 、不锈钢 3.工作负荷：5kN 4.适用绳径：8-13mm 5.尺寸：110*70mm 6.重量：147g 7.颜色：黑色 8.可拆卸设计 ， 使用更方便 9.两段插销 ， 更安全可靠 10.插销与主体有细钢丝连接 ， 避免意外遗失	个	4	

14	齿类抓绳器	1.认证标准 ： XF494-2023； CE1019 EN365 ： 2005 、 EN567:2013 、 EN12841:2007-B 、 UIAA2025 2.材质：7075 航空铝 、不锈钢 3.工作负荷：5kN 4.适用绳径：8-13mm 5.尺寸：100*76mm 6.重量：140g 7.设计用于绳索上升和专业救援 8.不锈钢棘齿凸轮设计 ，带有自清洁槽 ，制停时咬合力更大 ，即使是在潮湿 、结冰 ，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定 9.宽绳索通道 ， 在上升过程中可以让绳索的流动性更顺滑 10.上连接孔可连接胸带保持胸升的正确位置	个	2	
15	单轨万向滑轮	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：7075 航空铝合金 、不锈钢 3.尺寸：136*63*31mm；滑轮中心直径：38mm 4.破断强度：44kN 5.工作负荷：22kN 6.滑轮效率：95% 7.适用绳径： ≤13mm 8.重量 ： 267g (±10g) 9.高效率万向单滑轮 10.单面可开侧板 ， 固定在锚点上也可打开 ， 方便绳索装入 11.大直径密封滚珠轴承 ，拥有超高的滑轮效率 ，更加省力 12.滑轮顶部集成了万向节吊环 ， 可随受力方向的变化自动调整滑轮受力角度 13. 吊环最多可连接 4 把主锁 ， 并可以直接使用绳索 、挽索连接以方便操作 14.只能用于编织绳	个	6	
16	单项制停滑轮	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：7075 航空铝 3.材质分析：硅 0.08% 、铁 0.19% 、铜 1.6% 、锰 0.07% 、镁 2.7% 、铬 0.21% 、锌 5.6% 、钛 0.04%； 4.尺寸：96*75.5*41mm；滑轮中心直径：43.3mm 5.极限负荷：18KN 6.工作负荷：5kN 7.滑轮效率：95% 8.适用绳径：8mm-13mm 9.重量：369g 10.颜色：蓝 11.外观： 金属部件和金属零件无棱角 、毛刺 ， 不应有裂纹 、明显压痕和划伤等缺陷 ，轴承采用密封滚珠轴承； 12.单向滚轮 ，采用大直径滑轮与密封滚珠轴承 ，效率极高 ， 特别适用于搬运重物 13.集成抓绳器 ， 单向止停 ， 提拉过程中能很好的固定重物的高度 14.排泥槽设计 ， 在冻结或肮脏的绳索上同样有优秀的效率 15. 凸轮设计 ， 不仅提高了负荷能力 ， 同时降低了对绳索的伤害	个	1	

17	双轨万向滑轮	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：7075 航空铝合金 、不锈钢 3.滑轮轮子厚度 14mm 4.滑轮中心直径：38.4mm 5.产品尺寸：165*63*55mm 6.破断强度：47KN 7.工作负荷：22kN 8.滑轮效率：95% 9.适用绳径：8mm-13mm 10.重量：419g 11.万向双滑轮效率 95% 12.外观： 金属部件和金属零件无棱角 、毛刺 ， 不应有裂纹 、明显压痕和划伤等缺陷 ，轴承采用密封滚珠轴承； 13.耐腐蚀性能：试样经 48h 中性盐雾试验后 ， 外观符合 GB/T 6461 外观等级评定的轻微级的要求 ，并保持原有性能。 14.滑轮设计用于最大限度简化提拉系统 、溜索的设置或改变负重方向操作 15.双面可开侧板 ， 固定在锚点上也可打开 ， 方便绳索装入 16.侧板两段开锁设计 ， 防止误操作 17.大直径密封滚珠轴承 ，拥有超高的滑轮效率 ，更加省力 18.滑轮顶部集成了万向节吊环 ， 可随受力方向的变化自动调整滑轮受力角度 19. 吊环最多可连接 4 把主锁 ， 并可以直接使用绳索 、挽索连接以方便操作 20.底部有中心挂点 ， 拥有更多的连接方案 21.只能用于编织绳	个	4	
18	过结滑轮	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：7075 航空铝 、不锈钢 3.尺寸：226*110*76mm 4.滑轮中心直径：58.1mm 5.极限负荷：46KN 6.工作负荷：25kN 7.滑轮效率：95% 8.适用绳径：8mm—19mm 9.重量 ：1068g 10.外观： 金属部件和金属零件无棱角 、毛刺 ， 不应有裂纹 、明显压痕和划伤等缺陷 ，轴承采用密封滚珠轴承； 11.绳索救援系统用高效过节大滑轮 12.宽大的绳槽可以通过绳结 13.大轮径 ， 并排使用密封的滚珠轴承 ， 可获得更佳的效率 14.可用挂点 3 个/5 个 15.滑轮上配备可拆插销 ， 可固定轮轴 ， 可使滑轮用作锚点 16.只能用于编织绳 ， 高效带轴承	个	1	
19	分力盘	1.认证标准：XF494-2023 2.材质:7075 航空铝 3.尺寸：230*93*9mm 4.破断强度：78KN 5.重量：291g 6.颜色:金色 7.用于增加挂接点位 ， 常用于锚点假设 、担架连接等 8.12 个孔位 ， 可实现丰富的挂接方案 9.10 小孔 ， 孔径 19mm；2 大孔 ， 孔径 30x40mm ， 方	个	2	

		便主锁受力前的调节			
20	提拉套装	1.认证证书 ： EN 12278:2007 、EN 12841:2024/type-B 2.执行标准：XF494-2023 3.材质：铝合金 、不锈钢 、HMPE（ 超高分子聚乙烯） 、芳纶 、尼龙 4.尺寸： 111x69x50mm （ 控制头滑轮尺寸） 小头：100x50x35mm 5.滑轮中心直径：24mm/37mm 6.完全收紧长度：210mm 7.重量：1250g±10g（ 不含包重量） 8.破断强度（ 提拉滑轮套组） ：45.5kN 9.工作负荷（ 滑轮） ：5kN 10.绳经：8±0.5mm 11.绳长：17m（ 可定制长度） 12.耐腐蚀性能（ 滑轮） ：试样经 48h 中性盐雾试验后 ，外观符合 GB/T6461 外观等级评定的轻微级的要求 ， 并保持原有性能 13.非抓结锁定 ，创新使用偏心轮轴机械锁定 ，每次提拉都能及时锁定绳索 ， 避免滑动 14.两端滑轮自带万向节 ， 更好的适应不同场景的使用 15.折叠释放手柄 ， 释放更加顺畅 、轻松 、省力 16.完全收紧后长度仅为 210mm ， 可节省更多的净空高 17.可用做 4：1 或 5：1 系统使用 ， 提拉套装适用场景广泛 ， 可用做担架姿态调节 ， 脚架固定 ， 负载的提拉和释放来提高绳索作业的效率； 18.使用高效率轴承 ,极低延展绳索 ,拥有很高的提拉效率; 19. 匹配的专用腿包 ， 紧凑小巧 ， 可单手开合 ， 也可以快速固定到担架上	套	2	
21	担架用可调挽索	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：绳索：尼龙 66 ， 调节器：7075 航空铝 3.尺寸： 单头单调节挽索 15- 95cm 可调节；双头单调节挽索固定端：60cm，调节端：15- 95cm 可调节；双头双调节挽索 15- 95cm 可调节 4.颜色： 蓝色和黑色（ 黑色暂时没库存） 5.配套绳索直径： 动力绳 9.8mm 6.单独调节扣可使用绳经：9.5-10mm 7.最大锁止力：3KN 8.破断强度：28.6KN 9.重量： 单独调节扣：110 克 ， 单头单调节挽索：210 克 ， 双头单调节挽索： 260 克 ， 双头双调节挽索：390 克 10.专利产品（ 专利申请中） ，独有的受力可释放设计 ，比起传统调节扣在受力情况下能更容易的释放和收紧。 11.可根具自身工作环境自由调节挽索长度 ， 适用于各种行进方式的持续连接。 12. 除单独调节扣外 ， 其余规格均配置 9.8mm 动力绳 ，可在短坠落时限制传递给使用者的冲击力 13.每端有缝合终端 ， 并有加强的主锁连接孔	条	4	

22	多向受力圆环	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：铝合金 、不锈钢 3.规格：外径 72mm 、内径 45mm 4.线径：13.5mm 5.破断强度：27.8kN 6.重量：73g 7.颜色：金色 、黑色 8.可拆开合圆环 ，可多向受力连接件 ，可用于安全带连接 ，担架角度调节系统连接等使用 ， 比分力板节省更多空间与高度 ，可用于同时连接多个设备。	个	2	
23	工作定位挽索系统	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：绳索：尼龙 66 ，调节器：7075 航空铝 3.尺寸： 单头单调节挽索 15- 95cm 可调节；双头单调节挽索固定端：60cm，调节端：15- 95cm 可调节；双头双调节挽索 15- 95cm 可调节 4.颜色： 蓝色和黑色（ 黑色暂时没库存） 5.配套绳索直径： 动力绳 9.8mm 6.单独调节扣可使用绳经：9.5-10mm 7.最大锁止力：3KN 8.破断强度：28.6KN 9.重量： 单独调节扣：110 克 ，单头单调节挽索：210 克 ，双头单调节挽索： 260 克 ，双头双调节挽索：390 克 10.专利产品（ 专利申请中），独有的受力可释放设计 ，比起传统调节扣在受力情况下能更容易的释放和收紧。 11.可根具自身工作环境自由调节挽索长度 ，适用于各种行进方式的持续连接。 12. 除单独调节扣外 ，其余规格均配置 9.8mm 动力绳 ，可在短坠落时限制传递给使用者的冲击力 13.每端有缝合终端 ，并有加强的主锁连接孔	套	4	
24	钩环	1. 认 证 标 准 ： XF494-2023 、 CE1019 EN365:2005 、EN362:2005、 EN12275:2013 、UIAA-CHN_25-7199 2.材质：7075 航空铝合金 3.产品尺寸：115*65mm 4.破断强度： 闭口长轴 29.5KN 、开口长轴 7.9kN 、闭口短轴 18.5kN 5.锁门开口：22mm 6.重量：83g 7.O 型主锁 ，广泛运用于户外游乐 、户外运动 、高空绳索作业 、绳索救援等用途 ，是绳索救援中的重要附件 ，在救援中连接各类保护器材。 8.更大的开口设计可达 22mm ，挂接更加便捷； 9.锁体特殊氧化处理 ，更加耐磨也更具质感 ，Logo 参数钢印更具可视化； 10.锁门带防滑纹 ，戴手套也能轻松操作； 11. 防钩挂锁鼻防止在扣入和取出设备时发生钩挂。	个	80	

25	120 扁带	1.认证标准 ： XF494-2023 、CE1019 EN566 、UIAA104 2.材质：尼龙 3.破断强度：25.9KN 4.耐高温性能：经 204℃， 5min 耐高温性能试验后 ， 试样未出现熔融 、焦化现象 5.尺寸 ： 宽:17 、厚:3.3mm 6.长度 ： 60cm 、 80cm 、 120cm 、 150cm 、 180cm 、 220cm 7.重量 ： 54g 、69g 、103g 、129g 、155g 、175g 8.颜色：紫色 、黄色 、绿色 、蓝色 9.适用于户外拓展 、攀岩保护 、速降 、登山 、高空作业 、救援作业等建立临时锚点	条	40	
26	木乃伊船型担架	1.认证标准：GB/T6040-2019 、ASTM F2821-2015(2025) 2.材质： 钛 2（ 配件： 聚乙稀 、PE 、涤纶） 、防震网： 聚乙稀 ， 担架背部支 撑板： 聚烯烃 3.尺寸:208×58×18cm(折叠前) ,长 110×59×28CM（ 拆分折叠后） 4.静载荷性能： 300kg 5.担架最大破坏力：11KN 6.直径 （ 主体管架） ：25.63mm 7.重量：6.889kg（ 裸架 ， 不含配件） ，9.152kg（ 成品 ，包含配件） 8.外观：框架无裂纹 、凹陷 、变形 、毛刺或明显划痕 ，无破损 、边缘平滑无锋利边角 ， 避免划伤救援人员或伤员 ， 底部配置伤员隔离减震垫。 9.钛的特点是密度小 ，机械强度大 ，使用在救援担架上实现轻量化 ， 利于救援工作中伤员转移使用 ， 根据东亚人种的体形设计 ， 在狭窄空间操作更灵活 。可用于垂直 、平移 、斜坡等多种角度环境使用 。担架采用分体结构 ，两段可套叠起来， 存储 、运输更便利。 10.管材一体成型弯管 ，副管满焊 ，强度大 ，共有 7 个挂点分布在两侧及尾部正中 ， 适合不同的悬吊方式 ， 四点式悬吊 ， 担架平稳舒适 ， 三点式悬吊 ， 担架可快速调整姿态。配置背部支撑耐用聚乙稀背板长至小腿部 ， 更舒适 ， 13mm 格阻燃网衬 ， 四条快拆装功能的固定带。 11.主管直径 24mm 方便抓握 ， 架连接采用主管螺纹连接 、底部七字互扣 ， 结构强度大 ， 可实现快速拆装。	套	1	
27	伤员用固定带				

28	伤员用头盔	1.认证标准：GB24429-2009 、CE-EN397 2.材质：PP 3.头围尺寸：51-62cm 4.重量： 工业款 397g。 5.壳体符合要求：a）表面应坚固 、平滑 ，边沿应圆钝 ，以防直接伤及头部； b)在本标准的试验中壳体不应出现危机佩带考的破裂； c)壳体外表面凸出物高度应不大于 7mm （ 易脱落件不受此限） ； d)可设有通风孔。 6.缓冲层符合要求：a）形状 、规格尺寸适体 ，佩戴不移位； b） 内表面不应有长度大于 2mm 的科出物及尖锐物体； c)可设有通风孔。 7.舒适衬垫符合要求：a） 用体感舒适的料制成； b） 不应使用皮肤感到不适的材料和合剂； c)保证头盔佩戴的舒适性。 8.佩戴装置符合要求：a） 系带宽度 16mm； b)应配有调节和保持紧固张力的装置 ，该装置应能调节系带扣不处于下颌骨位置上；c）在施加负载的情况下 ，能用一只手解开佩带装置。 9.头盔必须覆盖图 3 中 ABCDEF 线以上区域。 10.颜色： 荧光黄 、黑色 、红色 、橘色 、蓝色 、玫红色 11.适用场景：登山攀岩 、速降 、溪降 、救援 12. 防护层 ， PP 外壳耐高温 、耐低温 、强度高 、韧性好 13.12 个透气孔 ，透气舒适 ，不闷汗 ， 内附透气钢网 ，有效防护飞溅物 14.五个外置卡扣 ，可装置头灯 ，防晒帽檐 。两侧预留有护目镜专用孔位及防噪音耳机孔 15. 网棉内衬 ，优质网面内衬抗缓冲 、柔软舒适 、吸汗透气形 16.升级反光条 ，提高头盔的可见性从而增强作业人员的安全性。 17.头盔后部采用了简单快速的尺寸调节机构 18.三角带扣/子母扣 贴合脸颊 ，佩戴舒适字母扣拔插方便 ，单手可解 19.一体式内衬 ，避免小部分的丢失 ，更加牢固	个	1	
29	链式边角滑轮	1.认证标准：XF494-2023 2.材质：铝合金 3.尺寸：314*108*45mm 4.破断强度：20kN 5.工作负荷：350kg 6.重量：1084.5 克 7.颜色：灰橘色 8.用于保护绳索 ，避免锋利边缘 、粗糙突起 （ 墙角 、岩石等）对绳索造成损伤 9.高强铝合金材质 ，轻量化的同时更耐用耐磨 10.可拼接折叠式设计 ，可延长或缩短使用长度 ，易携带 ，方便收纳 ，使用便捷 11.多角度自由调节 ，适应多种地形和使用场景 12.滑轮凹槽设计 ，防止绳索脱落 ，提高安全性 13. 内置滚珠轴承 ，平稳顺滑 、保护性更好 ，让绳索平稳顺滑的通过	个	2	

30	防磨垫	1.材质： 高强 M 棉 认证标准：GB 18401-2010 2.长度 ：69*83cm（ M）、143*83cm（ L）、240*146CM（ XL) 3.重量 ： 563g（ M） 、1153g（ L） 、3420g 4.颜色： 蓝色 5.用于保护绳索 ， 避免锋利边缘 、粗糙突起（ 墙角 、岩石等）对绳索造成损伤也可用于放置装备器械的垫布 ， 防止接触异物。 6.高强 M 棉材质 ， 具有轻薄 、手感细腻 、柔软 、保温性好 、不易变形且不会透丝的特点（ 特殊情况下可当做保暖物品！ ） ，耐磨耐用 ， 保护绳索与各种器械 ； 7.4/8 个 304 不锈钢 18mm 气眼 ， 可直接挂主锁固定 ，实现快速多个垫拼接。 8.多种用途 ， 两种规格 ，适应多种场景 ，可折叠卷裹 ，携带便捷 9.加大加厚帆布护绳垫 ， 耐磨损保护绳索与各种器械 ，四角圆环可快速收拾移动 ，一拎即走	张	2	
31	绳索保护套	1.认证标准：XF494-2023 2.材质： PVC 夹网(500D) 、加强涤纶丝 、不锈钢 3.颜色：蓝色 4.宽度 ： 9.8cm 5.长度： 50cm 、 70cm 、 95cm 6.重量 ： 50cm/76g 、70cm/103g 、95cm/133g 7.耐腐蚀性能：经 1h 中性盐雾试验后 ， 试样外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求 ,并保持原有性能; 8.用于保护绳索 ， 避免锋利边缘 、粗糙突起（ 墙角 、岩石等）对绳索造成损伤 9.聚氯乙烯（ PVC） 夹网布材质 ， 双层结构更加耐磨 ，有效的避免绳索磨损 10.可拆魔术包贴设计 ， 操作方便快捷 11.配备不锈钢弹簧卡扣 ，可卡在绳索上 ，并能随意调节位置 12.多个规格 ， 可以根据自己的使用环境自由搭配 13.小巧轻便 ， 方便携带	条	4	
32	防磨绳槽护板	1.材质：PE 2.颜色： 白色 3.尺寸： 450*150*23mm 4.绳长： 2 米 5. 圆孔直径： 2cm 6.重量： 525g 7.用于保护绳索 ， 避免锋利边缘 、粗糙突起（ 墙角 、岩石等）对绳索造成损伤 8.采用 PTFE（ 聚四氟乙烯）材质 ， 具备良好的耐高温 、耐低温特性 ， 极低的摩擦系数 ， 还兼具了耐磨性和良好的柔韧性 ， 化学性质稳定 9. 阶梯沟槽设计 ，可以大幅度折弯 ，适合不同工况下使用 10.2 槽 ，小巧轻便 ，两端四角预留了固定空位 ，方便携带 、固定 11.单绳 、双绳都能适配使用	个	2	

33	抛投袋及抛投绳	1.材质：尼龙 2.尺寸： 400*400*400mm 3.颜色：黑色 4.适用场景： 豆袋抛投绳收纳 5.高强度尼龙面料 ， 耐磨防老化 6.折叠设计 ， 快速折叠收纳 ， 方便携带 7.绳筐内部设计有绳头固定环 ， 防止绳头抛出 材质：铅 、尼龙 、不锈钢 、PE 尺寸 ：138*46.5mm （ 350g） 、138*37mm （ 250g） 重量：350g±5g 、250g 颜色：橙色 、黑色 用于布置系统时绳索牵引 ， 园林树上作业 ， 培训作业 ·外包尼龙面料 ， 内部铅珠填充 ， 安全牢固 ， 结实耐用 1.材质： 高分子聚乙烯 2.直径：2mm 3.颜色： 蓝色 、红色 、橙色 4.用于攀树或救援环境架设绳索系统时使用的抛投绳 5.大力马的绳芯 ， 非常顺滑 ， 拉力强 ， 结实可靠 ， 可在水面漂浮	套	2	
34	10 米绳	1.认证标准 ： XF494-2023；CE0082 EN1891:1998 2.材质：进口尼龙丝 3.直径 ： 10mm；10.5mm；11mm 4.破断强度 ：10mm（21kN） ；10.5mm（25kN） ；11mm（20.4kN） 5.重量 ：10mm（70g/m） ；10.5mm（76g/m） ；11mm（82g/m） 6.表皮占比：36% 7.绳芯占比：64% 8.线轴数：48； 9.延伸率 ： 3.2%（10.5mm） 、5.2%（11mm）； 10.绳结柔韧：1.1 11.外皮滑动率：0% 12.颜色：紫/蓝/橘/黑 13.独特编制工艺 ， 耐脏 、耐磨 、易清洗 14.多股内芯 ， 结实饱满 ， 绳皮编制紧密 ， 纹路清晰 15.耐高温性能：经 204℃， 5min 的耐高温性能试验后 ，安全绳未出现熔融 、焦化现象。	条	6	
35	30 米绳	1.认证标准 ： XF494-2023；CE0082 EN1891:1998 2.材质：进口尼龙丝 3.直径 ： 10mm；10.5mm；11mm 4.破断强度 ：10mm（21kN） ；10.5mm（25kN） ；11mm（20.4kN） 5.重量 ：10mm（70g/m） ；10.5mm（76g/m） ；11mm（82g/m） 6.表皮占比：36% 7.绳芯占比：64% 8.线轴数：48； 9.延伸率 ： 3.2%（10.5mm） 、5.2%（11mm）； 10.绳结柔韧：1.1 11.外皮滑动率：0% 12.颜色：紫/蓝/橘/黑 13.独特编制工艺 ， 耐脏 、耐磨 、易清洗 14.多股内芯 ， 结实饱满 ， 绳皮编制紧密 ， 纹路清晰 15.耐高温性能：经 204℃， 5min 的耐高温性能试验后 ，安全绳未出现熔融 、焦化现象。	条	4	

36	50 米绳	1.认证标准 ： XF494-2023；CE0082 EN1891:1998 2.材质：进口尼龙丝 3.直径 ： 10mm；10.5mm；11mm 4.破断强度 ：10mm（21kN）；10.5mm（25kN）；11mm（20.4kN） 5.重量 ：10mm（70g/m）；10.5mm（76g/m）；11mm（82g/m） 6.表皮占比：36% 7.绳芯占比：64% 8.线轴数：48； 9.延伸率 ： 3.2%（10.5mm）、5.2%（11mm）； 10.绳结柔韧：1.1 11.外皮滑动率：0% 12.颜色：紫/蓝/橘/黑 13.独特编制工艺 ， 耐脏 、耐磨 、易清洗 14.多股内芯 ， 结实饱满 ， 绳皮编制紧密 ， 纹路清晰 15.耐高温性能：经 204℃， 5min 的耐高温性能试验后 ，安全绳未出现熔融 、焦化现象。	条	4	
37	100 米绳	1.认证标准 ： XF494-2023；CE0082 EN1891:1998 2.材质：进口尼龙丝 3.直径 ： 10mm；10.5mm；11mm 4.破断强度 ：10mm（21kN）；10.5mm（25kN）；11mm（20.4kN） 5.重量 ：10mm（70g/m）；10.5mm（76g/m）；11mm（82g/m） 6.表皮占比：36% 7.绳芯占比：64% 8.线轴数：48； 9.延伸率 ： 3.2%（10.5mm）、5.2%（11mm）； 10.绳结柔韧：1.1 11.外皮滑动率：0% 12.颜色：紫/蓝/橘/黑 13.独特编制工艺 ， 耐脏 、耐磨 、易清洗 14.多股内芯 ， 结实饱满 ， 绳皮编制紧密 ， 纹路清晰 15.耐高温性能：经 204℃， 5min 的耐高温性能试验后 ，安全绳未出现熔融 、焦化现象。	条	4	
38	10 米绳袋	1.认证标准：QB/T1333-2018 2.材质： 高强棉纶 TPU 复合面料 3.尺寸 ： 19*19*35cm 4.容量：8L 5.重量：90g 6.=合强度(N) ： 539 7.振荡冲击性能： 负重 6kg：双背带振荡冲击 400 次后 ，与包体连接处=线断裂；负重 5kg： 单提把振荡冲击 250 次后 ，未发现您常。 8.特点：水路两用 ，防泼水 、防刮。 9.无背带设计 ，只可手提用于绳索分装管理 10.可提拉（1000D）防磨面料 ，带防水涂层 11.手提包 ，袋口使用受力收紧式绳扣 12.包身备挂环 ，可挂在安全带上	个	6	

39	30 米绳袋	1.认证标准：QB/T1333-2018 2.材质： 高强棉纶 TPU 复合面料 3.尺寸： 20*20*52cm 4.容量 ： 15L 5.重量：170g 6.=合强度(N) ： 539 7.振荡冲击性能： 负重 6kg：双背带振荡冲击 400 次后 ， 与包体连接处=线断裂；负重 5kg： 单提把振荡冲击 250 次后 ， 未发现您常。 8.特点：水路两用 ， 防泼水 、防刮。 9.无背带设计 ， 只可手提 10.可提拉 （ 1000D） 防磨面料 ， 带防水涂层 11.手提包 ， 袋口使用受力收紧式绳扣 12.包身备挂环 ， 可挂在安全带上 13.包面设有名牌卡位	个	4	
40	50 米绳袋	1.认证标准：QB/T1333-2018 2.材质： 高强棉纶 TPU 复合面料 3.尺寸： 29*29*59cm 4.容量：35L 5.重量：380g 6.=合强度(N) ： 539 7.振荡冲击性能： 负重 6kg：双背带振荡冲击 400 次后 ， 与包体连接处=线断裂；负重 5kg： 单提把振荡冲击 250 次后 ， 未发现您常。 8.特点：水路两用 ， 防泼水 、防刮。 9.有背带设计 ， 可手提可背负 10.可提拉 （ 1000D） 防磨面料 ， 带防水涂层 11.手提包 ， 袋口使用受力收紧式绳扣 12.包身备挂环 ， 可挂在安全带上 13.包面设有名牌卡位	个	4	
41	100 米绳袋	1.认证标准：QB/T1333-2018 2.材质：1680D 牛津布 3.尺寸： 29*24*70cm 4.容量：55L 5.重量 ： 2.7kg 6.颜色： 黑色 、红色 7.缝合强度(N) ： 714 8.振荡冲击性能：负重 6kg：双背带振荡冲击 400 次后 ，未发现异常；负重 5kg;双提把振荡冲击 400 次 ,单提把振荡冲击 250 次 ，侧提带 （ 左）振荡冲击 150 次 ， 侧提带 （ 右）振荡冲击 150 次后 ， 未发现异常。 9.用于绳索救援存放和携带装备 、绳索和各类配件 ，可桶装 ， 可平铺展开； 10.产品使用 YKK 拉链 ， 及 UTX 扣具 ， 可与 CAQHB02 桶包连接 ， 拓展更多功能，方便携带更多器材和绳索； 11.人体工程学背负系统 ， 加厚腰带和肩带 ， 合理分压 ，背负更舒适 ， 适合长距离承重背负 ， 包面设有 ID 卡位及 5 个实用挂点 ， 顶包有头盔固定链接 ， 实现模块化分装。 12.包内两侧有 6 个模块化网眼隔层 ， 6 个透明标签带 ，可单独分装 ， 也可组合使用 ， 提供更多的收纳方案 ， 分层清晰 ， 一目了然； 13.34 个钩环连接点 ，可以将需要的钩环整整齐齐地通通放进背包 ， 2 条横向固定带 ， 可以调节长度 ， 配备快插扣 ， 可以轻松固定住绳索和攀爬安全带； 14.外部取用口袋 ， 侧边拉链 ， 可以从外部直接进入 1 个网眼隔层 ， 无需打开袋子 ， 便捷取出急用的装备。	个	4	

42	钢丝锚点	认证标准：XF494-2023 、4GB30862-2014/B 类挂点 材质： 304 不锈钢+TPU 尺寸 ： 50 、80 、120 、150 、200CM 重量 ： 120cm （ 500g） 、150cm （ 700g） 钢丝直径： 7mm 破断强度 33.6KN ， 静态性能 12KN。 产品结构为： 不锈钢钢缆绳 、TPU 防磨管套环 、透明可视套管。 钢缆锚点为高处作业,坠落防护的个体防护装备 ， 用于作为连接于建筑/自然结构的锚点（ 挂点） 装置 ， 可环绕作业 ， 热缩护套上有单独的长度生产日期等识别标记 ， 以便在整个使用寿命期间追踪设备 环境中如圆管 、工字钢等合适的结构双臂使用 ， 两端连接环可以互套使用	个	12	

作战训练防护装备

序号	品名	单位	数量	参数	备注
1	抢险救援服（冬款）	套	134	一、颜色。橘红色，潘通色号为PANTONE17-1456TCXTigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE19-3938TCX，色差≥3 级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、抢险救援防护服技术要求不低于《消防员抢险救援防护服装 （XF 633）》所规定技术指标。 三、主体结构： 1.冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能； 2.衣领。立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合； 3.反光标识带。前胸设 V 字形黄银黄 50.8mm（2 英寸）宽反光标识带，后背设水平 50.8mm（2 英寸）宽反光标识带，袖口和 20 脚口设环绕 50.8mm（2 英寸）宽反光标识带。 四、衣服的附属结构及标识，严格按照抢险救援防护服规范执行。 五、主要技术参数： 1.面料材质：芳纶阻燃粘胶双重编织、橘红色，潘通色号为 PANTONE17-1456TCXTigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE19-3938TCX，色差≥4 级； 2.面料质量：≤210g/㎡； 3.阻燃性能（橘红）：经、纬反向损毁长度≤74mm，续燃时间≤2s,无熔融、滴落现象： 4.断裂强力：经向≥1200N，纬向：≥1100N； 5.撕破强力：经向≥150N，纬向：≥150N； 6.抗湿性能：洗涤五次后沾水等级不低于 4 级； 7.热稳定性能：外层（260±5）℃实验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，表面无明显变化。 8.防静电性能：电荷量≤0.5uC； 9.衣服背后可根据用户要求印制防火反光字。 ★整套衣服提供 2022 年（含本年度）之后出具国家认可的省级及以上检验检测机构出具的检测报告。	

				其他未尽参数以国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022 年版）执行。	

2	抢险救援服（夏款）	套	134	一、颜色。橘红色，潘通色号为PANTONE17-1456TCXTigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为PANTONE19-3938TCX，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008标准评判）。 二、抢险救援防护服技术要求不低于《消防员抢险救援防护服装 （XF 633）》所规定技术指标。 三、主要技术参数：夏款主体结构。 1.上下分体式结构。 夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm； 2.衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合； 3.反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 五、夏款附属结构 1.后背过肩。上衣后背设计过肩，面料为深火焰蓝色； 2.口袋。上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋； 3.左臂魔术贴。左上臂外侧设88mm×100mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设1软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设90mm×35mm长方形魔术贴，用于粘贴职务姓名软胸标； 4.袖口：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手。裤腰及门襟：下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴； 5.补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性，耐磨层应柔软且易于清洗； 6.左右肩部设有两个挂袢。 六、技术参数： 1.面料性能：采用芳纶双重阻燃橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3 级； 2.面料单位面积质量：≦210g/㎡； 3.阻燃性能：经、纬反向损毁长度≤70mm，续燃时间≤2s,无熔融、滴落现象； 4.断裂强力：经向：≥1200N 纬向：≥1100N； 5.撕破强力：经向：≥150N 纬向：≥150N； 6.热稳定性能（橙色）：经过（260±5）℃热稳定性实验后，沿经、纬向尺寸变化率≤5%，无明显变化； 7.防静电性能：≤0.5uC； 8.救援服反光条：符合GB20653-2020 6.1要求； 9.背后可根据客户要求进行印字； ★整套衣服提供2022年（含本年度）之后出具国家认可的省级及以上检验检测机构出具的检测报告。 其他未尽参数以国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）执行。	
3	腰带、软帽（救援服）	套	134	腰带：阻燃尼龙材质，腰带为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。质量≤0.85Kg；承重织带宽度介于40mm-70mm。 ★腰带提供2022年（含本年度）之后出具国家认可的省级及以上检验检测机构出具的检测报告。 抢险救援软帽，为棒球帽款式，正前方设软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640mm，帽徽尺寸：长度×高度为57mm×58.5mm。 软帽：救援帽材质同救援服一致；救援布帽两侧印字采用耐火、防水、荧光材料印制字样（根据客户要求	

				印制），字体为微软雅黑加粗，颜色为银色，每个字大小 21mm×22mm，字间距 5mm。位置在帽沿上方 30mm 处。	
4	2014 头盔	顶	134	一、简介：强度高、耐性好、阻燃、防静电、侧向刚性性能出众，耐老化、耐腐蚀，造型美观，冲击穿刺吸收性能提高 20%；配置舒适内衬，时佩戴更加安全、舒适，适用于矿山作业环境，如铁矿、煤矿、勘探、隧道等众多领域。 二、技术参数 1.调节方式：一指键、旋钮； 2.帽壳材料：进口 ABS+阻燃剂+抗静电剂； 3.内衬材料：纯棉六点布顶衬； 4.耐高低温：-30°~150°； 5.选帽箍：一指键调节，旋钮调节； 6.下颚带：Y 字型纯棉帽带； 7.执行标准：GB2811-2019； 8.外形尺寸：280*235*155mm； 9.重量：455g； 10.其特点：强度高，抗静电性能优越，警示反光条，可配矿灯。 （其优点：采用的是进口 ABS 材质、强度更高、含抗静电效果；其抗冲击能力提高 20%；耐高低温效果更突出等）。 【可根据使用单位要求：印字、贴反光条】	
5	2022 头盔	顶	134	性能特点 1.配有多功能滑轨灯具固定好后滑入即可，灯光角度可以上下调节； 2.内衬采用多点调节方式，下颚带可前后调节，以满足不同脸型和脖颈高度的需要。调节卡扣在侧面避免与下颚的接触。帽箍采用旋钮调节方式，调节快速、佩戴舒适； 3.缓冲层隔热、耐高温、吸收作用力强； 4.护目镜具有良好的抗高速粒子冲击性能、耐高温、透光率高等性能； 5.冲击吸收能力：头模所受冲击力的最大值不超过 3780n，实验过程中，帽壳不会有碎片脱落； 6.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰会在 5s 内自熄，不会有熔融、滴落现象；反光标志带、下颚带的损毁长度小于 100mm，续燃时间小于 2s，不应有熔融、滴落现象； 7.热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经 5min 后，抢险救援头盔帽壳不会触及头模，且不会有明显变形； 8.侧向刚性：抢险救援头盔帽壳的最大变形不超过 40mm，卸载后变形不超过 15mm，且实验过程中，帽壳不应有碎片脱落； 9.下颚带抗拉强度：抢险救援头盔下颚带经过抗拉强度试验后不会发生断裂、滑脱、其延伸长度不超过 20mm； 10.整体质量：抢险救援头盔（不包括附件）≤1kg。	

6	专业训练服（夏）	套	134	一、主辅材质要求 1.面料：涤棉混纺斜纹布，静电丝面料，颜色：火焰蓝： 2.袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布。 二、夏款主体结构 1.夏季服装为单层短袖分体式结构。 2.衣领。两用领，既可以当翻领，也可以当立领穿着，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链加四眼扣闭合。 三、夏款附属结构 1.口袋。上衣胸前设置立体贴袋，下袋为一字袋加袋盖，裤子两侧工具袋。 2.标识魔术贴。左上臂外侧设 88mm×100mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型软臂章标识。左胸设 1 软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设 90mm×35mm 长方形魔术贴,用于粘贴职务姓名软胸牌。 3.左肩设置对讲机袢带。 4.腋下。腋下有透气设计。 5.裤门襟。裤子门襟四眼扣闭合。 6.裤腰。裤腰两侧装橡筋收紧。 7.裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，可调节。 四、主要技术要求 1、甲醛含量（mg/kg）≤75. 2、PH 值 4.0~8.5。 3、可分解致癌芬香胺染料（mg/kg）≤20。 4、耐光色牢度（级）≥3. 5、耐光汗复合色牢度（级）酸性≥3、碱性≥3. 6、接缝强度（N）后袖窿缝≥140、裤后裆缝≥140.	
7	专业训练服（春秋）	套	134	一、主辅材质要求 1、火焰蓝涤棉帆布含静电纤维成分。 2、袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布。 二、春秋款主体结构 1.春秋季服装为单层长袖分体式结构。 2.衣领。两用领，既可以当翻领，也可以当立领穿着，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链加四眼扣闭合。 三、春秋款附属结构 1.口袋。上衣胸前设置立体贴袋，下袋为一字袋加袋盖，裤子两侧工具袋。 2.标识魔术贴。左上臂外侧设 88mm×100mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型软臂章标识。左胸设 1 软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设 90mm×35mm 长方形魔术贴,用于粘贴职务姓名软胸标。 3.左肩设置袢带。 4.裤门襟。裤子门襟四眼扣闭合。 5.裤腰。裤腰两侧装橡筋收紧。 6.裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，可调节。 四、主要技术参数 1、甲醛含量（mg/kg）≤75. 2、PH 值 4.0~8.5。 3、可分解致癌芬香胺染料（mg/kg）≤20。 4、耐光色牢度（级）≥3. 5、耐光汗复合色牢度（级）酸性≥3、碱性≥3. 6、接缝强度（N）后袖窿缝≥140、裤后裆缝≥140.	

8	专业训练服（冬）	套	134	一、主辅材质要求 1、火焰蓝涤棉帆布含静电纤维成分。 2、保暖背心面、里料为消防深火焰蓝细旦高密锦纶绸。 3、袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布。 二、冬款主体结构 1.冬季服装为长袖多层分体式结构。腰节采用抽绳收紧。 2.衣领。两用领，既可以当翻领，也可以当立领穿着，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链加四合扣闭合。 3.可拆卸防寒内胆。根据南北方气候差异，内胆按需求可使用保暖絮片或羽绒填充物。 三、冬款附属结构 1.口袋。上衣胸前设置立体贴袋，下袋为一字袋加袋盖，裤子两侧工具袋。 2.标识魔术贴。左上臂外侧设 88mm×100mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型软臂章标识。左胸设一软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设 90mm×35mm 长方形魔术贴,用于粘贴职务姓名软胸标。 3.左肩设置对讲机袢带。 4.袖口。袖口采用松紧加魔术扣调节。 5.裤门襟。裤子门襟四眼扣闭合。 6.裤腰。裤腰两侧装橡筋收紧。 7.裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，可调节。 四、主要技术参数 1、甲醛含量（mg/kg）≤75. 2、PH 值 4.0~8.5。 3、可分解致癌芬香胺染料（mg/kg）≤20。 4、耐光色牢度（级）≥3. 5、耐光汗复合色牢度（级）酸性≥3、碱性≥3. 6、接缝强度（N）后袖窿缝≥140、裤后裆缝≥140.	
9	专业训练帽	顶	134	1、面料：火焰蓝涤棉帆布含静电纤维成分， 面料克重为≥260 g/m2。 2、帽口条为涤麻棉布。规格为 27.7tex×27.7tex，密度为经向 320 根/10cm 纬向 240 根/10cm，成分为聚酯纤维 50%，亚麻 25%，棉 25%。 （二）辅助材料技术参数及规格要求： 帽墙饰带为消防专用，宽 2.4cm。消防员帽饰带为直条带体。帽钉为Φ15mm 免缝扣。软帽徽为消防专用。铝气眼为 4 号深火焰蓝色。	
10	专业训练内腰带	条	134	1、钎头材料名称：硬质氧化着色铝合金，规格厚 3mm， 2、带体材料名称：锦纶编制带规格宽 40mm,厚 2.2mm。 3、腰带袢材料名称：松紧带，规格宽 25mm、厚 1.5mm。 4、标志带材料名称：提花机织布规格宽 33mm、长 115mm. 钎头与带体扣合抗拉强力≥1000N,钎头耐人工汗液不生锈，钎头保护膜耐摩擦 20 万次不导电，表面无名显磨损，钎头抗拉强度≥5000N,钎头氧化膜厚度≥42um。	
11	专业训练服外腰带	条	134	1、钎套筒、钎插头、带箍材料名称：改性聚甲醛，规格聚氨酯与聚甲醛共混物。 2、带尾包头材料名称尼龙树脂规格 PA66. 3、带体材料名称：涤纶编织带规格 B:50mm、t:2.8mm。 4、气眼材料名称：黄铜带规格 H68。 带体拉伸负荷≥1000N,带体缝制剥离强度≥80，带体于牙板咬合强度≥350。	

12	日常训练服（夏）	套	134	一、主辅材质要求 1.面料采用毛涤混纺薄哔叽，成分为50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维。颜色为深蓝色。 二、夏款日常训练防护服为单层短袖分体式结构。 三、技术参数要求 1、甲醛含量（mg/kg）≤75. 2、PH值4.0~8.5。 3、耐酸汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐碱汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐干摩擦色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。	
13	日常训练服（春秋）	套	134	一、主辅材质要求 1、面料采用毛涤混纺弹力哔叽，成分为70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1% 导电纤维、4%氨纶，颜色为深火焰蓝色。 2.防静电涤丝稠规格：经纱83dtex/20D导电丝+83dtex，成份100%P，密度（10CM）610*370。 二、春秋款日常训练防护服为挂里长袖分体式结构，裤装加半衬 三、技术参数要求 1、甲醛含量（mg/kg）≤75. 2、PH值4.0~8.5。 3、耐酸汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐碱汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐干摩擦色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。	
14	日常训练服（冬）	套	134	一、主辅材质要求 1、面料采用毛涤混纺弹力缎背哔叽，成分为70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电、4%氨纶，颜色为深蓝色。 2、里料为深火焰蓝色加厚防静电涤丝绸 经纱83dtex/20D导电丝+167dtex，成份100%P，密度（10CM）710*340。 二、冬款日常训练防护服为挂里长袖分体式结构，裤装加半衬。 三、技术参数要求 1、甲醛含量（mg/kg）≤75. 2、PH值4.0~8.5。 3、耐酸汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐碱汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐干摩擦色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。	
15	日常训练帽	顶	134	帽顶面、帽墙面、帽墙贴条、帽檐面、帽檐里：毛涤混纺薄哔叽 。 帽顶里、帽墙里 ：160g/nr涤纶网纱，帽口条27.7texX27. 7tcx经密X纬密：320 根/10cmX240 根/10cm 涤 50%,麻 25%,棉 25%涤麻棉布， 帽墙装饰带宽:2.4cm涤纶织带， 帽檐芯厚：1.5mm ±0.1nun聚乙烯塑料发泡板， 10个常规号码。	

16	专业训练大衣	件	134	一、主辅材质要求 1、外装主面料为深蓝涤棉涂层布。面层为防静电涤丝弹力面料。 2、外装里料为深火焰蓝色加厚防静电涤丝绸。 3、保暖背心面、里料为消防深火焰蓝细旦高密锦纶绸，成份为聚酯纤维 99.47%、导电纤维 0.53%; 4、袋布为深火焰蓝色圈绒经编布，聚酯纤维 100%。 二，冬季大衣主体结构 1.冬季大衣为中长款多层结构。腰节采用抽绳收紧。 2.衣领。可脱卸毛领。 三，冬季大衣附属结构 1.口袋。上衣胸前设置立体贴袋，下袋为一字袋加袋盖。 2.标识魔术贴。左上臂外侧设 88mm×100mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型软臂章标识。左胸设一软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设 90mm×35mm 长方形魔术贴,用于粘贴职务姓名软胸标。 3.左肩设置对讲机袢带。 4.袖口。袖口采用袖袢调节。 5.可拆卸防寒马甲内胆。根据南北方气候差异，内胆按需求可使用保暖絮片或羽绒填充物。	
17	作训鞋	双	134	帮面由鞋帮复合布、纤维合成革和立体网眼经编布组合而成，鞋里均为三层复合网布，鞋垫为麻涤混纺蜂巢布与聚氨酯发泡材料复合热压而成，鞋底由 EVA 二次发泡中底、足弓支撑片和橡胶外底胶粘复合而成，外底、中底和鞋帮的结合均采用胶粘工艺。鞋底不割口曲折 5 万次，鞋底无新裂纹出现、曲折部位无开胶现象，帮面无龟裂，辅料无脱落现象。纤维合成革拉伸负荷纵向≥500N、横向≥500N，断裂伸长率纵向 90±20、横向 120±20，撕裂负荷纵向≥90N、横向≥80，	
18	体能训练短袖	套	134	1、主面料为深火焰蓝色单项导水涤纶针织布。组织为纬编双面组织，面纱原料为含 TiO2 的 111dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝，其中 TiO2 含量不低于 2.25%，里纱所用原料均为 100dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝。。 2、领口、袖口为涤纶罗纹。规格为 167dtex/48f 涤纶低弹丝，组织为 1+1 罗纹织物。 3、面料干重：160±10g/㎡ 4、参数： 4.1、甲醛含量≤75（mg/kg). 4.2、ph 值：4.0~7.5。 4.3、顶破强力（N)≥800。 4.4、耐酸汗渍色牢度≥3 级，耐碱汗渍色牢度≥3 级，耐摩擦色牢度≥3 级。 5、辅助材料技术参数及规格要求： 裤腰松紧为 150D 涤纶低弹网络丝+37#乳胶丝、宽 4cm。软胸徽为专用材料。底裆垫条涤纶带宽度为 1.2cm±0.1cm，经线根数为 40 根、纬密为 40 根±3 根/25.4mm 裤腰涤纶绳Φ0.4cm。	

19	体能训练长袖	套	134	1、主面料为涤棉夹层针织布（袖深藏蓝色，身火焰蓝色）。纬编双面组织，由 18tex 精梳棉纱（紧密纺）、83dtex/72f 消光涤纶低弹丝、含有 TiO2 的 111dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝和 22dtex/3f 涤纶导电纤维组成，其中 TiO2 含量不低于 2.25%，面料干重：230±15g/㎡。 2、参数： 2.1、纤维含量：聚酯纤维≤55，棉≥45。 2.2、甲醛含量≤75（mg/kg）。 2.3、ph 值：4.0~7.5。 2.4、顶破强力（N）≥500。 2.5、耐酸汗渍色牢度≥3 级，耐碱汗渍色牢度≥3 级，耐摩擦色牢度≥3 级。	
20	标志	套	134	材质：织唛为软标识。提供胸贴、姓名牌、臂章。	
21	袖标	个	134	1、材质：橘红色芳纶阻燃材质，底色需服装本体相同 2、形状为三角状（外廓不肩部吻合），三角顶端和底边有尼 龙搭扣可附着在服装右臂上，三角形两个底脚处设置有一对尼龙 搭扣，可环绕大臂粘贴固定。标识为水平状黄色反光标志带，佩 戴好后保证前后及侧面可见。 3、主要技术参数 3.1、阻燃性：续燃时间(s)≤2,阴燃时间(s)≤2,损毁长度（mm）≤100,熔融、滴落不允许。 3.2、撕破强力（洗前 N）≥25. 3.3、耐洗色牢度变色≥3 级、耐水色牢度变色≥3 级，耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥3，耐汗渍色牢度	

注：1、标注“▲”为核心产品；

2、标注“★”为重要参数，不允许负偏离，如若偏离按无效响应处理。

第四章　评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

一、谈判步骤与评审方法

1.本采购项目评审工作应当按照下列工作程序进行：

（1）谈判小组确认谈判文件。

（2）资格性审查：谈判文件经确认后，谈判小组对响应文件正本中的供应商资格证明文件进行审查；

（3）谈判响应文件符合性审查；

（4）谈判；

（5）最后报价；

（6）确定成交候选供应商名单；

（7）编写评审报告。

2.谈判响应文件符合性审查

供应商资格性审查通过后，谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的谈判响应文件进行符合性审查。谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件实质性内容作出响应，具体审查内容如下：

序号	符合性审查事项	通过条件
1	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）
2	响应文件内容要求	满足谈判文件中的所有事项、格式、条款和要求，对谈判文件采购的全部内容及要求作出实质性响应
3	响应有效期	符合谈判文件要求

4	谈判报价	同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）报价货币符合谈判文件要求； （3）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；
5	实质性条款	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。
6	谈判响应文件签署、盖章	签署、盖章合法、有效
7	谈判保证金	符合谈判文件要求
7	其他	满足谈判文件规定的其他要求

说明：符合性审查结束后，谈判小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

3.谈判响应文件的澄清

3.1 为有助于谈判响应文件的审查、比较和评价，谈判小组可要求供应商对其谈判响应文件中非实质性（谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和　计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求　和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。供应商　的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足谈判小组的要求。

3.3 有效的书面澄清、说明或补正材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

4.谈判

4.1 谈判小组所有成员按照响应文件递交签到顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。若有实质性

变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分， 谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件 的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者 加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5. 最后报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

5.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.推荐成交候选供应商

6.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照 政府采购政策对各供应商最后报价做相应的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（合格供应商家数不足时以实际合格数量为准）。

6.2 价格扣除比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的有关 规定，供应商提供小微企业制造的货物或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号 或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予/的扣除， 用扣除后的价格参加评审。供应商提供的产品并非完全由小微企业制造的，不享受中小企业扶持政策。

6.3 本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 》-（国办发〔2025〕34 号）政策： ①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该

供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②投标人享受对本国产品的支持政策的，对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件后，可用扣除后的价格参与评审。③投标人可同时享受支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策。

6.4 评审价格相同时，可能进行多轮报价。

7.复核与核对评审结果

7.1 谈判小组应当特别要对拟推荐成交候选供应商的、报价最低的、谈判响应文件被认定无效的进行重点复核。

7.2 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

经复核发现存在以上情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

8.确定成交候选供应商名单

定标及定标程序详见第三章第 35、36 条。

9.编写评审报告

9.1 谈判小组在确定成交候选供应商名单后，应当编写评审报告并向采购人出具。评审报告应当包括以下内容：

①邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

②评审日期和地点，谈判小组成员名单；

③评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况；谈判情况、报价情况等；

④提出的成交候选人的名单及理由。

9.2 谈判小组成员应当对评审报告予以签字确认，对评审过程有不同意见的，应当在 评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审报告。

二、评审方法

10.最低评标价法

本采购项目评审方法采用最低评标价法。即谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

11.评审细则及标准

11.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

11.2 非实质性偏离是指谈判响应文件在实质上响应谈判文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变谈判响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）谈判响应文件未按谈判文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）谈判小组认定的其他非实质性偏离。

谈判响应文件有上述（1）至（4）情形之一的，谈判小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补 正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为谈判响应文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

11.3 价格修正

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.无效投标的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，其谈判无效：

（1）供应商没有经过正常渠道领取谈判文件或供应商的名称与登记领取谈判文件单

位的名称不符；

（2）不具备谈判文件中规定的资格要求，或谈判响应文件中提供的资格要求文件不符合谈判文件要求的；

（3）谈判响应文件谈判有效期不符合谈判文件要求的；

（4）谈判响应文件递交份数不满足谈判文件要求的；

（5）谈判响应文件的商务响应不满足谈判文件商务要求（供货安装期、付款、质量保修范围和保修期或交货地点等项）或响应的内容附有采购人不能接受的附加条件的；

（6）出现限制投标要求的，供应商谈判无效；

（7）供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

（8）所投产品出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差；

（9）谈判内容特殊注明的技术指标达不到谈判文件要求，降低了服务的质量的（如未特殊注明，忽略此条）；

（10）谈判报价与市场价偏离较大，不合理，形成不正当竞争；

（11）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

（12）报价超过采购预算或最高限价的；

（13）谈判响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（14）法律法规和谈判文件规定的其他情形的。

13.特殊情况的处理

13.1 谈判响应文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）响应文件中有关分项表内容与“第一次谈判报价表 ”不一致的，以“第一次谈判报价表 ”为准；

（2）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）响应文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）响应文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（5）响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确

认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应文件处理。

13.2 谈判响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经谈判小组评审后，此项得分为零，不参与谈判报价分值的计算。

13.3 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“ 四舍五入 ”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“ 四舍五入 ”。

13.4 评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

13.5 评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章 6.2 条情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报本级财政部门认定。供应商对本章 6.2 条情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原谈判小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，应当报本级财政部门备案。

13.6 评审过程中，若出现合格供应商只有 2 家时，按照符合前款 28.4 规定的特殊情况进行处理。

13.7 评审争议处理原则

谈判小组在评审过程中，对谈判响应文件符合性审查、对供应商谈判响应文件做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出 结论，但不得违反法律法规和谈判文件的规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程 和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

三、评审专家义务与纪律

14.评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

14.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

14.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的服务价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

14.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的谈判响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

14.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。发现采购人、政府采购代理机 构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受

供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

14.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

14.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

15.在评审过程中，谈判小组及其成员不得有下列行为：

（1）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（6）未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的。

（7）记录、复制或带走任何评审资料；

（8）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

评审专家有前款情形之一，情节严重的，采购代理机构将上报财政部门。

第五章　商务及合同主要条款

甲方：延安市煤炭工业局矿山救护队

乙方：

根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购（项目名称）达成协议如下：

1、合同概况：

1.1 合同项目名称：_____。

1.2 合同总价款：_____。

2、供货内容及交货地点：

2.1 供货内容：

2.2 供货地点：

3、供货期、质保期

3.1 供货期：_____。

3.2 质保期：_____。

4、甲方的责任和义务

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在乙方供货验收完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。

5、乙方的责任和义务

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方响应文件中的标准。

5.2 乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

5.3 供货期间产生的所有费用由乙方负责；

5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品承诺书；

5.5 乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；

5.6 该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

6、付款方式

合同签订之后支付合同价 40%的预付款，采购货物送至甲方指定地点安装完毕，经甲

方组织验收合格后支付合同总金额的 60%。

7、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和竞争性谈判文件的实质性内容保持一致。

8、违约责任

8.1 乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款 1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的 10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。

8.2 乙方所交货物的品种、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权拒付质保金。

8.4 甲方未按合同约定付余款，逾期按未付部分应按日向乙方支付 0.5‰的违约金。

9、质量保证

9.1 乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

9.2 本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外 ；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。 质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

10、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

11、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。

此页无正文。

甲方：	乙方：
法定代表人：	法定代表人：
或授权代表：	或授权代表：
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：
_____年___月___日	____年___月___日

备注：本合同条款仅供参考，具体事宜成交后双方友好协商确定。

第六章　竞争性谈判响应文件格式

项目编号：SXYR2026-044

（正本或副本）

延安市煤炭工业局矿山救护队应急救援设备采购

竞争性谈判响应文件

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

目　　录

一、谈判响应函

二、响应报价表

三、分项报价表

四、供应商承诺书

五、技术服务偏差表

六、合同条款响应

七、供应商性质及其概况

八、谈判保证金

九、技术文件及服务方案

十、资格证明资料

十一、其他资料

一、谈判响应函

致：陕西悦荣项目管理有限公司

根据贵方项目名称：_____(项目编号：_____）的谈判文件，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表供应商_____(谈判人名称)提交响应文件正本____份、副本____份、电子版 U 盘____份。

我方承诺如下：

1.竞争性谈判总价为 ：人民币：_____（￥_____元）。

2.如果成交，我们根据谈判文件的规定，履行合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在响应有效期内（自谈判之日起_____日历天内），本谈判响应函对我方具有约束力。

5.如果在后规谈判定的谈判有效期内撤回投标，我们的谈判保证金可被贵方没收。

6.同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。

7.我们同意，如果成交，向陕西悦荣项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

8.与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电　　话：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　　期：

二、响应报价表

项目名称	
报价(小写元)	
报价(大写元)	
供货期	
质保期	
说 明	

供应商（公章）：　　法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

注：

1、本表价应保证谈判响应文件的正、副本中仍有此表，且一致。

2、此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。

3、此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。

4、分项报价后附。

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	品牌	型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1									
2									
…									
总计：（大写）					（小写）¥:				

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字盖章）：

日　　期:

四、供应商承诺书

4.1 供应商签署承诺书

4.1.1 未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。

承诺书Ⅰ

<table>
<tr><td colspan="3">致：陕西悦荣项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</td></tr>
<tr><td>供应商</td><td>法定代表人</td><td>日　　期</td></tr>
<tr><td>（企业公章）</td><td>（签字或盖章）</td><td>年　　月　　日</td></tr>
</table>

承诺书II

致：陕西悦荣项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书III

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
（执行陕财办采管[2006]21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地　址：_____　　邮　编：

电　话：

_____年_____月_____日

五、技术服务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	谈判文件 技术需求	响应文件技术指标	偏离情况	偏离说明

说明：

1.供应商必须据实填写（正偏离、负偏离、完全响应）未如实填写按无效响应处理。

2.不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字盖章）：

日期：

六、合同条款响应

供应商名称(盖章)：_____项目编号：

供应商授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：

序号	谈判要求	响应应答	响应/偏离	备 注

注：

1、根据供货期限、付款方式、质量要求、商务条款及合同条款等要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作，在偏离项，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

2、供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效谈判响应文件的风险。

3、商务条款不允许负偏离。

4、供应商递交的响应文件与竞争性谈判文件要求完全一致时，只需在本表“响应/偏离 ”列填写 “完全响应 ”，即可。

七、供应商性质及其概况

供应商全称			
主要业务范围			
法定代表人/负责人名称		职　　务	
供应商地址		邮政编码	
电　　话		传　　真	
成立日期		现有职工人数	
供应商机构简介：			

八、谈判保证金

（附保证金凭证扫描件（保函除外）、基本户开户信息）

投标担保函

（如使用担保函，可附实际所开具担保函的扫描件）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“供应商”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目谈判文件，供应商参加谈判时应向你方交纳谈判保证金，且可以投标担保函的形式交纳谈判保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下谈判保证金担保：

一、保证责任的情形及谈判保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．竞争性谈判文件规定的供应商应当交纳谈判保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的谈判保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付谈判保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商谈判保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对竞争性谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

九、技术文件及服务方案

1.实施方案；

2.技术响应说明；

3.货物质量承诺及保证措施；

4.售后服务承诺。

十、资格证明资料

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法且年检有效的统一社会信用代码营业执照（附 2025 年度年度报告书）（事业单位提供事业单位法人证书或营业执照，自然人应提供身份证明）；

2、财务状况报告：提供 2025 年度完整有效的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

3、社保缴纳证明：提供响应文件截止时间前六个月内已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据（复印件）或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

4、税收缴纳证明：提供响应文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的供应商应提供相关证明材料；

5、信用记录：供应商不得被“信用中国”列入严重失信主体名单及重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；提供《供应商信用记录书面声明函》；

供应商信用记录书面声明函

致：（采购人名称）：

我方作为（项目名称）（项目编号：____）的供应商，在此郑重声明：

1、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

6、控股管理关系：单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称承诺书

致：（采购人名称）：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

7、书面声明：供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目招标采购过程中发现我单位参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

8、身份证明：法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书。谈判文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与谈判时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书；

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购人名称）

本授权声明：_____（供应商名称）按中华人民共和国法律于_____年___月日成立。_____（法定代表人（单位负责人）姓名）特授权_____（被授权人姓名）为我方“_____”项目（项目编号_____）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，本单位均予承认并负全部责任。

本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

附：1、被授权代表信息：

被授权代理姓名：_____ 性别：_____ 年龄：

身份证号码：_____ 职务：

通讯地址：

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：

2、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件（正反两面）

法定代表人身份证复印件 （有人像面）	被授权代表身份证复印件 （有人像面）
法定代表人身份证复印件 （有国徽面）	被授权代表身份证复印件 （有国徽面）

供应商：名称_____（加盖公章）

法定代表人：（签字盖章）

日期：　　年　月　日

备注：法定代表人亲自参加谈判的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

9、企业性质：本项目不专门面向中小企业采购。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明函（是/否）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：_____年____月____日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十一、其他资料