合 同

甲方（委托方）： 汉滨区五里高级中学

乙方（受托方）： 江西川宁工贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律，以及采购项目结果，确定乙方为成交（中标）人。现经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、项目名称： 汉滨区五里高级中学宿舍家具用品及空调系统采购项目合同包1(汉滨区五里高级中学宿舍家具用品)

二、合同标的

1.标的的明细清单：详见附件

2.上述合同金额为一次性包干总价，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

3.该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所使用的总价，包括但不限于货物费、包装费、运杂费、工程费、材料费、全部税费、安装调试费等相关费用，除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

三、货物质量

1.乙方提供的所有货物的技术规格和参数、指标等于或者优于招标文件，投标文件技术规格和参数、指标要求。

2.乙方提供的产品及配套产品必须符合国家有关质量标准、规范和环保要求。

3.乙方提供的产品及配套产品必须能按国家标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

四、交货时间及交货地点

1.交货地点：采购人指定地点。乙方要提供整套合格产品，切实做好安全防护相关工作，并安排卸货和安装所需工具及人员。

2.交货日期：合同签订后7个日历日内，乙方负责将产品运输到交货（安装）地点，并安装验收标准和验收程序完成产品的安装、调试和验收工作。乙方交货时须保证产品包装完好，安装调试及验收时产品外观无划痕、产品质量完好。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

五、货物交付及验收

1.乙方应严格按照《标的明细清单》所确定的产品名称、型号与规格、场地、数量及配套内容进行供货，并按时将货物运送到合同指定的地点，负责货物的安装与调试，达到正常使用，质保期内负责指导产品的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。

2.乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期限内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足故障负责，并免费予以改进或更换。

3.根据甲方按检验标准自己检验或委托有相关资质的质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或在质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，接到甲方通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。

4.验收方法及标准：邀请专家验收，符合国家标准及行业要求

六、合同价款及其支付方式

1.本合同总价为人民币（大写）玖拾伍万玖仟叁佰捌拾元整（小写）￥959380元。

2.支付方式：签订合同之日起预付 40 %，剩余 60 %经甲方验收合格后支付。付款前供应商需开具发票，货物全部完成通过甲方验收，并提供相关资料后，乙方应向甲方提供正规发票及转账账号，甲方通过转账方式予以支付结算（以中标后签订的合同为准）。

七、质量保证期及售后服务

1.产品质量保证期为甲方最终产品验收合同后5年内，质保期内乙方免费维修，包括产品的零配件及需要返厂维修产生的一切费用。

2.质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出2小时。

八、违约责任

1.乙方产品若不符合国家标准、行业内控标准或技术标准，甲方有权退货，乙方应退还全部货款。

2.在合同约定的供货期内乙方未全部按时交货，每逾期一日，承担合同总金额5%的违约金。

九、争方解决办法

在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1.本合同签订后，甲乙双方经协商达成一致，可以书面形式对本合同进行补充或者修改。上述书面文件经双方签字盖章后，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方盖章之日起生效，一式贰份，双方各执壹份，并具有同等法律效力。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	汉滨区五里高级中学	单位名称（公章或合同章）	江西川宁工贸有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住 所	陕西省安康市汉滨区五里镇团结村一组	住 所	江西省抚州市南城县株良镇株良村吴家门组33号
联 系 人		联 系 人	尧江宁
联系电话		联系电话	17779411178
通信地址		通信地址	江西省抚州市南城县株良镇株良村吴家门组33号
邮政编码		邮政编码	344703
电子邮箱		电子邮箱	308326543@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91361021MA7KKJRB08
		开户名称	江西川宁工贸有限公司
		开户银行	江西南城农村商业银行股份有限公司万坊支行
		银行账号	186039225000017406
日期	2026.10.9	日期	2026.10.9

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件:

品目号	名称	制造商	品牌	型号	数量	单价	金额
1	双层床、钢架床(含爬梯、床板）	江西北极智星教育装备有限公司	北极智星	BJZX-103	200套	3143元	628600元
2	储物柜	江西北极智星教育装备有限公司	北极智星	BJZX-106	222台	1490元	330780元
总 计（元）		￥：959380元		（大写）玖拾伍万玖仟叁佰捌拾元整			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	制造商	品牌	型号	规格参数
1	双层床、钢架床(含爬梯、床板）	江西北极智星教育装备有限公司	北极智星	BJZX-103	200套 A-1、双层床、钢架床(含爬梯、床板) （一）规格：二联体双层床：长 4000mm*宽 920mm*高 1850mm （二）技术参数： ▲1、床立柱:选用冷轧钢板辊压成闭口类 V 型高频焊接无缝管材，截面尺寸：L72mm*W72mm*钢材厚1.5mm，与横梁连接面宽度40mm，立柱外 切斜角具有 2 根外凸 2mm*宽 20mm 加强筋，凸出加强筋抗扭，牢固美观。由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（床立柱）符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》、GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，（1）外观（2）洛氏硬度（3）规定塑性延伸强度（4）抗菌性能 ▲2、床中立柱：采选用优质冷轧钢板高频焊接闭口凸型无缝管材，成型后立面尺寸为 72mm*72mm制作,裸钢壁厚度1.5mm 的凸型管，三个与横梁接触面宽度40mm，正面有一根外凸 2mm*宽 12mm出加强筋，增加强度，焊接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（床立柱）符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》、GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，（1）外观（2）洛氏硬度（3）规定塑性延伸强度（4）抗菌性能（5）金属件喷漆（塑）涂层理化性能 ▲3、静音垫：床立柱及床中立柱上、下端均采用 PP 耐

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					磨塑料静音垫，形状与其对应的立柱完全吻合，上端皮套须深入床脚 20mm 以上，外面露出15mm，坚固不脱落。下端皮套须采用静音脚垫，高度60mm，与地面接触点厚度为4mm 以上，起到防潮防水的作用，坚固耐用。表面有加强筋，底部有防滑纹，静音脚垫具有防潮防水的作用，不含重金属。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（静音垫）符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》 4、床立柱及床中立柱下横衬——下横衬采用 35mm×50mm×1.2mm 厚梯型管钢管外型6 个面，下方横管. 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具(钢管)：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的检测 （1）理化性能（2）中性盐雾试验(NSS)连续喷雾（3）乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾（4）家具涂层可迁移元素（1）理化性能（3）乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾（4）家具涂层可迁移元素 ▲5、床边立柱护栏：床边立柱护栏：采用 PP 塑料颗粒，中空吹塑成型；靠背部位 S 型，符合人体工效学，护栏规格：长 760mm*中间顶部弧形高 380mm*两边高 350mm*厚度40mm，正面有造型花纹图案凸起加强筋，表面皮纹处理。护栏底部插入与横梁固定连接点三个，插入深度10mm;内侧两边各设置有两个预埋螺帽，用于与床立柱连接片固定。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（床护栏）GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》、GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 （1）外观（2）洛氏硬度（3）规定塑性延伸强度、断后伸长率、抗拉强度（4）金属件喷漆（塑）涂层理化性能 6、床立柱中间护栏：采用 PP 塑料颗粒，中空吹塑成型；护栏规格：上长 390mm*下长 340mm*前高 380mm*后高 350mm*厚度30mm，正面有造型花纹图案和凹凸加强筋。护栏底部插入与横梁固定连接点二个，插入深度10mm;表面皮纹处理和拉手和镂空设计。 ▲7、床长横梁——金属床长横梁选用国标优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成闭口 L 型材管，管材壁厚1.5mm；管材横截面尺寸 55mm*95mm材料厚度1.2mm；管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶凸出 15mm，横梁中间宽 40mm，顶端宽度为 33mm,最宽处为 55mm,床横梁正面和底部为棱形处理，多面组合，增加整体强度；正面横梁下面安装铝型材加软性防撞条，结构坚固不脱落，有效预防撞头。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（金属床长横梁）符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T32660.1-2016《金属材料韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（1）金属喷漆（塑）涂层（2）韦氏硬度（3）急性皮肤刺激性/腐蚀性试验（4）家具涂层可迁移元素（5）金属表面耐腐蚀 ▲8、卡扣式连接件：卡扣式连接件采用2.0mm 冷轧钢板冲压成型，长 200mm×正面宽 25mm×侧面宽 25mm 类角铁形状，正面侧面各有 3 个“L”型卡扣孔，俗称三

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					孔床挂；和横梁两端焊接成“丁"字形后，再喷塑处理。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（卡扣式连接件）符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》 （1）外观性能（2）理化性能-金属漆膜耐腐蚀（≥100h）：观察在溶剂中的样本上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；检查划道两侧 3mm 以外，剥落、起皱、变色和失光等现象（3）可迁移有害元素 ▲9、床护栏——①床护栏主体框架规格规格长 1440mm*高 360mm，采用气辅工艺与内镶三聚氰胺板、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口（注:拼接或胶粘无效）。 1.前护栏中间带有一个直径 165mm的圆形，可粘贴校徽。护栏左右两端均设有拉手孔，便于上下床时抓握，增加安全性。 2.前护栏内侧底部带有两个储物盒，单个储物盒尺寸为：长 350mm*宽 28mm*高 90mm，材质采用 PP 塑料一次注塑成型，可用于放置水杯，手机、书本、眼镜等物品。 3.护栏左中右设计 4 个 20mm*40mm 椭圆穿插孔与护栏支架采用螺丝固定，安全稳固。护栏内侧有被褥安全高度警示线。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（床护栏）GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》、GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 （1）外观（2）洛氏硬度（3）规定塑性延伸强度、断后伸长率、抗拉强度（4）金属件喷漆（塑）涂层理化性能 10、爬梯——梯主料采用 35*35*1.5mm 等边八角型材

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					料，下端皮套须采用外套，高度60mm，坚固耐用，起到防潮防水的作用;床梯踏板规格长 340mm*宽 80mm*高 20mm：踏板采用冷轧钢板材质一次性成型，表面设计凸出加强筋（防滑作用）及上面各设有夜光防滑条(更加安全方便)，踏板外侧采用弧形设计。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具(钢管)：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的检测：（1）理化性能（2）中性盐雾试验(NSS)连续喷雾：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级均为 10 级， （3）乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h：镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护评级 RP、外观评级 RA 均为 10 级，（4）家具涂层可迁移元素 ▲11、床支撑——采用尺寸为高 28mm*宽 45mm闭口类 D 形钢管制作，每个床位5 根；该钢管壁厚1.5mm；该钢管两侧面各有一条加强筋，正面（上方）设有15mm*5mm（偏差±2mm）凹槽进行加强，底部设计为的圆弧形预防撞头，床支撑与床横梁须采用穿入式结构并配防取出内塞。静电喷塑塑粉； 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检验项目：1、铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，附着力：干附着力：≤1 级的；2、耐碱性（5%氢氧化钠溶液）-室内用：168h 无异常，耐酸性（3%盐酸溶液）：240h 无异常的；3、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：≤90mg/kg；4、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：≤75mg/kg；铬（Cr）含量：≤

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					60mg/kg；汞（Hg）含量：≤60mg/kg； 12、床板：按铁床实际空间制作，采用不低于 E1 级实木多层板，厚度20mm，工艺要求床板平衡不变形，板边：床板边角四周倒圆角，具有防水、防潮等功能，胶层：采用环保净味胶水，木材干燥，含水率国家标准要求；饰面表面光亮平整，木纹纹理自然，颜色均匀，线条拼合细密。 由“具备法定资质的第三方检测机构”出具（多层板）依据参照 GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、SN/T4772-2017《人造板中氟和氯含量的测定离子色谱法》检验：（1）含水率（2）甲醛释放量：（3）握螺钉力（4）氟含量（5）氯含量（6）挥发性有机化合物 工艺要求： 焊接要求：所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，焊接表面波纹均 匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及 焊穿等现象。各钢件经除锈等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末喷塑。表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面经物理抛丸除锈、静电喷涂及高温固化处理，静电喷塑塑粉(塑粉焊丝 达到国家环保标准),防锈，耐磨，防腐蚀。喷塑要求：采用国际质量认证的优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑。 颜色为灰花纹色，塑膜厚≧100um，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
2	储物柜	江西北极智星教育装备有限公司	北极智星	BJZX-106	222台 A-2、储物柜 （一）技术参数： 四门铁皮柜外尺寸：W900×D400×H1800mm 1. 基材：优质 Q235 一级冷轧钢板 2. 门板1.0mm，柜体侧板、顶板、底板1.0mm，背板1.0mm

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					3. 加工工艺：数控剪板、一体折弯；无痕点焊 / 二氧化碳保护焊；所有外露边角圆弧钝化，无尖锐毛刺，防止学生磕碰受伤。 4. 表面处理：钢材经过除油→除锈→酸洗→磷化→水洗烘干；环保环氧树脂粉末静电高温喷塑，防潮防锈、无刺鼻异味；常规颜色：亚光浅灰、瓷白、灰白套色。 5. 中部可调节钢制活动层板，可分层放置书本、被褥、鞋子 6. 铰链：加厚静音弹簧铰链，柜门开启≥90°，开关稳固不松动 7. 底部：一体式底座 + 可调节 ABS 防潮防滑脚垫，调平地面、隔绝地面潮气 8. 柜门往复开关 5 万次不变形、不掉铰链 9. 喷塑表面耐刮擦、不易泛黄，符合室内家具环保要求 ▲10、由“具备法定资质的第三方检测机构”出具(储物柜)检验依据 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》检验项目： 1. 产品表面理化性能 2.人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射-方法 1（人工气候老化）（18h） 3.耐磨性试验 4.软质家具和硬质家具的燃烧性能等级（B1 级）-硬质家具

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App