

分项报价表

投标人名称： 河南省众匠智慧建设工程有限公司（投标人单位公章）

项目编号： SXHY-2026-032

序号	名 称	品牌及 型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	果蔬小箱 180 度翻箱机 (2026 年大荔县朝 邑镇连家村冬枣分 选设备购置项目)	绿萌 XGJ11-B Y01-053	绿 萌 科 技 股 份 有 限 公 司	1. 功能：自动翻箱卸料，实现果、 筐自动分离，代替人工 2. 主要组成机构：入料滚筒输送机、 180° 旋转机构、入口输送机构、出口 输送机构、夹框旋转机构、空框输送 机构等 3. 外形尺寸：长 8000mm，宽 3000mm， 高 2000mm 4. 主架使用 Q235 碳钢 100*50 型材， 厚度 2.5mm 5. 支架使用 Q235 碳钢 50*50 型材，厚 度 2.5mm 6. 边板使用 Q235 碳钢板，折弯成型， 厚度 2.0mm 7. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 2 台，功率：0.75kW*1，0.55kW*1 8. 输送电机：纯铜绕组减速电机 7 台， 功率：0.12kW*3, 0.37kW*4	台	1	152500.00	152500.00	无

				9. 翻箱速度可调，运行稳定 10. 采用新型自适应夹框旋转机构，高效稳定 11. PVC 材质输送带 12. 夹具采用气缸，密封严密可靠 13. 匹配标准胶筐范围：长 400～560mm、宽 300～450mm、高 260～310mm，平底框 14. 功率：3.17kW					
2	果蔬分流皮带输送机 (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 SSJ11-F L01-036	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：果品输送 2. 尺寸内宽：800mm 3. 主架使用碳钢板，折弯成型，厚度 1.5mm 4. 侧板使用 SUS304 不锈钢板，折弯成型，厚度 1.0mm 5. 支架使用碳钢型材，厚度 2.5mm 6. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 1 台，功率 0.37kW 7. PVC 皮带 8. 变频调速 9. 功率：0.37kW	台	1	45000.00	45000.00	无
3	果蔬 Z 型滚筒输送机 (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 GTJ11-T S03-100	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：输送果子，漏果叶和泥沙 2. 内宽：1000mm 3. 主架使用碳钢型材 150*50，厚度 4mm 4. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢，折弯	台	1	76000.00	76000.00	无

				成型,厚度 1.0mm 5. 支架使用 Q235 碳钢板, 折弯成型, 厚度 3.0mm 或使用 100*50 碳钢方管, 厚度 2.5mm 6. 主驱动电机: 纯铜绕组减速电机 1 台 7. 碳钢链条 2 条 8. D30 不锈钢滚筒, 两端配备端盖 9. 挑选段配备灯带 10. 中间缓冲毛刷组, 功率 0.12kW 11. 功率: 0.75kW					
4	果蔬多功能六通道分选机(核心产品) (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 FXJ11-G P01-006	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 将水果按级分选, 分成不同级别的规格 2. 主架使用碳钢 100*50 方管和碳钢板折弯成型, 厚度 2.5mm 3. 支架使用碳钢 100*50 方管, 厚度 2.5mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.5mm 5. 分选机运行速度: 1200 个果杯/分钟/通道 6. 水果分选机电磁阀装置 7. 分选机电磁阀数量: 每节主架出口数*6 8. 轮式结构果杯 9. 镀镍 210A 果杯输送链 3 条	台	1	617000.00	617000.00	无



- 10. 预排列输送 1 条
- 11. 预排列使用 PVC 材质皮带
- ▲12. 预排列采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.37kW，变频调速
- 13. V 型单果排列输送装置 12 条
- 14. V 型单果排列输送装置使用输送皮带
- 15. V 型单果排列输送装置采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.75kW，变频调速
- 16. 果杯旋转装置 2 套
- 17. 果杯旋转装置使用旋转同步带
- ▲18. 果杯旋转装置采用纯铜绕组伺服电机驱动，功率 1.5kW 变频调速
- 19. 溢流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW
- 20. 分选皮带机出口使用 PVC 材质输送带
- 21. 分选皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW
- 22. 机尾回流输送皮带机出口 1 个
- 23. 机尾回流输送皮带机出口使用 PVC 材质输送带
- 24. 机尾回流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW
- ▲25. 主驱动电机：纯铜绕组减速电

				机，功率 7.5kW，变频调速 26. 分选机耗气量：1440L/min 27. 功率：10.22kW					
5	果蔬颜色分级机 (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 SBCM-12-06	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：分辨水果大小、颜色、瑕疵并分级 2. 工业相机、镜头 3. LED 频闪光源 4. 采用 AI 深度学习算法，精准识别表面瑕疵 5. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别	台	6	110000.00	660000.00	无
6	果蔬单层包装皮带机 (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PDJ11-BZ01-030	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：果品输送，与称重台搭配使用进行成品称重定重 2. 内宽：290mm 3. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 2.0mm 4. 支架使用碳钢，50*50 型材，厚度 2.5mm 5. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏 6. 使用 PVC 材质皮带 7. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.37kW 8. 功率：0.74kW	台	7	15000.00	105000.00	无
7	果蔬平皮带输送机	绿萌 SSJ11-P	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：果蔬输送 2. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度	台	1	28000.00	28000.00	无

	(2026 年大荔县朝 邑镇连家村冬枣分 选设备购置项目)	DOT-029	公司	2. 0mm 3. 支架使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 0mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 0mm 5. 上方配备流利条输送存放辅料 6. 驱动电机：纯铜绕组减速电机，功 率 0. 55kW 7. 使用 PVC 材质输送带 8. 功率 (kW)：0. 55kW					
8	果蔬称重平台 (2026 年大荔县朝 邑镇连家村冬枣分 选设备购置项目)	绿萌 PT008-Z T01-080	绿萌科技 股份有限 公司	1. 功能：包装定重 2. 台面使用 SUS304 不锈钢板，折弯成 型，厚度 1. 5mm 3. 支架使用不锈钢型材，厚度 1. 5mm 4. 包装台和定量称重台配套使用时配 备显示屏 5. 电子秤与出口皮带相关联，装到设 定的重量皮带自动停止 6. 高精度电子传感器 7. 可定重 2. 5-20Kg	台	7	15000.00	105000.00	无
9	果蔬箱体滚筒 输送机 (2026 年大荔县朝 邑镇连家村冬枣分 选设备购置项目)	绿萌 XSS02-Y L01-045	绿萌科技 股份有限 公司	1. 功能：输送成品 2. 用于箱体的存储、搬运和起支撑平 台的作用 3. 设备内宽按客户辅料尺寸确定 4. 碳钢机架和支架 5. 采用无动力滚筒输送	台	7	9000.00	63000.00	无

10	果蔬包装平台 (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PT008-Z 101-080	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：成品包装 2. 外形尺寸：长 1500mm、宽 800mm、高 700mm 3. 台面使用 SUS304 不锈钢，折弯成型，厚度 1.5mm 4. 机脚使用碳钢材质 100x50 方管，厚度 1.5mm	台	7	5000.00	35000.00	无
11	果蔬中控平台 (2026 年大荔县朝邑镇连家村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PT002-Z K01-300	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：为中控设备及工作人员提供空间，方便观看设备运行状态 2. 面板使用碳钢板，厚度 2.5mm 3. 主架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm 4. 支架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm	台	1	39000.00	39000.00	无
12	果蔬小箱 180 度翻箱机 (2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 XGJ11-B Y01-053	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：自动翻箱卸料，实现果、筐自动分离，代替人工 2. 主要组成机构：入料滚筒输送机、180° 旋转机构、入口输送机构、出口输送机构、夹框旋转机构、空框输送机构等 3. 外形尺寸：长 8000mm，宽 3000mm，高 2000mm 4. 主架使用 Q235 碳钢 100*50 型材，厚度 2.5mm 5. 支架使用 Q235 碳钢 50*50 型材，厚度 2.5mm	台	1	152500.00	152500.00	无

				6. 边板使用 Q235 碳钢板，折弯成型，厚度 2.0mm 7. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 2 台，功率：0.75kW*1，0.55kW*1 8. 输送电机：纯铜绕组减速电机 7 台，功率：0.12kW*3, 0.37kW*4 9. 翻箱速度可调，运行稳定 10. 采用新型自适应夹框旋转机构，高效稳定 11. PVC 材质输送带 12. 夹具采用气缸，密封严密可靠 13. 匹配标准胶筐范围：长 400~560mm、宽 300~450mm、高 260~310mm，平底框 14. 功率：3.17kW					
13	果蔬 Z 型滚筒输送机 （2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目）	绿萌 GTJ11-T S03-100	绿萌科技 股份有限公司	1. 功能：输送果子，漏果叶和泥沙 2. 内宽：1000mm 3. 主架使用碳钢型材 150*50，厚度 4mm 4. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢，折弯成型，厚度 1.0mm 5. 支架使用 Q235 碳钢板，折弯成型，厚度 3.0mm 或使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm 6. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 1 台	台	1	76000.00	76000.00	无

				7. 碳钢链条 2 条 8. D30 不锈钢滚筒，两端配备端盖 9. 挑选段配备灯带 10. 中间缓冲毛刷组，功率 0.12kW 11. 功率：0.75kW					
14	果蔬多功能六通道分选机（核心产品） （2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目）	绿萌 FXJ11-G P01-006	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：将水果按级分选，分成不同级别的规格 2. 主架使用碳钢 100*50 方管 and 碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm 3. 支架使用碳钢 100*50 方管，厚度 2.5mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm 5. 分选机运行速度：1200 个果杯/分钟/通道 6. 水果分选机电磁阀装置 7. 分选机电磁阀数量：每节主架出口数*6 8. 轮式结构果杯 9. 镀镍 210A 果杯输送链 3 条 10. 预排列输送 1 条 11. 预排列使用 PVC 材质皮带 ▲12. 预排列采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.37kW，变频调速 13. V 型单果排列输送装置 12 条 14. V 型单果排列输送装置使用输送皮	台	1	627000.00	627000.00	无

				带 15. V 型单果排列输送装置采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.75kW，变频调速 16. 果杯旋转装置 2 套 17. 果杯旋转装置使用旋转同步带 ▲18. 果杯旋转装置采用纯铜绕组伺服电机驱动，功率 1.5kW 变频调速 19. 溢流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW 20. 分选皮带机出口使用 PVC 材质输送带 21. 分选皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW 22. 机尾回流输送皮带机出口 1 个 23. 机尾回流输送皮带机出口使用 PVC 材质输送带 24. 机尾回流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW ▲25. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机，功率 7.5kW，变频调速 26. 分选机耗气量：1440L/min 27. 功率：10.22kW					
15	果蔬颜色分级机 (2026 年大荔)	绿萌 SECM-12-06	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：分辨水果大小、颜色、瑕疵并分级 2. 工业相机、镜头	台	6	110000.00	660000.00	无

	县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目)			3. LED 频闪光源 4. 采用 AI 深度学习算法, 精准识别表面瑕疵 5. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别					
16	果蔬单层包装皮带机 (2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PDJ11-B Z01-030	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 果品输送, 与称重台搭配使用进行成品称重定重 2. 内宽: 290mm 3. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 4. 支架使用碳钢, 50*50 型材, 厚度 2.5mm 5. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏 6. 使用 PVC 材质皮带 7. 主驱动电机: 纯铜绕组减速电机驱动, 功率 0.37kW 8. 功率: 0.74kW	台	9	15000.00	135000.00	无
17	果蔬平皮带输送机 (2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 SSJ11-P D01-029	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 果蔬输送 2. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 3. 支架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 5. 上方配备流利条输送存放辅料	台	1	28000.00	28000.00	无

				6. 驱动电机：纯铜绕组减速电机，功率 0.55kW 7. 使用 PVC 材质输送带 8. 功率：0.55kW					
18	果蔬称重平台 （2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目）	 绿萌 PT008-Z T01-080	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：包装定重 2. 台面使用 SUS304 不锈钢板，折弯成型，厚度 1.5mm 3. 支架使用不锈钢型材，厚度 1.5mm 4. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏 5. 电子秤与出口皮带相关联，装到设定的重量皮带自动停止 6. 高精度电子传感器 7. 可定重 2.5-20Kg	台	9	15000.00	135000.00	无
19	果蔬箱体滚筒输送机 （2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目）	绿萌 XSS02-Y L01-045	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：输送成品 2. 用于箱体的存储、搬运和起支撑平台的作用 3. 设备内宽按客户辅料尺寸确定 4. 碳钢机架和支架 5. 采用无动力滚筒输送	台	9	9000.00	81000.00	无
20	果蔬包装平台 （2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目）	绿萌 PT008-Z T01-080	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：成品包装 2. 外形尺寸：长 1500mm、宽 800mm、高 700mm 3. 台面使用 SUS304 不锈钢，折弯成型，厚度 1.5mm 4. 机脚使用碳钢材质 100x50 方管，厚	台	9	5000.00	45000.00	无

				度 1.5mm					
21	果蔬中控平台 (2026 年大荔县安仁镇石铁村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PT002-Z K01-300	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：为中控设备及工作人员提供空间，方便观看设备运行状态 2. 面板使用碳钢板，厚度 2.5mm 3. 主架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm 4. 支架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm	台	1	39000.00	39000.00	无
22	果蔬小箱 180 度翻箱机 (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 XGJ11-B Y01-053	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：自动翻箱卸料，实现果、筐自动分离，代替人工 2. 主要组成机构：入料滚筒输送机、180° 旋转机构、入口输送机构、出口输送机构、夹框旋转机构、空框输送机构等 3. 外形尺寸：长 8000mm，宽 3000mm，高 2000mm 4. 主架使用 Q235 碳钢 100*50 型材，厚度 2.5mm 5. 支架使用 Q235 碳钢 50*50 型材，厚度 2.5mm 6. 边板使用 Q235 碳钢板，折弯成型，厚度 2.0mm 7. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 2 台，功率：0.75kW*1，0.55kW*1 8. 输送电机：纯铜绕组减速电机 7 台，功率：0.12kW*3，0.37kW*4	台	1	152500.00	152500.00	无

				9. 翻箱速度可调，运行稳定 10. 采用新型自适应夹框旋转机构，高效稳定 11. PVC 材质输送带 12. 夹具采用气缸，密封严密可靠 13. 匹配标准胶筐范围：长 400～560mm、宽 300～450mm、高 260～310mm，平底框 14. 功率：3.17kW					
23	果蔬 Z 型滚筒输送机 (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 GTJ11-T S03-100	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：输送果子，漏果叶和泥沙 2. 内宽：1000mm 3. 主架使用碳钢材 150*50，厚度 4mm 4. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢，折弯成型，厚度 1.0mm 5. 支架使用 Q235 碳钢板，折弯成型，厚度 3.0mm 或使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm 6. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 1 台 7. 碳钢链条 2 条 8. D30 不锈钢滚筒，两端配备端盖 9. 挑选段配备灯带 10. 中间缓冲毛刷组，功率 0.12kW 11. 功率：0.75kW	台	1	76000.00	76000.00	无
24	果蔬多功能六	绿萌	绿萌科技	1. 功能：将水果按级分选，分成不同	台	1	627000.00	627000.00	无

	通道分选机(核心产品) (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	FXTH-G 股份有限公司 P011006 	级别的规格 2. 主架使用碳钢 100*50 方管和碳钢板折弯成型, 厚度 2.5mm 3. 支架使用碳钢 100*50 方管, 厚度 2.5mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.5mm 5. 分选机运行速度: 1200 个果杯/分钟/通道 6. 水果分选机电磁阀装置 7. 分选机电磁阀数量: 每节主架出口数*6 8. 轮式结构果杯 9. 镀镍 210A 果杯输送链 3 条 10. 预排列输送 1 条 11. 预排列使用 PVC 材质皮带 ▲12. 预排列采用纯铜绕组减速电机驱动, 功率 0.37kW, 变频调速 13. V 型单果排列输送装置 12 条 14. V 型单果排列输送装置使用输送皮带 15. V 型单果排列输送装置采用纯铜绕组减速电机驱动, 功率 0.75kW, 变频调速 16. 果杯旋转装置 2 套 17. 果杯旋转装置使用旋转同步带				
--	--	--	--	--	--	--	--

				▲18. 果杯旋转装置采用纯铜绕组伺服电机驱动，功率 1.5kW 变频调速 19. 溢流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW 20. 分选皮带机出口使用 PVC 材质输送带 21. 分选皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW 22. 机尾回流输送皮带机出口 1 个 23. 机尾回流输送皮带机出口使用 PVC 材质输送带 24. 机尾回流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW ▲25. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机，功率 7.5kW，变频调速 26. 分选机耗气量：1440L/min 27. 功率：10.22kW					
25	果蔬颜色分级机 (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 SECM-12-06	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：分辨水果大小、颜色、瑕疵并分级 2. 工业相机、镜头 3. LED 频闪光源 4. 采用 AI 深度学习算法，精准识别表面瑕疵 5. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别	台	6	110000.00	660000.00	无
26	果蔬单层包装	绿萌	绿萌科技	1. 功能：果品输送，与称重台搭配使	台	9	15000.00	135000.00	无

	皮带机 (2026 年大荔县赵 渡镇大庆关村冬枣 分选设备购置项目)		股份有限	用进行成品称重定重 2. 内宽：290mm 3. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 0mm 4. 支架使用碳钢，50*50 型材，厚度 2. 5mm 5. 包装台和定量称重台配套使用时配 备显示屏 6. 使用 PVC 材质皮带 7. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机驱 动，功率 0. 37kW 8. 功率：0. 74kW					
27	果蔬平皮带输 送机 (2026 年大荔县赵 渡镇大庆关村冬枣 分选设备购置项目)	绿萌 SSJ11-P D01-029	绿萌科技 股份有限 公司	1. 功能：果蔬输送 2. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 0mm 3. 支架使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 0mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 0mm 5. 上方配备流利条输送存放辅料 6. 驱动电机：纯铜绕组减速电机，功 率 0. 55kW 7. 使用 PVC 材质输送带 8. 功率 (kW)：0. 55kW	台	1	28000. 00	28000. 00	无
28	果蔬称重平台 (2026 年大荔县赵	绿萌 PT008-Z	绿萌科技 股份有限	1. 功能：包装定重 2. 台面使用 SUS304 不锈钢板，折弯成	台	9	15000. 00	135000. 00	无

	渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	T01-080	公司	型, 厚度 1.5mm 3. 支架使用不锈钢型材, 厚度 1.5mm 4. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏 5. 电子秤与出口皮带相关联, 装到设定的重量皮带自动停止 6. 高精度电子传感器 7. 可定重 2.5-20Kg					
29	果蔬箱体滚筒输送机 (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 XSS02-Y L01-045	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 输送成品 2. 用于箱体的存储、搬运和起支撑平台的作用 3. 设备内宽按客户辅料尺寸确定 4. 碳钢机架和支架 5. 采用无动力滚筒输送	台	9	9000.00	81000.00	无
30	果蔬包装平台 (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PT008-Z T01-080	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 成品包装 2. 外形尺寸: 长 1500mm、宽 800mm、高 700mm 3. 台面使用 SUS304 不锈钢, 折弯成型, 厚度 1.5mm 4. 机脚使用碳钢材质 100x50 方管, 厚度 1.5mm	台	9	5000.00	45000.00	无
31	果蔬中控平台 (2026 年大荔县赵渡镇大庆关村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PT002-Z K01-300	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 为中控设备及工作人员提供空间, 方便观看设备运行状态 2. 面板使用碳钢板, 厚度 2.5mm 3. 主架使用 100*50 碳钢方管, 厚度 2.5mm	台	1	39000.00	39000.00	无

				4. 支架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm					
32	果蔬小箱 180 度翻箱机 （2026 年大荔县两宜镇两一村冬枣分选设备购置项目）	 绿萌 XGJ11-B Y01-053	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：自动翻箱卸料，实现果、筐自动分离，代替人工 2. 主要组成机构：入料滚筒输送机、180° 旋转机构、入口输送机构、出口输送机构、夹框旋转机构、空框输送机构等 3. 外形尺寸：长 8000mm，宽 3000mm，高 2000mm 4. 主架使用 Q235 碳钢 100*50 型材，厚度 2.5mm 5. 支架使用 Q235 碳钢 50*50 型材，厚度 2.5mm 6. 边板使用 Q235 碳钢板，折弯成型，厚度 2.0mm 7. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 2 台，功率：0.75kW*1，0.55kW*1 8. 输送电机：纯铜绕组减速电机 7 台，功率：0.12kW*3，0.37kW*4 9. 翻箱速度可调，运行稳定 10. 采用新型自适应夹框旋转机构，高效稳定 11. PVC 材质输送带 12. 夹具采用气缸，密封严密可靠 13. 匹配标准胶筐范围：长 400～	台	1	152500.00	152500.00	无

				560mm、宽 300~450mm、高 260~310mm， 平底框 14. 功率：3.17kW					
33	果蔬分流皮带 输送机 (2026 年大荔县两 宜镇两一村冬枣分 选设备购置项目)	绿萌 SSJ11-F L01-036	绿萌科技 股份有限 公司	1. 功能：果品输送 2. 尺寸内宽：800mm 3. 主架使用碳钢板，折弯成型，厚度 1.5mm 4. 侧板使用 SUS304 不锈钢板，折弯成 型，厚度 1.0mm 5. 支架使用碳钢型材，厚度 2.5mm 6. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 1 台，功率 0.37kW 7. PVC 皮带 8. 变频调速 9. 功率：0.37kW	台	1	45000.00	45000.00	无
34	果蔬 Z 型滚筒输 送机 (2026 年大荔县两 宜镇两一村冬枣分 选设备购置项目)	绿萌 GTJ11-T S03-100	绿萌科技 股份有限 公司	1. 功能：输送果子，漏果叶和泥 沙 2. 内宽：1000mm 3. 主架使用碳钢型材 150*50，厚度 4mm 4. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢，折弯 成型，厚度 1.0mm 5. 支架使用 Q235 碳钢板，折弯成型， 厚度 3.0mm 或使用 100*50 碳钢方管， 厚度 2.5mm 6. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机 1 台	台	1	76000.00	76000.00	无

				7. 碳钢链条 2 条 8. D30 不锈钢滚筒，两端配备端盖 9. 挑选段配备灯带 10. 中间缓冲毛刷组，功率 0.12kW 11. 功率：0.75kW					
35	果蔬多功能六 通道分选机（核心产 品） （2026 年大荔县两 宜镇两一村冬枣分 选设备购置项目）	绿萌 FXJ11-G P01-006	绿萌科技 股份有限 公司	1. 功能：将水果按级分选，分成不同 级别的规格 2. 主架使用碳钢 100*50 方管 and 碳钢板 折弯成型，厚度 2.5mm 3. 支架使用碳钢 100*50 方管，厚度 2.5mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm 5. 分选机运行速度：1200 个果杯/分钟 /通道 6. 水果分选机电磁阀装置 7. 分选机电磁阀数量：每节主架 出口数*6 8. 轮式结构果杯 9. 镀镍 210A 果杯输送链 3 条 10. 预排列输送 1 条 11. 预排列使用 PVC 材质皮带 ▲12. 预排列采用纯铜绕组减速电机 驱动，功率 0.37kW，变频调速 13. V 型单果排列输送装置 12 条 14. V 型单果排列输送装置使用输送皮	台	1	612000.00	612000.00	无



				带 15. V 型单果排列输送装置采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.75kW，变频调速 16. 果杯旋转装置 2 套 17. 果杯旋转装置使用旋转同步带 ▲18. 果杯旋转装置采用纯铜绕组伺服电机驱动，功率 1.5kW 变频调速 19. 溢流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW 20. 分选皮带机出口使用 PVC 材质输送带 21. 分选皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW 22. 机尾回流输送皮带机出口 1 个 23. 机尾回流输送皮带机出口使用 PVC 材质输送带 24. 机尾回流输送皮带机出口采用纯铜绕组减速电机驱动，功率 0.12kW ▲25. 主驱动电机：纯铜绕组减速电机，功率 7.5kW，变频调速 26. 分选机耗气量：1440L/min 27. 功率：10.22kW					
36	果蔬颜色分级机 (2026 年大荔县两	绿萌 SECM-12 -06	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：分辨水果大小、颜色、瑕疵并分级 2. 工业相机、镜头	台	6	110000.00	660000.00	无

	宜镇两一村冬枣分选设备购置项目)			3. LED 频闪光源 4. 采用 AI 深度学习算法, 精准识别表面瑕疵 5. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别					
37	果蔬单层包装皮带机 (2026 年大荔县两宜镇两一村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PDJ11-B Z01-030	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 果品输送, 与称重台搭配使用进行成品称重定重 2. 内宽: 290mm 3. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 4. 支架使用碳钢, 50*50 型材, 厚度 2.5mm 5. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏 6. 使用 PVC 材质皮带 7. 主驱动电机: 纯铜绕组减速电机驱动, 功率 0.37kW 8. 功率: 0.74kW	台	6	15000.00	90000.00	无
38	果蔬平皮带输送机 (2026 年大荔县两宜镇两一村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 SSJ11-P D01-029	绿萌科技股份有限公司	1. 功能: 果蔬输送 2. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 3. 支架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 4. 边板使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm 5. 上方配备流利条输送存放辅料	台	1	28000.00	28000.00	无

				6. 驱动电机：纯铜绕组减速电机，功率 0.55kW 7. 使用 PVC 材质输送带 8. 功率(kW)：0.55kW					
39	果蔬称重平台 (2026 年大荔县两宜镇两一村冬枣分选设备购置项目)	 绿萌 PT008-Z T01-080	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：包装定重 2. 台面使用 SUS304 不锈钢板，折弯成型，厚度 1.5mm 3. 支架使用不锈钢型材，厚度 1.5mm 4. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏 5. 电子秤与出口皮带相关联，装到设定的重量皮带自动停止 6. 高精度电子传感器 7. 可定重 2.5-20Kg	台	6	15000.00	90000.00	无
40	果蔬箱体滚筒输送机 (2026 年大荔县两宜镇两一村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 XSS02-Y L01-045	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：输送成品 2. 用于箱体的存储、搬运和起支撑平台的作用 3. 设备内宽按客户辅料尺寸确定 4. 碳钢机架和支架 5. 采用无动力滚筒输送	台	6	9000.00	54000.00	无
41	果蔬包装平台 (2026 年大荔县两宜镇两一村冬枣分选设备购置项目)	绿萌 PT008-Z T01-080	绿萌科技股份有限公司	1. 功能：成品包装 2. 外形尺寸：长 1500mm、宽 800mm、高 700mm 3. 台面使用 SUS304 不锈钢，折弯成型，厚度 1.5mm 4. 机脚使用碳钢材质 100x50 方管，厚	台	6	5000.00	30000.00	无

				度 1.5mm					
42	果蔬中控平台 (2026 年大荔县两 宜镇两一村冬枣分 选设备购置项目)	绿萌 PT002-Z K01-300	绿萌科技股份有限公 司	1. 功能：为中控设备及工作人员 提供空间，方便观看设备运行状态 2. 面板使用碳钢板，厚度 2.5mm 3. 主架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm 4. 支架使用 100*50 碳钢方管，厚度 2.5mm	台	1	39000.00	39000.00	无
总 计（人民币柒佰柒拾伍万玖仟元整）								7759000.00 元	

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____



日 期：2026 年 09 月 21 日