

采购需求

采购数量：1000 台

- 1.★额定电压/频率：220v/50Hz;
- 2.★能效等级：1 级;
- 3.★制热量：额定(-12℃)≥4000W；低温(-20℃)≥4000W；
- 4.★COP(7℃/-12℃/-20℃)：≥3.60/2.40/2.00；
- 5.★制热季节性能系数(HSPF)：≥3.4；
- 6.★强制认证：标的物应具有《中国国家强制产品认证证书》（3C 强制认证）；
- 7.▲环境温度-30℃ 正常启动，制热量≥3000W；
- 8.▲环境温度-30℃，COP>1.45；
- 9.▲循环风量：≥650m³/h；
- 10.▲冷热需求：冷热双制；
- 11.▲环境使用温度:-30~43℃；
- 12.▲变频/定频：变频；
- 13.▲噪音：室内机：≤42dB(A)；
- 14.▲噪音：室外机≤52dB(A)；
- 15.▲设备须具备智能化霜功能，除霜所需总时间不超过运行周期的 10%；
- 16.▲不允许带电辅热装置；
- 17.▲设备具备产品责任保险；
- 18.防水等级(室外机)：≥IPX 4；
- 19.防触电保护类型：I 类及以上；
- 20.制冷剂：R32,R410A 等环保冷媒；
- 21.室外机最大输入电流：≤15A；
- 22.室外机最大输入功率：≤2700W；
- 23.压缩机：直流变频压缩机；
- 24.具备延时继电器，防冻保护等防护措施；
- 25.热风机在工作温度下的泄露电流<5.0mA；
- 26.产品醒目位置注明售后服务电话及投诉电话。