合同编号：AKLEK-2026-016

安康市中心医院一院三区标识标牌、导视系统设计制作安装服务合同

甲方：安康市中心医院

乙方：安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

二0二六年十月

合同编号：AKLEK-2026-016

安康市中心医院一院三区标识标牌、导视系统设计制作安装服务合同

甲方：安康市中心医院

乙方：安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

二〇二六年十月

安康市中心医院一院三区标识标牌、导视系统设计制作安装服务合同

甲方：安康市中心医院

乙方：安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方**安康市中心医院一院三区标识标牌、导视系统设计制作安装服务项目**的事宜达成一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、服务内容

1.标识标牌制作：包括科室牌、导视牌、胸牌、奖牌、标签、地贴等规格、材质、数量及安装要求。

2.展板制作：内容设计、尺寸、材质及摆放位置。

二、业务程序

甲方通过竞争性磋商方式确定乙方为标识标牌供应商，甲方按照工作需求公布货物的参数及数量、质量、设计要求，乙方根据具体要求完成设计、制作、安装和维修服务工作。

三、交货条件

（一）交货地点：安康市中心医院一院三区

（二）交货时间：经甲方主管部门（党务群团工作部）审批后五个工作日以内。

（三）标识制作名称：标识标牌设计、制作、安装等服务。

（四）其他事项：

（1）乙方负责按照甲方确认的设计图纸制作并安装标识标牌，具体位置由甲乙双方现场确定；

（2）一切为正常完成施工所需的杂项和劳务，无论是否明确列示于合同文件之中，均由乙方承担。

（3）乙方在未经过甲方审批的情况下，有权拒绝各使用科室

相关标识标牌制作申请。否则由此产生的相关费用，甲方概不承担。

（五）合同期限： 合同签订之日起**壹年**合同终止。

四、合同价款

（一）合同价款为：700000.00元项目总预算，合同单价=单价限价×折扣率，以甲方实际验收数量情况据实结算。

（二）成交单价包括：各项目设计、制作、安装全部费用。

以本次招标确定的清单合同单价和据实产生的数量为双方结算的依据。合同单价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（三）甲方主管部门（党务群团工作部）负责批准乙方所有业务，未经甲方主管部门（党务群团工作部）批准乙方擅自制作的，甲方不承担费用。

（四）因乙方不按方案约定或甲方要求制作标识标牌所造成的损失由乙方自行承担。

五、款项结算及付款方式

（1）结算条件：乙方向甲方各使用科室提供报价单、样式图，经党务群团工作部审批通过后方可制作，安装后5个工作日内开具增值税普通发票、审批单、送货单并交付甲方使用部门，否则付款期限顺延，甲方不承担任何责任；

（2）付款方式：银行转账。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：

1. 甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方医院文化内涵；

2. 甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

甲方义务：

1. 甲方有义务按照协议约定支付相关费用；

2. 甲方有义务提供医院资料或其他有关资料给乙方，以便更好的完成设计制作安装服务。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利:

1. 乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考;

2. 乙方有权要求甲方按照协议约定支付相应款项。

乙方义务:

1. 乙方需按照甲方的要求按质按量按时完成标识标牌的设计与制作安装;

2. 乙方需按照合同约定按时按要求安装设计制作的标识标牌，并送交甲方各使用科室签字确认;

3. 安装时需要接电、走线的项目，甲方只负责技术指导，人工和所需的材料费用由乙方承担;

4. 乙方免费提供打样服务;

5. 非工作时间甲方因大型会议、重要接待等紧急活动、同步加班开展标识标牌相关工作的，乙方不得以下班为由拒绝配合，须全力加急完成设计、制作、安装工作，保障甲方活动顺利进行。

七、质量保证

（一）保证所供产品的设计、制作、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为协议签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）关于产品质量，乙方所供货物必须执行下列条款:

1、保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正规，配置合理，全面满足要求。

2、符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

3、具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（三）乙方所供产品因侵权（包括但不限于侵犯知识产权以及因产品质量问题导致甲乙双方或第三方人身、财产遭受损失）而产生的一切后果由乙方自行负责，由此给甲方造成任何损失的，乙方承担赔偿责任。

八、包装和储运

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的人工费、运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付，因运输产生的风险及质量问题由乙方承担。

（三）产品及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行安装。

九、安装和验收

（一）制作安装：制作、安装的工艺、材料及施工现场管理以投标文件为准。

（二）现场验收：产品安装使用后，甲方根据要求，在乙方和甲方主管部门（党群部）负责人、甲方使用部门（各业务科室）负责人同时在场的情况下，进行现场验收。如发现假冒伪劣、以次充好的产品，乙方应在【3】日内全部更换，承担更换费用，并按照更换货物货款的【5】%向甲方支付违约金（甲方可选择在结算时直接扣除此部分违约金）。

（三）安装调试：乙方应配合甲方的工期要求，负责在现场对产品进行安装，直至验收合格。乙方应提供全部安装过程中所需的材料、设施设备、人工等。

（四）最终验收：产品安装运行后，由甲方使用部门（各业务科室）和主管部门（党群部）负责人签字确认“送货单”，作为验收合格依据。

（五）乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

十、售后服务

（一）质保期一年，质保期内，对于非人为原因引起的质量瑕疵或损坏，乙方服务响应时间不超过 2 小时，解决问题时间不超过 24 小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在 2 日内免费提供替代产品，确保正常使用，若需运送回生产厂，乙方承担全部往返费用，否则甲方有权委托第三

方进行维修或更换，产生的费用由乙方承担。

（二）标识标牌撤除或更换后，不破坏、不影响原有墙体等背景板；安装时保证标识标牌粘贴牢固，确保背胶不影响标识正面观感。标识标牌因安装技术或其他乙方人为原因导致更换或撤除后，对原有墙体等背景板造成的破坏、损坏，乙方应在24小时内进行维修，否则甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用由乙方承担。

（三）产品材质、规格及图案、色彩等与甲方要求不符，甲方有权拒收，乙方应进行修改或更换，直至到达甲方要求。

（四）服务承诺

以磋商响应文件、澄清表（函）、协议和随产品/设备的相关文件为准。

（五）应急保障服务

如甲方因举办大型会议、重要接待等专项活动等事由，需在乙方标准工作时段以外（八小时外、夜间、节假日）紧急提供标识标牌设计、制作、安装全流程服务，且甲方工作人员同步加班推进工作的，乙方不得以已下班、人员离岗、非工作时间等理由推诿、拒绝或拖延服务。乙方须第一时间调配人员、设备到场，全程配合甲方加急完成全部标识标牌相关工作，保障甲方大型会议、重要接待等专项活动如期顺利举办。若乙方拒不配合、逾期交付造成甲方活动延误、损失的，视为乙方违约，由乙方承担全部赔偿责任。

十一、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同及招标文件要求提供产品、服务或产品质量不能满足合同要求，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，并按以下两种方式追究乙方违约责任:

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：合同总金额的5%（700000*5%=3.5万元）。

（三）交货期限：乙方在完成业务过程中如遇不可抗力因素（如天气等自然因素）不能按期完成，须和甲方协商解决，经甲方书面同意后，交付期限可顺延。乙方未能在约定的时间内提交设计制作方案或未能在约定的时间内按照设计制作方案进行供货、安装并经甲方验收合格的，每迟延一日，扣除该批次货物货款总额的5%作为违约金，累计超过10日的，甲方有权单方解除协议，协议自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用），还应向甲方支付3.5万元的违约金。

（四）乙方在院内完成业务时务必确保安全操作，否则造成自身及其工作人员、甲方工作人员或他人的人身损害及财产损失，由乙方自行负担，由此给甲方造成任何损失的，乙方承担全部赔偿责任。

十二、争议解决

（一）双方因履行本合同发生争议的，应协商解决，协商不成的，任一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十三、协议变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

十四、合同生效

本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，本合同甲、乙双方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（服务承诺则长期有效）。

十五、其他事项

合同未尽事宜，由甲、乙双方协商确认后签订补充协议，与原协议具有同等法律效力。补充协议与原合同不一致的，以补充协议为准。

十六、乙方账户信息：

名称：安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

纳税人识别号：91610902MA70J7CRXF

地址电话：陕西省安康市汉滨区新城办高井村四组204号 13891599953

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部 61050166371100000207

甲方（盖章）：安康市中心医院

法定代表（委托代理人）：

联系电话：

乙方（盖章）：安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

法定代表（委托代理人）：张恩涛

联系电话：13891599953

签订日期： 2026 年 10 月 22 日

安康市兴盛工程造价咨询有限公司

（采购编号：XSDL-AK2026046.1B1）

成 交 通 知 书

安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司：

安康市兴盛工程造价咨询有限公司受安康市中心医院的委托，对《安康市中心医院标识标牌、导视系统设计制作安装服务项目(二次)（一院三区标识标牌设计制作安装服务）（采购编号：XSDL-AK2026046.1B1）》进行磋商。经评审小组评定，采购方确定，成交结果如下：

成交供应商：安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

成交折扣率：百分之六十六（66.00%）

工　　期：合同签订之日起壹年或本合同总金额使用完合同终止

贵公司收到通知书后尽快与安康市中心医院签订中标合同。

特此通知。

安康市兴盛工程造价咨询有限公司

2026年9月24日

抄送：安康市中心医院

统一社会信用代码

91610902MA70J7CRXF

营业执照

（副 本）1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　安康市汉滨区丽尔康科技服务有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　张惠涛

经营范围　标识标牌设计、制作；室内外装饰装修；楼宇亮化、广告策划宣传；企业文化打造、会场布置、电子商务、网络营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万元人民币

成立日期　2016 年 10 月 10 日

住　　所　陕西省安康市汉滨区新城办高井村四组 204 号

登记机关　安康市汉滨区行政审批服务局 行政审批专用章

2024 年 [illegible] 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

标识标牌清单

项目名称：安康市中心医院标识标牌、导视系统设计制作安装服务项目

项目编号：XSDL-AK2026046.1B1

备注：本合同价款计算，计算结果按四舍五入保留两位小数，精确至人民币分。

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
1	奖牌类	木托奖牌	0.25 x0.2	木托金箔纸	250mm×200mm	材质标准 1.木托：高密度E1级中纤板，表面哑光木纹烤漆 2.面板：PET覆膜金箔纸，UV高清印刷文字LOGO，四边无缝热压贴合 报价要求 1.单价须包含：木托、金箔面板、图文印刷、支架、简易包装全部费用 2.不得额外收取设计费、制版费、排版费等任何隐形费用	块	27.5	0.66%	18.15
		木托奖牌	0.4 x0.3	木托金箔纸	400mm×300mm	材质标准 1.木托：E1级高密度中纤板，哑光胡桃木纹烤漆 2.面板：加厚PET金箔膜，UV高清印刷，四边热压密封 报价要求 1.单价须包含：板材、印刷、木托、支架全部费用 2.无隐形设计费、制作费，免费提供排版确认	块	33	0.66%	21.78
		木托奖牌	0.4 x0.6	木托金箔纸	400mm×600mm	材质标准 1.木托基材：≥15mmE1级高密度中纤板 2.面板：加厚PET抗氧化金箔膜，整张热压贴合，UV高清印刷 报价要求 1.单价须包含：木托、金箔面板、UV印刷、支架、包装全部费用 2.无任何隐形设计费、制作费，免费排版修改至确认	块	66	0.66%	43.56
		钛金奖牌	0.4 x0.6	不锈钢材质	400mm×600mm	材质标准：304不锈钢 报价要求 1.报价须包含：不锈钢板材、图文加工、木托背板、支架、保护膜、包装 2.无额外制版费、设计费，免费提供效果图确认	块	88	0.66%	58.08
		钛金奖牌	0.5 x0.7	不锈钢材质	500mm×700mm	材质标准：304不锈钢 报价要求 1.单价须包含：不锈钢板材、蚀刻填漆、木托、支架、包装全部费用 2.免费设计排版，无额外收费项目	块	132	0.66%	87.12
		水晶奖牌	0.4 x0.3	木托金箔纸	400mm×300mm	材质标准：K9光学水晶 报价要求： 1.报价须包含：水晶板材、图文定制、木托底座、支架、包装全部费用 2.无任何额外设计费，免费出效果图确认	块	77	0.66%	50.82
2	条幅类	条幅	0.7宽/米	发泡丝印	宽度≥70cm	报价要求： 1.每米单价须包含：布料、印刷、包边、打孔全部加工费 2.不得额外收取制版费、设计费、排版费 3.免费提供文字排版确认	米	5.5	0.66%	3.63

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		条幅	0.9宽/米	发泡丝印	宽度≥90cm	报价要求 1.每米报价须包含布料、印刷、锁边、打孔全部费用 2.无制版、设计、打孔、包装任何隐形收费 3.免费排版设计，确认后制作	米	6.6	0.66%	4.36
		锦旗	面	红绒布普通丝印/泡金字	60cm×90cm	材质标准 1.布料：220g 加厚植绒红绒布，无明显色差、掉毛现象 2.印刷：发泡立体金字，字体凸起，不掉金粉、不发黄 报价要求 1.每条单价须包含：绒布、印刷、流苏、全部制作加工费 2.免费文字排版，无额外收费 3.提供排版样稿确认后生产	条	71.5	0.66%	47.19
		绶带	/	普通丝印/红色发泡印刷	总长180cm，有效带宽14cm	材质标准 1.面料：涤纶贡缎，厚度均匀，无明显色差 2.印刷：发泡油墨立体效果，干擦不掉粉 3.流苏：加密流苏，垂感好，不易打结 报价要求 1.每条报价须包含：面料、印刷、锁边、流苏全部费用 2.免费文字排版设计，无额外费用 3.文字内容确认后制作，可提供样稿	条	16.5	0.66%	10.89
		团队旗	面	通用材质	1440mm×960mm	材质标准 1.面料：春亚纺布料，抗拉扯，户外耐晒 2.印刷：热升华转印，图文渗透面料，不掉色、无刺鼻油墨 3.加工：三边双道锁边，旗杆套缝制牢固 报价要求 1.每面报价须包含：布料、印刷、锁边、套筒、包装全部费用 2.无制版、设计额外收费，免费 LOGO/文字排版 3.确认设计稿后生产	面	71.5	0.66%	47.19
3	写真喷绘类	户外写真	相纸写真喷绘（平方米）	相纸覆膜	相纸写真喷绘（平方米）	技术参数要求 1.基材：240gRC 防水户外相纸，无背胶，双面防水吸墨涂层 2.打印：户外弱溶剂环保墨水，分辨率≥720DPI 报价要求 1.每平方米单价须包含：打印、相纸、覆膜、裁切全部费用 2.无制版、设计、加工隐形收费 3.免费基础排版	平方米	33	0.66%	21.78
		户外写真	背胶覆膜写真喷绘（平方米）	相纸覆膜	背胶覆膜写真喷绘（平方米）	技术参数要求：150g 户外 PP 合成背胶纸，透明可移水性背胶 报价要求 1.每平方米报价须包含：打印、背胶纸、覆膜、裁切全部费用 2.无额外制版费、设计费 3.免费提供基础排版服务	平方米	16.5	0.66%	10.89
		户外写真	车贴覆膜写真喷绘（平方米）	相纸覆膜	车贴覆膜写真喷绘（平方米）	技术参数要求 1.基材：≥100 μmPVC 户外车贴，水性强力白胶 2.输出：户外弱溶剂环保墨水，720DPI 及以上精度 3.覆膜：整张全覆盖户外冷裱保护膜	平方米	27.5	0.66%	18.15

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		展板	写真喷绘	写真覆膜KT板	写真喷绘	技术参数要求 1.画面：150g户外PP背胶写真+全覆盖冷裱膜 2.板材：5mm高密度PS发泡KT板，双面加固面皮	平方米	49.5	0.66%	32.67
		普通喷绘	写真喷绘	通用材质	普通喷绘	技术参数要求：250-270g520外光PVC喷绘布，三层网格复合	平方米	8.8	0.66%	5.81
		高清喷绘	写真喷绘	通用材质	高清喷绘	技术参数要求：包括但不限于PP背胶/RC相纸/PVC车贴其中一种	平方米	11	0.66%	7.26
		地贴专用覆膜	写真喷绘	通用材质	PVC地贴	报价要求：每平方米报价须包含：PVC地贴、打印、专用防滑膜、常规裁切、免费排版	平方米	27.5	0.66%	18.15
4	型材科室牌	铝合金科室牌	300mm×150mm	铝合金型材	300mm×150mm	技术参数要求 材质：铝合金型材，表面烤漆或氧化处理报价要求 1.每块报价须包含：铝材、印刷、打磨、安装配件全部费用 2.无排版、制版费，免费提供设计确认	块	30.8	0.66%	20.33
		铝合金房号牌	250×120mm	铝合金型材	250×120mm	技术参数要求 1.铝板：1.2mm厚3003防锈铝合金板 3.尺寸：250×120mm，公差≤±2mm，全边角R3圆角 报价要求 1.单价包含铝材、印刷、圆角加工、安装配件、免费排版	块	28.6	0.66%	18.88
		科室牌	5mm亚克力2层	亚克力+UV	5mm亚克力2层	板材硬性要求 1.材质：全新浇筑级高透PMMA亚克力 2.分层规格：上层5mm全透明亚克力+下层5mm乳白/浅蓝/浅灰磨砂实色亚克力	块	41.8	0.66%	27.59
		科室牌	10mm亚克力	亚克力+UV	10mm亚克力	10mm亚克力	块	49.5	0.66%	32.67
		钢板烤漆大吊牌	2.4x0.4	钢板烤漆	2400mm×400mm	材质与工艺标准 1.钢板：冷轧钢板折弯一体成型，结构稳固不变形 2.烤漆：静电粉末喷涂，耐酒精消毒液擦拭不掉漆，适配医院潮湿环境 3.安装：顶部钢丝绳吊装套件+膨胀螺丝，背部预留接线端子 4.安全：边角全部圆角打磨，无尖锐棱角	块	148.5	0.66%	98.01
		钢板烤漆大吊牌	2.2x0.38	钢板烤漆	2200mm×380mm	技术参数要求 1.成品外框：2200mm×380mm，整体公差≤±3mm 2.面板基材：≥1.2mm冷轧钢板一体折弯成型，禁止拼接 3.表面处理：静电哑光粉末喷涂，漆膜厚度≥60μm，附着力4B级 4.面板配置：标配乳白磨砂亚克力扩散面板，四边卡槽式安装 5.安装：顶部不锈钢钢丝绳吊件+膨胀螺栓，高度可调	块	143	0.66%	94.38

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		钢板烤漆大吊牌	2.2x0.35	钢板烤漆	2200mm×350mm	规格与材质 1.成品尺寸：2200mm×350mm 2.面板基材：≥1.0mm 冷轧钢板，四边一体折边，结构稳固 3.表面：静电粉末哑光烤漆，白/浅灰/米黄医院常用三色可选 4.面板：标配 3mm 乳白亚克力扩散板，卡槽嵌入式安装	块	110	0.66%	72.60
		实木大吊牌	2.4x0.4	实木烤漆	2400mm×400mm	技术参数要求 1.基材：≥20mm 实木指接板（橡木/胡桃木可选） 2.漆面：环保水性哑光木器漆，三底两面工艺 3.文字工艺：UV 高清直印或激光雕刻填漆	块	165	0.66%	108.90
		水晶字	雕刻/字	8mm 亚克力+3mm 面板	8mm 亚克力+3mm 面板	材质构成要求 1.字身：8mm 全新浇筑级透明亚克力 2.面板：3mm 彩色面板亚克力 加工工艺标准 1.激光精密切割，边缘钻石抛光，侧面通透无刀纹烧黑 2.笔画宽度误差≤0.2mm，小字笔画不断裂不变形 3.按矢量文件制作，字形准确不走样安装要求 1.标配 3M 强力双面胶+玻璃胶辅助安装 2.可选金属安装脚悬空立体安装	厘米	2.2	0.66%	1.45
		10mm PVC 雕刻字	雕刻/字	10mm PVC	10mm PVC	基材标准 1.10mm 高密度 PVC 结皮板 2.计价方式：按厘米计价 雕刻工艺要求 1.CNC 精雕机雕刻，边缘光滑无毛刺，字边垂直度好 2.小字笔画精细不断裂，字形准确 3.表面可做 UV 直喷彩色图文或喷漆哑光纯色，漆面附着力强 安装配套:背面配强力海绵双面胶+免钉胶，粘贴牢固，墙面免打孔	厘米	2.75	0.66%	1.82
5	展板类	X 展架 1.5*0.5	展板	钢管、塑管	画面尺寸 50cm×150cm	规格参数 1.支架展开高度 150cm，画面尺寸 50cm×150cm，标准 X 型结构 2.支架材质：碳纤维/玻璃钢支撑杆（钢管/塑管可选），塑料接头	套	66	0.66%	43.56
		易拉宝 2*0.85	展板	铝合金	85cm×200cm	一、规格参数 1.画面尺寸：85cm×200cm，铝合金底座+铝合金支撑杆 2.结构：标准易拉宝弹簧自动收卷结构 3.底座：加厚铝合金宽底座，重心稳不易倒，哑光银色阳极氧化 4.画面：150gPP 背胶+冷裱膜 二、性能要求 1.弹簧收卷顺畅，画面卷收平整无折痕 2.伸缩杆高度可调，锁定牢固	套	121	0.66%	79.86
		易拉宝 2*0.85 塑钢	展板	塑钢	85cm×200cm	一、规格参数 1.画面尺寸：85cm×200cm，塑钢底座+塑料支撑杆 2.结构：经济型易拉宝，内置弹簧收卷 3.材质：工程塑钢底座，表面磨砂处理 4.画面：PP 合成纸+哑光冷裱膜 二、质量要求 1.结构轻便耐用，适合短期使用 2.弹簧收卷正常，画面卷收平整 3.伸缩杆调节顺畅，锁定可靠	套	88	0.66%	58.08

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		易拉宝1.8x0.8	展架	铝合金	80cm×180cm	一、规格参数 1.画面尺寸：80cm×180cm，铝合金窄底座+铝合金支撑杆 2.结构：弹簧自动收卷易拉宝结构 3.材质：铝合金圆杆底座，阳极氧化处理，防锈 4.画面：120gPP 背胶写真+冷裱保护膜 二、性能要求 1.收卷机构顺畅，画面卷收无折痕 2.三节伸缩杆高度可调，锁定牢固 3.底座平稳，正常使用不倾倒	套	71.5	0.66%	47.19
		门型展架	展板	钢板烤漆	60cm×160cm	一、规格参数 1.画面尺寸：60cm×160cm，门型结构 2.底座：加厚钢板烤漆配重底座，重心低，哑光黑/白可选 3.支架：门字型玻璃钢纤维杆，弹性好不易断 4.画面：PP 背胶覆膜画面，四角打孔挂接 二、稳定性要求 1.钢板底座配重达标，室内微风环境站立稳固不倒 2.玻纤杆弹性好，拆装不易断裂 3.四角塑料挂钩固定画面，拆装便捷	套	66	0.66%	43.56
		门型展架	展架	钢板烤漆	80cm×180cm	一、规格参数 1.画面尺寸：80cm×180cm，门型结构 2.底座：加重钢板烤漆底座，黑白两色可选，哑光粉末喷涂 3.支架：高强度玻璃纤维杆，四角金属挂扣 4.画面：150gPP 背胶+冷裱膜，四角金属气眼加固 二、质量标准 1.加重钢板底座，稳定性强，不易倾倒 2.玻纤杆高强度，抗弯折耐用 3.金属挂扣和气眼，反复挂装不易撕裂	套	99	0.66%	65.34
		海报展架1.2*0.9铝合金架子	1.2*0.9	铝合金架子	120cm×90cm	一、规格参数 1.外框尺寸：120cm×90cm，铝合金边框海报架，单面落地立式 2.边框：加厚铝合金型材，哑光银色阳极氧化，边角圆角拼接 3.背板：标配 5mmKT 板背板 4.支架：A 型折叠支架，铝合金连接件 二、质量要求 1.铝合金边框壁厚达标，结构牢固 2.A 型支架开合顺畅，站立稳固 3.边角拼接紧密，无明显缝隙	套	110	0.66%	72.60
		海报展架写真覆膜KT板	1.2*0.9	铝合金架子	120cm×90cm	一、规格参数 1.画面尺寸：120cm×90cm，铝合金边框+写真覆膜 KT 板画面 2.边框：铝合金窄边型材，银色哑光 3.画面：150gPP 背胶写真+冷裱膜裱 5mmKT 板 4.支架：A 型折叠支架 二、质量要求 1.全自动无尘裱板，无气泡翘边 2.边框拼接精密，整体轻薄美观 3.画面裱贴平整，无褶皱气泡	套	143	0.66%	94.38

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		不锈钢展架 1.2*0.9	展板	不锈钢材质	120cm×90cm	一、规格参数 1.外框尺寸：120cm×90cm，不锈钢立式海报展架，单面/双面可选 2.材质：201/304 不锈钢材质，拉丝哑光表面 3.结构：方管焊接框架，底座加重钢板 4.面板：标配透明亚克力面板保护画面 二、材质与性能 1.不锈钢耐腐蚀易清洁，适配医院消毒环境 2.底座加重，站立稳固不晃动 3.焊接打磨光滑，无毛刺尖角	套	198	0.66%	130.68
		不锈钢站牌	展板（套）	不锈钢材质	整体高度约 1.5 米，站牌面板约 40cm×60cm	一、规格参数 1.整体高度约 1.5 米，站牌面板约 40cm×60cm，立式指示牌 2.立柱：不锈钢方管立柱，壁厚≥1.0mm 3.面板：不锈钢面板，可贴写真或 UV 印刷，配透明亚克力保护板 4.底座：加重不锈钢圆盘或十字底座，底部防滑垫 二、材质要求 1.201 不锈钢方管，拉丝表面，焊接打磨抛光 2.底座配重达标，站立平稳不倾倒 3.亚克力面板保护画面，四边螺丝固定	套	165	0.66%	108.90
		宣传栏（带 led 灯带及内容）	展板（平米）	不锈钢材质	不锈钢外框+背板+LED 灯带+画面内容	一、结构配置 1.不锈钢外框+背板+LED 灯带+画面内容，按平方米计价，可定制尺寸 2.边框材质：304 不锈钢（户外）/201 不锈钢（室内），壁厚≥1.2mm，拉丝哑光 3.光源：内置 LED 侧光灯条，高显色低光衰，标配电源适配器 4.画面：UV 软膜灯箱画面或亚克力丝印画面 二、性能要求 1.防水防潮（户外款），适配医院各种环境 2.LED 光源均匀发光无暗区，寿命长 3.画面更换便捷，便于内容更新	平方米	396	0.66%	261.36
		15MM PVC 板 UV	/	PVC 板 UV	15mm 高密度 PVC	一、基材标准 1.15mm 高密度 PVC 结皮发泡板，全新料，禁止回收料 2.表面平整硬度高，防潮阻燃，符合室内消防要求 3.按平方米计价 二、印刷与加工 1.UV 平板直喷，色彩鲜艳，墨水渗透板材表面，耐磨耐擦洗 2.CNC 精准裁切，边缘光滑无毛刺	平方米	220	0.66%	145.20
		15mm PVC+3mm 亚克力 UV	/	PVC+亚克力 UV	15mm PVC+3mm 亚克力 UV	一、层压结构要求 1.15mmPVC 底板+3mm 亚克力面板，双层复合结构 2.PVC：高密度结皮板，硬度高不变形 3.亚克力：全新浇筑级 PMMA 二、工艺标准（院感级） 1.亚克力背面反向 UV 印刷 2.无影胶水光学级粘接，无气泡无白边，整体平整一体 三、安装方式 1.背部隐形挂孔+强力双面胶，双安装方式	平方米	330	0.66%	217.80

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		12MM+1MM 亚克力	/	PVC+亚克力 UV	12MM+1MM 亚克力	一、复合结构 1.12mmPVC 底板+1mm 亚克力面板，双层标识 2.PVC：高密度结皮板，12mm 厚度足尺 二、工艺要求 1.亚克力夹层 UV 印刷或 PVC 表面 UV 直印可选 2.双面胶复合或无影胶粘接，平整无气泡 3.边缘裁切整齐，可做圆角处理 三、安装配套 背部强力双面胶+隐形挂孔，粘贴打孔双用	平方米	253	0.66%	166.98
		15MM PVC 板+写真画面	/	PVC+写真	15MM PVC 板+写真画面	一、基材构成 1.15mm 高密度 PVC 结皮板+写真背胶画面裱板 2.画面：150gPP 背胶户外写真+冷裱膜 二、工艺要求 1.全自动无尘裱板，无气泡无翘边，画面平整 2.板材硬度高不易变形，防潮防水 3.数控精准裁切，尺寸误差≤±2mm，可做直角或圆角	平方米	143	0.66%	94.38
		10mm 亚克力 UV	/	亚克力 UV	10mm 亚克力 UV	一、基材标准 1.10mm，PMMA 亚克力板 二、工艺要求 二、1.UV 平板直印，正面/背面可选 2.激光切割或 CNC 雕刻，边缘钻石抛光，通透无毛刺 3.可做异形、打孔、开槽等加工	平方米	352	0.66%	232.32
		铝合金边框	展板	铝合金	铝合金边框	一、材质规格 1.铝合金型材边框，按延长米计价，可拼接任意尺寸 2.颜色：银色/黑色/金色可选 二、配件与用途 1.标配角码、弹片、挂耳等安装配件 2.可配 KT 板、亚克力、PVC 等多种面板 3.可反复拆装更换面板，边框可重复利用 三、质量要求 1.6063-T5 铝合金型材 2.接口紧密无缝隙，拼接规整 3.表面处理均匀，无划痕色差	米	27.5	0.66%	18.15
		写真 KT 板包边 0.6x0.9	制度牌		60cm×90cm	一、规格参数 1.成品尺寸：60cm×90cm，竖版制度牌 2.基材：5mmKT 板+写真画面+彩色 PVC 包边 3.画面：150gPP 背胶户外写真+哑光冷裱膜 二、工艺要求 1.全自动裱板，无气泡翘边，画面清晰 2.彩色 PVC 包边条封边，黑/金/银/蓝可选，边角 45 度拼接 3.背面配双面胶+挂绳，可贴可挂	块	66	0.66%	43.56
		写真 KT 板 0.55x0.85	制度牌		55cm×85cm	一、规格参数 1.成品尺寸：55cm×85cm，竖版制度牌 2.基材：5mm 高密度 KT 板+写真覆膜画面 3.画面：PP 背胶高清写真+冷裱保护膜 二、工艺要求 1.无尘裱板，无气泡翘边 2.高密度 KT 板，双面加固面皮 3.数控直角裁切，边缘整齐	块	63.8	0.66%	42.11

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		写真KT板0.5 x0.7	制度牌		50cm×70cm	一、规格参数 1.成品尺寸：50cm×70cm，中小型制度牌 2.基材：5mm 高密度 PS 发泡 KT 板 3.画面：PP 背胶写真+哑光冷裱膜 二、质量要求 1.KT 板密度高硬度，不易弯折变形 2.裱板平整无气泡，画面色彩鲜艳 3.背面加厚强力双面胶，粘贴牢固免打孔	块	55	0.66%	36.30
		写真KT板0.4 x0.6	制度牌		40cm×60cm	一、规格参数 1.成品尺寸：40cm×60cm，小型制度/提示牌 2.基材：5mmKT 板+PP 背胶写真+冷裱膜 3.安装：背面强力双面胶，免打孔粘贴 二、工艺要求 1.全自动机器裱板，无气泡无翘边 2.高密度 KT 板 3.边缘裁切整齐	块	44	0.66%	29.04
		门型展架pvc胶片1.8 x0.8	展架		80cm×180cm	一、规格参数 1.画面尺寸：80cm×180cm，门型展架专用PVC 胶片画面 2.材质：加厚 PVC 硬片/胶片，平整度好 3.工艺：户外弱溶剂高清写真+冷裱膜，四角金属气眼加固 二、质量要求 1.PVC 胶片挺括度优于普通相纸，卷收不易折痕 2.画面高清，防水防晒，色彩持久 3.气眼加固耐拉扯，适配门型展架挂钩	套	110	0.66%	72.60
		海报展架写真kt板1.2 x0.9	展架		120cm×90cm	一、规格参数 1.画面尺寸：120cm×90cm，海报展架专用写真KT板画面 2.基材：5mm 高密度 KT 板+150gPP 背胶写真+冷裱膜 3.适配标准海报展架卡槽 二、工艺要求 1.全自动无尘裱板，平整无气泡 2.KT 板硬度高，装入展架不软塌不变形 3.尺寸精准，直接插入展架使用	块	88	0.66%	58.08
6	标识标签类※	标签	10cm以下	写真覆膜	最长边≤10cm	一、规格参数 1.尺寸范围：最长边 10cm 以下 2.材质：PP 合成纸/铜版纸写真+冷裱膜+可移背胶 3.加工：模切或数控裁切，可做圆角、异形 二、质量要求 1.背胶为可移水性胶，粘贴不留残胶，可反复揭贴，不伤墙面漆面 2.画面高清防水，可手写标注 3.边缘整齐无毛刺	张	2.2	0.66%	1.45
		标签	10CM以上20cm以下	写真覆膜	长边10-20cm	一、规格参数 1.尺寸：长边 10-20cm，中小型不干胶标签 2.材质：PP 合成背胶纸，防水防油 3.工艺：户外弱溶剂写真+冷裱保护膜 二、性能要求 1.背胶可选可移胶/永久胶，按需选用 2.防水防油，耐擦拭，图文不易磨损 3.适配医院潮湿环境	张	3.3	0.66%	2.18

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		标签	20CM以上30cm以下	写真覆膜	长边20-30cm	一、规格参数 1.尺寸：长边 20-30cm，中型不干胶标识 2.基材：加厚 PP 背胶合成纸，挺括度好 3.工艺：高清写真喷绘+全覆盖冷裱膜 二、质量要求 1.大面积粘贴不起泡不翘边 2.防水防刮，可酒精擦拭清洁 3.可选异形模切	张	4.4	0.66%	2.90
		标签	30CM以上50cm以下	写真覆膜	长边30-50cm	一、规格参数 1.尺寸：长边 30-50cm，较大幅面不干胶标识 2.基材：150g 加厚 PP 背胶纸，平整度好 3.工艺：户外弱溶剂高清写真+全覆盖冷裱膜 二、性能要求 1.大面积粘贴不起泡、不翘边、不起皱 2.防水耐晒，室内外通用 3.适合平整墙面、玻璃、门板等光滑表面	张	11	0.66%	7.26
		标签	50CM以上70cm以下	写真覆膜	长边50-70cm	一、规格参数 1.尺寸：长边 50-70cm，大幅面不干胶标识 2.基材：加厚户外 PP 背胶合成纸，底纸厚实 3.工艺：高精度户外写真+冷裱保护膜 二、施工要求 1.大尺寸施工不易变形起皱 2.粘贴平整，边角贴合紧密 3.防水防晒，色彩持久	张	16.5	0.66%	10.89
		地贴	10cm以下	写真地贴专用膜	最长边10cm以下	一、规格参数 1.尺寸：最长边 10cm 以下，小型地面标识 二、性能标准 1.防滑耐磨，鞋底反复踩踏不掉膜 2.耐医用消毒液擦拭不脱色 3.背胶附着力强，不易起边移位	张	5.5	0.66%	3.63
		地贴	20cm以下	写真地贴专用膜	长边20cm以下	一、规格参数 1.尺寸：长边 20cm 以下，中小型地面标识 二、性能要求 1.防滑耐磨系数达标，适合高人流区域 2.耐消毒液、清洁剂擦拭不褪色 3.适配瓷砖、水磨石、环氧地坪等地面 4.全部圆角裁切，无尖角翘边风险	张	8.8	0.66%	5.81
		地贴	30cm以下	写真地贴专用膜	长边30cm以下	一、规格参数 1.尺寸：长边 30cm 以下，中型地面标识 二、耐磨要求 1.加厚防滑膜，耐高频踩踏 2.高人流区域长期使用不脱膜	张	11	0.66%	7.26
		地贴	40cm以下	写真地贴专用膜	长边40cm以下	一、规格参数 1.尺寸：长边 40cm 以下，较大幅地面标识 二、性能标准 1.大尺寸粘贴平整不起泡 2.防滑耐磨，人流密集区长期踩踏不破损	张	16.5	0.66%	10.89
		地贴	10cm以下	写真地贴专用膜	长边10cm以下	一、规格参数 1.尺寸：长边 10cm 以下，加厚耐磨防滑型地贴 二、高耐磨要求 1.升级加厚材质，适合高频踩踏、推车碾压区域 2.轮椅、平车反复碾压不脱膜	张	13.2	0.66%	8.71

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		地贴	10cm 以下	写真地贴专用膜	长边 10cm 以下	一、规格参数 1. 尺寸：长边 10cm 以下，加强型防滑地贴 二、性能要求 1. 防滑、耐磨、防水、耐油污 2. 适配医院走廊、电梯厅等高人流潮湿区域 3. 可承受轮椅、平车反复碾压 4. 全部圆角裁切，无翘边绊倒风险	张	13.2	0.66%	8.71
7	发光字灯箱类	LED 内发光字	发光字（平方米）		LED 内发光字	一、结构与材质 1. 结构：LED 内发光字（亚克力通体发光），字壳+LED 光源+亚克力面板 2. 字壳：镀锌板/不锈钢焊接烤漆，防水防锈 3. 面板：3-5mm 乳白/彩色亚克力 4. 光源：内置 SMDLED 模组，高显色低光衰 二、技术要求 1. 按平方米计价，按字的最大外轮廓面积计算 2. 发光均匀无光斑、暗区 3. 标配 12V 低压电源，安全稳定 4. 金属安装脚或挂耳，离墙悬空安装	平方米	286	0.66%	188.76
		LED 外漏发光字	发光字（平方米）		LED 外漏发光字	一、结构与材质 1. 结构：LED 外漏灯珠发光字（穿孔字） 2. 字壳：镀锌板/不锈钢/铝板激光打孔折弯焊接，表面烤漆或氟碳喷涂 3. 光源：外露 LED 直插灯珠，IP65 防水 4. 按平方米计价 二、户外性能要求 1. 防水防锈，适配户外环境 2. 灯珠亮度高，可视距离远 3. 数控精准打孔，灯珠排列均匀 4. 字壳密封防水	平方米	319	0.66%	210.54
		超薄灯箱	灯箱（平方米）		厚度 3-5cm	一、结构参数 二、1. 超薄灯箱，厚度 3-5cm，挂墙式 2. 外框：铝合金超薄边框，可选银/黑/金 3. 光源：LED 侧光灯条-激光打点导光板 4. 画面：灯箱片/软膜画面，抽拉式更换 二、光学性能 1. 整面发光均匀无暗区、无排骨纹 2. 高显色低光衰 3. 标配电源适配器	平	165	0.66%	108.90
		卡布灯箱	灯箱（平方米）		卡布灯箱	一、结构配置 1. 卡布灯箱（软膜灯箱），铝型材边框+UV 软膜画面+LED 背光源 2. 边框：加厚铝合金型材，卡槽式结构 3. 光源：LED 漫反射背光灯条，高密度排布 4. 画面：UV 高清软膜，弹性好，透光均匀 二、性能要求 1. 发光均匀无排骨纹，高显色 2. 软膜画面直接卡入，安装更换便捷 3. 厚度 8-12cm，挂墙式/立式可选 4. 画面可随时更换，适合定期更新	平方米	308	0.66%	203.28
8	桌牌桌签类	普通三角桌牌	桌牌		V 型三角桌牌	一、规格结构 1. V 型三角桌牌，标准 A6/A5 尺寸，折叠式三角立体结构 2. 材质：亚克力/PS 材质，透明 3. 两面展示，插入式更换内芯纸 二、质量要求 1. 亚克力/PS 透明度好，无划痕、气泡 2. 站立稳固，不易倾倒 3. 内芯插入顺畅，更换便捷	套	16.5	0.66%	10.89

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		普通桌牌架子	桌牌		L 型/竖版桌牌架子	一、规格参数 1. L 型/竖版桌牌架子，亚克力/塑料材质 2. 适配标准 A6、A7 等尺寸 3. 单面展示，顶部插入式装纸 二、质量要求 1. 材质透明光洁，无明显瑕疵 2. 立放平稳不倾倒 3. 内芯更换方便	个	5.5	0.66%	3.63
		强磁桌牌	桌牌		强磁亚克力桌牌	一、结构特点 1. 强磁亚克力桌牌，上下两片亚克力+侧边磁铁吸附 2. 双面展示，高端款 3. 常见 A6/A5 横版/竖版 二、材质标准 1. 高透亚克力板材，厚度≥3+3mm 2. 边缘钻石抛光，通透无毛刺 3. 内置强力磁铁，吸附牢固，开合方便	套	38.5	0.66%	25.41
		特种纸打印桌牌	桌牌		特种纸打印桌牌	一、材质工艺 1. 特种纸（铜版纸/哑粉纸/刚古纸等）彩印桌牌内芯 2. V 型折叠自立，无需支架 3. 可印姓名、职务、LOGO 等定制内容 二、印刷品质 1. 高清数码印刷或胶印，色彩准确 2. 可选覆哑膜、烫金、凹凸等特殊工艺 3. 折叠成型，一次性使用	个	5.5	0.66%	3.63
		写真相纸桌牌内心	桌牌		写真相纸桌牌内心	一、材质规格 1. 写真相纸打印桌牌内芯，高光/哑光相纸可选 2. 覆膜防水，适配各类桌牌架子 3. 按桌牌内槽尺寸精准裁切 二、印刷要求 1. 高清写真输出，色彩鲜艳，文字清晰 2. 亮光/哑光冷裱膜可选，防水防刮，可擦拭清洁 3. 可定制姓名、岗位、照片等	张	2.2	0.66%	1.45
9	彩页类（每页）	A4 单页 1000 张以上	彩页	157g 铜版纸	A4 单页 1000 张以上	一、工艺参数 1. A4 单页，157g 铜版纸，双面彩色印刷 2. 成品尺寸：210mm×285mm 3. 1000 张起印，按张计价 二、质量标准 1. 海德堡胶印，色彩饱和套印准确 2. 157g 高光铜版纸，厚度适中 3. 裁切整齐，出血规范	张	0.88	0.66%	0.58
		A4 单页 2000 张以上	彩页	157g 铜版纸	A4 单页 2000 张以上	一、印刷规格 1. A4 双面彩页，157g 铜版纸 2. 2000 张起印批量单价 3. 成品尺寸 210×285mm 二、质量要求 1. 工业胶印，色差控制严格，品质稳定 2. 157g 铜版纸，克重达标 3. 可选覆亮膜/哑膜	张	0.66	0.66%	0.44
		A4 单页 5000 张以上	彩页	157g 铜版纸	A4 单页 5000 张以上	一、批量规格 1. A4 双面彩印单页，157g 铜版纸 2. 5000 张大批量，性价比最优 3. 标配 157g 铜版纸，可升级其他克重 二、品质标准 1. 胶印机大批量印刷，色差控制严格 2. 纸张足量，不得以次充好 3. 裁切标准，成品规整	张	0.55	0.66%	0.36

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		A4 折页 1000 张 以上	彩页	157g 铜版纸	A4 折页 1000 张 以上	一、成品规格 1. A4 三折页（成品 A4，折后三分之一 A4） 2. 157g 铜版纸双面彩印，1000 张起 3. 风琴折/关门折可选 二、工艺要求 1. 四色胶印双面，套印精准 2. 压线精准，折叠整齐 3. 可选覆哑膜/亮膜	张	0.88	0.66%	0.58
		A4 折页 2000 张 以上	彩页	157g 铜版纸	A4 折页 2000 张 以上	一、批量规格 1. A4 三折页彩印，157g 铜版纸 2. 2000 张起批量单价 3. 按需确定折叠方式 二、质量要求 1. 胶印色彩均匀，套印准确 2. 压线折叠规整，折痕挺括 3. 可选覆膜提升耐用度	张	0.66	0.66%	0.44
		A4 200g 打样	彩页	200g 铜版纸	A4 200g 打样	一、打样参数 1. A4 尺寸，200g 铜版纸 2. 数码快印，单面/双面可选 3. 一张起印，立等可取 二、质量要求 1. 色彩接近胶印效果 2. 200g 加厚铜版纸，挺括度好 3. 可覆膜升级	张	4.4	0.66%	2.90
		200g A3 打样	彩页	200g 铜版纸	200g A3 打样	一、打样规格 1. A3 幅面，200g 铜版纸 2. 数码彩印打样 3. 单张起印 二、质量要求 1. 高清数码输出，色彩还原好 2. 200g 铜版纸，厚度适中 3. 无需制版，立等可取	张	5.5	0.66%	3.63
		250g A3 打样	彩页	250g 加厚铜版纸	250g A3 打样	一、打样参数 1. A3 尺寸，250g 加厚铜版纸 2. 高品质数码彩印 3. 高品质打样/少量成品两用 二、品质要求 1. 250g 加厚铜版纸，手感厚实挺括 2. 高清数码输出，色彩饱和 3. 可选覆亮膜/哑膜提升质感	张	7.7	0.66%	5.08
		80g A4 复印纸彩打	彩页	80g 普通复印纸	80gA4 复印纸彩打	一、打印参数 1. A4 幅面，80g 普通复印纸 2. 彩色激光/喷墨打印 3. 单张起印，立等可取 二、质量要求 1. 普通复印纸彩印，清晰度满足日常阅读 2. 色彩基本准确 3. 立等可取，灵活方便	张	1.1	0.66%	0.73
		80gA4 复印纸黑白打	彩页	80g 复印纸	80g A4 复印纸黑白打	一、打印参数 1. A4 幅面，80g 复印纸 2. 黑白激光打印 3. 字迹清晰，速度快 二、质量要求 1. 字迹清晰黑度足 2. 无重影、漏印 3. 纸张平整不卡纸	张	0.55	0.66%	0.36

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		80g A4 复印	彩页	80g 复印纸		一、复印规格 1. A4 幅面，80g 复印纸 2. 黑白数码复印 3. 单/双面可选 二、质量要求 1. 高速数码复印，字迹清晰 2. 浓度适中，深浅可调 3. 批量复印品质稳定	张	0.33	0.66%	0.22
		画册设计普通	画册（张）	画册设计普通		一、服务内容 1. 普通画册设计，按 P（页）计价 2. 常规版式设计，图文混排 3. 包含排版设计、图文编排 二、交付标准 1. 设计源文件+印刷 PDF 文件 2. 可直接用于印刷输出 3. 免费修改直至符合采购人要求 三、设计要求 1. 风格简洁专业，适配医院宣传类画册 2. 排版规范，图文层次清晰 3. 符合印刷出血、分辨率行业通用规则要求	张	66	0.66%	43.56
		画册设计特殊造型	画册（张）	画册设计普通		一、设计类型 1. 特殊造型画册设计 2. 异形、模切、特殊工艺画册 3. 高端定制创意设计 二、设计内容 1. 创意策划+异型结构设计+工艺建议 2. 可配合烫金、UV、模切、凹凸等工艺 3. 高端视觉效果，创意性强 三、交付标准 1. 完整设计稿+印刷工艺说明+刀模文件 2. 对接印刷厂直接生产 3. 多轮修改至确认	张	132	0.66%	87.12
10	胸牌类	病历夹即时贴刻字	即时贴刻字	即时贴电脑刻字，PVC 不干胶	病历夹即时贴刻字	一、工艺材质 1. 即时贴电脑刻字，PVC 不干胶材质 2. 粘贴于病历夹表面做标识 3. 按套计价，一套一个病历夹用量 二、质量要求 1. 电脑数控刻字机，字体笔画清晰，边缘光滑 2. 转移膜转贴，粘贴便捷 3. 多色可选，适配不同分类需求	套	11	0.66%	7.26
		PVC 合成工作胸牌	胸牌	PVC	PVC 合成工作胸牌	一、材质规格 1. PVC 合成胸牌，卡式，标准包括但不限于 85×54mm 2. PVC 白卡彩色印刷+双面覆膜 3. 可定制照片、姓名、职务、编号等 二、配件要求 1. 标配别针或夹子，佩戴方式可选 2. 可选挂绳、卡套配套（加价） 三、质量标准 1. 色彩鲜艳，图文清晰 2. 双面覆膜防水耐磨 3. 日常佩戴耐用不易损坏	套	11	0.66%	7.26

序号	类别	品名	规格	材质	规格型号	配置内容	计量单位	招采价（元）	折扣率	成交价（元）
		中心医院写真卡套工作胸牌	胸牌	透明PVC/硅胶卡套	定制卡套+写真内芯工作胸牌	一、产品构成 1.定制卡套+写真内芯工作胸牌 2.卡套：透明PVC/硅胶卡套，可印医院标识 3.内芯：写真相纸彩印+覆膜，含照片、姓名、科室等 二、佩戴方式 1.配挂绳或夹子，挂脖/别戴两用 2.卡套长期使用，内芯可随时更换 三、质量要求 1.卡套耐用，不易断裂发黄 2.内芯印刷清晰，覆膜防水 3.挂绳结实，佩戴舒适	套	5.5	0.66%	3.63
		实习进行临时胸牌	胸牌		实习进行临时胸牌	一、规格类型 1.实习生临时胸牌，经济型 2.铜版纸彩印塑封或薄 PVC 卡印刷 3.短期使用款 二、内容要求 1.可印姓名、科室、"实习"标识 2.区分正式员工，便于管理识别 3.标配夹子/别针 三、质量要求 1.图文清晰，信息准确 2.塑封/覆膜防水	套	3.3	0.66%	2.18
		工作人员挂牌小	胸牌	透明PVC/亚克力卡套+挂绳+内芯	工作人员挂牌小	一、款式规格 1.工作人员挂牌（小号），卡套+挂绳式 2.小尺寸竖版，挂脖佩戴 3.透明PVC/亚克力卡套+挂绳+内芯 二、配置要求 1.卡套透明可视，保护内芯防水防皱 2.挂绳多色可选，可印医院 LOGO 3.内芯可定制照片、姓名、部门、职务等 三、质量标准 1.卡套耐用不开裂 2.挂绳结实不脱扣 3.内芯印刷清晰覆膜防水	套	11	0.66%	7.26
		工作人员挂牌大	胸牌		工作人员挂牌大	一、尺寸规格 1.工作人员挂牌（大号），加大尺寸 2.横版/竖版可选，信息承载量大 3.大尺寸透明卡套+加宽挂绳+内芯 二、品质要求 1.加大卡套，容纳更多信息，照片更大辨识度高 2.加宽加厚挂绳，佩戴舒适 3.可选可拆卸挂钩款，方便刷卡取下 三、印刷要求 1.高清写真相纸彩印+覆膜 2.照片清晰，信息完整	套	11	0.66%	7.26
		工作人员PVC挂牌	胸牌		PVC硬质挂牌	一、材质工艺 1.PVC 硬质挂牌，一体式 PVC 卡+挂绳 2.标准 PVC 白卡/磨砂卡，厚度 0.76mm 3.双面彩色印刷+覆光亮膜/哑膜 二、质量标准 1.PVC 卡挺括耐用，质感好 2.印刷清晰，覆膜耐磨 3.挂绳标配尼龙+金属钩	套	11	0.66%	7.26