

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：友谊校区新建餐厅厨房设备购置

采购项目编号：【KRDL】K5--2609139

中共陕西省委党校

开瑞项目管理有限公司共同编制

2026年09月21日

第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受中共陕西省委党校委托，拟对友谊校区新建餐厅厨房设备购置进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：【KRDL】K5--2609139

二、采购项目名称：友谊校区新建餐厅厨房设备购置

三、招标项目简介

为确保新建餐厅按期投入使用，满足来校（院）培训学员和硕士研究生就餐服务需要拟采购一批厨房设备购置，具体以招标文件及答疑文件等文件所涵盖的全部内容为准。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：投标人为向采购人提供货物及相应服务的法人或其他组织；

2、财务状况证明：投标人提供2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告，财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、税收缴纳证明：投标人提供本单位投标文件截止时间前一年内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：投标人提供本单位投标文件截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

5、信誉要求：投标人未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”

6、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

7、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。：提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操

作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：中共陕西省委党校

地址：陕西省西安市雁塔区小寨西路119号

邮编：710000

联系人：高老师

联系电话：029-85378239

代理机构：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

联系人：王森、李如煊、姚瑶、王昭、刘昆、张晨、代光艳、靳祥德、成荔、彭明杨、王莉

联系电话：029-81870236、13259838105

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68939315、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的感应龙头、水龙头产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：20,005.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：开瑞项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部 银行账号：129905724510703 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：5%，本项目收取履约保证金，履约保证金金额为合同金额的5%。中标供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、保险保单等非现金形式提交，采购人不强制要求现金缴纳。待本项目全部供货、安装调试完成，整体验收合格，合同义务全部履行完毕后，按合同约定无息退还履约保证金（不计利息）。采购文件及合同明确约定不予退还情形及逾期退还违约责任。
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及(发改办价格[2011]534号)的80%向采购代理机构一次付清招标代理服务费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由中共陕西省党校和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由中共陕西省党校负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是中共陕西省党校。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商

标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

按合同约定执行

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见最终签订的合同

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

- 二、提供虚假材料谋取中标；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李如煊

联系电话：13259838105

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

为确保新建餐厅按期投入使用，满足来校（院）培训学员和硕士研究生就餐服务需要拟采购一批厨房设备购置。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,000,000.00

采购包最高限价（元）：2,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计 量 单 位	所 属 行 业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	友谊校区新建餐厅 厨房设备购置	1. 0 0	2,000,0 00.00	批	工 业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：友谊校区新建餐厅厨房设备购置

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		友谊校区新建餐厅厨房设备购置参数				
		序 号	设备 名称	规格	数量	单位
		技术参数				
		冷库				

1	冷藏冷冻库	5200mm*4200mm*2600mm（其中冷冻区尺寸：2300*4200*2600）（定制尺寸）	56.8	m³	1.内板采用不低于304不锈钢板材，厚度≥1.2mm,外板为彩钢板，厚度≥1.5mm。发泡平均密度≥38kg/m³； 2.冷库板厚度≥100mm,冷库内角为圆角圆边,配有自动回归式库门连温度报警系统、闭门器、电开关及温度表等； 3.冷库的压缩机采用环保冷媒； 4.所有机电控制箱内电器元件及电线必须符合有关国家标准； 5.冷库门宽及高可满足GN盆车及饼架车进出； 6.冷库的机头有散热及排风，门带发热丝； 7.高低温组合冷库各配独立制冷机组、冷风机及电控箱； 8.地面铺≥3mm厚防滑铝板。 9.冷冻区需有自动除霜功能。 10.温度控制范围：冷藏区0～5℃，库内温度上下波动≤1℃；冷冻区-18～-24℃，库内温度上下波动≤1.5℃
货架					
2	四层平板货架	1200mm*500mm*1800mm	26	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.立柱采用≥38*38不锈钢方管,厚度≥1.2mm； 3.配不锈钢可调节子弹脚。
3	四层平板货架	1700mm*500mm*1800mm	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.立柱采用≥38*38不锈钢方管,厚度≥1.2mm； 3.配不锈钢可调节子弹脚。
4	四层平板货架	1300mm*500mm*1800mm	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.立柱采用38*38不锈钢方管,厚度≥1.2mm； 3.配不锈钢可调节子弹脚。

5	米面架	1600*800*300 (定制尺寸)	2	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板,厚度 ≥1.2mm, 2.立柱采用≥38*38不锈钢方管,厚度≥1. 2mm; 3.配不锈钢可调节子弹脚。
柜子					
6	不锈钢九门 更衣柜	900mm*420m m*1800mm (定 制尺寸)	15	台	1.采用不低于201不锈钢板,厚度≥1.2 mm; 2.九人更衣柜,上下三层,内置不锈钢挂 衣架,目录卡槽; 3.面板及底板设加强筋; 4.柜门采用掩门处理带锁。
7	保洁工具柜	≥1200*500*180 0	1	台	1、材料采用不低于201不锈钢,厚度≥1 .2mm; 2、柜体、门板用≥1.2mm厚不锈钢板; 3、加强筋用≥1.0mm厚不锈钢; 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚;
8	保洁柜	≥1200*500*180 0	6	台	1.材料采用304#不锈钢,厚度≥1.2mm ; 2.柜体、门板用≥1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用≥1.0mm厚不锈钢; 4.柜脚采用不锈钢可调重力活动脚;
9	收残柜	≥750*700*800	4	台	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板,厚 ≥1.2mm; 2.立柱采用≥1.2mm不锈钢管; 3.配不锈钢可调节子弹脚。
10	热风循环消 毒柜	双门	5	台	1.采用优质304不锈钢板,全部不锈钢打 造; 2.加热温度≥125℃,高温热风360度循 环杀菌。 3.电压:220V;功率:≥4.4KW 4.控温范围:≥50~150℃ ▲5.提供消毒产品生产企业卫生许可证。
11	双通吊柜	≥1800(宽)*50 0(深)*600(高)	7	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板,厚度 ≥1.2mm; 2.双开门,门板厚度≥1.2mm; 3.不锈钢管吊杆。

12	留样柜	单门带锁	4	台	1.容积：≥260L，六层304不锈钢层架 2.双层中空钢化玻璃门，带门锁，≥7档调温。 3.电源：220V ≥110W 4.温度范围：0℃～10℃。
13	双星水池柜	≥1200*700*800 +150	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板； 2.水斗厚度≥1.2mm，横管采用厚≥1.2mm不锈钢管； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调节子弹脚。
工作台					
14	平冷工作台 (风冷)	≥1800*800*800	6	台	1.温控方式：LED数显电子温控； 2.台面材质：304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.门体：双开门设计，自动回弹门； 4.全封闭品牌压缩机，运行稳定，噪音≤65dB； 5.功率：≥0.3KW/220V。 ▲6.冷藏温度：-5℃～10℃，冷冻温度：-18℃～-5℃； 7.制冷方式：风冷无霜，360°循环风制冷。
15	平冷工作台 (风冷)	1500*700*800 (定制尺寸)	1	台	1.温控方式：LED数显电子温控； 2.台面材质：304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.门体：双开门设计，自动回弹门； 4.全封闭品牌压缩机，运行稳定，噪音≤65dB； 5.功率：≥0.3KW/220V。 6.冷藏温度：-5℃～10℃，冷冻温度：-18℃～-5℃； 7.制冷方式：风冷无霜，360°循环风制冷。

16	平冷工作台 (风冷)	≥1500*800*800	1	台	1.温控方式: LED数显电子温控; 2.台面材质: 304食品级不锈钢板, 厚度≥1.2mm; 3.门体: 双开门设计, 自动回弹门; 4.全封闭品牌压缩机, 运行稳定, 噪音≤65dB; 5.功率: ≥0.3KW/220V。 6.冷藏温度: -5℃~10℃, 冷冻温度: -18℃~-5℃; 7.制冷方式: 风冷无霜, 360°循环风制冷。
17	平冷工作台 (风冷)	≥1800*700*800	6	台	1.温控方式: LED数显电子温控; 2.台面材质: 304食品级不锈钢板, 厚度≥1.2mm; 3.门体: 双开门设计, 自动回弹门; 4.全封闭品牌压缩机, 运行稳定, 噪音≤65dB; 5.功率: ≥0.3KW/220V。 6.冷藏温度: -5℃~10℃, 冷冻温度: -18℃~-5℃; 7.制冷方式: 风冷无霜, 360°循环风制冷。
18	平冷工作台 (风冷)	≥1500*750*800	1	台	1.温控方式: LED数显电子温控; 2.台面材质: 304食品级不锈钢板, 厚度≥1.2mm; 3.门体: 双开门设计, 自动回弹门; 4.全封闭品牌压缩机, 运行稳定, 噪音≤65dB; 5.功率: ≥0.3KW/220V。 6.冷藏温度: -5℃~10℃, 冷冻温度: -18℃~-5℃; 7.制冷方式: 风冷无霜, 360°循环风制冷。

19	木案平冷工作台（风冷）	1500*750*800 (定制尺寸)	2	台	1.温控方式：LED数显电子温控； 2.台面材质：304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.门体：双开门设计，自动回弹门； 4.全封闭压缩机，噪音≤65dB； 5.功率：220V ≥0.3KW。 6.冷藏温度：-5℃～10℃； 7.制冷方式：风冷无霜，360°循环风制冷。 8.面板为实木案板，厚度≥40mm
20	木案工作台	1500*750*800 (定制尺寸)	4	台	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板，厚≥1.2mm； 2.面板选用≥40mm实木板，层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调节子弹脚。
21	双层工作台	800*800*800（ 定制尺寸）	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.层板选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm，不锈钢加强筋； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。
22	双层工作台	1200*700*800 (定制尺寸)	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.层板选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm，不锈钢加强筋； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。
23	双层工作台	1000mm*700mm*800mm (定制尺寸)	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 2.层板选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。

24	收餐工作台	≥1800*700*800	4	台	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板，厚≥1.2mm； 2.层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调节子弹脚。
25	双通工作台	1800mm*800mm*800mm（定制尺寸）	5	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.层板与门板选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。
26	单通工作台	1300*700*800（定制尺寸）	2	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.层板与门板选用304磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。
27	单通工作台	1500*700*800（定制尺寸）	12	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.层板与门板选用304磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。
28	单通工作台	1200*700*800（定制尺寸）	2	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 2.层板与门板选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调子弹脚。

29	活动工作台	≥1500*800*800 (定制尺寸)	1	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 2. 层板选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm，； 3. 立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4. 配不锈钢可调子弹脚。
30	炉拼台	≥400*1200*800	1	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 2. 层板用不锈钢加强筋； 3. 立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4. 配不锈钢可调节子弹脚。
31	炉拼台	300*1200*800 (定制尺寸)	3	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2. 层板用不锈钢加强筋； 3. 立柱采用≥1.2mm不锈钢管； 4. 配不锈钢可调节子弹脚。
32	炉拼台	≥400*1800*800	1	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板，厚≥1.2mm； 2. 层板用不锈钢加强筋； 3. 立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4. 配不锈钢可调节子弹脚。
33	单星工作台 (左星盆)	≥1500*600*800	1	台	1. 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 2. 水斗厚度≥1.2mm，横管采用厚度≥1.2mm不锈钢管； 3. 立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4. 配不锈钢可调节子弹脚。
排烟系统					

34	后倾双吸排烟风柜	380V ≥22KW	1	台	1.整机外壳采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面防腐处理； 2.双层柜体内空填充A级防火隔音棉，内侧镀锌穿孔板消音； 3.高效机翼型风轮，主轴采用45#钢材质；国标纯铜绕组三相异步电机。防护等级IP54； 4.额定功率：≥22KW,风量：≥56000m³/h，供电电压：380V/50Hz三相交流电； 5.柜内底部一体式接油槽，外置放油口； 6.底部配套橡胶减震底座，阻断震动传导管道。 7.控制系统：具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。
35	后倾双吸排烟风柜	380V ≥18.5KW	1	台	1.整机外壳采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面防腐处理； 2.双层柜体内空填充A级防火隔音棉，内侧镀锌穿孔板消音； 3.高效机翼型风轮，主轴采用45#钢材质；国标纯铜绕组三相异步电机。防护等级IP54； 4.额定功率：≥22KW,风量：≥40000m³/h，供电电压：380V/50Hz三相交流电； 5.柜内底部一体式接油槽，外置放油口； 6.底部配套橡胶减震底座，阻断震动传导管道。 7.控制系统：具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。
36	风柜支架	配套风柜	1+1	套	选用优质≥50*100矩管，封口焊接制作，含检修平台,并做防锈，防震处理。

37	油烟净化器	$\geq 56000\text{m}^3/\text{h}$ 处理量	1	台	1.整机外壳采用冷轧钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 2.阻油网采用304#不锈钢多层波纹板； 3.双区板式静电电场，级板采用304不锈钢板，不小于9mm；不锈钢锯齿放电针； 4.保护功能：短路保护，过流保护，漏电保护，高压断电开门连锁； 5.防护等级 $\geq \text{IP54}$ ； 6.输入电源：220V,额定功率： $\geq 800\text{W}$ ； 7.可除去 $0.1\mu\text{m}$ 以上油烟粒子，处理效率达93%(含)以上；符合饮食业油烟排放。
38	油烟净化器	$\geq 40000\text{m}^3/\text{h}$ 处理量	1	台	1.整机外壳采用全不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 2.阻油网采用304#不锈钢多层波纹板； 3.双区板式静电电场，级板采用304不锈钢板，不小于9mm；不锈钢锯齿放电针； 4.保护功能：短路保护，过流保护，漏电保护，高压断电开门连锁； 5.防护等级 $\geq \text{IP54}$ ； 6.输入电源：220V,额定功率： $\geq 500\text{W}$ ； 7.可除去 $0.1\mu\text{m}$ 以上油烟粒子，处理效率达93%(含)以上；符合饮食业油烟排放。
39	净化器支架	配套净化器	2	套	选用优质 $\geq 50*100$ 矩管，封口焊接制作，做防锈，防震处理。
40	排油烟管道	镀锌钢板	712	m^2	采用优质镀锌板材，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
41	法兰	国标角钢配套烟管	83	付	采用优质角钢制作。
42	防火阀	150°C 尺寸匹配烟管	4	个	1. 150°C 工作熔断关闭； 2.加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理。
43	调节阀	配套风管	4	个	—需确保风管的布置满足最佳的气流特性，水平或垂直安装。
44	减震器	配套风柜	8	个	—弹簧阻尼减震
45	软连接	配套风柜	2	套	采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。

46	不锈钢防虫网	配套出风口	2	个	采用优质不锈钢网制作。
送风系统					
47	送风风管	镀锌板材	205	m ²	采用优质镀锌板材，厚度≥1.0mm。
48	法兰	国标角钢配套烟管	37	付	采用优质角钢制作。
49	调节阀	配套风管	3	个	—需确保风管的布置满足最佳的气流特性，水平或垂直安装。
50	新风口	≥300*300	14	个	采用铝合金材质，表面静电喷涂。
电气/电器设备					
51	洗衣机	波轮式	1	台	1.类型：全自动波轮，顶开式 2.额定洗涤/脱水容量：≥12kg（干棉织物） 3.电压/频率：220V~/50Hz 4.洗涤功率：≥450W 5.内桶：304不锈钢，无毛刺、防腐蚀 6.箱体：镀锌钢板/全塑防锈 7.排水方式：下排水 8.能效等级：一级能效
52	商用垃圾处理器	≥480*480*880	1	台	1.电压：380V；功率：≥2200W； 2.方式：排污研磨直排； 3.研磨仓容积：≥30L； 4.外观材质：SUS304材质； 5.安全保护：过载保护+过热保护； 6.处理量：≥60KG/时。
53	刀具消毒箱	挂墙式	3	台	1.功率：≥110W/220V； 2.304材质、紫外线消毒方式； 3.紫外线消毒技术、清洁卫生，具有定时功能； 4.自带暗锁、方便管理可放置≥10把刀具。
54	多功能切菜机	双头变频	1	台	1.外观尺寸：1200*580*1300（参考尺寸） 2.产量：≥800kg/h 3.电压：220V 4.整机框架和外板均采用304不锈钢制造。双头型切菜机，可同时工作；通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度。 5.变频器带滤波器抗干扰功能。

55	脱皮机	生产能力: ≥ 240 kg/小时	1	台	1.面板采用304不锈钢磨砂板, 厚度≥ 1.2mm; 2.全铜芯电机, 带防水功能; 3.生产能力: ≥ 240kg/小时; 4.功率: ≥ 1.5KW/380V。 5.配置移动轮, 设置自动进水管, 随意冲洗。
56	绞切肉机	$\geq 680*550*800$	4	台	1.材质: 304不锈钢机身, 双入料口, 双离合器, 防水安全开关, 安全保护功能, 配定向滑轮。 2.盆式绞切机, 双铜芯电机, 切片切丝切丁、绞肉、绞菜、灌香肠。 3.功率: ≥ 1.1KW/220V; 4.生产能力: 切片≥ 350kg/h, 切丝: ≥ 200kg/h, 绞馅: ≥ 100kg/h, 切片厚度3-5mm,无明显连刀。
57	嵌入式餐具净洗机	$\geq 1200*800*850$	2	台	板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.水斗厚度≥ 1.2mm, 横管采用厚度≥ 1.2mm不锈钢管; 3.不锈钢加热管; 4.功率: 220V/≥ 3KW; ▲5.提供所投产品的第三方机构检测报告;

58	长龙洗碗机 (核心产品)	≥2800*900*1570mm	1	台	1.洗涤能力：≥3200碟/小时(以18寸快餐盘为参考依据)。 2.加热模式：电加热，功率：≥48KW/380V（电）三相五线制。 3.清洗缸水箱容量：≥85L。 4.清洗缸电热管：≥15KW，清洗缸水泵电机：≥1.5KW。 5.立体式喷淋电热管：≥30KW。 6.传送速度：≥1.5m/min，传送功率：≥0.4KW。 7.进水管径：6分（20mm） 排水管径：2寸（50mm）。 8.进水压力：1.5Kg/m²。 9.进水温度：≥10～50℃。 10.抽屉式不锈钢筛盘和深筛篮均可拆卸。 11.提拉门式门开关，具有干烧保护及过热过载多重保护系统。 12.自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统。 13.电机过载保护系统，防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 14.双喷淋三道传动系统。 15.机体为不锈钢，输送链板为食品级尼龙。 ▲16.提供洗碗机整机检测报告；
----	-----------------	------------------	---	---	--

59	长龙洗碗机	≥3200*900*1570	1	台	1.洗涤能力：≥3200碟/小时(以18寸快餐盘为参考依据)。 2.加热模式：电加热，功率：≥45KW/380V（电）三相五线制。 3.清洗缸水箱容量：≥85L。 4.清洗缸电热管：≥15KW，清洗缸水泵电机：≥1.5KW。 5.立体式喷淋电热管：≥30KW。 6.传送速度：≥1.5m/min，传送功率：≥0.4KW。 7.进水管径：6分（20mm） 排水管径：2寸（50mm）。 8.进水压力：≥1.5Kg/m²。 9.进水温度：≥10～50℃。 10.抽屉式不锈钢筛盘和深筛篮均可拆卸。 11.提拉门式门开关，具有干烧保护及过热过载多重保护系统。 12.自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统。 13.电机过载保护系统，防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 14.双喷淋三道传动系统。 15.机体为不锈钢，输送链板为食品级尼龙。 ▲16.提供洗碗机整机检测报告；
60	分配器	配套洗碗机	2	台	1.材质选用ABS防腐外壳； 2.壁挂式，配套单向阀，吸管及固定配件； 3.双蠕动泵，流量可调节。

61	电饼铛	380V ≥5KW落地式	8	台	1.外壳全不锈钢板。 2.直径：≥58cm 3.电压功率：380V，≥5KW；额定频率50Hz， 4.使用温度150～240℃，防水等级IPX4，智能化程序控制，并设有蜂鸣报警装置； 5.采用优质高邦锅，具有上下铛双面加温，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控功能。 ▲6.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）
62	四门冰箱	≥1200*700*1900	6	台	1.制冷方式：直冷，冷藏室温度：2℃～8℃，冷冻室温度：-5℃～-18℃，有效容量≥780L， 2.箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；双压缩机，纯铜蒸发器； 3.采用智能微电脑触摸屏控制器； ▲4.一级能效，提供能效标识。
63	全自动豆浆机	≥30L	2	台	1.采用不锈钢制作，触摸屏控制面板，具有预约、保温、自清洁等功能。 2.额定电压功率：220V/≥5kw； 3.容量：≥30L。
64	全自动豆浆机	≥35L	1	台	1.采用不锈钢制作，触摸屏控制面板，具有预约、保温、自清洁等功能。 2.额定电压功率：220V/≥5kw； 3.容量：≥35L。
65	馒头机	≥1320*480*948	2	台	1.整机采用304不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2.额定电压功率：380V/≥2.2KW； 3.生产效率：≥50个/分钟。
66	全不锈钢和面机	HWJ25KG（带红外线保护系统）	4	台	1.规格：25KG 2.额定功率：≥2KW，额定电压：380V； 3.整机采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；

67	双速双动和面机	/	2	台	1.功率：≥2.2kw； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.全齿轮变速传动，三档速度和面、搅拌，全齿轮变速传动； 4.全金属机身，纯铜电机，具备过载保护功能。 5.料桶容积：≥30L；
68	搅拌机	/	5	台	1.料桶容积：≥20L； 2.采用不锈钢机体；额定电压：380V，额定频率：50Hz； 3.电机功率：≥1.5kW，搅拌量：≥5kg； 4.三档速度、打蛋、搅拌，全齿轮变速传动； 5.纯铜电机，具备过载保护功能。
69	压面机	/	2	台	1.规格：≥75公斤/小时 2.额定功率：≥2.2KW，额定电压：380V 3.板材—整机采用S304/2B不锈钢优级板材，厚度为≥1.2mm； 4.辊子—直径≥φ120，长度≥350； 5.传动部件—选用球墨铸铁。 6.配备3把面刀。
70	醒发箱	单门	2	台	1.双层不锈钢制作，整体发泡，后板加固反冲击， 2.湿度可调：30～85℃，功率≥2.2KW， 3.热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿。 ▲4.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）

71	电烤箱	三层六盘	4	台	1.功率：380V，≥19KW； 2.整体外壳为不锈钢材质，加厚材料； 3.玻璃门，不锈钢把手； 4.远红外线电热管辐射加热，高密度保温棉使热力分布更均匀。 5.微电脑面板控制，带记忆存储功能，内置防爆功能照明灯。 6.配备9个烤盘。 ▲7.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）
72	开水器带底座	≥9KW	2	台	1.内外胆为304食品级不锈钢材料制造； 2.采用内置二分箱式设计，加热沸腾箱，储水箱独立控制系统，出100%开水； 3.微电脑智能控制，数码温度显示，自动故障检测功能；防干烧功能 4.整体灌注聚氨酯发泡保温； 5.功率：≥9KW，电压：380V，容量：≥60L，水咀：2个。 6.底座为全不锈钢。
73	电磁单眼炒炉	≥900*800*800	1	台	1.整机304不锈钢外壳，坚固耐用； 2.全机身密封设计，表面完全防水，安全可靠； 3.功率/电压：≥12KW/380V； 4.磁控开关调节火力。 ▲5.能效等级：一级
74	（电）煮面炉	≥700*700*850	2	台	1.功率：≥12KW/380V，； 2.全身采用加厚优质不锈钢材料。 3.具有干烧保护系统。 4..防护等级≥IPX4。 5.按键式温度调节，可调温度30～100℃。 6.具有放水阀。 7.采用优质304不锈钢发热管。 ▲8.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）

75	恒温电炸炉	≥100L	1	台	1.炉身采用304不锈钢板材，厚度≥1.5mm； 2.容积：≥100L； 3.不锈钢加热管，升温迅速，加热均匀； 3.超高温保护开关； 4.电压功率：380V，功率：≥12KW； ▲5.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）
76	关东煮炉	≥630*420*330	1	台	1.整机304不锈钢外壳，厚度≥1.2mm； 2.温度范围：60～200℃； 3.功率/电压：≥4KW/220V； 4.容积：13L，格数：9格 ▲5.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）
77	烤香肠机	≥600*330*420	1	台	1.整机304不锈钢外壳，≥7管烤肠机，304不锈钢管； 2.温度范围：50～300℃； 3.功率/电压：≥1.3KW/220V； ▲4.提供第三方CMA检测报告及投标人产品质量声明。（加盖投标人公章）
78	风幕机	≥L1200	1	台	1.双滚珠电机，功率：≥150W； 2.风速≥2000m³/h； 3.金属外壳，自带底板和安装螺丝。 ▲4.提供3C或CMA整机安全检测报告。
79	风幕机	≥L1500	7	台	1.双滚珠电机，功率：≥180W； 2.风速≥2800m³/h； 3.金属外壳，自带底板和安装螺丝。 ▲4.提供3C或CMA整机安全检测报告。
燃气灶具					

80	燃气双炒双 水灶	≥2000*1200*80 0	3	台	1.炉面板采用厚304#磨砂不锈钢板，厚度≥1.5mm； 2.炉侧.炉背及炉前饰板采用304#磨砂不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.炉膛采用厚度≥2.0mm钢板，炉面采用厚度≥2.0mm钢板，上垫高级耐火棉隔热； 4.炉脚采用Φ50mm不锈钢管内含钢管，配可调脚； 5.燃烧器(炉头)，选用环保.节能.冲焰式交喷静音炉头，带熄火保护装置； 6.炉包、尾罩采用304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈； 7.炉面有冷却水管，每1个炉眼配强力型防水中压风机； 8.额定电压220v/50Hz，额定功率≥360W。 ★9.提供所投产品3C国家强制性认证证书。 ▲10.炊用燃气炒菜灶满足一级能效，提供检测机构出具的检测报告。
----	-------------	--------------------	---	---	--

81	燃气单眼大锅灶(配800大锅)	≥1100*1200*800	1	台	1.炉面板采用厚304#磨砂不锈钢板，厚度≥1.5mm； 2.炉侧.炉背及炉前饰板采用304#磨砂不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.炉膛采用厚度≥2.0mm钢板，炉面采用厚度≥2.0mm钢板，上垫高级耐火棉隔热； 4.炉脚采用Φ50mm不锈钢管内含钢管，配可调脚； 5.燃烧器(炉头)，选用环保.节能.冲焰式交喷静音炉头，带熄火保护装置； 6.炉包.尾罩采用304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈； 7.炉面有冷却水管，每1个炉眼配强力型防水中压风机； 8.额定电压220v/50Hz，额定功率≥360W。 ★9.提供炊用燃气大锅灶3C国家强制性认证证书。 ▲10.炊用燃气炒菜灶满足一级能效，提供检测机构出具的检测报告。
----	-----------------	----------------	---	---	---

82	燃气蒸箱	双门24盘（竖盘）	4	台	1.气源：天然气；额定燃气压力：2000Pa 2.额定热负荷：≥45kW；天然气耗气量：≤4.0Nm³/h 3.控制电源：AC220V/50Hz（仅用于点火、控制、保护装置） 4.蒸饭产量：≥90kg大米 5.外壳：SUS304食品级不锈钢，外壳板厚≥0.8mm 6.内胆：SUS304食品级不锈钢，内胆板厚≥1.0mm，转角圆弧处理。 7.保温层：高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度≥50mm， 8.门体：双门密封结构，耐高温硅胶一体成型门封条；不锈钢旋转压紧门锁；门体带隔热层，表面温升符合国标 9.底部：万向脚轮（2只带刹车），方便移动定位 10.点火方式：脉冲电子点火 ▲11.熄火保护装置：配备离子感应熄火保护，意外熄火自动切断燃气的源，符合GB358482024强制要求 12.进水排水：浮球阀自动进水、水满自停；设置溢水阀、手动排水阀；缺水保护报警； 13.箱体蒸汽压力：蒸腔工作蒸汽压力≤500Pa 14.热效率：≥60%，符合商用燃气器具能效要求 15.燃气管路：金属硬管连接，整机气密性合格，无泄漏 ★16.提供所投产品3C国家强制性认证证书。 ▲17.燃气蒸箱满足一级能效，提供检测机构出具的检测报告。 18.配24层蒸盘。
----	------	-----------	---	---	--

83	燃气双眼矮汤炉	≥1200*750*550 +250	2	台	1.台面采用304#≥1.2mm不锈钢板，台面应平整牢固，可采用一次性冲压或折弯焊接工艺，强度满足使用要求； 2.侧板、背板采用304#≥1.0mm不锈钢板； 3.炉灶骨架采用国标骨架强度满足荷载要求，采用不低于4mm厚国标矩形钢管，台面撑板厚度≥2mm钢板； 4.管道及炉脚：按燃料配置阀门（气制、水制、火种制、风管及风制等）每个炉头配有长明火阀及控制阀，炉脚直径≥50镀锌管，外套不锈钢管及调节螺丝组成； 5.采用节能环保炉头，带熄火保护装置。 ★6.提供所投产品3C国家强制性认证证书。
84	燃气单眼矮汤炉	≥650*750*550 +250	2	台	1.台面采用304#≥1.2mm不锈钢板，台面应平整牢固，可采用一次性冲压或折弯焊接工艺，强度满足使用要求； 2.侧板、背板采用304#≥1.0mm不锈钢板； 3.炉灶骨架强度满足荷载要求，采用不低于4mm厚国标矩形钢管，台面撑板厚度≥2mm钢板； 4.炉膛火位：炉膛内砌耐火砖或耐火水泥，配直径≥4寸混风式燃烧器（炉头）； 5.管道及炉脚：按燃料配置阀门（气制、水制、火种制、风管及风制等）每个炉头配有长明火阀及控制阀，炉脚用直径≥51mm镀锌管，外套不锈钢管及调节螺丝组成； 6.采用节能环保炉头，带熄火保护装置。 ★7.提供所投产品3C国家强制性认证证书。

85	燃气一蒸一炒灶（左炒右蒸）	≥2000*1200*800	1	台	1.炉面板采用厚304#磨砂不锈钢板，厚度≥1.5mm； 2.炉侧.炉背及炉前饰板采用304#磨砂不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.炉膛采用厚度≥2.0mm钢板，炉面采用厚度≥2.0mm钢板，上垫高级耐火棉隔热； 4.炉体骨架采用40X40mm国标角铁； 5.炉脚采用Φ50mm不锈钢管内含钢管，配可调脚； 6.燃烧器(炉头)，选用环保.节能.冲焰式交喷静音炉头，带熄火保护装置； 7.炉包.尾罩采用304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈； 8.炉面有冷却水管，每1个炉眼配强力型防水中压风机； 9.额定电压220v/50Hz，额定功率≥360W。 ★10.提供所投产品3C国家强制性认证证书。 ▲11.炊用燃气炒菜灶满足一级能效，提供检测机构出具的检测报告。
水池					
86	拖把池	≥700*500*500+150	2	台	1.板材均选用不低于201磨砂贴塑不锈钢板； 2.水斗厚度≥1.2mm，横管采用厚度≥1.2mm不锈钢管； 3.立柱采用≥38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调节子弹脚。
87	拖把池	≥44*33.5*43.5cm	4	个	白色瓷质
88	双星水池	≥1200*600*800+150	2	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板； 2.水斗厚度≥1.2mm，横管采用厚度≥1.2mm不锈钢管； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调节子弹脚。 5.配带下水附件。

89	双星水池	$\geq 1200 \times 700 \times 800$ +150	4	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板; 2. 水斗厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 横管采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 立柱采用 38×38 不锈钢方管, 厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 4. 配不锈钢可调节子弹脚。 5. 配带下水配件
90	大单星水池	$\geq 1200 \times 700 \times 800$ +150	1	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板; 2. 水斗厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 横管采用厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 立柱采用厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; 4. 配不锈钢可调节子弹脚。 5. 配带下水附件。
91	单星水池	$\geq 500 \times 500 \times 800$ +150	1	台	1. 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2. 水斗厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 横管采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 立柱采用 38×38 不锈钢方管, 厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 4. 配不锈钢可调节子弹脚。 5. 配带下水附件。
92	单星洗手池	$\geq 400 \times 400 \times 800$	1	台	1. 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2. 水斗厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 横管采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 立柱采用 38×38 不锈钢方管, 厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 4. 配不锈钢可调节子弹脚。 5. 配带下水配件
炊事机械					
93	油烟净化一体烟罩	$\geq 3500 \times 1000 \times 900$	5.5	m^2	1. 多级机械油烟分离段: 金属板式动态滤网, 滤网可抽取拆卸。 2. 底部集油槽: 自动收集废油, 无滴漏。 4. 整机不锈钢材质, 处理风量 $\geq 8000\text{m}^3/\text{h}$, 带防护套管, 防紫外线外泄, 模块可拆卸维护。 ▲5. 油烟净化效率 $\geq 85\%$ 。 6. 运行噪音: $\leq 65\text{dB(A)}$ 。 7. 过载、漏电保护; 8. 设置检修门, 方便清洗滤网。 全部以此为准
94	排烟管道	镀锌钢板	12	m^2	厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

95	防雨百叶	≥500*400	1	个	采用铝合金材质，表面静电喷涂。
96	油烟净化一体烟罩	≥11650*1300*900	16.9	m ²	1.多级机械油烟分离段：金属板式动态滤网，滤网可抽取拆卸。 2.底部集油槽：底部集油槽，自动收集废油，无滴漏。 4.整机304不锈钢材质，处理风量≥30000m³/h，带防护套管，防紫外线外泄，模块可拆卸维护。 5.油烟净化效率≥85%。； 6.运行噪音：≤65dB(A)。 7.过载、漏电保护，灯管故障可提示； 8.设备具备检修门，方便清洗滤网。
97	烟罩装饰板	≥14250*1000	14.2	m ²	板材均选用201磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm。
98	油烟净化一体烟罩	≥3900*1000*900	5.9	m ²	1.多级机械油烟分离段：金属板式动态滤网，滤网可抽取拆卸。 2.底部集油槽：自动收集废油，无滴漏。 4.整机不锈钢材质，处理风量≥7000m³/h，带防护套管，防紫外线外泄，模块可拆卸维护。 ▲5.油烟净化效率≥85%。 6.运行噪音：≤65dB(A)。 7.过载、漏电保护； 8.设置检修门，方便清洗滤网。
99	排烟管道	镀锌钢板	12	m ²	厚度≥1.0mm。
100	防雨百叶	≥500*400	1	个	采用铝合金材质，表面静电喷涂。
101	油烟净化一体烟罩	≥2800*1000*900	4.8	m ²	1.多级机械油烟分离段：金属板式动态滤网，滤网可抽取拆卸。 2.底部集油槽：自动收集废油，无滴漏。 3.整机不锈钢材质，处理风量≥6000m³/h，带防护套管，防紫外线外泄，模块可拆卸维护。 ▲4.油烟净化效率≥85%， 5.运行噪音：≤65dB(A)。 6.过载、漏电保护； 7.设置检修门，方便清洗滤网。
102	烟罩装饰板	≥L4200*1000	4.2	m ²	板材均选用201磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm。

103	炉背封钢	≥7500*1800	13.5	m²	板材均选用201磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm。
104	油烟净化一体烟罩	≥12000*1300*900	17.6	m²	多级机械油烟分离段：金属板式动态滤网，滤网可抽取拆卸。 2.底部集油槽：自动收集废油，无滴漏。 4.整机不锈钢材质，处理风量≥34000m³/h，带防护套管，防紫外线外泄，模块可拆卸维护。 ▲5.油烟净化效率≥85%， 6.运行噪音：≤65dB(A)。 7.过载、漏电保护； 8.设置检修门，方便清洗滤网。
105	烟罩装饰板	≥14600*1000	14.6	m²	板材均选用201磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm。
厨房小件					
106	周转箱	60*50*40cm	6	个	1.透明箱体，采用全新PP食品级透明塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）
107	周转箱	50*40*30cm	20	个	1.透明箱体，采用全新PP食品级透明塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）
108	保鲜盒（大）	44*30*15cm	30	个	1.透明箱体，采用全新PP食品级透明塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）
109	保鲜盒（中）	36*25*12cm	200	个	1.透明箱体，采用全新PP食品级透明塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）
110	保鲜盒（小）	28*20*10cm	4	个	1.透明箱体，采用全新PP食品级透明塑料材质 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）
111	整理箱	40*50*30cm	24	个	1.透明箱体，采用全新PP食品级透明塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）

11 2	平板车	≥800*500*800	2	台	1.板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2.车底板厚度≥1.2mm; 3.配4个平底轮, 其中2个带刹车制动。
11 3	小凳子	≥29.5*24*31.5cm	8	个	加厚钢管支架, 高密度织带
11 4	衣架	≥45*21cm	20	个	钢芯, PP浸塑
11 5	泡发盒	≥35*45*30cm	10	个	1.蓝色食品级PP塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
11 6	泡发箱(小)	≥30*40*20cm	10	个	1.蓝色食品级PP塑料材质。 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
11 7	绿筐子	≥35*50*30cm	18	个	1.绿色食品级PP塑料筐 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
11 8	白筐子	≥35*50*30cm	18	个	1.白色食品级PP塑料筐 ▲2.提供企业的质量保证声明及第三方CMA检测报告。
11 9	绿色菜墩子	直径≥45cm, 厚度≥5cm	10	个	1.食品级PE塑料菜墩 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
12 0	红色菜墩子	直径≥45cm, 厚度≥5cm	10	个	1.食品级PE塑料菜墩 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
12 1	蓝色菜墩子	直径≥45cm, 厚度≥5cm	10	个	1.食品级PE塑料菜墩 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
12 2	白色菜墩子	直径≥45cm, 厚度≥5cm	10	个	1.食品级PE塑料菜墩 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。(加盖投标人公章)
12 3	削皮刀	≥16cm	10	个	不锈钢材质
12 4	剪刀	≥21cm	5	个	不锈钢材质
12 5	多功能剪刀	≥20cm	10	把	不锈钢材质
12 6	硬刷子	常规	2	个	木柄刷搭配硬质刷子

127	软刷子	≥宽5cm	14	个	木柄刷搭配软毛刷子
128	桑刀1号		20	把	不锈钢厨房用刀
129	桑刀2号		20	把	不锈钢厨房用刀
130	桑刀3号		1	把	不锈钢厨房用刀
131	沥水菜筐	≥43*32*13cm	50	个	1.白色食品级PP塑料筐 ▲2.提供投标人的质量保证声明及第三方CMA检测报告。（加盖投标人公章）
132	维修工具	至少包含：羊角锤、扳手、螺丝刀，钳子，电笔等≥120件。	2	套	成套通用维修工具
133	砍刀	柄长≥13cm，刀身长≥23cm	5	把	不锈钢厨房用刀
134	钢刷		5	把	不锈钢材质
135	磨刀石		5	块	粗细双面磨刀石
136	磨刀棒	≥全长32cm	5	个	不锈钢材质
137	波浪刀		10	个	不锈钢厨房用刀
138	剔肉刀		5	把	不锈钢材质
139	商用料理机	2L	5	台	1.整机食品级不锈钢材质 2.电压：220V
140	清洁刷		5	个	塑料手柄
141	压舌板		100	个	不锈钢材质
142	擀面杖（长）	≥160cm	5	个	枣木
143	擀面杖（中）	≥50cm	5	个	枣木
144	擀面杖（短）	≥30cm	10	个	枣木

145	擀饺子擀杖	≥20cm	10	个	枣木
146	裱花模具	≥24只装	2	套	食品级不锈钢，多规格花嘴套装。
147	灰刀铲子	宽≥7.5cm，长≥20cm	15	个	不锈钢材质
148	油条筷子	≥500mm	12	双	加长实木筷子
149	公筷	≥27cm	20	双	加长竹制筷子
150	凉皮锣锣	直径≥31.5cm	2	个	食品级不锈钢材料。
151	透明硬塑料布	≥40米	1	张	硬质透明塑料材质
152	烤箱手套	长款加厚	10	双	加厚耐高温隔热手套。
153	克称	≥500g	5	个	精确度0.01g
154	硅胶垫	≥40*60cm	200	个	食品级硅胶材质。
155	稀饭勺子	≥柄长30cm勺直径≥12cm	30	把	304不锈钢材质
156	长把勺	≥80cm，勺直径≥15cm	15	把	304不锈钢材质
157	双耳防烫盆	≥直径40cm	40	个	304不锈钢材质，盆体加材质标识
158	汤桶	≥直径40cm	10	个	304不锈钢材质，桶体加材质标识
159	汤桶	≥直径50cm	10	个	304不锈钢材质，桶体加材质标识
160	汤桶	≥直径60cm	5	个	304不锈钢材质，桶体加材质标识
161	铝锅	≥直径50cm	3	口	铝制
162	米饭铲	≥柄长12cm，铲长≥23cm，宽≥7cm	20	个	304不锈钢材质
163	月饼模具	≥50g	10	个	304不锈钢材质

164	绿豆糕模具	≥18孔	5	套	304不锈钢材质
165	金丝饼拉丝器	≥宽6.5cm, 长≥21.5cm	5	个	304不锈钢材质
166	松肉锤	≥5*5cm, ≥28cm	5	个	304不锈钢材质
167	智能电热淋油机	≥2.5L	5	个	内胆食品级不锈钢材质, 电压220V, 功率≥2000W 具备干烧自动断电保护功能
168	走锤	滚筒直径≥5cm, 实心, 总长≥35cm	5	个	不锈钢材质
169	蛋糕刀锯		5	把	塑料手柄, 不锈钢锯齿刀刃
170	尺八炒锅	≥1尺8	10	口	加厚铁质炒锅
171	尺六炒锅	≥1尺6	10	口	加厚铁质炒锅
172	28平底锅	≥直径28cm	5	个	铸铁
173	码斗	≥15cm	200	个	304不锈钢材质
174	油缸	直径≥30cm*16cm	10	个	304不锈钢材质
175	料缸	≥直径15cm	100	个	304不锈钢材质
176	料油勺子	柄长≥20cm勺头直径≥8cm	10	个	食品级不锈钢。
177	料勺	≥长19.5cm	80	个	304不锈钢材质
178	灶篱	柄长≥40cm,灶头直径≥28cm	15	个	304不锈钢材质
179	炒勺	≥1斤	20	把	304不锈钢材质
180	密漏	柄长≥25cm,直径≥28cm	20	个	304不锈钢材质
181	锅垫子	≥直径32cm	10	个	304不锈钢材质
182	锅铲子	柄长≥50cm,铲宽≥15cm	10	个	304不锈钢材质。

183	锅刷子	竹制, 长≥30cm	20	个	304不锈钢材质
184	不锈钢筛子	直径≥50cm, 高≥14cm	30	个	304不锈钢材质
185	不锈钢漏勺	柄长≥22cm, 直径≥30cm	10	个	304不锈钢材质。
186	大盆	直径≥80cm	2	个	304不锈钢材质, 盆体加材质标识
187	60中盆	≥60cm	3	个	304不锈钢材质, 盆体加材质标识
188	50中盆	直径≥50cm	10	个	304不锈钢材质, 盆体加材质标识
189	40小盆	直径≥40cm	10	个	304不锈钢材质, 盆体加材质标识
190	石英钟	直径≥40cm	6	个	挂墙式
191	菜品测温计	≥95mm	3	个	检测菜品中心温度
192	磅秤	≥35*45*75cm	3	个	最大称200kg, 分度值0.02kg
193	份数盒	≥26.5*33*12cm	100	个	304不锈钢材质
194	1/1份数盒带盖	≥53cm*32.5cm*12cm	100	个	304不锈钢材质。
195	舀水勺	≥直径20cm柄长30cm	5	个	304不锈钢材质
196	腰斗	不锈钢制品	20	个	304不锈钢材质
197	烤盘	≥400*600	30	个	304不锈钢材质, 盘体加材质标识
198	蒸盘	≥400*600	50	个	304不锈钢材质, 盘体加材质标识
199	蒸盘(带孔)	≥400*600	50	个	304不锈钢材质, 盘体加材质标识
200	灰色整理盒	≥60*45*20cm	50	个	塑料
201	脚踩垃圾桶	≥36*36*59cm	10	个	灰色塑料材质

202	泔水桶	≥直径50cm	5	个	不锈钢材质
203	残食桶	≥直径50cm	5	个	不锈钢材质
204	垃圾分类桶	≥72*40*40cm	4	组	塑料（红灰蓝绿）
205	雨鞋	38码，39码	10	双	防水防滑雨鞋
206	收碗车	≥900*500*900	4	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板； 2.柜体台面厚度≥1.2mm；侧板及后背厚度≥1.0mm； 3.底板厚度≥1.0mm；面板厚度≥1.0mm； 4.配4个平底轮，其中2个带刹车制动。
207	拖把架子	≥40*120*167cm	2	个	不锈钢
208	榨水车	≥33*43*78cm	6	辆	黄色塑料
209	拖把	棉线拖把	50	把	木质手柄棉线拖把
210	海绵拖把	≥宽38cm	25	个	PVA高密度海绵头，金属手柄
211	刮地刮子	刮板长≥60cm，柄长≥120cm	20	个	橡胶地刮，金属长手柄
212	刷地刷子	刷子长≥40cm柄长≥120cm	20	个	长杆硬毛地刷
213	马桶刷		12	个	尼龙刷头，塑料手柄
214	烘干机	挂墙式	4	个	1.防护等级：IP22防触电保护,风速：95m/s,烘干时间：7~10s, 2.材料：ABS工程塑料。 ▲3.提供3C认证证书。
215	抽纸盒	≥27*10.5*19.5cm	50	个	硬质塑料外壳
216	麂皮抹布	≥40*60cm	20	个	采用PVA防霉仿麂皮抹布
217	馍篮子	≥32*52*10cm	20	个	仿藤手编篮子

218	棉盖布	70*52cm (定制尺寸)	20	个	纯棉材质，活里活面带加芯可拆洗
219	纱盖布	1.2米宽 (定制尺寸)	20	米	纯棉材质。
220	2两勺子	柄长≥20cm勺头 直径≥8cm	50	个	304不锈钢材质
221	夹子	长≥30cm	50	个	304不锈钢材质
222	油盐酱醋调料罐	酱油、醋瓶尺寸： ≥7*7*7.5厘米， 辣子、盐盒尺寸： 直径≥8.1厘米， 高≥4厘米	90	组	陶瓷材质
223	扫把	垃圾铲+扫把	20	套	PP塑料刷毛，塑料簸箕套装
224	尘推	柄头≥60cm柄长 ≥128cm	10	个	除尘布推头，金属加长手柄
225	垃圾桶不带盖	≥直径28cm*25cm	10	个	塑料垃圾桶
226	吸尘器	桶式	1	个	1.续航时间10小时，擦吸二合一功能 2.提供3C认证证书。
227	留样盒	≥8*8*5.5cm	500	个	全新PP食品级透明塑料材质。
228	筷子消毒机	≥285*335*240	10	台	1.优质不锈钢外壳，加厚ABS机身； 2.臭氧+负氧离子杀菌； 3.防水面板，内胆可拆提； 4.容量：≥300双；适合筷子长度270mm； 5.功率：220V ≥12W.
229	大面碗（密胺）	≥175*70	600	个	1.采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃ 2.提供工业产品生产许可证（包括密胺塑料餐饮具）
230	小面碗（密胺）	≥130*55	2000	个	1.采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃ 2.提供工业产品生产许可证（包括密胺塑料餐饮具）
231	面碗	≥150*60	1000	个	采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃

23 2	汤碗（小）	≥126*69mm	1000	个	采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃
23 3	六格不锈钢餐盘	≥355*252*22mm	800	个	采用304不锈钢材质，盘体加材质标识
23 4	方形餐盘（密胺）	≥440*320*20	800	个	采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃
23 5	圆餐盘（密胺）	≥10寸	1500	个	采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃
23 6	筷子	270mm	5000	双	1.采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃。 2.提供工业产品生产许可证（包括密胺塑料餐饮具）
23 7	勺子（密胺）	≥160mm	700	个	1.采用食品级密胺树脂材质，耐温-20～120℃，勺柄尾部带一体式弯钩。 2.提供工业产品生产许可证（包括密胺塑料餐饮具）
23 8	三层送餐车	≥900*400*900	8	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板； 2.柜体台面厚度≥1.2mm；侧板及后背厚度≥1.0mm； 3.底板厚度≥1.0mm；面板厚度≥1.0mm； 4.配4个平底轮，其中2个带刹车制动。
23 9	微波炉	≥20L	5	个	1.容积：20L 2.功率：220V 700W 3.面板钢化玻璃材质，控制方式：电子控制。 ★4.提供所投产品3C国家强制性认证证书。请确认。
24 0	电压力锅	≥18L	5	个	1.加厚锅体，配有安全泄压阀 ▲2.提供工业产品生产许可证
24 1	高压锅	直径≥32cm	2	个	1.加厚锅体，配有安全泄压阀 ▲2.提供工业产品生产许可证
24 2	电磁炉	≥3.5KW	8	个	1.台式，电压：220V，功率：≥3.5KW ▲2.可提供CCC或CMA安全检测报告
24 3	感应龙头	双温	1	个	1.开孔径 25mm；220V 交流电源或者1.5V*4(4节 1.5V干电池)； 2.冷、热两个进水口，水温可调。 3.台式安装，AC-DC 控制模块。 ★4.提供节能认证证书

244	水龙头	双温	50	个	1.座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。 2.开孔尺寸25mm,, 进水接口为标准G1/2外螺纹。 ★3.提供节能认证证书
245	高压花洒	座台式	2	台	1.座台式，黄铜底座双温，附加12"摇摆龙头； 2.开单孔32mm，12"固定墙杆； 3.高度距离台面≥1100mm； 4.底座两种接驳，可套管，连接2-G1/2进水； 5.喷头流量≥1.4gpm，不锈钢软管。
246	洗地龙头	≥10米	2	台	1.盘卷和基座采用碳钢，喷塑表面处理； 2.主弹簧采用合金制作，可保软管自动回卷； 3.软管采用SBR复合橡胶制作； 4.铜质旋转接头，丁纳橡胶和尼龙耐磨垫圈，保证多方位角度冲洗。
247	洗地龙头	≥15米	2	台	1.盘卷和基座采用碳钢，喷塑表面处理； 2.主弹簧采用合金制作，可保软管自动回卷； 3.软管采用SBR复合橡胶制作； 4.铜质旋转接头，丁纳橡胶和尼龙耐磨垫圈，保证多方位角度冲洗。
248	灭蝇灯	粘捕式	40	台	1.电压：AC220V/50HZ 2.光源功率：2*≥8w 3.LED紫外荧光灯管，采用原料胶水； 4.粘捕式物理杀灭。
249	紫外线杀菌灯	≥40W	21	台	1.石英灯管，铝合金灯头，适用面积≥40㎡； 2.杀菌方式紫外线； 3.ABS工程塑料外壳，加粗防护网，悬挂式。 4.产品具备消毒产品生产企业卫生许可证。
250	挡鼠板	1600*600（定制尺寸）	4	块	规格：采用优质201#不锈钢制作，厚度1.5mm，两边带滑槽固定。

251	挡鼠板	1200*600（定制尺寸）	1	块	规格：采用优质201#不锈钢制作，厚度≥1.5mm，两边带滑槽固定。
252	挡鼠板	1300*600（定制尺寸）	8	块	规格：采用优质201#不锈钢制作，厚度≥1.5mm，两边带滑槽固定。
253	挡鼠板	1000*600（定制尺寸）	1	块	规格：采用优质201#不锈钢制作，厚度≥1.5mm，两边带滑槽固定。
254	擦玻璃神器	≥30cm	10	个	橡胶刮头，塑料手柄
255	喷水壶	≥500ml	5	个	塑料喷壶
256	硅胶窝窝头模具	≥60g-100g	100	个	食品级硅胶材质。
257	扫案扫帚		10	个	塑料手柄，植物纤维毛刷
258	室内温度计	壁挂式大号	5	个	壁挂安装
259	擦子	≥45*12cm	20	个	塑料材质 蓝色
260	调料缸	直径≥15cm	100	个	304不锈钢材质
其他设备					
261	灭火系统	双瓶	2	台	1.主机箱采用不锈钢材质≥1.0mm，灭火系统连接管采用不锈钢管≥0.8mm，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴，。 2.双瓶组，灭火剂充装量：≥30L/瓶， 3.产品功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式。 4.系统装置组成（不限于）：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 ▲5.提供第三方出具的检测报告。
262	饼盘车	≥15层	2	台	1.板材均选用磨砂贴塑不锈钢板； 2.内径尺寸：≥600mm*400mm 3.车架不锈钢管厚度≥1.2mm； 4.配4个平底轮，其中2个带刹车制动。

263	面粉车	≥500*500*500	6	台	1. 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2. 柜体台面厚度≥1.2mm; 侧板及后背厚度≥1.0mm; 3. 配4个平底轮, 其中2个带刹车制动。
264	三角盆架	≥700*700*1800	2	台	1. 板材均选用304食品级不锈钢板, 厚度≥1.2mm; 2. 立柱采用38*38不锈钢方管, 厚度≥1.2mm; 3. 配不锈钢可调节子弹脚。
265	调料车带盖	≥800*600*800	5	台	1. 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2. 车架不锈钢管厚度≥1.2mm; 3. 配4个平底轮, 其中2个带刹车制动。
266	四格保温售饭台(带盒)	1500*700*800 (定制尺寸)	6	台	1. 采用304食品级不锈钢板制造; 2. 台面板厚≥1.5mm, 通腿≥φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚; 3. 横通φ25mm*≥1.2mm 不锈钢圆管。 4. 功率: 220V/≥3KW; 5. 带单面钢化玻璃罩。
267	保温蒸菜台	1500*700*800+ 150 (定制尺寸)	1	台	1. 采用304食品级不锈钢板制造; 2. 台面板厚≥1.5mm, 通腿≥φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚; 3. 横通φ25mm*≥1.2mm 不锈钢圆管。 4. 功率: 220V/≥3KW; 5. 带单面钢化玻璃罩。
268	冷热鼎	≥6L	6	台	采用304食品级不锈钢金属底座, 钢化玻璃桶身, 不锈钢水阀。
269	大理石自助餐台	≥14500*1500*800	14.5	米	米黄色仿大理石台面, 厚度≥20mm, 表面抛光打磨, 所有边角R圆弧处理, 预留电源安装开孔; 2. 实木(橡木)柜体, 颜色为胡桃木色; 3. 实木(橡木)门板, 配静音缓冲阻尼铰链, 仿古铜金属拉手。 4. 不锈钢可调支撑脚; 5. 配套≥26组网线接口, ≥26组5孔防水插座。 颜色在供货前取得甲方认可。

270	双门冷藏柜	双门	2	台	柜体内部采用304不锈钢板； 防爆玻璃门； 温度范围0-8℃，数字控温，温度可调节。
271	燃气六眼煲仔炉	≥900*800*800	1	台	1.炉台面用≥1.5mm不锈钢板材，炉身、前板用≥1.5mm不锈钢板材； 2.炉面座活动扁铁炉花； 3.脚腿采用≥φ40X1.5mm无缝不锈钢管，横通选用304不锈钢规格≥38mmx1.2mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4.骨架采用≥50×50×5mm角铁架； 5.配优质气阀，单头单控，后背带电子显示屏，实时显示温度，能耗； 6.炉头采用环保静音炉头，配备熄火保护点火控制器。 ★7、提供所投产品3C国家强制性认证证书。
272	自助餐炉	≥613*480*280	20	台	1.功率：220V ≥300W； 2.智能温度控制系统，可实时调整功率大小，达到持久恒温，节能省电； 3.多重安全防护措施，防干烧，防过热过冷，防触电，具有智能干烧闪屏报警提醒功能； 4.可调温度45-89℃，三种预设温度，可根据需要调节所需温度； 5.自动童锁键，自动温度记忆； 6.超长寿命阻尼器。
273	自助汤炉	≥500*442*390	6	台	1.功率：220V ≥300W； 2.智能温度控制系统，可实时调整功率大小，达到持久恒温，节能省电； 3.多重安全防护措施，防干烧，防过热过冷，防触电，具有智能干烧闪屏报警提醒功能； 4.可调温度45-89℃，三种预设温度，可根据需要调节所需温度； 5.自动童锁键，自动温度记忆； 6.超长寿命阻尼器。

274	风柜变频启动箱	与风柜匹配	2	台	1、采用电动机转矩自适应控制，能使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。
275	不锈钢去水器	配套水池	30	个	加厚不锈钢材料，配铜螺母接头，防臭硅胶密封圈。
276	6#防爆风机	2.2KW/380V	2	台	1.优质碳钢钢板，表面静电喷塑； 2.电机功率：380V/2.2KW； 3.纯铜防爆电机。
277	软连接	配套风机	2	套	采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。
278	280°防火阀	500*400mm	2	台	1、280℃工作熔断关闭； 2、加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理。
279	防雨百叶	500*400mm	2	台	采用铝合金材质，表面静电喷涂。
280	排烟管道	500*400mm	63	m ²	采用优质镀锌板材，厚度≥1.0mm。
281	风口	300*300mm	11	台	采用铝合金材质，表面静电喷涂。
282	止回阀	500*400mm	2	台	—需确保风管的布置满足最佳的气流特性，水平或垂直安装。
283	风机控制箱	配套风机	2	台	合金箱体，表面喷塑，功率配套防爆风机。
284	电煮面桶	直径500mm	5	台	1.整机采用304不锈钢板； 2.额定电压功率：380V/≥12KW； 3.多挡位独立温控。
285	单星水池	≥700*700*800 +150	1	台	1.板材均选用304食品级不锈钢板； 2.水斗厚度≥1.2mm，横管采用厚度≥1.2mm不锈钢管； 3.立柱采用38*38不锈钢方管，厚≥1.2mm； 4.配不锈钢可调节子弹脚。
286	骨瓷圆盘	20寸	50	个	高温烧制，瓷质细腻。
287	骨瓷方盘	20寸	50	个	高温烧制，瓷质细腻。

288	异形水果盘	玻璃制品20寸	20	个	无铅水晶玻璃。
289	餐具9件套	摆台骨瓷	50	套	高温烧制，瓷质细腻。
290	不锈钢排烟风柜	15KW/380V	1	台	1.整机外壳采用全不锈钢板，厚度≥ 1.5mm； 2.双层柜体内空填充A级防火隔音棉，内侧镀锌穿孔板消音； 3.前倾多翼式三元流风轮，主轴采用45#钢精；国标纯铜绕组三相异步电机。防护等级IP54； 4.额定功率：≥ 15KW,供电电压：380V/50Hz三相交流电； 5.柜内底部一体式不锈钢接油槽，外置放油口； 6.底部配套橡胶减震底座，阻断震动传导管道。
291	不锈钢排烟风柜	7.5KW/380V	1	台	1.整机外壳采用全不锈钢板，厚度≥ 1.5mm； 2.双层柜体内空填充A级防火隔音棉，内侧镀锌穿孔板消音； 3.前倾多翼式三元流风轮，主轴采用45#钢精；国标纯铜绕组三相异步电机。防护等级IP54； 4.额定功率：≥ 7.5KW,供电电压：380V/50Hz三相交流电； 5.柜内底部一体式不锈钢接油槽，外置放油口； 6.底部配套橡胶减震底座，阻断震动传导管道。

29 2	不锈钢油烟 净化器	35000m³/h	1	台	1.整机外壳采用全不锈钢板，厚度≥1.5mm； 2.阻油网采用304#不锈钢多层波纹板，拦截大油滴； 3.双区板式静电电场，级板采用304不锈钢板，厚度9mm；不锈钢锯齿放电针； 4.保护功能：短路保护，过流保护，漏电保护，高压断电开门连锁； 5.防护等级IP54； 6.输入电源：220V,额定功率：≥500W； 7.可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达93%(含)以上；符合饮食业油烟排放。
29 3	不锈钢油烟 净化器	16000m³/h	1	台	1.整机外壳采用全不锈钢板，厚度≥1.5mm； 2.阻油网采用304#不锈钢多层波纹板，拦截大油滴； 3.双区板式静电电场，级板采用304不锈钢板，厚度9mm；不锈钢锯齿放电针； 4.保护功能：短路保护，过流保护，漏电保护，高压断电开门连锁； 5.防护等级IP54； 6.输入电源：220V,额定功率：≥500W； 7.可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达93%(含)以上；符合饮食业油烟排放。
29 4	排烟管道	镀锌钢板	85	m²	采用优质镀锌板材，厚度≥1.0mm。
29 5	风柜支架	配套风柜	2	套	选用优质≥50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈，防震处理。
29 6	净化器支架	配套净化器	2	套	选用优质≥50*100矩管，做封口焊接制作，做防锈，防震处理。
29 7	防火阀	150℃	2	个	1、150℃工作熔断关闭； 2、加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理。
29 8	调节阀	配套风管	2	个	—需确保风管的布置满足最佳的气流特性，水平或垂直安装。
29 9	减震器	配套风柜	8	个	—弹簧阻尼减震

		300	软连接	配套风柜	2	套	采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。
3.4商务要求							
3.4.1交货时间		301	不锈钢防虫网	配套出风口	2	个	采用优质不锈钢网制作。

采购包1：
合同签订后20日内完成供货、安装、调试。

3.4.2交货地点

采购包1：
招标人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：
1、 预付款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%
2、 进度款，所有货物到达招标人指定地点，安装、调试完毕并经招标人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的60.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收标准1.包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》,包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚。2.安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。3.产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法（2）符合供方与需方签订的合同（3）符合招、投标文件的技术要求（4）符合产品原样本技术数据（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准,验收的手续及费用由投标单位自行办理和承担，招标单位提供相关辅助。（6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等）。（7）产品到货安装时生产日期应在6个月以内。（二）验收方法1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由甲方根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物安装调试完成，正常使用10个日历日后，由甲方及使用部门进行终验（最终验收）并签字确认，合格后签发《终验合格单》。2.货物验收依据：（1）招标文件；（2）投标文件；（3）采购合同及补充协议；（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

包装运输要求包装标准：中标人提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀；运输方式：中标人自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿；运输责任：运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；存放与保管：货物到达采购人指定地点后，中标人应按有关技术规程和招标人要求进行存放和保管。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
自验收合格之日起一年。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

按合同约定执行

3.5其他要求

一、强制节能产品说明 1.本采购项目中感应龙头、水龙头,属于《节能产品政府采购品目清单》★强制采购水嘴品目(GB255012019),须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节水(节能)产品认证证书。 2.本采购项目中商用燃气灶具(商用燃气燃烧器具)、微波炉,属于国家强制性产品认证目录内产品,须提供有效期内CCC认证证书。 二、本项目运输、安装、调试及辅材相关费用均由投标人承担,采购人无需支付任何额外费用,投标人报价时须综合考虑上述费用并纳入报价。 三、保证金缴纳 1.用保函形式缴纳投标保证金的投标人应按照陕西省政府采购网的相关要求进行递交,同时还需在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件发送至邮箱1640436498@qq.com(邮件命名:项目编号+项目名称)。 四、中标单位在领取中标通知书时须线下递交纸质投标文件正本壹份、副本贰份,电子U盘壹份,纸质投标文件正副本分别胶装(纸质投标文件需包含目录、无少页、缺页、连续页码(或单独使用打码器打码)),递交文件地点:开瑞项目管理有限公司(陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层,联系人:李如煊、联系电话:13259838105),若电子投标文件与纸质投标文件不一致的,以电子投标文件为准。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	开标一览表 技术方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 供应商应提交的相关资格证明文件.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 供应商应提交的相关资格证明文件.docx

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	投标人为向采购人提供货物及相应服务的法人或其他组织；	供应商应提交的相关资格证明文件.docx

2	财务状况证明	投标人提供2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告，财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；	供应商应提交的相关资格证明文件.docx
3	税收缴纳证明	投标人提供本单位投标文件截止时间前一年内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；	供应商应提交的相关资格证明文件.docx
4	社会保障资金缴纳证明	投标人提供本单位投标文件截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；	供应商应提交的相关资格证明文件.docx
5	信誉要求	投标人未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”	供应商应提交的相关资格证明文件.docx
6	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；	供应商应提交的相关资格证明文件.docx
7	提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商应提交的相关资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单

2	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 投标文件封面
3	未按照招标文件的规定提交投标保证金的	按照招标文件的规定提交投标保证金的	投标文件封面 供应商应提交的相关资格证明文件.docx
4	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	投标函 投标文件封面
5	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
6	资格要求、符合性审查合格标准、商务要求各项条款、标记“★”条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的投标为无效投标	资格要求、符合性审查合格标准、商务要求各项条款、标记“★”条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的投标为无效投标	开标一览表 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面
7	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	开标一览表 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面
8	法定代表人或合法授权代表证明	法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截至投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料；	法定代表人证明书及授权书.docx 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

(三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标响应情况	根据产品技术和性能响应情况进行评审，完全响应并满足参数需求的得38.00分，其中：①技术参数中标记“★”项的参数需求为实质性技术参数，不允许负偏离，否则按无效投标处理；②技术参数中标记“▲”项的参数需求为重要技术参数，每负偏离一项扣0.6分；其他参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。备注：相应的各参数指标均需提供佐证材料。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或有资质的第三方出具的检验报告或产品质量声明或产品功能证明及截图等供应商认为可以佐证参数响应性的材料。供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险；供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，并自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。	38.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx
	进货渠道	投标人承诺所投产品进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷得3分。注：投标人需提供加盖公章的承诺书的，格式自拟，未提供或承诺内容不全的得0分。	3.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx
	质保承诺	根据供应商提供的针对本项目质保期进行评审。在满足本项目质保期要求（1年）的基础上，质保期每延长1年加1分，本项满分3分；注：投标人提供承诺书，承诺书格式自拟，未提供或承诺内容不全的得0分。	3.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx

产品质量保证措施	一、评审内容：根据供应商提供的项目质量保证方案：①产品性能、设备选型的基本情况：产品综合性能、使用寿命及效果说明；②产品生产的质量保证措施：产品供货及运输质量保证措施；共2项内容。 二、评审标准：1、完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理；3、针对性：内容能够紧扣本项目所采购服务实际情况，内容科学合理。三、赋分依据(满分6分)上述2项评审内容，共6分。每项评审内容满分为3分，每项评审内容满足一项评审标准得1分；每有一项评审内容的评审标准存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx
----------	--	--------	----	-------------------------------

详细评审	进度保证措施	一、评审内容：针对本项目提供专业的进度保证措施：①包含供货、安装调试进度保证措施；②培训进度保证措施；共2项内容。 二、评审标准：1、完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理；3、针对性：内容能够紧扣本项目所采购服务实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据(满分3分)上述2项评审内容，共3分。每项评审内容满分为1.5分，每项评审内容满足一项评审标准得0.5分；每有一项评审内容的评审标准存在缺陷，扣0.25分，扣完为止。 未提供不得分。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx

售后服务措施	一、评审内容 针对本项目提供专业的售后服务措施：①售后服务机构人员配置方案及保修期外至全寿命周期内零配件供应方案，②应急事故情况分析、应急响应时间及紧急安全保障措施，共2项内容。二、评审标准1、完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理；3、针对性：内容能够紧扣本项目所采购服务实际情况，内容科学合理。三、赋分依据(满分6分)上述2项评审内容，共6分。每项评审内容满分为3分，每项评审内容满足一项评审标准得1分；每有一项评审内容的评审标准存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx
--------	--	--------	----	-------------------------------

培训方案	一、评审内容：针对本项目提供专业的售后服务措施：①针对采购人、使用管理人员开展设备安全操作、日常使用培训；②针对设备运维人员开展设备日常检查、故障判别、基础维护保养培训，共2项内容。 二、评审标准：1、完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理；3、针对性：内容能够紧扣本项目所采购服务实际情况，内容科学合理。三、赋分依据(满分3分) 上述2项评审内容，共3分。每项评审内容满分为1.5分，每项评审内容满足一项评审标准得0.5分；每有一项评审内容的评审标准存在缺陷，扣0.25分，扣完为止。未提供不得分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx
业绩	提供2023年8月1日起至至今的类似项目业绩，每提供一份有效业绩证明材料的得2分，满分8分。备注：以供应商提供的合同复印件或扫描件为准，时间以合同中所体现的时间为准，并提供任意一张发票。未提供或提供不全不得分。	8.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 技术方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单 分项报价表.docx
价格分	价格分	投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标函 分项报价表.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=投标报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	投标函 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 分项报价表.docx
---	----------	--	--------	---	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明文件.docx

详见附件: 法定代表人证明书及授权书.docx

详见附件: 技术方案.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：第七章 拟签订采购合同文本.docx