

项目编号: ZHZF-2026-002

淳化县公安局标准化建设采购项目

家具采购合同

甲方: 淳化县公安局
乙方: 西安科辉家具有限公司
日期: 2026年10月

家具采购合同

合同编号: ZHZF-2026-002

签订地点: 淳化县公安局办公室

采购人(甲方): 淳化县公安局

成交单位(乙方): 西安科辉家具有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方淳化县公安局机关标准化建设采购项目(项目编号: ZHZF-2026-002)的招标文件、乙方投标文件等有关规定, 为确保甲方采购项目的顺利实施, 甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同, 并共同遵守如下条款:

第一条、合同标的及数量乙方方向甲方提供下列货物(产品): 见附件

第二条、合同价款

1、合同总价为人民币大写: 壹佰零陆万柒仟贰佰伍拾贰元整, RMB ¥1,067,252.00 元。

2、本合同总价是货物(产品)设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用对象等其他有关各项的含税费用。

3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条、货款支付

1、货物(产品)按下列比例支付价款:

1.1 本合同签订后 15 日内, 甲方向乙方支付合同总金额的 30% 作为预付款, 人民币(大写): 叁拾贰万零贰佰玖拾玖元捌角整(¥320175.60 元)。

1.2 全部货物交付、安装调试完成并经甲方组织验收合格后, 甲方向乙方支付合同总金额的 60%, 人民币(大写): 陆拾肆万零叁佰伍拾壹元贰角整(¥640351.20 元)。

1.3 剩余合同总金额的 10% 作为结算尾款, 人民币(大写): 壹拾万零陆仟柒佰贰拾伍元贰角整(¥106725.20 元), 自甲乙双方书面确认结算金额之日起 30 日内, 由甲方予以支付。

2、乙方须向甲方出具合法有效的完税发票, 甲方进行支付结算。

3、结算方式: 银行转账。

第四条、交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起, 按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间(期限): 自合同签订之日起30日历日内完成供货、安装、调试、验收并交付采购人正常使用。若延期交货,

乙方每天应向甲方缴纳延期额的日千分之一作为罚金。因不可抗力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2、交货地点：采购人指定地点

第五条、质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、质保期：12个自然月。乙方承诺超过招标文件要求的，按其承诺期质保。质保期起始时间为终验合格之日。

第六条、权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条、包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、货物（产品）运输方式：由乙方自行决定。

4、乙方负责货物（产品）运输。

第八条、货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清

单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

(3) 货物初验：乙方应在货物到货之日起，10日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后2日内完成初步验收；初步验收合格后，进入5日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

(4) 货物终验：试用期结束后3日内完成最终验收；

(5) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后7日内，甲方无故不进行验收工作并己使用货物的，视同己安装调试完成并验收合格；

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

第九条、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和竞争性投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价1%的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额1%的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的2%。

2、乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的, 每逾期1天, 乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的滞纳金。如乙方逾期交货达30天, 甲方有权解除合同, 解除合同的通知自到达乙方时生效;

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的, 甲方有权拒收。甲方拒收的, 乙方应向甲方支付货款总额1%的违约金;

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的, 则视为乙方没有按时交货而违约, 乙方须在90天内无条件更换合格的货物, 如逾期不能更换合格的货物, 甲方有权终止本合同, 乙方应另向甲方支付货款总额的5%的违约金;

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限), 如经乙方两次维修或更换, 货物仍不能达到合同约定的质量标准, 甲方有权退货, 乙方应退回全部货款, 并按第3款处理, 同时, 乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失;

(6) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的, 应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任;

(7) 乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后, 仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任;

(8) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的, 还应按甲方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给甲方。

第十一条、合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议, 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲、乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不成, 则采取以下第2种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间, 本合同应继续履行。

第十三条、合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明, 下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

1、本合同书

2、成交通知书

- 3、协议
- 4、投标文件(含澄清文件)
- 5、招标文件

第十四条、合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，壹份报送政府采购监督管理部门备案，壹份采购代理机构存档。

备注：合同后附家具清单

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

法定代表人/授权代表：

法定代表人/授权代表：

地址：咸阳市淳化县正街平安巷 地址：西安市高新区锦业路32

号锦业时代A1幢1002室

开户银行：

开户银行：中国建设银行西
安曲江永和坊支行

账 号：

账号：6100110067105988888

电 话：029-32777156

电 话：13572135993

传 真：029-32779110

传真：/

签约日期：2020年10月22日


签约日期：26年10月14日

項目名稱：齊化區公安局




100





[illegible][illegible]

名称	图片	规格(W×D×H)	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
家用橱柜		900*550*1800	12	张	1650.00	19800.00	9.根据GB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》乙酸盐雾试验(ASS)、GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、4.配件要求。柜门拉手选用优质品牌五金，镀层防腐等级≥9级，各项盐雾腐蚀检测符合上述美国国家标准。 5.承重测试：柜体按四角一体折弯成型，有效抗扭弯强度与承重能力，折弯后地板截面高度25mm，每层静载承重≤50kg。
单人床		50*2000*450	40	套	1550.00	62000.00	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg，铬≤75mg/kg，汞≤60mg/kg，符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限值》 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多环联苯、多环联苯胺、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总重量符合相关要求。 3.胶合剂：使用水性环保胶黏剂，夹≤0.5g/kg。甲苯、二甲苯≤10g/kg。总挥发挥发性有机物(VOC)除水分后 ≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 4.基材型聚乙烯乙酸乙酯乙烯基树脂胶黏剂要求。
床垫		50W*2000D*60H	40	个	380.00	15200.00	采用3E环保棕，3E=无胶水、无甲醛、无异味的，区别传统水椰棕，靠低熔点聚酯纤维高温热熔粘合，不添加化学胶黏剂。 1.主料：天然脱糖椰棕丝（椰壳纤维，高温脱糖脱脂，杜虫蛀） 2.贴结工艺：40%-50%低温点PET纤维（熔点180~200° 高温融化冷却定型） 3.环保安全参数：国标GB/T26706、GB18580 4.防螨抗菌：立体透气，抗菌率≥99%，不含防腐剂（采用物理结构/银离子涂层） 面料材质：环保透气网布，阻燃性能符合《消防技术标准》（采购时提供检测报告） 辅料：防虫防霉片、全棉衬垫（床褥常用）、原料：聚酯纤维/PET-优点：不起球、不起屑、防水抑菌、冰洗/凉感针织；添加微感颗粒滑粒，瞬时降温、抗菌耐脏；银离子/纳米抗菌纤维、抗菌工艺 一 抗值标准：AAA级国际，回弹率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙眼菌、铜绿假单胞菌）≥85%。抗静电：表面电阻率≤1×10¹¹ Ω，环保安全参数（指配3E棕芯床褥配备面料）。 二 环保安全参数：符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限值》 品甲脒释放量分级）、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限值》 整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多环联苯、多环联苯胺、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总重量符合相关要求。 3.胶合剂：使用水性环保胶黏剂，夹≤0.5g/kg。甲苯、二甲苯≤10g/kg。总挥发挥发性有机物(VOC)除水分后 ≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 4.胶合剂：使用水性环保胶黏剂，夹≤0.5g/kg。甲苯、二甲苯≤10g/kg。总挥发挥发性有机物(VOC)除水分后 ≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 5.基材型聚乙烯乙酸乙酯乙烯基树脂胶黏剂要求。
衣柜		800*400*2000	40	个	1380.00	54400.00	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg，铬≤75mg/kg，汞≤60mg/kg，符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限值》 品甲脒释放量分级）、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限值》 整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多环联苯、多环联苯胺、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总重量符合相关要求。 3.胶合剂：使用水性环保胶黏剂，夹≤0.5g/kg。甲苯、二甲苯≤10g/kg。总挥发挥发性有机物(VOC)除水分后 ≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 4.胶合剂：使用水性环保胶黏剂，夹≤0.5g/kg。甲苯、二甲苯≤10g/kg。总挥发挥发性有机物(VOC)除水分后 ≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 5.基材型聚乙烯乙酸乙酯乙烯基树脂胶黏剂要求。

名称	图片	规格(W*D*H)数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
门帘		800*100*2000	16 张	1350.00	21600.00	1. 材料：采用100%聚酯纤维面料，阻燃性能符合GB 8624-2017《建筑材料燃烧性能分级》A级，耐火时间≥120min，重量≤0.05kg/m²。2. 工艺：采用高温高压工艺，确保阻燃性能持久。3. 颜色：深灰色，耐脏、耐洗。4. 规格：800mm宽，100mm厚，2000mm高。5. 数量：16张。6. 备注：门帘边缘采用阻燃材料包边，确保安全。
办公椅		700*695*1245	4 组	850.00	3400.00	1. 材料：椅架采用高强度冷轧钢板，椅面采用优质网布。2. 工艺：采用注塑成型工艺，确保椅架结构稳固。3. 颜色：黑色，简洁大方。4. 规格：700mm宽，695mm深，1245mm高。5. 数量：4组。6. 备注：办公椅符合GB 18681-2008《办公椅》标准，具有升降、旋转、倾斜等功能，符合人体工学设计。


名称	图片	规格 (W×D×H) 数量 单位	单价 (元)	合计 (元)
会议桌		2004*1200*750 1 张	1850.00	1850.00
会议椅		标准 6 把	230.00	1380.00
餐桌		1400*800*750 10 组	980.00	9800.00

名称	图片	规格 (mm)	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
餐椅		550*630*800	40	张	380.00	15200.00	1. 基材: 采用实木方和钢管, 管材料壁厚≥1.0mm, 面板与管背一体成型, 四脚金属脚套脚垫, 脚套脚垫不易脱落。 2. 基材: 采用优质西皮, 高密度海绵, 防水防油污, 耐水、耐酒精布可直接擦拭, 不开裂、不变形、不回弹。 3. 填充材料: 高密度海绵发泡海绵, 座包海绵厚度≥45mm, 靠背海绵厚度≥35mm。 4. 工艺: 高温静电白电晕型双层的处理, 焊点打磨平整无毛刺, 漆面附着力强, 防潮、耐腐蚀。 5. 结构: 五金螺丝紧固固定座靠, 连接牢固, 久坐无松动异响。
会议椅		640*610*1010	20	把	560.00	11200.00	1. 面料: 采用优质西皮, 靠背偶氮染料, 游离甲醛未检出, 皮面耐刮擦、无色差、透气性佳、弹性优良、物理和机械性能, 符合: GB/T 16799-2018《皮革、物理和机械性能试验方法》、GB/T 2280-2016《皮革和皮革化学试验 禁用偶氮染料的测定》。 2. 海绵: 采用高密度海绵发泡海绵, 密度≥55kg/m³, 一体成型, 甲醛释放量未检出, 坐感舒适不易塌陷。 3. 内胆: 采用优质曲木板, 甲醛释放量达到ENF级, ≤0.025mg/m³; 72h挥发挥发性有机物中苯≤0.5g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg, 符合: GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板及木质地板》。 4. 气压棒: 采用优质气压棒, 等级不低于三级安全气压棒, 升降顺畅无漏气, 无异响, 靠背角度调节灵活且带可锁定装置; 气压棒公称力总衰减量≤13%, 提供正规检测报告, 符合: GB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》。 5. 椅脚: 专用模具一体压铸铝合金五星脚, 表面精细抛光处理, 结构稳固、承重性强、坚固耐用。 6. 椅轮: 配置高强度尼龙静音万向轮, 滑动灵活顺畅, 外观完好无破损, 组装连接牢固可靠, 提供对应检测报告, 符合: GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。
会议桌		400*500*750	8	组	680.00	5440.00	1. 基材: 采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³ (气候箱法)、重金属: 铅≤90mg/kg、镉≤60mg/kg、铬≤60mg/kg, 符合: GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量分级》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》, 板材结构稳定, 不易变形开裂, 板材封边严密平整, 无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量问题; 板材结构稳定, 不易变形开裂, 板材封边严密平整, 无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量问题; 符合: GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 甲醛释放量≤0.025mg/m³, 靠背偶氮染料, 游离甲醛未检出, 皮面耐刮擦、无色差、透气性佳、弹性优良、物理和机械性能, 符合: GB/T 16799-2018《皮革、物理和机械性能试验方法》、GB/T 2280-2016《皮革和皮革化学试验 禁用偶氮染料的测定》。 2. 封边条: 采用优质环保封边条, 符合: GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 甲醛释放量≤0.025mg/m³, 靠背偶氮染料, 游离甲醛未检出, 皮面耐刮擦、无色差、透气性佳、弹性优良、物理和机械性能, 符合: GB/T 16799-2018《皮革、物理和机械性能试验方法》、GB/T 2280-2016《皮革和皮革化学试验 禁用偶氮染料的测定》。 3. 五金件: 采用优质五金件, 符合: GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB 28008-2024《家具用脚轮》; 阻尼铰链符合: GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB 28008-2024《家具用脚轮》; 产品安装牢固, 推拉顺畅、静音阻尼效果良好, 整体无异响。 4. 胶粘剂: 使用水性环保胶粘剂, 未≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg, 总挥发性有机物(VOC, 扣除水分后) ≤50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》(VOC, 扣除水分后) ≤50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》。 5. 移动脚轮: 配备高强度尼龙静音万向轮, 推动移动快捷灵活, 外观完好无破损, 组装连接牢固稳固, 符合: GB/T 4765-2014《家具用脚轮》, GB 28008-2024《家具用脚轮》。 6. 结构规格与功能: 桌面板厚度≥25mm, 前挡板厚度≥16mm, 桌体支持折页式设计, 收纳

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价(元)	合计(元)
会议椅		565*490*895	16把	16	把	190.00	3040.00
会议椅		565*490*895	16把	16	把	190.00	3040.00
办公桌		1600*800*750	32张	32	张	1680.00	53760.00
办公桌		1600*800*750	32张	32	张	1680.00	53760.00
办公椅		常規	42把	42	把	230.00	9660.00
办公椅		常規	42把	42	把	230.00	9660.00

床垫	 <p>第 32 页, 共 32 页</p> </div>
----	--

[illegible]

名称	规格	单位	数量	单价	合计	备注
洽谈桌		把	48	380.00	18240.00	1、主材：加厚冷轧方钢方管，管壁厚≥1.0mm，面板与靠背一体弯折成型，四根金属支脚独立支撑，肌骨抗扭不易变形。 2、面料：优质耐刮西皮，高密度压纹，防水防油污，茶水、污渍擦布可直接擦拭，不开裂、不掉皮、耐刮耐擦。采用优质西皮，游漫山鹿的未检出，皮质柔软细腻、无色差，透气性佳、弹性优良、纹理清晰。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2710-2018《皮革 物理和化学性能试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定》材料：高密度海绵聚氨酯发泡海绵，座包海绵厚度≥45mm，靠背海绵厚度≥35mm，且、弹性佳，高密度海绵回弹柔软，长期使用不塌陷、不变形。 3、施工工艺：高温静电白色喷塑双层防锈处理，焊点打磨平整无毛刺，漆面附着力强，防潮、耐腐蚀、不褪色。 5、结构：五金螺丝锁紧固定座靠，连接牢固，久坐无松动异响。
小计：					821450.00	
看守所一楼厨房设备清单						
油烟罩		平方	7	785.00	5495.00	优质不锈钢制造： 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防爆灯；配英式防爆灯座，电源线套管
彩钢封边		平方	10	270.00	2700.00	采用优质201/1.2不锈钢磨砂板，压槽拼接。
油烟管	#REF!	平方	36	138.00	4968.00	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直。
烟净化		台	1	4192.00	4192.00	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电离板采用不锈钢316放电板，吸附极采用A221防锈钢板，隔油烟罩用优质铝纹纹板；自动温度过断保护装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1um以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合餐饮业油烟排放标准。
音排烟		台	1	3600.00	3600.00	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SUS430镀锌板组装，风柜罩架采用Q235-150*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢，采用SKF、NSK、PEER轴承，国际皮带轮；
器/风机	#REF!	套	2	590.00	1180.00	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用
机控制		台	1	580.00	580.00	自动转矩提升、滑差补偿、速度抑制、速度启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。

名称	图片	规格	数量	单位	单价	合计
软连接		防水帆布	2	个	262.00	524.00
减震器		座式	4	个	105.00	420.00
防火门		150℃	1	个	625.00	625.00
小计:						24284.00
看守所二楼厨房设备清单						
层平板架		1200*500*1500	1	台	497.00	497.00
米面架		1200*500*300	1	台	432.00	432.00
贴板消		650*600*1950	1	台	1572.00	1572.00
四门高		1220*700*1980	1	台	2750.00	2750.00
和面机		12.5KG	1	台	1703.00	1703.00

采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐大候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。降低风阻震动对整体排风系统的震动

ZT圆形阻尼减震减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1，铸钢件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶套，减振载荷

整体采用20. mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。

看守所二楼厨房设备清单

*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹簧。


*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm，横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫

电压:220V
功率:950W

采用201不锈钢，内箱圆通设计
和组独立模块化技术。外推防尘网，冷冻门框加装发热丝，控温类型：电子数字温控
制冷剂：冷媒：R134a，冷冻：R404a压缩机，制冷稳定，性价比高

1、面斗里外满罩，不存面；
2、机架方管材质整体性强；
3、边角圆弧形。视红轴和视红为不锈钢材质，更加符合食品安全要求；4、重载轴承，免维护。磨形油封加纯脱油封，密封性好；
5、采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗；

名称	规格	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
压面机	 60型	台	1	1965.00	1965.00	1、不锈钢机身； 2、链条传动，噪音低； 3、随机配网把方刀2mm-3mm； 4、调节厚度简单方便，刻度精确压面厚度：2mm-18mm；RQ60A压棍
层工作	 1800*600*800	台	1	524.00	524.00	整体采用SUS201不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子脚。
移门柜	 1800*800*800	台	1	1245.00	1245.00	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子脚。移门为双层架构。
操作台	 1800*800*800	台	1	1630.00	1630.00	采用201不锈钢，内衬圆弧设计 外板式蒸笼及隔层采用304不锈钢板 冷柜采用R404a压缩机；国产万宝压缩机；制冷稳定，性价比进口思科 控制类型：电子数字温控 制冷剂：冷源：R134a 冷冻：R404a压缩机；制冷稳定，性价比进口思科 普压缩机，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
星盆水	 1200*700*800+150	台	1	786.00	786.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm，星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子脚；横撑采用Φ32*1.0mm圆通
炉拼台	 300*1150*800+400	台	2	524.00	1048.00	1、优质201不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高*mm不锈钢后挡背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管可调子脚
单座小	 1100*1150*800+400	台	1	3450.00	3450.00	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有 来水铜龙头；3、前面设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉胆与 烟台一体式设计；6、静音节能燃烧器效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝，配安全自动 点火系统，鼓风机功率不超过550w。
头大锅	 1100*1150*800+400	台	1	3550.00	3550.00	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有 来水铜龙头；3、前面设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉胆与 烟台一体式设计；6、静音节能燃烧器效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝，配安全自动 点火系统，鼓风机功率不超过550w。

10盘煎		燃气10盘	1	台	2220.00	2220.00	2220.00	国家标准的型号：天然气，2XTE16-812最大煮饭能力：米饭，36-48kg面点，24-36kg排骨：48-60kg输入蒸汽压力：0.02MPa煮饭时间：25-50mins重量：86kg
煎网箱		5500*1200*500	6	平方	785.00	4710.00	4710.00	优质不锈钢制造：壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm，配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。
电饼铛		5KW	1	台	1375.00	1375.00	1375.00	全不锈钢机身、不锈钢锅油、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
锈钢封柜		5000*10*2000	10	平方	270.00	2700.00	2700.00	采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，
式烤箱		40L	1	台	1572.00	1572.00	1572.00	内置炉灯，上下独立控温
压油锅		1.5KW	1	台	1720.00	1720.00	1720.00	液压下压，不锈钢出面桶
洗手池		1800*500*800*150	1	台	1030.00	1030.00	1030.00	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；侧撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器；
0格碗柜		1600*500*1900	1	台	2882.00	2882.00	2882.00	1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。

收餐台		650*650*800	1	台	1441.00	1441.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，取众一板板材，台面采用1.0mm厚不锈钢板制作，一次性冲压残食口，底部推手式。
格售饭		1500*700*800	1	台	1572.00	1572.00	1、精准控温201不锈钢加热管迅速升温2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固3、热效率高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存5、适合多种场所使用6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤
油烟管		1.0mm厚镀锌钢板	67	平方	138.00	9246.00	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
烟净化		10000风量	1	台	4192.00	4192.00	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子采用不锈钢316板电极，吸风板采用A221防锈铝板，离离网边片优质铝纹板；自动温度过流保护；安全器工作异常自动保护装置；可除去0.1um以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。
管排烟		4kw	1	台	3600.00	3600.00	多模式离心铜翅结构，柜体钢板采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺，柜身外壳采用SUS430镀锌板组装，风柜采用采用Q235-L50*50*5国标角铁，叶轮材料为201低碳钢，采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；
器/风机		配套设备	2	套	590.00	1180.00	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用
机控制		4kw	1	台	580.00	580.00	自动转矩提升、滑差补偿、振荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
软连接		防水油布	2	个	262.00	524.00	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐潮湿性，优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火，降低风机震动对整体排风系统的震动

	座式	4	个	105.00	420.00	270形后座减压器。固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05~0.1，铸铁件外壳，焊接外表，高弹性弹簧，防消橡胶垫，预计载荷
	150℃	1	个	625.00	625.00	整体采用20.0mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。
小计:				62741.00		
城关派出所餐厅厨房设备清单						
	1200*500*300	1	台	432.00	432.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置脚踏垫
	1200*500*1500	1	台	497.00	497.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子脚踏。
	1200*700*800*150	1	台	786.00	786.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸:500*500*280mm，配星盆立式不锈钢下水器；立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子脚踏；整体采用302*1.0mm圆通
	650*600*1950	1	台	1572.00	1572.00	电压:220V 功率:950W
	1220*700*1980	1	台	2750.00	2750.00	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 冷风门能加装密封条 松退装置，便于拆卸门板 制冷剂:R134a,冷冻:R404a压缩机:国产万宝压缩机。制冷稳定，性价比高

和面机		12.5KG	1	台	1703.00	1703.00	1、面斗里外满焊，不存面； 2、机架方管材质整体性强； 3、边有加强型，搅缸轴和搅缸为不锈钢材质，更加符合食品安全要求；4、重载轴承，免维护，磨形油封加纯胶油封，密封性好； 5、采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗；
压面机		60型	1	台	1965.00	1965.00	1、不锈钢机身； 2、链条传动，噪音低； 3、随机配两把刀2mm3mm； 4、调节厚薄简单方便，刻度精确压面厚度:2mm-18mm; RQ60A压棍
层工作		1800*600*800	1	台	524.00	524.00	整体采用SUS201不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
移门荷		1800*800*800	1	台	1245.00	1245.00	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。
灶头单耳		1100*1150*800*400	1	台	3450.00	3450.00	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水排接龙头；3、前面设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉胆与炮台一体式设计；6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝，配安全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过550w，
灶排台		300*1150*800*400	2	台	524.00	1048.00	1、优质201#不锈钢牌砂板，面板1.5mm，侧板1.2mm；宽高*mm不锈钢后挡背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管直接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管可调节高度子弹脚
单头大		1100*1150*800*400	1	台	3550.00	3550.00	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水排接龙头；3、前面设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉胆与炮台一体式设计；6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝，配安全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过550w，

10盘蒸		燃气10盘	1	台	2220.00	2220.00	2220.00	国家标准型号：ZXTF16-R12最大蒸饭能力：米饭：36-48kg/面点：24-36kg/排骨：48-60kg输入蒸汽压力：0.02MPa蒸饭时间：25-50mins 重量：80kg
电饼铛		5KW	1	台	1375.00	1375.00	1375.00	全不锈钢机身、不锈钢锅抽、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
煮网烟罩		5500*1200*500	7	平方	785.00	5495.00	5495.00	优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配美式防爆灯座，电源线套管经牙连接。
格售饭		1500*700*800	1	台	1572.00	1572.00	1572.00	1、精准控温201不锈钢加热管迅速升温2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固3、热效率高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存5、适合多种场所使用6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤
洗手池		1800*500*800*150	1	台	1030.00	1030.00	1030.00	1、整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式弹脚；横撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器。
藏操作		1800*800*800	1	台	1630.00	1630.00	1630.00	采用201不锈钢，中箱圆弧设计 外箱采用201不锈钢，外箱防虫网 冷冻门能加宽发热丝内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 冷藏类型：电子数字温控 制冷剂：R134a，冷冻：R404a压缩机；国产万宝压缩机；制冷稳定，性价比高于进口思科普压缩机；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
0格操作		1600*500*1900	1	台	2620.00	2620.00	2620.00	1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。

油烟管		1.0mm厚镀锌钢板	73	平方	138.00	10074.00	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
烟净化		10000风量	1	台	4192.00	4192.00	整机外壳采用镀锌钢板，净化电子电离板采用不锈钢316放电板，吸风柜采用A221防锈铝板，隔离网选用优质铝箔放电板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1um以上油雾粒子，处理效率达95%（含）以上；符合餐饮业油烟排放标准。
消音器		4kw	1	台	3600.00	3600.00	多模式离心钢架结构，柜体钢板采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺，柜身外表采用SK54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-150*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢，采用SKF、NSK/PEER轴承，国标皮带轮；
器/风机		配套设备	2	套	590.00	1180.00	8#横钢制作，做防锈处理。横钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫块，钢架焊接结构，坚固耐用
机控制		4kw	1	台	580.00	580.00	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
软连接		防水油布	2	个	262.00	524.00	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性，优异的雨天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火，降低风机震动对整体排风系统的震动
减震器		座式	4	个	105.00	420.00	ZT圆形组尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1，铸铁件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷

材料名称	规格	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
防火阀	#REF!	个	1	625.00	625.00	整体采用20.0mm厚钢板焊接制作, 熔断感应, 通过对排烟管道的温度检测, 并做出事故响应。
烤箱		台	1	1572.00	1572.00	内置炉灯, 上下独立控温
收餐台		台	1	1441.00	1441.00	*整体采用SUS201不锈钢制作, 联众一级板材; 台面采用1.0mm厚不锈钢板制作; 一次注塑压残食口, 底部推手式。
压活络		台	1	1780.00	1780.00	液压下压, 不锈钢出面桶
小计:					61452.00	
十里源所厨房设备清单						
不锈钢架		台	1	497.00	497.00	*整体采用SUS201不锈钢制作, 平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子脚。
米面架		台	1	432.00	432.00	*整体采用SUS201不锈钢制作, 厚度1.0mm; 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢; 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢; 配置脚胶垫
粘板消		台	1	1572.00	1572.00	电压:220V 功率:950W

品名	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
四门高	 1220*700*1980	台	1	2750.00	2750.00	采用201不锈钢,内胆圆弧设计,机械独立温控化霜,外挂防生网,冷冻门框加宽散热丝,控温类型:电子数字温控,制冷剂:冷媒: R134a,冷冻: R404a压缩机;国产万宝压缩机;制冷稳定,性价比高
和面机	 12.5KG	台	1	1703.00	1703.00	1、面斗里外通槽,不存面; 2、机匣方管材质,整体性强; 3、边有圆弧形,视红轴和视缸为不锈钢材质,更加符合食品安全要求;4、重载轴承,免维护,磨形密封加纯脱油封,密封性好; 5、采用链条传动,噪音更低,效率更高,且节能降耗;
压面机	 60型	台	1	1965.00	1965.00	1、不锈钢机身,噪音低; 2、整体传动,噪音低; 3、磨形密封加纯脱油封,密封性好; 4、调节厚薄简单方便,刻度精确压面厚度:2mm-18mm;RQ60A压程
移门药	 1800*800*800	台	1	1245.00	1245.00	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度1.2mm,内衬15mm防水板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固;层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm;配置不锈钢可调子脚,移门为双层架构。
座盆水	 1200*700*800+150	台	1	786.00	786.00	*整体采用SUS201不锈钢制作,台面厚1.0mm;座盆斗厚1.0mm,座盆尺寸:500*500*280mm;配置提篮式不锈钢下水器;立柱采用40*1.0mm圆通,配不锈钢可调子脚;横撑采用732*1.0mm圆通
电焊网	 5500*1200*500	平方	6.6	785.00	5181.00	优质不锈钢制作;壳体面板201厚度1.0mm,加强筋1.2mm;配双层隔油网,滴油杯及防溅灯;配英式防爆灯座;电源线套管丝牙接驳。
电焊网	 5KW	台	1	1375.00	1375.00	全不锈钢机身、不锈钢锅体、安全节能,操作简便、配备恒温装置,工作温度:50℃-300℃
收餐台	 650*650*800	台	1	1441.00	1441.00	*整体SUS201不锈钢制作,联众一级板材;台面采用1.0mm厚不锈钢板制作;一次性冲压残食口,底部推手式。

洗手池		1800*500*800+150	1	台	1030.00	1030.00	整体采用S201不锈钢制作，柜体、柜板材料：台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；柜体采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配有可调式子脚；柜体采用25*38mm方通；不锈钢下水器。
0格烟箱		1200*500*1900	1	台	1965.00	1965.00	1、整体采用S201不锈钢制作； 2、顶板、柜板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子脚。
油烟管		1.0mm厚镀锌钢板	68	平方	138.00	9384.00	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
烟净化		10000风量	1	台	4192.00	4192.00	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电源板采用不锈钢316L板，吸风板采用A21防腐铝板，隔离网选用优质铝纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1um以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合餐饮业油烟排放标准。
煮排烟		4kw	1	台	3600.00	3600.00	多翼式离心钢板结构，柜体钢板采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SK54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK、PEER轴承，国标皮带。
风/风叶		配套设备	2	套	590.00	1180.00	8#槽钢制作，做防锈处理，槽钢支架与柜面连接处需做200*200的橡胶垫，钢板焊接结构，坚固耐用
机控制		4kw	1	台	580.00	580.00	自动转矩提升、滑差补偿、速度抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
软连接		防水帆布	2	个	262.00	524.00	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃、可防火，降低风柜震动对整体排风系统的震动

减震器		座式	4	个	105.00	420.00	ZT圆形阻尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05~0.1，铸钢件外壳，焊接外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷
防火门		150℃	1	个	625.00	625.00	整体采用20 mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。
布菲炒		580*470*320	2	台	680.00	1360.00	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃~80℃
饮开水		500*420*1660	1	台	3537.00	3537.00	LED显示面板，五级过滤RO反渗透/智能滤芯提醒，管道全封闭，防止二次污染
小计：						47344.00	
方里所厨房设备清单							
层平板架		1200*500*1500	1	台	497.00	497.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。
米面架		1200*500*300	1	台	432.00	432.00	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm，横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢，立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢，配置塑胶脚垫
站板滑		650*600*1950	1	台	1572.00	1572.00	电压:220V 功率:950W

品名	规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
四门高	 1220*700*1980	台	1	2750.00	2750.00	采用201不锈钢, 内胆圆弧设计, 机械独立温控化霜技术, 外置防虫网, 冷冻门框加装发热丝, 控制类型: 电子数字温控, 制冷剂: 冷媒: R404a压缩机, 国产万宝压缩机; 制冷稳定, 性价比高
和面机	 12.5KG	台	1	1703.00	1703.00	1、面斗里外淋油, 不存面; 2、机壳方管材料整体性强; 3、边角圆弧型, 搅拌轴和搅拌杆为不锈钢材质, 更加符合食品安全要求; 4、重载轴承, 免维护, 磨形油封加纯胶密封, 密封性好; 5、采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗;
压面机	 60型	台	1	1965.00	1965.00	1、不锈钢机身; 2、链条传动, 噪音低; 3、随机配带把力刀2mm3mm; 4、调节厚薄简单方便, 刻度精确压面厚度: 2mm-18mm; RQ60A压棍
层工作	 1800*600*800	台	1	524.00	524.00	整体采用SUS201不锈钢制作; 台面厚度1.2mm, 内衬15mm防水板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度1.0mm; *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。
移门柜	 1800*800*800	台	1	1245.00	1245.00	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度1.2mm, 内衬15mm防水板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm; 配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。
星盆水	 1200*700*800+150	台	1	786.00	786.00	*整体采用SUS201不锈钢制作; 台面厚1.0mm; 星盆斗尺寸: 500*500*280mm; 配置提篮式不锈钢下水器, 立柱采用Φ48*1.0mm圆钢, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用Φ32*1.0mm圆钢
炉拼台	 300*1150*800+400	台	1	524.00	524.00	1、优质201#不锈钢板砂板, 面板1.5mm, 侧板1.2mm; 置高**mm不锈钢后挡背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接, 立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚
盘蒸饭	 电10盘	台	1	2220.00	2220.00	国家标准型号: 天然气, ZXTF16-R12最大蒸饭能力: 米饭: 36-48kg/面点: 24-36kg 排骨: 48-60kg输入蒸汽压力: 0.02MPa蒸饭时间: 25-50mins 重量: 86kg

名称	图片	规格 (W*D*H)	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
电焊罩		5500*1200*500	6.6	平方	785.00	5181.00	优质不锈钢制造：壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配美式防雾灯座，电源线套管经牙接驳。
电焊鞋	#REF!	5KW	1	台	1375.00	1375.00	全不锈钢机身，不锈钢提抽，安全节能、操作简便，装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
收餐台		650*650*800	1	台	1441.00	1441.00	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；一次性冲压残食口，底部推车架式。
洗手池		1800*500*800+150	1	台	1030.00	1030.00	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式弹脚；侧排采用25*38mm方通；不锈钢下水器；
0规格		1200*500*1900	1	台	2096.00	2096.00	1、整体采用SUS201不锈钢制作；2、面板、层板、底板、侧板及台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。
油烟管	#REF!	1.0mm厚镀锌钢板	65	平方	138.00	8970.00	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
烟净化		10000风量	1	台	4192.00	4192.00	整机外壳采用镀锌钢板，净化电子电离板采用不锈钢316放电板，吸附板采用A221防锈铝板，隔层网选用优质铝箔纹板；自动温度过载断电装置；安全器工作异常时自动保护装置；可除去0.1um以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合餐饮业油烟排放标准。
音排烟		4kw	1	台	3600.00	3600.00	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SUS4镀锌板组装，风机背架采用Q235-150*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK PEER轴承，国标皮带轮；
厨/风机	#REF!	配套设备	2	套	590.00	1180.00	88#槽钢制作，做防锈处理，槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫，钢架焊接结构，坚固耐用

材料	规格	品牌	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
机控制			4kw	1	台	580.00	580.00
软连接			防水帆布	2	个	262.00	524.00
减震器			座式	4	个	105.00	420.00
电饭锅			30L	1	台	750.00	750.00
防火阀			150℃	1	个	625.00	625.00
饮开水			500*420*1660	1	台	3799.00	3799.00
小计:						49981.00	
合计:						1067252.00	
1、此报价含普通发票、含运输、安装费、							
2、以上所有产品可根据客户需求进行调整							