（二次）响应分项报价表

一、货物采购部分：

项目编号：XYLD-2026-057

项目名称：榆神工业区职工之家装饰装修及配套设施设备采购项目

序号	产品名称	品牌及规格型号	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1	智能跑步机（核心产品）	乔山/Tread-XP/面板：23.8英寸高清触摸屏▲面板显示：时间，距离，卡路里，速度，坡度，心率运动程式：SPRINT8，VIRTURE ACTIVE，训练模式，20分钟高强度间歇HIIT训练模式、实景互动模拟训练模式、预设训练模式、自定义按需锻炼模式；实景模式可根据运动速度/坡度自动同步场景画面，按需锻炼模式；连接：蓝牙5.0FTMS；心率：蓝牙无线心率接收器；其他：快速调节滚轮（速度和坡度），屏幕投屏功能，USB充电口，置物架，水壶架；车架：羽轻折叠系统；跑步机区域：153*56cm；避震系统：竞赛级三重避震；马达：3.25HP持续马力；▲速度范围：0.8-20km/h；坡度范围：0-15%；产品尺寸：195*99*161cm；折叠尺寸：106*99*180cm；产品净重：128kg；载重：160kg。	4	台	31000.00	124000.00	
2	无轨道椭圆机	乔山/E30XR/面板：XR8.5英寸LED显示屏；特点：水壶架；▲显示：运行时间，目标时间，剩余时间，时钟，里程，转速，当下速度，步速，平均步速，心率，高峰心率，卡路里，每小时燃烧卡路里值，代谢当量，坡度%，过往坡度%，阻力，过往阻力；程式：11个运动程式-手动，登山，间歇（坡度模式），目标模式（时间、距离、卡洛里），目标心率模式（坡度、速度）踏板：超大踏板设计；踏板间距：65mm；步幅：51；步高：22cm；飞轮：10.5KG；心率：手握式心率握把；阻力系统：ECB磁控制动系统；阻力等级：1-20级，可电子控制调节；握把款式：双作用,固定的阻力/倾斜切换和心率控制;净重:129KG;最大载重:147KG;尺寸:147cm×74cm×172cm;	2	台	26800.00	53600.00	
3	卧式健身车	乔山/R30XR/飞轮重量：10.5 kg; 握把规格：座椅双侧握把，另有前握把; 踏板规格：自动平衡踏板与可调式脚带; 坐垫调整：符合人体工学座椅，可前后调整; 显示荧幕：控制面板：8.5寸宽大蓝色背光LCD; 显示信息:控制面板：10组；运动程序:控制面板：5组；心率侦测:手握心跳侦测把手+POLAR无线心跳接收装置；阻力系统:ECB磁控阻力系统; 阻力系统:ECB磁控阻力系统；阻力调整:1~20	3	台	22500.00	67500.00	

		▲娱乐功能:XR控制面板：阅读放置架、可放置；智慧型装置阅读架；附加功能:水壶架、节能模式、把手阻力钮；机台尺寸:158 x 64 x 121 cm；产品重量:70 kg；最大载重:159 kg。					
4	楼梯机	乔山/C50XR/阻力系统：ECB磁控制动系统； 阻力级别：20级；每分钟步速：24-137 SPM； 上机高度：26.7 cm ；踏步高度：14.3 cm ； 踏步深度：23 cm ；踏步宽度：40.2 cm ；其他:控制区 水壶架 带有心率握把和快捷控制的固定长扶手；程式：12个程序：手动，燃烧脂肪，距离，训练间隔(时间，距离），表现间隔(耐力，速度），比赛(初级，中级，高级），小时训练(最大小 时，目标小时）；电源：电源适配器；尺寸：135 x 72 x 190 cm；重量：128.5 kg ；载重：最高：136 kg ；最低使用体重＞45kg；最高使用体重＜140kg。	2	台	33500.00	67000.00	
5	动感单车	乔山/7.0IC/▲飞轮：铝制，13kg；面板：高清75*47mmLCD屏；握把类型：多重位置握把；显示：阻力、节奏、距离、卡路里、速度；握把调节：可水平前后和垂直上下；▲程式：5种：手动、距离、卡路里、减重、间歇；座椅类型：公路骑行坐垫；心率：支持蓝牙无线心率接收器；座椅调节：可水平前后和垂直上下 ；蓝牙版本：4.0FTMS；踏板：附趾夹带包裹式踏板，双面可；其他：哑铃支架、1组3磅哑铃，蓝牙音响、翻转使用带SPD锁踏；节能模式、水壶架、平板支架；阻力系统：ECB磁控制动系统；阻力级别：50档；产品净重：43.5kg；载重负荷：136kg；电源要求:电源适配器;产品尺寸:126*38*123cm。	2	台	18000.00	36000.00	
6	划船机	乔山/ROWER/1、显示屏：3.5 x 2.5 英寸超大蓝色背光 LCD 显示屏； 2、显示：时间、距离、SPM（每分钟划水次数）、划水、瓦特、心率、卡路里、500 米/分段；3、程序：手动、间隔、挑战 ；4、遥测接收器：有； 5、阻力技术：电磁阻力；阻力级别：1-10；▲6、驱动系统：螺旋弹簧+V 形皮带；7、把手设计：超长易握握把；脚踏板：易调节绑带的脚踏板；导轨：顺滑静音铝合金导轨；▲8、最大载重：160 kg / 350 lbs；9、净重：55kg；10、毛重：69kg ；11、尺寸：223 x 55 x 58 cm； 12、电力系统：自发电设计+仪表电池 。	1	台	26800.00	26800.00	
7	综合训练器小飞鸟	乔山/VS-VFT-S18/1.多握姿上拉把手,能让运动更多变化；2.加装机架护盖，有效避免碎裂及刮痕；3.1:2滑轮比能够让器材操作保持顺畅；4.调整方式标示明确，易于使用；5.单手就能调整滑轮，操作起来十分轻松；6.采用全包式杠片，能够保护器材内部零组件;7.采用更好的标语牌,针对各式各样的运动强调重点肌群和正确的使用者位置；8.设计轻巧，可以放置于天花板高度高于8英尺以上的任何地方；9.配备76公分接管	1	套	39000.00	39000.00	

		，方便收纳机能训练配件；10.另可选购：VS-FTS18　46公分接管,可加装选购的训练把手；11.选配：VS-VFT60重量级杠片，可在两侧各增加13.6公斤的阻力；12.选用配件：VS-FTHP把手组合，内含四个训练把手；13.总体尺寸：111.8*160*237.6厘米；14.产品重量（轻型立柱）：355千克；15.产品重量（重型立柱）：409千克；16.轻型立柱：68千克（每侧34千克）；17.重型立柱：95千克（每侧47.5千克）。					
8	小飞鸟配套可选配握把	乔山/VS-FTHP/握把套装，包括四个训练握把（V字杆、二头训练杆、三头训练绳、腿部训练带）	1	台	6600.00	6600.00	
9	哑铃凳	乔山/MABR1/调节角度：坐垫2种：0,20度；背垫5种：0,3,45,60,75度；产品尺寸：142.4*77.5*43.7cm；产品重量：36kg；载重：159kg。	1	台	8000.00	8000.00	
10	训练凳直角	乔山/G1-FW156/1、产品净重：22 kg / 48 lbs；2、产品尺寸：114 x 56 x 102 cm；3、靠背角度为 85 度,能够增加高空运动过程中的舒适度以及稳定性,带有能够增加稳定性的支撑装置；4、框架表面光洁度 专用双层粉末涂装工艺。	1	台	6000.00	6000.00	
11	哑铃架	乔山/MG-A541/1.储存空间能容纳10对不同尺寸的哑铃，重量从2-20千克；▲2.15度夹角，可在提起和发下哑铃时有助于防止手腕受伤；3.曲篮可固定哑铃位置,防止滚动和夹伤的危险；4.对比传统10对双层哑铃架，紧凑设计占地面积更小；5.尺寸：186.2x67.3x102.1cm；6.产品重量：123kg /270.6lbs。	1	台	14000.00	14000.00	
12	哑铃(代购)	康鑫/2.5-25kg/▲材质：表面聚氨酯（CPU）、圆钢切割成型。铸造工艺：整体一次性浇注成型，表面磨砂设计，耐磨抗摔，不易断裂。2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25kg,各一对，共275kg。	1	套	6800.00	6800.00	
13	沙发	顾家家居/2138/2.6米组合休闲沙发；实木框架，高密度高回弹海绵；耐磨免洗科技布面料；整体尺寸2600*950*860mm。	4	套	8000.00	32000.00	
14	茶几	顾家家居/PT7015GY/圆形茶几，直径1000mm，高450mm；8mm加厚钢化玻璃台面；碳素钢框架；防爆玻璃、防水耐刮，稳固承重。	4	套	7800.00	31200.00	
15	电子密码锁	凯迪仕/K20-V/防盗门智能锁；C级锁芯；支持指纹、密码、刷卡、机械钥匙4种开锁；虚位密码；防撬报警；半导体指纹头；防护等级IP54防尘防水。	30	套	530.00	15900.00	
16	浓缩茶咖机	咖乐美/K90/全自动茶饮咖啡机，可萃取浓缩咖啡、泡茶；水箱容量1.8L；一键出杯；自动冲洗清洁；支持低温冷水/冷出水。	1	台	12800.00	12800.00	

17	出入口目标识别设备	江西百胜/BS-FR08/供电电源： DC12V/2A-10%~20% 功耗：≤10W 尺寸：226mm*116mm*23.40mm 安装方式：立柱、壁挂安装 工作温度：≥-20℃-70℃ 防护等级：IP67 材质：铝合金 继电器输出：1路继电器输出 韦根接口：1路韦根输出 电源接口：1路 网络接口：1路百兆以太网接口智能功能 存储容量：3000人脸底库，5万条识别记录 识别性能：速度≤0.3秒/人，准确率＞99% 智能检测：陌生人检测、口罩检测、安全帽检测 验证方式：刷脸、刷卡、人证等单一或组合（刷卡、人证需接外设）配置方式：支持本地配置、网页端配置（本地配置需外接鼠标） 个性排班：支持自定义制定考勤规则 多时段通行：支持多时段人员通行配置 黑白名单：支持黑白名单，黑名单智能报警 升级方式：支持远程网络升级 控制方式：支持在线、离线，自动	2	台	16000.00	32000.00	
18	出入口执行机构设备	江西百胜/BS-BZ08/尺寸：1200*185*980mm 材质：不锈钢SUS 304 驱动电压：24V 后备电源：超级电容（12V/3A） 通道宽度：600-1200mm（可定制） 侧板：8mm白色钢化玻璃 通行方向：单向/双向 感应方式：红外对射 红外：杰泰克*4对 开闸速度：0.2秒至0.5秒(可调节) 通行速度：30-35人/分（常闭） 使用环境：-20℃~70℃ 工作电压：AC220V+10% 顶盖厚度：1.2mm 机身厚度：1.0mm 机芯：摆闸无刷防撞机芯 电机：24V直流电机 穿线孔位：敲落孔*4 通讯接口：干接点开关量、继电器、消防接口 通行模式：支持刷卡、人脸识别、二维码、指纹等安全功能:消防/防夹/防撞/防尾随/防反向闯入等	1	台	16000.00	16000.00	
19	扩音设备	每声信息科技（广东）有限公司/EVERY VOICE 每声/ 12寸专业音响 功率：≥400瓦 频响范围：45-20000Hz	1	套	68000.00	68000.00	
			只 2				

		二通道专业功放	输入电阻:20kΩ/平衡,10kΩ/非平衡 失真：≦0.05（1KHz，1W） 输入电源:AC220-240V 50Hz 尺寸约:(宽x深x高)mm483*345*90	台	1					
		二通道专业功放	8Ω:≥2X350W,4Ω≥2X550W, 失真:≤0.05（1KHz,1W） 输入电源:AC220-240V 50Hz 尺寸约:(宽x深x高)mm483*345*90	台	1					
		8路新款带蓝牙调音台	2编组4母线调音台,每路编组选择带LED指示状态灯 4路线路输入+2组立体声输入,分路音频输入设外接断点功能,每路48V幻象电源可独立开关并带LED指示灯,每分路配3个AUX输出,可选择推子前和推子后作AUX音频输出.每输入通道设有独立的过载指示灯和输入信号灯,能实时反应各输入通道的工作状况.每通道设快速静音开关,此开关选用带自发光指示的橡胶按键.	台	1					
		娱乐话筒	频率范围： 560.000-590.000MHz 频率总数：≥100CH 有效使用距离：≥80m 手持功率：≦30mW 频率稳定度：±5kHz 显示方式：LCD	套	1					
		9路智能电源管理器（带232控制）	RS485，可以一台电脑管理≥254台电源管理器 RS232,可以用中央控制器控制 电源输出：≥8路可控，一路直接输出	台	1					
		银幕	200英寸16：9（4.43米*2.49米）	套	1					
		吊架	50-100厘米	个	1					
		线材	音响线2卷30米HDMI高清线一条	批	1					
		机柜	60*60*100高，内置一层板	个	1					
20	多功能娱乐桌	雀友/T30折叠款/多功能娱乐棋牌桌，桌面尺寸1000×1000mm，折叠式底座，可折叠收纳，一桌多用，可打牌、下棋、休闲娱乐。				1	台	7800.00	7800.00	
21	乒乓球桌	红双喜/T2023/室内标准乒乓球台；台面尺寸2740×1525×760mm；18mm高密度纤维板；单折可移动带刹车轮；配套球网、球架。				1	套	24000.00	24000.00	
22	65寸电视	海信/65E5H/65英寸，3840×2160 4K；双频WiFi；远场语音；HDMI2.1接口；支持投屏；存储				1	个	8000.00	8000.00	

		3GB+32GB。					
23	直饮机	安吉尔/AHR3678-0430K2/商用立式直饮机，一开一温；搭载400G RO反渗透；热水出水量≥18L/h≥15L/h；屏幕滤芯更换提醒，内置防干烧保护。	2	台	6500.00	13000.00	
24	净水机	格力/WTE-PT125-2603/厨下RO反渗透;600G大通量；额定净水量26000L；RO反渗透膜；废水比2:1≥1.5:1；带智能龙头滤芯寿命提示。	2	台	2000.00	4000.00	
25	电烧水壶	苏泊尔/SW-17S62A/304不锈钢内胆，容量1.7L；具备自动断电、防干烧；配置温控器，支持多段保温；功率1500W。	2	台	200.00	400.00	
26	投影机	明基智能/NP671/数量：1台；光源系统激光二极管； 标准分辨率1920*1080亮度；ISO 5000流明；对比度3000000:1；光源寿命30000小时 变焦比1.3X镜头投射比范围覆盖1.15-1.5垂直:+40%/-40%水平:+40%/-40%; 色彩10.7亿色；重量4.5kg；扬声器15W; 工作噪音34分贝；（正常模式）29分贝（节能模式）；工作环境不低于0℃至40℃ 工作电压AC 100 to 240 V,50/60 Hz接口Audio out(Mini jack)x1 HDMI(v2.0)输入x 2RS232(DB-9pin)x 1;USB（Type A）x2	1	台	54500.00	54500.00	
合计：774900.00 元							

注：1、合计金额为本项目货物采购部分总报价金额；

2、本项目施工部分报价不在本表中列出；

3、金额以元为单位，保留小数点后两位。

供应商（盖公章）：陕西驼都建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026年11月05日

（以联合体磋商的，由联合体牵头人填写，只需加盖牵头单位的公章，联合体各成员单位共同对其真实性负责）