福康通养老
www.china-healthy.com

韩城市 2023 年
特殊困难老年人家庭适老化改造
政府采购合同



采购单位（甲方）：韩城市民政局

供 应 商（乙方）：渭南福康通健康产业有限公司

2024 年 08 月 29 日

韩城市2023年
特殊困难老年人家庭适老化改造

政
府
采
购
合
同

采购单位（甲方）：韩城市民政局

供 应 商（乙方）：渭南福康通健康产业有限公司

2024年08月29日

采购合同

甲方：韩城市民政局　　合同签订地：陕西省韩城市

乙方：渭南福康通健康产业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及法律法规规定，按照民政局和财政局的安排，对韩城市2023年特殊困难老年人家庭适老化改造，项目于2024年8月26日采用竞争性磋商的方式实施政府采购，确定渭南福康通健康产业有限公司为该项目成交供应商。为了增强甲、乙双方责任，依据《中华人民共和国民法典》和政府采购政策规定，按照评审结果，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：采购项目具体情况，设备名称、规格、数量等（后附韩城市民政局2023年特殊困难老人家庭适老化改造所需物资采购表）

第二条：甲方采购的货物成交价格（含税价）：￥857000.00元，大写：捌拾伍万柒仟元整。本合同价款是指甲方采购货物配送至改造对象家庭并完成安装调试验收合格后的价格。合同总价即中标价，合同价不受市场变化的影响，该价在合同执行过程中是固定不变的。

第三条：交货地点及时限

交货期限：签定合同40日内完成交货及配送安装。

交货地点：韩城市（甲方指定地点）。

第四条：合同价款结算

1、合同价款的支付：货物全部运送至交货地点确认无误后，甲方向乙方支付合同总款价70%，即人民币599900.00元（大写：伍拾

玖万玖仟玖佰元整）；货物配送安装完毕并最终验收合格后，甲方向乙方支付合同总款价 30%，即人民币 257100.00 元（大写：贰拾伍万柒仟壹佰元整）。乙方开具等额发票。

2、资金来源是本级预算资金，凭采购单位出具验收证明、乙方供货发票，国库直接支付。

第五条：质量保证和售后服务承诺

1、本项目不得转包。

2、所投货物必须保证是全新的、未经使用过的货物，技术指标先进，质量可靠、货源渠道正常合法，满足甲方要求。

3、质量标准：国家强制质量技术标准执行、货物的质检、合格证。

4、保证是原产地生产的原装设备，否则按退货处理。

5、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。

6、所有产品符合国家有关规范，确保设备达到最佳运行状态。

7、在接到用户报修通知后 2 小时内响应，必要时 12 小时内调派工程师到现场服务，自验收合格之日起，保修期 12 个月。保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由乙方负责。

第六条：验收

1、验收由采购单位组织验收。全部货物到齐安装使用正常，验收内容包括货物名称、包装、型号、配置要求、数量、实际运行情况等。验收依据为双方所签合同要求及国家相关标准和规定。

2、货物验收报告应由需甲方签字盖章作为货物支付付款依据。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出据验收报告。

第七条：违约责任

1、乙方不能按时交货的，每逾期一天向甲方偿付合同总价款千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

2、乙方所提供的产品设备不符合招标文件规定要求的，采购单位有权拒收，乙方应负责更换，并承担由此而造成的延误工程损失。

3、乙方严重违约后，采购单位有权单方终止合同。出现此类情况时，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及相关政策法规，视违约情形对乙方进行处罚。

4、甲方无正当理由拒收货物，应由甲方向乙方偿付合同总价款的千分之五违约金。

5、双方无正当理由终止合同，违约方将承担合同剩余部分价款的5%的违约金。

6、甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第八条：争议解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位或国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准，鉴定费由乙方承担，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商

不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条：监督和管理

合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得见证方部门同意，并送其备案。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份，见证方壹份，本合同自签订之日起生效。

（此页以下无正文）

甲　方：韩城市民政局

法定代表人：

委托代理人：

地　址：陕西省韩城市新城区黄河大街 188 号

电　话：0913-5211235

邮　编：715400

乙　方：渭南福康通健康产业有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地　址：陕西省渭南市临渭区解放街道陕西路社区院内一楼

开户银行：长安银行股份有限公司渭南西岳支行

帐　号：806041101421003023

电　话：18991630808

时间：2024 年 08 月 29 日

韩城市民政局2023年特殊困难老人家庭适老化改造所需物资采购表

序号	产品名称	产品参数	单位	数量	单价	合计（元）
1	双摇护理床	1、规格尺寸：外型尺寸:1980*1000*560mm；裸床尺寸：1900*900*500mm 2、功能：双摇柄，背部折起角度 0-75° ±5°，腿部折起角度 0-35° ±5°。 3、承载力：病床整体床体承载重量：≥260kg。 4、床头、床尾：①木质床头床尾，大气美观；②采用挂式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；③连接处使用金属不锈钢挂钩，长期使用不会出现生锈、磨损、断裂等现象；④床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸；⑤床头软包，柔软舒适。 5、材质：床框采用 1.2 碳钢管,床脚底部选用高耐磨脚垫。床板采用优质 0.8 冷轧钢带冲孔，采用二氧化碳保护焊接，抗裂性能好，焊接变形小；床板中部有加强筋，增加承载力；床板链接采用钢质连接片，耐磨，运作无噪音，防折断。 6、焊接、喷涂：病床床架及床部件焊接工艺均为人工焊接成型。表面为自动设备静电粉末喷涂，病床表面光滑细滑、美观防锈。 7、摇柄及丝杆：双摇式、伸缩式、可折叠 8、床垫：6cm 半棕半棉床垫，2cm 海绵保证舒适度的同时，4cm 的棕垫保证不易变形，结实耐用。 9、护栏：铝合金木纹色折叠式护栏，护栏主管采用 D 型铝合金管，立柱采用铝合金圆管；采用侧位钻孔安装方式，强度高，五立柱支撑防夹手模式，避免误操作发生安全隐患	张	100	1999	199900
2	防褥疮床垫	1.尺寸：1950mm*900mm 2.气室数量：22 个 3.材质组件：产品组成由充气床垫、气道(连接管)和充气泵组成。充气床垫由聚氯乙烯 PVC 布或 PVC 膜经热合成严密成形后，再与塑料接头、PVC 导气管、PVC 进气嘴、系绳孔等组成。波动型(条型)共有 22 个气道组成，并按 1、3、5・・・为单排，2、4、6・・・为双排方式排列成单双排道室。4.充气管尺寸：充气管内径 500.5mm，壁厚 150.5mm,管长不小于 700mm。 5.性能指标 1)防褥疮气垫正常工作条件：环境温度为 5C~40C 不大于 85%；大气压力为 700hPa~1060hPa;电源连接:额定电压 220V，额定频率 50Hz。2）外观：①气床垫热合应严密，热合处整齐、平整;多气室气床垫应排列均匀、整齐;气嘴应安装牢固，端正;气床垫导气管与床垫连接牢固。气床垫面料无刺激气味。②布垫缝合牢固，表面光洁、平整。面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀。③气床垫充气时气道应通畅无阻挡。④充气泵调节装置使用方便牢固，动作应灵活可靠。⑤气床垫各种标识清晰，正确，牢固 3）气床垫工作方式：①1、3、5...气道与 2、4、6・..气道循环充气。充气泵内泵芯交替往 1、3、5・・.气道与 2、4、6・・.气道循环充气。②睡眠状态工作方式:压力调节旋钮调至睡眠档位时，床垫单双排气室同时充气，床垫不交替换气，方便患者休息时使用。4）充放气交换时间：充气泵可交替对单双排气室进行循环充气，每次充气 5min，放气 5min，10min 为一周期，循环往复，充放气时间误差士 5%。5）充气压力充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于 12kpa;气床垫在最大工作载荷下,其最大压力应不小于 4kpa。6）气床垫的充气气压达到 3kPa 7）工作载荷:气床垫工作载荷 135kg。 8）气密性：将气床垫充气到最大气压，床垫承重 135kg 重物，并放置 24h 后，气床垫最大压力的压力降≤2%。9）气床垫折叠 30 次后，不得产生明显的折痕。 10）气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB 。11）稳定性:气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于 24h。	张	131	698	91438

3	铝合金轮椅	张车尺寸：102cm*68cm*91cm 轮椅承载重量：90kg； 各部位尺寸：扶手高 67cm，坐高 50cm，座宽 45cm，座深 42cm，收车宽 27cm； 车架：由铝合金管材焊接组合成型，可折叠，表面氧化处理； 车轮：前轮采用 7 寸实心轮 PVC 前轮，前叉采用铝合金一次压铸成型，强度高不变形，后轮采用 24 寸铝合金轮辋配置 36 根辐条，采用#13 号辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计，配免充气轮胎； 脚踏板：配置高强度铝合金材质。脚踏板高度可调，更多的适用各类人群； 座位：配有安全带、配有护腿带，防止小腿后移，更加安全； 坐垫靠背：使用蜂窝透气网布，美观大方， 扶手：采用皮革软扶手； 刹车：前后四刹车设计，行驶中更加有保障，具有折叠功能，节省空间。	辆	177	1298	229746
4	碳纤维拐杖	材质：主体碳纤维，手柄 PP 材质 ； 净重：≥0.3kg； 产品尺寸：70-96cm； 承重：≥120KG ； 适用身高范围：140-180cm 产品功能：LED 强光照明、防滑按摩手柄、 档位调节：10 档 拐脚：耐磨防滑橡胶单脚	个	188	258	48504
5	折叠U型淋浴椅	尺寸：545*545*778（展开），545*220*965（折叠） 材质：椅架高强度铝合金，喷塑处理 坐板：U 型，EVA 材质 扶手：全部 EVA 材质包裹，内有龙骨，可上翻折叠 坐垫、靠背：符合 SGS 环保要求的高弹性蓝色 EVA 材质，可拆卸清洗 脚垫：TPE 材质 防霉防滑 座板高度：六档调节，350*450 符合 SGS 环保要求的高弹性 EVA 座垫、靠垫使用更加舒适 产品承重 100kg 以上	把	118	598	70564
6	可折叠坐便椅	1. 材质：高碳钢主架+ABS 坐板+橡胶脚垫 2. 规格：51*41*72-82cm. 3. 坐宽：41cm 4. 坐高：42-52cm 5. 档位：5 挡可调 6. 安全承重：180kg 6. 防水舒适 PVC 扶手，符合人体工程学，防滑容易清洁。 7. 可折叠设计，方便收纳，占地面积小。 8. 上翻提桶式设计更方便，配有底桶、O 型会板、盖板。 9. 安全承重：100KG。 优势：可单独使用，也可以配合马桶、坐便器使用。	台	167	388	64796

7	铝合金助行器	1、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻的特性.表面经喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的特质。 2、车架四脚配有伸缩管，5档调节高度，可供用户随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用; 3、座垫采用加厚海绵人造皮革,耐用、防水。 4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长. 5、前置：2个5"PVC轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。 6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置。	台	93	498	46314
8	人体感应夜间照明灯	输入电压:DC5V 电池容量：1250mAH 材质:ABS+PC 功率:4W 产品尺寸:160*43*35MM 光源类型：LED灯立体式发光 感应模式：人体红外感应 感应角度：120°广角感应 感应距离：≦3m 感应时长：0秒感应，人来即亮；30秒自动熄灭，人走渐灭 安装方式：磁吸安装，可轻松取下，无需打孔布线 使用场景：床边、走廊、洗手间、楼道、玄关等	个	387	56	21672
9	防走失多功能手环	1.支持移动、电信、联通全网通。 2.电池700mAh， 3.充电方式：磁吸充电 4.定位：定位准确性误差需达到1-10米范围以内，具有北斗、GPS、WIFI、LBS、基站等全球定位系统; 5. 可用手机APP进行定位寻找老人，支持多手机同时监护，具有电子围栏报警功能等。 6.防水：P65防水超长待机 7.其他功能：语音通话、语音微聊、SOS一键求教、一键报时、震动提醒、心率检测、安全围栏、行走轨迹、健康计步、智能寻表、吃药喝水、提醒起床、唾觉提醒。	个	131	568	74408
10	运输费		项	/	/	6436
11	仓储费		项	/	/	3222
合计	合计：捌拾伍万柒仟元整（¥：857000.00）					