

采购清单

采购单位	陕西省公路应急中心		备案函号	ZCBN-省本级-2026-06527			
项目名称	资产购置-除雪车						
政府预算资金	¥ 950,000.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	扫雪车	除雪车 (含前置除雪滚刷)	950,000.00	1	辆	950,000.00	<p>设备须列入工信部公告;底盘选用解放、东风、重汽、陕汽等同档次国六(国VI)标准及以上;发动机功率$\geq 294\text{kW}$;总质量$\geq 2500\text{kg}$;融雪剂仓容积(m^3)≥ 14;刮板链式输送;撒布量$\geq 70\text{g}/\text{m}^2$、撒布宽度$\geq 12\text{m}$、最大撒布速度$\geq 30\text{km}/\text{h}$;下料槽、撒布装置、链条托板采用不锈钢耐腐蚀材料;配置作业警示装置、双向作业箭头灯,上料输送平台;前置除雪铲2台;除雪铲除雪宽度(mm)≥ 3700;除雪速度(km/h)≥ 40摆动角度($\pm 30^\circ$);铲刀采用NM450耐磨钢,平均布氏硬度值$\geq 420\text{HB}$,屈服强度$\geq 950\text{MPa}$,抗拉强度$\geq 1180\text{Mpa}$;前置推雪铲有六组扭力弹簧装置,遇障可铲刀翻转,有铲刀分段自动避障功能,避障高度$\geq 100\text{mm}$;前置推雪铲偏转采用两个油缸,有刚性限位结构,偏转液压系统安装交叉溢流阀;前配置除雪滚刷2台可与除雪铲互换;滚刷有效长度(mm)≥ 3700;滚刷直径$\geq 800\text{mm}$;滚刷转速(rpm)≥ 400;扫雪厚度(mm)≥ 100;扫雪速度(km/h)$\geq 25\text{km}/\text{h}$;滚刷偏转角度($\pm 30^\circ$);除雪滚刷作业时须具有自动找平浮动功能,能左右$30^\circ$偏转。前置除雪滚刷与底盘车连接须采用驶入式挂接式连接,通过洗扫车上的除雪滚刷液压系统驱动,不需要任何辅助工具,单人操作在3~5分钟内就可完成安装和拆卸;除雪滚刷头</p>

							<p>前部配备钢质可调角度挡雪机构;除雪滚刷刷毛材质为聚丙烯,采用波纹工艺处理,具备高拉力、抗折断性能优秀、质量更轻弹性更好;悍马低速滚刷配备支撑轮,保证支撑力及减震缓冲的作用,采用四连杆结构,自动找平,适用于薄冰及压实雪路面;悍马高速滚刷无支撑轮,采用轻量化设计,每分钟转速RPM提升100,适用初雪薄雪路面;包含装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装、调试、培训、车辆购置税、上牌照、缴纳交强险和商业险等服务及相关费用;质保期一年,时间从最终验收合格之日起计算;售后服务响应质保期内即时响应;电话响应无法解决24小时内到达现场,48小时内无法修复,提供部件冗余服务或采取应急措施,提供相同产品或不低于故障产品规格的备用产品供采购人正常使用;培训内容及要求:现场操作、日常维护培训、常见故障排查;售后服务质保期内提供7×24小时售后服务;喷我单位统一“Logo”,喷涂车辆涂装颜色;验收符合参数及服务要求</p>
2							
3							
4							
5							