横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

采购合同书

项目名称：横山区城区综合养老服务中心设备采购项目（N2标段其他厨卫用具）.

项目编号：HSZC2025-035G

采购方（甲方）：榆林市横山区民政局

供货方（乙方）：陕西瑞泰厨业有限公司

日期：2026年11月1日

榆林市横山区政府采购成交通知书

陕西瑞泰厨业有限公司：

贵公司参加横山区城区综合养老服务中心设备采购（N2标段其他厨卫用具）（HSZC2025-035G.1B3)根据采购人确认意见，现确定你公司为本次采购项目成交供应商。

成交金额为人民币柒拾陆万伍仟捌佰伍拾元整（￥765,850.00元）。

请贵公司收到成交通知书后10日内与采购单位签订政府采购合同并及时在陕西省政府采购网备案。如未与采购单位签订合同，也未及时报备案，按违约处理，采购人将另行确定成交供应商。

特此通知！

榆林市横山区政府采购中心

2026年10月27日

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目采购合同

甲方（采购人）：榆林市横山区民政局

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方（成交供应商）：陕西瑞泰厨业有限公司

统一社会信用代码：91610000698401526T

地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港五路13号

法定代表人：赵志泉

联系电话：13909280676

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方友好协商，签订以下采购合同

第一条 采购内容、合同价款

序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价/元	小计/元
1	N2标段其他厨卫用具	/	/	一	批	765850.00	765850.00
合计	柒拾陆万伍仟捌佰伍拾元整					765850.00	

合同总额（包含13%增值税）（小写）￥765850.00 元，大写（人民币柒拾陆万伍仟捌佰伍拾元整）

第二条、交货期、质保期及交货地点

2.1交货期：合同签订后30个日历日内供货完毕交付验收。如现场不具备安装条件导致不能安装，则工期顺延。

2.2质保期：验收合格之日起12个月。

2.3交货地点：榆林市横山区民政局指定地点（横山区城区综合养老服务中心）。

第三条、结算方式：

3.1结算单位：甲方结算，结算前乙方须开具等额发票给甲方，乙方收到发票后，按照合同规定的付款方式结算。

3.2付款方式及发票开具方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，乙方开具相应额度发票；产品到货、安装调试完成并全部验收合格后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%，乙方出具等额符合国家规定的发票，待审计部门审计结算完成后10日内，按审定金额一次性付清剩余货款，乙方出具等额符合国家规定的发票。

第四条、售后服务

4.1 乙方负责办理将货物或服务运抵甲方指定交货地点的一切事项，并完成交接、培训等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务等，所有费用一次性计入谈判总价。乙方须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

4.2 乙方须免费提供具体可行的技术培训服务。

1）培训地点：甲方指定地点；

2）培训对象：甲方指定的技术人员及管理人员；

3）培训人数及时间：由甲方根据项目进度决定；

4）培训内容：产品的操作原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面；

5）培训目的：了解设备构造、工作原理、熟练操作设备、能够排除一般故障。

4.3 售后响应时间：质保期内，接到甲方故障报修通知后，2小时内响应，4小时内给出解决方案，24 小时内派遣合格维修人员到达现场开展维修。

第五条、项目验收

5.1 项目由甲方进行验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料：

5.2 验收时间：乙方按照交货期限将产品运送至指定地点后。

5.3验收方式：

5.3.1交货验收：产品到货后，由甲方、乙方或会同相关部门共同对设备产品进行核验，核验内容包括但不限于：产品名称、数量、规格型号、制造商等。若产品与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

5.3.2最终验收：交货验收合格后，由乙方负责提交最终验收申请，甲方或其邀请的专家或第三方机构对产品进行最终验收，并出具验收意见。

5.4 验收依据：行业及国家相应的标准、规范。

第六条、知识产权

乙方应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

第七条、违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 乙方未按合同要求提供货物与服务或货物与服务质量不能满足合同要求，且在规定时间内未使甲方满意的，甲方有权在对其支付的货物款项中进行违约扣除，必要时可以终止采购合同并上报同级监管部门。

7.3 本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执叁份，榆林市横山区政府采购中心留存壹份，具备同等法律效力。

7.4本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

甲方名称：榆林市横山区民政局（盖章）　　乙方名称：陕西瑞泰厨业有限公司（盖章）

法人或其授权人签字：　　法人或其授权人签字：

地　　址：陕西省榆林市横山区北大街9号政府大楼五214室　　乙方地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港五路13号

开户银行：中国农业银行横山区支行　　开户银行：中国银行西安西影路东段支行

账　　号：26054010400072010　　账　　号：103200294208

电　　话：　　电　　话：13519131638

联 系 人：　　联 系 人：于伟

签订时间：　　年　月　日　　签订时间：2026 年 11 月 1 日

附件 1：供货及附属工程明细清单（投标分项报价表）

序号	货物名称	计量单位	品牌	型号	具体内容	单价	数量	合计	备注
	主厨房								
A01	★平冷雪柜	台	伊德欣	EXDUR18-2 1800×760×800	1.环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2.加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4.内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5.内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6.全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7.易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8.一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9.层间高低自由调节。方便实用； 10.上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供3C认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据GB26920.2-2015检测要求	4000	1	4000	
A02	★灭火系统	台	商元	双瓶组 CMJS20-2-YL	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：640mmX610mmX225mm，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：29kg，保质期：有效期为3年。 3、联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。投标文件中提供第三方有权机构出具的所投产品（带CMA标志）检测报告扫描件加以证明。 4、▲食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%。（提供第三方有权机构出具的带有CMA标志的检验报告扫描件） 5、▲厨房灭火系统控制箱依据GB/T10125-2021检测标准，通过人造气氛腐蚀试验盐雾试验（200h）方法检测结果无锈	12300	1	12300	

					蚀。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有标注带CMA和CNAS标识的合格检测报告扫描件） 6、▲厨房自动灭火设备具有智慧运维系统的云端服务的功能，依据国家标准GB/T25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。				
A03	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40㎡； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	2	360	
A04	★油烟净化一体机	米	东方华伟	6300*1300*900	*采用优质304不锈钢板材制造，国标厚度：1.2mm, 电压380V,功率2KW；一体机内置设计拦截系统,油烟净化一体装配置电脑显示屏幕,净化机、风机、长条灯工作状态和启动停止系统；电解净化,反应充分，效果持久稳定。使油烟颗粒产生正负离子,后被电极板吸附清除烟雾和油污，做工美观，集烟、净化、过滤腔体空间大精密，避免清理卫生擦伤和清洗时加大工作量； ▲具有：中国环境保护产品认证证书，产品标准:《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术HJ/T62-2001 ▲具有DB31/844-2014《饮食业油烟排放标准》。 ▲具有检测依据:CCAEPI-RG-Q-015-2019《餐饮业油烟净化设备》；	8300	6.3	52290	
A05	挂墙双层架	台	大唐瑞泰	1200*350*680	1.整体采用不锈钢材料； 2.立柱采用卡槽,方管厚度≥2.5mm； 3.层板采用≥0.8mm厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm厚不锈钢板	600	1	600	
A06	四层平板货架	台	大唐瑞泰	800*500*1550	1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。	1830	1	1830	
A07	燃气四头煲仔炉	台	大唐瑞泰	SPTT4.5/18-RTB2 800*1000*800+450	燃气四头煲仔炉： 材质选用SUS304#磨砂贴塑不锈钢板； 炉台面用δ=1.5mm(≧1.4mm) 不锈钢板材，炉前板、背板用δ=1.2mm(≧0.90mm) 不锈钢板； 底板由∠45×45×5mm(≧4.7mm)角铁架及≧2mm黑铁板焊接组成； 热负荷：7kW*4，Ø7”文华炉头，整体铸铁炉盘,美观大方，方便清理； 采用脉冲电子点火控制，操作方便，带熄火安全保护装置，使用安全； 独立常明火种设置，安全可靠，配置活动盛油盆,方便清洁； 符合国家《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》3C标准；提供检测报告；	5800	1	5800	
A08	单门蒸饭车	台	伊德欣	YDX-120 710*620*1540	12盘 功率：12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，SUS304#不锈钢精铸门合页铰链。	2290	1	2290	

					2、启闭式可清洁水箱设置。 3、环绕升汽，优化蒸汽进气、排气气流路径，蒸汽自下环绕向上。 4、立体三防设计，防水、防油烟、防虫。 5、蒸汽快速发生系统，水位精准控制。 6、内置高水位保护系统，超出水位停止加热。 7、内置缺水保护系统，水位电极精准控制；				
A09	吊天花双层架	台	大唐瑞泰	1600*400*1500	1.整体采用不锈钢材料； 2.立柱采用卡槽,方管厚度≥2.5mm； 3.层板采用≥0.8mm厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm厚不锈钢板	1000	2	2000	
A10	吊天花双层架	台	大唐瑞泰	1800*400*1500	1.整体采用不锈钢材料； 2.立柱采用卡槽,方管厚度≥2.5mm； 3.层板采用≥0.8mm厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm厚不锈钢板	1000	1	1000	
A11	立式液压饸烙机	台	超通	双头 825*320*1620	1.双头立式； 2.机身框架采用国标钢材； 3.大马力全铜电机，电压380V,功率1.5KW；	3730	1	3730	
A12	洗地龙头	台	古阁尔	GGR-XD201-T	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3、重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调； 5、进水接口为标准1/2''外螺纹；	3660	1	3660	
A13	毛巾、刀具、砧板组合消毒柜	台	伊德欣	600*600*1800	功率：220V-350W，容积:350L，整体采用SUS304#不锈钢板，厚度≧1.2mm； 1.可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具12把，毛巾若干； 2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干； 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风；	4550	1	4550	
A14-1	台式混水龙头	台	古阁尔	C-XP201	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM； 3.冷热水；	450	2	900	
A14	双星工作台（左星）	台	大唐瑞泰	1800*700*800+150	1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。	3080	1	3080	
A15	双通移门荷台柜	台	大唐瑞泰	1800*800*800	1.台面采用食品级304不锈钢板材，板厚≥1.2mm； 2.面板下衬加强档； 3.门内板厚≥0.8mm； 4.门外板、柜内层板、底板、侧板厚≥1.0mm； 5.配不锈钢重力调整脚。	5630	2	11260	
A16	★双温四门高身雪柜	台	伊德欣	YDX4 1220*692*1910	1.环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2.加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4.内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁；	6250	2	12500	

					5.内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6.全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7.易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8.一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9.层间高低自由调节。方便实用； 10.上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供3C认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据SB/T10794.2-2012、GB26920.2-2015检测要求				
A17	双层工作台带靠背	台	大唐瑞泰	1100*1000*900)	1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。	2900	1	2900	
A18	台式智能电磁炒菜机	台	鼎龙	DLB-5KW-TCS（300） 450*650*700	整体采用优质SUS304#食品级不锈钢制作： 1.电磁加热，速度更快，能耗更低，节能环保； 2.一人可炒出多个品种，提升出菜效率； 3.全进口电子元器件，确保机芯耐用，安全； 4.中心点发热技术，解决受热盲点，受热均匀火力猛； 额定功率：5kw 额定电压:220v 额定频率:50Hz外形尺寸:470*690*700配锅尺寸:300*300配锅容量:2.3L；	14880	1	14880	
A19	燃气单头大锅灶	台	大唐瑞泰	SDGT45-CW80 1100*1150*800+450	1.材质选用SUS304#磨砂贴塑不锈钢板； 2.炉台面用δ=1.5mm(≧1.4mm）不锈钢板材，炉前板、背板用δ=1.2mm(≧0.90mm）不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm(≧4.7mm)角铁架及≧2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为≧2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动拴、水拴，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.每台炉配250w风机，风机采用铝壳铜线中压低噪音风机； 10.炒炉技术参数：热负荷：42kW，风机电压：220VSPN,50Hz,风机电量：250W，燃气接驳口：DN25mm、给水接驳口：DN15mm，排水接驳口：DN50mm。 11.配熄火保护电子脉冲点火系统。 12.符合国家《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》3C标准；提供检测报告；	6800	1	6800	

A20	炉拼台	台	大唐瑞泰	300*1150*800+450	1.台面板采用不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.0mm不锈钢板做补强撑； 2.脚通采用≥φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚≥4个； 3.前脸采用不锈钢板厚度≥1.0mm，与炉灶做法统一。	1000	2	2000	
A21	燃气双头单尾小炒灶	台	大唐瑞泰	SZCT45/90-CW1G 1800*1150*800+450	1.材质选用SUS304#磨砂贴塑不锈钢板； 2.炉台面用δ=1.5mm(≧1.4mm）不锈钢板材，炉前板、背板用δ=1.2mm(≧0.90mm）不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm(≧4.7mm)角铁架及≧2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为≧2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.每台炉配两台250w风机，风机采用铝壳铜线中压低噪音风机； 10.炒炉技术参数：热负荷：42kW*2，风机电压：220VSPN,50Hz,风机电量：250W*2，燃气接驳口：DN25mm、给水接驳口：DN15mm，排水接驳口：DN50mm。 11.配熄火保护电子脉冲点火系统。 12.符合国家《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》3C标准；提供检测报告；	8670	1	8670	
	面点间								
B01	台式双缸电炸炉	台	厨克马特	102C 600*600*400	1.采用优质SUS304#食品级不锈钢材质； 2.电热管，高效能发热线配超温保护装置，独立开关及温控，可调校脚座。 3.额定电压380V/12KW； 4.油水混合技术，节油50%； 5.可调式温度显示屏； 6.时间提示功能；	1080	1	1080	
B02	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40㎡； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	1	180	
B03	双层工作台带靠背	台	大唐瑞泰	1200*800*900	1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。	2900	1	2900	
B04	★双温四门高身雪柜	台	伊德欣	YDX4 1220*692*1910	1.环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2.加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4.内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5.内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚	6250	1	6250	

					固耐用；. 6.全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7.易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8.一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9.层间高低自由调节。方便实用； 10.上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供3C认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据SB/T10794.2-2012、GB26920.2-2015检测要求				
B05	★油烟净化一体机	米	东方华伟	2800*1200*900	*采用优质304不锈钢板材制造，国标厚度：1.2mm,电压380V,功率2KW；一体机内置设计拦截系统,油烟净化一体装配置电脑显示屏幕，净化机、风机、长条灯工作状态和启动停止系统；电解净化,反应充分，效果持久稳定。使油烟颗粒产生正负离子,后被电极板吸附清除烟雾和油污，做工美观，集烟、净化、过滤腔体空间大精密，避免清理卫生擦伤和清洗时加大工作量； ▲具有：中国环境保护产品认证证书，产品标准:《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术HJ/T62-2001 ▲具有DB31/844-2014《饮食业油烟排放标准》。 ▲具有检测依据:CCAEPI-RG-Q-015-2019《餐饮业油烟净化设备》；	8300	2.8	23240	
B06-1	台式混水龙头	台	古阁尔	C-XP201	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM； 3.冷热水；	450	1	450	
B06	单星盆水池	台	大唐瑞泰	600*600*800+150	1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。	1450	1	1450	
B07	木案工作台	台	大唐瑞泰	1800*800*800	1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。	3450	1	3450	
B08	组合烤箱发酵箱	台	得宝	DFLF-24C 1220*860*1360	1.柜身采用优质304不锈钢制作，主材≥1.5mm，辅材≥1.2mm; 2.可控温度20-300℃,面火底火分别控温，可单层使用或多层同时使用， 3.有超温保护设置，功率≥15.8KW/380V。 4.玻璃视窗数显定时器数控温度表豪华炉门把手炉门为链条传动；	9000	1	9000	
B09	柜式电饼铛	台	康纳金	YXD-600 670*775*910	1.不锈钢外壳，铁制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调， 2.自动恒温，具有超温保护装置 3.功率：5KW/380V。	3330	1	3330	

B10	揉切面机	台	美鹰	MT75	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作； 2.大马力全铜电机，双皮带+齿链式传动； 4.两侧调节手柄，调节面条厚度； 5.进面斗、托面盘均采用SUS304#不锈钢板制作； 6.加粗全钢面辊； 7.高温淬火压面刀；功率：1.5KW/380V；效率：125KG/H； 8.设置急停开关；	6730	1	6730	
B11	卧式和面机	台	美鹰	HMJ25	1.整体采用SUS304#不锈钢材料制作，面仓可90度翻转； 2.圆杆实心304材质不锈钢搅龙； 3.优质纯铜电机； 4.整机加厚框架； 4.加厚防尘顶盖； 5.输入功率380伏，2.2千瓦； 6.重载轴承，免维护，唇形油封加纯胶油封，密封性好，带急停开关； 7.采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗； 8.均采用齿轮减速传动，效率高，结构紧凑，操作方便，密封性好、和面均匀、耗能少；搅拌能力:25Kg/次，符合卫生标准；	7290	1	7290	
	凉菜间								
C01	紫外线消毒灯	台	明瑞	30W 920*130*80	1、粘捕式； 2、适用面积：不小于40㎡； 3、杀菌方式：紫外线+臭氧；	180	1	180	
C02	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40㎡； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	1	180	
C03	★双温双门高身雪柜	台	伊德欣	YDX2 620*692*1910	1.环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2.加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4.内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5.内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6.全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7.易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8.一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9.层间高低自由调节。方便实用； 10.上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供3C认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据SB/T10794.2-2012、GB26920.2-2015检测要求	4880	1	4880	
C04	单通移门荷台柜	台	大唐瑞泰	2000*600*800	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作； 2.台面厚度≧1.5mm，内衬≧15mm防水机制板并用≧1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用≧1.2mm厚不	6180	1	6180	

					锈钢板制作； 4.加强筋厚度≧1.5mm； 5.配置不锈钢可调子弹脚； 6.移门为双层结构。				
C05-1	台式混水龙头	台	古阁尔	C-XP201	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM； 3.冷热水；	450	2	900	
C05	双星水池柜	台	大唐瑞泰	1300*700*800+150	1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直≥径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用≥38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。	3850	1	3850	
C06	挂式刀具消毒柜	台	伊德欣	410*170*620	功率：220V-350W，容积:350L； 1.可容纳：刀具10把； 2.采用紫外线+臭氧消毒；	1260	1	1260	
C07	★平冷雪柜	台	伊德欣	EXDUR15-2 1500×760×800	1.环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2.加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4.内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5.内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6.全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7.易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8.一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9.层间高低自由调节。方便实用； 10.上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供3C认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据GB26920.2-2015检测要求	4000	1	4000	
C08	挂墙式干手器	台	艾克	AK2630S 200*180*200	吹风类型：冷/热风； 额定功率：1450W；高性能高转速电机，提供强劲风力，扇叶经过动平衡调试，协同整流翼的专业设计，让风大而不噪，干手更舒适。精选高灵敏温度元器件，当干手器温度过热时会启动过热保护，自动断电，极端情况下进行熔断保护；	720	1	720	
C09	感应式洗手星盆(含感应水龙头)	台	大唐瑞泰	500*400*600	1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。	2000	1	2000	
	粗加工间								
D01	挂墙双层架	台	大唐瑞泰	1800*350*680	1.整体采用不锈钢材料； 2.立柱采用卡槽，方管厚度≥2.5mm； 3.层板采用≥0.8mm厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm厚不锈钢板	800	1	800	

D02	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40㎡； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	1	180	
D03	土豆脱皮机	台	美鹰	TP15 670*500*830	1.整体采用SUS304#不锈钢材料制作，包括料筒盖； 2.生产能力：300Kg/，可拆卸式砂板； 3.功率：0.75KW/220V，额定功率：50Hz，防水等级：IPX1； 4.传动轴转速：260r/min，铜芯电机；	3980	1	3980	
D04	挂式刀具消毒柜	台	伊德欣	410*170*620	1.功率：220V-350W，容积:350L； 2.可容纳：刀具10把； 3.采用紫外线+臭氧消毒；	1260	1	1260	
D05	台式绞肉机	台	瑞峰	QG-2A 270*530*586	1.绞肉机与食品接触板材部分均采用食品级材质； 2.外形尺寸：530*370*730； 3.功率：≥1.5KW；电压：220V； 4.工作效率：切片450切丝225绞肉180灌肠150kg/h；	3600	1	3600	
D06	三星盆水池	台	大唐瑞泰	1800*700*800 +150	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，台面厚≥1.5mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成；	3080	1	3080	
D06-1	台式混水龙头	台	古阁尔	C-XP201	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM； 3.冷热水；	450	3	1350	
D07	四层栅格货架	台	大唐瑞泰	1200*500*155 0	1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。	2000	2	4000	
D08	双层工作台带靠背	台	大唐瑞泰	1500*700*950	1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。	3080	1	3080	
	洗消间								
E01	洗地龙头	台	古阁尔	GGR-XD201-T	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3、重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调； 5、进水接口为标准1/2''外螺纹；	3660	1	3660	
E02	集气罩	㎡	大唐瑞泰	900*900*460	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，整体厚≥1.2mm； 2。横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成	2000	1	2000	

E03	四层平板货架	台	大唐瑞泰	1200*500*1550	1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。	2000	1	2000	
E04	收碗车	台	大唐瑞泰	800*560*933	1.台面SUS304#不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.5mm加力筋，层板厚度≥1.5mm不锈钢板， 2.立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管； 3.配4个万向静音轮，其中两个转向带刹车；	2280	2	4560	
E05	上掀门四门碗柜	台	大唐瑞泰	1200*500*1800	1.全柜304发纹贴塑不锈钢板； 2.柜体采用≥1.2mm不锈钢板，配≥1.2mm不锈钢板做加力筋； 3.层板采用≥1.2mm不锈钢板；配≥1.2mm不锈钢板做加力筋； 4.台脚采用Φ38"*1.2mm不锈钢圆管配不锈钢可调性子弹脚； 5.折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺。	5980	2	11960	
E06	★热风循环高温消毒柜	台	伊德欣	RTP720 1300*630*1940	1、不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护； 2、消毒温度范围最高125度，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到≥99.99% 3、箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； ▲4、提供消毒产品生产企业卫生许可证证书复印件	3780	1	3780	
E07	洁碟台(带框架)	台	大唐瑞泰	1000*760*800+150	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，台面厚≥1.5mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成	2180	1	2180	
E08	★提拉式洗碗机	台	德美高	DMG-D 685×830×1425mm	1、功率参数：整机功率≤9.7kW（380V/50Hz）； 2、规格参数：整机规格≥725×820×1425mm，耗水量≤80L/h； 3、整机配置：强力清洗+高温漂洗； 4、清洗数量：60筐/小时； 5、产品选配：国标304不锈钢，便捷万向轮重力脚； 6、电控系统：全电子按键式智能面板，三点式轻触操作； 7、智能系统：多重水位监测，控制进水/补水/溢水/升温/清洗，配置开门停机感应装置； 8、外观设计：采用可视化设计，直观动态清洗，高硬度、耐高温； 9、清洗结构：可拆卸式喷淋管便于清洗，整体水箱导水循环结构，持续高温； ▲10、①商用洗碗机商用洗碗机具有满足GB/T24021-2024标准要求的环境标志(Ⅱ型)产品认证证书；②商用洗碗机防水垫片、进水软管具有满足GB/T1040.2-2022标准要求	10620	1	10620	

					的产品力学认证证书。【投标时提供:①提供有效期内的认证证书;②同时提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果的截图。】 ▲12、①商用洗碗机吸合开关具有满足GB/T2423.2-2008、GB/T4208-2017标准要求、其：高温工作试验在（75±2）℃条件下通电运行试验2小时，试验结束室温处理2小时后，样品外观、结构以及通电运行功能正常，且外壳防水等级达到IPX8的检测（检验）报告；②加热桶依据GB/T4208-2017标准要求，防护等级≥IP69的检测（试验）报告。【投标时提供:①提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测（试验）报告；②同时提供检测（试验）报告在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】				
E09-1	台式混水龙头	台	古阁尔	C-XP201	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM； 3.冷热水；	450	1	450	
E09	双星污碟台(左收残)	台	大唐瑞泰	1800*760*800+150	1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。	3080	1	3080	
E09-2	预冲洗花洒装置	台	古阁尔	GGR-HS202	不锈钢渡洛，陶瓷流量芯；	2270	1	2270	
E10	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40m²； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	1	180	
	主食库								
F01	米面架	台	大唐瑞泰	1000*500*300	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，平板厚度≥1.5mm； 2.立柱采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3.配不锈钢可调子弹脚。 4.焊接打磨抛光而成；	1100	3	3300	
F02	四层平板货架	台	大唐瑞泰	1200*500*1550	1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。	2000	1	2000	
	副食库								
G01	四层平板货架	台	大唐瑞泰	1500*500*1550	1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。	2350	2	4700	
G02	上掀门四门碗柜	台	大唐瑞泰	1200*500*1800	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作； 2.顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.5mm厚不锈钢板制作；	5980	1	5980	

					3.并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.配置不锈钢可调子弹脚。				
	收货区								
H01	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40㎡； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	2	360	
H02	开水器	台	溢香香厨	XCB-3 550*520*1670mm	过滤系统：三级过滤/超滤/RO反渗透 内胆材质：304-1Cr18Ni8 出水方式：二开水 电压：220V50Hz 适用水压：0.1-0.6Mpa 功率：3kw 内胆容积：30L 供水量：开水50L/H 供应源：市政自来水 可供人数：60人 内胆材质：食品级304#不锈钢安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水显示屏：8寸LCD液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报. 紫外线水嘴	7630	1	7630	
H03	智能收货秤(含嵌入式软件)	台	鹏企	pq-aizc170	软件功能： 1、拥有智能收货称独立专用收货管理软件； 2、支持人脸拍照、食材拍照及出入库食材视频流抓取； 3、自动将采购单、食谱餐次、留样菜品、库存情况同步到验货机电子屏。实现入库、出库、留样、盘点、退货等工作，并与验货区摄像头联动实现食材验收片段视频截取，同时将所有数据自动汇总上传至云平台。 4、菜品留样:可精准称量留样菜品(通常为125g-200g)，确保符合食品安全留样重量标准，自动打印留样标签:包含:制作人，菜品名称，留样菜品重量，留样人，留样时间，费样时间等信息； 5、记录查询:支持查看入库，出库，库存，盘点，留样等详细明细； 6、身份核验:支持食材和人脸双摄像头核验，验证食材统一，验证操作人员身份，落实后期食材人员溯源； 硬件参数： 1、CPU：≥RK3566,四核，主频≥1.8GHz； 2、操作系统：≥Android11.0； 3、DDR：≥4G； 4、储存：≥32G； 5、正屏：EDP≥15.6英寸 6、分辨率≥1366*768； 7、WIFI、蓝牙、以太网； 8、称重极限≥300公斤/分度≥50克； 9、内置12000ma电池	11000	1	11000	
H04	感应式洗手星(含感应水龙头)	台	大唐瑞泰	600*500*600	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，台面厚≥1.5mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器；	2000	1	2000	

					3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成产品；				
H05	挂墙式干手器	台	艾克	AK2630S 200*180*200	吹风类型：冷/热风；额定功率：1450W；高性能高转速电机，提供强劲风力，扇叶经过动平衡调试，协同整流翼的专业设计，让风大而不噪，干手更舒适。精选高灵敏温度元器件，当干手器温度过热时会启动过热保护，自动断电，极端情况下进行熔断保护；	600	1	600	
H06	风幕机	台	西奥多	1500*212*226	风量：2560m³/h；功率：高档182W、低档159W；风速：高档11m/s、低档9m/s；噪音:<54dB；贯流式风轮双端齿轮索道，摆风叶片使用双端齿轮索道设计，优质滚珠轴承密封性好。高低两档随意切换，高速出风，形成隔离风幕，将污浊空气隔绝在外，形成护盾，始终保持空气洁净避免冷暖气损耗；	1170	1	1170	
H07	内部开门按钮	台	鹏企	86*20*70	输出NC/NO信号；	100	1	100	
H08	智能晨检考勤一体机	台	鹏企	pq-rlcw8 148*416*30	软件功能： 1、支持双目活体检测人脸识别； 2、利用晨检管理系统对晨检数据进行管理上传； 3、后厨人员人脸识别，非后厨人员预警，同步云平台形成晨午检台账； 4、支持测温异常预警； 5、手部异物（戒指，创可贴，伤口，指甲油）拍照检测推送至管理端后台 6、健康证是否过期状态监测； 硬件参数： 1、支持测温，手部拍照检测，打卡； 2、CPU:≥RK3288，主频：≥1.8； 3、DDR:≥2G； 4、存储：≥8G； 5、显示器：≥8英寸显示屏； 7、分辨率：≥200万像素； 8、支持体温异常自动报警。	11000	1	11000	
H09	卡、码、脸门禁机	套	鹏企	JWS080-AF100-S1 148*30*286	*采用32位超强处理器、支持管理1/2/4个门； *大容量存储器，支持30000张卡与50000条记录； *控制器内置程序看门狗以及硬件看门狗，杜绝死机； *设备支持在线固件升级，优化升级操作简单方便； *通讯密码：支持通讯密码设置，通讯时需要校验通讯密码，设备使用更安全可靠； *全卡开门：超级卡不受限制开门； *多卡开门：支持多人，多组，混合组合开门（A组任意两人组合开门）和跨组多卡开门设置（A组1人+B组1人组合开门）； *首卡开门功能：在设置的时间段内，首卡转换门状态； *反潜回功能：支持通过设置路线实现反潜回功能； *互锁功能：支持多门控制器任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； *区域人数限制：支持设置区域内限制人数； *多种消防报警联动输出：非法卡，门长时间	7800	1	7800	

					未关，火警，胁迫，强制闯入，联动，戒严，防盗等多种报警； *紧急开关门：可远程控制设备紧急情况下常开、常闭或恢复在线。 尺寸：235*285*70mm				
	更衣室								
I01	六门更衣柜	台	大唐瑞泰	1100*400*1800	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，门板厚度≥1.5mm； 2.立柱采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3.配不锈钢可调子弹脚； 4.焊接打磨抛光而成；	2610	2	5220	
	备餐间								
J01	单星盆水池柜	台	大唐瑞泰	700*700*800+150	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，台面厚≥1.5mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成	2180	1	2180	
J01-1	台式混水龙头	台	古阁尔	C-XP201	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM； 3.冷热水；	450	1	450	
J02	单通移门荷台柜	台	大唐瑞泰	1700*700*800	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作； 2.台面厚度≧1.5mm，内衬≧15mm防水机制板并用≧1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用≧1.2mm厚不锈钢板制作； 4.加强筋厚度≧1.5mm； 5.配置不锈钢可调子弹脚； 6.移门为双层结构。	5450	1	5450	
J03	灭蚊灯	台	田可	20W 400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于40㎡； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板,并带有漏电保护装置；	180	1	180	
J04	★智能6门留样柜	台	鹏企	pq-lyg156-6 900*750*1900mm	软件功能： 1、同步营养食谱，根据食谱进行打印留样标签、拍照。 2、留样后同步云平台生成留样台账 3、设备的冷藏箱部分具有+2℃~+10℃的温度采集功能可实现自动控制； 4、设备容积不小于382升，至少具有4层置物架； 5、支持人脸识别、刷卡，严控留样人员管理； 硬件参数： 1、设备由冷藏箱，识别面板，打印区域，三部分组成； 2、科学风道设计，降温速度快。 3、控制方式:电子温控 4、压缩机:国产品牌压缩机 5、工作电压:220V/50HZ 6、制冷方式:风冷 7、制冷剂:环保制冷剂 8、柜身材料:外:201S/S;内:201S/S;	23300	1	23300	

					9、自蒸发冷凝水； 10、设备尺寸：630*722*1940 11、内箱尺寸：514*612*1384 12、设备容积：382L 13、置物架：浸塑钢丝层架 ▲14、提供第三方检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的国家强制性产品认证试验报告。				
	餐厅								
K01	★自助一体称重设备	台	鹏企	pq-dc-sm 595*465*835	1、最大承重50KG，显示分度1克 2、配置：RK3566四核 3、内存：2g 4、存储：32g 5、网络：以太网/WiFi/4G选配 6、餐盘识别：一维条码 7、语音播报，口水罩，美菜灯，3色报警灯，3色 提示灯，独立表头或表头一体 8、ISP屏幕10.1寸，分辨率：1024*600 9、尺寸：55*45*86CM ▲8、提供称重计价系统著作权证书； ▲9、提供营养健康管理系统著作权证书。 ▲10、提供称重装置的专利证书。	5600	8	44800	
K02	自助绑盘机	个	鹏企	pq-bpj365 395*380*200	1、CPU：RK3568 2、运行内存：2G 3、存储内存：16G 4、系统：Android11 5、液晶屏：15.6英寸1920*1080分辨率 6、摄像头：200万像素宽动态，支持活体检测，高效的红外补光，像素1920*1080 7、扫码窗：30万硬解码，可读取一维条码，二维条码，支付码 8、NFC刷卡：IC/ID卡，M1卡等 9、接口：DC/USB2.0*2/USB3.0*2/RJ45/耳机/按键开关 10、WIFI：2.4G/5G支持Wi-Fi802.11b/g/n/ 11、网络：10/100/1000M自适应 12、音响：内置8欧5瓦*2 13、电源适配器：国标DC12V-3A	8800	1	8800	
K03	数字食堂安全监管运营平台	套	鹏企	pq-szajv1.0	1.提供多食堂集团化管理总览功能，并支持多食堂运营情况综合数据大屏输出； 2.支持客座大厅态势巡检大屏输出，让就餐者时时获悉食堂当餐就餐人数、温湿度、当日菜品、销售TOP菜品、食品留样，让员工吃的放心，环境舒心； 3.支持明厨亮灶功能，管理人员可进行远程巡检； 4.支持视频AI智能分析，鼠患出没等食堂后厨违规行为自动抓拍和告警； 5.支持对食堂全区于进行环境监测：主要针对温湿度等人体不易感知的潜在风险进行监测和告警； 6.支持对食堂进行能耗监测，并支持生成能耗报告，出现异常时可进行告警 7.支持智能留样柜，自动计算留样时间，留样过期时进行告警；	13340	1	13340	

K04	智慧餐饮管理系统	套	鹏企	pq-cygl	首页：营业概况，充值概况，会员概况，今日储值概况，今日档口销售概况； 档口管理：档口账号管理，档口区域管理； 会员管理：会员列表，会员设置，会员类型维护， 会员组织维护，会员黑名单，会员BMI，会员余额记录； 卡务管理：卡务设置、实体卡列表、卡务记录；充值管理：后台充值，充值设置； 补贴管理：后台补贴，计划补贴，补贴分组；优惠券管理：弹窗优惠券，优惠券列表，优惠券使用记录，优惠券领取记录； 满减满折管理：满减满折活动管理，满减满折活动使用记录；(数据报表：经营日报、经营月报实现每 日及月度经营状况的动态追踪；终端销售、订单查询、流水账单、入账)查询功能；会员实时余额、会员账户汇总表、会员 消费统计. 会员账户管理与消费行为析；收入分析、支出分析、销售分析、菜品分析； 日志管理：登录日志，操作日志；设置：餐次餐段管理，设备类型管理，设备管理，软件版本管理，托盘管理，餐盘管理；	13340	1	13340	
K05	AI进销存系统	套	鹏企	pq-jxcgl	基础库管理：支持原料库、菜品库、营养元素库、可设置添加菜品所需原料原材料、用量，支持原料询价、竞价审批。 仓库管理：可添加管理仓库、库区、库位，查看仓库的实时库存、库存流水，可对全局、指定仓库、指定原料进行盘点、支持原料的调拨。 供应商管理：支持供应商注册，审批、报价管理、供货管理、退货管理、对账统计。 采购管理：支持要货申请发起采购，也可按原料直接发起采购申请，采购可选择配送地址。支持采购单管理审核、询价单管理、采购单的出入库及退货管理。 入库管理：支持按采购单入库、调拨入库、零采入库，支持入库验收，支持通过智能称验收入库,支持查看入库详情。 出库管理：支持直配出库、生产出库、调拨出库、退货出库、直接出库，可查看出库详情。 统计分析：支持对采购，销售，仓库情况进行统计分析。 菜品管理：支持维护菜品信息，包括菜品增删改,设置菜品关联信息排菜管理：支持手动和智能排菜，生成排菜食谱和原料清单烹饪计划：依照排菜计划生成烹饪计划，管理烹饪 计划包括就餐人数、出餐数量等 要货计划：根据烹饪计划生成原料要货清单，提交集团端审核 库存管理：支持原料出入库和盘点，查看实时库存和库存流水情况，支持报溢报损 仓库管理：支持管理仓库下库区和库位信息，添加仓库管理员库存报表：图表展示原料库存及销售情况，分析销售毛利及仓储情况 系统管理：支持设置门店端系统角色和对应	11500	1	11500	

					权限,支持管理用户				
K06	布菲炉	套	中宝	580*350*290	1.含炉体和食物盆，用于盛放自助餐菜品； 2.材质：304食品级材质； 3.可视玻璃大视窗； 4.单格食物盆，容量：9L； 5.电压：220V；6.功率：800W；	1170	8	9360	
K07	智能托盘	台	鹏企	805-1 410*300*28	ABS材质，两侧各8各激光雕刻二维码，二维码长20mm*20mm底部内含方形芯片；密度1.02-1.05g/cm³质地轻便，便于端取熔点210-230℃不可直接接触明火，但耐短时高温热变形温度（HDT）70-90℃（0.45MPa）耐温性优于普通PP餐具托盘冲击强度（缺口）15-25kJ/m²抗摔性能较好，适合频繁使用吸水率≤0.2%（24h浸泡）不易吸水变形，耐潮湿环境；	40	200	8000	
K08	筷子热风消毒车	台	伊德欣	600*460*820	整体采用优质SUS304#不锈钢制作，厚度≥1.5mm，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护	2520	1	2520	
K09	40格热风消毒餐具柜	台	伊德欣	1775*525*1995	1、不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护； 2、消毒温度范围最高125度，杀灭率达到≥99.99% 3、箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； 4.对开门，设有40格分餐盘，大空间层架；	7780	1	7780	
K10	开水器	台	溢香香厨	XCB-3 550*520*1670mm	过滤系统：三级过滤/超滤/RO反渗透 内胆材质：304-1Cr18Ni8 出水方式：二开水 电压：220V50Hz 适用水压：0.1-0.6Mpa 功率：3kw 内胆容积：30L 供水量：开水50L/H 供应源：市政自来水 可供人数：60人 内胆材质：食品级304#不锈钢安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水显示屏：8寸LCD液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报.紫外线水嘴	7630	1	7630	
K11	内部开门按钮	台	鹏企	86*20*70	输出NC/NO信号；	100	1	100	
K12	卡、码、脸门禁机	套	鹏企	JWS080-AF100-S1 148*30*286	*采用32位超强处理器、支持管理1/2/4个门； *大容量存储器，支持30000张卡与50000条记录； *控制器内置程序看门狗以及硬件看门狗，杜绝死机； *设备支持在线固件升级，优化升级操作简单方便； *通讯密码：支持通讯密码设置，通讯时需要校验通讯密码，设备使用更安全可靠； *全卡开门：超级卡不受限制开门； *多卡开门：支持多人，多组，混合组合开门（A组任意两人组合开门）和跨组多卡开门设置（A组1人+B组1人组合开门）；	7800	1	7800	

					*首卡开门功能：在设置的时间段内，首卡转换门状态； *反潜回功能：支持通过设置路线实现反潜回功能； *互锁功能：支持多门控制器任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； *区域人数限制：支持设置区域内限制人数； *多种消防报警联动输出：非法卡，门长时间未关，火警，胁迫，强制闯入，联动，戒严，防盗等多种报警； *紧急开关门：可远程控制设备紧急情况下常开、常闭或恢复在线。 尺寸：235*285*70mm				
	工具间								
L01	拖把池	台	大唐瑞泰	1200*550*1700	1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作，台面厚≥1.5mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成。	2000	1	2000	
L01-1	单温水龙头	台	古阁尔	C-XP101	1.材质：304不锈钢材质； 2.加高主体约36.2CM；	270	1	270	
	排油烟系统								
M01	排烟管道	㎡	大唐瑞泰	配设备	采用优质201不锈钢板制造，板厚1.2MM，加重筋，角钢法兰连结，所有烟罩与烟管接口连接，连接处密封胶密封，不漏油，管道满焊并打磨；	350	165	57750	
M02	★油烟高压风柜	台	肇丰	11KW	采用架柜式结构，整机外壳采用我厂专利制作，不仅外型美观，运行平衡，而且拆卸，运输安装方便，该风柜具有分压高，风量大，噪音低，结构稳固等特点，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板。风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构。采用多翼前倾式叶轮。 主轴采用45#钢精工制作，加粗型。轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承。采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准。采用高压叶轮，叶片表面不易积油污，清理更容易。大流量，高效率，具有良好效果。轴承，国标皮带轮，三角带采用知名品牌，采用高质量、足功率国标4级铜芯电机； ▲依据GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》其能效等级为2级 ▲具节能证书，产品标准:GB19761-2009，产品符合CQC31-439311-2009认证规则 ▲依据GB3836.1-2010、GB3836.2-2010的标准规定检验报告	10780	1	10780	
M03	变频控制器	台	信聚源	11KW	采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测；	6960	1	6960	

M04	★低空油烟净化器	台	晟科凡蓝	25000m³/h	产品箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构，表面经过深度氧化处理，防腐防锈，外形美观。 采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟首先进入初级装置，逐步对大粒径污染物进行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。 剩余的小粒径污染物进入二级装置，高压静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附，同时，高压静电场有效的降解有害成份，起到消毒、除味作用。 除油烟率达：90% 除异味率达：70% 自动调压电源安装、清洁、维护方便 ▲具有中国环境保护产品认证证书，产品标准:《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术HJ/T62-2001； ▲具有依据DB31/844-2014《饮食业油烟排放标准》。	9120	1	9120	
M05	防火阀	台	兴邦	配管道	防火阀外框采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作,叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片180摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位，4.0°~90°范围内手动调节叶片开启度(调节型)；	900	1	900	
M06	设备支架	套	大唐瑞泰	配设备	1.国标槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	1250	2	2500	
M07	软连接	套	大唐瑞泰	配设备	1.PVC涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。 2.拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM纬向强度≥1600N/5CM。	380	1	380	
M08	不锈钢炉灶封钢	m²	大唐瑞泰		1.整体采用优质SUS304#不锈钢制作；	580	12	6960	
M09	减震器	个	大唐瑞泰	160-200KG	采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm；	250	4	1000	
M10	止回阀	台	兴邦		1.外框采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作； 2.手动关闭或手动复位；	900	3	2700	
	新风系统								
N01	新风管道	m²	大唐瑞泰	配设备	采用优质201不锈钢板制造，板厚1.2MM，加重筋，角钢法兰连结，所有烟罩与烟管接口连接，连接处密封胶密封，不漏油，管道满焊并打磨；	350	120	42000	
N02	★新风风柜	台	肇丰	15000m³/h	采用架柜式结构，整机外壳采用我厂专利制作，不仅外型美观，运行平衡，而且拆卸，运输安装方便，该风柜具有分压高，风量大，噪音低，结构稳固等特点，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板。风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接	6710	1	6710	

					式结构。采用多翼前倾式叶轮。 主轴采用45#钢精工制作，加粗型。轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承。采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准。采用高压叶轮，叶片表面不易积油污，清理更容易。大流量，高效率，具有良好效果。轴承，国标皮带轮，三角带采用知名品牌，采用高质量、足功率国标4级铜芯电机； ▲依据GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》其能效等级为2级 ▲具节能证书，产品标准:GB19761-2009，产品符合CQC31-439311-2009认证规则 ▲依据GB3836.1-2010、GB3836.2-2010的标准规定检验报告				
N03	防火阀	台	兴邦	配管道	防火阀外框采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作,叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片180摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位，4.0°~90°范围内手动调节叶片开启度(调节型）；	900	1	900	
N04	风柜控制器	台	信聚源	3KW	1.采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作，一次浇筑成型。 2.箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。 3.箱门配优质跳锁，采用优质铰链。 4.设置触控按键，一键切换工作模式；	3000	1	3000	
N05	吊装式减震支架	台	大唐瑞泰	配设备	1.国标槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷	1250	1	1250	
N06	出风口	个	大唐瑞泰	400*400	优质不锈钢材质；	250	8	2000	
N07	新风箱	台	大唐瑞泰	1000*800*800	优质国标材质；	2500	1	2500	
N08	不锈钢防雨百叶	个	大唐瑞泰	配设备	整体采用优质SUS304#不锈钢制作；	380	1	380	
N09	软连接	套	大唐瑞泰	配设备	1.PVC涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。 2.拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM纬向强度≥1600N/5CM。	380	1	380	
	燃气事故排风系统								
P01	燃气事故管道	㎡	大唐瑞泰	配设备	采用优质201不锈钢板制造，板厚1.2MM，加重筋，角钢法兰连结，所有烟罩与烟管接口连接，连接处密封胶密封，不漏油，管道满焊并打磨；	350	55	19250	
P02	★防爆轴流风机	台	湖南特通	60#	采用架柜式结构，整机外壳采用我厂专利制作，不仅外型美观，运行平衡，而且拆卸，运输安装方便，该风柜具有分压高，风量大，噪音低，结构稳固等特点，电压380V，功率：1.8KW，直径600； ▲依据GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分；设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》	1600	1	1600	
P03	防火阀	台	兴邦	配管道	防火阀外框采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作,叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处	900	1	900	

					理制作。设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片180摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位，4.0°~90°范围内手动调节叶片开启度(调节型)；				
P04	风机控制器	台	信聚源	1.5KW	1.采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作，一次浇筑成型。 2.箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。 3.箱门配优质跳锁，采用优质铰链。 4.设置触控按键，一键切换工作模式；	2600	1	2600	
P05	吊装式支架	台	大唐瑞泰	配设备	1.国标槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	1250	1	1250	
P06	抽风口	个	大唐瑞泰	300*300	优质不锈钢材质；	250	5	1250	
P07	不锈钢防雨百叶	个	大唐瑞泰	配设备	整体采用优质SUS304#不锈钢制作；	380	1	380	
	洗碗间排蒸汽系统								
Q01	蒸汽管道	㎡	大唐瑞泰	配设备	采用优质201不锈钢板制造，板厚1.2MM，加重筋，角钢法兰连结，所有烟罩与烟管接口连接，连接处密封胶密封，不漏油，管道满焊并打磨；	350	35	12250	
Q02	★防爆轴流风机	台	湖南特通	50#	采用架柜式结构，整机外壳采用我厂专利制作，不仅外型美观，运行平衡，而且拆卸，运输安装方便，该风柜具有分压高，风量大，噪音低，结构稳固等特点，电压380V，功率：1.8KW，直径500； ▲依据GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》	1400	1	1400	
Q03	风机控制器	台	信聚源	0.55KW	1.采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作，一次浇筑成型。 2.箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。 3.箱门配优质跳锁，采用优质铰链。 4.设置触控按键，一键切换工作模式；	2000	1	2000	
Q04	防火阀	台	兴邦	配管道	防火阀外框采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片180摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位，4.0°~90°范围内手动调节叶片开启度(调节型)；	900	1	900	
Q05	吊装式减震支架	套	大唐瑞泰	配设备	1.国标槽钢制作。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	1250	1	1250	
Q06	软连接	套	大唐瑞泰	配设备	1.PVC涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。 2.拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM纬向强度≥1600N/5CM。	380	1	380	
Q07	不锈钢防雨百叶	个	大唐瑞泰	配设备	整体采用优质SUS304#不锈钢制作；	380	1	380	
	二楼、三楼电梯厅导台								

R01	开水器	台	溢香香厨	XCB-3 550*520*1670 mm	过滤系统：三级过滤/超滤/RO反渗透 内胆材质：304-1Cr18Ni8 出水方式：二开水 电压：220V50Hz 适用水压：0.1-0.6Mpa 功率：3kw 内胆容积：30L 供水量：开水50L/H 供应源：市政自来水 可供人数：60人 内胆材质：食品级304#不锈钢安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水显示屏：8寸LCD液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报. 紫外线水嘴	7630	2	15260	
报价		**小写：765850.00元 大写：柒拾陆万伍仟捌佰伍拾元整 单位：元**							