分项报价表

供应商名称：河南怡泽商贸有限公司

采购项目编号：TDZZ-2026-186

单位：元

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	环卫马甲	550	件	43.00	23650.00	质保期1年
2	环卫夏帽	550	顶	23.00	12650.00	质保期1年
3	环卫春秋帽	550	顶	23.00	12650.00	质保期1年
4	环卫棉衣	500	件	230.00	115000.00	质保期1年
5	环卫长款雨衣	300	件	147.00	44100.00	质保期1年
其他费用	已含在报价中					
投标总报价	（大写）：贰拾万零捌仟零伍拾元整 （小写：￥208050.00元）					
备注	保留小数点后两位。					

注：1、供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：刘小飞

供应商名称：河南怡泽商贸有限公司（单位公章）

日期：2026年11月12日

供货内容一览表

序号	货物名称	品牌	生产厂家	型号/规格	技术参数	备注
1	环卫马甲	圣兰泽	河南省圣兰泽服装有限公司	全尺码	一、面料参数： 65.2%聚酯纤维（涤纶）、34.8%棉；斜纹布，克重 180 g/m² 颜色：橘红色（环卫橙），活性染料染色 安全标准：GB 18401- 2010 B类（直接接触皮肤）； 色牢度：耐水洗、耐摩擦、汗渍色牢度4-5级；日晒牢度4-5级；水洗缩水率 2%；不含可分解致癌芳香胺染料，甲醛：未检出，pH6.3 二、款式结构： 门襟：V领，三颗同色纽扣闭合 前片：2个方形贴袋，左右各1个 反光带：5 cm 反光条，每条反光条上下各配荧光黄包边； 正面：横向1道双条反光带；两个口袋上方各1小段反光带 背面：上下两道完整横向双条反光带 锁边：所有裁边全部包缝锁边加固处理，关键受力部位回针打结加固，针脚细密均匀，缝线抗拉强度高，长期使用不易断线、开线、崩缝。 反光性能：逆反射系数 330	质保期1年

					cd/(lx·m²)，经100次水洗后反光条不起翘、不开胶、不脱落需印制单位名称、LOGO	
2	环卫夏帽	圣兰泽	河南省圣兰泽服装有限公司	均码可调节	面料：帽身主体64.9%聚酯纤维（涤纶）、35.1%棉，克重180g/m²；两侧为透气网眼布。 颜色：荧光橘红色，活性印染，不易褪色。 款式结构 宽帽檐：帽檐宽度约8cm，硬衬定型，遮阳挡光、不易变形、不下塌；包边缝合，无脱线。 帽体：平顶款式，左右两侧大透气网布，通风散热；侧面缝制警示条。 帽内：内置吸汗棉汗带，可调节魔术贴/抽绳，头围可调56-62 cm。 正面预留位置可丝印环卫标识LOGO（图中W形标志）。 侧面：缝制荧光绿+灰色反光警示条，反光逆反射系数330 cd/(lx·m²)，水洗不易脱落。 执行标准：GB 18401- 2010 B类； 色牢度4-5级，水洗缩水率2.1%；甲醛：未检出，pH6.2，无致癌芳香胺染料。 性能：面料轻便透气，抗紫外线耐日晒，可经受多次水洗，色牢度优异；反光警示条粘合	质保期1年

					牢固，经反复水洗不易起翘、不开裂、不脱落；整体版型贴合作业需求，通风散热，能够充分适配户外道路环卫夏季高温露天作业环境。 规格：均码可调节；印制单位标识。	
3	环卫春秋帽	圣兰泽	河南省圣兰泽服装有限公司	均码（头围 56 - 62 cm 可调）	面料：帽身主体 65%聚酯纤维（涤纶）+35%棉，斜纹布，克重 190 g/m²，无网眼。 颜色：荧光橘红色，全工艺活性染色。 执行标准：GB 18401- 2010 B 类。 理化指标：色牢度 4-5 级；水洗缩水率 2.3%；甲醛：未检出，pH 6.1，不含可分解致癌芳香胺染料。 款式结构 六片式棒球（鸭舌）帽结构，缝线均匀牢固，帽顶布扣加固。 帽檐：硬质定型帽檐，宽度约 7 cm，边缘包边，不易弯折变形。 侧面：缝制荧光绿+灰色反光警示条，反光逆反射系数≥ 330 cd/(lx·m²)，水洗不易脱落。 后部：塑料排扣式调节扣，头围可调 56 - 62 cm，均码；内置	质保期 1 年

					吸汗汗带。 帽正面预留位置，丝印单位LOGO。 性能：面料耐磨抗晒，本款为春秋款式，不设置透气网布，具备良好防风防尘性能，适配环卫工人春秋季节作业。 规格：均码（头围 56- 62 cm 可调），印制标识。	
4	环卫棉衣	圣兰泽	河南省圣兰泽服装有限公司	全尺码	橘红色环卫冬季棉衣套装（65%涤纶 35%棉）技术参数 外层面料：65%聚酯纤维（涤纶）、35%棉斜纹纱卡，克重 260g/m²；全工艺活性染色，荧光橘红色。 填充物：加厚防寒丝棉，填充量 280g/m²，蓬松保暖、不易结块、无异味。 里料：全涤平纹里布，防静电涤塔夫 1.7 cm 竖条纹（永久导电丝）顺滑不磨皮肤，方便穿脱。 执行标准 GB 18401- 2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类 理化指标：耐洗、耐摩擦、汗渍色牢度 4-5 级，日晒牢度 4-5 级；面料缩水率 2.1%；甲醛：未检出，PH 6.2，不含可分解致癌芳香胺染料。 上衣款式结构	质保期 1 年

					活里活表带可拆卸连帽，帽口抽绳收紧。活里活面、可拆卸棉内胆、可拆卸防风帽 主门襟拉链+拉链为 YKK5 号树脂拉链、双开尾拉头，上下均可拉开。防风挡布、按扣双重闭合，防风锁温。 反光条：5cm 反光带；前胸左右各一道横向反光条，后背两道横向反光条；逆反射系数 330 cd/(lx·m²)，水洗 50 次不开胶、不起皮、不脱落。 口袋：左右大插袋，袋口加固打结；左胸丝印单位标识；后背印制单位名称。 袖口松紧收口；所有缝线部位回针加固。 性能：具备优良防风防寒性能，面料耐磨抗刮，经多次水洗不易褪色；内部填充物蓬松稳定、不易结块成团，适合冬季道路环卫户外作业。	
5	环卫长款雨衣	圣兰泽	河南省圣兰泽服装有限公司	全尺码	面料：高强牛津布，厚度 300D；PU 防水涂层；TPU 复合透湿膜；内里为透气网格布，不闷汗。 颜色：荧光橘红色。 执行标准： GB 18401- 2010 B 类 GB/T 32614- 2016《防雨服》 防水性能：耐静水压 8000 Pa； 缝线处热压封胶，防止针孔渗	质保期1年

					水；TPU 涂层耐水洗、不易起皮脱落。 款式结构 整体长款过膝版型，一体式连帽，帽口带抽绳可收紧，防止雨水灌入。 门襟：内层防水拉链，外层按扣防风挡雨双保险。 反光条：5 cm 反光带，前胸一条、腰部一条横向双反光带、后背两条；逆反射系数 330 cd/(lx·m²)，水洗后反光性能稳定。 口袋：左右两个带袋盖防水大贴袋；袋盖压胶防水。 袖口：魔术贴收口，可调节松紧，防止雨水流入。 所有接缝热压密封，走线工整，受力部位加固回针。 理化指标：色牢度 4-5 级；甲醛：未检出，pH 6.2，无致癌可分解芳香胺染料。 尺码：正面/后背可丝印单位 LOGO。 性能：防水防风性能优异，面料结实耐磨；内里采用网格透气内衬，排湿透气，有效减少穿戴闷热感，充分满足环卫工人雨天露天道路作业使用需求。	

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称（公章）：河南怡泽商贸有限公司

法定代表人或被授权人签字：刘少飞

注：1. 供应商须按照竞争性磋商文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

4. 上述总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

刘少飞