

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目 (设备采购)

采购项目编号: ZJHZ-ZC26035

汉中市南郑区碑坝镇人民政府

致君项目管理有限公司共同编制

2026年08月12日

第一章 投标邀请

致君项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市南郑区碑坝镇人民政府委托，拟对2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZJHZ-ZC26035

二、采购项目名称：2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

三、招标项目简介

采购三座水产养殖大棚钢结构、PO膜、外遮阳、水帘降温设施；养殖配套机电设备、备用柴油发电机组、智慧养殖监控控制系统，含线缆、桥架、安装辅材等内容，按招标文件参数供货及安装。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购））：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人身份证明：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（材料应清晰可辨并进行电子签章）

2、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》及身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标，须提供《法定代表人授权委托书》及法定代表人和委托代理人身份证复印件。（材料应清晰可辨并进行电子签章）

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn)，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中 www.ccgp.gov.cn)；（投标人应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购投标人基本资格条件承诺制的通知》（汉采办采管〔2024〕20号）文件要求，须提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》）。（材料应清晰可辨并进行电子签章）

4、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业；中小微企业须提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业须提供监狱企业证明材料（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。（材料应清晰可辨并进行电子签章）

5、非联合体磋商声明函：本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）。（材料应清晰可辨并进行电子签章）

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操

作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 汉中市南郑区碑坝镇人民政府

地址： 陕西省汉中市南郑区碑坝镇碑坝街

邮编： 723106

联系人： 杨先生

联系电话： 0916-5491064

代理机构：致君项目管理有限公司

地址： 汉中市汉台区北团结街与莲湖路十字华建新城1号电梯2楼左侧

邮编： 723000

联系人： 刘女士

联系电话： 0916-8822133

采购监督机构：南郑县政府采购管理股

联系人：程辉

联系电话：15991836389

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,909,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：致君项目管理有限公司汉中分公司 开户银行：工行汉中北团结街支行 银行账号：2606050319200280123 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的3% 说明：合同签订后3日内按合同约定缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原国家计委(计价格【2002】1980号)《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委办公厅（发改办价格【2003】857号）和国家发展改革委（发改价格【2011】534号）文件的工程类规定计取；在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性缴纳。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市南郑区碑坝镇人民政府和致君项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市南郑区碑坝镇人民政府负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由致君项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市南郑区碑坝镇人民政府。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或

者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是致君项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所

有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识产权的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

本项目为冷水鱼养殖基地设备采购项目，履约实施过程中形成的设备安装调试资料、设备操作规程、系统配置文件、设备运维手册、操作培训课件等全部成果知识产权归属采购人所有。供应商仅限将上述资料用于本项目履约，不得擅自外泄、二次复用、商业使用，项目验收时须完整移交全部资料，相关知识产权侵权责任由供应商自行承担。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

严格按照合同约定标准完成供货、安装调试，配合采购人开展现场核查、资料核验，及时完成问题整改，有序推进项目履约与竣工验收工作。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 具备一至十一条情形之一的, 其投标文件无效, 或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中, 采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的, 应当回避:

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;

(2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;

(3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的, 可以向代理机构书面提出回避申请, 并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员, 有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定, 供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 致君项目管理有限公司 负责答复; 供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由致君项目管理有限公司 负责答复; 供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 致君项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问, 应当明确询问事项, 如以书面形式提出的, 应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率, 降低社会成本, 鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：刘女士

联系电话：0916-8822133

地址：汉中市汉台区北团结街与莲湖路十字华建新城1号电梯2楼左侧

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购三座水产养殖大棚钢结构、PO 膜、外遮阳、水帘降温设施；养殖配套机电设备、备用柴油发电机组、智慧养殖监控控制系统，含线缆、桥架、安装辅材等内容，按招标文件参数供货及安装。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,909,000.00
采购包最高限价（元）：1,908,513.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）	1.00	1,909,000.00	项	其他未列明行业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		1#大棚技术参数				
		序号	名称	材料规格	单位	数量
		1	大棚主体			

1.1	钢骨架	1、主立柱采用 80*60*≥2.5 热镀锌方管 2、端副立柱采用 40*60*≥2.5mm 热镀锌方管 3、端抗风柱采用 50*50*≥2.5mm 热镀锌方管,侧抗风柱采用 50*50*≥2.0mm 热镀锌方管; 4、水平撑采用≥6mm 包塑钢丝绳; 5、剪刀撑采用≥Φ 12 热镀锌圆钢; 6、桁架梁采用上下弦口 40*60*≥2.5, 斜撑 L30*30*3 角钢。 7、钢结构基础预埋件制安。	m2	804
1.2	外遮阳骨架	1、外遮阳立柱采用40*60*≥2.5mm 热镀锌方管 ; 2、外遮阳横梁采用60*40*≥2.5mm 热镀锌方管 3、外遮阳纵梁采用40*60*≥2.5mm 热镀锌方管,外遮阳剪刀撑采用≥Φ32 热镀锌圆钢。	m2	804
1.3	立面外墙	1、≤15 丝 PO 膜; 2、强度与使用寿命: 正常露天温室 4~5 年	m2	531
1.4	外门	1、门体选用宽 2 米, 高 2.2 米推拉门; 2、材质: 镀锌钢管骨架+po 膜。	樘	2
1.5	屋面	1、≤15 丝 PO 膜; 2、强度与使用寿命: 正常露天温室4~5 年。	m2	948
1.6	防虫网	1、≤40 目聚乙烯防虫网	m2	150
1.7	天沟	1、≥2.5 厚镀锌钢板内天沟	m	134
1.8	落水管	φ 110PVC 落水管	m	21
1.9	水帘	型号: 1500*铝合金*100*60	m2	134
2	遮阳系统			
2.1	外遮阳系统	1、传动轴采用Φ40*≥2.5 热镀锌圆管; 2、推杆采用Φ32*≥2 热镀锌圆管; 3、驱动边采用铝型材、外遮阳网≥75%遮阳率圆丝; 4、▲减速电机 380v ≥0.75kw , ≥2.5r/min。	m2	804

3	电路系统			
3.1	外遮阳电机	1、▲外遮阳电机 380V $\geq$ 0.75KW, $\geq 5.2r/min$ 2、(RVV3*1.5+RVV3*0.75) 3、敷设方式：穿 PVC 管敷设	台	1
4	电气系统			

4.1	电源控制箱	大棚内部总电源箱： 一、整体电气基础参数 1、供电制式：三相 AC380V/50Hz，TN-S 三相五线制； 2、▲额定设计负荷：≥12kW W额定工作电流≈24A； 3、进线总开关选用 ≥4P ≥40A 塑壳断路器 4、额定绝缘电压：≥690V 5、工频耐压：2500V/1min 无击穿 闪络短时耐受电流≥6kA/1s 6、控制模式：本地手动 / 自动切换；支持远程中控联动 7、通讯接口：预留 RS485 Modbus RTU，对接大棚环境监测主机； 8、执行标准：GB7251.1、GB/T14048 系列，元器件具备 3C 认证 二、柜体结构与环境参数（大棚高湿多尘环境） 1、安装方式：壁挂式，大棚室内安装； 2、柜体材质：≥1.5mm 冷轧钢板，酸洗磷化 + 户外防腐静电喷塑 3、外形尺寸（宽 × 深 × 高）：600×250×800mm，±10mm 4、防护等级：≥IP54，防尘、防喷淋溅水，适配大棚高湿环境 5、配置柜门门锁，柜门配备接地软连接线；柜内阻燃布线、线槽分隔强弱电 三、内部回路配置（外遮阳 + 水帘整套负载）； 1、进线总回路≥4P ≥40A 塑壳断路器（过载、短路保护）≥Ⅱ级 SPD 浪涌保护器（防雷） 2、多功能电力监测仪表：监测电压、电流、运行状态； 3、总漏电保护：300mA 延时型，防止下级支路误跳闸	台	1
-----	-------	---	---	---

4.2	照明灯	1、额定功率：≥100W LED 2、输入电压：AC85~265V 50Hz（宽电压，适应大棚电压波动）； 3、功率因数：≥0.95 驱动方式：恒流隔离驱动电源，内置浪涌保护 4、色温：≥5000K（正白光，养殖区域优选，便于观察鱼虾状态）； 5、显色指数 Ra≥75 6、光通量：≥11000lm；光效≥110lm/W； 7、光束角度：90° 泛光型	个	8
4.3	配电系统	1、电缆、桥架及钢管：主通道：槽式桥架300×100×≥1.2mm； 2、分支通道：槽式桥架 200×100×≥1.0mm 3、弱电专用：槽式桥架 100×50×≥0.8mm（强弱电分隔敷设） 4、SC20（DN20）：穿 2.5mm²、4mm² 控制线、通讯线缆 SC25（DN25）：单相回路、小型设备出线 SC32（DN32）：三相小型电机回路（风机、水泵） SC40（DN40）：大功率动力分支线缆 SC50（DN50）：主干电缆保护、穿墙保护	m2	804
5	设备系统（1#2#3#大棚合计）			

5.1	湿帘供水泵	6 台静音水泵，1 台普通水泵： 一、静音变频潜水泵（永磁无刷变频，景观/ 邻居民区鱼池推荐） 驱动形式：永磁直流无刷变频电机，正弦波驱动 1、供电：AC220V/380V 50Hz（可选三相380V）； 2、材质：泵体工程塑料 / 304 不锈钢；陶瓷转轴，耐腐蚀 3、防护等级：≥IP68，可长期潜水运行 4、噪音指标：1 米距离 ≤42dB (A)；内置减震底座，震动极低 5、额定功率：≥1.5kW； 6、最大流量：25m³/h； 7、额定扬程：≥8m； 8、出水口口径：DN50（2 寸）； 9、调节功能：流量 0~100% 无级可调； 10、控制器带液晶面板 智能保护：缺水空转保护、堵转保护、过压/ 欠压、过热保护； 11 通讯接口：预留 RS485 Modbus，可对接养殖中控平台 二、普通交流潜水泵（定频 QDX/WQ 型，鱼塘换水、排污通用款） 1、驱动形式：传统异步交流定频电机； 2、供电制式：三相 AC380V 50Hz 3、泵体材质：同等或优于铸铁外壳；同等或优于不锈钢叶轮。铸铁外壳、不锈钢叶轮 4、防护等级：≥IP68； 5、噪音指标：1 米距离 58~65dB (A)； 6、额定功率：≥1.5kW 7、流量：≥24m³/h 8、额定扬程：≥8m 9、出水口口径：DN50（2 寸） 10、保护配置：内置过热保护；无缺水自动停机保护	台	7
5.2	风机	漩涡风机 5 台；罗茨风机 10 台： 一、高压漩涡风机（漩涡气泵 水产微	台	15

				孔曝气，标书标准参数) 1、适配 Φ 16mm 纳米曝气管，小型池塘、育苗池使用，三相 380V 2、额定功率：≥800W； 3、供电制式：AC380V/50Hz；可选单相220V电机：全铜芯感应电机，无油润滑 4、额定风量：≥60 m³/h 5、最大正压：16kPa（0.016MPa）； 6、转速：≥2880 r/min 7、进出气口径：DN40（40mm）； 8、适用水深：≤1.5m 池塘 / 育苗池 可带动纳米曝气管：Φ 16 微孔管 80~120米 9、防护等级：≥IP54；风机外壳铝合金压铸 10、噪音：≤72dB（1 米距离）； 11、联动接口：可配套交流接触器，接入养殖中控系统，溶氧阈值自动启停 二、三叶罗茨风机 1、额定功率：≥2.2kW，三相异步电机380V/50Hz 2、机型：三叶罗茨鼓风机， 3、额定风量：≥3.2 m³/min 4、额定升压：≥29.4kPa（3 米水深工况） 5、主轴转速：≥1450 r/min 6、进出气法兰口径：DN65； 7、传动方式：皮带传动 / 直联可选，推荐直联 8、适用水深：1.0~3.0m 养殖池塘； 9、可带动 Φ 16 纳米曝气管：250~400米 10、壳体材质：同等或优于灰铸铁； 11、支持全天候 24h 不间断曝气 12、噪音：≤78dB，（1 米距离）， 13、配件：进出口消音器、泄压阀、单向阀、空气滤清器、减震底座 14、控制对接：接入配电柜接触器，接受中控系统开关量联动控制			
--	--	--	--	--	--	--	--

5.3	pp 材质鱼池圆形	1、直径 8 米，深度 2 米： 2、板材材质：全新食品级聚丙烯 PP 板（原生料） 3、▲板材厚度：主流选用$\geq 10\text{mm}$ 4、颜色：池体黑色 5、工艺：热熔无缝焊接成型，焊缝一体，不渗漏；外侧配套加强筋加固； 6、密度：$\geq 0.91\text{g/cm}^3$；耐酸碱、抗老化、防水不渗水 适用水体：淡水、低盐度水产养殖水体；耐受 pH 5~10	个	7
5.4	发电机	（含停电报警系统一套） 一、基础性能参数 1、▲额定功率：$\geq 30\text{kW}$（持续输出功率）；备用功率$\geq 33\text{kW}$； 2、机组型式：开架式 / 静音款（大棚周边推荐静音型）； 3、供电制式：三相 AC380V/230V，50Hz功率因数：≥ 0.8（滞后） 4、▲额定电流：$\geq 57\text{A}$ 5、转速：$\geq 1500\text{r/min}$ 6、调压方式：AVR 自动电压调节； 7、电压调整率：$\leq \pm 2.5\%$ 8、频率波动率：$\leq \pm 0.5\%$； 9、励磁方式：无刷同步交流发电机 二、柴油机部分 1、燃油类型：0# 柴油； 2、冷却方式：水冷循环； 3、启动方式：24V 直流电动启动 4、润滑方式：压力强制润滑； 5、进气形式：涡轮增压 6、▲燃油消耗率：$\leq 220\text{g/kW} \cdot \text{h}$（75% 负载工况）； 7、油箱容积：$\geq 80\text{L}$，连续满载运行$\geq 8$小时	台	1

			5.5	智能化设备（核心产品）	水产智慧养殖成套系统技术参数 一、显示屏； 1、★显示屏规格： ≥6 m²户外智慧 LED 显示屏 2、水温监测单元 + 多参数水质在线监测 + 智能水质报警系统 二、 ≥6 m²户外智慧 LED 显示屏（养殖数据展示屏） 1、户外 ≤ P5 全彩，总面积 ≥6m²； 2、基础尺寸：箱体标准 960mm×960 mm 压铸铝箱体 3、像素间距： ≤ P5mm；像素密度 ≥40 000点 /m²； 4、▲整屏分辨率： ≥576 点 ×576 点 5、亮度指标： ≥5500cd/m²，支持光敏自动亮度调节；对比度≥3000:1； 6、刷新频率： ≥3840Hz；色深 16bit，灰度等级≥65536 级 7、可视角度：水平/垂直≥140 °； 8、▲防护等级：正面≥ IP65，背面≥ IP54； 全天候户外防水防尘 9、显示功能：实时轮播：水温、溶解氧、 pH、氨氮、亚盐、设备运行状态超标红色弹窗预警、声光联动提示，支持投放计划、历史曲线、报警信息展示 10、▲数据接口：RJ45 网口、4G 模块；支持对接养殖中控主机，实时同步传感器数据 11、供电：AC220V；含防雷、过压保护模块 三、水温在线监测单元（浸没式传感器）； 1、▲测量范围：0～60℃ 2、▲测量精度： ±0.2℃；分辨率0.1℃； 3、探头防护： ≥IP68 不锈钢防水探头，长期水下浸没 4、信号输出：RS485 Modbus RTU； 5、采样周期：1s～60min 可自定义 6、线缆长度：标配 10m 防水线缆，可	套	1	
--	--	--	-----	-------------	--	---	---	--

延长温度补偿：内置自动温补模块
四、智能多参数水质在线监测系统
1、监测参数及技术指标：
溶解氧 DO（荧光法，无电解液）
量程：0~20mg/L；精度 ±0.3mg/L；
分辨率 0.01mg/L
pH 酸碱度
量程：0~14pH；精度 ±0.05pH；分
辨率0.01pH
氨氮 NH3 -N
量程：0~5mg/L；精度 ±5% FS；分
辨率0.01mg/L
亚硝酸盐 NO2 _
量程：0~2mg/L；分辨率 0.01mg/L
浊度：0~1000NTU
可选扩展：电导率、盐度、ORP 氧化还
原电位
五、设备通用参数
1、传感器防护等级：IP68，可长期水下安
装通信协议：RS485 Modb
us，支持 4G 无线上传云平台
采样频率：1~30 分钟可调
数据存储：本地 8G 存储卡，保存≥12
个月历史数据
自动校准提醒功能；支持单点 / 多点校准
六、智能水质检测报警控制系统
1、阈值自定义：水温、溶氧、pH、氨氮
、亚盐全部参数独立设置上下限预警值

			多级报警模式 现场：声光报警器（红色警示灯 + 蜂鸣） 远程：手机 APP 推送、短信告警、微信消息提醒 大屏联动： ≥6 m²显示屏红色醒目告警弹窗联动控制逻辑（核心功能） 溶氧过低： 自动触发增氧设备启动 水质严重异常：可联动暂停投料机投喂，避免残饵恶化水体 水温超限推送预警信息 报警过滤机制：防止瞬时波动误报警（可设置持续超限 3~30s 触发告警） 报警记录： 自动存储报警时间、对应参数数值、持续时长，可导出报表 中控主机硬件 多路 RS485 接口，接入所有传感器、投料机、显示屏 继电器输出端口，可控制增氧机、水泵等外设 供电：AC220V，具备断电告警、后备电池接口 软件平台 PC 网页端 + 手机 APP；实时数据、历史曲线、报表导出 支持远程修改投料计划、修改报警阈值		
--	--	--	--	--	--

		一、基础结构材质 规格型号：外径 Φ 16mm，内径 Φ 10mm，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 材质：同等或优于高分子 EPDM 复合橡胶； 二、微孔与曝气核心指标 管壁微孔孔径：0.03~0.06mm（纳米级微孔） ▲微孔密度：700~1200 个 / 米 出水气泡直径：0.5~2mm（淡水）；0.8~3mm（海水） 标准通气量：0.1~0.4m³/h · m；有效曝气量 0.002~0.006m³/min · m 氧利用率：≥28%（水下 1.5~2.5m 水深条件） 动力效率：≥6.2kgO₂ /kW · h，远高于叶轮增氧机		
5.6	纳米曝气管	三、压力、水深、工况参数 工作气压范围：15~60kPa；推荐稳定运行气压 25~40kPa 管路压力损耗：200m 管线总压力损失 $\leq 0.4\text{kPa}$ 适用水深：0~5m 水产养殖池塘（推荐铺设水深 1.2~3.0m） 工作水温：0~55℃ 连续工作时长：支持 24h 不间断曝气 设计使用寿命：≥3 年（规范使用、定期吹扫维护） 四、铺设配套 ▲有效服务面积：1~8 m²/ 米曝气管 风机匹配标准：≥1kW 旋涡 / 罗茨风机 适配 150~200 米纳米曝气管 安装方式：沿池底平铺，距离池底 20~30cm，避免搅动底泥 配套管件：PVC 主管、直通、三通、堵头、管卡、不锈钢卡扣；	m	3000

		一、基础电气参数 1、▲额定总负荷：≥60kW，三相AC380V/50Hz 额定工作电流： 2、计算电流≈96A； 3、主开关选型≥ 4P 塑壳断路器≥ 125A（预留安全余量）； 4、▲额定绝缘电压：≥690V 5、工频耐压：≥2500V/1min，无击穿 闪络额定短时耐受电流 I_{cw}：≥15kA/1s 功率因数适用范围：0.8~0.95 接地制式：TN-S 三相五线（L1/L2/L3/N/PE） 二、柜体结构与环境参数 柜体形式：落地式户外配电柜，前后开门，带电电缆进出线隔室 外壳材质：冷轧钢板，板材厚度≥1.5mm；酸洗磷化 + 户外静电喷塑防腐 外形参考尺寸（宽 × 深 × 高）：800×600×1200mm 防护等级：≥IP54； 工作环境温度：-20℃~+55℃ 环境湿度：10%~95% RH，无凝露；柜内选配防凝露加热器 安装方式：落地基础槽钢固定 门锁：户外专用防盗门锁，柜门配置接地软连接线 三、主母线配置 母线材质：T2 紫铜排，表面镀锡抗氧化 主母线规格：TMY-30×4mm 三相母线；PE排 25×4mm 母线全部热缩绝缘包裹，相间设置绝缘隔板 接线端子采用镀锡铜端子，力矩紧固含 100米 YJV4*35+1*16 铜芯线	个	1
--	--	---	---	---

		5.8	鱼食自动投喂机	1、▲容量：≥10L，可存放颗粒饲料约4.5～5kg（视饲料比重）； 2、适用饲料：2～9mm 颗粒鱼粮； 3、机身材质：同等或优于 ABS 工程塑料，户外防水、防紫外线、防雨304 不锈钢，户外防水、防紫外线、防雨 4、安装方式：固定在池边平台/支架，出料口高于水面； 5、额定电源：AC220V 50Hz； 6、▲整机功率：振动式 120W～180W； 7、▲投料距离：3～18m；360 °/180 °定向抛撒可选； 8、投料速率：50～600kg/h，连续可调 9、饲料适配粒径：1.0～8mm ； 10、饲料破碎率：≤5% 11、单次投料时长：1s～999s 可调 12、每日投喂组数：1～24 组定时任务 13、下料方式：螺旋下料 / 振动下料，具备防卡料、防架空结构 14、控制与防护 控制模式：本地定时 + 手动启停； 保护功能：无料自动停机、过载保护、	个	22	
			2#大棚 技术参数				
			序号	名称	材料规格	单位	数量
			1	大棚主体			

1.1	钢骨架	1、主立柱采用 80*60*≥2.5 热镀锌方管。 2、端副立柱采用 40*60*≥2.5 mm热镀锌方管； 3、端抗风柱采用 50*50*≥2.5 mm热镀锌方管 4、侧抗风柱采用 50*50*≥2.0 mm热镀锌方管； 5、水平撑采用≥6mm 包塑钢丝绳， 6、剪刀撑采用≥Φ 12 热镀锌圆钢 7、桁架梁采用上下弦 □40*60*≥2.5； 8、斜撑 L30*30*≥3 角钢。 9、含钢结构基础预埋件制安。	m2	432
1.2	外遮阳骨架	1、外遮阳立柱采用 40*60*≥2.5mm 热镀锌方管； 2、外遮阳横梁采用 60*40*≥2.5mm 热镀锌方管； 3、外遮阳纵梁采用 40*60*≥2.5mm 热镀锌方管； 4、外遮阳剪刀撑采用≥Φ32 热镀锌圆钢	m2	432
1.3	立面外墙	1、≤15 丝 PO 膜； 2、强度与使用寿命：正常露天 温室 4~5 年	m2	327.6
1.4	外门	1、门体选用宽 2 米，高 2.2 米推拉门； 2、材质：镀锌钢管骨架+po 膜	樘	2
1.5	屋面	1、≤15 丝 PO 膜； 2、强度与使用寿命：正常露天 温室 4~5 年	m2	230.4
1.6	天沟	1、≥2.5 厚镀锌钢板内天沟	m	51
1.7	落水管	φ 110PVC 落水管	m	12
1.8	防虫网	1、≤40 目聚乙烯防虫网	m2	70
1.9	水帘	型号：1500*铝合金*100*60	m2	62
2	遮阳系统			

2.1	外遮阳系统	1、传动轴采用 $\Phi 40 \times \geq 2.5$ 热镀锌圆管； 2、推杆采用 $\Phi 32 \times \geq 2$ 热镀锌圆管； 3、驱动边采用铝型材、外遮阳网 $\geq 75\%$ 遮阳率圆丝； 4、▲减速电机 380v $\geq 0.75\text{kw}$ ， $\geq 2.5\text{r/min}$	m2	804
3	电路系统			
3.1	外遮阳电机	1、▲外遮阳电机 380V $\geq 0.75\text{KW}$ ， $\geq 5.2\text{r/min}$ 2、（RVV3*1.5+RVV3*0.75）； 3、敷设方式：PVC 穿管敷设	台	1
4	电气系统			

		4.1	电源控制箱	大棚内部总电源箱： 一、整体电气基础参数 1、供电制式：三相 AC380V/50 Hz， TN-S 三相五线制； 2、▲额定设计负荷： ≥12kW W额定工作电流≈24A； 3、进线总开关选用 ≥4P ≥40 A塑壳断路器 额定绝缘电压： ≥690V 4、工频耐压： 2500V/1min 无击穿闪络； 5、短时耐受电流≥6kA/1s 6、控制模式： 本地手动 / 自动切换；支持远程中控联动； 7、通讯接口： 预留 RS485 Modbus RTU， 对接大棚环境监测主机 8、执行标准： GB7251.1、 GB/T14048系列， 元器件具备 3C 认证 二、柜体结构与环境参数（大棚高湿多尘环境）； 1、安装方式： 壁挂式， 大棚室内安装 2、柜体材质： ≥1.5mm 冷轧钢板， 酸洗磷化 + 户外防腐静电喷塑 3、外形尺寸（宽 × 深 × 高）： 600×250×800mm。 ± 10mm	台	1
--	--	-----	-------	--	---	---

			4、防护等级：≥IP54，防尘、防喷淋溅水，适配大棚高湿环境 5、配置柜门门锁，柜门配备接地软连接线；柜内阻燃布线、线槽分隔强弱电 三、内部回路配置（外遮阳 + 水帘整套负载） 1、进线总回路 ≥4P ≥40A 塑壳断路器（过载、短路保护） ≥Ⅱ级 SPD 浪涌保护器（防雷） 2、多功能电力监测仪表：监测电压、电流、运行状态 3、总漏电保护：300mA 延时型，防止下级支路误跳闸	台	1										
	4.2	照明灯	1、额定功率：≥100W LED 2、输入电压：AC85~265V 50Hz（宽电压，适应大棚电压波动）； 3、功率因数：≥0.95 驱动方式：恒流隔离驱动电源，内置浪涌保护 4、色温：≥5000K（正白光，养殖区域优选，便于观察鱼虾状态）； 5、显色指数 Ra≥75 6、光通量：≥11000lm；光效≥110lm/W； 7、光束角度：90° 泛光型	个	8										
	3#大棚技术参数 <table><tr><td>序号</td><td>名称</td><td>材料规格</td><td>单位</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="4">大棚主体</td></tr></table>					序号	名称	材料规格	单位	数量	1	大棚主体			
序号	名称	材料规格	单位	数量											
1	大棚主体														

1.1	钢骨架	1、主立柱采用 80*60*≥2.5 热镀锌方管。 2、端副立柱采用 40*60*≥2.5 mm热镀锌方管; 3、端抗风柱采用 50*50*≥2.5 mm热镀锌方管; 4、侧抗风柱采用 50*50*≥2.0 mm热镀锌方管; 5、水平撑采用≥6mm 包塑钢丝绳 6、剪刀撑采用≥Φ 12 热镀锌圆钢 7、桁架梁采用上下弦 口40*60*≥2.5; 8、斜撑 L30*30*≥3 角钢。 9、含钢结构基础预埋件制安。	m2	804
1.2	外遮阳骨架	1、外遮阳立柱采用 40*60*≥2.5mm 热镀锌方管; 2、外遮阳横梁采用 60*40*≥2.5mm 热镀锌方管; 3、外遮阳纵梁采用 40*60*≥2.5mm 热镀锌方管; 4、外遮阳剪刀撑采用≥Φ32 热镀锌圆钢	m2	804
1.3	立面外墙	1、≤15 丝 PO 膜; 2、强度与使用寿命: 正常露天 温室 4~5 年	m2	531
1.4	外门	1、门体选用宽 2 米, 高 2.2 米推拉门; 2、材质: 镀锌钢管骨架+po膜	樘	2
1.5	屋面	1、≤15 丝 PO 膜; 2、强度与使用寿命: 正常露天 温室 4~5 年	m2	948
1.6	防虫网	1、≤40 目聚乙烯防虫网	m2	150
1.7	天沟	1、≥2.5 厚镀锌钢板内天沟	m	134
1.8	落水管	φ 110PVC 落水管	m	21
1.9	水帘	型号: 1500*铝合金*100*60	m2	134
2	遮阳系统			

2.1	外遮阳系统	1、传动轴采用 $\Phi 40 \times \geq 2.5$ 热镀锌圆管； 2、推杆采用 $\Phi 32 \times \geq 2$ 热镀锌圆管； 3、驱动边采用铝型材、外遮阳网 $\geq 75\%$ 遮阳率圆丝； 4、▲减速电机 380v $\geq 0.75\text{kw}$ ， $\geq 2.5\text{r/min}$	m2	804
3	电路系统			
3.1	外遮阳电机	1、▲外遮阳电机 380V $\geq 0.75\text{KW}$ ， $\geq 5.2\text{r/min}$ ； 2、（RVV3*1.5+RVV3*0.75）； 3、敷设方式：PVC 穿管敷设	台	1
4	电气系统			

3			4.1 电源控制箱 大棚内部总电源箱： 一、整体电气基础参数 1、供电制式：三相 AC380V/50 Hz，TN-S 三相五线制； 2、▲电源控制箱额定设计负荷： ≥12kW，额定工作电流 ≈24A； 3、进线总开关选用 ≥4P ≥40 A塑壳断路器 额定绝缘电压：≥690V 4、工频耐压：2500V/1min 无击穿闪络； 5、短时耐受电流≥6kA/1s 6、控制模式：本地手动 / 自动切换；支持远程中控联动； 7、通讯接口：预留 RS485 Mod bus RTU，对接大棚环境监测主机 8、执行标准：GB7251.1、GB/T14048系列，元器件具备 3C 认证 二、柜体结构与环境参数（大棚高湿多尘环境）； 1、安装方式：壁挂式，大棚室内安装 2、柜体材质：≥1.5mm 冷轧钢板，酸洗磷化 + 户外防腐静电喷塑 3、外形尺寸（宽 × 深 × 高）： 600×250×800mm。± 10mm 4、防护等级：≥IP54，防尘、防喷淋溅水，适配大棚高湿环境	台	1
---	--	--	---	---	---

		5、配置柜门门锁，柜门配备接地软连接线；柜内阻燃布线、线槽分隔强弱电 三、内部回路配置（外遮阳 + 水帘整套负载） 1、进线总回路 $\geq 4P \geq 40A$ 塑壳断路器（过载、短路保护） $\geq II$ 级 SPD 浪涌保护器（防雷） 2、多功能电力监测仪表：监测电压、电流、运行状态 3、总漏电保护：300mA 延时型，防止下级支路误跳闸		
4.2	照明灯	1、额定功率： $\geq 100W$ LED 2、输入电压：AC85~265V 50 Hz（宽电压，适应大棚电压波动）； 3、功率因数： ≥ 0.95 驱动方式：恒流隔离驱动电源，内置浪涌保护 4、色温： $\geq 5000K$（正白光，养殖区域优选，便于观察鱼虾状态）； 5、显色指数 $Ra \geq 75$ 6、光通量： $\geq 11000lm$；光效 $\geq 110lm/W$； 7、光束角度：90° 泛光型	个	8

采购包1:

在承诺的质保期（2年）内对所有产品及时进行免费的售后服务。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

3.5其他要求

因本项目为不见面开标，投标人无需在开标现场提交纸质投标文件，待采购结果发布后3个工作日内成交投标人向代理机构提交纸质版投标文件以便于存档，投标文件包括:正本壹份，副本贰份，电子版U盘壹份(含投标文件全部内容)。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标人身份证明	投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（材料应清晰可辨并进行电子签章）	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
2	法定代表人授权书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》及身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标，须提供《法定代表人授权委托书》及法定代表人和委托代理人身份证复印件。（材料应清晰可辨并进行电子签章）	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录,未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn),也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn);(投标人应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购投标人基本资格条件承诺制的通知》(汉采办采管〔2024〕20号)文件要求,须提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》)。(材料应清晰可辨并进行电子签章)	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
4	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购,投标人应为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业;中小微企业须提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业须提供监狱企业证明材料(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业)。(材料应清晰可辨并进行电子签章)	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
5	非联合体磋商声明函	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。(材料应清晰可辨并进行电子签章)	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单
2	投标报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。	投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

3	投标文件签署、盖章	与所投项目名称、项目编号一致，且符合招标文件签署盖章要求。	本国产品说明.docx 开标一览表 投标方案.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 中小企业声明函 商务应答表 类似项目业绩表.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 投标分项报价表.docx 产品技术参数表 技术偏离表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 商务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx
---	-----------	-------------------------------	---

4	投标文件格式	符合“招标文件格式”的规定。	本国产品说明.docx 开标一览表 投标方案.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 中小企业声明函 商务应答表 类似项目业绩表.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 投标分项报价表.docx 产品技术参数表 技术偏离表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 商务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx
5	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
6	交货期	符合招标文件要求。	商务应答表 商务条款偏离表.docx
7	投标保证金	符合招标文件要求。	投标保证金.docx
8	技术参数	符合“3.3技术要求”中标★项技术参数要求，不得出现负偏离。	投标方案.docx 产品技术参数表 技术偏离表.docx
9	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术条款、商务实质性条款。	投标方案.docx 产品技术参数表 技术偏离表.docx 商务条款偏离表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效

力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	依据招标文件技术参数对投标人响应内容逐项开展评审：标注★为实质性条款，不满足直接判定无效投标；本技术评审分项满分40分，▲重要条款、无标识普通条款出现未响应、达不到技术标准、负偏离均予以扣分，技术正偏离不给予加分。 （1）实质性条款（★）：本项目设置1项★实质性条款，未完全响应要求的，投标文件按无效投标处理；（2）标注（▲）重要技术条款共27项，分值27分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣1分，扣至0分为止；（3）无标识普通技术条款，分值13分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.1分，扣至0分为止；注：投标人须在技术偏离表对全部技术参数逐项填报响应说明；★实质性条款、▲重要条款须附上对应佐证材料（包括但不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明资料等）并标注材料页码，普通条款仅需在表格中作出响应，无需另行提供佐证材料。	40.0000	客观	产品技术参数表 技术偏离表.docx 投标方案.docx
	企业业绩	一、评审内容：投标人或拟供产品制造厂商提供2023年8月1日至今类似项目业绩。二、赋分标准：每提供1份得2.5分，最高得5分。无此项内容不得分。（注：业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同协议书为准，投标文件中附中标（成交）通知书或合同协议书扫描件。）	5.0000	客观	类似项目业绩表.docx

节能环保	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分1分。政府强制采购产品不予加分。评审标准：以投标人加盖公章的证明材料复印件为准。	1.0000	客观	投标方案.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx
应急保障承诺	投标人须出具加盖单位公章的书面应急保障承诺，承诺完整覆盖以下3项内容，各项独立计分：1、承诺建立项目专属应急组织架构、配备24小时应急联络人并明确全流程分级响应机制，得2分；2、承诺针对原材料短缺、物流延期供货、设备参数不符、偷工减料问题制定处置方案及赔付保障条款，得1分；3、承诺针对鱼池断电缺氧、大棚破损渗漏、智慧水质监控控制系统故障制定专项养殖应急处置措施，得1分。注：须附上对应有效承诺书，承诺内容不全、未提交承诺书的，该项不予计分。	4.0000	客观	投标方案.docx

项目实施方案	一、评审内容 本项目实施方案需满足本项目大棚成套设备供货、现场组装安装、系统调试、电路布设、设备联动试运行、安全施工、按期投运、验收交付全流程实施需求。根据投标人提供的项目实施方案进行评审，内容包含但不限于：①项目的重点和难点分析；②项目进度计划及保障措施；③施工全过程安全保障措施；④安装调试专项方案；⑤项目全过程安全管理方案；⑥现场施工组织与衔接管控方案；⑦试运行与投运落地管控方案；⑧项目突发状况应急预案。二、评审标准 完整性：涵盖全部八项实施模块，各板块内容完整详实、关键要素无遗漏；可操作性：实施流程清晰，人员、设备、工期、质控、应急等措施切实可行，可直接落地；针对性：契合本项目大棚建设安装、设备集成、配套系统布设及长效运行的专属实施要求，杜绝通用模板堆砌内容。三、赋分标准（满分 8 分） 评审内容共计八项，方案内容详实完整、逻辑清晰、贴合项目实际、全面满足采购要求的，得 8 分。每缺失一项内容扣 1 分，每项内容存在 1 处缺陷扣 0.2 分，扣完即止。四、未提供本项目实施方案不得分。注：缺陷是指该项方案已有内容，但内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。无对应分项内容按整项缺失扣分，不按缺陷扣分。	8.0000	主观	投标方案.docx
--------	--	--------	----	-----------

详细评审

质量保障	一、评审内容 本项目质量保障方案需满足本项目大棚成套设备供货、现场安装、系统调试、试运行、验收全流程质量管控需求。根据投标人提供的质量保障专项方案进行评审，内容包含但不限于：①设备出厂及到货质检管控措施；②现场安装施工质量管控措施；③设备组装调试、系统匹配精度控制措施；④全流程质量追溯与整改机制。二、评审标准 完整性：涵盖全部四项质量管控模块，内容完整详实，关键质控环节无遗漏； 可操作性：质量管控流程清晰，检验手段、管控节点、责任机制切实可行； 针对性：契合本项目大棚设备安装、系统集成、配套设施布置的专项质量管控要求，杜绝通用模板堆砌内容。三、赋分标准（满分 2 分） 评审内容共计四项，方案内容详实完整、逻辑清晰、贴合项目实际、全面满足采购要求的，得 2 分。每缺失一项内容扣 0.5 分，每项内容存在 1 处缺陷扣 0.1 分，扣完即止。四、未提供本质量保障方案不得分。 注：缺陷是指该项方案已有内容，但内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。无对应分项内容按整项缺失扣分，不按缺陷扣分。	2.0000	主观	投标方案.docx
------	--	--------	----	-----------

技术培训方案	一、评审内容 本项目技术培训方案需满足本项目大棚成套设备操作、运维、调试、日常管理教学需求。根据投标人提供的技术培训专项方案进行评审，内容包含但不限于： ①设备基础操作与日常巡检培训； ②设备调试、日常维护及常见故障排查培训；③设备运行管理、系统操作规范培训；④长期售后线上+线下持续性技术指导服务。 二、评审标准 完整性：涵盖全部四项培训模块，内容完整详实，培训对象、课时、教具、课程内容无关键缺失； 可操作性：培训流程清晰，授课形式、考核方式、实操安排措施切实可行； 针对性：契合本项目大棚成套设备实操、运维、日常管理培训要求，杜绝通用模板堆砌内容。 三、赋分标准（满分 2 分） 评审内容共计四项，方案内容详实完整、逻辑清晰、贴合项目实际、全面满足采购要求的，得 2 分。每缺失一项内容扣 0.5 分，每项内容存在 1 处缺陷扣 0.1 分，扣完即止。 四、未提供本技术培训方案不得分。 注：缺陷是指该项方案已有内容，但内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。无对应分项内容按整项缺失扣分，不按缺陷扣分。	2.0000	主观	投标方案.docx
--------	---	--------	----	-----------

交货方案	一、评审内容 本项目交货方案需满足本项目大棚成套设备生产、运输、到货验收、仓储防护全流程供货需求。根据投标人提供的交货专项方案进行评审，内容包含但不限于：①设备生产排产及按期交付保障措施；②设备包装、防震防潮专项运输防护方案；③到货清点、开箱检验、设备核验流程；④延期交付应急保障与补救措施。二、评审标准 完整性：涵盖全部四项交货模块，内容完整详实，供货全流程关键节点无遗漏；可操作性：交货流程清晰，人员配置、物流安排、检验流程、应急措施切实可行；针对性：契合本项目大棚成套设备运输、仓储、防护的特殊管控要求，杜绝通用模板堆砌内容。三、赋分标准（满分 4 分） 评审内容共计四项，方案内容详实完整、逻辑清晰、贴合项目实际、全面满足采购要求的，得 4 分。每缺失一项内容扣 1 分，每项内容存在 1 处缺陷扣 0.2 分，扣完即止。四、未提供本交货方案不得分。注：缺陷是指该项方案已有内容，但内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。无对应分项内容按整项缺失扣分，不按缺陷扣分。	4.0000	主观	投标方案.docx
------	---	--------	----	-----------

售后服务	一、评审内容 本项目售后服务方案需匹配本项目大棚成套设备长期稳定运行维保需求。根据投标人提供的售后服务专项方案进行评审，内容包含但不限于：①整机及核心部件质保期限与质保范围；②故障响应、现场上门维修时效保障机制；③定期上门巡检、设备维护校准服务内容；④备品备件储备及更换供应保障措施。 二、评审标准 完整性：涵盖全部四项服务模块，内容完整详实，维保全流程关键内容无遗漏； 可操作性：售后流程清晰，人员配置、响应机制、维保计划、备件保障措施切实可行； 针对性：契合本项目大棚成套设备长期稳定运维保障服务要求，杜绝通用模板堆砌内容。 三、赋分标准（满分 4 分） 评审内容共计四项，方案内容详实完整、逻辑清晰、贴合项目实际、全面满足采购要求的，得 4 分。每缺失一项内容扣 1 分，每项内容存在 1 处缺陷扣 0.2 分，扣完即止。 四、未提供本售后服务方案不得分。 注：缺陷是指该项方案已有内容，但内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任何一种情形。无对应分项内容按整项缺失扣分，不按缺陷扣分。	4.0000	主观	投标方案.docx
------	--	--------	----	-----------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	标的清单 开标一览表 投标分项报价表.docx
------------	--------	---	--------	----	-------------------------------

价格评审	价格分	满足招标文件要求且价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值；注：①本项目为专门面向中小企业采购项目，不执行中小企业价格评审优惠政策；②政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	30.0000	客观	投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单
------	-----	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx
---	----------	--	--------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 技术偏离表.docx

详见附件: 商务条款偏离表.docx

详见附件: 类似项目业绩表.docx

详见附件: 投标保证金.docx

详见附件: 投标方案.docx

详见附件: 投标分项报价表.docx

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

详见附件: 本国产品说明.docx

详见附件: 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx

详见附件: 节能产品、环境标志产品明细表.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本.docx