政府采购项目

# 旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目

# 招 标 文 件

项目编号：SXDZZ（2026）271号

采购人名称：旬邑县职田镇人民政府

采购代理机构名称：陕西德正建设工程项目管理有限公司

二零二六年十月

# 特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

**一、有关投标文件：**

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

**二、有关开标：**

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、各供应商限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加开标活动，请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

**三、关于弃标的说明：**

供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

**四、关于供应商注册登记提醒：**请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

**请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。**

目录

第一章　招标公告.....1

第二章　投标人须知及前附表.....5

第三章　采购内容及要求.....30

第四章　拟签订的合同文本.....61

第五章　投标文件格式.....67

# 第一章　招标公告

# 旬邑县职田镇人民政府旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目招标公告

**项目概况**

旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目招标项目的潜在投标人应在咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2002 室获取招标文件，并于 2026 年 10 月 30 日 14 时 30 分 （北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：SXDZZ（2026）271 号

项目名称：旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：1000000.00 元

采购需求：

合同包 1(旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目):

合同包预算金额：1000000.00 元

合同包最高限价：1000000.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防设备 | 旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目 | 1(批) | 详见采购文件 | 1000000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号；

（8）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；

（13）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）；

（14）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目)特定资格要求如下:

（1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；

（2）供应商身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；

（3）书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具响应文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；

（8）信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动；

（10）本项目不接受联合体投标,供应商需保证资质文件的真实、合法、有效；

（11）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

**三、获取招标文件**

时间： 2026年10月09日 至 2026年10月14日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场B座20层2002室

方式：现场获取

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2026年10月30日14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场B座20层2028室

开标地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场B座20层2028室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、有意向供应商请携带单位介绍信和经办人身份证复印件（加盖公章）及原件领取采购文件，谢绝邮寄,双休日及法定节假日除外。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1.采购人信息**

名称：旬邑县职田镇人民政府

地址：陕西省咸阳市旬邑县职田镇街道

联系方式：17762110681

**2.采购代理机构信息**

名称：陕西德正建设工程项目管理有限公司

地址：陕西省咸阳市秦都区人民西路金方圆广场B座20层

联系方式：029-33575132

**3.项目联系方式**

项目联系人：郭豪

电话：15709202966

# 第二章　投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | **旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目** |
| 2 | 项目编号 | SXDZZ（2026）271 号 |
| 3 | 采购内容 | 该项目为旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目,详见招标文件中采购内容及要求。 |
| 4 | 最高限价 | **本项目最高限价为 1000000.00 元（大写：壹佰万元整），各供应商的投标报价不得超过最高限价，超过此限价者，按无效投标文件处理。** |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起 30 个日历天。 |
| 7 | 质保期 | 自验收合格之日起 24 个月。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后，发包方向承包方支付合同价款的 40%作为预付款，项目完工后，发包方向承包方支付至合同价款的 97%；经发包方组织有关部门验收合格后，发包方向承包方支付至合同价款的 100%。 |
| 9 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日历天 |
| 10 | 供应商<br>资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;<br>2.落实政府采购政策需满足的资格要求：<br>合同包 1(旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:<br>（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；<br>（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；<br>（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 |

| | | |
|---|---|---|
| | | （财库〔2014〕68 号）；<br>（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；<br>（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；<br>（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；<br>（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号；<br>（8）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；<br>（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；<br>（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；<br>（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；<br>（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；<br>（13）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）；<br>（14）其他需要落实的政府采购政策。<br>3.本项目的特定资格要求：<br>合同包 1(旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目)特定资格要求如下:<br>（1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；<br>（2）供应商身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；<br>（3）书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；<br>（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；<br>（5）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具响应文件提交截止时间前6个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息；<br>（6）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；<br>（7）税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；<br>（8）信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；<br>（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动；<br>（10）本项目不接受联合体投标,供应商需保证资质文件的真实、合法、有效；<br>（11）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本的份数：壹份；<br>副本的份数：贰份；<br>电子版（U盘）：贰份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **电子版包括：**<br>**（1）word 版投标文件；**<br>**（2）投标文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力。** |
| 12 | 提交投标文件地点及截止时间 | 提交投标文件地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2028 室<br>递交文件截止时间：2026 年 10 月 30 日 14 时 30 分 00 秒（北京时间） |
| 13 | 开标地点及时间 | 开标地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2028 室<br>开标时间：2026 年 10 月 30 日 14 时 30 分 00 秒（北京时间） |
| 14 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织 |
| 15 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 17 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 18 | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 19 | 投标报价 | 投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等,以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。 |
| 20 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | 招标代理服务费 | 1、中标人向招标代理机构交纳服务费。<br>2、招标代理服务费参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格【2002】1980 号）及《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号）文件规定计取，由中标人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。<br>3、户名：陕西德正建设工程项目管理有限公司<br>开户行：中国农业银行咸阳秦都区支行营业部<br>账号：26406201040014130<br>**注：请中标单位按照要求将服务费汇入以上指定账户，并备注“旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目代理服务费（可简写），如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由各单位自行承担。** |
| 22 | **开标需携带的资料** | **1、法定代表人直接参加开标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件），法定代表人身份证原件；**<br>**2、法定代表人授权代表参加开标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件），被授权人身份证原件；**<br>**注：由监标人现场查验，未携带者，投标文件不予开封并按废标处理；** |
| 23 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)对中小企业的划分标准的规定：<br>**本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。** |
| 24 | 其他事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出 25 天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 政府采购信用融资相关政策 | 政府采购信用融资是陕西省财政厅为支持中小微企业发展，解决供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可凭借政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、无需担保。金融机构将根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在陕西省政府采购网“陕西省政府采购信用融资平台”查询联系。 |
| 26 | 法定代表人身份证明格式 | 法定代表人直接参加开标的可以参照此委托书格式<br>见：附件 1 |
| 27 | 法定代表人授权委托书格式 | 法定代表人授权代表参加开标的可以参照此委托书格式<br>见：附件 2 |

附件 1：法定代表人身份证明格式（法定代表人直接参加开标的可以参照此证明书格式）

# 法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

| |
|---|
| 法定代表人身份证复印件<br>（正反面） |

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年____月_____日

附件 2：法定代表人授权书格式（法定代表人授权代表参加开标的可以参照此委托书格式）

# 法定代表人授权书

本人_____（姓名），身份证号：_____系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名），身份证号_____为我方代表，出席_____（项目名称）开标会议，递交、说明、澄清、确认投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起_____日历天

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：_____　　被授权人签字：_____

职　　务：_____　　职　　务：_____

身 份 证 号：_____　　身 份 证 号：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

| | |
|---|---|
| 法定代表人身份证复印件<br>（正反面） | 授权代表身份证复印件<br>（正反面） |

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月_____日

# 投标人须知

## 一、定义

1、采 购 人：旬邑县职田镇人民政府

2、监督机构：旬邑县财政局

3、采购代理机构：陕西德正建设工程项目管理有限公司

4、投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、采购内容及要求

1-4、拟签订的合同文本

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构购买招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的顺延提交投标文件的截止时间。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标人，应在收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日七个工作日内，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、现场踏勘和答疑：各供应商在购买招标文件后，可自行勘察现场。采购人、采购代理机构不组织各投标人进行现场勘查。若对招标文件提出的疑问，尽快与采购人、采购代理机构负责人进行联系。

6、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

1、各供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

**2、本项目的特定资格要求：**

（1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；

（2）供应商身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；

（3）书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具响应文件提交截止时间前6个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；

（8）信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府

采购活动的供应商；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动；

（10）本项目不接受联合体投标,供应商需保证资质文件的真实、合法、有效；

（11）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加。

**注：以上资格证明文件为必备资格，投标文件正、副本中均应附加盖供应商公章（鲜章）的上述资格证明文件的复印件，以便在开标时进行资格审查，缺一项或某项达不到审查标准的投标文件，视为资格审查不合格，按无效文件处理。**

3、限制投标要求

3-1、限制投标要求：为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制

6-1、投标人应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，投标文件应避免活页装订造成的文件缺失而影响评标活动，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6-2、投标人在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件必须按要求加盖投标人单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

**6-3、投标文件的正本和所有的副本均需打印（建议双面打印）或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码、编制目录。投标文件的正本和所有的副本必须逐页加盖单位公章（鲜章）。投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。**

**6-4、投标文件编制要求：包括（但不限于）以下内容**

**第一部分　投标函**

**第二部分　法定代表人身份证明书及法定代表人授权书**

**第三部分　开标一览表（报价表）**

**分项报价表**

**第四部分　技术参数响应偏离表**

**第五部分　合同条款响应偏离表**

**第六部分　投标方案**

**第七部分　资格证明文件**

**第八部分　陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

**第九部分　供应商认为有必要补充说明的事项**

**第十部分　政府采购需落实的政策**

7、投标报价

7-1、投标人应按照招标文件规定的货物和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明投标报价、合同履行期限、质保期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

**注：各供应商的投标报价不得超过最高限价，超过此限价者，按无效投标文件处理。**

7-3、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

7-4、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

8、投标有效期

8-1、投标有效期为自投标截止之日起 90 日历天，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力。中标投标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的不允许修改或撤回投标文件。

8-3、法定代表人授权书是投标文件的组成内容，其有效期不得少于投标有效期。

**四、投标**

1、投标文件密封

1-1、投标人应将投标文件的正本壹份、副本贰份、电子版贰份密封在一个标袋内，在标袋上标明项目编号、项目名称，投标人全称（公章）等内容，再加封条密封，在封

线处加盖公章。

1-2、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

2、投标文件提交

2-1、投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构检查符合要求后，办理接收手续，并向投标人出具签收回执。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3、投标活动中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5、不同投标人的投标文件相互混装；

4、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

**五、开标**

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**2、（1）法定代表人直接参加开标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件），法定代表人身份证原件；**

**（2）法定代表人授权代表参加开标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件），被授权人身份证原件；**

**注：由监标人现场查验，未携带者，投标文件不予开封并按废标处理；**

3、由投标人或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况。

4、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，当众拆封，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，由投标人法定代表人（或授权代表人）签字确认。

5、开标过程由采购代理机构指定专人记录。投标人若有异议，应当场提出，采购代理机构及时处理。

6、公开开标后，直到

向中标的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

**六、评标**

1、采购代理机构负责组织评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。

2、采购人或采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家和采购人代表组成。评标委员会独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、评标程序

3-1、投标人资格审查；

3-2、投标人符合性审查；

3-3、必要时的投标文件澄清；

3-4、技术标和商务标比较、评审；

3-5、按照评标办法推荐中标候选人。

**4、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。评审因素缺一项或某项达不到评审标准的投标文件，视为资格审查不合格，按无效文件处理。资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）**

| 序号 | 评审因素 | 项目内容 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证 | 符合要求 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 明，自然人提供身份证件）；**（提供营业执照等主体资格证明文件复印件加盖供应商公章）** | |
| 2 | 供应商身份证明文件 | 法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；**（由监标人现场查验，未携带者，投标文件不予开封并按废标处理）** | 符合要求 |
| 3 | 书面声明 | 出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；**（提供书面声明，加盖供应商公章）** | 符合要求 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；**（提供承诺书，加盖供应商公章）** | 符合要求 |
| 5 | 财务状况报告 | 提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具响应文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息； | 符合要求 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供响应文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； | 符合要求 |
| 7 | 税收缴纳证明 | 提供响应文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明； | 符合要求 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 信誉要求 | 供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；**（说明：不强制要求供应商提供查询截图，由采购人或采购代理机构以投标截止日当天网上查询结果作为评审依据）。** | 符合要求 |
| 9 | 企业关系关联承诺书 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动；**（提供“供应商企业关系关联承诺书”，式样见投标文件格式）。** | 符合要求 |
| 10 | 非联合体声明函 | 本项目不接受联合体投标,供应商需保证资质文件的真实、合法、有效；**（提供“非联合体声明”，式样见投标文件格式）。** | 符合要求 |
| 11 | 本项目专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加。**（提供“中小企业声明函”，式样见投标文件格式）** | 符合要求 |

**5、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会对资格性审查合格的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。有一项评审因素不符合评审标准的，不能通过符合性审查。审查办法如下：**

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
|---|---|---|
| 1 | 供应商名称 | 与“营业执照等主体资格证明文件”一致 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 11 项要求 |
| 3 | 投标文件有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 9 项要求 |
| 4 | 合同履行期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 6 项要求 |
| 5 | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 7 项要求 |
| 6 | 投标文件完整性 | 投标文件构成是否有缺项，是否按照招标文件要求的格式编写、装订投标文件 |
| 7 | 投标报价 | 未超过最高限价，且无选择性报价 |
| 8 | 投标文件签署、盖章 | 是否按照招标文件要求签署、盖章投标文件 |
| 9 | 合同条款响应 | 符合招标文件要求 |

5-1、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

5-1-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

5-1-2、投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

5-1-3、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

5-1-4、无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

5-1-5、投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成产品档次降低或影响产品性能、功能。

6、投标文件的澄清

6-1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投

标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6-2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6-2-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6-2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6-2-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6-2-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6-2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6-2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

6-2-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

7、比较与评价

7-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

7-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

8、评标方法

综合评分法（总计100分）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 评标因素及权重分值表

| 序号 | 标题 | 评分标准 | 分值 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **投标报价（30 分）** | | | |
| 1 | **投标报价** | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的招标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分统一按照下列公式计算：<br>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30<br>计算分数时四舍五入取小数点后两位<br>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | **30 分** |
| **技术参数评审（40 分）** | | | |
| 2 | **技术参数** | 1.供应商所投产品的技术参数全部满足《招标文件第三章采购内容及要求》中的产品技术参数要求的得 40 分。<br>2.招标文件中标“▲”项产品为核心产品，“▲”项核心产品的技术参数每有一项负偏离扣 2 分，其他技术参数每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。<br>3.供应商必须提供“▲”项核心产品的技术参数佐证材料，包括但不限于第三方检测报告、官网截图或厂家出品的彩页、投标产品说明书、投标产品技术规格书等相关资料，否则自行承担因缺少佐证材料导致“▲”项核心产品的技术参数评审视为负偏离的风险。 | **40 分** |
| **投标方案评审（30 分）** | | | |
| 3 | **项目实施方案** | 供应商提供针对本项目的实施方案，方案包含：①备货、供货方案；②项目进度计划及保证措施；③拟投入本项目的人员安排及分工；④安全保障措施；⑤应急处理预案等。<br>方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 2 分，每有一处缺陷扣 0.5 分，扣完为止。<br>说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的 | **10 分** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 等任意一种情形。 | |
| 4 | **质量保证方案** | 供应商提供针对本项目的质量保证方案，方案包含：①质量管理制度；②产品质量承诺；③采购环节控制；④加工包装等。<br>方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 0.5 分，每有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。<br>说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | **2 分** |
| 5 | **退换货方案及承诺** | 供应商提供针对本项目的退换货方案及承诺，内容包含：①产品质量问题退货；②换货方案；③突发情况响应时间等。<br>各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 1 分，每有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。<br>说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | **3 分** |
| 6 | **售后服务方案** | 针对本项目提供详细的售后服务方案，方案包含：①售后服务网点的设置；②售后服务内容；③常见性故障的解决方案；④拟投入售后服务人员配套情况；⑤故障响应时间等。<br>方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 1 分，每有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。<br>说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | **5 分** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | **同类项目业绩** | 供应商每提供 1 份 2023 年 10 月至今（以合同签订日期为准）同类项目业绩，得 5 分，最多得 10 分。<br>注：须提供合同关键页扫描件加盖供应商公章，包括合同金额所在页、签字盖章页、主要内容页。 | **10 分** |

**备注：提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目投标的，按一家供应商计算。若评审后，评审总分不相同的，得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；若评审后，评审总分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术方案得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。**

**1）评标委员会打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。**

**2）评审后得分由高到低顺序排列。推荐三名中标候选供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。**

**3）投标文件中缺少某分项时，该分项为0分。**

**4）评标过程中，各种数字计算均精确至小数点后二位。**

政府采购政策评分标准

1.小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。对小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（3）小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件规定标准确认。

（4）在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

2.监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

3.残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式）、提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4.节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的有关规定执行。

（2）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

（3）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（4）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

（5）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

（6）获得上述认证的产品在开标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审报告。

**七、定标**

1、采购代理机构应在评标结束后二个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为一个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

**八、询问与质疑**

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4-1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4-2、质疑项目的名称、编号；

4-3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4-4、事实依据；

4-5、必要的法律依据；

4-6、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：15709202966，联系人：郭豪

6、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

**九、签订合同**

1、自中标通知书发出后25日历天内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

**十、其他**

1、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

2、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足三家，或者通过资

格审查或符合性审查的投标人不足三家，或者投标人数量满足三家及以上条件但不同品牌不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

# 第三章　采购内容及要求

## 一、项目概况

（1）项目名称：旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目

（2）地　　点：采购人指定指点

（3）合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。

## 二、采购项目清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能气体检测仪 | 1、可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度；<br>2、可同时检测甲烷、煤气、丙烷、丁烷和氧气;实时显示气体浓度和仪器状态;工作时间≥10h;可清楚警告气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等;侦检毒气时，具有实时报警功能;传感器寿命≥2 年。示值误差≤5%F.S,响应时间≤60S。 | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢烟感温感枪仪 | 1、检测功能：烟温二合一两用；<br>2、电池容量：≥2200mAh；<br>3、烟感测试：≥450 个（1 个充放电周期）；<br>4、温感测试：≥400 个（1 个充放电周期；<br>5、输出温度：　≥75℃；<br>6、试验器高度：41cm±0.5cm<br>供电电池：18650 型充电式锂电池（内置保护板） | 1 | 台 |
| 3 | 口哨 | 1、材质：金属；<br>2、重量：≤20g；<br>3、尺寸：≤4.5*1.4*2cm；<br>4、音量：≥110dB；<br>5、配置挂绳可挂在脖子上，方便使用，可用于救援求救、示警。 | 10 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 铜锣 | 1、尺寸：直径≥32cm；<br>2、传输距离：≥500m；<br>3、颜色：金色；<br>4、重量：≥0.5kg。 | 5 | 个 |
| 5 | 扩音器<br>（喊话器） | 1、功率：≥50W；<br>2、尺寸：≤350*230mm；<br>3、重量：≤1500g；<br>4、材质：ABS；<br>6、传播距离：≥1000m（顺风）；<br>5、超长时间超清晰录用≥360 秒；<br>支持 TF 卡，USB,AUX 音频输入，支持 MP3，WAV 格式文件播放，支持链接蓝牙播放，支持喊话、录音、播放音乐、报警等功能。 | 5 | 个 |
| 6 | 手摇式报警器 | 1、颜色：绿色；<br>2、音量：≥110dB；<br>3、材质：铁；<br>4、使用范围：消防演练、抢险救援、防洪预警、森林防火等场景。 | 2 | 个 |
| 7 | 警示灯（牌） | 1、电压：DC24V<br>2、颜色：红<br>3、音量：不低于 50 分贝 | 5 | 个 |
| 8 | 望远镜 | 1、 放大率：8×<br>2、 视 场：8° 30′<br>3、 出瞳直径：≥3.7 毫米<br>4、 出瞳距离：≥11.2 毫米，<br>5、贮存温度：-55—+70℃<br>6、工作温度：-43—+55℃<br>7、视度调节范围：±4 屈光度；<br>8、目距调节范围：56—74 毫米 | 5 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 9、分划板格值：5 密位/格；<br>范围：上下各 10 格（50 密位）、左右各 10 格（50 密位）。<br>10、望远镜：≥0.6 千克<br>11、全套质量：≤1.15 千克 | | |
| 9 | 便携式担架 | 1、展开尺寸：200*54*18cm（长×宽×高）<br>2、折叠尺寸：100*30*18cm（长×宽×高）<br>3、单品重量：6kg±0.2kg<br>4、杆子材质：铝担架<br>5、布面材质：加厚帆布面料<br>6、布面颜色：蓝色<br>7、保险带：2 条<br>8、承重：≥150kg | 3 | 副 |
| 10 | 应急电源 | 户外电源<br>1、小巧轻便，适合手提或台面放置，不锈钢喷塑外壳。<br>2、电池容量≥3000Wh，最大功率≥3000W；<br>3、多重供电方式：<br>（1） USB 端口：数量 1，支持快充输出 DC5V3A；<br>（2） DC 端口：输出 DC12V/10A(点烟座)；<br>（3） Type-C 端口：数量 1，可输出输入；DC5V3A 均可适用,<br>（4）AC 端口：数量≥2，输出 220V/50Hz，为 3000W 以内的各种家电供电；<br>4、多种充电方式：通过 AC 接口（品字），10-150A 可调充电，充电最快不到 3 小时；<br>5、辅助照明：自带 led 光源，2*2.5W,可用作户外应急较大范围照明使用，时长不少于 400 小时；<br>6、输出电压 220/230/240 可调，50-60HZ 可调，充 | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 电电流可调，<br>7、电量、电压、电流大屏显示，无论是充放电，电池容量始终有数显，便于存放和管理<br>8,、65V-450V 太阳能输入，最大功率 4500W | | |
| 11 | 应急照明系统 | 1、光源类型：LED 光源；<br>2、灯头总功率：≥500W；<br>3、气杆高度≥4.3m；<br>4、升降方式：液压/气动；<br>5、最大升起高度≥4.5m；<br>6、具有单向直射、环形照明功能，可实现多角度、全方位照明；<br>7、输出电压：220V ；<br>8、工作时间：≥13h；<br>9、发电机组额定输出功率/油箱额定容量：≥2000W/13L；<br>10、配备行走轮，方便移动；<br>11、可发电机供电、市电供电；<br>12、重量≤45kg；<br>13、防护等级：≥IP65。 | 1 | 套 |
| 12 | 便携式气象仪 | 1、风速：0-30.0 m/s（精度：±0.3m/s；分辨率：0.01m/s）<br>2、风向：16 方位（精度：1 方位；量程：0-359 度）<br>3、温度：-40℃-80℃（精度：±0.5℃；）<br>4、湿度范围：0% RH-99% RH（精度：±3% RH；60% RH，25℃）<br>5、压力范围：0-120Kpa（精度：±0.15Kpa ）<br>6、高度范围：18000m 以下<br>7、电源：3 节 5 号干电池 | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8、通讯：USB 接口<br>9、存储：≥13 万组数据 | | |
| 13 | 对讲机 | 1、信道数：16<br>2、音频失真：≤5%<br>3、载波容差：5ppm<br>4、最大频偏：≤±5KHz<br>5、杂波辐射：≤60dB<br>6、邻道功率：65dB<br>7、参考灵敏度：0.20uV<br>8、静噪灵敏度：0.15uV<br>9、发射电流：2.5A<br>10、工作电压 V：7.4V<br>11、信道间隔 KHZ：25/12.5<br>12、在增加邻道选择性（dB）：W:>55dB N:>50dB<br>13、接收频率稳定性(PPM)：±2.5ppm<br>14、调制灵敏度(mV)：13mV±3mV<br>15、QT 和 DQT 频偏(kHz)：QT:0.4-1.0；DQTO.7-1.2<br>16、QT/DQT 灵敏度(dBm)：-118dBm<br>17、发射频率容差 Hz：±500 | 5 | 部 |
| 14 | 橡皮艇 | 1.船长≥4.2m(士 5cm)<br>2.核载人数:10 人(安全载重不小于 1000kg)<br>3.底板材质:防滑铝合金材质<br>4、配底板，充气泵，船包，修补套装，铝合金桨板，铝合金座板，.<br>5.操纵方式:后操操舵手柄式<br>6、艇体配备二冲程发动机≥30 马力，配油箱≥24 升。 | 1 | 条 |
| 15 | 牵拉器 | 1、材质：涤纶；<br>2、宽度：≥7.5cm； | 5 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3、长度：≥10m<br>4、拉力≥9.5 吨 | | |
| 16 | 救援绳 | 套装由应急逃生自救安全绳 1 根、2 个轻型安全钩、轻型下降器、扁带 1 根、排绳器 1 个、绳包 1 个、包绳布 1 只。<br>应急逃生自救安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。<br>应急逃生自救安全绳采用包芯绳结构。<br>绳索的表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，两端妥善收尾。<br>直径：8±0.5mm<br>破断强度：≥20KN<br>线密度：≤50 | 1 | 套 |
| 17 | 折叠梯 | 1、材质：铝合金；<br>2、直梯长度：≥400cm<br>3、步距：≥30cm；<br>4、梯子净重≤10kg<br>5、承重：≥130kg | 2 | 个 |
| 18 | 铁锹 | 1.锹头颜色：红色<br>2.锹面尺寸：≤30cm*24cm<br>3.材质：钢<br>4.锹柄长度：≥70cm<br>6.锹柄材质：钢 | 50 | 把 |
| 19 | 铁镐 | 1.镐头材质：钢<br>2.镐头形状：一头尖一头扁<br>3.镐头颜色：军绿色<br>4.镐头尺寸：全长≥25cm<br>5.镐头重量：≤5kg<br>6.镐柄材质：纤维板 | 10 | 把 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.镐柄尺寸≥80cm | | |
| 20 | 铁钩 | 1、材质：铬钒合金钢<br>2、规格：长≥1m | 5 | 套 |
| 21 | 钢叉 | 1、材质：不锈钢杆体+塑料手柄；<br>2、重量：≥1kg；<br>3、尺寸：长≥200cm，月牙环间距:≥42cm。 | 5 | 个 |
| 22 | 铁锤 | 1、手柄长：≥90cm；<br>2、尺寸：锤头长≥14cm，锤头宽≥5cm，锤头高≥5cm<br>3、锤头材质：钢；<br>4、重量：≤5.0kg | 5 | 把 |
| 23 | 安全绳 | 1、材质:高强涤纶<br>2、直径:7.5mm-16mm<br>3、破断强度:≥20kN<br>4、延伸率：1%-10%<br>5、规格：≥20m | 5 | 套 |
| 24 | 救援三脚架（手动） | 1、外观质量：外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷；救援三脚架的金属部件应无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷；<br>2、额定负载质量：≥150kg；<br>3、额定提升高度：≥20m；<br>4、救援三脚架绞盘所用钢丝绳的直径≥4mm，且钢丝绳应符合 GB/T9944 的规定；<br>5、最大工作状态高度：≤3500mm，最小工作状态高度：≥1000mm；<br>6、防滑性能:救援三脚架的支撑脚应具备防滑功能，从完全展开并承载起，至作业完成为止，各支撑脚的滑动位移均≤20mm。 | 1 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 扑蛇器 | 1、材质：合金，三面夹<br>2、全长：≤170cm，可伸缩<br>3、产品重量：≤1000g<br>4、配有捕蛇袋 | 1 | 套 |
| 26 | 多功能挠钩 | 1、多功能挠钩手柄环氧树脂管，在消防灭火、抢险救援中常用的一种破拆工具，可根据需求，在不同长度的柄上换上不同功能的杆头，从而实现多功能头和各种长度柄的组合使用。<br>2、拥有≥12 种功能头，功能头包括多功能消防斧、消防剪、撑顶器（Y 头叉）、爪耙、无火花消防锤、消防锯、工兵铲、单头挠钩、双头挠钩、登高钩（攀登钩）、组合连接杆（螺旋纹口）、组合连接杆（带刻度）。 | 1 | 套 |
| 27 | 警戒带 | 1、材质：帆布；<br>2、宽度：≥5cm；<br>3、规格：≥100m/盘。 | 5 | 个 |
| 28 | 强光手电 | 1、固态微型强光防爆电筒<br>2、防爆搜索灯、<br>3、具有防爆合格证<br>4、外壳防护等级≥IP66<br>5、功率≥12w | 5 | 个 |
| 29 | 应急灯 | 1、输入电压：AC220V-250V/50-60Hz<br>2、充电电压：DC4.2V/500mA<br>3、电池型号：锂电池<br>4、电池电量：≥1200mAh<br>5、使用时间：强光≥2.5H,弱光≥6.5H<br>6、重量：≤2.5kg。 | 5 | 个 |
| 30 | 柴油发电机 | 1、电压：230/400V<br>2、额定功率≥10.5KW | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3、最大功率≥11.5KW<br>4、柴油油容量≥40L<br>5、机油容量≥3.6L | | |
| 31 | 汽油发电机 | 1、电压：230/400V<br>2、额定功率≥10KW<br>3、最大功率≥11KW<br>4、汽油容量≥40L<br>5、机油容量≥1.5L | 1 | 台 |
| 32 | 棉被 | 1、颜色：军绿色；<br>2、材质：被套：纯棉，被芯：热熔棉；<br>3、工艺要求：棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 | 10 | 条 |
| 33 | 棉褥 | 1、带枕头，棉褥，床单<br>2、颜色：军绿色；<br>3、材质：被套：纯棉，被芯：热熔棉；<br>4、工艺要求：棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 | 10 | 条 |
| 34 | 折叠床 | 1、蓝色折叠床<br>2、带应急救灾字样<br>3、白色框架<br>4、带两根蓝色伸缩带<br>5、长度≥1800mm<br>6、宽度≥400mm | 5 | 张 |
| 35 | 雨伞 | 1、伞杆材质：铁+纤维，伞布：碰击布；蓝色，带中国消防救援字样<br>2、伞下直径≥100cm；<br>3、伞骨：≥12 骨； | 5 | 把 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4、打开方式：自动。<br>5、重量≤500g | | |
| 36 | 雨鞋 | 1、材质（鞋面、鞋底）：橡塑 PVC，筒高≥28cm，加底高度≥33cm；<br>2、要求：鞋头圆头设计，脚趾有足够的空间活动，内里有薄棉内衬；<br>3、雨靴性能：具有耐磨、防水、无味等性能；<br>4、规格尺寸：39-44 码，码数均分。 | 5 | 双 |
| 37 | 雨衣 | 1、材质：春亚纺或牛津布；<br>2、尺寸：L,XL,XXL,XXXL,XXXXL；<br>3、款式：分体式，拒水。 | 5 | 件 |
| 38 | 消防头盔 | 1、高温预处理最大冲击力≤3780N；<br>2、帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn；<br>3、帽壳前部最大冲击加速度≤400gn。 | 10 | 顶 |
| 39 | 防护服▲ | 1、符合 XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准；<br>2、整体热防护性能：TPP(cal/cm²)≥28，无熔断、脆裂和收缩现象；<br>3、阻燃性能：续燃时间≤2s；损毁长度≤100mm；且无熔融，滴落现象；<br>4、热稳定性能：变化率≤10%；<br>5、缩水率：≤5%<br>6、断裂能力：外层≥650N；舒适层≥300N；救生拖拉带≥7000N；<br>8、撕破强力：外层≥100N；<br>9、质量≤3.5kg。 | 5 | 套 |
| 40 | 防护手套▲ | 1、符合 XF 7-2004 或 GA 7-2004《消防手套》标准；<br>2、手套由外层、舒适层、防水层、隔热层组成，五指分离式，在抢险救援作业时对消防员手部和腕部提供保护。 | 5 | 双 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3、手背采用芳纶阻燃面料，手心部分：牛皮革，防水层面料：TPU 低透防水袋，隔热层面料：芳纶隔热层，<br>4、手套和袖筒外层材料和隔热层材料的损毁长度≤100mm，续燃和阴燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。<br>5、割破力：≥2N。<br>6、撕破强力：≥50N。<br>7、刺穿力：≥60N。<br>8、灵巧性能：≥1。<br>9、握紧性能：拉重力比≥80%。 | | |
| 41 | 防护靴▲ | 1、符合 XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。<br>2、靴底耐油性能：体积变化-2%～10%。<br>3、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥15mm，冲击试验后的靴头间隙高度≥15mm。<br>4、抗刺穿性能：鞋底抗穿刺力≥1100N。<br>5、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流＜3mA。<br>6、隔热性能：鞋底内表面温升≤22℃。<br>7、抗辐射热渗透性能：鞋底内表面温升≤22℃。<br>8、防滑性能：≥15°。<br>9、防水性能：无渗水现象。<br>10、质量：≤3kg。<br>11、金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后，试样无腐蚀现象。 | 5 | 双 |
| 42 | 背包 | 1、应急双肩包，迷彩，带应急救援包字样<br>2、材质：牛津布<br>3、净质量≤3kg。；<br>4、可根据人体脊柱长度调节背负系统位置，贴身面具具备通风透气能力，合理分配重量省力特点，主背带具有高弹力高透气性填充物，满载时可通过肩 | 5 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 带上下双向调节重心，重心分配合理。 | | |
| 43 | 消防应急包 | 1.外箱材质：铝合金材质<br>2.尺寸≥35*19*21cm。<br>3.内包含但不限于以下：创可贴 10 个，脱脂棉 1 个，橡胶手套 1 双，纱布 1 卷，棉签 1 包，过氧化氢 1 瓶，医用胶带 1 盒，碘伏 1 瓶， | 5 | 个 |
| 44 | 液压破拆工具组 | 1、液压机动泵：三级轴向四冲程汽油机。<br>功率：≥2KW<br>液压油箱：≥4L<br>汽油油箱：≥2L。<br>有液压油位指示器，同时可接驳一件或者两件破拆工具。<br>额定工作压力：≥63Mpa<br>重量≤50kg。<br>2、液压手动泵<br>额定工作压力：≥63Mpa。<br>液压油箱≥3L<br>手柄操作力：≤350N<br>重量：≤15kg<br>3、液压扩张器<br>额定工作压力：≥63Mpa。<br>牵引距离≥530mm<br>额定扩张力：42-62KN<br>最大扩张力：≥60KN。<br>扩张距离：≥600mm。<br>重量：≤25kg<br>4、液压剪扩器<br>开口距离≥360mm | 1 | 组 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 额定工作压力：≥63Mpa<br>剪切能力（Q235 材料）：≥Φ28mm 圆钢、厚度≥10mm 板材<br>额定扩张力：≥40KN<br>重量：≤25kg<br>5、液压剪切器<br>额定工作压力：≥63Mpa<br>剪切能力（Q235 材料）：≥Φ28mm 圆钢、厚度≥10mm 板材<br>开口距离：≥100mm<br>最大剪切力：≥420KN<br>重量：≤25kg。<br>6、液压撑顶器<br>额定工作压力：≥63Mpa<br>本体高度：≥450mm<br>行程：≥300mm<br>顶撑力≥60KN。<br>重量：≤25kg | | |
| 45 | 逃生缓降器 | 1、外观质量<br>缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。<br>2、下降绳索<br>钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应不小于 3mm，材质应符合 YB/T5197 的要求。<br>有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳，直径应不小于 3mm，材质应符合 YB/T5197 的要求，外层材质应为棉纱或合成纤维。全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。 | 1 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3、安全带<br>安全带材质应为棉纱或合成纤维材料。<br>带宽 40 ㎜～80㎜,带厚 1㎜～3㎜,带长 1000 ㎜～1800㎜。<br>并带有具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。<br>4、安全钩<br>应由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠<br>5、绳索卷盘<br>应由橡胶、塑料等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起。<br>6、整机强度<br>在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。试验后绳索、调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象。<br>7、安全带及金属连接件强度<br>安全带及金属连接件经强度试验后,安全带的织带、扣环及金属连接件均不得发生破断现象。<br>8、安全钩强度<br>在安全钩使用状态对其施加拉伸负荷。试验后安全钩钩体及保险装置不得发生明显变形、断裂、脱落等异常现象。<br>9、绳索强度<br>在绳索使用状态对其施加拉伸负荷。试验后，不得发生明显变形、断裂现象。有芯绳索且不得发生外层与绳芯脱离现象。<br>10、不同负荷的下降速度（m/s）<br>最小负荷（343±5）N<br>标准负荷（687±5）N：0.16～1.50 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 最大负荷（981±5）N<br>11、重复下降速度<br>对缓降器施加标准负荷连续进行 20 次下降试验，其每次下降速度相对于 20 次平均下降速度的偏差不应大于±20%。<br>12、绳索浸泡后的下降速度（m/s）<br>经清水浸泡后进行标准负荷下降速度试验，其下降速度均应在 0.16m/s～1.50m/s 之间。<br>13、经低温处理后的下降速度（m/s）<br>对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在 0.16m/s～1.50m/s 之间。<br>14、经高温处理后的下降速度（m/s）<br>对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在 0.16m/s～1.50m/s 之间。<br>15、抗跌落性能<br>缓降器经坠落试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。<br>进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为 0.16 m/s～1.50 m/s。<br>16、抗冲击性能<br>缓降器经冲击试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索应无明显变形、破损等异常现象。<br>进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为 0.16 m/s～1.50 m/s。<br>17 、可靠性<br>连续 200 次下降试验：在试验中调速器、安全钩、紧固件、绳索应无变形、破损等异常现象。<br>连续 200 次试验后不同负荷下降速度（m/s）<br>最小负荷（343±5）N | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 标准负荷（687±5）N：0.16～1.50<br>最大负荷（981±5）N<br>18、耐腐性能<br>缓降器经盐雾试验后，其金属部件应无明显的腐蚀现象。<br>进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16 m/s～1.50 m/s。 | | |
| 46 | 千斤顶套组 | 1. 千斤顶重量≤30kg<br>2. 手抬泵重量≤15kg<br>3. 本体高度大于等于170mm<br>4. 顶升行程≥100mm | 1 | 组 |
| 47 | 手动破拆工具组 | 1、表面不应有裂缝、锈蚀和有害伤痕、毛刺等缺陷。<br>2、伸缩冲击杆：应能调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打。<br>3、收缩长度：≥600mm<br>4、冲击行程：≥260mm<br>5、最大手柄力：≥1000N<br>6、撬门力：≥10KN<br>7、拔钉力：≥10KN<br>8、切割钢板厚度（Q235 材料）：≤1.5mm<br>9、凿孔板：（Q235 材料）：≤1.5mm<br>10:长度:撬锁拔钉器≥300mm;金属切割器≥300mm;平凿≤400mm; 尖凿≤400mm<br>11、冲击锤质量≤6KG | 1 | 套 |
| 48 | 激光测距仪 | 1.测距范围≥2000m<br>2.放大倍率6±0.5x<br>3.具备功能测距、测高、测角、测速<br>4.重量≤0.4kg | 1 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 便携式<br>加油器 | 1.扬程≥6m<br>2.流量≥80L/min<br>3.转速≥3000r/min<br>4.进口 42mm<br>5.出口 25mm<br>6.带软管≥4m<br>7.带电池≥2 个<br>带充电器 | 2 | 套 |
| 50 | 阻流袋 | 下水道阻流袋，具备防酸耐碱，防腐防油，抗高低温，尺寸≥1000mm*1000mm | 1 | 个 |
| 51 | 流动测震仪 | 1. 加速度测量范围：0.1~199.9m/S² 峰值<br>2. 速度测量范围：0.1~199.9mm/s 有效值<br>3. 位移测量范围：0.001~1.999mm 峰- 峰值<br>4. 加速度测量频率：10HZ~1KHZ(Lo)<br>1KHZ~15KHZ(HI)<br>5. 速度测量频率：10HZ~1KHZ (Lo)<br>6. 位移测量频率：10HZ~1KHZ (Lo)<br>7. 数据输出：AC 信号输出 Peak (显示全量程)<br>8. LCD 显示：3.5 digits | 1 | 部 |
| 52 | 漏电检测仪 | 安全检测，消防漏电探测仪，能探测 46kv 以下交流电 | 1 | 部 |
| 53 | 钢筋速断器 | 1、采用电动液压，自带电池液压泵，电池可拆卸充电，电压 42V。<br>2、切断范围≥4-20mm<br>3、电机功率≥2000w。<br>4、剪切速度≤2-3 秒 | 1 | 把 |
| 54 | 便携式防水<br>防爆强光灯 | 固态微型强光防爆电筒<br>1、防爆搜索灯、<br>2、具有防爆合格证 | 5 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3、外壳防护等级≥IP66<br>4、功率≥12w | | |
| 55 | 救生圈 | 1、救生圈外径≤800mm,内径≥400mm;<br>2、浮力≥150N<br>3、救生圈外围装有直径≥9.5mm，此索应紧固在圈体周边四个等距离位置上,并形成四个等长的索环;<br>4、救生圈表面无凹凸、无开裂;沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有 50mm 宽度的逆向反光带;<br>5、救生圈应能支撑 14.5kg 的铁块在淡水中持续漂浮 24h。 | 5 | 个 |
| 56 | 救生衣 | 1、符合 GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》<br>2、浮力：≥100N;<br>3、救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤2%; | 5 | 件 |
| 57 | 救生抛投器 | 1、抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。<br>2、抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于 1.6 级。<br>3、抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。<br>4、抛射距离：应符合 GB/T27906- 2011 表 1 的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离。<br>5、抛射偏差角≤5°。<br>6、金属件经耐腐蚀性能：不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。<br>7、可靠性能：各部件不得出现脱落和破损。<br>密封性能：抛投器各受压部件不得有泄漏。<br>8、安全阀：安全阀的开启压力应为额定工作压力的 1.1 倍，误差不得超过±0.5 MPa。<br>9、耐压性能：抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。<br>10、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使 | 1 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 用应符合相应国家标准规定。 抛投气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。”<br>11、抛投物：抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的 1.15 倍。抛绳的断裂强度不得小于 2kN、水用抛绳的断裂强度不得小于 6kN。 | | |
| 58 | 救生拉杆 | 1、材质：不锈钢<br>2、节数：4 节左右<br>3、收缩长度：约 1.17－4.5m<br>4、展开长度：4.5m<br>5、自重：0.8kg<br>6、可拆卸，可折叠，救生环 | 1 | 把 |
| 59 | 应急排涝泵（潜污泵） | 柴油<br>1、流量≥200m³/h<br>2、扬程≥25m<br>3、吸程≥7m<br>4、转速≥3600 转/分<br>5、口径 150 | 1 | 台 |
| 60 | 水深探测仪 | 1、测量深度≥120 米，量程≥0-120 米，精度±0.5%量程<br>2、大容量储存，液晶显示屏，蓝牙打印，GPS 定位 | 1 | 台 |
| 61 | 消防自救呼吸器 | 1、由防护头罩和过滤装置组成。<br>2、佩戴质量：≤1000g<br>3、抗机械碰撞及环境变化性能：呼吸器对于规定的机械负荷、环境温度和湿度变化，应具有足够的稳定性，不应有裂纹、爆开、破碎等导致失效的损坏。 | 5 | 副 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4、一氧化碳防护性能：一氧化碳透过浓度的 5min 时间加权平均值<br>的最大值≤200mL/m3；吸气温度≤65℃；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力≤300Pa。<br>5、滤烟性能：滤烟效率≥95%。<br>6、漏气系数：眼区漏气系数≤20%；呼吸区漏气系数≤5%。<br>7、视野：总视野≥70%；双目视野≥55%。<br>8、吸入气体中的二氧化碳含量：≤2%。<br>9、透光率：≥85%。<br>10、过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力：≥50N。 | | |
| 62 | 风力灭火机 | 手提式<br>1 有效风力灭火距离 ≥1.5m<br>2 出风口风量 ≥0.4m3/s<br>3 连续运转可靠性在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不<br>小于 5h，5h 后转速下降不应超过标定转速的 5%。二次起动后应正常工作。<br>4 安全防护(不漏油、不漏电) 符合<br>GB/T10280-2008 规定<br>5 热防护符合 GB/T10280-2008 规定<br>6 常温起动 ≤30S<br>7 超速试验符合 GB/T10280-2008 规定<br>8 叶轮静平衡试验符合 GB/T10280-2008 规定<br>9 整机装配质量装配正确、完整，运动件应运转灵活，不得干涉、阻滞。<br>10 翻转试验 标定转速下，向前一后，左，右倾斜 45° 各一次，各位置停留时间不少于/10s 均能正常 | 2 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 工作。<br>11　发动机功率和标定转速符合 GB/T10280-2008 规定<br>12　耳旁噪声 ≤105dB(A).<br>13　手感振动≤30 m/s2<br>14　整备质量≤10kg<br>15　外观质量塑料件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷。冲压件应完整，无裂纹和毛刺。铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷。焊接件焊缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。镀件镀层应均匀，附着牢固，表面平整。<br>16　使用说明书符合 GB/T10280-2008 规定<br>17　标志于包装符合 GB/T10280-2008 规定发动机型式<br>18、单缸强制风冷工冲程电子点火发动机;<br>标示功率:4.8kW/8500rpm<br>连续工作时间 50min<br>启动方式手拉自回弹起动<br>净质量 7kg 传动方式 直连驱动<br>风机形式半开式风机<br>发动机型式率:4.8kW/8500rpm | | |
| 63 | 大功率链锯 | 1、容量：每袋不低于 1kg；<br>2、外观：无沉淀，无色或浅色均匀液体<br>3、颜色不能有明显改变，其表面不应有可见的固体残留物或明显斑迹 | 1 | 台 |
| 64 | 割灌机 | 1、排量≥ 54.5CC<br>2、最大功率≥2.4kW，<br>3、导板长度 20″(50cm)链条规格：0.058-0.325inch | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 一号工具 | 1、工具杆为直径 25/30mm,长 1.5m 镀锌杆；<br>2、拍头为钢板多次冲压成型，拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定；<br>3、工具钢丝长度≥46cm 直径 3-4mm,数量 20 条钢丝前端焊接扣合加固防止开散变形工具；<br>4、总重量≤1.5kg。 | 10 | 把 |
| 66 | 二号工具 | 1、工具杆为直径 25/30mm,长 1.5m 镀锌杆；<br>2、拍头为钢板多次冲压成型，拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定；<br>3、工具钢丝长度≥46cm 直径 3-4mm,数量 20 条钢丝前端焊接扣合加固防止开散变形工具；<br>4、总重量≤1.5kg。 | 10 | 把 |
| 67 | 灭火拍 | 1.手柄材质：直径（22-36）mm,长度（150±5）cm，杆体挺直无裂痕；<br>2.拍头材质：内有加强棉线的橡胶条，厚度为 0.2cm 左右，条数为 20 条以上，橡胶条宽度约为 1.7-2cm，一次性切割均匀无裂口；<br>3、橡胶条长度≥55cm 非旧轮胎改造；<br>4、橡胶条与木杆捆绑处有一道不锈钢卡箍禁锢止变形散开。 | 10 | 把 |
| 68 | 水囊<br>（储水袋） | 1、移动水池容量： ≥2000L,<br>2、材质：PVC 材质,特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好； | 1 | 个 |
| 69 | 组合工具 | 1、由砍刀、手锯、伐木斧、铁锹（镐）、扑火拍、五齿耙、两节连接杆，工具包等 8 件组成。<br>2.、的防水防雨效果，包外层缝有一个小工具包，可以装小型维修工具。<br>3、连接杆为两节钢管连接，铁锹（镐）、耙子为钢板一次冲压成型，扑火拍由 7 条长 50cm 宽 2cm 厚度 | 2 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.2 的胶条组成，可与连接杆任意连接使用。<br>4、砍刀，伐木斧，手锯为单独配置使用。连接杆、耙子、铁锹（镐），扑火拍头为黑色表面喷塑处理，防止生锈<br>5、工具杆由两节钢管组成，可与把子及二号工具组合使用； | | |
| 70 | 脉冲水枪 | 1、水箱容积：≥12 升<br>2、气瓶容积：≥1.8 升<br>3、有效脉冲喷射次数：≥10 次<br>4、喷射距离≥10 米<br>5、灭火等级：达到 4A、5B<br>6、脉冲气压喷雾水枪总重量≤35kg | 1 | 套 |
| 71 | 生命探测仪 | 1、屏幕类型≥5 英寸真彩液晶显示器<br>2、分辨率 854*480 pixels (QVGA)<br>3、画面旋转：180° 画面翻转<br>4、录像分辨率：1280*720,1920*1080<br>5、拍照分辨率：1920*1080<br>6、软管长度≥5 米<br>7、分别率≥100 万像素<br>8、电池使用时间≥ 4 小时 | 1 | 台 |
| 72 | 背负式大功率灭火机 | 1、 有效风力灭火距离≥1.5m<br>2、出风口风量≥0.4m³/s<br>3、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于 5h,5h 后转速下降不应超过标定转速的 5%，二次起动后应正常工作。<br>4、 翻转试验：标定转速下，向前、后、左、右倾斜 45° 各一次，各位置停留时间不少于 10s 均能正常工作。<br>5、一次加油连续工作时间≥25min | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 全地形消防摩托 | 1、排量：360cc；<br>2、轮距：900mm；<br>3、功率≥30kw<br>4、轴距：2430mm<br>5、货箱尺寸：1800*1200mm<br>6、配置：警灯、喊话器 | 1 | 辆 |
| 74 | 泥浆泵 | 1、类型：柴油<br>2、最大流量≥120 立方米/小时<br>3、额定转速≥3600rpm<br>4、最高扬程≥63m<br>5、燃油箱容积≥13.5L<br>6、吸程≥9-10m | 1 | 台 |
| 75 | 灭火防护服 | 外层面料(含舒适层) 单位面积质量<br>(g/m2) 桔红 /<br>火焰蓝 /<br>色牢度 红耐洗沾色(级)≥3<br>耐水摩擦(级)≥3<br>耐光色牢度(级)≥4<br>火焰蓝 耐洗沾色(级)≥3<br>耐水摩擦(级)≥3<br>耐光色牢度(级) ≥4<br>缩水率) 桔红 经向 经过 5 次洗涤后，沿经、<br>纬向缩<br>水率不应大于 5%。<br>纬向<br>火焰蓝经向<br>纬向<br>接缝<br>断裂强力 | 5 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (N) 经向>350<br>纬向<br>加强材料续燃时间经过 25 次洗涤后，损毁长度不<br>应大于 100mm，续燃时间不应<br>大于 2 s，且不应有熔融、滴落<br>现象。<br>经向损毁长度<br>阻燃试验现象<br>性能续燃时间<br>2 纬向损毁长度<br>试验现象<br>热稳定<br>性能变化率经向经(180±5)C 热稳定性能试<br>验后，沿经、纬方向尺寸变化<br>率不应大于 5%，且试样表面应<br>无明显变化。<br>纬向<br>试验现象<br>单位面积质量桔红 /<br>(g/m²) 火焰蓝 /<br>耐洗沾色(级)≥3<br>桔红耐水摩擦(级)≥3<br>耐光色牢度(级)≥4<br>耐洗沾色(级)≥3<br>火焰蓝耐水摩擦(级) ≥3<br>耐光色牢度(级) ≥4<br>经向桔红纬向经过 5 次洗涤后，沿经、纬向缩经向<br>水率不应大于 5%。火焰蓝纬向接缝经向断裂强力≥<br>350(N)纬向续燃时间经试验现象损毁长度应大于 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 100mm，续燃时间不应经过 25 次洗涤后，损毁长度不续燃时间现象。　　大于 2s，且不应有熔融、滴落<br>2　损毁长度试验现象性能热稳定变化率经向纬向验后，沿经、纬方向尺寸变化经(180±5)℃热稳定性能试率不应大于 5%，且试样表面应试验现象无明显变化。 | | |
| 76 | 灭火防护靴 | 1 结构穿层的靴内底和防砸靴头等组成。消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺消防员抢险救援防护靴为中帮款式。<br>从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为 201mm。<br>2 款式且未与之接触，在不损坏整靴的情况下未被移动。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，未位于保护包头卷边上<br>靴头从靴尖量起为 50mm。<br>靴鼻处能限制杂物进入靴内。<br>3 颜色光标志。消防员抢险救援防护靴的主体颜色采用黑色，且有醒目反<br>4 靴帮耐弯折性能　　无裂纹、松面、掉浆等现象。<br>5 靴帮抗切割性能　　未被割穿。<br>6 靴帮抗刺穿性能　　最大抗刺穿力(N) 106.5<br>7 靴帮抗辐射热渗透性能　内表面温升(° C) 7.4<br>靴头<br>静压力试验下最小间隙高度(mm) 17.0<br>防砸<br>8 耐压性能冲击试验下最小间隙高度(mm)　18.0<br>9 靴底抗刺穿性能抗刺穿力(N) 1136<br>10 外底耐弯折性能断裂长度(mm) 1.7<br>11 防滑性能摩擦系数 后跟向前滑动时水平向前滑 | 5 | 双 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 动时 0.32　0.36<br>击穿电压(V) >5000<br>12　电绝缘性能<br>泄漏电流(mA)　0.1。 | | |
| 77 | 绝缘剪断钳 | 用于事故现场电线电缆或其它带电耐压试验：试样在 10KV，1min 耐压过程中，应无闪络、击穿，试验后应无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。 | 1 | 把 |
| 78 | 干粉灭火器 | 1、符合 GB 4351-2023《手提式灭火器》标准要求；<br>2、灭火类型:A/B/C/E；<br>3、充装量：≥4kg（允许误差±2%）；<br>4、适用温度:-20℃～60℃；<br>5、瓶身材质:碳钢。 | 20 | 个 |
| 79 | 35K 灭火器 | 1、符合 GB 8109-2023《推车式灭火器》标准要求；<br>2、灭火类型:A/B/C/E；<br>3、充装量：≥35kg（允许误差±2%）；<br>4、适用温度:-20℃～60℃；<br>5、瓶身材质:碳钢。 | 10 | 个 |
| 80 | 灭火毯 | 1、材质：玻璃纤维；<br>2、尺寸：≥1.5*1.5m；<br>3、阻燃等级：A 级。 | 5 | 件 |
| 81 | 化学防护服 | 1、尺码：均码；<br>2、拉伸强度:经向:≥9；纬向:≥9。 | 2 | 套 |
| 82 | 防毒面具 | 面罩死腔<br>面罩死腔应不大于 1%。<br>全面罩视野（大眼窗）<br>总视野：≥70%；<br>双目视野：≥55%；<br>下方视野：≥35°。<br>面罩观察眼窗 | 2 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 眼窗镜片的可见光透射比（透光率）不应小于 85%；镜片不应与头模眼部接触，且经试验后无脱落、破碎。<br>面罩呼吸阻力应符合下列要求：当测试流量为 30 L/min 时，吸气阻力和呼气阻力均不应大于 50 Pa；当测试流量为 95 L/min 时，吸气阻力和呼气阻力均不应大于 150 Pa；当测试流量为 160 L/min 时，吸气阻力和呼气阻力均不应大于 300 Pa。<br>面罩与过滤件结合强度<br>全面罩与过滤件接头的结合力不应小于 250 N，且不应有明显的破坏；<br>带呼吸导管的全面罩，呼吸导管与全面罩的结合力不应小于 50 N，且不应有明显的破坏。<br>面罩头带<br>全面罩头带应能经受 150 N 的拉力，持续时间 10 s，不应发生破断。<br>全面罩整体气密性<br>60 s 内每个全面罩内的压力变化不应大于 100 Pa。<br>呼吸导管<br>呼吸导管长度应为 50 cm～100 cm；<br>测试方法，呼吸导管内压力值在 15 s 内应不发生变化。 | | |
| 83 | 货架 | 1、尺寸： 2000*600*2000±10mm<br>2、层板： 4 层<br>3、材质：冷轧钢<br>4、承重≥2000kg | 10 | 套 |
| 84 | 收纳箱 | 1、材质：pp<br>2、 59×39×44cm<br>3、黑色 | 50 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 办公椅 | 规格尺寸:460*475*900mm<br>网面:面料/海绵:特斯林网背、座面布料、四分再生棉加一分面棉、16mm 厚座板 1.5mm<br>厚钢管表面电镀处理、扶手为 pp 料 | 5 | 个 |
| 86 | 木质<br>写字桌 | 规格尺寸:1400*600*760mm<br>板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用家且型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 Eo 级的要求。 | 5 | 个 |
| 87 | 单人床 | 规格尺寸:2040 水 950*850mm<br>板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 Eo 级的要求。 | 5 | 张 |
| 88 | 床头柜 | 规格尺寸:500*400*500mm<br>板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 Eo 级的要求。 | 5 | 个 |
| 89 | 衣柜 | 规格尺寸:700*600*2200mm;<br>板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 Eo 级的要求。 | 5 | 个 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 文件柜 | 规格尺寸:2040*950*850mm:<br>板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 Eo 级的要求。 | 5 | 个 |
| 91 | 沙发 | 规格尺寸:1800*75*80mm<br>1、面料:纳铂文皮 PVC.厚度为 1.1mm，耐磨性强;<br>2、座+背海绵:高密度纯海绵，密度为 45，回弹性高，坐感舒适；<br>3、沙发内架:板造型+5*3cm 实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；<br>4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧架，弹簧加大 3.8，且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性，增加沙发的会谈持久性和使用寿命；<br>5、脚架:厚度是 2.0mm，经抛光打磨后更具耐腐蚀性和美观性。 | 2 | 个 |
| 92 | 茶几 | 规格尺寸:1200*600*430mm;玻璃材质不锈钢 | 2 | 个 |

# 三、基础建设

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铲除墙皮 | 1.铲除部位名称:内墙面、天棚<br>2.铲除材料名称:抹灰面油漆涂料 | ㎡ | 700.75 |
| 2 | 门窗拆除 | 铝合金门窗 | 樘 | 15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 吊顶拆除 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 37.2 |
| 4 | 内墙粉刷 | 1.基层类型:旧抹灰面基层<br>2.腻子种类:耐水腻子<br>3.刮腻子遍数:基础平整 2 遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:内墙油漆、1 遍封闭底漆 + 1 遍面漆 | ㎡ | 700.75 |
| 5 | 玻璃门 | 1.门洞口尺寸:2950*2650<br>2.框材质:不锈钢<br>3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃、10mm | ㎡ | 54.67 |
| 6 | 铝合金窗 | 1.门洞口尺寸:1800*900<br>2.框材质:铝合金 | ㎡ | 32.46 |
| 7 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:3000*900<br>2.框材质:钢制防盗门 | ㎡ | 14.3 |
| 8 | 钢质大门 | 1.门洞口尺寸:3000*4000mm<br>2.开启方式:平开门<br>3.门框、扇材质:镀锌钢板 | ㎡ | 12 |
| 9 | 卷帘门 | 1.门洞口尺寸:2500*2870mm | ㎡ | 7.2 |
| 10 | 隔墙拆除 | 1.砌体名称:隔墙<br>2.砌体材质:实心砖<br>3.拆除高度:3.3m<br>4.拆除砌体的截面尺寸:240mm | ㎥ | 14.62 |
| 11 | pvc 板墙面 | 1.面层材料品种、规格:10mm 厚 pvc 板 | ㎥ | 385 |
| 12 | pvc 板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:10mm 厚 pvc 板 | ㎥ | 130 |
| 13 | 屋面防水 | 1.刚性层厚度:50mm<br>2.混凝土种类:c20 细石混凝土<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.嵌缝材料种类:油膏 5..卷材品种、规格、厚度:4mmSBS 改性沥青卷材 | ㎡ | 710 |
| 14 | 卫生间地面 | 1.20mm 水泥砂浆找平抹面<br>2.30mm 细石混凝土 | ㎡ | 18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 卫生间改造管道 | pcv 管材 | 项 | 1 |
| 16 | 台阶 | 1.面层：c20 混凝土 2.基层：150mm3:7 灰土 | ㎡ | 78 |
| 17 | 垃圾外运 | / | ㎥ | 100 |
| 18 | 改造线路 | / | 项 | 1 |

# 第四章 拟签订的合同文本

## （最终以甲乙双方实际协商签定协议为准）

**甲方：**（前款所称采购人）住所：_____

**乙方：**（前款所称成交人）住所：_____

一、合同内容（供货清单、数量等）：详见采购货物清单

二、合同价款

1、合同总价：小写：_____元（大写：_____）。

2、合同总价包括：货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等,以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

3、在交货期间，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。所有采购物品运费及杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付其他费用。

三、合同结算

1、付款方式：合同签订后，发包方向承包方支付合同价款的 40%作为预付款，项目完工后，发包方向承包方支付至合同价款的 97%；经发包方组织有关部门验收合格后，发包方向承包方支付至合同价款的 100%。

2、结算方式：银行转账，本项目根据实际情况按中标单价据实结算。

3、结算单位：由采购人负责结算，每次付款前中标人须向采购人提供付款金额的等额发票。

4、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起 24 个月。

四、合同履行期限要求、地点及方式:

1、合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天。

2、地点：采购人指定地点。

3、方式：按照合同约定的方式进行履行。

五、运输及其他要求

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的包装、装载、运输、卸载、现场保管费、二次倒运费、吊装费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

3、其他要求：中标人负责货物(产品)的运输、安装、运行及维护等对使用人员进行免费培训，培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使

用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物,中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排;最终签订合同为准。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起 24 个月。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）

费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 12 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、制造厂家、数量进行检查。

2、乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），交付标准符合国家、省、市相关技术要求及标准。验收合格后，出具验收合格证明。

3、验收合格证明作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护，验收单双方签字生效。

4、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（　）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式__份，甲方、乙双方分别执__份，___备案__份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为___。

4、生效时间：　　年　月　日

甲方名称（盖章）：　　乙方名称（盖章）：

地址：　　地址：

代表人（签字）：　　代表人（签字）：

电话 ：　　电话：

开户银行：　　开户银行：

帐号：　　帐号：

# 第五章　投标文件格式

政府采购项目　　正本/副本

# 旬邑县职田镇应消一体综合救援服务站建设项目

# 投 标 文 件

项目编号：SXDZZ（2026）271号

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

时　　间：_____年_____月_____日

# 目　　录

第一部分　投标函

第二部分 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

第三部分　开标一览表（报价表）

分项报价表

第四部分　技术参数响应偏离表

第五部分　合同条款响应偏离表

第六部分　投标方案

第七部分　资格证明文件

第八部分　陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第九部分　供应商认为有必要补充说明的事项

第十部分　政府采购需落实的政策

# 第一部分　投标函

（采购人或采购代理机构）：

我单位收到贵单位（项目名称、项目编号）招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿以人民币（大写）：_____，（小写）￥：_____，作为投标报价，合同履行期限：_____，质保期：_____，并按招标文件的要求，提供技术服务，严格履行自己的责任和义务。

2、我方提交的投标文件正本____份、副本____份、电子版____份。

3、我方已悉知并及时关注了陕西省政府采购网上发布的关于本项目的公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要等）。已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

4、按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件投标有效期为_____，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

地　　址：_____

开户银行：_____

帐　　号：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

_____年_____月_____日

# 第二部分 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

## 法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

| |
|---|
| 法定代表人身份证复印件<br>（正反面） |

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年____月_____日

# 法定代表人授权书

本人_____（姓名），身份证号：_____系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名），身份证号_____为我方代表，出席_____

_____（项目名称）开标会议，递交、说明、澄清、确认投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起_____日历天

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：_____　　被授权人签字：_____

职　　务：_____　　职　　务：_____

身 份 证 号：_____　　身 份 证 号：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

| | |
|---|---|
| 法定代表人身份证复印件<br>（正反面） | 授权代表身份证复印件<br>（正反面） |

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月_____日

注：若法定代表人直接参加投标的，此页不必填写；若法定代表人授权代表参加投标的，此页须填写。

# 第三部分　开标一览表（报价表）

| | |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 供应商名称 | |
| 投标报价（元） | 大写：_____<br>小写：_____ |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起_____个日历天 |
| 质保期 | 自验收合格之日起_____个月 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 | |

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

# 分项报价表

项目编号：_____

项目名称：_____

**说明：供应商根据采购内容及要求提供分项报价表，格式自拟，未提供将视为没有实质性响应招标文件。**

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

# 第四部分　技术参数响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

| 序号 | 产品名称 | 采购内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| …. | | | | | |
| …. | | | | | |

注：　1、采购内容指《招标文件第三章　采购内容及要求》中的产品技术参数,投标响应指供应商拟提供的投标产品的技术参数。

2、供应商应逐条填写《招标文件第三章　采购内容及要求》标“▲”产品技术参数偏离情况，供应商应在备注栏标注“▲”项产品技术参数相关佐证资料的所在页码。

3、除“▲”项技术参数以外的其它参数偏离情况，在本表只填与《招标文件第三章　采购内容及要求》有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标响应与采购内容完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表加盖供应商公章。

4、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

# 第五部分　　合同条款响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

| 序号 | 招标文件合同条款要求 | 投标文件合同条款响应 | 偏离情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| …. | | | | |
| …. | | | | |

注：1、本表只填写投标文件与《招标文件第四章　拟签订的合同文本》有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件合同条款响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表加盖供应商公章。

2、如出现负偏离，则视为不响应招标文件，按无效标处理。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

# 第六部分　投标方案

供应商按招标文件的要求，依据评标方法“评标因素及权重分值表”相关内容在投标方案中必须逐项对应编制，包括但不限于：

一、项目实施方案；

二、质量保证方案；

三、退换货方案及承诺；

四、售后服务方案；

五、同类项目业绩；

# 第七部分　资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；**（提供营业执照等主体资格证明文件复印件加盖供应商公章）**

2、供应商身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；**（此处无需提供，由监标人现场查验，未携带者，投标文件不予开封并按废标处理）**

3、书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；**（提供书面声明，加盖供应商公章）**

# 书面声明

（采购人名称）：

我公司_____（供应商名称）_____，就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标事宜，我方郑重声明：

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 _____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

本声明真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

4、供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；**（提供承诺书，加盖供应商公章）**

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称）_____，就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标事宜，我公司完全理解招标文件所要求的各项技术商务要求。若我方成交，我方郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

5、财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具响应文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

6、社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

7、税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；

8、信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

## 供应商信用记录书面声明函

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称）_____，就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标事宜，在此郑重声明：

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国执行信息公开网”网站失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》中有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。采购人或采购代理机构可以通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果。

特此声明！

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动；

# 供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目采购活动中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____(没有填无)。

我单位的上级管理单位 _____ (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位_____(没有填无) 。

我单位_____(没有填无)被____（控股单位全称）___单位控股。

3.单位负责人：_____ (没有填无)。

二、我单位_____（是或否）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

10、本项目不接受联合体投标,供应商需保证资质文件的真实、合法、有效；

# 非联合体声明

（采购人全称）：

我方_____（供应商名称）郑重声明在参加___（项目名称）____为非联合体投标。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

11、本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加。

## 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员 ____人，营业收入为_____万元，资产总额为 _____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员 ____人，营业收入为_____万元，资产总额为 _____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日　　期：_____

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为___工业____。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）。

# 第八部分　陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供 应 商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地　　址：_____

邮　　编：_____

电　　话：_____

时　　间：_____年_____月_____日

# 第九部分　供应商认为有必要补充说明的事项

# 第十部分　政府采购需落实的政策

本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。供应商为中小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式）；供应商为监狱企业的，应提供《监狱、戒毒企业声明函》及证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》，（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱、戒毒企业声明函》及证明文件），接受社会监督。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)对中小企业的划分标准的规定：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 ，各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，自行判断属于中型、小型还是微型企业。

# 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020ﴞ46 号）的规定，本公司参加（单位名称）组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员 ____人，营业收入为_____万元，资产总额为 _____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员 ____人，营业收入为_____万元，资产总额为 _____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日　　期：_____

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020ﴞ46 号）相关规定。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为___工业____。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）。

# 残疾人福利性单位声明函(格式)

**致：_____（采购人）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政府的通知》（财库【2017】141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____（项目名称）____采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日　　期：_____

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人 人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤 保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经 省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾 人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共 和国残疾军人证（1 至 8 级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 监狱、戒毒企业声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加____（项目名称）____采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日　　期：_____

备注：

1、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权　属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒 管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新 疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。