

投标分项报价表

投标人名称：陕西中天数字技术有限公司（投标人单位公章）

项目编号：NBC-2026-ZFGK-H-71

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币：元)	总价 (人民币：元)	备注
1	4K 摄像机 (核心产品)	索尼 PXW-Z380	索尼（中国）有限公司	4K 摄像机（核心产品）：索尼 PXW-Z380 PXW-Z380 集索尼先进的数码影像技术于一身，配备三颗 1/2 英寸 4K Exmor R®CMOS 影像传感器，搭载强劲的双 BIONZ XR™图像处理引擎提高画质，并内置 AI 处理单元，在拍摄中实现卓越的 AI 智能主体识别与自动对焦，带来更高品质的拍摄体验。 技术参数： 1、支持输出端子 12G-SDI 端子； 2、总像素数：1200 万像素； 3、最大光圈：F2.8； 4、支持 422 10bit 记录； 5、视频分辨率支持 4K @60P HD@120P； 6、内置滤镜：线性可变电子无级 ND 滤镜； 7、镜头控制环数量：三独立调节环；	套	4	44800.00	179200.00	无

			8、变焦倍数：17 倍光学变焦； 9、无线性能：支持(2.4GHz 和 5GHz)； 10、支持面部/眼部检测 AI 处理单元驱动的智能构图； 11、视频格式 MXF 、MP4； 12、存储介质：A/B 双卡槽（SD 或 CFexpress Type）； 13、侧面具有 V-Mount 拓展接口； 14、支持三种的 4K 视频流传输协议（SRT/RTMP(S)）； 15、含 128G V90 存储卡*2，便携包；					
话筒	博捷 VC531II	北京博捷之声科技有限公司	话筒：博捷 VC531II 1、类 型：背极式驻极体电容传声器 2 最大输入声压级： 127dB（THD≤1%，2500Ω 负载） 3、指 向 性：强指向 4、信 噪 比：68dB（1KHz@1Pa） 5、频 响：20~20000Hz 6、灵 敏 度：10mV/Pa（-40dB±2dB，@1KHz 2500Ω 负载，0dB=1v/Pa） 7、输出阻抗：200Ω（@1KHz） 8、供电：直流 9-52V 幻象电源	只	4	600.00	2400.00	无
电池	视威 S-U906D	南京奥视威电子科技股份有限公司	电池：视威 S-U906D S-U906D 为 SONY BP-U60 兼容电池。 1、锂离子电池，14.4V	块	4	950.00	3800.00	无

			限公司	2、配合摄像机使用，可在寻像器中显示数字电量信息 3、容量 95Wh / 6.6Ah 4、内置 14.4V B 型口输出/充电输入 内置 5V/2A USB 输出 5、4 段 LED 电量指示灯 6、多重安全保护电路 7、尺寸：70×42×96mm 8、充电温度：0-40° C 9、放电温度：-20° C-50° C（低于 0° 环境，容量与负载能力都有可能下降） 10、重量：约 464g					
7 寸监视器	百 视 悦 OL7S	深圳市百 视悦电子 有限公司	7 寸监视器：百视悦 OL7S 1、尺寸：7 英寸 OLED； 2、亮度:1200 nits； 3、显示菜单：触屏式控制 ， 显示颜色：10bit，色域：99.8% DCI-P3； 4、信号接口：支持 4K HDMI 输入输出/3GSDI 输入输出/3.5mm立体声耳机口/SD 接口； 5、含收纳箱、电源线、电池，安装怪手支架； 6、分辨率：1920*1080 7. 对比度：100000：1	套	4	2800.00	11200.00	无	
三角架（含	意 美 捷	宁波意美	三角架（含利拍变焦手柄）：意美	套	4	2100.00	8400.00	无	

	变焦手柄)	EG03AS	捷影视设备有限公司	捷 EG03AS 1、承重：3-5kg 2、携带高度：820mm 3、工作高度：755-1630mm 4、球碗直径：75mm 5、配 SC-1 便携包。 6、自重：4.1 kg					
2	手持云台相机	大疆 DJI Osmo Pocket 4P	深圳市大疆创新科技有限公司	手持云台相机：大疆 DJI Osmo Pocket 4P Osmo Pocket 4P，双眸所见，皆成大片。全新一英寸广角主摄，以 17 级超高动态范围与 D-Log 2 色彩充分释放光影潜能。新增 60mm 黄金中焦搭配 f/1.8 大光圈，带来自然柔美的光学虚化，主角光彩尽显。更有三轴机械增稳、智能跟随 8.0，以及最高 8 倍超清慢动作，轻松成就 4K 电影级佳作。 1、云台 可控转动范围： 平移：-235° 至 58° 俯仰：-125° 至 58° 横滚：-45° 至 45° 结构转动范围： 平移：-240° 至 90° 俯仰：-130° 至 90° 横滚：-85° 至 62°	套	2	4100.00	8200.00	无



				2、相机 影响传感器： 广角镜头：1 英寸 CMOS 中焦镜头：1/1.28 英寸 CMOS ISO 范围： 广角镜头： 拍照：100 至 25600 录像：100 至 25600 中焦镜头： 拍照：50 至 12800 录像：50 至 12800 3、镜头： 广角镜头： 等效焦距：20 mm 光圈：f/2.0 焦点范围：0.09 米至无穷远 中焦镜头： 等效焦距：60 mm 光圈：f/1.8 焦点范围：0.2米至无穷远 4、含 128G 存储卡、读卡器 5、电子快门速度： 广角镜头 & 中焦镜头：					
3	TF	至 誉 128G V60	至誉科技 股份有限 公司	TF：至誉 128G V60 容量：128G V60	块	2	450.00	900.00	无
4	SD	至 誉 128G	至誉科技	SD:至誉 128G V60	块	5	780.00	3900.00	无

		V60	股份有限公司	容量：128G V60 读取速度：208MB/S					
5	新闻灯	 神牛 LEDP120C	深圳市神牛摄影器材有限公司	新闻灯：神牛 LEDP120C 光效柔和，低能耗，精准色温，高质量，高亮度灯珠。锂电池供电，拍摄便携轻松。补光角度随意调节，多方位快速变化。 1、灯珠数量：116； 2、100%光照度：520（0.5米/4500K）； 3、色温：3300K-5600K； 4、色显指数：95； 5、含 6000 毫安电池+充电器 6. 功率：12W 7、调光范围：10%-100% 8、工作环境温度：-10-50 度	台	2	300.00	600.00	无
6	4K 移动演播室（核心产品）	洋铭 HS-4000	上海洋铭数码科技有限公司	4K 移动演播室（核心产品）：洋铭 HS-4000 HS-4000 是一款轻便、便携且功能强大的移动演播室解决方案，适用于广播、会议、现场活动和混合活动等应用。支持高达 4K 60FPS 的视频分辨率，从带有 HDMI 2.0 输出端口的 PC、多媒体播放器和 12G-SDI 摄像机输入视频。除了传统实体按键，还有 5 英寸触摸屏，提供自定义图标的用户记忆体、转场动画设置、色度键、亮度键、DSK、PIP 等	套	1	119000.00	119000.00	无



功能。

1、一体式便携移动 4K 演播室，集成了 4K 切换台、17.3 英寸 4K 监视器、录制、推流等功能，兼容 4K 和 HD 纯硬件架构，非 x86 的 pc 架构，无操作系统，无中软件病毒风险。具有 12 个视频输入端口，8x12G-SDI+4xHDMI 2.0，支持 XPT(交叉信号指定)，支持嵌入音频功能；

2、视频格式输入输出支持
3840x2160p:
60/59.94/50/30/29.97/25
1080p:60/59.94/50/30/29.97/25
1080i: 60/59.94/50;

3、具有 7 个视频输出端口，4x12GSDI+3xHDMI，其中 4x12G-SDI+1xHDMI 支持分别设置输出来源视频：主输出/预监/输入源/多分割画面/无字幕纯净输出等多种信号；

4、支持 4 组上游键搭配色度抠像/线性抠像/亮度抠像使用，支持 2 组画中画，支持 Tally 输出；

5、具有 2 组下游键可设置线性抠像和亮度抠像模式，具有 2 组 Logo；

6、支持划像/淡出淡入/3D/硬切和



Stinger 动画转场特效；

7、每个输入信道具备静态图片存储功能，支持从系统中加载切换台内部储存的静态图片作为信号源进行切换或者用作抠像背景形成简易的虚拟演播室，系统至多支持 1000 张图片进行储存；

8、具有 4 组 XLR 模拟音频输入，2 组 XLR 解嵌模拟音频输出；

9、支持广播级图像处理：SDI 信号:4:2:2 10-bit，HDMI 信号:HDMI: YUV 4:2:2 10-bit，RGB: 4:4:4 8/10-bit；

10、内置音频延迟器，可选择延迟时间、校准音频信号，支持 SDI: 4:2:2 10-bit，支持 HDMI: YUV 4:2:2 10-bit，支持 RGB:4:4:4 8/10-bit；

11、支持交叉指派（XPT）让使用者将任一输入来源信号指派给任何一个输入按键；

12、支持多种转场特效，分别为 3D 转场特效、动画、划像和淡出淡入。除了可在 OSD 选单上选择转场特效，也可透过按下控制键盘上的 MIX 键、WIPE/DVE 键或 CLIP 键开启其所对应的转场特效；

			13、支持线性抠像 (Linear)，亮度抠像 (Luma) 及色度抠像 (Chroma) 三种抠像模式。通常线性抠像适用于专业图文系统，亮度抠像适用于简报文字，色度抠像适用于人像合成； 14、内建 5 英寸触摸显示屏幕面板，5 英寸 LCD 触摸显示面板可以调整许多功能，包括色度抠像、亮度抠像、下游键设置、PIP 画中画、3D 转场特效、WIPE 特效、静态图片储存以及图片插入； 15、4 通道虚拟演播系统，内建编码推流与录像功能； 16、录制文件系统：FAT32，exFAT 录制文件格式：MP4 (H. 265+ AAC) or (H. 264+ AAC)						
7	4K 录像机 (核心产品)	洋铭 HDR-80	上海洋铭 数码科技 有限公司	4K 录像机(核心产品): 洋铭 HDR-80 HDR-80 是一款桌面型的 ProRes 4K 录像机，可在两个 SSD 固态硬盘上录制影片。HDR-80 内建五英寸触控屏幕，让您可以轻易设定操作参数并监看实时的现场影片。背面有 SDI 和 HDMI 接口，可支持录制 2160p 60 分辨率的影片。SDI 支持 HD 至 12G-SDI 不同比特率，而	台	1	28000.00	28000.00	无

				HDMI 接口可支持 HDMI 2.0 和 1.4 技术。通过多个 HDMI 和 SDI 输入，您还可以同时录制多达四组 1080p 影片。搭载两个 2.5 英寸 SSD 固态硬盘插槽，当其中一个硬盘的录制空间存满时，录像机将自动录制到另一个硬盘中，让精彩的影片持续写入不中断。					
8	4K 监视器	百视悦 D24-HDR	 深圳市百视悦电子有限公司	4K 监视器：百视悦 D24-HDR D24-HDR 是一款支持 4K 高清分辨率与 HDR 显示的多画面导演监视器，画面可设置画面、双画面、三画面、四画面，支持画中画模式，满足不同监看需求。 1、尺寸：23.8 寸； 2、物理分辨率：支持 3840*2160； 3、亮度：400 nits； 4、信号接口：3 路 4K 60 HDMI 输入，第 3 路接口 4K HDMI 输出/2 路 3G SDI 输入, 输出/1 路 3.5mm 立体声耳机口/2 路扬声器； 5、其他功能：支持多画面模式 (PBP/P2P) 支持画中画/3D LUT 内置 (四种可选) 画面比例/GAMMA 可选/冻结/辅助线比例/降噪/峰值聚焦/伪彩/斑马线/单色显示/图像翻转/	台	1	6900.00	6900.00	无

				中心标记/安全框/快捷键自定义/ 音频柱/点对点/中英文切换/画面 翻转/画面交换//HDR 监看；含航空 箱 6、对比度：1000；1 7、可视角度：178°					
9	无线导播 通话系统	纳 雅 FDI-BS360	 上海纳雅 智能科技有限公司	无线导播通话系统：纳雅 FDI-BS360 主机： 1. 频率范围 400-470Mhz， 470-510Mhz； 2. 发射功率 50Mw (e. r. p)，占用带 宽：200KHz，频率容限 100×10^{-6} ； 3. 视距无干扰传输 2000 米； 4. 常见楼宇，可穿透 6 堵墙或 6 层 楼； 5. 主机支持选择单个或多个腰包进 行通话； 6. 主机支持 128 路腰包同时接入； 7. 支持分组通话，可分为 8 个组； 8、音频编码：8K 采样 16bit，双 重降噪，嘈杂片场人声清晰； 腰包： 1. 频率范围 400-470Mhz， 470-510Mhz； 2. 发射功率 50mW (e. r. p)，占用带 宽：200KHz，频率容限 100×10^{-6} ；	套	1	31000.00	31000.00	无



				3. 视距无干扰传输 2000 米； 4. 常见楼宇，可穿透 6 堵墙或 6 层楼； 5. 支持应急保障。主机出现供电意外时腰包立即识别出，并平滑切换到全对等自组网通话模式，不影响通话功能； 6. 支持无中心式通话模式，其中任意通话节点出现故障或退出通话时，不影响其他节点正常通话； 7. 支持自定义分组编号，可进入 8 个组的任意之一； 8. 支持 128 路腰包同时接入； 9、支持头戴监听耳机、主持人隐形空气导管耳机； Tally 灯： 1. 具有数字屏幕，方便调节频道、亮度、灯号； 2. 十级亮度可调，可依据现场光线随时调整亮度，全方向可见； 搭配 D24-HDR 监视器完美导播方案 含导播通话子机六套、导播耳机、鹅颈麦克风、便携箱，TALLY 线。					
10	无线图传	视晶天演	深圳视晶	无线图传（核心产品）：视晶天演	套	1	49000.00	49000.00	无

	(核心产品)	四路Ⅱ代 (4发1收)	无线技术有限公司	四路Ⅱ代（4发1收） 无线高清，传输距离达 800 米，安装简单，操作便捷，应用灵活方便，免除多机位布线困扰。 1、四发一收无线图传，支持 4 路无线音视频传输，只占用 1 路无线信道； 2、采用 H. 265 编解码技术，高画质低延迟 70 毫秒； 3、无线传输距离：800 米（空旷）； 4、工作频率：5.1-5.8GHz； 5、工作频点：11 个； 6、支持视频分辨率：1080P60Hz-720P60Hz； 7、发射器视频接口：HDMI, SDI 输入； 8、接收器视频接口：HDMIx4, SDIx4 输出； 10、无线发射器配备 NPF 电池扣板，可用 NPF 电池供电，也可通过标配的 2PINLEMO 线连接 V 口电池的 B 口供电； 11、无线接收器具备 V 型口电池扣板，可安装 V 口电池供电，也可通过标配的电源适配器供电； 12、无线发射器可工作 3 种工作模					
--	--------	----------------	----------	--	--	--	--	--	--

				式：高增益模式/低增益模式/拉流模式； 13、支持 TALLY 及 RS232/422/485 云台摄像机控制； 14、支持 LAN 网口拉流功能； 15、支持自动、手动扫频，频道自动切换及干扰分析； 16、支持静帧功能，如遇拍摄事故信号中断，输出画面将自动停留在最后一帧； 17、支持使用平板天线提升传输距离； 18、支持 SDI 和 HDMI 输入，且有 过压保护，发射带索尼 NPF 电池槽，接收支持 V 扣电池； 含发射端电池、充电器，接收机支架；					
11	字幕合成一体机	中天数字 TD-Vmix800	陕西中天数字技术有限公司	字幕合成一体机：中天数字 TD-Vmix800 直播录播一体机 TD-Vmix800 融合广电演播室中多种设备的功能，可以实现信号采集、虚拟演播、图文字幕包装、信号切换、外置设备控制、动画转场、网络直播、拉流、录像机、音频控制、大屏输出、视音频播出等功能，满足用户节目制作需	套	1	46000.00	46000.00	无

			求。配置后自动连接直播平台，实现一键直播。 硬件配置： 1、处理器：i7-14700K；硬盘：1T SSD + 4TB 的机械硬盘；内存：32GB ；显卡：显存 5060 TI 8GB；显示器：飞利浦 24E2G2200。 2、接口视频输入接口：4 路 12G-SDi；视频输出接口：12G-SDI 1 个；HDMI 接口 1 个；音频输入接口：3.5mm 接口：1 个；音频输出接口：3.5mm 接口：1 个。 软件功能：vMix Pro 版					
12	网络推流编码器	UCAST C300	深圳亿播网视科技有限公司 网络推流编码器：UCAST C300 动态多链路聚合，自动分配流量，山区、人流密集场景抗卡顿、防断流。 音视频部分： 1. 双接口视频输入。支持 SDI/HDMI/USB（UVC）/RTMP（监听及拉流）4 种输入方式，分辨率最大支持 1080P60fps；支持屏幕实时预览监看，支持任意其中两路双路导播硬切换。支持 APP 远程切播。 2. 支持语音通话功能，配合手机端 APP、WEB 控制端、和其他产品实现	台	1	12000.00	12000.00	无



				组网通话功能。 网络部分： 1. 内置 2 个 5G 模块，2 个 4G 模块，共计 4 个无线链路，支持 SIM 卡热插拔；。 2. 有线网口支持千兆网络，以便接入专线更稳定可靠，同时向下兼容自适应百兆网络。 3. WIFI 支持 2.4GHz 和 5.8GHz 双频段，以便兼顾通信距离和稳定性。 控制部分 1. 设备屏幕支持锁定，以防止现场误操作。 2. 支持 APP、WEB 远程操控。设备 APP 支持 iOS 和 Andriod 版本，可实时操控设备，以便于导播师可随时调整直播参数。 其他部分 1) 支持内置电池供电，满电续航能力 4 小时； 2) 为保障高稳定性，设备操作系统为 Linux；					
13	调音台	YAMAHA MG12	雅马哈乐器音响 (中国) 投资有限	调音台：YAMAHA MG12 12 通道调音台：6 个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线	台	1	3000.00	3000.00	无

			公司	/ 2 AUX (包括 FX) 1、输入通道总数: 12 路; 2、单声道输入: 4 路 (支持 XLR 话筒/TRS 线路复合输入, 含 PAD 衰减、HPF 高通滤波、3 段均衡); 3、立体声输入: 4 路 (即 2 组立体声通道, 仅支持 TRS 线路输入, 含 2 段均衡); 4、母线结构: 1 组立体声母线 (MAIN L/R), 2 组辅助母线 (AUX 1/2), 其中 AUX 1 为推子前, AUX 2 为推子后; 5、输出接口: STEREO OUT (XLR+TRS), AUX OUT, PHONES (耳机); 6、含便携航空箱					
14	视频电缆	佳耐美 L-5CFB+ 100 米	佳耐美电气(上海)有限公司	视频电缆: 佳耐美 L-5CFB+ 100 米 HD-SDI/3G-SDI 高清数字视频传输电缆, 含线车	套	2	2400.00	4800.00	无
15	视频电缆	佳耐美 L-4CFB+ 50 米	佳耐美电气(上海)有限公司	视频电缆: 佳耐美 L-4CFB+ 50 米 HD-SDI/3G-SDI 高清数字视频传输电缆, 含线车	套	1	1400.00	1400.00	无
16	收纳航空箱	中天数字定制	陕西中天数字技术有限公司	收纳航空箱: 中天数字定制 我公司根据实际所需视音频电缆、电源线、插板等和电池、充电器等附件定制航空箱各一个。	台	2	800.00	1600.00	无
17	非线性编	中天数字	陕西中天	非线性编辑系统: 中天数字 EDIUS	套	1	52000.00	52000.00	无

	辑系统	EDIUS 11	数字技术有限公司	11 兼容所有摄影机素材：XAVC、P2、XF、H. 265、ProRes、DNxHR、MOV/MP4等，不同分辨率、帧率素材同轨道实时播放。 硬件配置： 1、I9-14900K/64G 内存/1TB 系统硬盘/16TB 素材盘/RTX 5080 16G/机箱/键鼠/专业音箱/飞利浦 34M2C550Q 34 寸曲面屏/工控机箱； 2、4K 视频卡：可采集和输出 SD、HD、2K 和 Ultra HD。 软件配置： EDIUS 11 Pro、雷特字幕 V3.0					
18	编辑工作站	中天数字 T5000	陕西中天数字技术有限公司	编辑工作站：中天数字 T5000 负责后期精加工、调色、字幕、音频标准化、输出可播出成片，是整套演播系统的后期制作核心终端。 硬件配置： I7-14700K/64G 内存/1TB 系统硬盘/8TB 素材盘/A4000 16G/机箱/键鼠/漫步者专业音箱/34 寸曲面屏/工控机箱；jianying11.0.0 视音频编辑软件。	套	2	29000.00	58000.00	无
19	4K 监视器	视威 BM-U245HD	南京奥视威电子科	4K 监视器：视威 BM-U245HDR BM-U245HDR 采用 23.8 英寸	台	1	25000.00	25000.00	无

		R	技股份有 限公司	3840x2160 UHD 分辨率 IPS LCD 屏，10bit 10 亿色，1000nits 高亮 LED 背光，1000:1 对比度，89% BT. 2020 色域，垂直/水平 178/178 可视角度。 1、23.8 寸 LCD 屏，3840×2160 UHD 分辨率； 2、1000nits 高亮 LED 背光； 3、HLG/PQ/S-log3 HDR 监看； 4、读取 Payload ID 自动设置量化/动态对比/色域等； 5、支持 12G-SDI 四进四出，支持 8K 监看，HDMI®2.0； 6、支持 12GSDI / HDMI 混合四画面监看； 7、内置多款摄像机 De-log SDR/HDR 表； 8、用户 3DLUT 通过 USB 上载； 9、波形图/矢量图/直方图/眼图； 10、辅助聚焦/伪彩色/斑马纹； 11、16 路音频表/李沙育相位图/5.1&7.1 环绕声声场图；					
20	视音频周 边机箱	领新视讯 CHASSIS 1	领新视讯 (北京) 科技有限	视音频周边机箱：领新视讯 CHASSIS 1 CHASSIS 智能机箱安全可靠，双冗余	台	1	4500.00	4500.00	无

			公司	电源 智能温控风扇 内建 CHASSIS-BUS 侧进风风道设计，保证安全散热 铝合金材质，重量极轻，散热好 均流冗余外置适配器电源，提高电源寿命，减少障率，方便系统维护 板卡支持单独的外同步和统一的全局外同步信号 WEB 界面，查看板卡状态 标准 19 英寸机架安装，6 个槽位，冗余电源。					
	视频分配卡	领新视讯 GDR106B	领新视讯（北京）科技有限公司	视频分配卡：领新视讯 GDR106B UDR106B 12G 视频分配器适用于 SD/HD/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI 或 ASI 信号分配。板卡自带 LED 指示灯，以直观的方式显示输入信号状态，信号格式，板卡工作状态等信息。 高清视分，支持 SD/HD/3G -SDI，1 分 6，带均衡，时钟恢复，带掉电直通。	块	3	4200.00	12600.00	无
21	视频多格式转换器	洋铭 DAC-70	上海洋铭数码科技有限公司	视频多格式转换器：洋铭 DAC-70 DAC-70 能将视频缩放、转换并输出到 3 个接口（2x SDI 和 1x HDMI）支持 HD-SDI/HDMI 互转，音频加嵌	台	1	4200.00	4200.00	无

			支持外部声音加嵌或保留原声 支持从 SD 到 Full HD 的多种视频分辨率。 如果需要串连两个不可兼容的视频设备，DAC-70 会是您的理想选择。 转换功能：VGA/HDMI/SDI to HDMI/SDI Multi-format Up/Down/Cross					
22	车体线路改造	中天数字定制	陕西中天数字技术有限公司 车体线路改造：中天数字定制 在富平县融媒体中心购置直播采编设备采购项目中我公司对视音频系统重新规划线路，对原有转播车四迅道视音频系统重新布线（包括四迅道摄像机、切换台、录制系统、监看系统、音频系统、通话系统等），增加系统所需的视音频电缆，网线、接头等；确保转播车转播时线路无故障和信号无中断，实现户外活动高清现场直播。	项	1	10000.00	10000.00	无
总 计（人民币：元）		陆拾捌万柒仟陆佰元整						¥： 687600.00

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____



日 期：2026年07月28日