


## 投标分项报价表

项目编号：SCZD2026-ZB-1135-001

项目名称：不锈钢制品及罪犯炊事设备采购项目

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1	送饭桶	400mm	潮州市潮安区东凤镇联艺五金电器厂	个	80	230	18400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体加厚 304 不锈钢制作而成，坚固耐用。</li> <li>2. 内胆及外壁接触食品部位采用 304 不锈钢。</li> <li>3. 内胆直径 400mm。</li> <li>4. 高度 400mm。</li> <li>5. 内胆镜面抛光，易清洗不藏污纳垢。</li> <li>6. 加固手柄，握感舒适。</li> </ol>
2	晾衣架	2000mm×1500mm	山东渲凯厨业有限公司	个	40	520	20800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主面板：优质不锈钢，厚度 2.0mm，外形尺寸 2000mm×1500mm，稳固承重；</li> <li>2. 衣架框主骨架：采用不锈钢圆管，外径 <math>\Phi</math>38mm，壁厚 2.0mm，稳固承重；</li> <li>3. 衣架框副骨架：采用不锈钢圆管，外径 <math>\Phi</math>20mm，壁厚 2.0mm，稳固承重；</li> <li>4. 具有可折叠功能，便于收纳，不占用空间；</li> <li>5. 底部配可调节不锈钢子弹脚。</li> <li>6. 均匀承重，耐久折叠。</li> <li>7. 稳固结构，防风不翻。</li> </ol>
3	双炒双温炉	MC-XC15C-02	广东顺德明磁厨电有限公司	个	1	8500	8500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品型号：MC-XC15C-02</li> <li>2. 外形尺寸：2000×1100×800mm（长×宽×高），需适配现有厨房安装空间，电压：380V，功率：30kW±10%，锅直径 500mm；</li> <li>3. 外壳采用优质不锈钢板材制作，台面一体成型，防水设计；</li> <li>4. 焊接牢固，焊接强度符合相关行业标准要求；</li> <li>5. 机芯采用工业级元器件，具备过流、过压、过热、干烧保护功能，整机防护等级 <math>\geq</math>IPX4；</li> <li>6. 具有合理的散热风道设计，风机噪音符合行业标准要求；</li> <li>7. 线盘组件应具有防干烧、快速加热、高温保护等功能，加热均匀不偏火；</li> <li>8. 线圈采用耐 500℃ 高温线绕制而成。线盘采用独特缠绕技术，可达 1400MM 直径。</li> <li>9. 采用"U 型导磁条"，使线圈盘形成 360</li> </ol>

							<p>度强力磁场，火力更强。</p> <p>10. 操作面板应能清晰显示锅体温度、火力档位等信息，具备中文故障提示及开机自检功能；</p> <p>11. 操作开关可选旋钮式或触摸式，档位8档；</p> <p>12. 灶面微晶板厚度4mm，具备防爆、耐高低温冲击、抗机械冲击等性能。</p> <p>13. 独特微晶玻璃干烧温度传感器保护，安全可靠；独立偏锅设计结构，加热均匀。</p> <p>14. 超静音设计，CPU电脑控制技术，可无级调节火力大小，具有过热、过压、自动保护功能。</p> <p>15. 数字机芯拥有七大核心技术：智能抛锅零等待技术；锁功率技术；采用数字变频技术；散热灌封防水技术；独特锅具识别技术；变频温感扇热技术；通用参数化平台。</p> <p>16. 能效等级：一级</p>	
4	双头大锅灶	MC-D C902 5	广东 顺德 磁厨 有限 公司	个	1	9000	9000	<p>1. 产品型号：MC-DC9025</p> <p>2. 外形尺寸：2000×1100×800mm（长×宽×高），需适配现有厨房安装空间，电压：380V，功率：30kW±10%，锅直径500mm；</p> <p>3. 外壳采用优质不锈钢板材制作，台面一体成型，防水设计；</p> <p>4. 焊接牢固，焊接强度符合相关行业标准要求；</p> <p>5. 机芯采用工业级元器件，具备过流、过压、过热、干烧保护功能，整机防护等级≥IPX4；</p> <p>6. 具有合理的散热风道设计，风机噪音符合行业标准要求；</p> <p>7. 线盘组件应具有防干烧、快速加热、高温保护等功能，加热均匀不偏火；</p> <p>8. 线圈采用耐500℃高温线绕制而成。线盘采用独特缠绕技术，可达1400MM直径。</p> <p>9. 采用"U型导磁条"，使线圈盘形成360度强力磁场，火力更强。</p> <p>10. 操作面板应能清晰显示锅体温度、火力档位等信息，具备中文故障提示及开机自检功能；</p> <p>11. 操作开关可选旋钮式或触摸式，档位8档；</p> <p>12. 灶面微晶板厚度4mm，具备防爆、耐</p>



								<p>高低温冲击、抗机械冲击等性能。</p> <p>13. 独特微晶玻璃干烧温度传感器保护，安全可靠；独立偏锅设计结构，加热均匀。</p> <p>14. 超静音设计，CPU 电脑控制技术，可无级调节火力大小，具有过热、过压、自动保护功能。</p> <p>15. 数字机芯拥有七大核心技术：智能抛锅零等待技术；锁功率技术；采用数字变频技术；散热灌封防水技术；独特锅具识别技术；变频温感扇热技术；通用参数化平台。</p> <p>16. 能效等级：一级</p>
5	电饼铛	YCN45A-K	唐山聚业机械设备制造有限公司	个	5	2600	13000	<p>1. 产品型号:YCN45A-K</p> <p>2. 功率：7.5KW/380V；带漏电保护；</p> <p>3. 智能化程序控制；具备优质传感器，并设有蜂鸣报警装置；</p> <p>4. 外壳采用不锈钢材质，铛体采用铝合金材质(接触食品部位符合 GB 4806.9 标准)，上下双控温，带数字温度显示仪表，温度调节范围 50℃~250℃，连续可调；</p> <p>5. 加热方式：电热管加热，升温快、加热均匀，具备自动恒温及超温保护功能。</p>
6	包子机	BZ160	济南鑫科悦炊事机械有限公司	个	1	14500	14500	<p>1. 产品型号:BZ160</p> <p>2. 电源功率：2.7kW/220V，制品重量 20g-200g/只（可调）；</p> <p>3. 外形尺寸 1500×700×1650mm；</p> <p>4. 生产能力 3600 个/小时；</p> <p>5. 下馅系统应采用免挤压设计，供馅时对菜馅压力小，保持菜馅水分，适用于含块状菜馅（如丁状蔬菜馅）；</p> <p>6. 接触食品部位采用不锈钢材质，符合 GB 4806.9 食品接触用金属材料标准，整机结构便于清洁和维护；</p> <p>7. 直供输馅 变频调节；</p> <p>8. 电源线路采取 YZW 国标三芯线；</p> <p>9. 电机采用超静音小金刚电机，故障率低、功率小、劲儿足、效果好；</p> <p>10. 变频器稳定性是常规款的 3 倍并且具有三防功能；</p> <p>11. 防鼠底网设计；</p> <p>12. 采用全静音橡胶底轮。</p>



7	和面机	HWJ-50	济南鑫科悦炊事机械有限公司	个	1	4800	4800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品型号:HWJ-50</li> <li>2. 型号规格: 和面量 50kg/次, 外形尺寸 1100×590×970mm;</li> <li>3. 和面桶及接触面团部件采用不锈钢材质, 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求;</li> <li>4. 电机采用优质铜芯电机, 运行平稳, 和面均匀, 具备过载保护及自动断电功能;</li> <li>5. 功率: 3kW/380V;</li> <li>6. 面斗里外满焊, 不存面;</li> <li>7. 机架方管材质整体性强;</li> <li>8. 整机不锈钢, 边角圆弧型, 美观圆润。搅杠轴和搅杠为 304 材质, 更加符合食品安全要求;</li> <li>9. 重载轴承, 免维护。唇形油封加纯胶油封, 密封性好;</li> <li>10. 采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗;</li> <li>11. 设有急停按钮, 并具有掀盖即停功能;</li> </ol>
8	多功能切菜机 (核心产品)	YQC-850	济南鑫科悦炊事机械有限公司	个	1	1400 0	14000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品型号:YQC-850</li> <li>2. 外壳采用优质不锈钢材质, 变频调速多功能切菜机;</li> <li>3. 切菜规格: 1-60mm 范围内可调 (可更换刀片或通过调节实现多种切割尺寸);</li> <li>4. 生产能力: 120kg/小时;</li> <li>5. 功率: 2.5kW/220V 或 380V;</li> <li>6. 外形尺寸: 1300mm*800mm*200mm (长*宽*高);</li> <li>7. 具备切丝、切片、切段等多种功能, 设备清洗方便;</li> <li>8. 与食品接触部位 304 材质;</li> <li>9. 开盖即停、热过载防护, 变频器调节;</li> <li>10. 机头采用铝镁合金材质制作, 拉带滚筒铸铝材质;</li> <li>11. 输送带宽度 120mm。</li> </ol>
9	煮面机	9kW	佛山市顺德区正腾电器有限公司	个	4	2200	8800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 适用直径 400mm 煮面篓, 电压: 380V, 功率: 9kW±10%;</li> <li>2. 整机采用优质不锈钢, 双层保温结构, 内胆及接触食品部位采用 304 不锈钢 (符合 GB 4806.9 标准), 配可调节温控装置及排水阀;</li> <li>3. 整体高密度发泡, 配有上水, 下水, 便于使用者操作;</li> </ol>



								<ul style="list-style-type: none"> <li>4. 多种档位模式可供选择;</li> <li>5. 选用 YZY 电缆, 防水, 耐油耐高温;</li> <li>6. 加粗承重脚设计, 承重力更强, 更牢固耐用</li> </ul>
10	豆浆机	150C A	河北铁狮磨浆机械有限公司	个	2	1800	3600	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 产品型号:150CA;</li> <li>2. 具备浆渣自动分离功能, 外壳为不锈钢材质, 纯铜电机绕组材质符合相关标准;</li> <li>3. 生产效率 150kg/h;</li> <li>4. 白刚玉磨浆砂轮直径 140mm;</li> <li>5. 电压: 220V, 功率: 2.2kW;</li> <li>6. 外形尺寸: ≤550mm*400mm*800mm。(长*宽*高);</li> <li>7. 拆装方便, 一拆及洗;</li> <li>8. 设置防割卡扣, 起到衔接固定作用, 使用机器工作稳定;</li> <li>9. 粗细调节旋钮, 根据需求调剂;</li> <li>10. 不锈钢出闸口和档渣板, 安全健康卫生不生锈。</li> </ul>
11	车载高压洗地机	YZ-X 5Max	安徽扬子智能制造有限公司	个	1	1350 0	13500	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 产品型号:YZ-X5Max;</li> <li>2. 动力类型: 纯电动, 电气控制装置符合国家相关电气安全标准;</li> <li>3. 清水箱容积: 70L, 满足日常清洗需求(供应商注明容积: 70L, 采购方根据实际面积及日均清洗次数进行核定);</li> <li>4. 工作压力 ≥100bar, 流量 ≥10L/min;</li> <li>5. 续航时间 3h-4.5h, 充电时间 ≤8h;</li> <li>6. 具备高压冲洗功能, 可选配地面刷洗功能;</li> <li>7. 配件包含高压喷枪、刷盘、充电器等。</li> <li>8. 加粗加密刷盘更耐用</li> <li>9. 升级汽车级塑料机身更耐用</li> <li>10. 吸水扒加厚加弹更贴合地面</li> <li>11. 清洁效率 5500m/h</li> <li>12. 加宽双刷清洁宽度 660mm, 加宽吸水扒宽度 1000mm</li> </ul>



陕西国安特厨具有限公司 2026-06-22 12:30:26

