

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1 地面（一、地面（578 平米）1、我方提供的硅 PU 产品厚度 8mm，具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告；3、为达到绿色环保的要求，硅 PU 产品获得 CEC 低 VOCs 涂料产品认证证书；我方提供的硅 PU 球场材料符合 GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016 要求，通过中国环境标志 II 型产品认证证书；4、提供的硅 PU 球场产品依据 T/CECS 10040-2019《绿色建材评价 防水涂料》、CNCA-CGP-13:2023《绿色建材产品分级认证实施通则》符合绿色建材产品三星级的要求，通过中国绿色建材产品认证证书；硅 PU 球场具有“CMA”标识，于 80℃ 高温箱老化 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 355%、拉伸强度 2.4Mpa；-40℃ 低温箱冷冻 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 348%、拉伸强度 2.5Mpa 的检测合格报告；6、硅 PU 球场面层成品冻融循环性测试具有“CMA”标志，在-25℃ 冷冻及恒温（25±2℃）水浴放置 24h，并循环 20 次，依据 GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准检测拉伸强度、拉断伸长率，依据 GB/T14833-2020 标准检测撕裂强度 9KN/m 要求，漆膜表面无气泡、剥落、变色等现象的检测合格报告；）），生产厂为（厂名 广东杰锐新材料有限公司），厂址为（生产厂址 英德市东华镇清远华侨工业园新材料 A 园瀚和一路 1 号）。（产品名称 1 地面（一、地面（578 平米）1、我方提供的硅 PU 产品厚度 8mm，具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告；3、

为达到绿色环保的要求，硅 PU 产品获得 CEC 低 VOCs 涂料产品认证证书；我方提供的硅 PU 球场材料符合 GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016 要求，通过中国环境标志 II 型产品认证证书；4、提供的硅 PU 球场产品依据 T/CECS 10040-2019《绿色建材评价 防水涂料》、CNCA-CGP-13:2023《绿色建材产品分级认证实施通则》符合绿色建材产品三星级的要求，通过中国绿色建材产品认证证书；硅 PU 球场具有“CMA”标识，于 80℃高温箱老化 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 355%、拉伸强度 2.4Mpa；-40℃低温箱冷冻 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 348%、拉伸强度 2.5Mpa 的检测合格报告；6、硅 PU 球场面层成品冻融循环性测试具有“CMA”标志，在-25℃冷冻及恒温（25±2℃）水浴放置 24h，并循环 20 次，依据 GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准检测拉伸强度、拉断伸长率，依据 GB/T14833-2020 标准检测撕裂强度 9KN/m 要求，漆膜表面无气泡、剥落、变色等现象的检测合格报告；））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例/）。（产品名称 地面（一、地面（578 平方米）1、我方提供的硅 PU 产品厚度 8mm，具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告；3、为达到绿色环保的要求，硅 PU 产品获得 CEC 低 VOCs 涂料产品认证证书；我方提供的硅 PU 球场材料符合 GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016 要求，通过中国环境标志 II 型产品认证证书；4、提供的硅 PU 球场产品依据 T/CECS 10040-2019《绿色建材评价 防水涂料》、CNCA-CGP-13:2023《绿色建材产品分级认证实施通则》符合绿色建材产品三星级的要求，通过中国绿色建材产品认证证书；硅 PU 球场具有“CMA”标识，于 80℃高温箱老化 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 355%、拉伸强度 2.4Mpa；-40℃低温箱冷冻 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 348%、拉伸强度 2.5Mpa 的检测合格报告；

6、硅 PU 球场面层成品冻融循环性测试具有“CMA”标志，在-25℃冷冻及恒温（25±2℃）水浴放置 24h，并循环 20 次，依据 GB36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准检测拉伸强度、拉断伸长率，依据 GB/T14833-2020 标准检测撕裂强度 9KN/m 要求，漆膜表面无气泡、剥落、变色等现象的检测合格报告；））的（关键组件/）在中国境内生产。（产品名称 地面（一、地面（578 平米）1、我方提供的硅 PU 产品厚度 8mm，具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告；3、为达到绿色环保的要求，硅 PU 产品获得 CEC 低 VOCs 涂料产品认证证书；我方提供的硅 PU 球场材料符合 GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016 要求，通过中国环境标志 II 型产品认证证书；4、提供的硅 PU 球场产品依据 T/CECS 10040-2019《绿色建材评价 防水涂料》、CNCA-CGP-13:2023《绿色建材产品分级认证实施通则》符合绿色建材产品三星级的要求，通过中国绿色建材产品认证证书；硅 PU 球场具有“CMA”标识，于 80℃高温箱老化 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 355%、拉伸强度 2.4Mpa；-40℃低温箱冷冻 1000h 后按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 348%、拉伸强度 2.5Mpa 的检测合格报告；6、硅 PU 球场面层成品冻融循环性测试具有“CMA”标志，在-25℃冷冻及恒温（25±2℃）水浴放置 24h，并循环 20 次，依据 GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准检测拉伸强度、拉断伸长率，依据 GB/T14833-2020 标准检测撕裂强度 9KN/m 要求，漆膜表面无气泡、剥落、变色等现象的检测合格报告；））的（关键工序/）在中国境内完成。

2.（产品名称 2 灯具（二、灯具（数量≥8 个）1. 灯具额定功率 300 W，输入功率 300.1W；2. 灯具效能 145.86lm/W，功率因数 0.9848；3. 色温 5829K，色容差 SDCM2.1；4. 显色指数 Ra84.7，R9=16，5. 输入电压：

AC22.0V; 频率: 50HZ; 6. 灯具光源采用 SMD 封装方式, 产品采用偏光防眩设计; 7. 产品采用一体散热非模组式结构设计, 灯具散热体采用铝压铸一体成形; 8. 灯具采用强耐腐蚀材料, 灯具通过中性盐雾测试, 测试时间 1500 小时; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 9. 灯具具备耐高温高湿性能, 通过恒定湿热试验; (我方已提供提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 10. 灯具防护等级 IP67, 防腐等级 WF2, IK 等级 IK08; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 11. 灯具设备运行稳定, 平均无故障时间 (MTBF) 100000 小时; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 12. 灯具产品的可靠性及稳定性好, 灯具通过 LED 灯具的光通维持率寿命验证法, 检验结果灯具样品光通维持率 99.31%, 电源输入功率变化 0.75%, 灯具内 LED 焊点温度变化值 1.5℃; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 13. 灯具或灯具透镜采用耐紫外老化材料, 可通过 1008h 小时紫外老化试验, 试验后样品外观应无明显变色、开裂、粉化、变形等异常; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 14. 所投 LED 灯具产品获得中国环境标志产品认证证书; (我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。) 15. 所投 LED 灯具产品获得产品碳足迹认证证书; (我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。)) , 生产厂为 (厂名 广东北斗星体育设备有限公司), 厂址为 (生产厂址 广州市越秀区东风中路 501, 503, 505, 507 号东 19 层 (不可作厂房使用))。 (产品名称 2 灯具 (二、灯具 (数量 ≥ 8 个) 1. 灯具额定功率 300W, 输入功率 300.1W; 2. 灯具效能 145.86lm/W, 功率因数 0.9848; 3. 色

温 5829K，色容差 SDCM2.1；4. 显色指数 Ra84.7，R9=16，5. 输入电压：AC22.0V；频率：50HZ；6. 灯具光源采用 SMD 封装方式，产品采用偏光防眩设计；7. 产品采用一体散热非模组式结构设计，灯具散热体采用铝压铸一体成形；8. 灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通过中性盐雾测试，测试时间 1500 小时；（我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。）9. 灯具具备耐高温高湿性能，通过恒定湿热试验；（我方已提供提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。）10. 灯具防护等级 IP67，防腐等级 WF2，IK 等级 IK08；（我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。）11. 灯具设备运行稳定，平均无故障时间 (MTBF) 100000 小时；（我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。）12. 灯具产品的可靠性及稳定性好，灯具通过 LED 灯具的光通维持率寿命验证法，检验结果灯具样品光通维持率 99.31%，电源输入功率变化 0.75%，灯具内 LED 焊点温度变化值 1.5℃；（我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。）13. 灯具或灯具透镜采用耐紫外老化材料，可通过 1008h 小时紫外老化试验，试验后样品外观应无明显变色、开裂、粉化、变形等异常；（我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。）14. 所投 LED 灯具产品获得中国环境标志产品认证证书；（我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。）15. 所投 LED 灯具产品获得产品碳足迹认证证书；（我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例/）。（产品名称 2 灯具（二、灯具（数量 $\geq$ 8 个）1. 灯具额定功率 300W，输入功率 300.1W；2. 灯具效能 145.86lm/W，功率因数 0.9848；3. 色温 5829K，色容差 SDC

M2.1; 4. 显色指数 Ra84.7, R9=16, 5. 输入电压: AC22.0V; 频率: 50HZ;
6. 灯具光源采用 SMD 封装方式, 产品采用偏光防眩设计; 7. 产品采用一
体散热非模组式结构设计, 灯具散热体采用铝压铸一体成形; 8. 灯具采用
强耐腐蚀材料, 灯具通过中性盐雾测试, 测试时间 1500 小时; (我方已提
供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。)
9. 灯具具备耐高温高湿性能, 通过恒定湿热试验; (我方已提供提供第三
方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。)
10. 灯
具防护等级 IP67, 防腐等级 WF2, IK 等级 IK08; (我方已提供第三方机构出
具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。)
11. 灯具设备运
行稳定, 平均无故障时间 (MTBF) 100000 小时; (我方已提供第三方机构
出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。)
12. 灯具产品
的可靠性及稳定性好, 灯具通过 LED 灯具的光通维持率寿命验证法, 检验
结果灯具样品光通维持率 99.31%, 电源输入功率变化 0.75%, 灯具内 LED
焊点温度变化值 1.5℃; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS
标识的检测报告复印件加盖公章。)
13. 灯具或灯具透镜采用耐紫外老化
材料, 可通过 1008h 小时紫外老化试验, 试验后样品外观应无明显变色、
开裂、粉化、变形等异常; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CN
AS 标识的检测报告复印件加盖公章。)
14. 所投 LED 灯具产品获得中国环
境标志产品认证证书; (我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共
服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。)
15. 所投 LED 灯具产
品获得产品碳足迹认证证书; (我方已提供证书复印件及全国认证认可信
息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。)) 的 (关键组
件/) 在中国境内生产。 (产品名称 2 灯具 (二、灯具 (数量 ≥ 8 个) 1. 灯
具额定功率 300W, 输入功率 300.1W; 2. 灯具效能 145.86lm/W, 功率因数
0.9848; 3. 色温 5829K, 色容差 SDCM2.1; 4. 显色指数 Ra84.7, R9=16,

5. 输入电压: AC22.0V; 频率: 50HZ; 6. 灯具光源采用 SMD 封装方式, 产品采用偏光防眩设计; 7. 产品采用一体散热非模组式结构设计, 灯具散热体采用铝压铸一体成形; 8. 灯具采用强耐腐蚀材料, 灯具通过中性盐雾测试, 测试时间 1500 小时; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNA S 标识的检测报告复印件加盖公章。) 9. 灯具具备耐高温高湿性能, 通过恒定湿热试验; (我方已提供提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 10. 灯具防护等级 IP67, 防腐等级 WF2, I K 等级 IK08; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 11. 灯具设备运行稳定, 平均无故障时间 (MTBF) 100000 小时; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 12. 灯具产品的可靠性及稳定性好, 灯具通过 LED 灯具的光通维持率寿命验证法, 检验结果灯具样品光通维持率 99.31%, 电源输入功率变化 0.75%, 灯具内 LED 焊点温度变化值 1.5℃; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 13. 灯具或灯具透镜采用耐紫外老化材料, 可通过 1008h 小时紫外老化试验, 试验后样品外观应无明显变色、开裂、粉化、变形等异常; (我方已提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。) 14. 所投 LED 灯具产品获得中国环境标志产品认证证书; (我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。) 15. 所投 LED 灯具产品获得产品碳足迹认证证书; (我方已提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 <http://cx.cnca.cn> 查询截图加盖公章。)) 的 (关键工序/) 在中国境内完成。

3. (产品名称 3 座椅 (核心产品) 三、座椅 (核心产品) (数量≥260 个) 1. 看台的支撑主桁架材料应为 Q235 钢材的角钢型材, 构件尺寸应 50mm*5mm, 表面处理工艺为热镀锌处理。2. 每个主桁架之间通过交叉的斜

拉杆形成稳定的看台系统，斜拉杆材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 40mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。2. 通道每一阶配备一个踏步，踏步高度满足《体育建筑设计规范》，踏步宽度 300mm，踏步的表面处理工艺为阳极氧化，保证踏板的防腐防锈的同时，具有较好防滑效果，使用更安全。4. 看台的护栏载荷水平承载 3KN/m，负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。5. 看台整体均匀分布载荷 5KN/m²，载荷应当垂直于承重面。负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。7、座椅塑料件抗菌性能的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌要求通过 GB/T 31402-2023 测试 24 小时的抗菌性能值 5.1、抗菌率 99%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）8、座椅耐候性能要求：座椅在+100℃高温下 120 小时，在-60℃低温下 160 小时，无明显颜色变色、无明显变形、不开裂。（我方已提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）9、座椅塑胶件的防火等级依照 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到阻燃 B1 级水平，烟密度 29.6%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）10、座椅环保性能要求：符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和未检出；18 种多环芳烃 (PAH) 未检出；苯并[a]芘未检出。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）10. 座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10 年以内不退色。11. 看台座椅尺寸：椅宽 415mm±5mm，座高 430-450mm，椅深 418mm±5mm，中心距 457-500mm。/、可移动式篮球

架 1. 产品特点：手动液压篮球架，底座尺寸 1.98m x 1.25m，总高度 4m，折叠收合总高 2m，总重量 800 KG 2. 产品符合 GB/T 23176-2008 《篮球架》标准的检验合格，（我方已提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3. 球架主体升降采用手动控制系统，液压系统，搭配四连杆机构，经液压操纵杆使油缸产生伸缩运动，从而使篮球架立臂升降和箱体走轮起落，仅一个成人就能轻松升降篮球架。 4. 篮板高度可调，规格：1800×1050（mm），厚度 12mm，背贴防爆膜，篮板防护胶条应采用采用耐候性重型聚氨酯发泡成型。 5. 篮筐采用 $\phi 20\text{mm}$ 圆钢制作，在篮圈最远点圈顶处施加静载荷 105kg 时，篮圈向下转动角度 10° 也不大于 30° ，可确保运动员投篮时篮圈的稳定性和扣篮时的安全性。 6. 篮球架整体结构应采用稳定的伸缩管结构，与支撑架和底座构成稳定的三角形，通过伸缩可以预设三种篮筐高度 2.44m，2.74m，3.05m，并能正常使用。 7. 带可升降走轮设计来实现篮球架的移动和位置固定。 8. 底座为 5mm 钢板焊接而成，前、后立臂均为壁厚 3mm 矩管焊接而成，伸臂采用 140X140mm 矩管，壁厚不小于 5mm 焊接而成。 9. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂，涂层厚度 70um，按 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂层无变化。产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 10. 防护软包均为易拆装设计，方便自行安装与拆卸，底座护垫软包采用高密度海绵，厚度应 80mm，悬臂处防护软包厚度 45mm。），生产厂为（厂名 深圳市领先康体实业有限公司），厂址为（生产厂址 深圳市宝安区石岩街道洲石路领先工业园领先康体工厂三楼东侧）。

（产品名称 3 座椅（核心产品）三、座椅（核心产品）（数量 ≥ 260 个） 1. 看台的支撑主桁架材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 50mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。 2. 每个主桁架之间通过交叉的斜拉杆形成稳定的看台系统，斜拉杆材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 40mm*

5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。2. 通道每一阶配备一个踏步，踏步高度满足《体育建筑设计规范》，踏步宽度 300mm，踏步的表面处理工艺为阳极氧化，保证踏板的防腐防锈的同时，具有较好防滑效果，使用更安全。4. 看台的护栏载荷水平承载 3KN/m，负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。5. 看台整体均匀分布载荷 5KN/m²，载荷应当垂直于承重面。负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。7、座椅塑料件抗菌性能的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌要求通过 GB/T 31402-2023 测试 24 小时的抗菌性能值 5.1、抗菌率 99%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）8、座椅耐候性能要求：座椅在 +100℃ 高温下 120 小时，在 -60℃ 低温下 160 小时，无明显颜色变色、无明显变形、不开裂。（我方已提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）9、座椅塑胶件的防火等级依照 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到阻燃 B1 级水平，烟密度 29.6%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）10、座椅环保性能要求：符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和未检出；18 种多环芳烃 (PAH) 未检出；苯并[a]芘未检出。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）10. 座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10 年以内不退色。11. 看台座椅尺寸：椅宽 415mm±5mm，座高 430-450mm，椅深 418mm±5mm，中心距 457-500mm。/、可移动式篮球架 1. 产品特点：手动液压篮球架，底座尺寸 1.98m x 1.25m，总高度 4m，折叠收合总高 2m

，总重量 800 KG2. 产品符合 GB/T 23176-2008 《篮球架》标准的检验合格，（我方已提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

3. 球架主体升降采用手动控制系统，液压系统，搭配四连杆机构，经液压操纵杆使油缸产生伸缩运动，从而使篮球架立臂升降和箱体走轮起落，仅一个成人就能轻松升降篮球架。4. 篮板高度可调，规格：1800×1050（mm），厚度 12mm，背贴防爆膜，篮板防护胶条应采用采用耐候性重型聚氨酯发泡成型。5. 篮筐采用 $\phi 20\text{mm}$ 圆钢制作，在篮圈最远点圈顶处施加静载荷 105 kg 时，篮圈向下转动角度 10 度也不大于 30 度，可确保运动员投篮时篮圈的稳定性和扣篮时的安全性。6. 篮球架整体结构应采用稳定的伸缩管结构，与支撑架和底座构成稳定的三角形，通过伸缩可以预设三种篮筐高度 2.44m，2.74m，3.05m，并能正常使用。7. 带可升降走轮设计来实现篮球架的移动和位置固定。8. 底座为 5mm 钢板焊接而成，前、后立臂均为壁厚 3mm 矩管焊接而成，伸臂采用 140X140mm 矩管，壁厚不小于 5mm 焊接而成。9. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂，涂层厚度 70um，按 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂层无变化。产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。10. 防护软包均为易拆装设计，方便自行安装与拆卸，底座护垫软包采用高密度海绵，厚度应 80mm，悬臂处防护软包厚度 45mm。）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例/）。（产品名称 3 座椅（核心产品）三、座椅（核心产品）（数量 ≥ 260 个）

1. 看台的支撑主桁架材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 50mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。2. 每个主桁架之间通过交叉的斜拉杆形成稳定的看台系统，斜拉杆材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 40mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。

2. 通道每一阶配备一个踏步，踏步高度满足《体育建筑设计规范》，踏步宽度 300mm，踏步的表面处理工艺为阳极氧化，保证踏板的防腐防锈的同

时，具有较好防滑效果，使用更安全。4. 看台的护栏载荷水平承载 3KN/m，负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）。5. 看台整体均匀分布载荷 5KN/m²，载荷应当垂直于承重面。负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）。7、座椅塑料件抗菌性能的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌要求通过 GB/T 31402-2023 测试 24 小时的抗菌性能值 5.1、抗菌率 99%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）8、座椅耐候性能要求：座椅在+100℃高温下 120 小时，在-60℃低温下 160 小时，无明显颜色变化，无明显变形，不开裂。（我方已提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）9、座椅塑胶件的防火等级依照 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到阻燃 B1 级水平，烟密度 29.6%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）10、座椅环保性能要求：符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和未检出；18 种多环芳烃 (PAH) 未检出；苯并[a]芘未检出。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）10. 座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10 年以内不退色。11. 看台座椅尺寸：椅宽 415mm±5mm，座高 430-450mm，椅深 418mm±5mm，中心距 457-500mm。/、可移动式篮球架 1. 产品特点：手动液压篮球架，底座尺寸 1.98m x 1.25m，总高度 4m，折叠收合总高 2m，总重量 800 KG2. 产品符合 GB/T 23176-2008《篮球架》标准的检验合格，（我方已提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）3. 球架主体升降采用手动控制

系统，液压系统，搭配四连杆机构，经液压操纵杆使油缸产生伸缩运动，从而使篮球架立臂升降和箱体走轮起落，仅一个成人就能轻松升降篮球架。

4. 篮板高度可调，规格：1800×1050（mm），厚度 12mm，背贴防爆膜，篮板防护胶条应采用采用耐候性重型聚氨酯发泡成型。5. 篮筐采用 $\phi 20\text{mm}$ 圆钢制作，在篮圈最远点圈顶处施加静载荷 105kg 时，篮圈向下转动角度 10 度也不大于 30 度，可确保运动员投篮时篮圈的稳定性和扣篮时的安全性。

6. 篮球架整体结构应采用稳定的伸缩管结构，与支撑架和底座构成稳定的三角形，通过伸缩可以预设三种篮筐高度：2.44m，2.74m，3.05m，并能正常使用。7. 带可升降走轮设计来实现篮球架的移动和位置固定。8. 底座为 5mm 钢板焊接而成，前、后立臂均为壁厚 3mm 矩管焊接而成，伸臂采用 140X140mm 矩管，壁厚不小于 5mm 焊接而成。9. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂，涂层厚度 70um，按 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂层无变化。产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。10. 防护软包均为易拆装设计，方便自行安装与拆卸，底座护垫软包采用高密度海绵，厚度应 80mm，悬臂处防护软包厚度 45mm。）的（关键组件/）在中国境内生产。（产品名称 3 座椅（核心产品）三、座椅（核心产品）（数量 ≥ 260 个）

1. 看台的支撑主桁架材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 50mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。2. 每个主桁架之间通过交叉的斜拉杆形成稳定的看台系统，斜拉杆材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 40mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。2. 通道每一阶配备一个踏步，踏步高度满足《体育建筑设计规范》，踏步宽度 300mm，踏步的表面处理工艺为阳极氧化，保证踏板的防腐防锈的同时，具有较好防滑效果，使用更安全。4. 看台的护栏载荷水平承载 3KN/m，负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。5. 看

台整体均匀分布载荷 $5\text{KN}/\text{m}^2$ ，载荷应当垂直于承重面。负载 20 分钟看台无变形和功能故障。（我方已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）。7、座椅塑料件抗菌性能的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌要求通过 GB/T 31402-2023 测试 24 小时的抗菌性能值 5.1、抗菌率 9%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖公章）8、座椅耐候性能要求：座椅在 $+100^{\circ}\text{C}$ 高温下 120 小时，在 -60°C 低温下 160 小时，无明显颜色变色、无明显变形、不开裂。（我方已提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖公章）9、座椅塑胶件的防火等级依照 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到阻燃 B1 级水平，烟密度 29.6%。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖公章）10、座椅环保性能要求：符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和未检出；18 种多环芳烃 (PAH) 未检出；苯并[a]芘未检出。（我方已提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖公章）10. 座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10 年以内不退色。11. 看台座椅尺寸：椅宽 $415\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，座高 430-450mm，椅深 $418\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，中心距 457-500mm。/、可移动式篮球架 1. 产品特点：手动液压篮球架，底座尺寸 $1.98\text{m} \times 1.25\text{m}$ ，总高度 4m，折叠收合总高 2m，总重量 800 KG2. 产品符合 GB/T 23176-2008《篮球架》标准的检验合格，（我方已提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）3. 球架主体升降采用手动控制系统，液压系统，搭配四连杆机构，经液压操纵杆使油缸产生伸缩运动，从而使篮球架立臂升降和箱体走轮起落，仅一个成人就能轻松升降篮球架。4. 篮板高度可调，规格： $1800 \times 1050 (\text{mm})$ ，

厚度 12mm，背贴防爆膜，篮板防护胶条应采用采用耐候性重型聚氨酯发泡成型。5. 篮筐采用 $\Phi 20\text{mm}$ 圆钢制作，在篮圈最远点圈顶处施加静载荷 105 kg 时，篮圈向下转动角度 10 度也不大于 30 度，可确保运动员投篮时篮圈的稳定性和扣篮时的安全性。6. 篮球架整体结构应采用稳定的伸缩管结构，与支撑架和底座构成稳定的三角形，通过伸缩可以预设三种篮筐高度 2.44m，2.74m，3.05m，并能正常使用。7. 带可升降走轮设计来实现篮球架的移动和位置固定。8. 底座为 5mm 钢板焊接而成，前、后立臂均为壁厚 3mm 矩管焊接而成，伸臂采用 140X140mm 矩管，壁厚不小于 5mm 焊接而成。9. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂，涂层厚度 70 μm ；按 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂层无变化。产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。10. 防护软包均为易拆装设计，方便自行安装与拆卸，底座护垫软包采用高密度海绵，厚度应 80mm，悬臂处防护软包厚度 45mm。）的（关键工序/）在中国境内完成。

4. （产品名称 4 顶棚（（一）球馆篷结构 1. 球场面积：28m*15m 看台区域面积 32.2m*4.5m。球馆采用框架钢结构材质，主梁为桁架梁，钢结构材质：Q235B，桁架梁型材规格：上弦 114mm*5mm、下弦 89mm*4mm、立柱 273mm*10mm；钢部件喷砂除锈处理；底漆采用环氧富锌底漆，面漆氟碳漆，整体框架寿命为 30 年以上。2. 篷顶膜材采用 1250PVDF 双表膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀。膜布厚度 0.82 mm $\pm$ 0.05，克重：1250 克/m²；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30 $\sim$ +70 $^{\circ}\text{C}$ 。（二）看台篷结构 1. 看台采用框架钢结构材质，钢结构材质：Q235B，型材规格：大梁 114mm*4mm 圆管、立柱 219mm*6mm 圆管；钢部件喷砂除锈工艺，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用白色氟碳漆，整体框架寿命为 20 年以上。

2. 篷顶膜材采用先进白色遮光双表 PVDF 建筑膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀，自洁性强。布料厚度 $0.82\text{ mm} \pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。），生产厂为（厂名 陕西军睿恒泰新型材料科技有限公司），厂址为（生产厂址 陕西省西咸新区沣东新城斗门街道办事处落水村第四小组落高路街 26 号）。（产品名称 4 顶棚（（一）球馆篷结构 1. 球场面积：28m*15m 看台区域面积 32.2m*4.5m。球馆采用框架钢结构材质，主梁为桁架梁，钢结构材质：Q235B，桁架梁型材规格：上弦 114mm*5mm、下弦 89mm*4mm、立柱 273mm*10mm；钢部件喷砂除锈处理；底漆采用环氧富锌底漆，面漆氟碳漆，整体框架寿命为 30 年以上。2. 篷顶膜材采用 1250PVDF 双表膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀。膜布厚度 $0.82\text{ mm} \pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。（二）看台篷结构 1. 看台采用框架钢结构材质，钢结构材质：Q235B，型材规格：大梁 114mm*4mm 圆管、立柱 219mm*6mm 圆管；钢部件喷砂除锈工艺，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用白色氟碳漆，整体框架寿命为 20 年以上。2. 篷顶膜材采用先进白色遮光双表 PVDF 建筑膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀，自洁性强。布料厚度 $0.82\text{ mm} \pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例/）。（产品名称 4 顶棚（（一）球馆篷结构 1. 球场面积：28m*15m 看台区域面积 32.2m*4.5m。球馆采用框架钢结构材质，主梁为桁架梁，钢结构材质：Q235B，桁架梁型材规格：上弦 114mm*5mm、下弦 89mm*4mm、立柱 273mm*10mm；钢部件喷砂除锈处

理；底漆采用环氧富锌底漆，面漆氟碳漆，整体框架寿命为 30 年以上。2. 篷顶膜材采用 1250PVDF 双表膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀。膜布厚度 $0.82\text{ mm}\pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。（二）看台篷结构 1. 看台采用框架钢结构材质，钢结构材质：Q235B，型材规格：大梁 114mm*4mm 圆管、立柱 219mm*6mm 圆管；钢部件喷砂除锈工艺，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用白色氟碳漆，整体框架寿命为 20 年以上。2. 篷顶膜材采用先进白色遮光双表 PVDF 建筑膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀，自洁性强。布料厚度 $0.82\text{ mm}\pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。）的（关键组件/）在中国境内生产。（产品名称 4 顶棚（（一）球馆篷结构 1. 球场面积：28m*15m 看台区域面积 32.2m*4.5m。球馆采用框架钢结构材质，主梁为桁架梁，钢结构材质：Q235B，桁架梁型材规格：上弦 114mm*5mm、下弦 89mm*4mm、立柱 273mm*10mm；钢部件喷砂除锈处理；底漆采用环氧富锌底漆，面漆氟碳漆，整体框架寿命为 30 年以上。2. 篷顶膜材采用 1250PVDF 双表膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀。膜布厚度 $0.82\text{ mm}\pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。（二）看台篷结构 1. 看台采用框架钢结构材质，钢结构材质：Q235B，型材规格：大梁 114mm*4mm 圆管、立柱 219mm*6mm 圆管；钢部件喷砂除锈工艺，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用白色氟碳漆，整体框架寿命为 20 年以上。2. 篷顶膜材采用先进白色遮光双表 PVDF 建筑膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀，自洁性强。布料厚度 $0.82\text{ mm}\pm 0.05$ ，克重：1250 克/ m^2 ；拉伸

强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。））的（关键工序/）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 陕西全民健身体育产业发展有限公司

日期：2026 年 10 月 26 日



1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。