分部分项报价表

项目名称：黄龙县白马滩镇旅游基础设施提升项目

项目编号：ZC2026-QYD-010

谈判供应商：陕西亿众联晟新能源科技有限公司　　单位：台/元

序号	品名	型号/规格	品牌	单位	数量	单价	总价/元	备注
1	钩臂垃圾运输车	最大载重 =2900kg 最大时速 40km/h 电动机 36 齿 负载最大行驶距离 150km 驱动方式 齿轮、链条传动 驱动形式 后桥驱动 电动功率 4000w 蓄电瓶 6 组/12v 车辆长宽高 390cm*140cm*188cm 车厢尺寸 200cm*145cm*100cm 液压 电动液压泵 1300 瓦 液压油顶数量 3 续驶里程 60 公里左右 最高车速 40km/h 座椅 汽车冷泡海绵+高回弹面料 车体 钢制车架+汽车工艺 车门 可升降玻璃车门 仪表数显液晶（含电压、车速、里程、灯光、前后转换灯） 灯光及信号 前灯、后尾灯、高位装饰灯、电喇叭、倒车蜂	昌兴瑞	辆	1	130000	130000	

		鸣器 音响 车载 mp3 收放机、专业扬声器 转向系统 汽车式方向管柱、齿轮齿条式方向机 后桥及悬挂 整体式后桥、板簧式悬挂 制动系统 四轮鼓式制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 轮胎 汽车真空子午线轮胎 165R13 电机 交流电机 前桥、后桥 控制器 交流控制器						
2	垃圾箱	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1070 mm；（±0.2） 4. 桶总重：13.5KG（±0.2），桶体 10KG（±0.2）（不含轮轴）：盖子；1KG。 高温 65℃、低温-40℃的气温下，不变形，不开裂； 5. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 6.外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂志、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 7. 桶体壁厚 5mm，桶身加强筋	昌兴瑞	个	70	320	22400	

		不小于 7mm；轮间距：465 mm 8.桶口及加强筋壁厚 6mm，桶沿处高 53mm（±0.2）； 9.盖子顶部标识严禁热灰入桶，桶底设有蜂窝状加强筋增加桶底的耐磨性能；桶身四面凹槽，可确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合 10.桶身把手采用分段设计，把手下面设有八条加强筋，桶身四周 15 条加强筋. 11.轮轴：采用低碳钢经磷化处理增加光洁度，坚固耐用；经过电镀 的处理工艺，有抗氧化防锈功能 。 12.滚轮：橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮，胎面厚度为 30mm，承载力= 110kg；橡胶轮与底轴连接方式，采用专利卡簧技术固定，不会被盗卸。 13.耐腐蚀，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性，能与采购单位现有的环卫车辆翻转机构匹配。 14.其他技术要求和物理性能均符合（中华人民共和国城镇建设行业标准）。 15.喷涂字样、产品编号等采						

		购方指定。						
3	勾臂垃圾箱	产品特点：结实耐用、适用不同场合、密封性好。 一、2.5 方箱体 外形尺寸：2160㎜×1500㎜×1180㎜； 箱体尺寸：2000㎜×1450㎜×1000㎜ 二、箱体主材质： 1、底板厚度可选用 1.8 ㎜国标优质冷轧钢板。 2、箱体侧板可选用 1.8㎜国标优质冷轧钢板。 3、左右投物口侧门采用 1.5㎜国标优质冷轧钢板。 4、箱底部为汽车式大梁结构，框架采用 30×50㎜（±2）方钢，管壁厚度为≥1.8㎜，底部大梁采用 50×100xmm（±2）国标方钢制作。 5、吊挂轴为φ≥22㎜的实心钢轴。 6、箱底配置实心铸钢滑轮，滑轮直径为 140㎜（±2）。 三、箱体工艺说明： 1、箱体采用整体式密封结构。 2、箱体板采用一次性冲压成型（设有加强筋）。 3、后门安装优质密封胶条，确保无污水渗漏，在收集运输过程中无二次污染。 4、箱体左右侧门采用机械撑	昌兴瑞	个	14	6900	96600	

		杆辅助操作开启，使用方便。 5、所有材质表面经喷砂、防锈处理，表面清洁干净后再采用静电整体喷塑，涂料厚度≥80μm，经过不低于200℃高温固化处理，保证耐酸、耐碱、耐盐雾，增加耐候性，抗恶劣环境侵蚀。 6、箱体能够与勾臂式垃圾清运车配套使用。 7、整体焊点底部焊接处为实焊，其余焊点处间隔为60mm（±2），焊接长度为50mm（±2）。						
4	观光车	电气系统 电控：72v全智能英博尔控制器（过温保护电路） 电池：12v100AH，6块72v（胶体免维护） 电机：4KW德普达交流电机（牵引性能优越，承载能力强） 充电机：车载式智能化充电机 充电时间：8-10小时（放电率为80%） 技术参数 充电输入电压：220v 长*宽*高：5100×1510×1920mm 额定成员：12人 整车装备质量：980kg 最大行驶速度：30km/h 整车载荷：1400kg	昌兴瑞	辆	4	97000	388000	

		最大爬坡度：15% 前、后轮距：1290/1280mm 最小转弯半径：6m 轴距：3450mm 续航里程：80-100km 最小离地间距：190mm 制动距离：=4m 车身系统 座椅：四排座椅、米色或黑色座椅 车体：高强度汽车钢材材质+钢制车架 仪表：仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后转向灯信号） 后视镜：手动型后视镜 灯光及信号：组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 音响：车载 mp3、专业扬声器 开关：启动开关、灯光及雨刷组合开关、进退档位开关 门：无 车架：钢结构车架 方向：聚氨酯发泡方向盘 底盘系统 动力传动系统：无极变速系统 转向系统：齿轮齿条式方向机 前桥及悬挂：独立悬挂 后桥及悬挂：整体后桥+高强度钢板弹簧+同时液压减震 制动系统：前碟后鼓式液压制						

		动器、双回路液压制动、驻车制动装置 车轮：12×4.5 铝合金轮毂 +155R12 真空轮胎						
总计		**大写 陆拾叁万柒仟元整　　¥637000.00**						
备注								