招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：三原县医院关于新门诊综合楼医用办公设施及用品采购项目

采购项目编号：SYCG-GK-26017

三原县卫生健康局

三原县政府采购中心共同编制

2026年05月29日

第一章 投标邀请

三原县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受三原县卫生健康局委托，拟对三原县医院关于新门诊综合楼医用办公设施及用品采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SYCG-GK-26017

二、采购项目名称：三原县医院关于新门诊综合楼医用办公设施及用品采购项目

三、招标项目简介

三原县医院新建门诊综合楼即将正式投入使用。为贯彻落实县委、县政府及卫健局关于加快推进大楼搬迁工作的指示精神，确保新门诊楼早日投入运行、发挥医疗服务效能，进一步满足县域居民就医需求，需要对大楼内配套的医用办公设施及用品进行采购。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（三原县医院关于新门诊综合楼医用办公设施及用品采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业主体：提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2、身份证明：法定代表人身份证、法定代表人授权书及被授权人身份证合法有效

3、财务状况报告：供应商需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

4、税收缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、无重大违法记录书面声明：参加本次招标前3年内，在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、信用查询：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询申请人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目

8、专业技术能力声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 三原县卫生健康局

地址： 三原县政府院内

邮编： 713800

联系人： 刘主任

联系电话： 18791095831

代理机构：三原县政府采购中心

地址： 三原县政府街7号三原县财政局

邮编： 713800

联系人： 王先生

联系电话： 029-32269233

采购监督机构：三原县政府采购管理股

联系人：席先生

联系电话：029-32268653

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：3,800,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的所有木质家具产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由三原县卫生健康局和三原县政府采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由三原县卫生健康局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由三原县政府采购中心负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是三原县卫生健康局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是三原县政府采购中心。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项

目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起二十五日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1:

严格按照国家及行业现行规范、采购文件技术参数、合同约定及现场使用要求开展履约验收，货物品类、规格尺寸、材质用料、结构工艺、配件配置须完全符合招标技术参数标准；所有板材、面料、钢制构件、台面石材、五金配件等环保指标、物理性能、承重荷载、工艺做工均达标，甲醛释放量等环保参数符合国标及采购限值，安装平整牢固、开合顺畅、功能完好；供货须在合同约定时限内完成包装、运输、装卸、安装、就位及现场清运，包装防潮防震、标识齐全，中标方承担运输破损及全程保险责任；产品需提供合格证明、检测报告等完整资质资料，整体免费质保不少于 5 年、终身维护，质保期内非人为损坏免费维修更换，履约全过程符合政府采购政策、合同条款及医院搬迁使用要求，全部货物及服务验收合格方可结算。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标:

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 三原县政府采购中心 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由三原县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 三原县政府采购中心 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王先生

联系电话：029-32269233

地址：三原县政府街7号三原县财政局

邮编：713800

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

三原县医院新建门诊综合楼即将正式投入使用。为贯彻落实县委、县政府及卫健局关于加快推进大楼搬迁工作的指示精神，确保新门诊楼早日投入运行、发挥医疗服务效能，进一步满足县域居民就医需求，需要对大楼内配套的医用办公设施及用品进行采购。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 3,800,000.00

采购包最高限价（元）: 3,800,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	三原县医院关于新门诊综合楼医用办公设施及用品采购项目	1.00	3,800,000.00	批	工业	是	否	否	是	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：三原县医院关于新门诊综合楼医用办公设施及用品采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		名称 | 配置技术参数 | 数 量

		项目内容	3+1+1 沙发	1.尺寸：1080*800*860、2030*800*860 2.框架：采用实木框架，木材经过烘干处理，含水率符合当地年平均平衡含水率要求，防止变形与虫蛀；框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量。 ★3.面料：医用皮饰面，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落，游离甲醛≤75mg/kg。 ★4.海绵：高密度回弹切割海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，座面密度≥25kg/m³，泡沫回弹性能（A 法）≥45%，泡沫塑料压缩永久变形≤5.0%。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，蛇形弹簧选用优质碳素钢材质，绷带选用高强度橡胶材质。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理；脚的高度约为 120mm.	14 组
			HIV 实验区边台	1.尺寸 2400*750*750 2.材质： ★①台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，可抵抗各种化学试剂的侵蚀； ★②柜体采用E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.结构：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，可承受不低于 200kg 的重量。 ★4.五金配件：铰链采用 品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用 品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，抽拉顺畅无噪音，使用寿命≥10 年。 5.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20-30mm；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板。台体上不设置试剂架等辅助设施。	2 个

			HIV实验区边台	1.尺寸 1525*750*750 2.材质： ★①台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，可抵抗各种化学试剂的侵蚀； ★②柜体采用E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 ★3.结构：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，可承受不低于 200kg 的重量。 ★4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用 品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，抽拉顺畅无噪音，使用寿命≥10 年。 5.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落，台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板。台体上不设置试剂架等辅助设施。	1 个
			HIV实验区中央台	1.尺寸 2400*1200*750 2.材质： ★①台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，可抵抗各种化学试剂的侵蚀； ★②柜体采用E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 ★3.结构：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，可承受不低于 200kg 的重量。 ★4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90° ,配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，抽拉顺畅无噪音，使用寿命≥10 年。 5.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落，台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板。台体上不设置试剂架等辅助设施。	1 个
			班前椅	1.材料：黑色全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，靠背为优质网布，坐垫为优质耐磨亲肤弹力布艺，甲醛含量≤300mg/kg。 2.腰靠：背框一体成型的腰框。 3.椅座：海绵用 70mm 高密度软定型棉，配置中班金属底盘。表面有一层保护面，可防氧化，防碎。 4.框架：钢制圆管。 5.扶手：PP+纤固定扶手，能直接衬托手臂。 ★6.气杆：黑色三级气压棒，80mm 升降行程。 7.椅脚：塑胶椅 PP 脚； ★8.椅轮：PA 材料，万向轮。	30 个

				班台	1.尺寸 1600*800*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部分打磨平整，外表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开合次数≥5 万次，开启角度≥90°, 配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	42 个
				班台	1.尺寸 1600*600*750 ★2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部分打磨平整，外表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用 品牌静音阻尼铰链，开合次数≥5 万次，开启角度≥90 °, 配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	2 个
				班椅	1.材料：黑色全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，靠背为优质网布，座垫为优质耐磨亲肤弹力布艺。 2.头枕：全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，可以上下翻转及升降调节。 3.腰靠：背框一体成型的腰框。 4.椅座：海绵用 70mm 高密度软定型棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。 5.框架：钢制圆管。 6.扶手：PP+纤固定扶手，能直接衬托手臂。 7.气杆：黑色三级气压棒，80mm 升降行程。 8.椅脚：塑胶椅 PP 脚； 9.椅轮：PA 材料，万向轮。	31 个
				办公椅	1.无靠背，座面直径400，高度500 2.防污耐磨 PU 皮质蒙包软坐面，经液态浸色及防潮、防污处理。 3.气动式升降杆，电镀脚架，配万向活动轮。 4.优质静音尼龙滑轮，韧性强，牢固性好，可升降金属配件，安全舒适； 5.五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮。	56 个

办公椅	1.尺寸：820*520*500 2.凳靠背、无扶手，坐板采用 18 三胺板 3..椅子钢架采用 19*1.5 圆管	2 个
办公椅	1.尺寸：1100*585*500 2.材料：黑色全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，靠背为优质网布，座垫为优质耐磨亲肤弹力布艺，耐磨性强、透气性好。 3.腰靠：背框一体成型的腰框。 4.椅座：海绵用 70mm 高密度软定型棉，配置中班金属底盘；原生海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。 5.扶手：PP+纤固定扶手，能直接衬托手臂。 6.气杆：黑色三级气压棒，80mm 升降行程。 7.椅脚：塑胶椅 PP 脚； 8.椅轮：PA 材料，万向轮。	418 个
办公椅	1.尺寸：980*580*440. 2.材料：黑色尼龙加玻纤背架，靠背为优质网布，座垫为优质耐磨亲肤弹力布艺。甲醛含量≤300mg/kg。 3.海绵：用优质高回弹海棉，密度≥40kg/m³，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。 4.椅架：采用40*20*1.8mm厚电镀弓形扁管，扶手连体弓形架，配扪皮扶手面。	3 个
办公椅	1尺寸：980*580*440. 2.面料：国优品牌专业办公面料饰面，高密度高弹力海绵。 3..椅架：采用40*20*1.8mm厚电镀弓形扁管，扶手连体弓形架，配扪皮扶手面。	20 个
办公桌	1.尺寸：2200*600*800 2.板材：采用环保E0 级刨花颗粒人造板，优质环保品牌浸渍胶膜纸，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节阻尼滑轨，承重≥50kg。	1 个
办公桌	1.尺寸：6000*1500*750 2.板材：采用环保E0 级刨花颗粒人造板，优质环保品牌浸渍胶膜纸，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节阻尼滑轨，承重≥50kg。	1 个

				办公桌（核心产）	1.尺寸 1200*600*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，无缝冷轧钢材。焊接部分打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°,配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	238 个
				办公桌	1.尺寸 1400*600*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，无缝冷轧钢材。焊接部分打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°,配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	30 个
				办公桌	1.尺寸 1500*700*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，无缝冷轧钢材。焊接部分打磨平整，外表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	2 个

				办公桌	1.尺寸 1500*1200*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座，抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 5.结构：台面≥25mm 厚，侧板、门板、背板、抽面厚度≥16mm； 主台含落地抽柜+边台含打印机放置功能。	5 个
				办公桌	1.尺寸 1200*1600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.五金配件：铰链采用 品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用 品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 5.结构：台面≥25mm 厚，侧板、门板、背板、抽面厚度≥16mm； 主台含落地抽柜+边台含打印机放置功能。	3 个
				办公桌	1.尺寸 1500*680*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，无缝冷轧钢材。焊接部分打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	4 个

				办公桌	1.尺寸 1400*1500*750/桌子宽度 700 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：钢木造型主台+边台抽柜，桌面铝合金翻线盒盖，内部隐藏式走线功能。	10 个
				办公桌	1.尺寸 1500*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	4 个
				办公桌	1.尺寸 1000*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	4 个

				办公桌	1.尺寸 1750*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	4 个
				办公桌	1.尺寸 1200*400*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材。焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。	6 个
				被服柜	1.尺寸：1800*600*2000 2.材料、功能描述：采用优质一级冷轧钢板，立柱规格≥40*80*1.2mm，横向横梁规格≥50*80*1.5mm，纵向横梁及斜支 撑杆规格≥50*25*1.2mm，隔板厚度≥0.8mm,隔板底部梯形支撑梁为 8 根，规格上 30mm,下 50mm,高度 30mm,钢板在涂覆前均 应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，焊接牢固，焊痕光滑、平整。功能描述：含顶四层，每层承重≥500KG: 3.喷涂：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高。	65 个

壁柜	1.尺寸 960*300*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，双开门结构，柜内设置一隔板，适用于 VIP 病房。	108 个
壁柜	1.尺寸 960*600*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，双开门结构，柜内设置一隔板，适用于单人间病房。	24 个
标本处理桌子	1.尺寸 1500*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm， 表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.台面性能：理化板台面的耐酸碱性能，在常见酸碱溶液的浸泡下，表面无明显变化；耐高温性能良好，可承受不低于 150℃的高温，不会因温度变化而变形、开裂；表面硬度高，耐磨性强，不易刮花。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋，增强柜体的稳定性；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个

				标本放置桌	1.尺寸 2400*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm， 表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.台面性能：理化板台面的耐酸碱性能，在常见酸碱溶液的浸泡下，表面无明显变化；耐高温性能良好，可承受不低于 150℃的高温，不会因温度变化而变形、开裂；表面硬度高，耐磨性强，不易刮花。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋，增强柜体的稳定性；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
				标本接收桌子	1.尺寸 1780*450*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm， 表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.台面性能：理化板台面的耐酸碱性能，在常见酸碱溶液的浸泡下，表面无明显变化；耐高温性能良好，可承受不低于 150℃的高温，不会因温度变化而变形、开裂；表面硬度高，耐磨性强，不易刮花。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋，增强柜体的稳定性；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个

				标本制备室桌子	1.尺寸 2400*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm， 表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.台面性能：理化板台面的耐酸碱性能，在常见酸碱溶液的浸泡下，表面无明显变化；耐高温性能良好，可承受不低于 150℃的高温，不会因温度变化而变形、开裂；表面硬度高，耐磨性强，不易刮花。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋，增强柜体的稳定性；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	2 个
				标本制备室桌子	1.尺寸 2300*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm， 表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.台面性能：理化板台面的耐酸碱性能，在常见酸碱溶液的浸下，表面无明显变化；耐高温性能良好，可承受不低于 150℃的高温，不会因温度变化而变形、开裂；表面硬度高，耐磨性强，不易花。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋，增强柜体的稳定性；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个

				病房壁柜	1.尺寸 960*600*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，分三层双开门结构，每层内设置一隔板，适用于 3 人间病房。	4 个
				病房储物柜	1.尺寸 960*600*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴膜工艺处理，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用 品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，分三层双开门结构，每层内设置一隔板，适用于 3 人间病房。	3 个
				餐椅	1.材质：餐椅为坐面、靠背一体成型； 2.椅架：金属乌光喷涂+加厚铝合金底托壳合体四脚，静电粉末喷涂； 3.静音防磨塑料脚钉，安全防滑；	45 个
				餐桌	1.尺寸 2400*800*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件。 6.结构：钢木结构，台面≥25mm 厚。	1 个

			餐桌	1.尺寸Φ800*760mm 2.桌面：采用专用PU 布蒙包，中间附加隔音珍珠棉，消音防水防油。 3.基材：大板整料切割环保 E0 级胶合多层板材，游离甲醛释放量≤0.050mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。 4.钢架：落地式钢架，主架采用优质工业钢材 30*30 无缝冷轧钢管,框架多臂采用≥1.5mm 壁厚的钢管，暴露焊接部分打磨。表面平整，美观，无脱色，掉色现象。 5.结构：台面白色三胺板+黑色腿子(腿子折叠）。	9 个
			餐桌	1.尺寸 1200*400*760 2.基材：采用刨花颗粒人造板，达国标 E0 级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.贴面板材：优质环保品牌浸渍胶膜纸，双饰面工艺，板厚度≥18mm。 4.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：优质品牌可拆装配件。 6.结构：纯板木结构，桌下设置储物斗。	5 个
			操作区	1.尺寸 2300*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个

				1.尺寸 2550*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
				1.尺寸 2800*600*1800/3550*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
				1.尺寸 3700*600*1800/2350*600*1800/1500*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个

				1.尺寸 1200*600*450 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度≥1.0mm。 4.几架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.结构：单层，台面厚度≥50mm，优质金属架+钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	21 个
			茶几		
				1.尺寸 400*600*550 2.基材：采用刨花颗粒人造板，达国标 E0 级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 。 3.贴面板材：优质环保品牌浸渍胶膜纸，双饰面工艺，台面厚度≥40mm。 4.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：优质品牌可拆装标准五金。 6.结构：双层结构，支腿深灰色。	2 个
			茶几		
				1.尺寸：400*400*450 2.板材：E1 级环保 MFC 板，饰面纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。 3.封边：采用优质 PVC 封边带，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：采用优质五金配件，钢质部分全部采用60*15 优质钢架，表面喷涂处理。	2 个
			茶几		
				1.尺寸 1200*600*450 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度≥1.0mm。 4.几架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.结构：单层，台面厚度≥50mm，优质金属架+钢质螺帽、螺丝，表面喷涂处理。	2 个
			茶几		

	茶几	1.尺寸 400*600*550 ★2.基材：采用刨花颗粒人造板，达国标 E0 级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 。3.贴面板材：优质环保品牌浸渍胶膜纸，双饰面工艺，台面厚度≥40mm。 4.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：优质品牌可拆装标准五金。 6.结构：双层结构，支腿深灰色。	14 个
	茶水柜	1.尺寸 1200*400*850 2.饰面：采用厚度 0.6-0.3mm 原木切片胡桃木皮，木皮宽度≥150mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。 ★3.基材：采用国优人造板，达国标 E0 级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.油漆：采用名优品牌环保“水性 ”显纹亚光漆封闭底着色油漆工艺；漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 5.五金配件：优质品牌可拆装配件，金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属拉手。 6.结构：三门，单门+双玻门（内设置 1 隔板）	1 个
	产物分析区桌子	1.尺寸 3700*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，可抵抗各种化学试剂的侵蚀；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.结构：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，可承受不低于 200kg 的重量。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，抽拉顺畅无噪音，使用寿命≥10 年。 5.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板。台体上不设置试剂架等辅助设施。	1 个

				1.尺寸 4200*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，可抵抗各种化学试剂的侵蚀；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 3.结构：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，可承受不低于 200kg 的重量。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，抽拉顺畅无噪音，使用寿命≥10 年。 5.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板。台体上不设置试剂架等辅助设施。	1 个
			产物扩增区桌子		
				1.尺寸 960*600*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件，镀铬金属拉手。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，分三层双开门结构，每层内设置一隔板，适用于 3 人间病房。	29 个
			储物柜		
				1.尺寸 960*300*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用 品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件，镀铬金属拉手。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，分三层双开门结构，每层内设置一隔板，适用于 3 人间病房。	24 个
			储物柜		

				1.尺寸 1200*600*3000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件，镀铬金属拉手。 5.结构：嵌入墙体外加封套板，分三层双开门结构，每层内设置一隔板，适用于 2 人间病房。	1 个
			储物柜		
			储物架	1.尺寸 900*450*2000 ★2.钢质材料，全部采用优质冷轧钢板；木质材料需符合国家环保标准。 3.结构要求：五层双柱双面钢木架。 4.各部件技术参数: ①底座：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板，一体成型工艺，结构牢固稳定。底座高度≥100mm。 ②立柱：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板，六翻边下冲折一体成型工艺。立柱正面、两侧面排孔均匀冲裁，使层板层数和间距可按需要调整。 ③搁板：采用厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板。防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，隔板与隔板之间的间距应≥300mm。隔板长度≥950mm。 ④挂板：采用≥1.0mm 优质冷轧钢板。 ⑤档板：采用≥0.8mm 优质冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，两端设有扣板，扣入挂板安装孔内，有效防止档板前后摆动。档板下部与托板正面齐平，与托板无缝对接，刚性好、强度高。 ⑥木护板：优质E0 级环保品牌浸渍胶膜纸人造板，厚度≥16mm，双饰面工艺。具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点。	8 个

				1.尺寸 3200*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐冲击性能，可抵抗各种化学试剂的侵蚀。柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面，具有良好的耐磨性、耐污性与防火性。 ★3.台面性能：理化板台面的耐酸碱性能达到国家相关标准，可承受不低于 150℃的高温，耐磨性强，不易刮花。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋，增强柜体的稳定性；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 组
				1.尺寸 2500*750*750 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°,配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.厚度：柜体主体门抽面板、底板、侧板、隔板厚度为≥16mm； 7.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	1 个

				1.尺寸 2500*600*750 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.厚度：柜体主体门抽面板、底板、侧板、隔板厚度为≥16mm； 7.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	处置柜	1 个
				1.尺寸 2600*600*750 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.厚度：柜体主体门抽面板、底板、侧板、隔板厚度为≥16mm； 7.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	处置柜	1 个

		处置柜	1.尺寸 2485*600*750 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90 °，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.厚度：柜体主体门抽面板、底板、侧板、隔板厚度为≥16mm； 7.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	2 个
		床头柜	1.尺寸 500*450*500 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.功能：顶板厚度≥25mm，侧板、抽面等厚度≥16mm；落地活动，二抽无锁。 5.五金配件：优质品牌可拆装配件。	1 个
		床头柜	1.尺寸 400*450*500 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.功能：顶板厚度≥25mm，侧板、抽面等厚度≥16mm；落地活动，二抽无锁。 5.五金配件：优质品牌可拆装配件。	22 个

				1.尺寸 1000*2000*760 2.床架：底床，钢制框体结构，管材采用优质冷轧钢板经高频焊接而成的闭合型管材钢管，床腿钢柱采用≥50mm*50mm 方管， 壁厚≥1.5mm，竖向立柱之间≥25mm*25mm 方管焊接固定，床板 钢架主横梁采用≥50mm*25mm 扁管，床板主横梁和床立柱连接方式为 U 型套件连接，床板支撑杆采用五根≥25mm*25mm 方管， 与床主横梁扁方管焊接，床头护栏一体钢架，采用两根横向与三根纵向直径≥19mm 圆管，钢架部分组成内容为两侧床腿、中置结构架、床板架。 3.表面处理：产品表面磷化处理工艺处理。 4.床板：采用E0 级优质实木多层板，厚度≥18mm。环保、干燥、平整，皮实耐用，床板四边无缝隙，静载承重≥200KG。 5.功能描述：底床，单人使用，一张床板。 6.所有外露钢架端口使用专用PVC 高强度塑料件堵头，耐磨、高抗冲、不易掉落。外露连接螺栓螺母联接牢固且进行防划伤处理，保证使用安全，钢架为白色。	单人床	27 张
				1.尺寸 660*670*780 2.规格：实木四脚椅，尺寸可根据产品情况微调。 ★3.椅面：选用优质布料/棉麻覆面，耐磨性强，亲肤透气，舒适质感，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。防尘、防静电，甲醛含量≤C 类 300mg/kg, 耐干摩擦达 C 类 3 级，PH 值≥B 类（4.0-8.5）。 ★4.海绵：采用优质阻燃海绵，①75%压缩，永久变形≤10%；②回弹性能≥30%；③表观密度≥30kg/m³。 5.框架：实木框架，主体部位榫卯连接。木质结构全部采用烘干处理，木构件四面抛光，木材含水率符合当地年平均含水率要求，无腐朽和虫蛀，斜纹程度小。 6.油漆：采用名优品牌环保“水性 ”显纹亚光漆封闭底着色油漆工艺；漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 7.样式：实木四腿+半包围软包扶手靠背。	单人休闲沙发	14 个

				1.尺寸：长边 3450*600/短边 1800*600 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	导医台	2 个
				1.尺寸 2264*800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	导医台	2 个
				1.尺寸 2000*600*850/1500*600*850 2.板材：采用环保 E0 级刨花颗粒人造板，优质环保品牌浸渍胶膜纸；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。	登记台 L 桌子	1 个

				1.尺寸 1880*780*750 2.床架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 3.面料：国优一线品牌医用皮饰面，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落，游离甲醛≤75mg/kg； ★4.海绵：高密度回弹切割海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形，海绵检测标准符合 QB/T 1952.1-2023，泡沫塑料表现密度，床面≥25kg/m³，泡沫回弹性能（A 法）≥45%，泡沫塑料压缩永久变形≤5.0%。 5.床垫板：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理；表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 6.结构：医用软包床体+头枕+金属床架。	1 个
			电视柜	1.尺寸 1200*400*450 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.功能：衣柜内设置长短挂衣区，叠放区，储物区等；桌体设置走线功能孔. 5.五金配件：优质品牌可拆装配件，滚珠侧装全拉出式三节滑轨，静音电镀液压缓冲阻尼铰链。	14 个
			定制导医台	1.直径为 5400 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	16.956 米

				1.尺寸 2485*600*750 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	定制柜子	2 个
				1.尺寸 1950*600*750 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	定制柜子	1 个

				1.尺寸 1180*550*750 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	定制柜子	1 个
				1.尺寸 3750*850/2850*600 3450*850/2850*600 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	定制护士台	6 个

				1.尺寸 4300*800/1482*800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
			定制护士台		
				1.尺寸 7100*800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
			定制护士站		
				1.尺寸 1645*800*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位平整光滑，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，品牌系统可拆装国际标准五金配件。	1 个
			定制长桌		

				1.尺寸 1645*800*750/2757*800*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位平整光滑，表面静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg，品牌系统可拆装国际标准五金配件。	定制长桌	1 组
				1.尺寸 2750*600*1800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。。	定制桌子+桌上柜	1 个
				1.尺寸 4450*600*1800/2000*600*1800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	定制桌子带柜子	1 个

1				1.尺寸 2600*600*1800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，开启角度≥90°，配备可拆卸底座便于后期维护；抽屉滑轨采用品牌三节全拉出阻尼滑轨，承重≥50kg。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	定制桌子带柜子	1 个
				1.尺寸 1500*780*750 2.框架：采用实木框架，木材经过烘干处理，含水率当地年平均平衡合水率，防止变形与虫蛀；框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量； 3.面料：品牌医用皮饰面，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落，游离甲醛≤75mg/kg； 4.海绵：高密度回弹切割海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，座面密度≥25kg/m³，泡沫回弹性能（A 法）≥45%，泡沫塑料压缩永久变形≤5.0%。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，蛇形弹簧选用优质碳素钢材质，绷带选用高强度橡胶材质。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理；脚的高度约为 120mm。	二人位沙发	14 个

				1.尺寸 1440*800*860 2.框架：采用实木框架，木材经过烘干处理，含水率当地年平均平衡合水率，防止变形与虫蛀；框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量； 3.面料：医用皮饰面，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落，游离甲醛≤75mg/kg 4.海绵：高密度回弹切割海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，座面密度≥25kg/m³，泡沫回弹性能（A 法）≥45%，泡沫塑料压缩永久变形≤5.0%。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，蛇形弹簧选用优质碳素钢材质，绷带选用高强度橡胶材质。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理；脚的高度约为 120mm.	二人位沙发	3 个
				1.尺寸 600*600*360 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面经高温高压贴工艺处理，表面优质三聚氰胺饰面纸，具有防污、耐磨、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度≥1.0mm。 4.几架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。 5.结构：单层，台面厚度≥50mm，优质金属架+钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	方几	28 个
				1.尺寸：1050*470*470 2.材质：PP 塑胶椅壳 3.椅架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，焊接部位打磨平整，表面静电喷涂处理。	高脚椅	5 个
				1.尺寸：1000*500*1800 2.两门，两人使用，背板板厚 4mm,其他板厚 18mm 两个单开木掩门，门内置 2 层板+1挂衣杆 3.含拉手，不含锁，不含拉直器	更衣柜	6 个

				1.尺寸 900*430*1850 2.采用优质冷轧钢板，经剪、冲、压、折成型工艺，所有焊接点采用机器人满焊工艺，焊瘤高度≤0.5mm，无虚焊、漏焊。 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.更衣柜均分六扇掩门， 5.每层掩门内配 1 块活动搁板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 6.每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 7.五金配件：暗装拉手，钢质专用门铰、锁具，采用优质配件； 8.喷涂：采用医疗级环保粉末涂料。 9.柜门内镶嵌镜子； 10.结构：主柜(分 6 格，单开掩门，内各配 1 块活层板+挂衣杆)+普通锁；	68 个
			更衣柜	1.尺寸 900*430*1850 2.采用优质冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用≥0.6mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.更衣柜均分九扇掩门， 5.每层掩门内配 1 块活动搁板； 6.每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 7.结构：主柜(分 9 格，单开掩门，内各配 1 块活层板)+普通锁； 8.五金配件：钢质专用门铰、锁具，采用优质配件； 9.所有工件经静电喷涂、高温固化、安装而成； 10.暗装拉手；	3 个
			候诊椅	1.尺寸：三人位1750*650*750 2.采用国优 SPCC 冷轧钢板。边条采用优质不锈钢，表面抛镜光。 3.连接件：采用 5mm 钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理；接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整。 4.椅座结构：采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适，聚氨酯材料一次成型。 5.扶手脚：采用 201 不锈钢钢板压铸成型。 6.工艺：焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。尺寸精度高，易于安装。管件弯曲处圆滑一致。配件安装牢固，支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。 6.座椅外形:设计符合人体工程学原理。	8 组

				1.尺寸 2000*600*750 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。 3.木柜：基材选用E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
			护士台	1.尺寸 3750*850/2850*600 3450*850/2850*600 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。 3.木柜：基材选用E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	2 个
			护士台	1.尺寸 2400*800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。 3.木柜：基材选用E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用品牌静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
			换鞋凳	1.尺寸 2200*300*450 2.板材：基材选用E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.凳面：西皮，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落，；辅材为高回弹切割海绵，密度≥40kg/m³。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链。	4.4 米

				1.尺寸 1170*300*450 2.板材：基材选用E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.凳面：西皮，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落；辅材为高回弹切割海绵，密度≥40kg/m³。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链。	1.17 米
				1.尺寸 2400*300*450 2.板材：基材选用E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.凳面：西皮，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落；辅材为高回弹切割海绵，密度≥40kg/m³。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链。	2.4 米
				1.尺寸 900*360*1850 2.采用优质冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.更衣柜均分 15 扇掩门， 5.每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 6.结构：主柜(分 15 格，单开掩门)+普通锁； 7.五金配件：钢质专用门铰、锁具，采用优质配件； 8.所有工件经静电喷涂、高温固化、安装而成； 9.暗装拉手；	19 个
				1.尺寸 1200*400*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） 表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：优质五金配件。 5.结构：纯板材结构，台面厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，桌下设置储物斗。	1 个

				1.尺寸 1850*600*1800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
			换药柜	1.尺寸 4000*600*1800/1550*600*1800 2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm。2.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 5.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个
			会议条桌	1.尺寸 1200*400*760 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）， 表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：优质五金配件。 5.结构：纯板材结构，台面厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，桌下设置储物斗。	12 个
			会议椅	1.饰面：优质西皮包制。 2.衬板：采用环保 E0 级弯曲木胶合板，厚度≥14mm； 3.海棉：采用优质40 密度高弹力海绵,模具定型，表面有一层保护面，座位软硬适中； 4.椅架：采用≥40*20*1.8mm 厚电镀弓形扁管，扶手连体弓形架，配扪皮扶手面； 5.五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀铬。	162 个

				1.材料：黑色全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，靠背为优质网布，座垫为优质耐磨亲肤弹力布艺，耐磨性强、透气性好。 2.腰靠：背框一体成型的腰框。 3.椅座：海绵用 70mm 高密度软定型棉，配置中班金属底盘。 4.扶手：PP+纤固定扶手，能直接衬托手臂达到舒适感； 5.气杆：黑色三级气压棒，80mm 升降行程； 6.椅脚：塑胶椅 PP 脚； 7.椅轮：PA 材料，万向转动。	26 个
			会议椅		
			会议桌	1.尺寸 4500*1400*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） 表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.过线：铝合金带毛刷翻线板，桌面下设置 H 型预留三孔过线架。 5.五金配件：优质可拆装配件。	1 个
			会议桌	1.尺寸 2400*1000*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架钢制表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：优质五金配件，桌面铝合金翻线盒盖带毛刷，H 型塑胶过线架预留86 标准孔 3 个。 6.结构：钢木结构，台面≥25mm 厚，铝合金翻线盒盖。	2 个
			会议桌	1.尺寸 4400*1200*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） 表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.过线：铝合金带毛刷翻线板，桌面下设置 H 型预留三孔过线架。 5.五金配件：优质可拆装配件。	2 个
			会议桌	1.尺寸 3200*1200*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） 表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.过线：铝合金带毛刷翻线板，桌面下设置 H 型预留三孔过线架。 5.五金配件：优质可拆装配件。	6 个

				1.尺寸 5600*2400*750 2.饰面：台面采用木皮贴面黑胡桃木≥0.6mm，实木封边,表面平整，木皮与实木封边拼接紧密,，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理, 3.基材：采用环保 E0 级密度纤维板。 4.油漆：采用环保“水性 ”油漆。 5.五金配件：优质可拆装配件，静音电镀液压缓冲阻尼铰链。 6.功能描述：木质全封闭台脚，桌面可设置金属翻转线盒，含强弱电走线模块，会议桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，配合采购人会议功能及设备需求定制开孔；桌头设置检修门。	2 个
			会议桌		
			会诊椅	1.尺寸：坐高650mm，圆形座面320mm,无靠背。 材料：黑色全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，靠背为优质网布，座垫为优质耐磨亲肤弹力布艺。 2.腰靠：背框一体成型的腰框； 3.椅座：海绵用 70mm 高密度软定型棉，配置中班金属底盘； 4.扶手：PP+纤固定扶手，能直接衬托手臂达到舒适感； 5.气杆：黑色三级气压棒，80mm 升降行程； 6.椅脚：塑胶椅 PP 脚； 7.椅轮：PA 材料，万向转动。	70 个
			会诊桌	1.尺寸 4000*1200*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） ；表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，钢制表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：优质五金配件，桌面铝合金翻线盒盖带毛刷，H 型塑胶过线架预留86 标准孔 3 个。 6.结构：钢木结构，台面≥25mm 厚，铝合金翻线盒盖，中腿为垂直上线柱。	7 个
			会诊桌	1.尺寸 3200*1000*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） ；表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材，钢制表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：优质五金配件，桌面铝合金翻线盒盖带毛刷，H 型塑胶过线架预留86 标准孔 3 个。 6.结构：钢木结构，台面≥25mm 厚，铝合金翻线盒盖，中腿为垂直上线柱。	2 个

				1.尺寸 1800*500*2000 2.调插接组合式货架主要由立柱、横撑、斜撑、横梁、叉接挂角、层板、底脚板、紧固螺栓等组成。 3.竖向框架片,由立柱,横撑、斜撑、底脚板等组成，货架侧板、顶板≥0.7 mm；搁板、挂板≥0.9mm；立柱≥1.2mm。 4.搁板单面最大承重为80kg，紧固螺栓强度等级为8.8 级。 5.货架性能指标：所有货架构件均选用优质原材料经冷轧加工成型制作，其强度指标如下: ①脚套：采用ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2mm,高度≥5mm,脚套于立柱应紧密结合，牢固，不易脱落。 ②含顶四层，每层均布载荷在 200kg 以上。 ③钢制表面粉末静电喷塑侧板等重要总要部件均进行磷化处理。	货架	76 个
				1.尺寸 900*450*2000 2.钢质材料，全部采用优质冷轧钢板；木质材料需符合国家环保标准。 3.结构要求：五层双柱双面钢木架。 4.各部件技术参数: ①底座：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板，一体成型工艺，结构牢固稳定。底座高度≥100mm。 ②立柱：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板。 ③搁板：采用厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板。隔板与隔板之间的间距应≥300mm。隔板长度≥950mm。 ④挂板：采用≥1.0mm 优质冷轧钢板。 ⑤档板：采用≥0.8mm 优质冷轧钢板一体成型，两端设有扣板，扣入挂板安装孔内。档板下部与托板正面齐平，与托板无缝对接。 ⑥木护板：优质E0 级环保品牌浸渍胶膜纸人造板，厚度≥16mm,双饰面工艺。	货架	2 个

				1.尺寸 900*2000*2160 2.床架：上下床，钢制框体结构，管材采用优质冷轧钢板经高频焊接而成的闭合型管材钢管，床腿钢柱采用≥50mm*50mm 方管，壁厚≥1.5mm，竖向立柱之间≥25mm*25mm 方管焊接固定， 床板钢架主横梁采用≥50mm*25mm 扁管，床板主横梁和床立柱连接方式为 U 型套件连接，床板支撑杆采用五根≥25mm*25mm 方管，与床主横梁扁方管焊接，床头护栏一体钢架，采用三根横向与两根纵向直径≥19mm 圆管，床梯采用两根竖向与三根横向直径≥32mm 圆管整体焊接而成，钢架部分组成内容为两侧床腿、中置结构架、床板架、上床护栏，所有钢件表面采用静电磨砂粉沫喷涂。 表面处理：产品表面磷化处理工艺处理。 3.床板：采用E0 级优质实木多层板，厚度≥18mm。 床板四边无缝隙，静载承重≥200KG。 4.功能描述：上下床，两人使用，独立落地爬梯，两张床板。 5.所有外露钢架端口采用塑料件堵头，耐磨、高抗冲、不易掉落。外露连接螺栓螺母联接牢固且进行防划伤处理，保证使用安全，钢架为白色。 6.成品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。	架子床	82 组
				1.尺寸 10750*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	检验边台	1 个

				1.尺寸 14440*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
				1.尺寸 1500*4100*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	6 个

				1.尺寸 2400*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
			鉴定室桌子		
				1.尺寸 2150*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
			鉴定室桌子		
				1.尺寸 480*680*550 2.饰面：台面采用木皮贴面黑胡桃木≥0.6mm，实木封边,表面平整，木皮与实木封边拼接紧密,，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理。 3.基材：采用环保 E0 级国标纤维板。 4.几腿：木材含水率符合西安地区平均平衡含水率要求； 5.油漆：采用环保“水性 ”油漆。 6.结构：单层，实木榫卯结构。	8 个
			接待茶几		

				1.尺寸：1020*840*950 2.面料：坐垫和靠背选用纺织布饰面，甲醛含量≤B 类 75mg/kg。耐磨性强，亲肤透气，舒适质感，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 3.海绵：高密度高回弹切割海棉。 4.沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构。 5.木架：木材含水率符合西安地区平均平衡含水率要求；实木见光面采用环保“水性 ”环保漆。 6.五金：内置锰钢蛇形弹簧及 7cm 高韧性橡筋弹力绷带。	接待沙发	10 个
				1.尺寸 2000*700*650/700（总高） 2.床架：采用钢制框架及脚架，钢制表面采用粉末静电喷涂处理。 3.面料：优质西皮； 4.海绵：高密度回弹切割海绵。 5.床垫板：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 6.结构：医用软包床体+头枕+金属床架。	就诊床	8 个
				1.防污耐磨 PU 皮质蒙包软坐面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，拉伸强度、撕裂强度、颜色摩擦牢度等。 2.气动式升降，升降气杆，电镀脚架，万向活动轮； 3.优质静音尼龙滑轮；	就诊椅	32 个
				医用专用垃圾桶，中号，采用PP 树脂材料，高韧性、耐腐蚀、抗老化。优质加厚材质，整体加料加厚。	垃圾桶	63 个
				1.尺寸：三人位1750*650*750 2.采用国优 SPCC 冷轧钢板。边条采用优质不锈钢，表面抛镜光。 3.连接件：采用 5mm 钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理；接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整。 4.椅座结构：采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适，聚氨酯材料一次成型。 5.扶手脚：采用 201 不锈钢钢板压铸成型。 6.工艺：焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。尺寸精度高，易于安装。管件弯曲处圆滑一致。配件安装牢固，支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。 6.座椅外形:设计符合人体工程学原理。	联排椅	9 组

				1.尺寸：三人位1750*650*750 2.采用国优 SPCC 冷轧钢板。边条采用优质不锈钢，表面抛镜光。 3.连接件：采用 5mm 钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理；接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整。 4.椅座结构：采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适，聚氨酯材料一次成型。 5.扶手脚：采用 201 不锈钢钢板压铸成型。 6.工艺：焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。尺寸精度高，易于安装。管件弯曲处圆滑一致。配件安装牢固，支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。 6.座椅外形:设计符合人体工程学原理。	联排椅	26 组
				1.尺寸 900*430*1850 2.采用优质冷轧钢板。 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.更衣柜均分六扇掩门， 5.每层掩门内配 1 块活动搁板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 6.每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 7.五金配件：暗装拉手，钢质专用门铰、锁具，采用优质配件； 8.喷涂：采用粉末静电喷涂处理。 9.柜门内镶嵌镜子； 10.结构：主柜(分 6 格，单开掩门，内各配 1 块活层板+挂衣杆)+普通锁；	六门更衣柜	230 个

			免疫组化室桌子	1.尺寸 3050*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
			配餐柜	1.尺寸 1700*600*660 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。	2 个
			配餐柜	1.尺寸 3250*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。	1 个
			配餐柜	1.尺寸 3100*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。	1 个
			配餐柜	1.尺寸 1400*300*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。	1 个

	配餐柜	1.尺寸 4600*600*750/2200*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。	2 个
	配餐柜	1.尺寸 1400*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。	7 个
	配餐柜	1.尺寸 4600*600*750/3199*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：均等分柜门+平衡调节脚+柜内一层版。。	6 个
	取材，冰冻室长桌	1.尺寸 3900*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个

				1.尺寸 6500*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
			染色切片室桌子		
				1.尺寸 1500*880*920 2.框架：采用实木框架，木材含水率符合当地年平均含水率要求。框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量。 3.面料：优质西皮； 4.海绵：高密度回弹切割海绵。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，橡筋弹力绷带选用高强。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理，脚的高度约为 120mm。	2 个
			三人位沙发		
				1.尺寸 1400*800*860 2.框架：采用实木框架，木材含水率符合当地年平均含水率要求。框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量。 3.面料：优质西皮； 4.海绵：高密度回弹切割海绵。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，橡筋弹力绷带选用高强。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理，脚的高度约为 120mm。	4 个
			三人位沙发		

		三人位沙发	1.尺寸 1440*800*860 2.框架：采用实木框架，木材含水率符合当地年平均含水率要求。框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量。 3.面料：优质西皮； 4.海绵：高密度回弹切割海绵。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，橡筋弹力绷带选用高强。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理，脚的高度约为 120mm。	2 个
		三人位沙发	1.尺寸 2030*800*860 2.框架：采用实木框架，木材含水率符合当地年平均含水率要求。框架结构采用榫卯连接与螺丝固定相结合的方式，确保整体稳固，承重力强，可承受不低于 500kg 的重量。 3.面料：优质西皮； 4.海绵：高密度回弹切割海绵。 5.内部结构：坐垫采用蛇形弹簧与绷带相结合的支撑结构，橡筋弹力绷带选用高强。 6.五金配件：沙发脚采用金属框架材质，表面经过喷塑处理，脚的高度约为 120mm。	22 个
		试剂准备室桌子	1.尺寸 2300*650*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	2 个

	谈话桌	1.尺寸 1633*500*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：纯板木结构，台面厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，桌下设置储物斗。	3 个
	谈话桌	1.尺寸 1550*450*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，钢制表面采用粉末喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。	2 个
	谈话桌	1.尺寸 1200*200*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，优质五金配件。 5.结构：纯板木结构，台面厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，桌下设置储物斗。	2 个
	条桌	1.尺寸 1200*500*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.台架侧脚为厚度≥1.5mm 冷轧钢，经高温静电喷粉，横梁为厚度≥2.0mm 冷轧钢，脚轮为≥2.5 尼龙脚，含书网； 5.功能：可移动， 自由组合，台面可翻动堆叠；	10 个
	通门储物柜	1.尺寸 3135*600*1800 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，标准五金配件，镀铬金属拉手。 5.结构：根据使用需求定制，每柜内内设置一隔板和挂衣杆，方便存储衣物。	1 组

				1.尺寸 600*450*850 2.材质：采用 304 不锈钢，厚度≥1.2mm。主体框架承重≥100kg，加载测试后无明显变形（挠度≤2mm），焊点无开裂、脱焊现象。 3.加工要求：框架采用一体成型折弯工艺，边角需倒圆处理（圆角半径≥3mm），避免尖锐边缘划伤医护人员；所有外露部件无毛刺、飞边。 4.层板四周需设置高出板面 15mm-20mm 的防护栏（同材质不锈钢），层板与框架连接采用可拆卸式不锈钢螺丝（材质 304），便于后期维护更换。承重性能：单层承重≥50kg，均匀加载后层板无下垂、变形，连接点无松动。 5.采用高弹性静音橡胶轮，轮面需具备防滑、耐磨特性，且无异味、不释放有害物质。带刹车功能。	推车	44 个
				1.尺寸 2200*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	微生物区实验桌子	6 个
				1.尺寸 900*390*1850 2.主材：优质品牌冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 5.锁具：优质锁具。 6.喷涂：采用粉末静电喷涂处理。 7.结构：四实门文件柜，柜子分上下两层，柜内上 2 下 1 活板；	文件柜	162 个

	文件柜	1.尺寸 970*430*1850 2.主材：优质品牌冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 5.锁具：优质锁具。 6.喷涂：采用粉末静电喷涂处理。 7.结构：三门柜（上下均为对开门，上框玻璃门+2 件活层，下门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配衣杆）；	27 个
	文件柜带更衣柜	1.主材：优质品牌冷轧钢板； 2.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 3.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 4. 锁具：优质锁具。 5.喷涂：采用粉末静电喷涂处理。 6.结构：三门柜（上下均为对开门，上框玻璃门+2 件活层，下门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配衣杆）；	2 个
	无菌实验区边台	1.尺寸 2400*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	4 个

	无菌实验区边台	1.尺寸 1525*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	2 个
	无菌实验区边台	1.尺寸 2400*600*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	2 个

				无菌实验区中央台	1.尺寸 2400*1200*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
				鞋柜	1.尺寸 900*430*1850 2.采用优质冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.更衣柜均分 15 扇掩门， 5.每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 6.结构：主柜(分 15 格，单开掩门)+普通锁； 7.五金配件：门铰、锁具，采用优质配件； 8.所有工件经静电喷涂、高温固化、安装而成； 9.暗装拉手；	6 个
				鞋柜	1.尺寸 1600*400*2000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。	1 个
				写字椅	1.材料：黑色全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，靠背为优质网布，座垫为优质耐磨亲肤弹力布艺。 2.腰靠：背框一体成型的腰框； 3.椅座：海绵用 70mm 高密度软定型棉，配置中班金属底盘。 4.扶手：PP+纤固定扶手，能直接衬托手臂达到舒适感； 5.气杆：黑色三级气压棒，80mm 升降行程； 6.椅脚：塑胶椅 PP 脚； 7.椅轮：PA 材料，万向转动流畅；	54 个

				1.椅座: 椅座由椅背、椅座、后背装饰壳 3 部分组成，可随意搭配颜色，满足客户拼色需求。安装方式是卡扣加隐藏式螺丝椅背通过 136KG 拉背测试 2.钢架:采用直径 12 圆实芯圆钢，表面磨砂喷涂工艺，。 3.螺丝：8.8 级高强防脱丝+PVC 防护帽 4.底角：PC 透明底角。 5.椅子可叠摞	14 个
			写字椅		
				1.尺寸 1200*600*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，门子型腿，钢制表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：优质五金配件，桌面铝合金翻线盒盖带毛刷，H 型塑胶过线架预留86 标准孔 3 个。铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采三节全拉出阻尼滑轨。	2 个
			写字桌		
				1.尺寸 1200*400*743 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） ，表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：优质环保品牌 PVC 同色封边带，封边厚度≥1mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，门子型腿，钢制表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：优质五金配件，桌面铝合金翻线盒盖带毛刷，H 型塑胶过线架预留86 标准孔 3 个。铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采三节全拉出阻尼滑轨。	40 个
			写字桌		
				1.尺寸 2700*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
			血清鉴定室桌子		

				1.尺寸 6849*450*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于 200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	1 个
				1.尺寸 4000*750*750 2.材质：台面采用 12.7mm 厚实芯理化板；柜体采用 E0 级环保刨花板，厚度≥18mm，表面三聚氰胺饰面。 3.台面性能：理化板台面符合国家相关标准要求。 4.结构稳固性：柜体采用框架式结构，内部设置加强筋；桌腿与柜体通过高强度五金连接件固定，连接紧密，可承受不低于200kg 的重量，在放置检验设备等重物时，不会出现晃动、变形等问题。 5.五金配件：铰链采用 静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.功能配置：台面边缘设置挡水条，高度为 20 - 30mm，防止液体洒落；台体下设置抽屉与储物柜，内置一层板，方便存放检验工具、样品等物品。台体上不含试剂架，各种试剂瓶；及水盆水槽，水嘴，开关，插座等辅助设备。	2 个
				1.尺寸 900*450*2000 2.主材：冷轧钢板； 3.立柱：1.5mm 冷轧钢板，承重加强筋≥2 条； 4.层板：1.2mm 冷轧钢板，增强承重能力； 5.横梁：1.2mm 冷轧钢板，与立柱卡扣式连接。 6.每层均匀承重≥300kg（静态载荷），满载后无明显变形（挠度≤L/500，L 为层板长度）。 7.结构：层板边缘折弯高度≥20mm，所有边角采用圆弧过渡处理（半径≥5mm），可加装分隔板、标签卡槽，适配药品 / 耗材分类管理。 8.喷涂：采用粉末静电喷涂处理 。	78 个

		衣柜	1.尺寸 970*430*1850 2.主材：采用优质冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm，框体外框≥16mm 边框设计工艺。 4.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 5. 锁具：优质锁具。 6.喷涂：采用粉末静电喷涂处理 。 7.结构：三门柜（上下均为对开门，上框玻璃门+2 件活层，下门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配衣杆）；	2 个
		衣柜	1.尺寸 800*600*2000 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.功能：衣柜内设置长短挂衣区，叠放区，储物区等；桌体设置走线功能孔. 5.五金配件：优质可拆装配件，静音液压缓冲阻尼铰链。	14 个
		椅子	1.尺寸：无靠背，座面直径400，高度500. 2.防污耐磨 PU 皮质蒙包软坐面，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，拉伸强度、撕裂强度、颜色摩擦牢度等。 3.气动式升降，升降气杆，电镀脚架，配万向活动轮； 4.优质静音尼龙滑轮。	41 个
		婴儿沐浴室桌子	1.尺寸 1600*800*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。	1 个
		婴儿治疗室桌子	1.尺寸 1800*600*750 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.桌架：采用钢制框架及脚架，表面采用粉末静电喷涂处理。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链，抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。	1 个

	圆几	1.尺寸Φ600*530 2.板材：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC），表面优质三聚氰胺饰面纸。 3.封边：封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 4.几架：实木腿架，环保“水性 ”油漆。 5.结构：单层，台面厚度≥25mm，实木四腿架。	2 个
	诊疗床	1.尺寸 2000*700*650/700（总高） 2.床架：采用钢制框架及脚架。 3.面料：优质西皮，皮质柔软、舒适、透气性好、纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无裂纹，耐磨性，无明显损伤、剥落； 4.海绵：高密度回弹切割海绵 5.床垫板：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC） ，表面优质三聚氰胺饰面纸。 6.结构：医用软包床体+头枕+金属床架。	20 个
	治疗车	1.尺寸 600*450*850 2.材质：采用 304 不锈钢，厚度≥1.2mm。主体框架承重≥100kg，加载测试后无明显变形（挠度≤2mm），焊点无开裂、脱焊现象。 3.加工要求：框架采用一体成型折弯工艺，边角需倒圆处理（圆角半径≥3mm），避免尖锐边缘划伤医护人员；所有外露部件无毛刺、飞边，表面平整度误差≤0.5mm/m。 4.层板四周需设置高出板面 15mm-20mm 的防护栏（同材质不锈钢），层板与框架连接采用可拆卸式不锈钢螺丝（材质 304），承重性能：单层承重≥50kg，均匀加载后层板无下垂、变形，连接点无松动。 5.采用高弹性静音橡胶轮，带刹车功能。	19 个
	治疗柜	1.尺寸 5000*600*1800/1320*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链；抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	1 个

				1.尺寸 3000*600*1800/1300*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链；抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。5.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	治疗柜	1 个
				1.尺寸 5400*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链；抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	治疗柜	1 个
				1.尺寸 3000*600*1800 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链；抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	治疗柜	1 个

				1.尺寸 2300*600*750 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链；抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：主柜+铝合金踢脚板(100H) +ABS 塑料调节脚+复合亚克力人造石面(适配厚 度 12mm-25mm)，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；不含水盆，龙头，角阀，上下水配件等。	治疗柜	1 个
				1.尺寸 2300*950 ★2.台面：材质为白色医用级亚克力石材，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm 3.木柜：基材选用E0 级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板（MFC）表面优质三聚氰胺饰面纸。 4.封边：激光封边同色 PVC 封边条，厚度≥1.0mm。 5.五金配件：铰链采用静音阻尼铰链；抽屉滑轨采用三节全拉出阻尼滑轨。 6.结构：石材台面，桌台下双抽对开门或单抽单开门结构，门内带一块活动层板；踢脚线采用 1.0mm304 不锈钢板。	治疗室桌子	1 个
				1.尺寸 900*450*2000 ★2.采用二氧化碳保护焊焊接，表面粉末静电喷塑。 3.可双面存放书刊。 4.均采用冷轧板钢板，侧板、顶板≥0.7 mm；搁板、挂板≥0.9mm； 立柱≥1.2mm。 ★5.搁板单面最大承重为80kg，紧固螺栓强度等级为8.8 级。	置物架	10 个
				1.尺寸 900*390*1850 ★2.主材：优质品牌冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 5.锁具：优质锁具。 6.喷涂：表面采用粉末处理。 ★7.结构：上玻中抽下实门柜（上下均为对开门，上框玻璃门+1 件活层，中间二抽斗，下门+1 件活层；带锁）；	中二斗器械柜	6 个

			资料柜	1.尺寸 900*390*1850 ★2.主材：优质品牌冷轧钢板； 3. 侧板、门板、顶板、底板、层板用≥ 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 5.锁具：优质锁具。 6.喷涂：表面采用粉末喷涂处理。 ★7. 结构：四实门文件柜，柜子分上下两层，柜内上 2 下 1 活板；	12 个
			资料柜+更衣柜	1.尺寸 970*430*1850 ★2.主材：优质品牌冷轧钢板； 3.侧板、门板、顶板、底板、层板用≥ 0.7mm；框体外框≥16mm 边框设计工艺； 4.扣手：内嵌无毛边一次成型工程塑胶扣手； 5.锁具：优质锁具。 6.喷涂：表面采用粉末静电喷涂处理。 ★7.结构：三门柜（上下均为对开门，上框玻璃门+2 件活层，下门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配衣杆）；	5 个
		备注	1.参数表格中办公设备尺寸的单位为mm。 2.所有产品的环保等级应当符合国标E0级要求。		

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

合同签订完成，甲方图纸确认后45日内完成 交付并安装调试完毕

3.4.2交货地点

采购包1:

三原县医院

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 预付款，合同生效备案完毕、乙方开具合规税务发票后，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.0%

2、 其他，全部货物交货完毕、安装调试完成并通过甲方验收合格，验收合格六个月后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3、 其他，验收合格一年后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

执行国家法律、法规和标准等情况进行检查，由采购人组织验收

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

按照“谁销售谁负责”的三包原则执行，保修期自项目整体验收合格之日起计算。产品质保期不少于5年，产品终身维护，质量问题质保期内免费维修（人为损坏除外），质保期满后，维修只收取基本材料费用，不收取人工费。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼决。

3.5其他要求

本项目采购清单均为暂定配置方案，后续根据三原县医院新楼现场实际使用需求，家具配置数量可增减、规格可作微调，最终费用按实际验收合格到位数量，据实结算。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	开标一览表 参数响应表.docx 投标函 标的清单 方案.docx 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业主体	提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明;	投标人应提交的相关资格证明材料
2	身份证明	法定代表人身份证、法定代表人授权书及被授权人身份证合法有效	投标人应提交的相关资格证明材料
3	财务状况报告	供应商需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证 明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;	投标人应提交的相关资格证明材料

4	税收缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	无重大违法记录书面声明	参加本次招标前3年内，在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标人应提交的相关资格证明材料
7	信用查询	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询申请 人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与 本项目	投标人应提交的相关资格证明材料
8	专业技术能力声明	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

2	响应主体	与营业执照一致	开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
3	有效性	针对同一项目提交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
4	限价	报价不超过采购预算/限价	开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
5	有效期	有效期不符合招标文件的要求	开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

6	其他	法律、法规规定的其他情形	开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价

得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标及配置	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应并满足招标文件内容及要求，中所有参数要求，得30分。1、招标文件中“★”标注的关键参数，供应商必须100%响应，并提供有效的佐证材料（第三方/厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等）。未提供佐证材料或佐证材料无法证明其响应性的，视为不响应招标文件，作无效投标处理。2. 非“★”标注的参数，每出现1项负偏离扣1分，扣完本项30分为止。（未提供佐证材料或佐证材料无法证明其响应性的视为负偏离） 备注：佐证材料需清晰可辨，并加盖供应商公章。	30.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 参数响应表.docx 产品技术参数表 商务应答表 方案.docx

来源渠道	供应商提供所投第三章《技术要求》中产品的合法来源渠道证明文件，满分3分，不提供不得分。以下资料提供任意一种:1、如供应商为所投产品代理商:提供货物的合法来源渠道证明文件(例如:产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件)，每提供一份证明文件得0.5分，满分3分。2、如供应商为所投产品的制造商:需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)，情况说明每涉及一项产品得0.5分，满分3分。备注:以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据	3.0000	客观	参数响应表.docx 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 方案.docx
环境标志产品	所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书且处于有效期内的，每提供一个得0.5分，满分3分。	3.0000	客观	参数响应表.docx 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 方案.docx

详细评审	进度计划保障方案	供应商针对本项目提出进度计划 保障方案，包含但不限于①阶段划分与里程任务、②任务分解与时间安排、③责任分工与资源配置、④进度监控与汇报机制等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	8.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 参数响应表.docx 产品技术参数表 商务应答表 方案.docx
	实施方案	供应商针对本项目提出实施方案，包含但不限于①供货方案、②安装与调试、③维修保养的培训服务、④应急预案等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	8.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 参数响应表.docx 产品技术参数表 商务应答表 方案.docx

质量保证方案	供应商针对本项目提出质量保证方案，包含但不限于①质量目标与承诺、②质量管理体系、③全过程质量控制措施、④质量风险防控与应急预案等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分1分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	4.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 参数响应表.docx
售后服务方案	供应商针对本项目提出售后服务方案，包含但不限于①备品备件及耗材保障方案及承诺、②质保期间的响应保障方案、③相关服务承诺、④售后人员保障等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	8.0000	主观	参数响应表.docx 产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx

业绩	投标人需截止开标日期提近三年（2023年6月至今）类似业绩：每提供一项得 2 分，最高得 6分（提供类似业绩的中标通知书和合同），不提供或提供的资料不全不得分。	6.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 产品技术参数表 商务应答表 方案.docx 参数响应表.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	参数响应表.docx 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 方案.docx

价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精 确到小数点后两位）。 超过了采购项目最高限价的，为无效投标。	30.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 参数响应表.docx 开标一览表 标的清单 方案.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位;

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又

不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：方案.docx

详见附件：参数响应表.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购货物买卖合同（试行）.docx.docx