

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置项目

采购项目编号：ZHZR2026-ZB013

略阳县殡葬事务服务中心

中泓泽润工程管理咨询有限公司共同编制

2026年06月26日

第一章 投标邀请

中泓泽润工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受略阳县殡葬事务服务中心委托，拟对略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZHZR2026-ZB013

二、采购项目名称：略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置项目

三、招标项目简介

购置殡仪馆殡仪服务中心所有设施设备。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（1）：属于预留采购份额面向中小企业采购，预留比例为70%。

供应商合同分包的，分包意向协议中中小企业预留比例为70%。（未进行合同分包的，供应商应当为中小企业）

未组成联合体且未进行合同分包的，供应商应当为中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书：法定代表人参加投标活动的，须提供法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标活动的，须提供法定代表人授权委托书。

3、供应商资格承诺函：提供符合要求的汉中市政府采购供应商资格承诺函。

4、联合体：本项目不接受联合体投标，不允许分包。供应商提供声明函或承诺函。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台

（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：略阳县殡葬事务服务中心

地址：略阳县水灵路

邮编：724300

联系人： 略阳县殡葬事务服务中心经办

联系电话： 15809169866

代理机构：中泓泽润工程管理咨询有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区长安中路38号小寨领秀城商业综合楼4幢11层03号

邮编： 710000

联系人： 张女士

联系电话： 0916-2100320

采购监督机构：略阳县政府采购管理股

联系人： 杨晶晶

联系电话： 18109165798

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,150,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：中泓泽润工程管理咨询有限公司陕西分公司 开户银行：西安银行股份有限公司汉中分行 银行账号：451011580000093184 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理费依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及《发改办价格》【2011】534号】计取。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。

17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

- 2.2总则**
- 2.2.1适用范围**
- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由略阳县殡葬事务服务中心和中泓泽润工程管理咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由略阳县殡葬事务服务中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由中泓泽润工程管理咨询有限公司负责解释。
- 2.2.2有关定义**
- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是略阳县殡葬事务服务中心。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是中泓泽润工程管理咨询有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

- 2.3招标文件**
- 2.3.1招标文件的构成**
- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。
- 2.3.2招标文件的澄清和修改**
- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

- 2.4投标文件**
- 2.4.1投标文件的语言**
- 一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
- 三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。
- 2.4.2计量单位**
- 除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。
- 2.4.3投标货币**
- 本次项目均以人民币报价。
- 2.4.4知识产权**
- 一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：
- 1、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 2、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
- 3、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
- 三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

- 2.4.5投标文件的组成**
- 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

- 一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。
- 二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

- 一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
- 二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
- 三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

- 一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。
- 二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。
- 三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。
- 四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

- 一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。
- 二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

- 一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。
- 二、开标准备工作
开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。
- 三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

- 一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
- 二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。
- 三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合约和验收

2.6.1签订合同

- 一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。
- 二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

- 一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。
- 二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。
- 三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：分包比例100%；资质要求详见第4章

2.6.2.2合同转包

- 一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
- 二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

- 一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：
达到国家规定标准

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

- 一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
 - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的投标文件相互混装。
- 二、提供虚假材料谋取中标；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

- 一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
- 二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 中泓泽润工程管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由中泓泽润工程管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 中泓泽润工程管理咨询有限公司 负责答复。

- 三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张女士

联系电话：09162100320

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区长安中路38号小寨领秀城商业综合楼4幢11层03号

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

购置殡仪馆殡仪服务中心所有设施设备。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：2,150,000.00
采购包最高限价（元）：2,150,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置项目	1.00	2,150,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置清单				
房间	序号	种类	数量	备注	参数	
	1.1	电子显示屏	3个	1个*3间	一、单元板尺寸：长×宽为：≤320mm× 160mm 单元板解析度： ≥512（像素） 单元板最大功率：≤24.0W 亮度：大于或等于3000CD/ m2 水平视角≥160°，垂直视角≥100° LED封装：通用 SMD 贴片封装 SMD2835 视频灰度等级：≥256 级 使用环境温度：使用环境温度范围不小于-15℃～+60℃， 湿度范围不小于10%～90%RH 连续工作时间：≥24小时 屏幕寿命：≥10万小时 外框装饰：黑色专用铝型材或不锈钢 工作电压：220V/50Hz 操作系统：兼容 Windows 全系列主流操作系统 WIN98/WINXP/WIN2000 防护等级：≥IP65 支持无线 WiFi 远程控制 数量：1台 二、屏幕尺寸：100英寸 屏幕分辨率：超高清4K 护眼功能：护眼功能 屏占比：≥97% 边框材质：金属 安装孔距：≥800*400mm HDMI2.1接口数：3个 USB2.0接口数：1个 USB3.0接口数：1个 工作电压：220V 待机功率：0.5W 电源功率：≥484W 裸机尺寸≥宽2234mm,高1282mm,厚90mm 数量：2台	

1.2	直饮机	3台	1个*3间	净水流量≥63L/H 额定电压：220/50Hz 额定功率：≥2200W 水箱容量：≥20L，食品级不锈钢材质 出水方式：触摸出水 制热能力：90℃热水产水量≥30L/H 出水模式：常温净水 + 高温热水双出水 过滤系统采用多级组合净水工艺，满足生活饮用水标准 具备防干烧、漏电保护、溢流防护安全装置
1.3	电子指示牌	3个	1个*3间	外形尺寸:长≤338mm、宽≤139mm、厚度≤21mm，整体嵌入式适配预留安装位，不强制单一固定尺寸 显示文字:可定制 安装方式:嵌入式 电压:220V 包安装
1.4	铁连椅	1套	按房间大小购置	扶手、支脚：采用冷轧钢板成型，整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 边条：铝合金防腐处理 座板：厚度≥1.5mm 冷轧钢板，除锈后静电喷涂防腐面漆 横梁：≥2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 整体承重满足单人≥120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度，单座宽度≥550mm，座椅深度≥600mm，可自由组合2~5座连接结构
1.5	茶几	3个	按房间大小购置	1.基材：多层阻燃板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）； 2.饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3.封边：PVC； 4.粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值 5.尺寸：200*120CM，高约450mm；具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。
1.51	圆桌	12套		1.台面采用食品级不锈钢板材，直径 1.5m，高度 0.72m； 2.面板厚度≥1.2mm，内部衬防水板材，增设不锈钢加强筋加固； 3.下层置物板厚度≥1.0mm； 4.支撑圆管直径≥48mm，壁厚≥1.2mm； 5.配备可调节防滑支撑脚，每套配套 12 把配套座椅； 6.不锈钢材质耐腐蚀，盐雾测试≥480h 无锈蚀； 7.椅子材质加强PP材质，尺寸≥高43*宽42*长42CM带靠背。
1.6	水晶棺	6台	1台*3间+备用3台	规格：外部尺寸：≥2070*730*1080（mm） 内空尺寸：≥1920*580*250（mm） 箱体：外部材质：不锈钢板（厚0.8±0.02mm） 棺罩：外形尺寸：≥2070*730*290（mm） 材料：不锈钢板（厚0.8±0.02mm） 箱体嵌双层模吸成型双层罩（单层材料厚度4±0.02mm）； 开罩方式：移开式 密封条：PVC高弹性密封条 侧架：侧架不锈钢管规格：≥25*25（mm） 侧架尺寸：≥1900*560（mm） 不锈钢钢板厚度：≥0.7（mm） 蒸发器：直冷内置式紫铜盘管蒸发器；整管折弯，中间无焊接；紫铜管φ8mm，壁厚（0.6±0.02mm）。 冷凝器：风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 耐压性：≥3.5Mpa水压下无泄漏现象 保温层：聚氨酯整体高压回温发泡，密度≥48kg/m³ 出厂设定温度：-15℃，额定功率：≤600W 电源：220V /50Hz
1.7	遗像供桌	3个	1个*3间	材质:镜面不锈钢，凹凸立体造型 规格:≥1500*500*700mm 台面厚度：≥0.6mm 底部配可调支撑脚，台面承重≥80kg

				产品配置：LF：1×10°（250MM）；HF：1×1.45°（34MM） 频率响应：55Hz-20KHz±3dB 灵敏度≥95dB 额定/峰值功率（RMS）：≥250W/1000W 最大声压：≥120dB 覆盖角度：≥90°×70°（H×V） 保护电路：高智能电子保护系统 颜色：黑色 箱体材料：中纤板箱体 表面处理：水性环保漆 触摸屏操作，支持中英文切换，内置防啸叫处理，音量锁定、一键复位； 支持蓝牙、USB、光纤、多路HDMI、多路麦克风输入； 双通道输出功率每通道≥600W/8Ω； 可搭配标准机柜安装，具备过热、短路保护配套无线手持话筒，抗干扰、 自动静音省电整套设备无专有音频芯片限制，兼容市面通用音频输入输出设备
1.8	音响设备	3套	1套*3间	
1.9	办公桌（配椅子）	3张	1张*3间	办公桌：桌面尺寸≥1600*800*750 1.基材：多层阻燃板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）； 2.饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3.封边：PVC； 4.粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC符合国标限值
1.11	水晶棺移动花架	3套	1套*3间	3500mm*2800mm*1060mm二层圆柱台步 单层台步高≥170mm. 1.总尺寸：L3500*W2800*H1100； 2.台步内空：L2300*W1000； 3.圆柱围栏普通画板；
1.12	隔墙布满	3套	1套*3间	大厅幕布：高档冰丝奶白色，尺寸按现场定制 大厅条幕：高档冰丝黑色，金色，尺寸按现场定制 大厅幔：高档冰丝,金色或黑色，金珠吊穗，尺寸按现场定制 面料阻燃等级B1级，遮光性好，垂坠平整，不易褪色； 面料无指定专属面料工艺，达到同等阻燃、耐晒标准即可
1.13	保温水壶	12个	吊唁厅按照面积大小配置	产品名称:304真空保温壶 产品材质:304不锈钢材质 产品特点:24小时长效保温 容量≥1.5L
1.14	贡灯	6对	2对*3间	总高:≥23.7CM 底宽:≥8.9CM 线长:≥90CM 一灯一线
1.15	电子香烛	6对	2对*3间	规格 圆柱直径≥ 53mm 底座直径: ≥77mm 总高: ≥280mm, 特点 LED灯珠,长时间开启不发热, 安全环保.
1.16	墙面装饰花圈	3间	根据面积配置	颜色：白色 材质：不锈钢骨架、布艺绢花 花圈直径：1000mm、1200mm 整体高度：≥1700mm 绢花牢固不易脱落，可折叠收纳，环保无异味 安装组装，可安放支架，装饰在殡仪馆礼厅内
1.17	丧主休息室（床、柜子被褥、四件套）	6套		床：尺寸2000 mm×1200mm，衣柜：长×高×深：1000 × 400×450mm 高密度板包布艺/皮革，排骨架或整板铺板。配床垫 被子：尺寸≥2100 mm×1500mm 面料：100%棉，填充物：100%棉，褥子：尺寸≥2000 mm×1200mm，面料：100%棉，填充物：100%棉 四件套：100%棉，尺寸适配床体 面料符合纺织品安全国标，柜体五金防潮防锈，床体承重≥200kg
1.18	消防室值班及工作人员休息室（床、柜子被褥、四件套）	6套		床：尺寸2000 mm×1200mm，衣柜：长×高×深：1000 × 400×450mm 高密度板包布艺/皮革，排骨架或整板铺板。配床垫 被子：尺寸≥2100 mm×1500mm 面料：100%棉，填充物：100%棉，褥子：尺寸≥2000 mm×1200mm，面料：100%棉，填充物：100%棉 四件套：100%棉。尺寸适配床体 面料符合纺织品安全国标，柜体五金防潮防锈，床体承重≥200kg
1.19	吊唁厅、火化车间门头字	13字		现场定制 现场按需定制金属发光字，户外防腐防水，亮度均匀
二、火化车间	1.2	事主信息导示牌	1套	现场定制 金属框架显示屏，文字内容可后台编辑

					规格：外型尺寸： L2100×W700×H750（mm）（±20mm） 面板尺寸L2000xW700xH750(mm)（±20mm） 面板至地面高度：750mm（±10mm） 2.材质：车架圆管壁厚 ≥1.1厚，面板不锈钢板厚≥1.0mm 3.前轮大尺寸省力轮，后轮带刹车万向轮； 4.推拉扶手一体成型底部加装降噪缓冲板，推行无异响，最大承重：≥110Kg。
2.1	遗体推车(不锈钢)	3台			
2.2	火化车间员工更衣室） （床、柜子被褥、四件	1张			1.2米床，包含床头柜1个，床垫一张 床架实木烘干防腐处理，含水率≤14%，环保水性漆；五金配件盐雾耐腐蚀≥660h 被子：尺寸≥2100 mm×1500mm 面料：100%棉，填充物：100%棉，褥子：尺寸≥2000 mm×1200mm，面料：100%棉，填充物：100%棉。 四件套：100%棉。尺寸：按床的大小定制 被、褥、四件套符合纺织品安全标准。无甲醛超标
2.3	更衣柜	1组			304不锈钢材质，900*500*1850mm，多格分区，门锁牢固，防潮防锈
2.4	家属等待室沙发、茶几	1套			沙发： 1、框架采用优质橡胶木实木制作，尺寸：三人位：220*90cm双人位140*90cm单人位90*90cm，橡胶木性能及环保满足国标。 3、阻燃海绵回弹率≥45%，有害物质限值符合国标； 4、自攻螺丝符合国标。 茶几：1200*600*450，具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。 1.基材：多层阻燃板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）； 2.饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3.封边：PVC； 4.粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值
2.5	显示屏	1个			屏幕尺寸：80英寸 屏幕分辨率：超高清4K 护眼功能：护眼功能 屏占比：≥97% 边框材质：金属 安装孔距：≥800*400mm HDMI2.1接口数：≥3个 USB2.0接口数：≥1个 USB3.0接口数：≥1个 工作电压：220V 电源功率：≥300W
2.6	吧台机	1个			额定电源：220V 额定功率：≤550w 热水出水≥5L/h，水温≥90℃，制冷功能低能耗，具备缺水、防干烧保护
2.7	茶柜	1个			优质E1级三聚氰胺板，木材含水率≤12%，耐磨耐刮，优质五金配件。 缓冲液压门铰，符合国家环保要求。 规格：1200*400*850
2.8	文件柜	1个			304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。柜体板材厚度≥0.8mm
2.9	骨灰整理台	1台			304不锈钢材质一体台面，耐腐蚀易清洁；尺寸900*420*1800mm。台面厚度≥1.0mm
3.1	★分体式冷柜 （核心产品）	20台	需提供相关 证明材料（ 包含但不限 于产品技术 证书、产 品白皮书、 检测报告、 技术彩页等 ）		1.规格：外部：≥2720*920*750（mm） 内部：≥2000*720*520（mm） 门洞：620*420（mm） 2.产品结构：太平柜采用拼装组合式结构 4.内胆：不锈钢 5.柜门：凸装门不锈钢304（≥0.8mm）6.密封条：PVC高弹性密封条 7.框架：不锈钢方管 25*25（mm） 8.搁架：搁架不锈钢管规格：25*25（mm）搁架尺寸：1960*600（mm） 不锈钢钢板厚度：≥0.7（mm） 10.蒸发器：直冷式内藏紫铜盘管蒸发器 11.冷凝器：风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 耐压性：≥3.5Mpa水压下无泄漏现象 12.保温层聚氨酯 整体高压发泡（厚≥100mm）密度≥48kg/m³ 13.出厂设置温度：-15℃ 14.输入功率：≤0.5KW 15.电源：220V / 50Hz 微电脑全自动温控，压缩机延时保护、故障自检； 内置臭氧消毒杀菌装置，低温防凝露低压发热丝；柜内各测点温差≤3℃； 不限定压缩机型号、单一制冷剂，同等制冷、消毒、节能性能即可，制冷运行占比≤60%*

三、冷藏室

						办公桌：基材:采用优质橡木，木材需经烘干和防腐处理，不易变形，含水率小于10%,无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 规格： 1500mm*600mm*750mm 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
						优质塑料定制。 尺寸:40mm×80mm
四、骨灰整理室	3.2	桌椅（防腐蚀）	1套			
	3.3	柜子标识标牌	全套			
四、骨灰整理室	3.4	储物柜	1个			304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。分层储物空间。柜体板材厚度≥0.8mm
	4.1	不锈钢桌	2张			材质：不锈钢制作 规格：1600*600*750mm， 台面厚度≥1mm，承重≥400kg
五、遗体登记室	4.2	铁连椅、茶几	1组			铁连椅： 扶手、支脚：采用冷轧钢板成型，整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 铁连椅，扶手脚：采用进口拉深钢板成形后，除锈处理后经过电镀处理。 边条：铝合金防腐处理 座板：厚度≥1.5mm 冷轧钢板，除锈后静电喷涂防腐面漆 采用1.5毫米进口加厚冷轧钢板，除锈处理后，静电喷涂。 横梁：≥2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 整体承重满足单人≥120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度，单座宽度≥550mm，座椅深度≥600mm，可自由组合2～5座连接结构 茶几： 尺寸：1200mm×600mm ×450mm；具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。 1.基材：多层阻燃板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）； 2.饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3.封边：PVC； 4.粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值
	5.1	桌椅	2套			办公桌：基材:采用优质橡木，木材需经烘干和防腐处理，不易变形，含水率小于10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 尺寸：1400mm×600mm×750mm 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	5.2	文件柜	2台			304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。柜体板材厚度≥0.8mm
	5.3	电脑	2台			商用电脑一套（主机、显示器、键盘、鼠标），处理器核心数≥十核，显示器屏幕尺寸≥24英寸。 内存≥16G，固态硬盘≥512G，满足办公图文处理需求
六、遗体整容室	6.1	不锈钢床	1张			外形尺寸：≥2170*900*800mm，304不锈钢,底部安装有四个带刹方向轮.工作台面尺寸:≥1980*710*200mm 活动多孔置物板，双出水花洒焊接固定
	6.2	物品柜	1组			304不锈钢材质，900*500*1800mm，多层分区存放，柜体板材厚度≥0.8mm
七、遗体防腐室	6.3	桌椅（防腐蚀）	1套			办公桌尺寸：1600*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	7.1	不锈钢床	1张			外形尺寸：≥2170*900*800mm，304不锈钢底部安装有四个带刹方向轮.工作台面尺寸：≥1980*710*200mm 活动多孔置物板，双出水花洒焊接固定
	7.2	物品柜	1组			304不锈钢材质，900*500*1850mm，多层分区存放，柜体板材厚度≥0.8mm
八、消防控制室	7.3	桌椅（防腐蚀）	1套			办公桌尺寸：1400*650*750mm 基材:采用优质橡木，含水率小于10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	8.1	桌椅	1套			办公桌尺寸：1600*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	8.2	文件柜	1组			304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。多层分区存放，柜体板材厚度≥0.8mm

	8.3	办公桌	1个	办公桌尺寸：1600*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺， 不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
九、休息平台	8.4	值班床	2张	材质：实木 规格：1500mm*2000mm，配套床头柜、5cm 椰棕床垫，承重≥200kg
	9.1	绿化设施箱加休息座椅	5组	扶手、支脚：采用冷轧钢板成型，整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 边条：铝合金防腐处理 座板：厚度≥1.5mm 冷轧钢板，除锈后静电喷涂防腐面漆 横梁：≥2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 整体承重满足单人≥120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度，单座宽度≥550mm，座椅深度≥600mm，可自由组合2~5座连接结构 花箱 规格：100*100*80 材质：优质木材，户外耐晒不开裂
	8.2	无烟焚烧炉	3台	悼念堂香炉（圆形） 铸铁烧纸炉 规格：肚径80CM*高220CM 材质：铸铁 炉身厚度 ≥12MM 塔身：采用圆形形状 颜色：红金粉色 重量≥600斤 入门：铸铁门
十、负二楼殡 仪服务 接待大厅	9.3	出入口电子门	1套	安装方式：天地轴安装 安全等级：甲级 型号：铝合金电动小门 门框材质：铝合金 防火等级：甲级防火门 整门重量(kg)：≤40kg 具备防夹、缓冲启停保护
	10.1	配置沙发	3组	沙发： 1、框架采用优质橡胶木实木制作，尺寸：三人位：200*95cm双人位140*95cm单人位100*90cm，橡胶木性能及环保满足国标。 面料耐磨耐擦，有吉物质限值符合国 标 3、阻燃海绵回弹率≥45%，有吉物质限值符合国标。 4、自攻螺丝符合国标。 茶几：1200*600*450，具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。 1.基材：多层阻燃板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）； 2.饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3.封边：PVC； 4.粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值
	10.2	办公桌	5张	办公桌尺寸：1600*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺， 不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	10.3	文件柜	3个	304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。多层分区存放，柜体板材厚度≥0.8mm
十一、殡葬服 务收费室	10.4	车库反光镜	3个	材质：pc 规格：100cm直径 户外防水耐老化
	11.1	桌椅	4套	办公桌尺寸：1600*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺， 不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						1.台面采用食品级不锈钢板材，直径 1.5m，高度 0.72m； 2.面板厚度≥1.2mm，内部衬防水板材，增设不锈钢加强筋加固； 3.下层置物板厚度≥1.0mm； 4.支撑圆管直径≥48mm，壁厚≥1.2mm； 5.配备可调节防滑支撑脚，每套配套 12 把配套座椅； 6.不锈钢材质耐腐蚀，盐雾测试≥480h 无锈蚀； 7.椅子材质加强PP材质，尺寸≥高43*宽42*长42CM带靠背。
			15.1	圆形餐桌带椅子	30套	
十六、骨灰堂						
						出餐台（1台）： 整体采用SUS201不锈钢制作；规格1500*600*800 台面厚度≥1.2mm，内衬防水机制板加固； 下层板厚度≥1.0mm；整体一体挡水边，拼接无缝，承重≥150kg/m² 配不锈钢可调脚。 留样柜（1台）： 制冷-1℃/-5℃ 电压:220V；功率:≤0.4KW；规格：600*600*1000； 四门冷柜（2台）： 采用201不锈钢，内箱圆弧设计； 内箱尺寸(mm): ≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：环保型 冷藏最低≤-5℃、冷冻最低≤-18℃ 六门冷柜：（1台） 采用201不锈钢，内箱圆弧设计 内箱尺寸(mm): ≥1700*590*1405 控温类型：电子数字温控， 制冷剂：环保型 冷藏最低≤-5℃、冷冻最低≤-18℃ 保洁柜：（2台） 规格：1200*550*1950mm 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体； 臭氧立体消毒＋石英管加热无死角； 设有符合人体工程学修长把手，开关门方便； 全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； 空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便； 货架：（2台） 规格：1200*500*1650mm 整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 立柱≥1.2mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调脚。 平冷柜(3台) 尺寸：1800*800*800mm 采用201不锈钢，内箱圆弧设计 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm): ≥780*570/410*590 控温类型：电子数字温控 制冷剂：环保型 冷藏温度最低≤-5℃ :冷冻最低≤-18℃ 荷台（1台）： 尺寸：1800*800*800mm 整体采用SUS201不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调脚。 荷台（1台）尺寸：1200*800*800mm 整体采用SUS201不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；

					面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
					门为双层结构； 配置不锈钢可调脚。
					操作台（1台）：尺寸：1200*800*800mm 整体采用SUS201不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬防水机制板加固； 下层板厚度≥1.2mm； 脚管采用≥1.2mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调脚。
					操作台（1台）尺寸：1800*800*800mm 整体采用SUS201不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬防水机制板加固； 下层板厚度≥1.2mm； 脚管采用≥1.2mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调脚。
					和面机： 压面机（1套）： 整机架加厚冷轧钢板烤漆，接触面皮辊轴、面斗采用304食品级不锈钢； 压面辊厚度加厚，双辊同步传动，辊距可0-10mm无级调节； 纯铜静音电机，带过载断电保护、紧急停止开关； 链条封闭式防护外壳，操作安全防夹手； 底部配加厚减震防滑脚垫，运行低震动低噪音
					双水池2台：尺寸：1400*700*800mm 整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 星盆斗厚≥1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
					水龙头4个： 主体整体采用SUS304不锈钢铸造，加厚阀体耐腐蚀； 出水嘴、手柄全不锈钢一体成型，表面拉丝抗指纹； 内置加陶瓷阀芯，耐磨防滴漏，开关顺滑耐用； 适配4分标准进水接口，搭配不锈钢编织进水管； 高弯加长出水嘴，适配商用洗菜池、和面台、蒸柜操作台； 冷热水双控带冷热标识，单冷水龙头仅单通道供水； 配套不锈钢防滑安装螺母、橡胶减震密封垫圈，安装稳固不渗水； 耐耐高温，适配餐后后厨长期热水冲洗使用。
					80L电热水器：1套 内胆耐压≥1.0MPa，银离子 + 高温双重杀菌，保温层长效锁温， 具备防电墙、干烧、超温多重防护，容量≥80L
					双头大炒：（1套）尺寸：1800*1000*800*400mm 整机框架加厚SUS201不锈钢一体折弯成型，面板加厚≥1.2mm不锈钢，耐腐蚀易清洁； 左右双独立大功率加热炉头，分体控温。可单头/双头分开使用； 独立机械式温控旋钮，带过热自动断电保护； 底部加厚减震支架，配套不锈钢可调子弹支撑脚，高低可调节； 内置隔热阻燃岩棉层，机身外侧不烫手，降低后厨高温隐患； 配备独立漏电保护开关、过载保险丝，潮湿后厨多重用电防护；
					大小组合炒灶（1套）尺寸：1800*1000*800*400mm 整机整体采用SUS201不锈钢一体折弯制作，台面厚度≥1.2mm，内衬加强筋加固； 一大一小双炉头组合设计，左侧大锅猛火位、右侧小炒快速位，双炉独立分区控制； 每个炉头配备独立温控旋钮内置超温自动断电保护； 炉腔填充高密度阻燃隔热岩棉，隔绝炉内高温，机身外壳防锈蚀； 底部加厚承重支架，配套不锈钢可调子弹脚，可调节高度找平地面前； 整机装配独立漏电保护器+过载保险丝双重用电防护，适配潮湿后厨； 出线口带防水密封胶圈，整机防水等级≥IPX4，可直接冲洗台面； 炉身边沿一体成型挡水沿，防止清洗水流渗入机身内部；
					24盘蒸饭车1台：尺寸：1400*600*1480mm 整机采用SUS201不锈钢一体折弯成型，门板、内胆、蒸盘层架厚度≥1.2mm，耐腐蚀易擦洗； 分层24盘标准内置滑道，盘距均匀，取放蒸盘顺畅，适配400600标准蒸盘；

						缺水自动断电、定时提醒，双层隔热防爆观察窗
						炉拼台：尺寸：350*1000*800*400mm 整体采用SUS201不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬防水机制板加固； 下层板厚度≥1.2mm； 整体一体成型挡水边，防止炉具污水、汤汁外流； 侧边一体折弯拼接卡口，可与炒灶、蒸饭车无缝对接，后厨台面连成整体； 脚管采用≥1.2mm厚不锈钢圆管； 排烟系统：5.5米 优质不锈钢制造； 壳体面板201,厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 综合净化率99.4%，配备防潮防爆照明，管路拼接密封不漏油； 备注：配备350人同时用餐的餐具 饭碗、汤碗、深浅平盘、骨碟、合金筷等足量配套，陶瓷餐具符合 GB 4806.4，无铅锑析出超标；
	16.1	★骨灰格位存放格位 (核心产品)	800个	需提供相关证明资料（包括但不限于产品技术证明书、产品白皮书、检测报告、技术彩页等）		1.单格空间下限：单格内部净空宽≥400mm、深≥300mm、高≥270mm；外部框架外径宽≥430mm、深≥300mm、高≥300mm； 2.箱体承重板材：镀锌钢板基材厚度≥0.5mm，三次数控压边一体成型，无外露螺丝铆钉；上下双层承重板总厚度≥30mm，单格均匀承压≥100kg 无永久变形； 3.防腐工艺：板材表面静电粉末喷涂，附着力达标，盐雾测试≥480h 不起皮、不生锈；不限制独家喷涂配方，同等防腐工艺均可； 4.底座、顶盖、立柱型材：国标铝合金型材，壁厚≥0.7mm，表面阳极氧化处理，承重部位加厚加强，底座整体高度≥120mm，顶盖屋檐造型； 5.门板与装饰：门板铝塑板厚度≥3.0mm，配套 ABS 立体装饰角件，边角做防刮圆角设计；金属子母防盗锁，单格独立锁具，配套统一管理万能钥匙； 6.防火与配件：整体阻燃等级达到 B1 级；ABS 编号牌滑动遮挡锁孔，耐磨不变形； 不锈钢连接拉杆密封防尘； 7.组装要求：模块化插接拼装，无需现场焊接，拆装便捷，整体拼接缝隙≤2mm，长期使用无松动、异响；
	16.2	办公桌	1			办公桌尺寸：1800*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%,无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	16.3	档案柜	2			304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。柜体板材厚度≥0.8mm
十七、值班室	16.1	电脑	1			电脑一套（主机、显示器、键盘、鼠标），处理器核心数≥十核，显示器屏幕尺寸≥23英寸，内存≥16G，固态硬盘≥512G
	17.1	办公桌,椅子	2			办公桌尺寸：1500*700*750 基材:采用优质橡木，含水率小于10%,无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	17.2	值班床	2			材质：实木 规格：1200mm*2000mm，配套床头柜、5cm 椰棕床垫，承重≥200kg
十八、殡葬综合办公室	17.3	资料柜	2			304不锈钢材质、尺寸900*420*1800mm。柜体板材厚度≥0.8mm
	18.1	2P挂机空调	3			2 匹变频挂机，一级能效，电源220V/50Hz，冷暖双制带电辅热，低噪运行，内机噪音≤41dB(A)，外机≤53dB(A)，通用环保制冷剂，具备自清洁、防漏电保护
	18.2	沙发,茶几组合	3			沙发:尺寸：三人位：200*95cm1个，单人位100*90cm2个 优质西皮，面料耐磨耐擦，有害物质限值符合国标防氧化。 茶几：1200mm*600mm*450mm 优质E1级三聚氰胺板，木材含水率≤12%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液压门铰，符合国家环保要求。
	18.3	办公桌,椅	3			办公桌尺寸：1800*800*750mm 基材:采用优质橡木，含水率小于10%,无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）
	18.4	实木文件柜	3			尺寸：1200mm×400mm×2000mm 采用优质橡木，含水率小于10%,无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件:优质静音滑轨,滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。

十九、殡葬超市设备	19.1	货架、展示柜台	4组	货架 尺寸:120cm×90cm 五层, 承重与材质: 立柱冷轧钢板厚度≥1.5mm, 整体高度适配场地, 层高 25~75mm 自由调节; 单层静态承重≥50kg, 加强型层板承重≥100kg, 满载 48h 无弯曲、变形; 表面除锈静电喷涂, 中性盐雾测试≥400h, 无锈蚀掉漆; 底部配防滑承重脚垫 展示柜台 1.外形尺寸: 120cm×90cm 2.整体框架铝合金型材, 立柱壁厚≥1.0mm, 阳极氧化防腐处理, 无毛刺快口; 3.层板采用阻燃铝塑板 / 加厚镀锌钢板≥1.0mm, 卡槽式无螺丝组装, 拆装简便; 4.柜门钢化防爆玻璃厚度≥4mm, 合页开关顺滑, 单格独立缓冲门锁; 5.单格展示空间净宽≥400mm, 层高自由调节, 整组顶部均匀承压≥500kg 不变形; 6.边角全部圆角防撞设计, 柜体无尖锐棱角, 适配殡葬用品陈列;
	19.2	收银系统及设备	一套	收银套装含: POS收银一体机+手持/平台扫码器+热敏小票打印机+收银钱箱, 各设备典型参数如下: 收银POS一体机 1.屏幕: ≥15.6英寸, 电容触摸屏, 分辨率≥1920×1080。 2.CPU: X86架构 3.内存≥4G, 固态硬盘≥128G 接口: USB×4~6、RJ45网口×1~2、RJ12钱箱口×1、串口(COM)×1~2、音频口 其他: 支持微信/支付宝扫码付、刷脸支付(配摄像头模块), 日均连续运行≥14h 配套二维码扫码枪、80mm 热敏小票打印机、带锁收银钱箱; 支持微信、支付宝扫码支付, 连续稳定运行; 兼容市面通用收银软件, 无独有收银系统绑定要求
	20.1		2	流量: ≥15m³/h 扬程: ≥118m 功率: ≤11KW 控制系统: 一控二(一对一变频器) 配: 稳流罐, 气压罐, 机组附件等
二十一、标识标牌	21.1	殡仪服务中心、吊唁厅门匾字制作, 规章制度牌, 价格公示牌、服务流程牌、殡葬政策宣传栏、业务办理指示牌, 业务科室门牌等标识标牌。	全套	现场定制1、大门门头字尺寸: 长3.6m×高0.5m。 2.吊唁厅牌匾尺寸: 长1.5m×高1.0m。 3.制度牌尺寸: 长1.5m×宽1.2m。 4.价格公示牌尺寸: 长2m×宽1.6m。 5.服务流程牌尺寸: 长1.0m×宽0.6m。 6.政策宣传栏尺寸: 长3.0m×宽1.2m。 7.业务办理窗口标识牌尺寸: 长0.8m×宽0.5m。 8.业务科室门牌尺寸: 长29cm×高11cm。 9.服务大厅牌子尺寸: 长2.5m×宽0.7m。 10. 讣告公示牌尺寸: 宽0.6m×高0.8m。 材质要求: 室内铝合金框架制度牌; 室外亚克力板宣传牌。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

30天

3.4.2交货地点

采购包1：
甲方指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：
1、进度款，经甲方验收后，达到验收标准，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
合同中约定

3.4.6包装方式及运输

采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
合同中约定

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：
合同中约定

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供符合要求的汉中市政府采购供应商资格承诺函。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
2	法定代表人授权委托书或法定代表人证明书	法定代表人参加投标活动的，须提供法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标活动的，须提供法定代表人授权委托书。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	供应商资格承诺函	提供符合要求的汉中市政府采购供应商资格承诺函。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
4	联合体	本项目不接受联合体投标，不允许分包。供应商提供声明函或承诺函。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	要求获得采购合同的供应商将70%分包给一家或多家中小企业或参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	响应文件的签字盖章	符合采购文件的要求且无遗漏。	开标一览表 业绩.docx 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 组织实施方案.docx
3	投标有效期	应满足采购文件的要求。	投标函
4	报价唯一	1、报价符合唯一性要求;2、报价未超出采购文规定的最高限价。	开标一览表 标的清单
5	采购需求响应	应完全响应采购文件的内容及要求且★项为实质性响应条款， 不满足视为无效投标。	产品技术参数表
6	投标保证金	应按招标文件要求缴纳投标保证金	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
7	其他无效条款	没有出现法律法规或采购文件规定的其他无效情况。	开标一览表 投标函 商务应答表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总分= F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An
 F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；
 A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。
 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
详细评审	产品合法来源资料	确保无假货、水货、翻新货，技术资料齐全，无产权纠纷，提供相关证明资料(包括但不限于厂家授权、销售协议、代理协议等)，提供所投产品的证明资料的扫描件或复印件。提供得3分，未提供或不满足要求或所提供的资料模糊不清的不得分。	3.0000	客观	产品技术参数表
	组织实施方案	针对该项目须有完善的实施方案体系。包含：①项目总体实施方案；②供货方案；③应急预案；④运输安装方案；⑤质量保证措施；⑥售后服务计划及安排；上述内容全面完整，合理、可行性较强、具有针对性的，根据响应程度得分，最高得18分，每缺一项内容，扣3分，每一项内容中每出现一处错误和不足的，扣1分，扣完为止。说明:错误或不足是指只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述;非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形;方案内容脱离项目实际情况;方案内容与采购需求不符合;方案内容缺乏执行性;涉及的规范及标准错误;方案编排混乱、语义表述不清楚、方案内容矛盾;项目信息(项目名称、地点区域等)错误;方案仅有框架或标题无实质性内容;方案明显套用其他项目内容等任意一种情形。	18.0000	主观	组织实施方案.docx
	业绩	业绩认定标准：2023 年6 月 至今的同类项目，需提供中标通知书或合同关键页扫描件（含项目名称、金额、签字盖章页）。每提供一项业绩得2分，最高得4分。	4.0000	客观	业绩.docx
	技术资料	★项为实质性响应条款，不满足视为无效投标需提供相关证明资料（包括但不限于产品技术证明书、产品白皮书、检测报告、技术彩页等）；无标识项每满足1 项得1分，不满足不得分，本项最高45分。需提供相关证明资料（包括但不限于产品技术证明书、产品白皮书、检测报告、技术彩页等）	45.0000	客观	产品技术参数表
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 报价分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30（计算分数时四舍五入取小数点后两位）	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

说明:

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 组织实施方案.docx

详见附件: 业绩.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购项目合同.docx