AKZY2026-193
SB-HW合同-027

医疗设备购销合同

买方：安康市中医医院　　卖方:安康市康华医疗器械有限公司

地址：安康市巴山东路47号　　地址：陕西省安康市汉滨区新城办巴山中路103号7幢

电话：0915-8183604　　电话：18691663166

买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。

第一条：产品名称、型号、数量及价款

序号	产品名称	型号	厂家名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	成人牙椅（牙科综合治疗机）	S2313	西诺医疗器械集团有限公司	台	30	28000	840000
2	成人牙椅（牙科综合治疗机（种植牙椅））	S2301	西诺医疗器械集团有限公司	台	1	55000	55000
合计金额（人民币大写）：捌拾玖万伍仟元整（89.50万元）							
注明：一、附件一技术偏离表；附件二中标通知书 二、本合同根据招标标号为：ZZCG-AK2026-008.1B1的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准（卖方投标文件中保修条款优于招标文件保修条款之处，以卖方投标文件保修条款为准）。 三、上述金额、合计费用均已包含设备货款、包装、方案、软硬件、运输、装卸、安装调试、保修及技术服务、税费等卖方妥善履行本合同项下义务所需的全部费用，除双方另有书面约定外买方无需就本合同履行向卖方或第三方支付其他任何费用。							

第二条：付款方式

2.1 付款形式为银行汇款，买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。

2.2 设备安装调试验收合格后买方付给卖方总货款的50%，余款一年后付清。

2.3 卖方指定收款账户：安康市康华医疗器械有限公司

帐号：103617699984

开户行：中国银行股份有限公司安康城西支行

2.4 发票要求：买方每次付款前，卖方均应向买方提供等额增值税专用发票或普通发票，买方收到相应发票后付款。卖方未能按约提供相应发票的，买方有权顺延付款且无需承担任何违约责任。

第三条：设备包装、发运及运输

3.1 按出厂原包装，确保产品/设备不在运输、装卸、安装前保管中因包装问题受损。

3.2 卖方在设备发运手续办理完毕后 24 小时内或货到买方 48 小时前通知买方，以准备接设备。

3.3 设备送至买方时，应经买方指定签收人签收（签收人的签收仅代表对产品数量、装箱外观的初步查验，不代表买方认可箱内设备无误及是否符合约定标准）；未经买方指定签收人签收，均视为未送达/未交付，一切后果由卖方承担。

3.4 设备在交付买方并经买方签收前发生的风险均由卖方负责。

3.5 因产品包装、质量、卖方/卖方委托的运输方的卸货不当等任何原因造成设备、买方、卖方、第三方损失均由卖方承担。

第四条：设备到货期

卖方确保在签订本合同后 30 天内将本合同所涉全部设备送达买方。

第五条：安装和培训

5.1：设备运送到医院前卖方通知买方作好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。

5.2：一切运输、搬运、保险和安装费用由卖方承担。

5.3：设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。卖方确保设备应在签订本合同后 30 个日历日内（买方要求延迟完成的，以买方要求的时间为准）完成安装调试并通过买方验收。

5.4 卖方负责买方有关人员的培训，具体时间双方协商确定，协商不能确定的则以买方通知为准。

第六条：验收

6.1：安装调试完毕后卖方应及时通知买方，买方确定验收时间。设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方，买方确定验收时间并通知卖方后，任何一方未按时参加的，视为其认可买方验收意见。

6.2：卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外

观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决，因此导致的任何损失均由卖方承担。

6.3 买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

6.4 对技术复杂的设备，买方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.5 设备安装调试合格后，双方在《装箱验收单》和《安装报告书》上签字确认后，即完成验收，保修期自验收合格之日开始起算。

6.6 买方的验收仅是对设备数量、外观、基本功能的初步查验，不免除卖方应对产品承担的质量责任。

第七条：保修

7.1 ：保修期为5年（如国家或地方行政部门规定的保修期/质保期长于前述期限的，则以该较长期限为准），终身维护。起算时间以第6.5款约定为准。保修期满后，如买方仍需卖方提供维保的，卖方承诺将继续按照不低于本合同（含相应招投标文件约定）约定的保修、维保标准提供服务。

7.2 ：保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。

7.3 ：保修期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内到达买方现场进行维修，并承诺在到场48小时内完成维修，否则卖方应向买方支付违约金（违约金根据延迟天数，按买方此设备日平均收入的等额计，收入量化不便或日平均收入不足5000元的，均按5000元/日计）。

7.4 ：卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级，买方明确告知无需卖方再提供的除外。

第八条：违约责任

8.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2 如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货（包含拒绝交货、全部或部分延期、交货产品种类或质量不合格、未按约定完成安装调试、未按约定完成等，下同），买方有权加收违约金。每延误一周（不足一周的按一周计）的违约金按本合同总费用的0.5%计收，直至完成交货或完成服务为止。违约金的最高限额为合同价格的百分之55%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权按前述约定收取违约金、追究卖方违约责任，同时有权选择是否终止合同。

8.3 卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。

8.4 因包装、运输、装卸、安装调试引起的设备损坏，按质量不合格处罚。

8.5 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收违约金。每延误一周（不足一周的按一周计）的违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。违约金的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到违约金的最高限额，买方有权按前述约定收取违约金、追究卖方违约责任，同时有权选择是否终止合同。

8.6 违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求或违背本合同第九条中的保证内容，买方有权终止合同，对卖方违约行为进行追究并加收本合同总费用30%的违约金，同时按政府采购法的有关规定对卖方进行相应的处罚。

8.7 如果卖方违背本合同任何条款，且自买方对该等违约发出通知后在买方给予的改正期限内没有纠正或取得买方谅解的，卖方应向买方支付本合同总费用10%的违约金并承担由此给买方造成的一切损失，同时买方有权选择是否解除本合同。

8.8 本合同所涉的买方损失均包括但不限于直接损失、被索赔、被处罚、被罚款、被要求承担补充/连带责任等损失及买方因此支出的诉讼费、鉴定费、律师费（无论是否提请诉讼或仲裁程序）、差旅费等费用。

第九条：产品保证

9.1：卖方向买方保证 根据本合同所提供的产品是符合本合同约定的公司所生产的最新产品，其质量（包括安装、各项参数）均符合国家规定、行业标准及本合同约定。

9.2：卖方向买方提供生产厂家和卖方的全套资质。进口设备需提供报关手续。

9.3 卖方保证具备履行本合同项下约定业务所需及招标要求明确的资质。

9.4 本合同签署程序、项下合作业务开展、后续相关审计（如有）等，如买方需卖方配合办理相应审批、备案手续、提供资料或需要卖方提供其他必要配合的，卖方保证将按照买方及有权机关的要求进行办理/提供。

第十条：不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可

抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：合同争议解决

11.1 因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。

11.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在买方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

11.3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条：安全责任

卖方、卖方人员（包括卖方委托办理合同事项的人员、厂家工程师）在本合同履行过程中（包括但不限于生产、运输、拆装卸、安装调试、后续维修维保、前往/离开买方地点途中等）受到伤害或造成买方、第三方损害的，相应责任由卖方自行承担。

第十三条：合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条：合同的变更、终止与转让

14.1 除《中华人民共和国政府采购法》第50条、相关法律法规及本合同规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。

14.2 卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）、分包其应履行的合同义务。

第十五条：本合同一式六份，卖方执一份，买方留存五份，具同等法律效力。

以下无合同条款

买　方：安康市中医医院

（盖章）

法定代表人：

授权代表人：

签订日期：2026.11.6

卖　方：安康市康华医疗器械有限公司

（盖章）

法定代表人：

授权代表人：

订日期：2026.11.6

第四部分、技术商务偏离表

技术偏离表

序号	招标文件技术要求	投标文件技术参数应答	响应/偏离	偏离简述
（一）：牙科综合治疗机(30台）		（一）：西诺S2313型牙科综合治疗机(30台）	响应/无偏离	无
一 、产品工作条件：		一 、产品工作条件：	响应/无偏离	无
1	1、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。	1、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。	响应/无偏离	无
2	2、内置式地箱，下挂式器械盘。	2、内置式地箱，下挂式器械盘。	响应/无偏离	无
二 、产品功能参数：		二 、产品功能参数：	响应/无偏离	无
1	▲1、同牙椅品牌高速手机2支：一体结构，轴承。直连式4孔，端面四孔喷雾，带快换接头，防回吸，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。（提供同品牌注册备案资料）	▲1、“西诺”品牌高速手机2支：一体结构，轴承。直连式4孔，端面四孔喷雾，带快换接头，防回吸，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。（提供同品牌注册备案资料）	响应/无偏离	无
2	▲2、同牙椅品牌气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。（提供同品牌注册备案资料）	▲2、“西诺”品牌气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。（提供同品牌注册备案资料）	响应/无偏离	无
3	3、三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温灭菌消毒。	3、三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温灭菌消毒。	响应/无偏离	无
4、医生操作台：		4、医生操作台：	响应/无偏离	无
4.1	▲4.1、医生位配置有≥3.5寸彩色显示屏，可显示牙椅运行状态、智能联动、用户选择显示、水温精准调节和显示，消毒进度显示、故障代码显示	▲4.1、医生位配置3.5寸彩色显示屏，可显示牙椅运行状态、智能联动、用户选择显示、水温精准调节和显示，消毒进度显示、故障代码显示、闹铃设置与显示、消毒记录查询，定位准确，功能	响应/无偏离	无

	、闹铃设置与显示、消毒记录查询，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。	丰富，有效提升医生工作效率。		
4.2	▲4.2、医生位具有全电脑控制面板，包括：设置键（带指示灯）、复位键、水杯加热键（带指示灯）、观片灯键（预留）、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、急救位键、锁屏键、管路消毒键、牙椅升、降、俯、仰键、医生设置选择键（含医生选择指 示灯）、椅位记忆键1、椅位记忆键2、椅位记忆键3（每个医生可设置3套智能记忆程序，合计9套智能记忆程序）共19个功能按键，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。	▲4.2、医生位具有全电脑控制面板，包括：设置键（带指示灯）、复位键、水杯加热键（带指示灯）、观片灯键（预留）、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、急救位键、锁屏键、管路消毒键、牙椅升、降、俯、仰键、医生设置选择键（含医生选择指示灯）、椅位记忆键1、椅位记忆键2、椅位记忆键3（每个医生可设置3套智能记忆程序，合计9套智能记忆程序）共19个功能按键，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。	响应/无偏离	无
4.3	4.3、医生操作台与器械挂架独立分开，器械挂架5个，器械盘侧面外置可视气压表、总气开关及独立式水量调节旋钮，方便单独调节每一支手机工作水压。	4.3、医生操作台与器械挂架独立分开，器械挂架5个，器械盘侧面外置可视气压表、总气开关及独立式水量调节旋钮，方便单独调节每一支手机工作水压。	响应/无偏离	无
4.4	4.4、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动），有效提高医生工作效率。	4.4、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动），有效提高医生工作效率。	响应/无偏离	无
4.5	4.5、具备一键急救功能，有效防止突发状况发生。	4.5、具备一键急救功能，有效防止突发状况发生。	响应/无偏离	无
4.6	4.6、操作台下方设有总气拨杆开关，可一杆轻松控制治疗机水、气、电的开关。	4.6、操作台下方设有总气拨杆开关，可一杆轻松控制治疗机水、气、电的开关。	响应/无偏离	无

5、助手操作台：		**5、助手操作台：**	响应/无偏离	无
5.1	▲5.1、双关节助手架旋转灵活，扩大助手诊疗范围。	▲5.1、双关节助手架旋转灵活，扩大助手诊疗范围。	响应/无偏离	无
5.2	▲5.2、助手位设有多个功能感应控制按键，包括：口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、复位键、痰位键、按键锁（带指示灯）以及牙椅升、降、俯、仰键，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。	▲5.2、助手位设有多个功能感应控制按键，包括：口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、复位键、痰位键、按键锁（带指示灯）以及牙椅升、降、俯、仰键，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。	响应/无偏离	无
5.3	5.3、助手单元有四个器械挂架：配有三用枪、强吸、弱吸，满足助手配合治疗的操作需求。	5.3、助手单元有四个器械挂架：配有三用枪、强吸、弱吸，满足助手配合治疗的操作需求。	响应/无偏离	无
5.4	▲5.4、助手位可双臂旋转，三用枪、光固化机与强、弱吸手柄两组枪架均可根据用户需求进行向前倾斜20度范围，便于医师取用方便。每个器械挂架采用光电开关控制，均可独立旋转三个档位，可独立调节角度，方便助手拿取器械。	▲5.4、助手位可双臂旋转，三用枪、光固化机与强、弱吸手柄两组枪架均可根据用户需求进行向前倾斜20度范围，便于医师取用方便。每个器械挂架采用光电开关控制，均可独立旋转三个档位，可独立调节角度，方便助手拿取器械。	响应/无偏离	无
5.5	▲5.5、助手操作台上方设有小型置物台，置物台面尺寸：≥240mm（长）X ≥135mm（宽），承重≥1千克，配有硅胶垫，可135℃高温高压蒸汽灭菌，有效保护台面清洁。	▲5.5、助手操作台上方设有小型置物台，置物台面尺寸:240mm（长）X 135mm（宽），承重1千克，配有硅胶垫，可135℃高温高压蒸汽灭菌，有效保护台面清洁。	响应/无偏离	无
▲6、防尘多头感应式LED口腔灯：		**▲6、防尘多头感应式LED口腔灯：**	响应/无偏离	无
6.1	6.1、操作模式：触摸式/红外感应式。	6.1、操作模式：触摸式/红外感应式。	响应/无偏离	无

6.2	6.2、口腔灯开启与关闭可通过灯体开关、医生控制台按键、脚控开关位置等三个位置控制，方便医生操作。	6.2、口腔灯开启与关闭可通过灯体开关、医生控制台按键、脚控开关位置等三个位置控制，方便医生操作。	响应/无偏离	无
6.3	6.3、点击口腔灯“ 亮度调节 ”按钮，可实现多档循环调光,亮度指示灯跟随不同档位变换显示,手掌置于感应区2秒亦可调节亮度，到达想要的亮度移开手掌调节完成，光照柔和，长时间使用不废眼。	6.3、点击口腔灯“ 亮度调节 ”按钮，可实现多档循环调光,亮度指示灯跟随不同档位变换显示,手掌置于感应区2秒亦可调节亮度，到达想要的亮度移开手掌调节完成，光照柔和，长时间使用不废眼。	响应/无偏离	无
6.4	6.4、点击口腔灯“ 色温调节 ”按钮，进行色温切换，可实现四档循环切换，指示灯跟随档位变换，具有正常模式（“黄色”、“白色”、“蓝色” 指示灯3种色温显示）及防固化模式（“橙色”指示灯），两种模式均有亮度档位记忆功能。	6.4、点击口腔灯“ 色温调节 ”按钮，进行色温切换，可实现四档循环切换，指示灯跟随档位变换，具有正常模式（“黄色”、“白色”、“蓝色” 指示灯3种色温显示）及防固化模式（“橙色”指示灯），两种模式均有亮度档位记忆功能。	响应/无偏离	无
6.5	6.5、具有动态记忆功能,灯具开启时将启用上次关闭时或断电时的状态来工作。	6.5、具有动态记忆功能,灯具开启时将启用上次关闭时或断电时的状态来工作。	响应/无偏离	无
6.6	▲6.6、口腔灯照度：4000lux—40000lux；色温：2700K—5700K。	▲6.6、口腔灯照度：4000lux—40000lux；色温：2700K—5700K。	响应/无偏离	无
6.7	6.7、输入电压：AC 24V；额定功率：12VA；	6.7、输入电压：AC 24V；额定功率：12VA；	响应/无偏离	无
6.8	6.8、口腔灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可135° 高温消毒，避免交叉感染。	6.8、口腔灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可135° 高温消毒，避免交叉感染。	响应/无偏离	无
7、器械盘：		**7、器械盘：**	响应/无偏离	无
7.1	7.1、器械盘气锁功能下挂式器械盘	7.1、器械盘气锁功能下挂式器械盘	响应/无偏离	无

	，尺寸≥625mm*410mm可灵活广泛地移动，平稳无抖动，可精准、轻松定位器械盘高度和位置。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。	，尺寸长：625mm*宽：410mm可灵活广泛地移动，平稳无抖动，可精准、轻松定位器械盘高度和位置。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。		
7.2	7.2、采用气压锁定装置，可精准、轻松定位器械盘高度。	7.2、采用气压锁定装置，可精准、轻松定位器械盘高度。	响应/无偏离	无
8、主（侧）箱体：		**8、主（侧）箱体：**	响应/无偏离	无
8.1	8.1、采用注塑工艺，方便擦洗消毒，内部为整体金属框架，坚固耐用。主箱体可向外旋转90°， 有效扩大助手配合治疗空间。	8.1、主箱体采用注塑工艺，方便擦洗消毒，内部为整体金属框架，坚固耐用。可向外旋转90°，有效扩大助手配合治疗空间。	响应/无偏离	无
8.2	8.2、一体式可旋转痰盂，可向内、向外分别旋转90°， 下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒。可向患者位旋转，方便患者漱口吐痰使用。	8.2、一体式可旋转痰盂，可向内、向外分别旋转90°，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒。可向患者位旋转，方便患者漱口吐痰使用。	响应/无偏离	无
9	9、强、弱吸吸唾系统：强、弱吸与集中负压连接，强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。	9、强、弱吸吸唾系统：强、弱吸与集中负压连接，强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。	响应/无偏离	无
10	10、冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。痰盂：可拆卸陶瓷痰盂，可配感应取水功能，痰盂整体可向内、向外各旋转90度，下水流畅，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。	10、冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。痰盂：可拆卸陶瓷痰盂，可配感应取水功能，痰盂整体可向内、向外各旋转90度，下水流畅，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。	响应/无偏离	无

11、牙科（患者）椅：		11、牙科（患者）椅：	响应/无偏离	无
11.1	11.1、采用低压直流记忆电机驱动。低噪音，动力稳定，柔性启动、运行平稳。	11.1、牙科椅采用24V 低压直流电机，动力稳定、噪音低、运动平稳、坐卧舒适；	响应/无偏离	无
11.2	11.2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。	11.2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。	响应/无偏离	无
11.3	11.3、采用搭扣形式连接的靠背和座垫，免用工具就可方便更换与维修。	11.3、采用搭扣形式连接的靠背和座垫，免用工具就可方便更换与维修。	响应/无偏离	无
11.4	11.4、牙科椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失。	11.4、牙科椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失。	响应/无偏离	无
11.5	11.5、牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动范围 -5° — 63° ， 有效提升患者舒适感。	11.5、牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动范围-5° — 63° ，有效提升患者舒适感。	响应/无偏离	无
11.6	11.6、牙科椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳，启停柔和。最低椅位：≤410mm，最高椅位：≥750mm，方便患者上下牙椅。	11.6、牙科椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳，启停柔和。最低椅位：410mm，最高椅位：750mm，方便患者上下牙椅。	响应/无偏离	无
11.7	11.7、多关节折叠式头枕，能够≥360°调整头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达150mm， 满足成人和老人、儿童、残障人士使用。	11.7、多关节折叠式头枕，能够≥360°调整头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达150mm，满足成人和老人、儿童、残障人士使用。	响应/无偏离	无
11.8	11.8、牙科椅承载能力≥150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。	11.8、牙科椅承载能力≥150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。	响应/无偏离	无
11.9	11.9、双扶手设计，座椅右扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作。	11.9、双扶手设计，座椅右扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作	响应/无偏离	无

12、独立移动式脚踏开关：		**12、独立移动式脚踏开关：**	响应/无偏离	无
12.1	12.1、牙科椅底板罩壳后方安装有椅位控制开关，可控制患者椅位升降及俯仰的椅位运动。	12.1、牙科椅底板罩壳后方安装有椅位控制开关，可控制患者椅位升降及俯仰的椅位运动。	响应/无偏离	无
12.2	12.2、可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。	12.2、可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。	响应/无偏离	无
12.3	12.3、可控制高速手机单喷气/无水操作。	12.3、可控制高速手机单喷气/无水操作。	响应/无偏离	无
12.4	12.4、可控制高速手机吹屑气操作。	12.4、可控制高速手机吹屑气操作。	响应/无偏离	无
12.5	12.5、可控制腔灯的开闭。	12.5、可控制腔灯的开闭。	响应/无偏离	无
13、全面安全保障控制：		**13、全面安全保障控制：**	响应/无偏离	无
13.1	13.1、牙椅具有安全保护功能，牙科椅在进行“仰”或“降”动作过过程中遇障碍座牙科椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能。	13.1、牙椅具有安全保护功能，牙科椅在进行“仰”或“降”动作过过程中遇障碍座牙科椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能。	响应/无偏离	无
13.2	13.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。	13.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。	响应/无偏离	无
13.3	13.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。	13.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。	响应/无偏离	无
13.4	13.4、急停功能：无论牙科椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙科椅将断开供电，所有功能停止运作；按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙科椅恢复供电，所有功能恢复。	13.4、急停功能：无论牙科椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙科椅将断开供电，所有功能停止运作；按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙科椅恢复供电，所有功能恢复。	响应/无偏离	无

13.5	13.5、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。	13.5、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。	响应/无偏离	无
14	14、内置式地箱：内有水及空气过滤器、气压压力表。	14、内置式地箱：内有水及空气过滤器、气压压力表。	响应/无偏离	无
14.1	14.1、全自动管路消毒系统：一键式全自动管路消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有管路。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。	14.1、全自动管路消毒系统：一键式全自动管路消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有管路。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。	响应/无偏离	无
15	15、医生座椅，护士座椅各一个：座椅高度可调节，最低椅位≤425mm，行程≥120mm，座垫可在水平面旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。	15、医生座椅，护士座椅各一个：座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。	响应/无偏离	无
三、配置明细		**三、配置明细**	响应/无偏离	无
(一)、医生位：		**(一)、医生位：**	响应/无偏离	无
1	▲1、同牙椅品牌高速气涡轮手机2个	▲1、“西诺”品牌高速气涡轮手机2个。	响应/无偏离	无
2	▲2、同牙椅品牌气动低速手机（含直机、弯机、马达）1套。	▲2、“西诺”品牌气动低速手机（含直机、弯机、马达）1套。	响应/无偏离	无
3	3、三用喷枪1支。	3、三用喷枪1支。	响应/无偏离	无
4	▲4、同牙椅品牌洁牙机1套。	▲4、“西诺”品牌洁牙机1套。	响应/无偏离	无
5	5、预留升级位1个。	5、预留升级位1个。	响应/无偏离	无
6	6、医生位多功能程序控制台 1个。	6、医生位多功能程序控制台 1个。	响应/无偏离	无

(二)、助手位：		(二)、助手位：	响应/无偏离	无
1	1、三用喷枪1支。	1、三用喷枪1支。	响应/无偏离	无
2	2、强力吸唾1支。	2、强力吸唾1支。	响应/无偏离	无
3	3、弱力吸唾1支。	3、弱力吸唾1支。	响应/无偏离	无
4	4、预留光固化位1个。	4、预留光固化位1个。	响应/无偏离	无
5	5、助手位多功能程序控制台 1个。	5、助手位多功能程序控制台 1个。	响应/无偏离	无
(三)、其它配置：		(三)、其它配置：	响应/无偏离	无
1	1、感应式LED口腔灯 1套。	1、感应式LED口腔灯 1套。	响应/无偏离	无
2	2、一体式可旋转陶瓷痰盂 1套。	2、一体式可旋转陶瓷痰盂 1套。	响应/无偏离	无
3	3、注塑式主箱体 1套。	3、注塑式主箱体 1套。	响应/无偏离	无
4	4、超大器械盘 1套。	4、超大器械盘 1套。	响应/无偏离	无
5	5、多功能脚控开关 1套。	5、多功能脚控开关 1套。	响应/无偏离	无
6	6、手机净水系统1套。	6、手机净水系统1套。	响应/无偏离	无
7	7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套。	7、冲盂漱口定量给水自动控制系统 1套。	响应/无偏离	无
8	8、一键式全自动管路消毒系统1套。	8、一键式全自动管路消毒系统1套。	响应/无偏离	无
9	9、全电动牙科椅 1套。	9、全电动牙科椅 1套。	响应/无偏离	无
10	10、原厂医生座椅1套。	10、“西诺”医生座椅1套。	响应/无偏离	无
11	11、原厂护士座椅 1套。	11、“西诺”护士座椅 1套。	响应/无偏离	无

（二）：牙科综合治疗机（种植牙椅）1台		（二）“西诺”品牌S2301型牙科综合治疗机（种植牙椅）1台	响应/无偏离	无
一 、产品工作条件：		一 、产品工作条件：	响应/无偏离	无
1	1、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。	1、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。	响应/无偏离	无
2	2、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。	2、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。	响应/无偏离	无
3	▲3、结构形式：医生用移动式工作台、助手工作台、无影手术灯、移动式负压抽吸系统、电动牙科（患者）椅等组成。	▲3、结构形式：医生用移动式工作台、助手工作台、无影手术灯、移动式负压抽吸系统、电动牙科（患者）椅等组成。	响应/无偏离	无
二 、产品功能参数：		二 、产品功能参数：	响应/无偏离	无
1	▲1、同牙椅品牌高速手机2支：机头数控加工一体结构，钢球轴承。转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。	▲1、“西诺”品牌高速手机2支：机头数控加工一体结构，钢球轴承。转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。	响应/无偏离	无
2	2、同牙椅品牌气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。	2、“西诺”品牌气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒。	响应/无偏离	无
3	3、三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温灭菌消毒。	3、三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温灭菌消毒。	响应/无偏离	无
4、医生用移动式工作台		4、医生用移动式工作台	响应/无偏离	无
4.1	4.1、医生用移动工作台台面设有电源插座2个、台面升、台面降按钮，器械盘可在≥ 120mm范围内升降自如，轻松调节高度。	4.1、医生用移动工作台台面设有电源插座2个、台面升、台面降按钮，器械盘可在120mm范围内升降自如，轻松调节高度。	响应/无偏离	无
4.2	▲4.2、移动式工作台及治疗托盘台面均采用全不锈钢结构，表面可以进行深度消毒，满足种植手术需求	▲4.2、移动式工作台及治疗托盘台面均采用全不锈钢结构，表面可以进行深度消毒，满足种植手术需求。	响应/无偏离	无

4.3	4.3、移动式工作台具有超大不锈钢治疗托盘台面，台面尺寸：≥700mm(长) X ≥ 370mm（宽），台面可再拉伸200mm长。	4.3、移动式工作台具有超大不锈钢治疗托盘台面，台面尺寸：700mm(长) X 370mm（宽），台面可再拉伸200mm长。	响应/无偏离	无
4.4	4.4、配有三联枪架，设置有高速手机、低速手机、三用枪，枪架可自由旋转。同时预留有种植机、洁牙机枪架位2个。	4.4、配有三联枪架，设置有高速手机、低速手机、三用枪，枪架可自由旋转。同时预留有种植机、洁牙机枪架位2个。	响应/无偏离	无
4.5	4.5、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。	4.5、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。	响应/无偏离	无
4.6	4.6、设有外置式纯净水瓶1个，采用手动泻压与增加，方便查看和加水。	4.6、设有外置式纯净水瓶1个，采用手动泻压与增加，方便查看和加水。	响应/无偏离	无
5、助手工作台：		**5、助手工作台：**	响应/无偏离	无
5.1	5.1、二关节旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。	5.1、二关节旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。	响应/无偏离	无
5.2	5.2、助手位设有薄膜按键：具有设置键以及牙科椅升、降、俯、仰键，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。	5.2、助手位设有薄膜按键：具有设置键以及牙科椅升、降、俯、仰键，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。	响应/无偏离	无
5.3	▲5.3、助手单元有2个器械挂架：手持痰盂1个，吸唾器1个，满足助手配合治疗的操作需求。	▲5.3、助手单元有2个器械挂架：手持痰盂1个，吸唾器1个，满足助手配合治疗的操作需求。	响应/无偏离	无
6	6、器械臂及不锈钢器械盘：手动锁紧器械臂，可升降和移动，推拉自如，可以保证台面在任意工作位置锁定。配有不锈钢器械盘，衬有钢化玻璃，可深度消毒，扩大医生的治疗空间。	6、器械臂及不锈钢器械盘：手动锁紧器械臂，可升降和移动，推拉自如，可以保证台面在任意工作位置锁定。配有不锈钢器械盘，衬有钢化玻璃，可深度消毒，扩大医生的治疗空间。	响应/无偏离	无
7、感应式LED无影手术灯：		**7、感应式LED无影手术灯：**	响应/无偏离	无
7.1	7.1、感应及手动双重控制口腔灯开启与关闭。	7.1、感应及手动双重控制口腔灯开启与关闭。	响应/无偏离	无

7.2	7.2、由≥18孔LED光源构成，节能，亮度高，无影效果佳。	7.2、由18孔LED光源构成，节能，亮度高，无影效果佳。	响应/无偏离	无
7.3	7.3、额定功率：≥54 W；照度：7000lux—120000lux；色温：4000K—5500K；照明深度：1700mm，光斑：85 X 160mm；显指：85%；无影效果：<Ø2；对眼睛照度：300lux	7.3、额定功率：54 W；照度：7000lux—120000lux；色温：4000K—5500K；照明深度：1700mm，光斑：85 X 160mm；显指：85%；无影效果：<Ø2；对眼睛照度：300lux	响应/无偏离	无
7.4	7.4、口腔灯数字显示色温和照度，可准确获得最佳照明效果，照度和色温均可调节，方便使用。	7.4、口腔灯数字显示色温和照度，可准确获得最佳照明效果，照度和色温均可调节，方便使用。	响应/无偏离	无
7.5	7.5、口腔灯可三轴旋转，方便拉伸、锁定。	7.5、口腔灯可三轴旋转，方便拉伸、锁定。	响应/无偏离	无
8	▲8、痰盂：手持式痰盂，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。	▲8、痰盂：手持式痰盂，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。	响应/无偏离	无
9、移动式负压抽吸系统：		**9、移动式负压抽吸系统：**	响应/无偏离	无
9.1	9.1、采用全塑面板设计，造型独特、新颖、美观。	9.1、采用全塑面板设计，造型独特、新颖、美观。	响应/无偏离	无
9.2	9.2、设有截流回流装置，减少油雾污染。	9.2、设有截流回流装置，减少油雾污染。	响应/无偏离	无
9.3	9.3、可方便移动。	9.3、可方便移动。	响应/无偏离	无
9.4	9.4、极限负压值：≥0.09MPa (680mmHg)。	9.4、极限负压值：0.09MPa(680mmHg)。	响应/无偏离	无
9.5	9.5、负压调节范围:0.02～0.09MPa (150～680mmHg)。	9.5、负压调节范围:0.02～0.09MPa(150～680mmHg)。	响应/无偏离	无
9.6	9.6、抽气速率：≥32L/min。	9.6、抽气速率：32L/min。	响应/无偏离	无
9.7	9.7、噪声：≤60dB (A)。	9.7、噪声：60dB(A)。	响应/无偏离	无

9.8	9.8、贮液瓶：2500ml×2个。	9.8、贮液瓶：2500ml×2个。	响应/无偏离	无
10、牙科（患者）椅：		**10、牙科（患者）椅：**	响应/无偏离	无
10.1	▲10.1、采用直流电机驱动。低噪音，动力稳定，运行平稳。	▲10.1、采用丹麦link进口直流电机驱动。低噪音，动力稳定，运行平稳。	响应/无偏离	无
10.2	10.2、靠背背板为铸铝材质，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。	10.2、靠背背板为铸铝材质，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。	响应/无偏离	无
10.3	10.3、靠背采用挂钩形式连接，座垫采用搭扣形式连接，免用工具就可方便更换与维修。	10.3、靠背采用挂钩形式连接，座垫采用搭扣形式连接，免用工具就可方便更换与维修。	响应/无偏离	无
10.4	10.4、患者椅具有带记忆电机，记忆永存，断电不丢失。	10.4、患者椅具有带记忆电机，记忆永存，断电不丢失。	响应/无偏离	无
10.5	▲10.5、牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动0°—70°。	▲10.5、牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动0°—70°。	响应/无偏离	无
10.6	▲10.6、牙椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：≤410mm，最高椅位：≥750mm。	▲10.6、牙椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：410mm，最高椅位：750mm。	响应/无偏离	无
10.7	10.7、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达≥ 150mm。	10.7、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达150mm。	响应/无偏离	无
10.8	10.8、牙科椅承载能力≥150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。	10.8、牙科椅承载能力150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。	响应/无偏离	无

10.9	10.9、双扶手设计，外扶手可向下翻转，方便患者治疗和上下牙科椅使用	10.9、双扶手设计，外扶手可向下翻转，方便患者治疗和上下牙科椅使用。	响应/无偏离	无
10.10	▲10.10、牙科椅可向外水平旋转30°。	▲10.10、牙科椅可向外水平旋转30°。	响应/无偏离	无
10.11	10.11、牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动的球状开关。	10.11、牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动的球状开关。	响应/无偏离	无
11、脚开关：		**11、脚开关：**	响应/无偏离	无
11.1	11.1、可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。	11.1、可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。	响应/无偏离	无
11.2	11.2、可控制高速手机单喷气/无水操作。	11.2、可控制高速手机单喷气/无水操作。	响应/无偏离	无
11.3	11.3、可控制高速手机吹屑气操作。	11.3、可控制高速手机吹屑气操作。	响应/无偏离	无
11.4	11.4、可控制手术灯开启及关闭。	11.4、可控制手术灯开启及关闭。	响应/无偏离	无
12、全面安全保障控制：		**12、全面安全保障控制：**	响应/无偏离	无
12.1	12.1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚功能。	12.1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚功能。	响应/无偏离	无
12.2	12.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。	12.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。	响应/无偏离	无
12.3	12.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。	12.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。	响应/无偏离	无
12.4	12.4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。	12.4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。	响应/无偏离	无

13、医生座椅、护士座椅：		**13、医生座椅、护士座椅：**	响应/无偏离	无
13.1	13.1、医生座椅1套：椅背高度可单独调节、靠背倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。座垫可在水平面内360°灵活旋转；医生椅高度可调，最低椅位440mm；行程：120mm。医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮滚动，方便移动和锁止，座椅框架和底座部分全部采用金属材质，结实耐用。	13.1、医生座椅1套：椅背高度可单独调节、靠背倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。座垫可在水平面内360°灵活旋转；医生椅高度可调，最低椅位 440mm；行程：120mm。医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮滚动，方便移动和锁止，座椅框架和底座部分全部采用金属材质，结实耐用。	响应/无偏离	无
13.2	13.2、护士座椅1套：座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。	13.2、护士座椅1套：座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。	响应/无偏离	无
配置要求：		**配置要求：**	响应/无偏离	无
(一)、医生位：		**(一)、医生位：**	响应/无偏离	无
1	1、同牙椅品牌高速手机2支。	1、“西诺”品牌高速手机2支。	响应/无偏离	无
2	2、同牙椅品牌低速手机（含直机、弯机、马达）1套。	2、“西诺”品牌低速手机（含直机、弯机、马达）1套。	响应/无偏离	无
3	3、三用喷枪1支。	3、三用喷枪1支。	响应/无偏离	无
4	4、全不锈钢可升降移动式工作台1套。	4、全不锈钢可升降移动式工作台1套。	响应/无偏离	无
5	5、超大不锈钢治疗托盘台面 1套。	5、超大不锈钢治疗托盘台面 1套。	响应/无偏离	无

6	6、预留种植机枪架 1套。	6、预留种植机枪架 1套。	响应/无偏离	无
7	7、外置式纯净水瓶 1个。	7、外置式纯净水瓶 1个。	响应/无偏离	无
(二)、助手位：		**(二)、助手位：**	响应/无偏离	无
1	1、手持痰盂 1支。	1、手持痰盂 1支。	响应/无偏离	无
2	2、吸唾器1支。	2、吸唾器1支。	响应/无偏离	无
(三)、其它配置：		**(三)、其它配置：**	响应/无偏离	无
1	1、感应式LED无影手术灯 1套。	1、感应式LED无影手术灯 1套。	响应/无偏离	无
2	2、可手动锁紧器械臂及不锈钢器械盘 1套。	2、可手动锁紧器械臂及不锈钢器械盘1套。	响应/无偏离	无
3	3、多功能脚控开关 1套。	3、多功能脚控开关 1套。	响应/无偏离	无
4	4、移动式负压抽吸系统 1套。	4、移动式负压抽吸系统 1套。	响应/无偏离	无
5	5、全电动牙科椅 1套。	5、全电动牙科椅 1套。	响应/无偏离	无
6	6、医生座椅1套。	6、“西诺”医生座椅1套。	响应/无偏离	无
7	7、护士座椅1套。	7、“西诺”护士座椅1套。	响应/无偏离	无

注：1.如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。招标文件第四章技术参数必须逐条响应，技术偏离表各项内容不得完全复制粘贴采购文件技术参数要求，否则视为无效投标；

2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）：安康市康华医疗器械有限公司

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　　期：2026 年 10 月 9 日

中赞国际项目管理有限公司

项目编号：ZZCG-AK2026-008.1B1

成交通知书

安康市康华医疗器械有限公司：

中赞国际项目管理有限公司受安康市中医医院委托，就安康市口腔医院能力提升建设成人牙椅设备采购项目（二次）（项目编号：ZZCG-AK2026-008.1B1）采用公开招标方式进行采购，按规定程序召开了招标会议。经评审小组评审，采购人确认其评审结果，最终确定贵公司为本项目成交单位。

成交金额：¥895000.00元（人民币大写：捌拾玖万伍仟元整）。

合同履行期限：30日历天（具体起止时间以签订的采购合同为准）

质保期：5年（自设备验收、投入临床使用之日算起）

请贵公司收到成交通知书后与采购人联系，并于30日内与采购人洽谈合同条款并签订合同及其他相关事宜。

采购代理机构：中赞国际项目管理有限公司

2026年10月13日

特别提示：

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法的通知》(陕财办采(2018〕23号)相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同提出融资申请。

本通知书一式三份：采购人、中标单位及采购代理机构各执一份。