



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023010902558446

发证日期: 2023 年 07 月 19 日

有效期至: 2028 年 07 月 18 日

认证委托人名称 纬创资通股份有限公司
及注册地址 台湾新北市汐止区新台五路一段 88 号 21 楼

产品生产者名称 联想 (北京) 有限公司
及注册地址 北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6

生产企业名称 纬创资通(重庆)有限公司
及生产地址 重庆市渝北区王家街道宝鸿大道 18 号附 9 号

产品名称和系列、规格、型号 便携式计算机
ThinkBook 16 G6 IRL, ThinkBook 16 G6 IRL***, 昭阳 X5-16 IRL, 昭阳 X5-16 IRL***, ThinkBook 16 G6 ABP, ThinkBook 16 G6 ABP***, 昭阳 X5-16 ABP, 昭阳 X5-16 ABP*** (*=0-9, A-Z, a-z, "\", "/", "-", " ", " " 代表不同市场的各个客户, 不影响产品的安全性和电磁兼容性能):20Vdc, 3.25A 或 5A (电源适配器请见附件) (电线组件为可选)

产品标准和 GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021
技术要求

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010902558446

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

电源适配器：

ADLX65YDC3D; ADP-65XD B	输入：100-240VAC 50-60Hz 1.8A 输出： 20VDC/3.25A 或 15VDC/3A 或 9VDC/2A 或 5VDC/2A，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下
ADLX65YLC3D, PA-1650-40XX (X= 任何字符或空格， 代表不同销售客 户，不影响安全和 电磁兼容性)	输入：100-240V~，50-60Hz，1.8A； 输出： 20Vdc, 3.25A / 15Vdc, 3A / 9Vdc, 2A / 5Vdc, 2A (不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以 下)
ADLX65YCC3D	输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A; 直流输出： 3.25A 20V/3A 15V/2A 9V/2A 5V (不带电线组件 销售，仅适用于海拔 5000 米及以下)
1) ADLX65YCC3D 2) ADLX65YCC3F	1) 输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A; 输出：DC 5V/2A; 9V/2A; 15V/3A; 20V/3.25A. 2) 输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A; 输出：DC 3.25A, 20.0V 65.0W/3A, 15V/2A, 9V/2A 5.0V 10.0W. (不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以 下)
ADLX65YAC3D	输入：100-240V~，1.8A，50-60Hz；输出：DC 20V, 3.25A / 15V, 3A / 9V, 2A / 5V, 2A (不配带 电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下)
1) ADLX65UDGC2A, ADP-65NW A 2) ADP-65WW A	1) 输入：100-240V~，50-60Hz，1.8A; 输出： 20VDC/3.25A, 65W或 15VDC/3A 或 9VDC/3A 或 5VDC/3A, 15W; 不带电线组件销售，仅适 用于海拔5000米及以下 2) 输入：100-240V~，50-60Hz，1.8A; 输出：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010902558446

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	20VDC/3.25A, 65W或 15VDC/3A 或 9VDC/3A 或 5VDC/3A, 15W; 不带电线组件销售，仅适用于海拔5000米及以下
ADLX65ULGC2A	输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A；输出： 5.0Vdc, 3.0A, 15.0W；9.0V, 3.0A; 15.0V, 3.0A; 20.0V, 3.25A, 65.0W (仅适用于海拔 5000 米及以下)
ADLX65UCGC2A	输入：100-240Vac, 1.8A, 50-60Hz；输出： 5Vdc, 3A, 15W 或 9Vdc, 3A 或 15Vdc, 3A 或 20Vdc, 3.25A, 65W; (产品销售时不带电线组件， 仅适用于海拔 5000 米及以下)
ADLX65UAGC2A	输入：100-240V ~ 1.8A 50-60Hz; 输出： 5.0Vdc 3.0A 15.0W / 9.0Vdc 3.0A / 15.0Vdc 3.0A / 20.0Vdc 3.25A Max. 65W (仅适用于海拔 5000 米及以下)
ADLX65YLC3E	输入：AC 100-240V; 50-60Hz; 1.8A; 输出： 20.0Vdc; 3.25A; 65.0W, 15.0Vdc; 3.0A, 9.0Vdc; 3.0A, 5.0Vdc; 3.0A; 15.0W (不带电线 组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下)
ADLX65YCC3E	输入：100-240Vac, 1.8A, 50-60Hz；输出： 5.0Vdc/3.0A/15.0W；9Vdc/3A；15Vdc/3A； 20.0Vdc/3.25A/65.0W(产品销售时不带电线组 件，适用于海拔 5000 米及以下)
ADLX65YAC3E	输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A 输出： 20.0Vdc, 3.25A 65.0W/15.0Vdc, 3.0A/9.0Vdc, 3.0A/5.0Vdc, 3.0A 15.0W (仅适用于海拔 5000m 及以下地区) (不带 电线组件销售)
ADLX65YDC3E	输入：100-240Vac 1.8A 50-60Hz 输出：20.0Vdc, 3.25A, 65.0W / 15.0Vdc, 3.0A / 9.0Vdc, 3.0A



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023010902558446

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

	/ 5.0Vdc, 3.0A, 15.0W, 不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下
ADL100YLC3A, PA-1101-66	输入 : 100-240Vac, 1.6A, 50-60Hz; 输出 : 5.0Vdc, 3.0A 15.0W; 9.0Vdc, 3.0A; 15.0Vdc, 3.0A; 20.0Vdc, 5.0A 100.0W (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
ADL100YCC3A, ADF100YCC3A, ADN100YCC3A:	输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.6A; 输出: 20.0Vdc/5.0A 100.0W, 15.0Vdc/3.0A, 9.0Vdc/3.0A, 5.0Vdc/3.0A 15.0W (产品销售时不带电线组件, 适用于海拔 5000 米及以下)
ADL100YAC3A	输入: 100-240Vac, 50-60Hz 1.6A; 输出: 20.0Vdc 5.0A 100.0W or 15.0Vdc 3.0A or 9.0Vdc 3.0A or 5.0Vdc 3.0A 15.0W (仅适用于海拔 5000m 及以下地区, 不带电线组件销售)
ADL100YDC3A	输入: 100-240VAC 50-60Hz 1.5A; 输出: 20.0VDC/5.0A, 100.0W 或 15.0VDC/3.0A 或 9.0VDC/3.0A 或 5.0VDC/3.0A, 15.0W, 不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下 ADP-100XB B 输入: 100-240VAC 50-60Hz 2.0A; 输出: 5.0VDC/3.0A, 15.0W 或 9.0VDC/3.0A 或 12.0VDC/3.0A 或 15.0VDC/3.0A 或 20.0VDC/5.0A, 100.0W, 不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下



中国质量认证中心