

彬州市人民检察院远程询问室和检察多媒体工作室装备采购项目

合同书

采购单位：彬州市人民检察院

供货单位：西安宇巡电子科技有限公司

二零二五年



采购合同

采购单位（甲方）：彬州市人民检察院

供货单位（乙方）：西安宇巡电子科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，本着平等互利的原则，经过甲乙双方协商达成以下合同条款：

一、项目概况

1、项目名称：彬州市人民检察院远程询问室和检察多媒体工作室装备采购项目。

2、实施内容：远程询问室和检察多媒体工作室装备，具体内容详见附件清单。

二、合同价款

1、合同价款：大写人民币伍拾玖万壹仟伍佰元整（¥591500.00 元）。

2、合同价款是完成甲方对项目要求的全部工作内容的价格，包括成本、运费、保险费、搬运费、安装调试费、人员培训费、利润、税金等一切直接和间接的费用。

三、货款结算

1、付款方式：经验收合格后，无质量问题，支付全部货款。

2、验收合格后，乙方向甲方提供全额发票及供货/服务清单。

3、付款方式：银行转账。

4、乙方账户信息：

开 户 名：西安宇巡电子科技有限公司

开户银行：中国银行西安金地广场支行

帐 号：1036 9489 6163

四、交货时间

1、合同签订后 30 个日历日内全部到货并安装，乙方安装调试完毕经自检合格后向甲方申请进行验收，甲方验收完毕后出具验收证明。

2、乙方不能按时交货的，甲方有权延期付款并按合同总额收取每天 0.01% 的违约金。

五、交货地点：甲方指定地点。

六、质量保证及售后服务

1、质量保证期：终验合格后 24 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保），不低于该设备的市场主流质保期。

2、乙方确保供应设备符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3、质保期起始时间为终验合格之日。

4、乙方提供的所有设备及辅材是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5、质保期后如需更换零部件，乙方以优惠价提供。

6、售后服务：设备如出现问题，乙方应在 4 小时内响应处理问题。在保修期内，免费上门维护和校验。

7、质量保证期内由于产品质量问题发生的所有费用由乙方承担；质量保证期后，终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

8、乙方选用的设备保证技术指标先进，质量可靠，进货渠道正常，配置合理，设备制造所用材料及辅材均用优质材料并符合我国有关标准。

9、乙方保证提供的货物均是正规渠道的合格产品，不存在侵犯第三方知识产权的情况，如果发生知识产权纠纷，乙方承担由此引起的全部法律责任和经济赔偿。

七、施工及验收

1、乙方应在交货过程中对用户相关人员进行免费设备使用、操作及维护培训。保证甲方用户充分掌握设备、系统的性能，熟练管理和使用系统，并能进行相应的装备仪器使用、维护和故障排除。

2、设备到货后，乙方派具备相应资质的工程师到用户现场进行货物清点、安装调试。

- 3、设备安装调试完成并验收合格后，双方签署《设备验收合格报告》。
- 4、安装、调试、验收等费用计入合同总价。
- 5、设备、材料到货后，甲方根据合同要求对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。
- 6、乙方整个项目安装调试完毕后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知甲方。
- 7、验收合格后，填写政府采购项目设备验收单，并向甲方提交系统实施过程中的所有资料，以便组织验收及采购人日后管理和维护。

8、验收依据：

- 1) 招标文件、投标文件、承诺； 2) 合同； 3) 国家相应的标准、规范。

八、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究。

九、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，咸阳市政府采购中心和咸阳市财政局采购管理科各一份存档。

十、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，实施过程中如发现本合同未提及的事项，双方另行协商，签订补充协议。

合同双方：

甲 方：彬州市人民检察院	乙 方：西安宇巡电子科技有限公司
地 址：咸阳市彬州市东大街 55 号	地 址：西安曲江新区曲江池北路 1555 号凤凰池 61702 室
法人或授权代表：_____	法人或授权代表：_____
日 期：2025. 11. 14	日 期：2025. 11. 14

附件清单:

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量	单价	总价
一、远程询问室						
1) 本地远程讯问室设备						
1	全景摄像机	国盛华兴 GS-C01B4D	设备采用 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 400 万像素; 最低彩色照度 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 最低黑白照度: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 设备具有 2.8-12mm 电动变焦镜头, 红外照射距离最远 30m, 具备人脸抓拍功能; 视场角范围: 水平: 0~355°, 垂直: 0~75°, 旋转: 0~355°; 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 50 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 60fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480), 60Hz: 30fps (704×480, 640×480); 第三码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480); 具备背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪功能, 120dB 宽动态, 能够适应不同环境; 支持 512GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储; 采用深度学习硬件及算法, 支持场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测; 支持人脸抓拍功能。 设备具有 3 路报警输入、2 路报警输出、2 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 个内置麦克风、	1 台	1690.00	1690.00

			1个内置扬声器，能够实现双向语音对讲；同时预览路数：20路；供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 设备能够 DC12V 100mA 电源输出，可用于拾音器供电；防护等级 IP67。			
2	摄像机电源	小耳朵 STD-K2X-A	设备提供 DC12V/2A 电源适配器	1 个	55.00	55.00
3	示证展台	深方图 FT-F801	1、1/2.7 英寸高清光学变焦镜头，COMS Sensor800 万像素，图像分辨率 1024*768、1280*1024、1920*1080 可切换选择；VGA、USB 输出状态图像帧率 30 帧，显示画面流畅无拖尾，无延时；内置专业展台软件，软件不少于 10 种分辨率可旋转，USB 视频输出格式 MJPG。 2、10 倍光学放大，10 倍数码放大，放大总倍数≥100 倍，解像度≥1000 线；>1 秒快速自动聚焦；文字放大字迹清晰，黑白分明底色干净透彻，色彩还原真实，变焦过程画面无抖动； 3、可以直出 VGA\HDMI 画面连接显示设备，实现展示台功能彩色黑白、文本图像转换、镜像、亮度调节、画面冻结、同屏对比等特技功能；内置自动白平衡、亮度调节； 4、可拍摄 A4、A5、A6 幅面文本、名片、票据、身份证等，可以预设裁剪拍摄幅面； 5、采用物理触摸式功能按键，实体功能按键不少于 9 个（电源开关、自动聚焦、放大、缩小、亮度加、亮度减、画面 180°旋转、信号切换、灯光开关），可红外遥控操作展台功能；RS-232 接口可配合外设开放控制代码； 6、采用机身双侧 VGA 接口 2 进 2 出、RCA 接口输出 1、3.5mm 音频 1 进 1 出、RS232 接口 1 组；USB 接口 1 个； 7、待机直通功能：不需要打开展台电源，投影机和显示器也可以显示外接 VGA、HDMI 信号源； 8、采用高级 ABS 环保塑料一次成型超强度机身，永不变形，防	1 台	3500.00	3500.00

			止静音; 9、采用双臂镜头支撑臂杆,镜头支臂可多方位旋转,支持近距离拍摄,支持左右翻转180度、垂直翻转180度多角度拍摄; 10、展台底板采用平板式大面积展示设计,采用长寿命外置DC12V/2A电源适配器,方便连接和更换;采用长寿命超节能高亮LED双侧翼灯三级调光设计,避免左右侧灯设计占用底板空间,加镜头支臂双区域10粒LED顶部灯,防眩透亮,内置遥控器插槽;			
4	远程审讯终端	国盛华兴 GS-YC680	1、设备采用嵌入式Linux操作系统,针对审讯场景音视频信息的光盘刻录、硬盘备份及网络传输模块均独立工作。 2、设备能够将审讯(讯问)现场全过程的音视频信息实时同步记录在光盘和硬盘中,保证审讯(讯问)同步录音录像信息的真实、客观及全程同步。 3、本设备内置两只通用的DVD刻录光驱,支持标准4.7G DVD光盘、单面双面8.5G(D9/DVD+R DL)DVD光盘的实时刻写。标准4.7G DVD光盘刻录时间支持1小时至24小时可选。实时、同步对同一审讯(讯问)现场的音视频信息进行双光盘刻制。 4、设备内置大容量硬盘,对审讯(讯问)现场的音视频信息可进行独立备份,也可采用外置USB硬盘进行实时备份。 5、设备在刻录光盘过程中,如遭遇意外断电,无需更换光盘,再次加电后能够对已写入的信息通过本设备或其他设备进行数据恢复。为确保同步录音录像信息的严谨及证据说明力,此次恢复旨在通过激光读写器自身完成实现,不通过任何第三方存储介质。 6、设备支持公安部最新要求的国际通用的哈希值算法进行光盘数据校验。 7、设备支持Web服务,用户无需安装客户端软件,通过本地浏览器,可直接远程同步实时观看审讯(讯问)现场场景,并且	1台	31800.00	31800.00

			可与前端审讯（讯问）人员进行单向语音通信。 8、设备支持 Web 服务，能够对设备硬盘、光盘录像进行控制。 9、设备支持 AAC 编码，高品质还原审讯（讯问）现场的语音信息。 10、支持 H.264 High Profile 视频编码标准，高清晰还原审讯（讯问）现场场景。 11、设备支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面合成模式。 12、设备内置字库，能够用五笔、笔划、拼音等输入法，将案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等信息叠加在视频画面，标识同步录音录像内容。 13、固定式审讯（讯问）记录系统能够通过 485 通信方式，将环境温度湿度信息显示屏幕采集到的温湿度信息即时叠加于录制画面。 14、设备将音频信号模拟出可视化图形，同步显示于视频画面，即时查看音频信息采集状态。 15、设备内置蜂鸣器，视频信号接入不良时，蜂鸣器即刻报警。 16、刻制完成的光盘，设备本机可流畅回放；通用的流媒体播放器亦可流畅播放。 17、设备本机应支持备份在硬盘中的录像内容流畅播放。 18、设备内置大容量硬盘，支持实时同步备份审讯（讯问）信息，支持通过移动硬盘或光驱将内置硬盘中备份的录像内容拷贝。 19、设备支持在无 MCU 会议终端情况下实现双方远程功能，支持 H.323, TCP/IP 等协议； 1、设备采用 1/2.8 英寸的逐行扫描 CMOS 传感器，像素 200 万，具备 1080P 分辨率。 2、设备采用高品质变焦镜头，光学变焦 20 倍，数字变焦 12 倍，			
5	远程审讯 摄像机	国盛华兴 GS-2K-20W X		1 台	6960.00	6960.00

			水平视场角 59.5 度。 3、设备支持 HDMI 接口、3G-SDI 接口，支持两路高清原始输出，HDMI、SDI、USB、LAN 可同时输出 4 路高清数字信号。 4、设备支持 RS232、RS485 两种串口，支持 VISCA、PELCO-D/P 多种协议的对摄像机进行控制。 5、设备支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。			
6	全向麦克风	国盛华兴 GS-M33	1. 麦克风阵列：采用麦克风阵列设计，麦克风 MEMS 数量 2 个。 2. 采用语音增强技术，让人声频段自动增强。 3. 自动增益：具有自动增益控制功能，可以通过拨码开关控制增益级别。 4. 噪声抑制：具有低、中、高 3 档强度降噪控制功能，而且根据使用环境进行声学建模，在不影响人声语谱图情况下具有风扇、空调等稳态噪声抑制功能； 5. 去混响：具备 3 挡预设的去混响模式，能够针对不同的混响环境达到最优的拾音效果。 6. 自适应滤波：根据人声采集自适应滤波算法，频响侧重集中在 100~8000Hz，8000~15000Hz 自适应调整。 7. 失真度：为满足语音识别的需求，麦克风具备高保真特性，声音失真度应 0.5%。 8. 具备级联开关。采用算法级联模式，非混音。有效提高语言清晰度。 9. 具备 AEC 输入接口。支持回声消除交互功能。 10. 设计保护电路，具有共地隔离，雷击保护，电源极性错接保护功能。 11 设备支持 9-15V 宽压供电 12. 信噪比 65dB 13. 采样位数：16 位采样。 14. 采样率：32KHz	1 台	9200.00	9200.00

			15. 频率响应: 50-8kHz。 16. 产品带安装支架, 可吸顶安装或壁挂安装。			
7	液晶电视 机	海信 55D30QD	屏幕尺寸: 55 英寸 核心配置: 搭载 U+超画质引擎和动态超解像技术, 可将在线 2K 画质优化至接近 4K 水平, 提升画面清晰度; 支持 HDR 高动态范围, 增强色彩鲜明度与细节表现; 配备 Hi-Sound 天籁引擎加 DTS 临场环绕音响, 配合双解码技术, 实现立体环绕音效。 刷新率与响应: 采用 144Hz 超高刷新率, 配合运动补偿技术, 解决运动画面模糊、撕裂问题。 智能功能: 内置 AI 智能助手, 支持语音指令控制频道切换、内容搜索等操作; 具备 AI 超级智能体, 提供 AI 绘画、AI 英语口语、美食/宠物推荐等实用功能; 支持手机、电脑等多设备投屏。 内存与性能: 配备大内存组合, 保障应用快速加载与多任务稳定运行。	1 台	2400.00	2400.00
8	打印机	奔图 M7165DN	A4 黑白激光多功能一体机 · 适配国产操作系统和国际通用操作系统* · 支持一键身份证复印 · 支持票据复印加深 · 支持日志审计、内存清除 · 嵌入可信计算 3.0 技术 · 高速打印, 提升效率 类 型: A4 黑白激光 设备接口: USB、RJ45 打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监视扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF); 自带扫描应用软件 复印功能: 支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF); 复印模式包含自动、图文、图像、文本, 一键身份证复印、票据复印; 支持身	1 台	3800.00	3800.00

9	网络交换机	H3C S5130V2-2 8P-LI	份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。 打印速度：33 页/分钟 最大分辨率：1200×600dpi 全千兆网管接入交换机；交换容量 336Gbps，转发率 108Mpps，24 千兆电+4 千兆 SFP；VLAN：4K(数量非 ID)、MAC：16K、支持 STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRRP 环网；支持 IRF2 虚拟化≥9 台；支持三层功能 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向 ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持 DPCP Server，支持 DLDP、VCT、支持云平台互联功能	1 台	2380.00	2380.00
10	提讯服务 器	国盛华兴 GS-FA504[国产/1]	处理器：采用国产化 X86 架构的海光 C86 3350 处理器，具备 8 核心 16 线程能力，主频 3.0GHz。 内存：标配 DDR4 32G 内存，4 个内存插槽。 网卡：4 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 硬盘:标配 1 块 480G SATA 2.5 寸 SSD，最多支持扩展至 4 块 3.5 寸硬盘和 2 块 2.5 寸硬盘。 拓展插槽：1*PCI-E 3.0 x16、2*PCI-E 3.0 x4 (in x8 Slot)、1*PCI-E 3.0 x1 (in x8 Slot)。 远程管理：自带 IPMI 2.0 远程管理端口。内置国产欧拉操作系统。	1 台	31900.00	31900.00
11	提讯综合 管控平台	国盛华兴 智慧办案 管理软件 V1.0[远程 提讯]	1、平台支持用户分角色，分前后台登录和管理系统； 2、平台支持分用户管理案件、笔录的功能； 3、平台支持一套快速问答笔录制作功能； 4、平台支持详细的案件提讯笔录的人员信息、类型、审讯信息输入功能； 5、平台支持方便的自定义笔录类型、笔录模板类型、笔录问答	1 套	78300.00	78300.00

			类型功能; 6、平台支持案件信息查看、案件笔录查看、案件问答模板查看和编辑的功能; 7、平台支持全自动、半自动、手动三种笔录制作的功能; 8、平台支持精准的分角色语音识别,语音转文件功能; 9、平台支持低延时高清晰度远程直播画面; 10、平台支持专业的非接触式生理分析数据展示功能,实时监控被询问人的生理状况; 11、平台支持自定义编辑笔录导出模板功能; 12、平台支持完整的笔录,可自定义的笔录文件导出(Word、PDF)功能; 13、平台支持告知书、笔录问答模板、笔录导出模板、审讯笔录的导入导出(Word、PDF)功能; 14、平台支持审讯视频回放、审讯笔录回放、审讯语音识别回放、审讯身心监护回放功能; 15、平台支持审讯回放同步并且联动定位视频、笔录、语音识别、身心监护的功能; 16、平台支持回放身心监护数据排行榜,可以准确定位审讯过程中被审讯人的心理波动时刻,提高工作效率; 17、平台支持人员、笔录、模板等相关数据的统计与汇总; 18、平台支持手动/自动检测笔录进行中的状态并进行休庭操作; 19、平台支持实时检测各组件服务的状态,方便判断平台维护; 20、平台支持回放校准录像同步语音识别的同步时间; 21、平台支持办案人员法律法规模糊检索查阅; 22、平台支持办案人员实现远程告知环节; 23、平台支持当前笔录实时直播,第三端展示; 24、平台支持笔录等相关文件签章并导出;		
--	--	--	---	--	--

			25、平台支持在笔录制作中支持问答模式和 Word 模式自由切换； 26、平台支持随意切换主题配色； 27、平台支持一键初始化设备数据； 28、平台支持远程任务，包括：远程告知、远程笔录直播、远程签章；			
12	机柜	图腾 G26622	外形尺寸：600*600*22U（宽*深*容量） 配置：一块托盘，一个内嵌式2位风扇模块，一个电源排插，M6卡式方螺母40颗，M6*12内六角B头螺钉40颗，2"重型脚轮4只，M12支脚4只，内六角T型扳手1只。 基 材：厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。 侧门及顶部：可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 前 后 门：带门条白色钢化玻璃前门，钢板后门。 框 架：全新拼装式焊接框架，达到10级抗震结构要求，牢固可靠。 方 孔 条：2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。 承 重：800KG 并 柜：可提供专业组件实现多柜并柜安装。 表面处理：去油喷淋→去油浸泡→喷淋清洗→浸泡清洗→喷淋清洗→表调喷淋→磷化浸泡→第一道喷淋清洗→第二道喷淋清洗→第三道喷淋清洗→烘干→静电喷涂 涂 层：哑光波纹塑粉涂层，颜色：采用国际流行色RAL7035或RAL9004。	1 台	1850.00	1850.00

		外表面无明显划伤、碰伤、针孔、颗粒，无附着性污渍，涂层无裂纹、起泡、起皮、掉漆现象，内表面及角弯处无喷涂露底。涂层均匀，纹路大小一致，各部件无明显色差。 机柜外观：外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣，不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。 接地：机柜制有 M6 接地螺柱和 M5 接地螺柱安装孔所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠，另可按客户要求增加接地铜排。 紧固件：不锈钢或表面镀锌，24 小时盐雾试验不锈蚀 风扇：3C 认证风扇，噪声小于 60 分贝，无安装板振动声。 排插：3C 认证排插，保障用户的设备安全无忧。 操作：机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作 包装：内部：PE 塑料膜 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫 外部：前后 5 层 A=C 瓦楞纸箱盖包装 工作环境：60° C ≈ -40° C 相对湿度：85% (30° C) 防护等级：IP20			
13	远程询问 室改造	根据现场 实际情况 定制	塑胶地板 14.4 平米（实木复合木地板及人工辅料） 金属踢脚线 15.4 米（阻燃板打底外饰金属踢脚线及人工辅料） 装饰墙面 46.2 平米（阻燃板打底外饰吸音板及人工辅料）天棚 吊顶 14.4 平米（1. 微孔铝扣板 2. U 型轻钢龙骨人工辅料） 电路改造 1 项（照明 BV2.5 平方铜线机房 BV6 平方主线强电改造及人工辅料） 灯具 2 套（欧普 600*600LED 平板灯）	1 项	46950.00 46950.00

			拆除及搬运 1 项 (人工)		
			垃圾清运 1 项 (垃圾外运)		
			大厅 LED 屏主线路 1 项 (户外给 LED 大屏主线 BV10 平方电源线)		
14	辅材	国产	电视支架、网线、电源线、轧带、水晶头、插排、线管等	1 批	5000.00 5000.00
2) 看守所端被提讯室设备					
1	全景摄像机	国盛华兴 GS-C01B4D	设备采用 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 400 万像素; 最低彩色照度 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 最低黑白照度: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 设备具有 2.8-12mm 电动变焦镜头, 红外照射距离最远 30m, 具备人脸抓拍功能; 视场角范围: 水平: 0~355°, 垂直: 0~75°, 旋转: 0~355°; 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 50 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 60fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480), 60Hz: 30fps (704×480, 640×480); 第三码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480), 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480); 具备背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪功能, 120 dB 宽动态, 能够适应不同环境; 支持 512GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储; 采用深度学习硬件及算法, 支持场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测; 支持人	1 台	1690.00 1690.00

			脸抓拍功能。 设备具有3路报警输入、2路报警输出、2路音频输入、1路音频输出、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个内置麦克风、1个内置扬声器，能够实现双向语音对讲； 同时预览路数：20路； 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 设备能够DC12V 100mA电源输出，可用于拾音器供电；防护等级IP67。			
2	摄像机电源	小耳朵 STD-K2X-A	设备提供DC12V/2A电源适配器	1个	55.00	55.00
3	电子签名、指纹捺印设备	国盛华兴 GS-CMP101-D	1、设备具有指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，能够实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏10寸，分辨率1280x800，无故障点点击次数不低于100万次 3、设备配置有人像鱼眼摄像机，并具备畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪识别率0.0001% 5、设备内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、设备内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全	1台	7580.00	7580.00
4	温湿度时钟屏	国盛华兴 GS-H65W[网络/V]	适合谈话讯问场景，具有1个RS485接口。表面为哑光处理，应支持静态数字显示。采用超高精度时钟，精度2PPM。支持协议自动校准时钟，与同录主机时间同步。支持年月日、时间(秒)、	1台	2400.00	2400.00

			星期、温度、湿度显示。支持显示屏开关。温度显示范围： -9~60℃。湿度显示范围：0%~99%。标配电源适配器。			
5	远程审讯 终端	国盛华兴 GS-YC680	1、设备采用嵌入式 Linux 操作系统，针对审讯场景音视频信息的光盘刻录、硬盘备份及网络传输模块均独立工作 2、设备能够将审讯（讯问）现场全过程的音视频信息实时同步记录在光盘和硬盘中，保证审讯（讯问）同步录音录像信息的真实、客观及全程同步。 3、本设备内置两只通用的 DVD 刻录光驱，支持标准 4.7G DVD 光盘、单面双面 8.5G (D9/DVD+R DL) DVD 光盘的实时刻写。标准 4.7G DVD 光盘刻录时间支持 1 小时至 24 小时可选。实时、同步对同一审讯（讯问）现场的音视频信息进行双光盘刻制。 4、设备内置大容量硬盘，对审讯（讯问）现场的音视频信息可进行独立备份，也可采用外置 USB 硬盘进行实时备份。 5、设备在刻录光盘过程中，如遭遇意外断电，无需更换光盘，再次加电后能够对已写入的信息通过本设备或其他设备进行数据恢复。为确保同步录音录像信息的严谨及证据说明力，此次恢复旨在通过激光读写器自身完成实现，不通过任何第三方存储介质 6、设备支持公安部最新要求的国际通用的哈希值算法进行光盘数据校验。 7、设备支持 Web 服务，用户无需安装客户端软件，通过本地浏览器，可直接远程同步实时观看审讯（讯问）现场场景，并且可与前端审讯（讯问）人员进行单向语音通信。 8、设备支持 Web 服务，能够对设备硬盘、光盘录像进行控制。 9、设备支持 AAC 编码，高品质还原审讯（讯问）现场的语音信息。 10、支持 H.264 High Profile 视频编码标准，高清晰还原审讯（讯问）现场场景。	1 台	31800.00	31800.00

			11、设备支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面合成模式。 12、设备内置字库，能够用五笔、笔划、拼音等输入法，将案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等信息叠加在视频画面，标识同步录音录像内容。 13、固定式审讯（讯问）记录系统能够通过 485 通信方式，将环境温湿度信息显示屏采集到的温湿度信息即时叠加于录制画面。 14、设备将音频信号模拟出可视化图形，同步显示于视频画面，即时查看音频信息采集状态。 15、设备内置蜂鸣器，视频信号接入不良时，蜂鸣器即刻报警。 16、刻制完成的光盘，设备本机可流畅回放；通用的流媒体播放器亦可流畅播放。 17、设备本机应支持备份在硬盘中的录像内容流畅播放。 18、设备内置大容量硬盘，支持实时同步备份审讯（讯问）信息，支持通过移动硬盘或光驱将内置硬盘中备份的录像内容拷贝。 19、设备支持在无 MCU 会议终端情况下实现双方远程功能，支持 H.323, TCP/IP 等协议；			
6	远程提讯 摄像机	国盛华兴 GS-2K-20W X	1、设备采用 1/2.8 英寸的逐行扫描 CMOS 传感器，像素 200 万，具备 1080P 分辨率。 2、设备采用高品质变焦镜头，光学变焦 20 倍，数字变焦 12 倍，水平视场角 59.5 度。 3、设备支持 HDMI 接口、3G-SDI 接口，支持两路高清原始输出，HDMI、SDI、USB、LAN 可同时输出 4 路高清数字信号。 4、设备支持 RS232、RS485 两种串口，支持 VISCA、PELCO-D/P 多种协议的对摄像机进行控制。 5、设备支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。	1 台	6960.00	6960.00

7	全向麦克风	国盛华兴 GS-M33	1. 麦克风阵列：采用麦克风阵列设计，麦克风 MEMS 数量 2 个。 2. 采用语音增强技术，让人声频段自动增强。 3. 自动增益：具有自动增益控制功能，可以通过拨码开关控制增益级别。 4. 噪声抑制：具有低、中、高 3 档强度降噪控制功能，而且根据使用环境进行声学建模，在不影响人声语谱图情况下具有风扇、空调等稳态噪声抑制功能； 5. 去混响：具备 3 挡预设的去混响模式，能够针对不同的混响环境达到最优的拾音效果。 6. 自适应滤波：根据人声采集自适应滤波算法，频响侧重集中在 100~8000Hz，8000~15000Hz 自适应调整。 7. 失真度：为满足语音识别的需求，麦克风要求具备高保真特性，声音失真度应 0.5%。 8. 具备级联开关。采用算法级联模式，非混音。有效提高语言清晰度。 9. 具备 AEC 输入接口。支持回声消除交互功能。 10. 设计保护电路，具有共地隔离，雷击保护，电源极性错接保护功能。 11. 设备支持 9-15V 宽压供电 12. 信噪比 65dB 13. 采样位数：16 位采样。 14. 采样率：32KHz 15. 频率响应：50-8kHz。 16. 产品带安装支架，可吸顶安装或壁挂安装。	1 台	9200.00	9200.00
8	液晶电视 机	海信 55D30QD	屏幕尺寸：55 英寸 核心配置：搭载 U+超画质引擎和动态超解像技术，可在线 2K 画质优化至接近 4K 水平，提升画面清晰度；支持 HDR 高动态范围，增强色彩鲜明度与细节表现；配备 Hi-Sound 天籁引擎加	1 台	2400.00	2400.00

			DTS 临环境环绕音响，配合双解码技术，实现立体环绕音效。 刷新率与响应：采用 144Hz 超高刷新率，配合运动补偿技术，解决运动画面模糊、撕裂问题。 智能功能：内置 AI 智能助手，支持语音指令控制频道切换、内容搜索等操作；具备 AI 超级智能体，提供 AI 绘画、AI 英语口语、美食/宠物推荐等实用功能；支持手机、电脑等多设备投屏。 内存与性能：配备大内存组合，保障应用快速加载与多任务稳定运行。		
9	网络交换机	H3C S5130V2-2 8P-LI	全千兆网管接入交换机；交换容量 336Gbps，转发率 108Mpps，24 千兆电+4 千兆 SFP；VLAN：4K (数量非 ID)、MAC：16K、支持 STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRRP 环网；支持 IRF2 虚拟化≥9 台；支持三层功能 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向 ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持 DPCP Server，支持 DLDP、VCT、支持云平台互联功能	1 台	2380.00 2380.00
10	机柜	图腾 G26622	外形尺寸：600*600*22U (宽*深*容量) 配置：一块托盘，一个内嵌式 2 位风扇模块，一个电源排插，M6 卡式方螺母 40 颗，M6*12 内六角 B 头螺钉 40 颗，2"重型脚轮 4 只，M12 支脚 4 只，内六角 T 型扳手 1 只。 基 材：厚度：设备安装方孔条 2.0MM，框架 1.5MM，其它 1.2MM；材料全部采用 SPCC 优质冷轧钢板。 侧门及顶部：可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 前 后 门：带门条白色钢化玻璃前门，钢板后门。 框 架：全新拼装式焊接框架,达到 10 级抗震结构要求，牢固可靠。 方 孔 条：2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除	1 台	1850.00 1850.00

			静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。 承 重：800KG 并 柜：可提供专业组件实现多柜并柜安装。 表面处理：去油喷淋→去油浸泡→喷淋清洗→浸泡清洗→喷淋清洗→表调喷淋→磷化浸泡→第一道喷淋清洗→第二道喷淋清洗→第三道喷淋清洗→烘干→静电喷涂 涂 层：哑光波纹塑料涂层，颜色：采用国际流行色 RAL7035 或 RAL9004。 外表面无明显划伤、碰伤、针孔、颗粒，无附着性污渍，涂层无裂纹、起泡、起皮、掉漆现象，内表面及角弯处无喷涂露底。涂层均匀，纹路大小一致，各部件无明显色差。 机柜外观：外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣，不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。 接 地：机柜制有 M6 接地螺柱和 M5 接地螺柱安装孔所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠，另可按客户要求增加接地铜排。 紧 固 件：不锈钢或表面镀锌，24 小时盐雾试验不锈蚀 风 扇：3C 认证风扇，噪声小于 60 分贝，无安装板振动声。 排 插：3C 认证排插，保障用户的设备安全无忧。 操 作：机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作 包 装：内部：PE 塑料膜 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫 外部：前后 5 层 A=C 瓦楞纸箱盖包装 工作环境：60° C ≈ -40° C
--	--	--	--

			相对湿度：85%（30° C） 防护等级：IP20				
11	辅材	国产	电视支架、网线、电源线、轧带、水晶头、插排、线管等	1 批	3000.00	3000.00	
二、检察多媒体工作室							
1	全功能导 播切换系 统	BLACKMOCO 墨可 BMC-DBYT- GT084GS	1、具有专业机箱，含专用后背接口板；Intel 处理器，主频：3.0HZ（8 核 8 线程）；16G 内存，系统硬盘：SSD 250G 固态硬盘，存储硬盘：SATA 1TB 企业级硬盘；电源：服务器电源； 2、具有非编、导播切换、硬盘录播、直播推流，四合一 3、支持 4 路摄像机的通道接入，可选择 12G SDI 或 HDMI 信号，支持 4K 画质支持 4 通道的远程控制。 4、支持摄像机、麦克风、音/视频素材、片头片尾、PPT/txt/word 图文模板、CG 字幕、视频会议等信号累计 10 通道直播/导播制作。 5、支持下游键功能，可配合切换台面板实现字幕、台标、画中画、LOGO 等功能。 6、支持全平台的直播需求，直播机满足在不添加外置设备的情况下，支持 6 个直播平台同时实时直播。 7、支持同网段 NDI 采集功能，数量 10 路。内置字幕机功能，可添加动态人名条、滚动字幕、动态 LOGO、赛事比分、2D/3D 转场动画等。 8、支持远程获取 XML，txt，json，等文件解析使用。流媒体、桌面程序、标题、虚拟集、网页等导入，支持 HTML5 协议页面图像/声音，支持 IP 访问，支持 RTSP、SRT、NDI 拉流； 9、预警功能：实时监控 GPU、CPU 等使用情况； 10、支持视频、音频、图形图片等实时监视、特效切换、硬切换，云台控制，直播/录制，字幕叠加、特技特效等。 11、具有视频录制：支持 PGM 直播画面录制，格式支持 AVI、WMV、MP4 等多种格式：可编辑的 4 个内置全运动虚拟相机预设	1 套	79000.00	79000.00	

			位置，支持高质量色键抠像，支持蓝箱、绿箱抠像，支持自建虚拟场景； 12、支持多通道录制功能；支持延迟播出，最大 120 秒延时播出功能；支持建立竖屏工程，进行竖屏直播；支持对通道素材分辨率、帧率、像素格式、图像对比度、色调、亮度、饱和度进行独立调整； 13、支持每个通道都可以叠加到预览画面和直播画面上；支持透明通道设置、编辑以及输出。最大支持 4 路慢镜回放功能支持播放列表，实现自动导播功能。每个通道都支持缩放、移动、裁剪、旋转等功能支持多画面布局、编辑、输出等功能；内嵌多种多画面布局。最多支持 8 路远程通话功能。支持手机，平板远程控制主机字幕、导播等功。 14、具有网络推流：支持 RTMP、SRT、NDI 等多种推流形式，RTMP 同时支持 6 个推流地址输出，SRT、NDI 同时支持 4 个推流地址输出；支持手机，平板远程控制主机字幕、导播等功能；支持手机 TALLY 灯功能以及串口连接第三方 Tally 设备。		
2	演播室智能拍摄集中控制系统	BLACKMAGIC 墨可 BMC-CC10-X2	1、具有支持 10 个机位的切换控制屏幕显示 2、具有内置触摸屏，用于调整摄像机、控制器及云台的参数等，可以任意调整云台的水平俯仰运动速度范围、阻尼、摇杆方向，远程操作摄像机快捷参数。机位切换：支持控制机位一键切换；权限切换：与导播机联动时智能切换权限。 3、具有云台/镜头控制：实现对广播级遥控云台及摄像机的远程控制，包括水平俯仰运动，镜头变焦、聚焦、光圈调整及菜单等功能。 4、具有摄像机参数快速调节：支持，支持白平衡、增益、光圈、OSD 等机身参数的快捷调整，不需要通过机身菜单实现； 5、具有摇杆锁定：支持摇杆锁定，实现防误触功能； 6、具有运动模式一键切换：支持防抖、均衡、超快三种运动模	1 套	32600.00 32600.00

			式的一键切换； 7、通信方式：一键式切换通信方式：同时支持有线和无线通信方式，双通互备，一键切换； 8、具有云台运动加速度调整：支持用户调整加速度阻尼，缓停缓启，快速反应，都可实现； 9、具有预置位控制功能：每通道 20 个，一键式操作（包括云台预置位、镜头预置位）； 10、具有支持 RS422、RS485、TCP/UDP、无线 2.4G			
3	时序电源	CTAVER 中天 CTC-S083	1、采用 30A 优质继电器； 2、输出通道 8 路； 3、通道带指示灯功能，可指示通道的开关状态； 4、每一路功率：最大可达 2200W； 5、配置 RS232 接口。 6、支持多台设备级联控制。	1 台	1800.00	1800.00
4	演播室显示系统切换主机	GOMAX 戈迈斯 TR-C8SM1600	1、机箱 1U 设计，方便上机柜； 2、带屏幕显示实时操作状态和设备 IP 地址； 3、输入输出支持 HDMI1.4，最高分辨 3840x2160； 4、支持高清无缝切换矩阵功能； 5、HDMI 接口输入 16 个，输出 16 个；	1 台	5800.00	5800.00
5	广播级智能提词器	时海智界 SH-AI9300	1、系统字色、底色 256 色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色。 2、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持 txt、rtf、word、PPT、视频、网页、幻灯片等文件 3、采用高分辨率自带镜像功能提词屏，清晰度高字迹清晰。 4、配套高清回看屏，播音员看提词器的同时可以方便监看到自己的状态。 5、软件支持汉、藏、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支	1 套	9600.00	9600.00

6	返看显示设备	海信 55D30QD	持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 6、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。 7、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 8、导读线功能更方便了使用者进行读稿。播音员可以看到标准时间，目标时间，倒计时时间，手动计时时间； 9、内容实时更新，更新过程播出不间断、不闪烁，更新速度快。 10、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、无线控制手柄均可字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单双人控制，方便自如。 11、采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为 2mm 光损失率在 3%以下，反光度达到 80%。分光镜可以调节高度与角度。 12、液晶显示屏，清晰度高，配套 19 寸提词屏、19 寸回看屏，软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 13、摄像机固定在托板上可以在提词器支架上前后移动。 14、提词器适用与各种肩扛摄像机，手持摄像机，数码摄像机，单反相机。 15、广播级液压三脚架称重范围：1-5kg，俯仰角度：+90°/-75°，最大高度：1800mm。最小高度：540mm 云台重量：1.78kg，总重量：5.5kg，球碗直径：75mm，管径：36mm，三脚架材质：铝合金和广播级脚轮 屏幕尺寸：55 英寸 核心配置：搭载 U+超画质引擎和动态超解像技术，可将在线 2K 画质优化至接近 4K（3840*2160）水平，提升画面清晰度；支持 HDR 高动态范围，增强色彩鲜明度与细节表现；配备 Hi-Sound 天籁引擎加 DTS 临境环绕音响，配合双解码技术，实现立体环	2 台	2400.00	4800.00
---	--------	---------------	--	-----	---------	---------

			绕音效。 刷新率与响应：采用 144Hz 超高刷新率，配合运动补偿技术，解决运动画面模糊、撕裂问题。 智能功能：内置 AI 智能助手，支持语音指令控制频道切换、内容搜索等操作；具备 AI 超级智能体，提供 AI 绘画、AI 英语口语、美食/宠物推荐等实用功能；支持手机、电脑等多设备投屏。 内存与性能：配备大内存组合，保障应用快速加载与多任务稳定运行。			
7	网络交换机	H3C S5130V2-2 8P-LI	全千兆网管接入交换机；交换容量 336Gbps，转发率 108Mpps，24 千兆电+4 千兆 SFP；VLAN：4K (数量非 ID)、MAC：16K、支持 STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRP 环网；支持 IRF2 虚拟化≥9 台；支持三层功能 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向 ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持 DPCP Server，支持 DLDP、VCT、支持云平台互联功能	1 台	2380.00	2380.00
8	4K 摄像机	松下 AJ-UPX360 MC	1、感光器件，有效面积 1.0 英寸型图像传感器； 2、有效像素；1503 万有效像素； 3、镜头；光学图像稳定透镜，20 倍光学变焦； 4、配备数码 2 倍/5 倍/10 倍变焦 5、支持变焦 32 倍 HD，24 倍 UHD 图像；	1 台	39800.00	39800.00
9	智能遥控 摄像系统	BLACKMOCO 墨可 BMC-PT300 -F2-2	1、基本功能：远程实现水平、俯仰，以及满足对广播级摄像机镜头的控制功能的要求，包括镜头变焦、聚焦、光圈、预置位等功能，远程开关机。 2、预置位功能：预置位支持水平、俯仰和镜头信息； 3、预置位执行精度：定位精度 0.005° ±10%，全闭环设计技术，无上电自检，无累计误差； 4、云台运动范围：水平 350 度，俯仰 90 度；支持软件限位； 5、云台运动速度：云台、镜头全变速控制，水平范围 0.1°~45°	1 套	44000.00	44000.00

			/s, 俯仰范围 0.1°~35°/s; 6、云台运动加速度调整: 支持, 用户可完全无极调整加速度阻尼, 缓缓启动, 快速反应, 都可以实现; 7、静音设计: 全速运转噪音不超过 15dB (A); 8、远程控制方式: 同时支持有线网络线缆和无线 2.4G, 双通互备, 一键切换。支持选配 HDBT/光纤等组网方式。 9、摄像机供电: 支持 CPSP0 (云台上电同时即给摄像机及镜头供电); 10、L 型两轴云台: 载重 5kg;			
10	广播级摄像机固定支架	BLACKMOCO 墨可 BMC-ZJ075	固定支架最大高度: 160cm, 球碗直径: 100mm, 脚架级数: 双级三节, 最大承重: 50KG, 含地面滑轮系统, 便携软包;	1 个	4200.00	4200.00
11	广播级摄像机深度控制模块	BLACKMOCO 墨可 BMC-CG360	具备广播级摄像机深度控制, 深度控制模块可与摄像机的其他功能配合实现对所配广播级摄像机的菜单及预置位含变焦等功能实现; RS48 接口; 支持摄像机热靴快装。	1 套	12500.00	12500.00
12	无线领夹话筒	CTAVER 中 天 CT-T2	1、指向性: 全指向 2、频率响应范围: 20Hz~20KHz 3、显示屏: 支持屏幕显示	2 套	3360.00	6720.00
13	多媒体工作室环境改造	根据现场 实际情况 定制	1、工艺: 固定吸音板支架 (可采用木龙架或轻钢龙骨); 支架内填充玻璃纤维吸音棉; 依据墙面造型。吸音棉, 采用玻璃纤维材质; 外挂聚酯纤维吸音板。 2、顶面: 操作间部分顶做矿棉板吊顶; 演播区域采用格栅吊顶。 3、塑胶地板: 做自流平, 铺设地胶, 所选产品环保无刺激; 4、木质或不锈钢踢脚线; 5、做轻钢龙骨隔墙, 中间加装观摩窗。 6、抠像电动蓝幕。	1 项	53200.00	53200.00
合计 (元)		伍拾玖万壹仟伍佰元整 (¥: 591500.00 元)				

卷之四