

智慧柜员机设备供货合同

合同编号：RTGYJ-20251112

需方：咸阳市养老保险经办处

供方：西安融天软件工程有限公司

为了保护供、需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，并严格遵守供货承诺，签订本合同，并共同遵守。

一、采购品名、型号、数量及金额

序号	品名	型号或项目内容	数量 (套)	单价 (元)	价格 (合 计：元)
1	智慧柜员机	M300L-Y4A-A11B2-KR00PX1	1	43860	43860
2	技术服务费		1	4000	4000
总 计		(大写) 肆万柒仟捌佰陆拾元整			47860

以上价格包含国际标准免检木箱包装，含税，智慧柜员机设备技术参数详见附件。

二、保修期：两年内免费。保修期满，因硬件设备故障，发生维修费用，零配件按出厂价计算；因软件故障或升级系统，一年内免费安装调试。

三、交货地点和方式：

合同签订后，供方需及时将本合同标的物送货至指定地点，货物到达需方所在地的运输费及其它费用由供方负责。

四、验收标准及提出异议时间：

1、需方收到本合同标的物后，应及时对货物的数量、规格及包装等是否符合合同规定和产品说明进行验收。

2、如有异议，需方应在收到货物 7 日内用书面形式通知供方，否则视为质量合格。

五、付款期限及收款账户：

1、双方签署验收单 15 日内支付。



2、收款账户信息:

账户名称: 西安融天软件工程有限公司

开户行名称: 中国光大银行股份有限公司昆明路支行

账号: 79250188000024191

税号: 91610131MA6TXY197B

六、违约责任:

1、任何一方对自然灾害及其他不可抗力原因造成的迟延履行、不完全履行或不履行义务均不应视为违约。

2、违约方的违约赔偿总额累计不得超过合同总额的 5%。

七、解决合同纠纷方式:

协商 ☒ 向授权公司投诉 ☐ 提起仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼 ☐

八、其他约定事项:

本合同供、需双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的,从其规定。

本合同为供应商与采购单位买卖合同,一式肆份,需方、供方各贰份。

附件 1: 产品外观

附件 2: 智慧柜员技术参数。

附件 3: 到货及安装运行验收报告。

需方(签章): 咸阳市养老保险经办处

代理人:

地址:

电话:

供方(签章): 西安融天软件工程有限公司

代理人: 李中建

地址: 西安市高新区锦业一路 2 号陕煤小区 2 号楼 2 单元 702 室

电话: 029-88510446 18192603968

签订日期: 2025 年 11 月 17 日

签订日期: 年 月 日

附件 1：产品外观



附件 2：智慧柜员技术参数

配件模块	功能参数
主控模块	1、CPU：I5，主频：3.0GHZ； 2、内存：8G， 3、硬盘：固态硬盘 128GB+机械硬盘 1TB。 4、windows 10 64 位操作系统。
触摸显示屏	1、43 英寸电容触摸屏液晶显示器，LED 灯带。 2、分辨率不低于 3840×2160； 3、亮度不低于 320cd/m ² ； 4、对比度：3000:1； 5、响应时间：≤6.5ms； 6、支持触摸点数：≥10 点 7、视频输入接口：VGA\DVI\HDMI； 8、透光率≥85%
读卡器	1、支持接触式 IC 卡读写，非接触式 IC 卡读写。 2、接触式 IC 卡符合 ISO7816 标准； 3、非接触式 IC 卡符合符合 ISO/IEC 14443 标准，支持 TypeA/B，Mifare 卡 S50； 4、支持社保卡
密码键盘	1、满足银联标准的金属密码键盘 2、通过银联卡受理终端产品安全认证证书和商用密码产品型号证书； 3、16 键加密键盘：10 个数字键，6 个功能键，支持按键音； 4、算法支持：支持 DES、TDES 加解密算法、RSA 算法、国密算法 SM1-SM4、PIN 加密、MAC 运算、远程密钥管理； 5、密钥管理：可存储 16 组 128 位的密钥；只能写入不能读出； 6、支持传输密钥下载、非法拆封自毁； 7、使用寿命≥200 万次； 8、防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬、防监听。
凭条打印模块	1、80mm 行式热敏打印机 2、打印密度：8 dots/mm 3、有效打印宽度：79.5 ±0.5 mm 4、辨率：203dpi； 5、切刀寿命：100 万次 6、打印方向：进纸方向 7、打印速度：250mm/s 8、纸处理方式：自动切纸 9、纸张类型：热敏纸 10、热敏头寿命：100KM

条码扫描器	1、可识读包含但不限于标准条形码、二维码； 2、像素：640*480 pixels 3、光源：白光源、LED 4、识读模式：COMS 影像式； 5、识别精度：二维 $\geq 7.5\text{mil}$ ，一维 $\geq 5\text{mil}$ ； 6、视场角： $\geq 80^\circ$ （H）， 65° （V）； 7、转角，偏角： $\geq +55^\circ$ $+65^\circ$ ； 8、接口：包含但不限于 USB；
身份证阅读器	1、支持第二代居民身份证，外国人永久居留身份证，港澳台居民居住证信息阅读，符合 ISO14443 Type B 标准。 2、身份验证安全模块：身份证验证安全控制专用模块 3、符合 GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》、GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、GA/T1012-2019《居民身份证指纹采集和比对技术规范》、GA/T1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》、2017 版《2017 版外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（试行）》、《港澳台居民居住证机读信息规范》（试行版）； 4、阅读距离：0-3cm； 5、读卡速度： $< 1\text{s}$ ，解析图片 $< 1.2\text{s}$ ； 6、接口：包含但不限于 USB； 7、工作频率：13.56MHz。
报告打印模块	1、黑白激光鼓粉一体打印机； 2、打印幅面：A4、A5； 3、打印速度：黑白：38 页/分钟默认； 4、进纸盒；标准进纸盒 250 页+扩展进纸盒 550 页； 5、图像分辨率：1200 x 1200 dpi。 6、耗材类型：硒鼓 7、进纸方式：自动进纸
人脸识别摄像头	全功能摄像头，200W，宽动态；支持核验、活体检验，
社保卡模块	1、支持社保卡的读取，结算及全业务功能。 2、符合 ISO/IEC 7816 标准和人社部《关于印发社会保障卡读写终端接口规范的通知》和《关于印发社会保障卡读写终端接口规范补充说明的通知》要求； 3、通过插卡和非接读卡的方式，读写符合人社部标准的第二代和第三代社会保障。
音响	可支持功率放大器，支持双扬声器。
以太网	可支持 10/100/1000Mbps 自适应网络接口。
UPS	可支持 UPS 电源，标称容量 500VA，最大可支持延续供电 10 分钟。
外置 USB 接口	HOST USB 接口*2。
引导模块	人机提示，方便用户使用。

有限公司

人体感应	可感知人体接近状态
距离感应	可感知人体接近的距离 0.5-1.5m
电源模组	1、支持 220V AC 电源输入 2、支持电源开关（电源切断与否），上电可自动开机 3、对自助终端进行定时开关机统一管理 4、工作电压：工作电压：输入：220VAC；输出：5VDC、12VDC、24VDC、220VAC。 6、保护种类：短路/过压/过流/过温； 7、额定功率：150W/300W； 8、效率：≥84%；
机柜	1、外观：立式机柜等； 2、表层处理：防水、防锈、防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏； 3、内部结构：模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备； 4、外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理； 5、包装及其他配件：整机外壳包含箱体、前门、出纸口、插卡口、门锁、相关的接插件、打印机纸嘴、卡喉、喷塑等。