



2025年联通数字科技有限公司陕西分公司
米脂县公安局基层派出所指挥室建设
采购项目收入合同

甲方：米脂县公安局

乙方：联通数字科技有限公司陕西分公司

签约地点：米脂

签约时间：**2025**年**11**月



2025 年联通数字科技有限公司陕西分公司

甲方：米脂县公安局

地址：米脂县银州镇河西北片区迎宾大道南侧

法定代表人：郝海洲

乙方：联通数字科技有限公司陕西分公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城统一路中国联通西安数据中心办公楼 102 室

负责人：祁安

双方本着平等互惠的原则，就米脂县公安局基层派出所指挥室建设采购项目且事项，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。



目录

第一章	定义
第二章	合同标的
第三章	价格
第四章	支付条款
第五章	系统集成、试运行和验收
第六章	保修、赔偿和违约金的支付
第七章	不可抗力
第八章	税务
第九章	法律适用和争议解决方式
第十章	合同生效及其他
第十一章	通知



附件目录

附件一 米脂县公安局基层派出所指挥室建设采购项目建设清单





第一章 定义

- 1.1 “本项目”：指米脂县公安局基层派出所指挥室建设采购项目。
- 1.2 “系统”：指 / 系统。
- 1.3 “培训”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方免费提供的技术培训。
- 1.4 “服务”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与合同标的相关的技术服务。
- 1.5 “系统集成”：按合同及相关附件的规定，对于此系统进行实施方案设计、系统割接、设备的调通和测试、开通、运行等技术服务。
- 1.6 “甲方现场”或“现场”：对本项目设计的系统进行系统集成实施的场所。“用户现场”在合同相关条款中亦被称为“站”或“甲方安装现场”。
- 1.7 “合同”：本合同及其附件，附件是合同不可分割的一部分。
- 1.8 “验收”：乙方对合同系统调试完成，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对合同系统的再测试和验证。若合同系统的测试结果满足本合同及附件的所有要求，则双方签署《验收合格证书》，系统进入服务期。
- 1.9 “服务期”指：乙方为甲方提供的为期 12 个月的技术支持和服务。
- 1.10 “工作日”：星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。
- 1.11 “甲方”：指米脂县公安局。
- 1.13 “乙方”：指联通数字科技有限公司陕西分公司。
- 1.12 “一方”：乙方或甲方。
- 1.14 “双方”：乙方和甲方。
- 1.15 “各方”：乙方、甲方。

第二章 合同标的

- 2.1 甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售米脂县公安局基层派出所指挥室建设采购项目系统集成服务。
- 2.2 乙方按照合同及相关附件的规定，向甲方提供系统集成及相关服务。
- 2.3 乙方按照合同及相关附件的规定，负责接待甲方参加技术协调会、培训的人员。

第三章 价格

- 3.1 乙方向甲方提供的本合同项下的系统集成及相关服务的总价格（“合同总价”，含税价）2567951.00 元（大写：人民币贰佰伍拾陆万柒仟玖佰伍拾壹元整），税率为多税率，不含增值税款为 2363967.03 元（大写：人民币贰佰叁拾陆万叁仟玖佰陆拾柒元零叁分），增值税税款为人民币 203983.97 元（大写：人民币贰拾万零叁仟玖佰捌拾叁元玖角柒分）；

合同编号:JC21-6101-2025-002938



其中服务部分税率为 6%，不含增值税款为 1409798.11 元（大写：人民币壹佰肆拾万零玖仟柒佰玖拾捌元壹角壹分），增值税税款为人民币 84587.89 元（大写：人民币捌万肆仟伍佰捌拾柒元捌角玖分）；

其中施工部分税率为 9%，不含增值税款为 116146.79 元（大写：人民币壹拾壹万陆仟壹佰肆拾陆元柒角玖分），增值税税款为人民币 10453.21 元（大写：人民币壹万零肆佰伍拾叁元贰角壹分）。

其中设备部分税率为 13%，不含增值税款为 838022.12 元（大写：人民币捌拾叁万捌仟零贰拾贰元壹角贰分），增值税税款为人民币 108942.88 元（大写：人民币壹拾万零捌仟玖佰肆拾贰元捌角捌分）；

3.2 上述合同总价在本合同及附件约定的服务范围内为固定价格并不可更改。如因非乙方原因造成服务内容的增加，乙方有权要求增加本合同总价，具体双方以补充协议的形式另行约定。

第四章 支付条款

4.1 账户信息

4.1.1 甲方银行账户信息如下：

单位名称：米脂县公安局
纳税人识别号：11610827016089863Q
地址、电话：米脂县银州镇河西北片区迎宾大道南侧
开户行银行名称：陕西米脂农村商业银行股份有限公司
银行账号：2710060101201000024495

4.1.2 乙方的银行账户信息如下：

单位名称：联通数字科技有限公司陕西分公司
纳税人识别号：916100005835282288
地址、电话：西安市高新区沣惠南路15号联通大楼1202室，02968588856
开户行银行名称：中国工商银行西安高新区枫林绿洲支行
银行账号：3700028719020013049

4.2 乙方开户银行、账号等如有变更，应在本合同规定的付款期限之前至少提前15日，以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者，乙方应自行承担相应责任。如给甲方造成损失，还应当予以赔偿。

4.3 甲方与乙方之间通过以下第（2）种方式进行结算：

1 支票 2 电汇 3 银行汇票 4 承兑汇票



4.4 付款进度

合同签订后甲方预付40%项目款(含税价,增值税税率为多税率)1027180.40元(大写:人民币壹佰零贰万柒仟壹佰捌拾元肆角整),货物全部进场并在验收合格后一次付清剩余款项(含税价,增值税税率为多税率)1540770.60元(大写:人民币壹佰伍拾肆万零柒佰柒拾元陆角整)。

4.5 合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。

第五章 系统集成、试运行和验收

- 5.1 乙方将根据本合同约定进行从方案设计、系统调测、开通、测试、试运行到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方将在本合同的有效期内,各指定一名代表负责处理与本合同有关的事务,其工作计划将由双方代表协商制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时,双方代表应分析原因、分清责任并协商解决方案。
- 5.2 乙方依本合同约定向甲方提交系统设计及实施方案,甲方应当及时进行评审鉴定及认可,若经甲方评审发现乙方提交的设计与方案存在缺陷,乙方负责进行修改。由乙方负责在设计与方案获得甲方认可且甲方设备安装完成后4周内完成系统调测开通工作。测试和验收应满足本合同及相关附件规定的测试及验收标准。本项目系统集成工作全部完成并运行稳定持续10个工作日,由乙方通知甲方的代表对项目进行验收,本合同项下验收期间为甲方接到乙方发出的验收通知之日起15日内。
- 5.3 验收测试由甲方按合同及相关附件中的有关规定进行,乙方提供必要的配合。如果测试结果符合本合同约定的验收标准,双方将签署三份《验收合格证书》,其中两份由甲方保留,一份由乙方保留。
- 如果系统不能按照本合同约定的验收标准通过验收,乙方应采取一切补救措施以使验收测试能够在合理的期限内尽快再次进行,对此甲方表示理解。
- 5.4 双方合同签订之日起,开始为期12个月的服务期。
- 5.5 项目的验收测试合格并不免除乙方免费服务期内的责任。

第六章 保修、赔偿和违约金的支付

- 6.1 乙方所提供的系统服务期为12个月(“服务期”),双方合同签订之日起开始计算。
- 6.2 若由于乙方原因,不能在合同规定时间内完成验收并由双方共同签署《验收合格证书》,乙方应承担违约责任,每迟延一周,乙方应向甲方支付相当于合同总价0.05%的违约金,不足一周按一周计算。



- 6.3 若由于甲方不进行验收或签署《验收合格证书》，则乙方提交相应资料后视为验收合格，甲方应支付乙方相应的款项，若甲方逾期付款应向乙方应承担违约责任，每迟延一周，甲方应向乙方支付相当于合同总价0.05%的违约金，不足一周按一周计算。

第七章 不可抗力

- 7.1 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。
- 7.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本合同的其它方、积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可抗力发生之日起的10个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。
- 7.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
- 7.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行30个日历日或以上时，甲方或者乙方均有权书面通知对方终止本合同。

第八章 税务

- 8.1 双方应各自承担合同约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本合同有关的税费。
- 8.2 乙方保证其所提供的本合同项下的服务，均已按中华人民共和国政府的相关法律，法规足额缴纳了税金，无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。

第九章 法律适用和争议解决方式

- 9.1 本合同适用中华人民共和国法律。
- 9.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的，任何一方有权将该争议提交乙方住所地人民法院，通过诉讼方式解决争议。

第十章 合同生效及其他

- 10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
- 10.2 本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。
- 10.3 双方同意，附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
- 10.4 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。



- 10.5 任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。
- 10.6 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
- 10.7 未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。
- 10.8 本合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。
- 10.9 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本合同全部无效时，本合同的其它条款不受影响。
- 10.10 乙方为保障服务质量所使用的设备，不因提供服务而发生所有权转移。
- 10.11 该项目品牌软件授权是根据甲方需要定制开发，并非成品通用软件。

第十一章 通知

- 11.1 本合同项下的任何书面通知，均应采取当面手递、挂号信件邮寄或公认的快递发送至各方合同首部所示地址。

(以下无正文)

甲方:米脂县公安局

(盖章)

法定代表人或授权代表:

(签字)

签约日期:2025年1月27日

乙方:联通数字科技有限公司陕西分公司

(盖章)

法定代表人或授权代表:

(签字)

签约日期:2025年1月27日



附件一：米脂县公安局基层派出所指挥室建设采购项目建设清单

米脂县公安局基层派出所指挥室建设采购项目建设清单						
序号	名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量
一、指挥室						
1	LED显示单元	海佳彩亮	D1.25	★1. 像素点间距: $\leq 1.25\text{mm}$; 2. 模组尺寸: $320\text{mm} \times 160\text{mm}$; 3. 支持一键点屏技术, 开机后自动识别系统连接, 无需重置系统配置; 4. 具备电磁屏蔽功能; 5. 冲击试验: 对产品进行 150m/s^2 , 11ms , 6个面各三次冲击试验, 试验后产品无异常; ▲6. 灯珠冷热冲击: $-50^\circ\text{C} \sim 130^\circ\text{C}$ 各15min200次, 测试结束后光电特性及表面结构正常, 且能正常点亮; ▲7. 灯珠高温贮存: $T_a=100^\circ\text{C}$ 贮存 500H, 灯珠点亮无异常; ▲8. 爬电距离: 绝缘穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$, 外部爬电距离 $> 7.0\text{mm}$; ▲9. 电气间隙: 对电气间隙试验的要求, 属于 I 类产品; ▲10. 防窃密: 具有良好的抗还原性能, 具有良好的覆盖性, 覆盖范围广, 从 $9.9\text{KHz} - 1.2\text{GHz}$, 抑制传导辐射, 对视频信息无二次转发与加强作用; ▲11. 摩擦起电电压: $\leq 100\text{V}$; ▲12. 显示单元漏光度: $\leq 0.01\text{cd/m}^2$; 13. 显示屏高亮效率: $\geq 99\%$; 14. 色坐标偏差: $U' : \pm 0.015$, $V' : \pm 0.015$; ▲15. 单一故障条件测试: 模拟单一故障条件下, 显示屏无起火和电击的危险发生; 16. 绝缘测试: 在温度 $20-30^\circ\text{C}$, 湿度 $91\% \text{ RH} - 95\% \text{ RH}$ 条件下放置显示屏 48h 后, 对显示屏施加持续 1min、1000V 电压, 绝缘电阻 $\geq 2\text{M}\Omega$; ▲17. 所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力 1 (亮度鉴别等级)、灰度表现力 2 (伪轮廓现象)、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验, 检测结果评分: 5 分; ▲18. 电压波动和闪烁: 通过 GB17625.2 标准限值要求, 测试过程中样品无异常, 符合性	m^2	560.00
					¥	260.00
					¥	130.00
						13%



			能判据 A; ▲19. 为防止供应商虚假应标, 针对以上参数列明需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告, 供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章, 使用方有权查验检测报告的真实性, 如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 ▲20. 为确保 LED 显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰, 电磁辐射满足 AS/NZS CISPR 32:2015 的 A 类电磁兼容性等级认证, 提供证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章佐证。				
			LED 显示软件授权	项 5	¥ 2,600.00	¥ 130.00	6%
			安装服务	项 7	¥ 3,800.00	¥ 269.00	9%
2	安装配件	海佳彩亮定制	1. 输入电压: 176VAC~264VAC, 输出电压: 4. 5V, 输出电流: 40A; 2. 工作温度: -40℃-70℃, 工作湿度: 20%RH-90%RH; 3. 容性负载: 5000uF; 4. 为满足安全特性的使用要求, 要求投标人所投开关电源通过电磁干扰测试; 5. 开关电源通过过载保护测试。 ▲6. 为保证系统的一致性与稳定性, 开关电源必须与 LED 显示屏为同一品牌, 以上参数需提供首页具有“CNAS”和“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告; 为防止供应商虚假应标, 需提供开关电源 CCC、CE、ROHS、FCC 认证证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章加以佐证; 使用方有权查验检测报告及资质证书的真实性, 如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 1、单卡 8 个标准 HUB320 接口, 输出 32 组	项 7	¥ 1,000.00	¥ 70.00	13%




			RGB 数据; 2、支持向导式设置,用户根据软件提示即可完成操作,便于完成模组的点亮; 3、支持智能串线功能,无需了解接收卡串线顺序,用户可根据屏幕闪烁提示,在软件上完成映射设置; ▲4、通过软件可一键回读所有配置文件信息,方便进行产品维护; 5、维护更换卡时无需对其重新调试,可一键恢复参数设置; 6、为保证产品后续升级的安全性,程序升级支持断电保护功能; ▲7、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况,由软件自动推荐升级固件,防止固件错误加载; 8、具备色彩还原技术,能够针对 LED 屏显示特性,真实地展现图像原本色彩; 9、支持任意倍频技术,能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线; 10、为保障信号传输稳定性,图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟; ▲11、为保证系统的一致性与稳定性,接收卡必须与 LED 显示屏为同一品牌,以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告,供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章,使用方有权查验检测报告的真实性,如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 1、支持一路 DVI 视频信号输入,1 路光感探头接口; 2、2 路千兆网口输出,可支持 130 万像素带载; 3、支持存储备份数据功能,发送控制器能保存整屏调试参数信息,通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数; 4、具备电源反接保护电路,防范电源反接伤害; ▲5、多机级联:支持多机级联,同步输出,统一控制; 6、可通过上位机软件设置发送卡显示正常、黑屏、锁屏的状态 ; ▲7、支持多画面显示;画面大小、位置可调,				
--	--	--	--	--	--	--	--



			可在屏幕上同时展示所有输入信号，可以是相同或不同的信号，画面可任意漫游、叠加； ▲8、为保证系统的一致性与稳定性，发送卡必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。						
3	视频处理器	海佳彩亮	处理器 VP164 0A	▲1. 解码能力：硬解两路 4K 视频或六路 2K 视频； 2. 渲染能力：支持三路输出任意拼接或规则拼接，单路带载 4096*4096； ▲3. 支持 EDID 锁屏，视频信号线插拔、输出大屏断电重启拼接顺序不错乱； 4. 支持消除图层中指定亮度的内容，实现画面的部分透明叠加效果，完成创意叠加显示； ▲5. 支持基于 WEB 技术窗口自适应功能，内容依据窗口分辨率自动改变，无需进行缩放处理，充分保证显示清晰度； 6. 一键完成将所有输出画面转变成黑屏或蓝屏状态，便于应急事件处理及故障排查； 7. 支持将输出画面内容设为静止，便于查看实时画面细节； 8. 支持实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整，可分别对红、蓝、绿亮度、对比度进行调整； ▲9. 支持对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，参数可存储、调用；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节。 ▲10. 支持时间线播控系统级联模式下不超过 4K 视频的同步预监回显控制。 ▲11. 为保证系统的一致性与稳定性，视频处理器必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告；为防止供应商虚假应标，需提供视频处理器 CCC、CE、ROHS、FCC 认证证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章加以佐证；使用方有权查验检测报告及资质证书的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。	台	7	¥4,500.00	¥31,500.00	13%



			定制	视频控制软件授权	项 7	¥ 18,000.00	¥ 12,600.00	6%
4	大屏支架	兆利达	2*4 支架定制	LED 显示单元支架, 支持大规模拼接, 全封闭防尘, 采用高强度钢材, 包含结构包边材料	m ² 50	¥ 12,000.00	¥ 6,000.00	13%
5	其他辅材	金三角	JB-V168	即插即用输入线缆, 按照用户要求提供 HDMI、DVI 等类型的线缆, 支持 1080P 60Hz 信号稳定传输, 长度根据现场定制	项 7	¥ 500.00	¥ 350.00	13%
6	服务包	定制	定制	1、图纸方案 2、大屏及支架安装 3、配电柜安装 4、线缆布线 5、系统调试 6、使用培训	项 7	¥ 28,600.00	¥ 20,200.00	6%
7	视频切换器	秋叶原	QZ1301	8 路高清输入, 4 路高清输出, 支持网口和音频输出;	台 7	¥ 1,500.00	¥ 1,050.00	13%
8	视频解码器	海康威视	DS-C6OS-DEC	HDMI 输出板支持 4 路 HDMI 信号输出, 单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 适配 LED, 可自定义输出分辨率, 单口带载能力 260W 具有 64 路视频解码通道, 解码能力达 32 路 200W 支持 3200W 高清视频解码 支持 H.265、H.264、MPEG 等主流格式 支持两种音频输出方式: HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频输出接口类型: HDMI 2.0 视频输出接口数: 4 视频输出分辨率: 支持 1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×	台 1	¥ 450.00	¥ 450.00	13%




			768@60Hz 视频解码格式: H264, H265, Smart264, Smart265, MJPEG 视频解码通道: 64 视频解码能力: H264/H265/Smart264/Smart265 格式, 支持 2 路 3200W/2400W, 或 4 路 1600W/1200W, 或 8 路 800W, 或 12 路 600W/500W, 或 16 路 400W, 或 20 路 300W, 或 32 路 1080P, 或 64 路 720P/D1 及以下分辨率实时解码。(每 4 个输出口一组, 共享解码能力) MJPEG 格式, 支持 4 路 200W 解码。MJPEG 格式, 支持 4 路 200W 解码。 音频输出接口类型: HDMI 内嵌 或 mini-DP 转 3.5mm 音频输出接口数: 4 音频解码格式: G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC HDMI 输入板 支持 4 路 HDMI 信号输入, 单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为 4 路 1080p@60Hz 支持 H.264/H.265 编码, 默认采用 H.265 支持两种音频输入方式: HDMI 内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持 16bit, 48K Hz 采样, 支持双声道, 立体声 视频输入接口类型: HDMI 2.0 视频输入接口数: 4 视频输入分辨率: 1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 视频编码格式: 支持 H265/H264, 默认 H265 视频编码通道数: 4 视频编码能力: 编码双码流, 其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720), 主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×			
--	--	--	--	--	--	--



				1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200, 帧率最大 30 帧 音频输入接口数: 4 音频输入接口类型: HDMI 内嵌 或 mini-DP 转 3.5mm 音频采样率: 48KHz/44.1KHz 音频声道: 双声道 音频编码格式: G722.1, G711u, G711A 可配				
				视频解码软件授权	项 1	¥47,000.00	¥47,000.00	6%
9	定制款指挥操作台	定制	定制	1、基材: 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 2、胶粘剂: 采用环保胶粘剂, 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 无脱胶、表面有胶渍等情况; 3、五金配件: 采用品牌五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理。	米 36	¥3,600.00	¥12,960.00	13%
10	办公椅	定制	定制	1、面料: 选用优质网布, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2、辅料: 采用高弹力聚氨酯阻燃海绵, 无污染、无刺激性气味, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3、机构: 精铸合金制造机关, 同步倾仰机构。	把 36	¥480.00	¥17,280.00	13%
11	塑胶地板	欧朗	OL-25-12	1、总厚度: 2.0mm 2、耐磨层: 0.35mm 3、宽度: 2m 4、防火等级: B1 5、有害物质检测: Good	m ² 150	¥360.00	¥54,000.00	13%
12	墙面	立邦	金装净味	腻子, 乳胶漆: 1、耐碱性: 24h 2、甲醛含量, mg/kg: ≤28 3、 烷基酚聚氧乙烯醚总含量[限辛基酚聚氧乙烯醚 [C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚 [C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NPnEO], n=2~16], mg/kg≤34	m ² 450	¥295.00	¥132,750.00	13%



1 3	灯 光	智 辉	HK-68 W	尺寸: 950*650 光源: LED 三色变光 材质: 铁艺+亚克力	个	2 8	¥ 41 0. 00	¥ 11 4 80 .0 0	1 3 %
1 4	墙 面 背 景	国 标	国标	木龙骨: 材质原松木 2*4*200, 木工板: 生态板 1220*2440*18mm, 石膏板: 纸面石膏板 2000*1200*9.5mm。	m ²	1 6 5	¥ 59 0. 00	¥ 97 3 50 .0 0	1 3 %
1 5	广 告 牌 及 标 语	定 制	定制	亚克力 PVC: 透光率超 92%, 接近玻璃但重量仅其一半, 物理性能: 抗冲击强度是玻璃的 7-18 倍, 支持激光切割、折弯等加工方式。 应用场景: LED 灯箱面板、实验室防护罩、展示柜台等需要高透光场景。 支持 UV 印刷、丝网印刷和浮雕烫色工艺, 可制作立体发光字和异形灯箱。 耐久性: 通过 V0 级防火认证, 户外使用 5 年以上无明显黄变。	套	7	¥ 1, 80 0. 00	¥ 12 6 00 .0 0	1 3 %
1 6	音 响 功 放	万 利 达	MZ-40 3	4 寸室外定压音柱 MZ-403 额定功率: 30W 喇叭单元: 4 寸×3+1.5 寸高音; 外壳材质: 铝合金+塑胶上下盖; 输入接口: 红黑线 (com/100V) 频率范围(-10dB): 160-18KHz 灵敏度 (1m/1W): 89dB; 覆盖角度: (H) 120 (V) 100 ; 产品尺寸 (H×W×D) mm: 515*150*103; 产品净重: 3.6kg 两路话筒输入, 两路线路输入, 一路线路输出, 高低音调节, 其中一路话筒有默认优先功能, 3 分区独立音量调控输出, 带有 USB 接口, 收音功能。支持蓝牙, 支持 MP3 格式 自带 LCD 液晶屏, 便于紧急广播, 功率输出短路保护警告、自带提示音报警 定阻/定压输出 功率: 100W/150W 机器尺寸 (长宽高) 482*300*66 (mm)	套	7	¥ 8, 50 0. 00	¥ 59 5 00 .0 0	1 3 %
1 7	文 件 柜	定 制	定制	采用 0.6 厚冷轧钢板经过折弯, 点焊喷涂制成, 柜体坚固耐用, 美观实用, 每层隔板承重 80 公斤, 柜子高 1800×850×390	个	1 4	¥ 22 0. 00	¥ 3, 08 0.	1 3 %



									00
18	办公桌排插	公牛	GN - 402	1、产品尺寸：246*76*29 2、额定电压：250V 3、最大电流：10A 4、最大功率：2500W	个	30	¥185.00	¥550.00	13%
19	桌签牌	定制	定制	亚克力 PVC：透光率超 92%，接近玻璃但重量仅其一半，物理性能：抗冲击强度是玻璃的 7-18 倍，支持激光切割、折弯等加工方式。 应用场景：LED 灯箱面板、实验室防护罩、展示柜台等需要高透光场景。 支持 UV 印刷、丝网印刷和浮雕烫色工艺，可制作立体发光字和异形灯箱。 耐久性：通过 V0 级防火认证，户外使用 5 年以上无明显黄变。	个	42	¥45.00	¥1890.00	13%
小 计（一）：								¥1,247,880.00	
二、摄像机安装									
1	枪球联动抓拍相机	海康威视	DS-2S K7P24 8MXS- D(C7C 4F2)	1、设备可输出三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道； 2、焦距：全景镜头采用 6mm 定焦镜头，细节镜头采用 8-32mm 变焦镜头，球机镜头采用 13-52mm 变焦镜头； 3、人体最远检测距离 40 m，人脸最远检测距离 30 m，电瓶车车牌最远 30 m，车辆最远检测距离 15 m； 4、设备支持联动抓拍模式、三路全结构化智能资源模式切换 5、联动抓拍模式：全景进行车辆抓拍、背向行人抓拍及结构化属性识别，并联动球机进行人脸人体抓拍及其属性提取 6、三路全结构化模式：三个镜头可分别进行全结构化抓拍，及电瓶车车牌提取。细节镜头和球机镜头可进行人体与人脸的交叉关联、电瓶车车牌和人脸的交叉关联； 7、前端人脸比对：a) 支持前端人脸比对 b) 支持最多 10 个人脸库的管理 c) 支持最多 15 万张人脸的导入 d) 支持合计人脸库的存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 kb e)	台	15	¥950.00	¥14,250.00	13%

合同编号:JC21-6101-2025-002938



				支持不同人脸库不同时间布防 f) 支持非授权名单比对成功报警输出 g) 支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测 h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置					
2	抓拍相机支架	海康威视	DS-4641ZJ-PA	铝合金材质支架 DS-4641ZJ-PA	个	35	¥180.00	¥6,300.00	13%
3	安装服务	定制	定制	摄像机安装、调试、接入平台、保修期维护	台	19	¥4,000.00	¥76,000.00	13%
4	太阳能 4G 免流量 AOV 摄像机	海康威视	BK-Q2 S8DM-GL/LN (4/4m m)	400 万球 支持多种智能资源切换: 【全景】人员密度检测, 智能事件; 【细节】人、车精准识别、日夜全彩、AOV 长续航、支持水平旋转范围 360° 连续旋转, 垂直旋转范围 -20° ~90°	台	100	¥180.00	¥18,000.00	13%
		定制	定制	摄像机安装、调试、接入平台、保修期维护	项	100	¥1,000.00	¥100,000.00	9%
5	投屏器	绿巨能	S850	点对点无线高清投屏器、发射器 Type-c 口、接收器 HDMI 口、	台	8	¥160.00	¥1,280.00	13%
6	监控抱杆横臂	定制	定制	横臂 76*3*2000; 抱箍直径 202*90*5; 热镀锌喷塑	套	15	¥180.00	¥2,700.00	13%
7	监控专用	定制	定制	设备箱尺寸 400*300*160。采用 1.2 镀锌钢板焊接。表面采用高温喷塑处理。防护等级 IP65。	套	9	¥195.00	¥1,755.00	13%



	防水箱							00	
8	监控立杆	定制	定制	立杆 90-140*3.5*4000; 横臂 90-90*3*1500; 底法兰 320*320*14; 横臂法兰 200*200*12; 热镀锌喷塑; 地笼 4-M20*1000; 定位法兰 320*320*4* (杨家沟、龙镇、九曲滩、高西沟)	套 4	¥ 985.00	¥ 3,940.00	13%	
小计(二):							¥224,225.00	13%	
三、云存储扩容									
1	云存储节点	海康威视	DS-A72048RH-ICVS/8T	1. 双路 64 位多核处理器; 32GB 缓存; 48 块 8TB 企业级 SATA 磁盘; 6 个千兆网口; 冗余电源; 支持网络 RAID; ≥2 颗 SSD 图片加速盘; 支持 GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准存储; 支持 4+1、8+2、12+3 等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。 2. 云存储系统支持分域管理, 当单个域中设备接入到同一个交换机时, 可实现数据流分域控制管理, 域内业务不受其他域影响。 3. 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统, 一键升级、格式化系统; 支持设备自动发现, 支持无需登录设备, 即可远程配置 IP 地址; 支持单服务、服务集群一键升级, 支持升级包的 hash 签名加密认证。 4. 支持时区设置, 支持客户端与云存储设备在不同的时区, 录像时间段不受异地时区影响。 5. 支持图片流直存, 抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统。 6. 需提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的云存储系统检测报告、视频云存储软件著作权登记证书。 7. 支持集群管理功能, 包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等, 支持集群节点服务启动/停止, 集群节点服务组建、扩展、删除)。 8. 云系统支持虚拟化存储空间, 可以按需分	台 2	¥ 168,000.00	¥ 336,000.00	6%	



				配,分配的存储空间支持在线扩大和缩小; 系统支持资源池空间弹性伸缩,不影响读写 业务。					
2	节点 设备 授权	海 康 威 视	HikCl oud_V CS_MN _NONU M	视频云存储可管理的节点设备数授权, ≥2 个	台	2	¥ 8, 50 0. 00	¥ 17, 0 00 0	6 %
3	存储 虚拟 化服 务	海 康 威 视	HikCl oud_V CS_SV M	视频云存储可管理的硬盘容量授权, ≥768T	T B	7 6 8	¥ 81 5. 00	¥ 62 5. 92 0. 00	6 %
4	缓存 加速 服务 (S SD)	海 康 威 视	HikCl oud_V CS_PA M	分层存储, 支持图片即存即取功能	台	2	¥ 6, 13 3. 00	¥ 12, 2 66 0 0	6 %
5	核 心 交 换 机	海 康 威 视	DS-3E 7800- 24T20 F4X-S C*2	1. 支持独立主控板槽位数≥2, 独立网络业务 板槽位数≥6 (主控加业务板槽位数≥ 8); 可插拔电源模块槽位数≥2, 设备高度≤ 13U 2. 单板卡可支持万兆 48 端口密度, 整机最大 可支持 288 个万兆端口 3. 10G 端口时延≤1us 4. 交换容量≥76.8Tbps/384Tbps 5. 转发性能≥57600Mpps 6. 支持虚拟化功能, 支持统一管理、故障收 敛时间 0ms 等特性; 堆叠跨框转发平均时延 ≤2us 7. 支持 MDC 虚拟化功能, 通过该功能可以实 现创建、删除、单板划入、划出虚拟交换机 的特性, 支持规格表项叠加的特性	台	2	¥ 17 ,3 30 0. 0	¥ 34 ,6 60 0 0	1 3 %



			8. 支持 OpenFlow 功能 9. 支持 VxLAN 功能,支持 VXLAN 二三层互通,支持 VxLAN OAM ping 和 tracert 10. 支持 IPv4\IPv6 BFD 功能,支持与 OSPF/v2/v3、VRRP 联动, BFD 3ms 最小探测间隔测试, 平均收敛性能≤12ms 11. 支持 MACsec 加密技术 12. 支持 sFlow 等流量统计和分析功能 13. 支持专门针对 CPU 保护机制的功能,具备 CPU 防攻击能力,保障 CPU 工作安全 14. 支持 ISSU 技术,升级过程中保障业务不中断 15. 设备提供 2 个网管口,支持网管口各备份组,提升系统可靠性 16. 支持 IPv6 协议,支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈;支持 6over4 隧道, 4over6 隧道。支持 IPV4/IPv6 策略路由 17. 支持 DHCPv6 功能、IPv6 portal 功能、IPv6 管理功能 18. 支持基于 IPv4\IPv6 的 VRRP 功能 19. 支持 DRNI (M-LAG)跨设备链路聚合功能 20. 支持 Telemetry 流量可视化功能 21. 支持配置文件加密,支持 Secure boot(安全 boot) 22. 支持 mDNS gateway、mDNSrelay 23. 支持 ERSPAN/RSPAN 镜像功能 24. 支持 Netconf Python、Ansible、可编程性(python) 功能 25. 支持 MPLS OAM 和 Ethernet OAM 功能 26. 支持缓存微突发监控功能 27. 支持 NQA、iNQA(IPCA) 功能。通过直接对业务报文进行标记的方法,实现对网络级和设备级的丢包统计 28. 支持 VoQ 功能;支持 IP 分片重组功能 29. 主控引擎支持集成硬件监控功能,能集中监控板卡、风扇、电源、环境等,无需单独配置硬件监控板卡 30. 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 31. 支持在网络拓扑中展示设备详情,包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息			
--	--	--	---	--	--	--



			32. ARP 容量≥90K 个, ARP 学习速率≥800 个每秒 33. 支持的 MAC 容量≥280K 个, MAC 学习速率 ≥3.5K 个每秒 34. 支持的 ACL 条目容量≥3K 个 35. 支持的 IPv4 FIB 容量≥100K, 支持 IPv6 FIB 容量≥28K 36. 支持的 IPv4 组播路由容量≥3K 个 37. 支持的 ND 容量≥25K 38. 支持的端口缓存≥2MBytes					
小 计:							¥1,025,846.00	
四、配 套设备								
1	卫星电话	云天智能 YT1100	1. 网络制式: 单模天通; 天通工作频段: 上行 1980MHz~2010MHz、下行 2170MHz~2200MHz 。 2. 屏幕: 高清屏, 屏幕尺寸≥2.8 英寸, 多点触摸触屏类型; 摄像头: 后置不低于 800 万像素, 支持闪光灯 。 3. 可拆卸高容量聚合物电池: ≥5000mA, 充电接口为 TYPE-C 与手机通用, 支持座充 。 ★4. 操作系统: Android11.0 系统及以上 。 CPU: 四核, 主频≥2.0GHz; RAM 不小于 1GB; ROM 不小于 8GB, 并支持不低于 128G 的扩展卡 。(须提供彩页资料并加盖制造商公章佐证, 原件备查) 5. 支持 WIFI, 蓝牙, 内置光感传感器、磁力传感器、重力传感器、距离传感器、陀螺仪 。 ★6. 带强光手电筒, 便于应急照明; 支持 SOS 物理按键一键求援/一键报警。(须提供彩页资料并加盖制造商公章佐证, 原件备查) 7. 带 PTT 对讲键, 支持 POC 对讲; 卫星天线支持可拆卸可外接全向或车载天线便于不同场景应用 。 8. 定位: 支持 GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略四模定位功能, 带辅助搜星软件, 可靠连接, 支持加密 。 9. 工作温度: 可满足 -35℃~60℃ 。(需提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章佐证, 原件备查) 10. 防护等级≥IP68, 跌落防护不低于 1.8	台	10	¥5,100.00	¥51,000.00	13%



			米。(需提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章佐证,原件备查) 11. 具备智能降噪功能,能消除环境噪音,确保语音通话清晰。(须提供相关资料并加盖制造商公章佐证,原件备查) 12. 必须满足安全可靠的要求,具备中国国家强制性产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网试用批文。(须提供复印件加盖制造商公章佐证,原件备查) 13. 本项目为应急通讯装备,所投供应商需提供:终端制造商售后服务承诺函。(复印件加盖制造商公章,原件备查) 注:以上参数为采购方最低需求,供应商必须完全满足或优于参数要求,否则视为无效响应。				
2	机房专用精密空调	大金 RNWZO 8AA1	1、容量:8HP 2、额定能力:20KW 3、能效等级:3级单冷 4、电源:三相380V 5、尺寸:1670*950*510 6、重量:125kg 7、标准送风量:63m³/min 8、外机尺寸:1615*940*460 9、压缩机:涡轮式压缩	台 2	¥9,500.00	¥19,000.00	13%
小计:					¥70,000.00		
总计:(贰佰伍拾陆万柒仟玖佰伍拾壹元整)					¥2,567,951.00		