

政府采购合同

(项目名称: 网络安全设备)

采购人: 长武县人民检察院

供应商: 西安卓凯方汇信息工程有限公司

日 期: 2025 年 11 月



采购合同

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、采购内容

网络安全设备购置，详见附件清单。

二、合同总价款

本合同总价款（含税）：¥475135.00元（人民币大写：肆拾柒万伍仟壹佰叁拾伍元整）。

该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括成本、运费、保险费、搬运费、安装调试费、人员培训费、利润、税金等一切直接和间接的费用）。

三、货物交付

1. 交货时间：

本合同签订后【45】个日历日内全部交货并安装，随时进行验收，验收完毕出具验收证明，乙方不能按时交货的，甲方有权延期付款并按合同总额收取每天0.01%的违约金。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交货方式：乙方自行组织运输货物到指定交货地点。

四、货款支付

1. 支付方式及时间：经验收合格后，无质量问题，支付【100%】全部货款即¥475135.00元（人民币大写：肆拾柒万伍仟壹佰叁拾伍元整）。

2. 支付方式：☒银行转账 ☐电汇 ☐银行承兑票据 ☐现金 ☐支票。

3. 发票提供：乙方应在甲方付款前按甲方要求向甲方出具等额的 ☐增值税专用发票 ☒普通发票。

4. 账户信息：

开户名称：西安卓凯方汇信息工程有限公司

开户行：中国银行股份有限公司西安南关支行

账号：1029 1313 9535

五、质量保证及售后服务

1. 质量保证期: 设备的质保期为终验合格后 24 个月(参数中有具体要求的, 按参数要求提供质保), 同时不低于该设备的市场主流质保期。
2. 乙方确保供应设备符合国家标准, 如出现不符合, 乙方将承担一切责任。
3. 质保期起始时间为终验合格之日。
4. 提供的所有设备及辅材必须是未使用过的, 用最新工艺生产的最新产品, 质量优良、渠道正当, 配置合理。
5. 质保期后如需更换零部件, 乙方以优惠价提供。
6. 售后服务: 设备如出现问题, 乙方承诺在 2 小时内响应, 4 小时内到达现场解决问题。在保修期内, 免费上门维护和校验。
7. 质量保证期内由此发生的所有费用由乙方承担; 质量保证期后能终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。
8. 乙方保证选用的设备技术指标先进、质量可靠, 进货渠道正常, 配置合理, 设备制造所用材料及辅材均用优质材料并符合我国有关标准。

六、验收

1. 乙方按国家标准进行施工或供货, 甲方按此标准进行验收。乙方在交货过程中对用户相关人员进行免费设备使用、操作及维护培训。乙方保证用户充分掌握设备、系统的性能, 熟练管理和使用系统, 并能进行相应的装备仪器使用、维护和故障排除。
2. 设备到货后, 乙方派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点、安装调试。
3. 设备安装调试完成并验收合格后, 双方签署《设备验收合格报告》。
4. 以上安装、调试、验收等费用计入合同总价。
5. 设备、材料到货后, 甲方根据合同要求对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。
6. 乙方整个项目安装调试完毕后, 进行自检, 合格后准备验收文件, 并书面通知甲方。
7. 验收合格后, 填写政府采购项目设备验收单, 并向甲方提交系统实施过程中的所有资料。以便组织验收及甲方日后管理和维护。
8. 验收依据:

8.1 招标文件、投标文件、承诺；

8.2 合同；

8.3 国家相应的标准、规范。

七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究。

八、争议解决

针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议约定为准。

2. 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

3. 本合同壹式陆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，咸阳市政府采购中心和咸阳市财政局采购管理科进行存档壹份，具有同等法律效力。

以下为签字页，无正文

甲方：长武县人民检察院

法定代表人或授权代表：



地址：陕西省咸阳市长武县育才路（县
公安局南侧）

乙方：西安卓凯方汇信息工程有限公司

合同专用章

法定代表人或授权代表：



地址：陕西省西安市碑林区文艺北路金色
城市 3 栋 1 单元 610 室

合同签订日期：2025 年 11 月 20 日

合同签订地：咸阳市长武县

附件:购置清单

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量 (台套)	单价	总价
一、应急供电系统						
1	UPS	华为 UPS2000- G-20KRTL -01	性能指标: 1、UPS 主机容量 20kVA, 高频在线双变换式 UPS, 采用 IGBT 整流, 功率变换器和系统元件均由 DSP 控制。 2、输出功率因数 0.9。 3、兼容机架和塔式安装, 机架安装时占用机柜空间 3U。 4、输入输出制式支持单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。 5、输入电压范围 80V-280V (L-N), 输入频率范围: 40Hz~70Hz。 6、当输入额定电压, 满载运行时, UPS 设备输入功率因数 0.99。 7、输出电压稳压精度 $220V \pm 1\%$ (L-N)。输出频率范围 $50 \pm 0.5\text{Hz}$ (电池逆变工作方式)。 8、整机最高效率 95%。 9、逆变过载能力: 5 分钟 (125%额定电流), 1 分钟 (150%额定电流)。 10、UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0ms, 静态旁路与逆变状态切换时间应为 0ms。 11、保护功能: 具有输入频率异常保护功能, 电池过压告警和过放电保护功能, 高温自动切换旁路保护功能。 12、具有声光告警功能, 采用 LCD 屏幕显示, 便于	1 台	37800.00	37800.00

			操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。 13、支持电池组共用，电池节数 32-40 节可调。 14、0℃~40℃长期满载正常工作 15、并机能力：支持 4 并机，可通过一张 SNMP 通信卡监控整个并机系统。 16、防雷能力：交流输入端满足 5kA 防雷和 6kV 防浪涌。 服务：UPS 主机原厂质保三年。 配置：机架式 UPS 主机一台			
2	UPS 输入输出配电箱	德力西 125A/3P	输入 125A/3P，输出 63A/3P*2+32A/1P*6+20A/1P*4+32A/3P*2	1 台	3800.00	3800.00
3	蓄电池	AROS 蓄电池 6-GFM-100	12V100AH	32 节	1260.00	40320.00
4	电池柜	联信 A-32	含电池连接线及电池开关	1 台	2500.00	2500.00
5	应急照明灯	敏华 30W	应急照明灯	1 个	160.00	160.00
二、门禁、水浸及消防等系统						
1	门禁系统	海康威视 DS-K1T67 3M	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷	1 套	4200.00	4200.00

			卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度$\leq$ 0.2s，人脸验证准确率$\geq$ 99%； 存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1（支持双向）、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重 0.56kg，毛重 0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；			
--	--	--	--	--	--	--

		视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读		
--	--	--	--	--

			卡器模式使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。			
2	消防监控系统	安之源 AZY-DCMS	1、机房监控系统是具备自主开发能力的国内专业厂家的正版软件，具有软件著作权登记证书、软件检测报告和软件产品认证证书。 2、平台软件支持中/英文界面，3D 视觉电子地图，统一界面，对数据中心内精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、门禁、防雷、消防、智能灯光、蓄电池组等基础设施进行全面	1 套	96620.00	96620.00

			的集中监控和统一管理。 3、可定义每个现场及用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限，所有电话、短信报警发送记录均有详细发送记录，便于查询打印。 4、系统具备完备的报警功能和灵活的报警策略，用户可自定义报警方式和报警策略。报警方式包括界面警示、声音声光、电话手机、短信、电子邮件等。报警事件可设置多种报警方式，不同的设备报警可以报告给不同的管理人员。 5、系统有分级的报警事件管理，不同的报警级别可以设置不同的颜色 6、系统具备灵活的报警确认机制，发生报警事件后，用户可以通过界面操作确认报警事件。 7、系统具备在线修改功能，系统对有关参数的设置（例如温度报警的上下阈值等）、报警策略的修改（例如发布报警的人员、电话号码等）可以在线操作并生效，在线操作不影响监控系统的运行。 8、系统具备第三方软件通信接口，以方便纳入楼宇管理系统或其它的应用系统，通信规约可以自定义。 9、系统与前端设备的通信采用并发机制，对于大型的监控项目而言，可以显著缩短采集周期，提高响应速度，保证系统的实时性。 10、监控系统具有多种界		
--	--	--	---	--	--

			面显示效果,具备大屏展示功能,可将各类监控管理数据的分析结果进行集中可视化展示。 11、平台软件可扩展实现网络管理、资产管理、能耗管理、微信报警、3D动态仿真功能以及安卓/ios手机远程管理 APP 软件。 12、系统可实现短信定时报平安功能及手机卡余额查询功能。			
3	漏水传感器	安之源 LDW-1A	水浸传感器提供 1 路检测线缆接口,接入 2 芯漏水检测线缆;实时响应快,响应时间<3s;监测范围广,最大检测距离可达 200m。检测灵敏度由拨码开关设定,可适应不同检测水质的漏水检测;提供告警声音输出,可由拨码开关设定开启或关闭;具有 1 路继电器输出,用于输出告警信号或泄漏控制;具有 2 个 LED 状态指示,能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态;端口具有 EMC 设计,抗干扰能力强,长期稳定性高; DIN 导轨安装方式,施工安装方便。可设置 8 种检测灵敏度。	2 个	1015.00	2030.00
4	漏水控制器	安之源 LDW-1A	水浸传感器提供 1 路检测线缆接口,接入 2 芯漏水检测线缆;实时响应快,响应时间<3s;监测范围广,最大检测距离可达 200m。检测灵敏度由拨码开关设定,可适应不同检测水质的漏水检测;提供告警声音输出,可由拨码开关设定开启或关闭;具有 1 路继电器输	2 个	1015.00	2030.00

			出,用于输出告警信号或泄漏控制;具有2个LED状态指示,能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态;端口具有EMC设计,抗干扰能力强,长期稳定性高;DIN导轨安装方式,施工安装方便。可设置8种检测灵敏度。			
5	漏水感应绳	安之源 LD-3M	采用进口导电聚合物材料和绝缘聚合物材料制成的专用检测线,每条电缆由两根专用传感线以及绝缘聚合物骨架组成。它具有强韧的机械性、耐磨损性、防尘、防短路等特点,长度3米	15 个	150.00	2250.00
6	漏水声光报警器	豪恩 HC-103	有漏水报警发生时,数据中心综合管理组态软件平台自动开启声光报警,报警解除后数据中心综合管理组态软件平台自动关闭声光。	1 个	580.00	580.00
7	点型光电感烟火灾探测器	海湾 JTY-GD-G 5T	(1)工作电压:总线24V (2)监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (3)报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ (4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (5)使用环境: 温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $\leq 95\%$,不结露 (6)编码方式:十进制电子编码 (7)外壳防护等级:IP23 (8)外形尺寸: 直径:100mm,高:56mm(带底座)	2 个	450.00	900.00
8	点型感温火灾探测器	海湾 JTW-ZCD-G5H	(1)探测器类别:P(AIR和BS可设,出厂默认类别在探测器铭牌上标注) (2)工作电压:总线24V (3)监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (4)报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ (5)报警确认灯:红色,	2 个	450.00	900.00

			巡检时闪烁,报警时常亮 (6) 使用环境: 温度: A1R 类别: 典型应用温度 25℃; 范围-10℃~50℃ BS 类别: 典型应用 温度 40℃; 范围-10℃~65℃ 相对湿度≤95%, 不结露 (7) 编码方式: 十进制电子编码 (8) 外壳防护等级: IP33 (9) 外形尺寸: 直径: 100mm, 高: 58mm(带底座)			
9	通用底座	海湾 DZ-05	通用底座	4 个	50.00	200.00
10	火灾声光报警器	海湾 GST-HX-3 20B	(1) 工作电压: 信号总线电压: DC24V 允许范围: 16V~28V (2) 工作电流: 总线监视电流≤0.25mA 总线启动电流≤5mA (3) 闪光频率: 1.1Hz~1.7Hz (4) 火警声调声压级: 80dB~115dB(正前方 3m 水平处(A 计权)) 嘀嘀声调声压级: 80dB~115dB(正前方 3m 水平处(A 计权)) (5) 变调周期: 3.5s~4.8s(火警声)/0.6s~1.0s(嘀嘀声) (6) 编码方式: 采用电子编码方式, 占一个总线编码点, 编码范围可在 1~242 之间任意设定 (7) 线制: 两线制, 与控制器采用无极性信号二总线连接 (8) 使用环境: 温度: -10℃~+55℃ 相对湿度≤95%, 不凝露 (9) 仓储条件: 温度: -20℃~60℃	1 个	580.00	580.00

			湿度：0~95%，不凝露 (10) 使用场所：室内 (11) 外形尺寸：121mm ×91mm×52mm（带底壳） (12) 壳体材料和颜色： 塑料/白色，正面镶有透 明光罩/红色			
11	气体 灭火 控制 器/ 火灾 报警 控制 器	海湾 GST-QKP0 1H	(1) 工作电压： 交流 AC220V 50/60Hz， 允许电压变化范围 AC176V~AC264V； (2) 功耗：监视状态功 耗≤20W；最大功耗≤ 150W； (3) 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电 池； (4) 气体喷洒输出： DC24V/3A，脉冲方式/持 续方式，可调； (5) 辅助 24V 电源输出： 最大 0.6A； (6) 电池充电电流： 0.6A~0.8A； (7) 液晶屏规格：128 ×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息；	1 套	6800.00	6800.00
12	输入 输出 模块	海湾 GST-LD-8 301A	1. 工作电压： 信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V~28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V~DC28V 2. 工作电流： 总线监视电流≤0.42mA 总线启动电流≤1.34mA 电源监视电流≤2.00mA 电源启动电流≤18.00mA 3. 输入检线：常开检线时 输入线路发生断路（短路 为动作信号）、常闭检线 时输入线路发生短路（断 路为动作信号），模块将 向控制器发送故障信号； 4. 输出检线：输出线路发	1 个	850.00	850.00

			生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号； 5. 无源输出容量： DC30V/2A，正常时触点阻值为30kΩ，启动后闭合，适用于12V~48V直流或交流； 6. 输出控制方式：电平、脉冲（继电器常开触点输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s）； 7. 指示灯：输入指示灯，红色，正常巡检时闪亮1次，总线电压低故障时连续闪亮两次，输入故障时以2.5Hz、50%占空比闪烁，反馈时常亮；输出指示灯：红色，待机时熄灭，输出故障时以2.5Hz、50%占空比闪烁，启动时常亮； 8. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1~242之间任意设定； 9. 线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接； 10. 使用环境：温度：-10℃~+55℃，相对湿度≤95%，不凝露； 11. 外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳）； 12. 外壳防护等级：IP30； 13. 壳体材料和颜色：ABS，白色； 14. 重量：约96g（带底壳）； 15. 安装孔距：60mm； 16. 执行标准：GB 16806-2006。			
13	气体释放	海湾 GST-LD-8	(1) 工作电压： 总线电压：DC24V	2 个	850.00	1700.00

	报警器	317H	允许范围：16V~28V (2) 工作电流： 总线监视电流$\leq 1\text{mA}$ 总线动作电流$\leq 15\text{mA}$ (3) 闪光频率： 1.0Hz~2.0Hz (4) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在1~242之间任意设定 (5) 线制：与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性。 (6) 使用环境： 温度：$-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ 相对湿度$\leq 95\%$，不凝露 (7) 使用场所：室内 (8) 外形尺寸：348mm$\times$159mm$\times$24mm			
14	紧急启停按钮	海湾 GST-LD-8318	(1) 工作电压：总线24V，允许范围：16V~28V (2) 监视电流：$\leq 0.8\text{mA}$，报警电流$\leq 10\text{mA}$ (3) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定 (4) 常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻$\leq 100\text{m}$ (5) 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 (6) 启动零件类型：重复使用型 (7) “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 (8) 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 (9) 线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 (10) 外壳防护等级：	2 个	820.00	1640.00

			IP33 (11) 使用环境: 温度: -10℃~+55℃; 相对湿度 ≤95%, 不凝露 (12)外形尺寸:112(长) mm133(高)mm65mm(厚)			
15	柜式 七氟 丙烷 灭火 装置	盛邦 GQQ70/2. 5SS	GQQ70/2.5 70L 包括钢 瓶、容器阀、柜体、信号 反馈装置、连接软管、单 喷嘴。(不含灭火剂)	1 套	7720.00	7720.00
16	七氟 丙烷 药剂	盛邦 HFC-227e a	HFC-227ea 七氟丙烷灭 火剂	40Kg	180.00	7200.00
17	安装 辅材	国产国标	设备底座, 线缆, 铜管, 保温棉, 制冷剂, 线槽等	1 项	5000.00	5000.00
18	等离 子风 机	拓利亚 TE5600S	台式除静电离子风机 使用电压: AC230V/50Hz /AC110V/60Hz 消耗电流: ≤0.1Amp 风量: ≈2.4m ³ /min 有效范围: 40cm-90cm 离子平衡度: 出厂时调至 ±10V 以内(距离面板 30cm) 除静电时间: <2s 工作环境: 0-50° C(相对 湿度 65%) 过滤装置: 选件 外部尺寸: 140(L)*84(W)*220(H)mm 重量: ≈2.9kg	1 台	2800.00	2800.00
19	安装 调试 费用	/	安装及调试	1 项	5000.00	5000.00
三、配电系统						
1	电源 线	高通 rvv2*2.5	rvv2*2.5	50 米	5.80	290.00
2	电源 线	高通 rvvp3*10	rvvp3*10	10 米	6.00	60.00
四、门窗						
1	双层 密闭	国产定制	定制双层密闭金属窗	2.55 m ²	1100.00	2805.00

	金属窗					
五、安全设备						
1	防火墙	网御 Power V6000-FW G3110Z	标准 1U 机架式设备，单电源，国产 CPU；国产银河麒麟操作系统；内存 16GB；标配 6 个 10/100/1000M Base-TX；4 个千兆光口，2 个扩展槽位，1 个 RJ45 Console 口，2 个 USB 接口；网络层最大吞吐量（双向）20Gbps，最大 TCP 并发连接数 1000 万，TCP 每秒新建连接数 12 万/秒。 产品支持多种路由，包括静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS 等），VLAN 间路由，单臂路由，组播路由等。 1. 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。2. 支持数据防泄密功能，可针对 SMTP 协议主题、正文的敏感信息检测，支持对 HTTP 协议 POST 数据的消息体的敏感信息检测，支持对 FTP 协议上传下载文件内容的敏感信息检测。 3. 服务器负载均衡支持 10 种算法，支持两种方法主动探测服务器的存活状态。 4. 支持主流 ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD 攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。	1 台	78000.00	78000.00

			5. 支持 web 界面下对攻击流量进行抓包分析, 支持自定义抓包参数, 包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数; 支持根据协议、源目的 IP、端口等参数进行数据报文过滤。支持对本地抓包文件的管理, 包括下载、删除等操作, 同时支持 FTP 方式将抓包文件上传至指定的 FTP 服务器中。 6. 支持 3 个 Syslog 服务器, 发送流量、系统或默认 3 类型日志到不同服务器。支持 U 盘定时导出日志文件。 7. 支持 U 盘定时导出日志文件。 8. 支持端口联动, 支持上下行端口组的联动, 可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换。支持自动同步、心跳接口多级 (≥ 2 级) 物理备份。 质保服务: 提供三年硬件维保及技术支持服务。			
2	系统漏扫	网御 TS-UVS51 60R	标准 1U 机架式设备, 冗余电源, 国产化操作系统, 国产 CPU 8 核 16 线程, 自带液晶屏; 标配 7 个 10/100/1000MBase-TX 接口、4 个千兆 SFP 接口, 1 个 RJ45 Console 口, 2 个 USB 接口, 另具备 2 个接口扩展插槽。硬盘容量 128 SSD+4T SATA。含主机漏扫功能开通标配主机漏扫功能, 单任务最大可扫描 100IP 地址, 并发扫描 40IP 地址。提供 3 年漏洞库升级授权及硬	1 台	98000.00	98000.00

			件质保服务。 产品支持扫描的 IP 地址总数量无限制，支持扫描的漏洞数量 300000 个； 1. 支持 35 种默认扫描策略模板，包括常规安全，中高危漏洞，高危漏洞，web 服务组件，网络设备扫描， 云平台，虚拟化，主机信息收集，攻击性，大数据，Apple 类扫描，视频监控类扫描等，支持应急响应策略模板； 2. 支持 Windows 域扫描技术，支持对主流操作系统的识别与扫描，包括 Windows、Redhat、Ubuntu、深度、红旗、中标麒麟等； 3. 支持主流数据库和大数据组件的识别与扫描，包括 Oracle、Sybase、GBASE、Cassandra、达梦、人大金仓、优炫、Zookeeper、Spark Splunk、Yarn 等，能够扫描的大数据组件漏洞扫描方法 300 种； 4. 支持对主流虚拟化软件平台、国产应用软件、网络设备的识别与扫描，包括 OpenStack、KVM、Xen、Docker、Huawei FusionSphere、WPS、金山、用友、TPLINK、华为等，网络设备漏洞扫描方法 5000 种； 5. 支持对 Apple 系统和应用组件的识别与扫描，漏洞扫描方法 6000 种，支持视频监控类设备、容器镜像的识别与扫描，包括大华、海康、科达等；			
--	--	--	--	--	--	--

			6. 扫描任务参数设置包括执行方式、任务优先级、策略模板、任务优先级、插件超时时间、模糊扫描等，支持选择是否开启断网续扫，端口扫描策略设置包括标准、常用、快速、全端口、自定义等多种策略； 7. 资产管理信息包括资产名称、编号、IP、MAC、保护等级、资产价值、负责人等，支持按需添加自定义属性，支持资产拓扑功能，可自动生成资产拓扑图； 8. 任务报表支持根据漏洞等级、IP 地址等参数进行过滤生成，格式需支持 html、pdf、word、excel、wps、xml 等。			
3	安全服务	定制	风险评估服务： 对最终用户单位信息资产所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响进行综合评估，具体工作如下： 1) 资产评估：对被评估信息系统的资产进行识别、合理分类，并需要详细识别核心资产的安全属性，重点识别出资产在遭受泄密、中断、损害等破坏时所遭受的影响，据此对资产的价值进行赋值。 2) 威胁评估：通过威胁调查、取样等手段识别被评系统资产所面临的威胁源，及其常采用的威胁方法，对资产所产生的影响等。 3) 脆弱性评估：采用工具扫描、人工审计、人工问询等方式对评估工作范	1 项	62400.00	62400.00

		围内的资产进行脆弱性评估。 4) 已有安全措施分析：识别并分析现有安全措施的部署位置、安全策略，确定其是否发挥了应用的作用。 5) 风险判定及综合评价：在完成了资产识别、威胁识别、脆弱性识别，以及已有安全措施确认后，采用适当的方法与工具确定风险值，同时根据风险值判定风险等级和总体风险评估结果，编制风险评估报告。 安全巡检服务：对最终用户单位业务系统及网络提供定期的巡检服务，发现其潜在的风险点，并及时优化网络配置，出具整改建议及报告。 应急响应服务：根据实际业务需要，对最终用户单位相关业务系统提供安全事件应急响应技术支持，应急处置完成后出具相关报告。 安全培训服务：对最终用户单位工作人员进行信息安全意识、安全技能、政策法规等现场安全培训，培训完成后出具相关培训记录。 安全咨询：提供对最终用户单位未来一年网络安全体系、等级保护合规、商用密码建设合规、关键信息基础设施建设合规的技术咨询、方案设计、方案评审等。			
总计	大写人民币元：肆拾柒万伍仟壹佰叁拾伍元整 小写：475135.00 元				

