

销售合同

购货方【甲方】：神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）

销货方【乙方】：神木市锐森体育发展有限公司

第一条：甲乙双方通过友好协商，以互惠互利为原则，共同成立本合同。

第二条：商品的产品，数量，价格，由本合同约定。

第三条：乙方应保证甲方所需的货源，保证按时交货。

第四条：乙方严格执行产品规定的质量标准，保证商品质量及外包装的规整

第五条：乙方负责货物的运输。

第六条：货物运抵后，甲方根据合同内货物清单中名称、品牌、包装件数与装运清单及实物进行核对。

6.1：如到货验收核对过程中，出现货物缺失、型号不符、包装损坏等现象，甲方有权拒收，并要求乙方在5日内补发或重发问题货物，期间所发生的费用由乙方自行承担。

6.2：如到货验收核对过程中，假如产品尺寸需要更换，甲方需在收到货之后10天内通知乙方，乙方同意甲方调换，所有换货产生的运输费用由甲方负责。

第七条：合同总金额为：贰拾叁万元整（230000.00元）。

7.1：甲方在收到全部货物后，由乙方向甲方开具全额发票。

7.2：甲方收到发票后将全部货款转入乙方指定账户。

第八条：交货地点为：神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）。

第九条：乙方所提供的货物必须为原厂商原包装，必须为全新未曾使用过的全新产品。质量性能符合国家颁布相关标准及甲方使用要求，可供中国地区销售，并在出卖给甲方前已按中国政府的有关法律、法规足额缴纳了应交税款。

9.1：甲方向乙方采购货物总金额：¥230000元。（明细详见附件）

9.2：包装：符合一般运输包装规范。

第十条：甲乙双方签订合同后，不得擅自变更和解除，如果甲乙其中一方提出变更合同，因此产生的所有损失，由提出方负责。

第十一条：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议，应及时由双方当事人协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向所在地人民法院起诉。

第十二条：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

购货方【甲方】：神木市体育中心

（神木市少年儿童体育学校）

单位名称：（盖章）

法定代表或委托人（签字）



销货方【乙方】：神木市锐森体育发

单位名称：（盖章）

法定代表或委托人（签字）：



签订时间：2025年12月17日

附件:

室外路径器材清单

序号	品牌	名称	图片	规格	数量	单位	单价	总价
1	南京万德	双人漫步机		1、器材应符合GB19272-2011标准要求, 具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告; 2、立柱规格: 114×3mm钢管; 3、扶手管规格: 38×2.5mm钢管; 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm 5、立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈; 6、转动部位应采用国家标准的轴承. 并应采用有效的防水. 防尘措施; 7、摆杆应有内置限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65°, 摆杆选用不小于60×3mm钢管; 8、摆杆与立柱内侧的最小距离处应大于60mm; 9、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm, 长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台式护板, 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R角圆弧过渡; 10、脚踏部位应有防滑措施, 摩擦系数应不小于0.5; 11、摆动部件下边缘距地面或底面最小高度应不小于80mm; 12、相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm; 13、转轴直径应不小于40mm; 14、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 、15 不允许存在衣服, 头发钩挂或缠绕结构; 16、紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 17、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求; 18、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险;	2	台	2800	5600

2	南京万德	健骑机	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、座架管规格：60×2.5mm钢管； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 5、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水。预防立柱内部生锈； 6、转动部位应采用国家标准的轴承。并应采用有效的防水、防尘措施； 7、应有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 8、摆动部件下边缘距地面或底面最小高度应不小于120mm； 9、脚踏位应有防滑措施，摩擦系数应不小于0.5； 10、座位材质为优质工程塑料。采用滚塑加工成型； 11、不允许存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 12、连接板厚度应不小于6mm； 13、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 14、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 15、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	2	台	3200	6400
3	南京万德	双位蹬力器	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、承载管规格：76×3mm钢管； 4、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水。预防立柱内部生锈； 5、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6、5轴承座支架、耳片壁厚大于8mm； 7、采用内置限位装置，摆臂与主立柱间距大于230mm，无挤压卡夹危险； 8、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 9、座板距地面大于230mm，无卡夹危险； 10、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5； 11、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；	2	台	3000	6000

				12、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 13、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；				
4	南京万德	上肢牵引器		1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水，预防立柱内部生锈； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 5、把手直径大于50mm，无穿刺危险 6、采用内置限位装置，把手重量小于600克，柔性连接装置小于把手重量 7、摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于1850mm。 8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 10、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	1	台	1680	168
5	南京万德	棋牌桌		1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、牌面采用新型材料（HPL户外板）制作 4、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水，防渗水、防内壁上锈； 5、坐板材质碳钢实际壁厚4毫米；表面采用凹凸设计，坐板上表面边缘R3mm的圆弧过渡；坐板下部棱边2mm的半圆弧予以过渡。 6、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 7、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 8、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 9、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	2	台	3200	640

6	南京万德	双杠	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、杠面高度：1200-1700mm。相应的纵向立柱中心距：1200-1500mm。双杠内侧距离390-550mm。杠长：2000-2500mm。杠外径$\leq 50\text{mm}$； 3、立柱规格：114$\times$3mm钢管； 4、承载管规格：42$\times$4mm无缝管；管端部采用球面封堵处理 5、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水。预防立柱内部生锈； 6、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 7、双杠杠面外侧至主柱外侧水平距离应不大于100mm。主柱内侧间距应不小于杠面内侧间距 8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 10、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	1	台	3300	3300
7	南京万德	单杠	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114$\times$3mm钢管； 3、横梁规格：$\phi 28\text{mm}$圆钢； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm 5、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水。预防立柱内部生锈 6、立柱顶部高度低于杠面；顶端有防吊挂结构设计，不存在衣服吊挂现象 7、使用宽度应不小于1200mm，杠面高度应为1500mm$\sim$2400mm； 8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求 10、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	1	台	1820	1820

8	南京万德	双位秋千	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、扶手管规格：76×2.5mm钢管； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm 5、立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头焊接，避免淋入雨水； 6、转动部位应采用国家标准的轴承，并应采用有效的防水、防尘措施； 7、柔性构件与刚性摆杆的连结点至摆动轴心的长度应不小于100mm 8、柔性构件采用包覆六股钢丝绳，每股钢丝绳都应采用合成纤维包覆 9、座板表面应采用软性材料，内部采用不锈钢片，并应与安全使用寿命相匹配 10、摆动中心距地面的高度应不大于2600mm，座板上表面距地面之间的距离应不小于500mm， 11、座板外缘距支承立柱内侧的距离应不小于600mm，多位秋千的相邻座板外缘之间的距离应不小于1000mm。 12、转轴直径应不小于15mm； 13、座板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 14、不允许存在衣服，头发钩挂或缠绕结构； 15、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 16、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 17、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	2	台	3600	7200
---	------	------	--	---	---	------	------

9	南京万德	划船器	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、承载管规格：60×3mm钢管； 4、立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头焊接，避免淋入雨水 5、转动部位应采用国家标准的轴承，并应采用有效的防水、防尘措施； 6、棱边和棱角半径不小于3.0mm 7、摆动部件底面距地面高度大于80mm 8、摆动部位有内置限位装置。摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 9、把手端部直径大于50mm，无穿刺危险； 10、脚踏面应采取防滑措施； 11、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 12、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 13、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	1	台	2800	2800
11	南京万德	双位钟摆	 1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、扶手管规格：38×2.5mm钢管； 4、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 5、转动部位应采用国家标准的轴承，并应采用有效的防水、防尘措施； 6、摆杆应有内置限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于60×3mm钢管； 7、摆杆与立柱内侧的最小距离处应大于60mm； 8、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm，长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台式护板，凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R角圆弧过渡； 9、脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数应不小于0.5； 10、摆动部件下边缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 11、转轴直径应不小于40mm；	2	台	3280	6560

				12、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 13、不允许存在衣服, 头发钩挂或缠绕结构; 14、棱边和棱角半径不小于3.0mm; 15、紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; 16、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求; 17、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险;				
12	南京万德	椭圆机		1、器材应符合GB19272-2011标准要求, 具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告; 2、立柱规格: 114×3mm钢管; 3、扶手管规格: 38×2.5mm钢管; 4、立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头焊接, 避免淋入雨水; 5、转动部位应采用国家标准的轴承, 并应采用有效的防水、防尘措施; 6、摆杆与立柱内侧的最小距离处应大于60mm; 7、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm, 长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台式护板, 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R角圆弧过渡; 8、脚踏部位应有防滑措施, 摩擦系数应不小于0.5; 9、摆动部件下边缘距地面或底面最小高度应不小于230mm; 10、摆动部件后端部不应超过固定部件 11、转轴直径应不小于25mm; 12、不允许存在衣服, 头发钩挂或缠绕结构; 13、棱边和棱角半径不小于3.0mm; 14、紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; 15、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求; 16、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险;	1	台	3390	6780

13	南京万德	天梯		1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水 4、立柱顶部高度低于横管； 5、不允许存在衣服钩挂结构； 6、立柱顶端有防吊挂结构设计； 7、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 10、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	1	台	4100	4100
14	南京万德	跷跷板		1、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2、立柱规格：114×3mm钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水 4、立柱顶部高度低于横管； 5、不允许存在衣服钩挂结构； 6、立柱顶端有防吊挂结构设计； 7、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 9、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 10、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；	1	台	2680	2680
15	南京万德	智能太空漫步机		a. 主要承载立柱材料及尺寸：130×130×3.5mm，钢管及∅ 114×3.0mm，钢管； b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸：40×40×2.5mm，钢管；顶棚为张拉膜结构； c. 两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； d. 转动部位采用国家标准的轴承，并采用有效的防水、防尘措施； e. 脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于0.5； f. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； g. 安装方式：直埋式 埋地深度：600mm； h. 地基尺寸（长×宽×高）：600×600×700mm；	2	台	16300	32600

				i. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。				
16	南京万德	智能跷跷板		a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管及 $\varnothing$ 114×3.0mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 跷跷板坐板材质: 塑木; e. 转动部位采用国家标准的轴承, 并采用有效的防水、防尘措施; 转动机构(轴承规格): GB/T 276-1994深沟球轴承6205-2Z; f. 弹性缓冲内置限位装置, 摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm, 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	1	台	12800	12800
17	南京万德	智能扭腰器		a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 转盘材质碳钢实际壁厚4毫米; 表面采用凹凸设计, 转盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡; 转盘下部棱边2mm的半圆弧予以过渡; d. 转盘转动部位内置阻尼装置, 具有符合人体生物学规律的阻尼; e. 脚踏部位有防滑措施, 摩擦系数大于0.5; f. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承。深沟球轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴; 推力球轴承选用不小于51105承载能力的推力球轴承; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控	1	台	12500	12500

				开关, 当夜晚时会自动亮起。				
8	南京万德	智能椭圆机		a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管及 $\varnothing$ 114×3.0mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 人体易接触区域没有剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构; e. 把手端部直径大于50mm, 无穿刺危险; f. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; g. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; h. 地基尺寸 (长×宽×高): 600×600×700mm; i. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	1	台	13600	13600
9	南京万德	智能背部训练器		a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管及 $\varnothing$ 114×3.0mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 摆动部位有内置限位装置。摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm, 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能; e. 把手端部直径大于50mm, 无穿刺危险; f. 脚踏面采取防滑措施; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸 (长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	1	台	13200	13200

20	南京万德	智能蹬力器	 a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸:40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; e. 采用内置限位装置, 摆臂与主立柱间距大于230mm, 无挤压卡夹危险; 座板距地面大于230mm, 无卡夹危险; f. 脚踏部位有防滑措施, 摩擦系数大于0.5; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式:直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	1	台	12200	12200
21	南京万德	智能健身车	 a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管及$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸:40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; e. 把手端部直径大于50mm, 无穿刺危险; f. 转动部位采用国家标准的轴承, 并采用有效的防水、防尘措施; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式:直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	2	台	12690	25380

22	南京万德	智能划船训练器	 a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管及$\varnothing$ 114×3.0mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 摆动部位有内置限位装置。摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm, 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能; e. 把手端部直径大于50mm, 无穿刺危险; f. 脚踏面采取防滑措施; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	1	台	11600	11600
23	南京万德	智能钟摆训练器	 a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 内置软性限位, 防止非正常使用导致人体受伤; e. 摆动部件底面距地面高度大于80mm; f. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; g. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; h. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; i. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	2	台	10800	21600

24	南京万德	智能推举训练器	 a. 主要承载立柱材料及尺寸: 130×130×3.5mm, 钢管及$\varnothing$ 114×3.0mm, 钢管; b. 顶棚主要承载横梁材料及尺寸: 40×40×2.5mm, 钢管; 顶棚为张拉膜结构; c. 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; d. 摆动部位有内置限位装置。摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm, 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能; e. 把手端部直径大于50mm, 无穿刺危险; f. 转动部位采用国家标准的轴承, 并采用有效的防水、防尘措施; g. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; h. 安装方式: 直埋式 埋地深度: 600mm; i. 地基尺寸(长×宽×高): 600×600×700mm; j. 器材配备太阳能供电系统, 提供智能显示器能源和照明系统, 照明系统为光控开关, 当夜晚时会自动亮起。	1	台	13200	13200
25	合计	大写: 贰拾叁万元整; 小写: 230000.00					