

合同编号:

商南县城关小学课桌凳采购合同

甲方(定制/订购方):商南县城关小学

乙方(供货/安装方):商洛檀香阁工贸有限公司

签订日期:2025年8月29日

OPPO Reno13

陕西省, 商洛市 | 2025年8月30日 16:38



采 购 合 同

甲方：商南县城关小学(下称甲方)

乙方：商洛檀香阁工贸有限公司(下称乙方)

依照《民法典》有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方生产、运输、安装课桌凳等办公家具达成如下协议：

一、购货产品内容

购货产品内容(见报价清单)

二、合同价格：大写贰拾伍万捌仟元整；（小写：¥258000.00元）

三、交货地点：商南县城关小学

四、交货期限、送装时间及付款方式

1、以甲方签订合同之日起开始计算，本合同产品预计交货日期为：5天(不含法定节假日)。乙方在送货前一天与甲方电话联系，确认具体的上门安装日期和时间，送货安装日期为交货日期。

2、付款方式：合同签订后，待乙方安装完毕由甲方组织相关人员初验完成后，甲方支付合同总价款的60%，半年内支付剩余全部款项，支付前乙方提供全额发票。

3、账号名称：商洛檀香阁工贸有限公司

收款账号：2708040101201000080906

开户行：陕西丹凤农村商业银行营业部

五、双方责任

1、甲方给乙方提供送货安装场所；



2、乙方负责免费卸货、安装；

3、乙方严格按照合同规定，配送资质齐全厂家生产的合格环保产品；

4、乙方承担配送、安装过程中的全部安全责任；

5、安装中严格执行安装规范及质量标准，按期保质交货；

6、保证安装现场的整洁，完工后负责清扫施工现场；

六、质量要求

1、质量要求按国家GB/T-18884.1-18884.4-2002《国家家用设备国家标准》和 JG/T184-2006《住宅整体空间行业标准》标准执行；

2、施工过程中甲方对乙方产品质量发生争议，甲方可到质量检测机构检测认证，并垫付相关费用；经检测认证产品质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担；产品如不符合标准，则费用由乙方承担，并负责赔偿甲方由于产品质量造成的损失；

七、验收及保修、维护

1、安装完毕甲方应及时验收，填写验收单；

2、如安装使用后发生产品质量问题，按乙方产品保修相关规定办理；

八、违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定，给对方造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

2、合同签订后，如乙方原材料发生重大变化，造成本合同无法履行，应在现场确认日期后的五个工作日内通知甲方，不视为违约；超过五个工作日，乙方将承担违约责任；



3、乙方应按合同的约定为甲方提供良好的服务及合格的产品以下责任甲方向乙方提供违约赔偿；

4、如因运输原因造成产品损坏，乙方免费为甲方更换，但不承担违约赔偿；

九、合同生效与争议处理

本合同自双方签字或盖章之日起生效。一式4份，双方各执2份，发生争议的，双方协商处理，协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。本合同载明的双方地址作为双方往来文书、人民法院诉讼文书送达地址。

甲方(盖章): 商南县城关小学

法定代表人:

委托代理人:

签约日期: 2025.8.29

乙方(盖章): 商洛檀香阁工贸有限公司

法定代表人:

委托代理人:

签约日期:

2025.8.29



附件

商南县城关小学报价单

序号	货物名称		品牌	型号	规格、配置及主要技术参数	单位	数量	单价	总价	参考图片
1	教室	桌凳	蓝象	桌面规格： 600*400mm 凳面规格： 340*240mm	桌面尺寸：400*600*18mm带笔槽采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面中纤人造板PP塑料注塑包边。防水性能经水滴试验无渗透，边缘在20℃的水中浸泡6h，板材边缘的吸收厚度膨胀率≤7.0%，封边材质不脱落。 凳面：340mm*240mm*18mm 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面中纤人造板PP塑料注塑包边。材料无毒副作用，无异味，保证学生身心健康。 课桌凳铁架要求：桌凳脚架钢管立柱地脚与连档采用：20*49*0.8mm优质椭圆管，桌凳采用双柱。采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。整体保证无稀焊、漏焊； 升降高度要求：高度上下可调，课桌每档升降度为30mm，最高离地面780mm±10mm最低降度660mm±10mm可以调节780mm、750mm、720mm、690mm、660mm高，可以按照客户的要求定制最高离地高度。方凳每档升降度为20mm，最高离地430mm±10mm最低降度370mm±10mm。可调节430mm、410mm、390mm、370mm高； 课桌书斗侧片凳侧片要求：课桌斗，课桌斗板0.6mm，斗箱内尺寸为：内宽度480mm*内深度330mm*内高度170mm，侧板0.8mm：宽度330mm、高度315mm。冷轧板抽屜底板压折而成，底板有压轨，且有美观花纹，增加美观性和强度，边沿部位折加强。课桌冷轧板侧片大型冲床冲压而成，采用两列固定升降孔，孔位30mm一档升降，孔位处需有凸起加强筋加强，侧片整体具有加强筋和美观花纹，增加美观性和强度。左右侧片具有L，R字母表示左右边方便区分。 凳侧片：凳侧片采用0.8mm冷轧板冲压而成，宽度214mm高度183mm，采用两列固定升降孔，孔位20mm一档升降，孔位处需有凸起加强筋加强。桌子配有PP挂钩，挂重物的垂直静承载力不低于500N。 脚套要求：课桌、凳的脚套采用优质尼龙或聚乙稀材料，与管件固定采用自锁装置，内置搭扣，确保耐磨，不易脱落为要求，在外力1000N下不脱落。 外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺。平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。	套	1500	172	258000	