

采 购 合 同

合同编号: SXZC2025-邀-017

项目名称: 榆林市第十三中学监控设备采购项目

招 标 人: 榆林市第十三中学

投 标 人: 榆林世纪佳讯商贸有限公司

签署日期: 2025年

7月14日



采购人（全称）：榆林市第十三中学
供应商（全称）：榆林世纪佳源商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围货物相关货物事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：榆林市第十三中学监控设备采购项目；
2. 项目地点：榆林市第十三中学；
3. 项目内容：监控设备采购。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：壹拾玖万叁仟元整（¥：193000.00）。

供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所用费用，包括产品费、运杂费（含保险）、安装调试费、验收费用等其他一切相关费用。

四、付款方式：

付款方式：供货安装完毕并验收合格后一次性付清。

五、交货期、质保期

交货期：合同签订之日起 30 个工作日内供货安装完毕并验收合格。

质保期：验收合格后一年。

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量与采购人所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：榆林市第十三中学。

九、质量保证：

供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足竞买采购人的要求，采购人未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

十、验收：

由采购人及成交人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格型号和数量，对其产品技术指标、参数以及质量是否满足采购人的要求。

1. 所验产品的指标、性能参数通过验收达不到采购人要求和承诺的，或有采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2. 若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术参数，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3. 验收标准：按采购文件技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据：

a) 合同文本、采购文件；

b) 产品验收清单（注明品名、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家）；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十二、争议的解决：未尽事宜，经双方协商一致，可签订与本合同有同等法律效益的书面补充协议，合同执行中发生争议的，本着互谅、互让的原则协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续（需有双方签字的正式书面更改文件）。

十四、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔。在合同期内，未经对方同意，任何一方不得擅自解除、违反本合同，一方违约给另一方造成经济损失的，应根据其后果

和责任的大小予以赔偿。

十六、其他

十七、合同订立

1. 订立时间：2025年7月14日。

2. 订立地点：榆林市第十三中学。

3. 本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。各方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：榆林市第十三中学（盖章）

供应商：榆林世纪佳讯商贸有限公司（盖章）

地址：榆阳区上郡中路太白路3号

地址：陕西省榆林市榆阳区长城南路47号百

脑汇电子数码广场二楼308号

邮政编码：719000

邮政编码：719000

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）马永刚

的代理人：（签字）郭坤育

开户银行：工行榆林世纪广场支行

开户银行：交通银行股份有限公司榆林榆阳支行

账号：2610060109200110308

账号：612899991013000233174

电话：0912-3443574

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

附件：供货清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	国产电脑	品牌型号：长城世恒 TD120C2 台式机 1. CPU：国产 CPU 采用国产兆芯 KX-U6780A ≥8 核、主频≥2.7GHz 2. 内存：≥8G DDR4 3200 内存，板载 4 个内存插槽； 3. 显卡：集成显卡 4. 声卡：集成 5.1 声道声卡，提供前 2 后 3 共 5 个音频接口 5. 硬盘：≥512G SSD M.2 NVME SSD 固态硬盘， 6. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡， 7. 扩展槽：1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 8. 键盘、鼠标：USB 防水键盘、USB 鼠标； 9. 接口：USB 接口总数≥8 个；主板原生支持至少 1 个 PS/2，视频接口≥2 个，至少具备 1 个数字接口（包含 1 个 HDMI），板载支持 2 屏显示输出，所有接口非转接； 10. 电源：≥200W 节能电源 11. 机箱：≤15L； 12. 操作系统：预装国产麒麟操作系统 13. 显示器≥23.8 寸低蓝光液晶显示器。 14. 提供主要部件免费 3 年保修服务，提供所投产品售后服务运作体系；投标电脑品牌在当地设有专业维修站及 400 免费技术支持电话。	套	1	4980	4980	
2	综合安防管理平台软件	海康威视 iSecureCenter 综合安防管理平台软件 (DS) v2.1.1 1. 视频监控管理： 实时预览：支持全景视频监控预览抓图、录像、对讲、云台控制等功能。录像回放：支持录像定位、日期切换、存储、位置切换、抓图、剪辑、倍速播放等功能。图片查询：用于查看监控点定时抓拍的图片。 2. 门禁控制： 资源列表：视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、	套	1	16000	16000	

		园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理，支持查看门禁资源列表、门禁点状态，并可以远程操控门禁，如常开、常关、开门、关门等操作。 3. 事件中心： 报警事件：支持接收和查看报警事件详情，包括联动信息和人脸识别事件的人脸信息。事件处理：支持录入处理事件记录，可上传图片 and 视频，支持对事件进行过滤和搜索。 4. 设备管理： 设备接入：支持海康 SDK、大华 SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、萤石、视频监控设备、门禁设备、可视对讲设备等.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备的各项状态采集。 5. 平台架构和扩展性：统一软件技术架构：基于业务组件化技术设计，满足平台在业务上的弹性扩展，适用于全行业通用综合安防业务.集成能力：支持视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备接入，实现安防信息化集成与联动。 6. 关键规格：支持最大事件存储 7200 万条；支持管理资源上图数量 2 万个，支持监控点数量 10W 个（超过 5000 需要分布式部署）；300 路视频，50 个门禁，1500 户可视对讲，1 万人员，4 车道，200 个防区管理，单节点诊断效率不低于 1000 路/小时。 7. 具体应用场景： 综合安防管理：提供视频管理、门禁管理、道口安全检查、围界入侵报警等功能，满足行业 7003 安全保卫标准。					
3	服务器	品牌型号：海康威视 DS-VM22R-CL 2U 3000 双路标准机架式服务器 CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16 线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2、内存：配置 64G DDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 3、硬盘：2 块 600G 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘	台	1	38000	38000	

		4、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） 5、PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽； 6、网口：标配板载 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 千兆电口，可选配置 2 个万兆网口，支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口 7、其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部； 8、电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 9、机箱规格：87.5mm(高) x 446.6mm(宽) x 700mm(深) 10. 服务器的标准质保期为 3 年，各地服务网点均可提供保修服务。					
4	硬盘录像机	品牌型号：海康威视 DS-8864N-R16/4K 类型：16 盘位网络硬盘录像机，颜色/材质：黑色金属机身，接入路数：支持 64 通道视频输入，最大分辨率 1200 万像素，解码能力：12 路 1080P 实时解码，支持 H.265/Smart 265 编码，录像回放：录像方式：手动、定时、移动侦测、报警触发等，回放模式：即时回放、事件回放、标签回放等，录像帧率：支持 8MP 至 QCIF 多档分辨率帧率，16 路同步回放，支持多种触发模式，视频输出：2 路 HDMI（4K 分辨率）+1 路 VGA，音频接口：1 路 RCA 输入（2.0Vp-p 电平）+1 路 RCA 输出，网络接口：双千兆 RJ45 网口，支持 IPv6、UPnP 等协议 3，其他接口：16 报警输入 / 4 报警输出、2 个 USB 2.0（前置）+2 个 USB 3.0（后置）、RS-232/RS-485 串口，硬盘支持：16 盘位，最大支持 10 块 12T 硬盘，分辨率：3840x2160/30Hz（4k），尺寸：445x498x146 毫米，裸机重 8KG，电源规格：AC220V，功率 300W，工作温度：-10℃~55℃（未明确标注，参考同类机型），网络协议：支持 HTTPS、SNMP、DDNS 等。	台	1	5600	5600	
5	监控硬盘	品牌型号：希捷 10T 安防监控硬盘 容量：10TB(1000GB)，采用 CNE 技术，盘体尺寸：3.5 英寸，厚度 21-26.1mm，接口类型：SATA6GB/s 兼容主流服务器和存储设备，转速：7200 转/分，提供高数据吞吐能力，缓存容量：256MB 优化读写性能，传输速率：接口 6GB/S，外围 245MB/S，工作环境：支持 0 度-60+ 温度。	块	10	1680	16800	
6	解码器	品牌型号：海康威视 DS-6A08UD 超高清解码器：支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入。视频输出：支持 HDMI	套	1	15000	15000	

		1.4 视频信号输出, 支持 4K 分辨率 (3840 × 2160@30 Hz) 超高清输出; 支持对接 LED 显示系统, 视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W, 支持两种音频输出方式: HDMI 内嵌音频和外置音频输出. 视频编解码: 采用 H. 264/H. 265 编码标准, 默认采用 H. 265, 支持子码流及主码流编码, 支持网络设备解码支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式. 电视墙功能: 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能, 单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层, 单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能, 整机最大支持 64 个场景, 整机支持 256 个平台预案轮巡组, 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览, 可通过 smartwall 客户端进行桌面投屏上墙, 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作. 解码分辨率: 最高 3200W 像素, 视频解码通道: 128 视频解码能力: H. 264/H. 265: 支持 4 路 3200 W, 或 4 路 2400 W, 或 8 路 1200 W, 或 16 路 800 W, 或 20 路 600W, 或 32 路 400W, 或 64 路 1080P, 或 128 路 720P 及以下分辨率实时解码 (每 4 个输出口一组, 共享解码能力) MJPEG: 8 路 1080P 及以下分辨率实时解码, 单口画面分割数: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36, 场景数量: 64, 视频输出分辨率: 3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz, 视频输出接口类型: 8 路 HDMI 1.4, 支持 4K × 视频输入接口: 2 路 HDMI 1.4, 视频输入分辨率: 3840 × 2160@30 Hz (仅奇数口), 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz, 音频输入接口: 2 路 HDMI 内嵌, 音频输出接口: 8 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出, 音频解码格式: G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM, 产品尺寸 (宽 × 高 × 深): 440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm, 机箱接口: RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2, 光口 100base-FX/1000base-X*2, 支持光电自适应; 报警输入*8; 报警输出*8; 232 接口*1 (RJ45); 485 接口*1; USB 2.0 接口*2, 净重: ≤ 5.20 Kg 功耗: <70 W。					
7	监视器	品牌型号: 桢田 55 寸 LED 液晶 GNTL5E4KA 55 寸超薄窄边安防监控商用大屏, 4K 专业高清画质, 专业液晶监视器支持 24H*365 天不间断工作, 内置集成视频监控视听, 分辨率: 3840x2160 像素, 响应度 8ms, 接口: AC/HDMI*3/USB*1, 输入电源: AC90-240V/90W. 整机尺寸: 1243.7*722.3mm. 点距: 0.63mm x 0.63mm, 屏幕比例: 16:9, 亮度: 500 cd/m2, 对比度: 1500:1 可视角度: 178° x 178°,	台	1	5800	5800	

		色彩显示: 支持 16. 7M 种色彩, 视频输入输出参数: 视频输入: CVBSx3、SVideox1、VGAx1、DVIx1、HDMIx1, 兼容 YPbPrx1 和 1080P 向下兼容, 智能散热系统: 包括智能温控风扇、风扇自检、节能降噪功能, 背光系统: 自动调节, 根据环境亮度自动调整, 操作与控制参数: 操作方式: 支持线控、红外遥控和远程控制, 总线控制: 12C, 视频制式: 兼容 PAL、NTSC3. 58、NTSC4. 43 等多种视频制式 1, 物理与环境参数: 宽电压设计: 适用于 100~240VAC, 功耗: ≤320W, 显示区域尺寸: 1210mmx682mm, 重量: 约 50kg, 温度和湿度范围: 20℃~60℃ 和 10%~90%, 外壳材质: 金属, 防静电、防磁场和强电场干扰, 符合国际环保标准。				
8	半球摄像头	品牌型号: 海康威视 400 万臻全彩半球 传感器类型: 1/2. 8 英寸 Progressive ScanCMOS, 最低照度: 彩 0. 005Lux@ (F1. 5, AGCON); 黑白: 0. 001Lux @ (F1. 5, AGC ON); 0 Luxwith IR, 日夜转换模式: 自动 ICR 彩转黑, 补光灯类型: 红外补光, 距离可达 20 米, 支持防补光过曝, 镜头参数: 焦距 4mm, 4 倍光学变焦, 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264; 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG, 图像设置: 饱和度和亮度、对比度、锐度、AGC、白平衡可通过客户端或浏览器调整, 网络传输: 支持 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802. 1X, QoS, IPv6, UDP 等协议, 其他功能: 支持背光补偿、强光抑制、3D 数字、120dB 宽动态、越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等。	台	18	680	12240
9	半球支架	加厚铝合金	个	18	65	1170
10	枪机摄像头	品牌型号: 海康威视 400 万臻全彩枪机 镜头参数: 焦距为 4mm, 光圈 F1. 0, 可输出 90° 大场景画面; 细节镜头采用 1/1. 8 英寸 CMOS 传感器, 焦距为 6. 0~192mm, 光圈 F1. 0, 支持 16 倍光学变焦, 成像质量: 全景镜头和细节镜头均支持高清成像, 细节镜头支持 20 倍光学变焦, 提供精准的人车分类侦测、报警和联动跟踪功能. 补光功能: 全景镜头和白光照射距离为 30 米, 细节镜头的白光照射距离为 200 米, 红外照射距离为 200 米 12. 其他功能: 支持声光警戒、报警联动、白光闪烁报警和声音报警等功能。全景镜头和细节镜头均支持日夜转换模式、强光抑制、3D 降噪等功能。	台	20	680	13600
11	监控支架	加厚铝合金	个	20	65	1300
12	监控电源	室外防水专用监控电源, 输出端: 12v. 2A, 输入端: 220V 接口,	个	38	45	1710
13	云台摄像头	品牌型号: 海康威视 400 万 7 寸云台球机 传感器与分辨率 400 万像素, 最大分辨率 2560x1440@30fps. 支持红外补光 (0 Lux with IR)	台	1	2850	2850

		23 倍变焦光学, 补光能力: 红外补光距离 150m~200m. 云台控制: 水平旋转 0°~355°, 垂直调节 0°~75°, 支持一键巡航、守望及定时任务, 支持深度学习算法, 实现人车分类、区域入侵、越界侦测、进入 / 离开区域侦测, 并可联动声光报警或自动跟踪. 多目标抓拍或混行检测(人、车、非机动车), 三码流技术, 支 H. 265/H. 264/MJPEG 编码, 码率 32Kbps~8Mbps, 具备 ROI 增强、低延时传输.					
14	加厚支架	球型云台专用支架	个	1	90	90	
15	室外防水电源	AC24V3A 监控球机交流电源, 输入: AC200-250V-50/60HZ, 输出: 交流 AC24V3000MA 3A	个	1	120	120	
16	交换机	锐捷 16 口千兆 端口配置: 16 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口, 支持自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 和双工模式自协商, 所有端口均具备线速转发能力 12. 部分型号 (如 S1730S-L16P2SR-A1) 额外提供 2 个千兆 SFP 光口, 传输性能: 交换容量: 36Gbps (如 S1730S-L16P2SR-A1) 至 48Gbps (如 S1730S-L24TR-A1) . 支持 IEEE 802. 3x 流量控制, 降低数据拥塞风险.	台	1	560	560	
17	交换机	锐捷 8 口千兆 端口配置 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口, 每个端口最高支持 2000Mbps 双向传输速率, 传输性能: 线速转发能力, 无阻塞交换. 符合 IEEE 802. 3/802. 3u/802. 3ab 标准, 兼容多种网络协议.	个	6	240	1440	
18	交换机	锐捷 5 口千兆 端口配置 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口, 每个端口最高支持 2000Mbps 双向传输速率, 传输性能: 线速转发能力, 无阻塞交换. 符合 IEEE 802. 3 系列标准兼容 10M/100M 设备.	个	7	166	1162	
19	光纤	12 芯国标光缆	米	1386	7	9660	
20	光纤终端盒	PERCKO 支持 SC/FC/LC 等多种适配器, 单盘可容纳 6-12 芯.	个	108025068	98	392	
21	光纤收发器	电信级千兆 (10/100/1000Mbps) 主流传输, 光口: SC/LC 为主, 电口: RJ45 (10/100/1000Base-T) 输入电压: AC100-240v.	对	3	280	840	
22	机柜	6U 网络不锈钢机柜	台	1	260	260	
23	防水箱	户外防水加厚防水箱	个	16	70	1120	
24	网线	超六类无氧铜屏蔽室外防水	米	1780	4.8	8544	

25	电源线	铜芯 RVV 国标 2.5	米	1890	3.4	6426	
26	线管	PVC 绝缘阻燃暗线专用	米	1260	5	6300	
27	插板	自制插线排	个	17	88	1496	
28	监控立杆	3 米优质镀锌钢管，加厚底板、闭管	根	4	560	2240	
29	混凝土地楼	混凝土定制地楼	个	4	180	720	
30	开挖混凝土	长 50 米（含后期恢复）	次	1	2200	2200	
31	开挖土地	长 80 米（含后期恢复）	次	1	980	980	
32	倒装监控	从楼梯口盲区拆卸，在安装到可视区域	个	8	450	3600	
33	辅材	（波纹软管、夹子、钻头、绝缘胶布、水晶头、膨胀螺丝、接线子/电锤等）	批	1	800	800	
34	技术人员线材部署、监控设备布防安装及技术调试等		个	18	500	9000	
合计：壹拾玖万叁仟元整			¥193000.00				



统一社会信用代码

91610802MA7EU90P52

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称 榆林世纪佳讯商贸有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 韩坤育

经营范围

一般项目：家用电器销售；办公设备销售；文具用品零售；五金产品零售；电子产品销售；办公用品销售；网络设备销售；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；数字视频监控系统销售；卫星导航系统增强应用服务系统集成；显示器件销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；家具零配件销售；家具销售；通讯设备销售；通讯设备修理；劳动保护用品销售；软件销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；互联网上网服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2021年12月07日

营业期限 长期

住所 陕西省榆林市榆阳区长城南路47号百脑汇电子数码广场二楼205号

登记机关

2021 年 12 月 07 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：

基本存款账户信息

账户名称: 榆林世纪佳讯商贸有限公司

账户号码: 612899991013000233174

开户银行: 交通银行股份有限公司榆林榆阳支行

法定代表人:
(单位负责人) 韩坤育

基本存款账户编号: J8060006626801

2021 年 12 月 10 日

姓名 韩坤育

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 1 月 5 日

住址 陕西省榆林市横山县武镇
镇武镇村本街



公民身份号码 612724198301051516



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 横山县公安局

有效期限 2017.06.23-2037.06.23