

2024年学校教育教学设施设备采购项目
(家具类) 一包

合同条款

合同编号: GWZC-2024-078

ZR20GN2024-ZB-035

甲方(学校): 西安浐灞国际港第十一幼儿园

乙方(供应商): 西安嘉业汇智信息科技有限公司

签订时间: 2024年8月3日

合同

甲方(学校): 西安浐灞国际港第十一幼儿园

乙方(供应商): 西安嘉业汇智信息科技有限公司

甲乙双方根据2024年07月24日就2024年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类)(合同包1)(项目编号: GWZC-2024-078, ZR20GN2024-ZB-035)采购结果及相关招标文件及投标文件, 本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则, 按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致, 订立本合同, 供双方共同遵守:

第一条 项目概况

项目名称: 2024年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类)(合同包1)

采购包: 合同包1

采购内容: 2024年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类)(合同包1), 西安浐灞国际港第十一幼儿园部分, 详见附件。

第二条 甲方采购的货物内容和含税价格:

合同总价(单位:元)(含税) ¥344108.00(大写: 人民币叁拾肆万肆仟壹佰零捌元整)

合同单价、采购清单及货物参数见附表。

合同价款包括但不限于货物价款(含通常配备的备品备件、易损件)、人工费、货物(产品)设计费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、配件费、售后服务、验收费、招标代理服务

费、利润、风险、税金等在项目实施过程中所发生的所有费用，任何错报、漏报由乙方自行负责。

第三条 货物的质量技术标准、包装要求及乙方售后服务

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的现行标准、招标文件、投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、乙方从提供货物发票之日起，保证产品为全新原厂产品。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间：乙方必须按照招标文件及投标文件的服务标准执行，保证 7×24 小时电话应急响应，保证 3 小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 6 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。提供每年至少1次的免费货物巡回检修服务。

5、乙方安排至少一名熟悉该项目的实施人员全时负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

乙方项目负责人：谢良先 联系电话：13891967561

6、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第四条 运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的仓储费、运输费、装卸费、保险费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

第五条 交付和验收

1、交货期（含安装、调试）：2024年8月10日

交付及安装地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的包装、运输、安装调试及维护等工作，直至该货物可以正常使用；提供货物的相应产品的检定证书及产品合格证书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、乙方负责免费为甲方进行现场专业技术培训，包括产品的日常保养和维护，常见故障处理的技术培训等，直至人员能够独立使用为止。乙方负责提供设备的使用说明书、产品合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。乙方负责提供产品的用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，所交付的文档与文件应当是电子版或可供人阅读的。

4、验收时间：乙方提出验收申请后，甲方应及时组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。

5、验收标准

(1) 应有产品合格证、产品说明书、保修证明、易损件备件、专用工具清单和其他应具有的单证。

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

6、质量保证

(1) 质保期：自终验合格之日起一年（凡厂家质保期有优于本项目质保期要求的按照厂家质保期执行）。

(2) 乙方承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

(3) 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

(4) 质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

第六条 价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、采购量确认单、甲方出具的验收报告。

2、本合同中数量如有调整需求，须征得主管部门同意后方可实施，甲乙双方不得擅自调整。

3、付款方式：经甲方及相关主管单位验收合格后，根据实际采购量及合同单价据实结算予以支付。

第七条 权利义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督乙方工作执行情况。

2、甲方有权向乙方提出合理化建议，乙方应予以采纳。

3、甲方有权对乙方的质量、进度、货物、器具安全等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格情况，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，甲方有权按照甲方相关规定对乙方进行经济处罚。

4、甲方有权要求乙方人员遵守甲方的规章制度，并对甲方相关信息资料进行保密。

5、甲方有权对乙方配备的人员进行审核，乙方如更换工作人员，应征得甲方同意后更换。

6、甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

7、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

二、乙方的权利和义务

1、建立健全岗位责任制度和管理制度等服务管理制度体系，并加强对人员的管理。

2、乙方应识别设备存放场所可能发生的环境因素和危险源，按甲方的要求实施管理、检查和控制。

3、如因乙方原因，对甲方造成经济损失或不良社会影响，乙方负责消除不良影响并自行承担由此发生的费用，甲方有权视情况终止合同，乙方有义务承担赔偿责任。

4、接受甲方的管理、监督、检查，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方所交货物需符合国家法律法规和合同规定，如提供的货物不合格，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

6、乙方应承担工作现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，乙方若因工作现场而发生的人身伤亡、财产或其他损失，由乙方承担相关责任。乙方应确保项目人员均购买人身保险。

三、西安浐灞国际港教育局对甲乙双方执行合同情况有监督职责。

第八条 违约责任

1、甲方违反合同规定拒绝收货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

2、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总金额的1%作为违约金，乙方超过7日不能交货的，甲方有权从其他渠道获取，由此产生的费用由乙方承担。

3、乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求或超过15日不能交货的，甲方有权解除采购合同，乙方需按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担由此产生的费用和一切责任。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方承担。

第十三条 信用融资（无）

第十四条 附则

1、2024年全区学校教育教学设施设备采购项目（家具类）（合同包1）项目（项目编号：GWZC-2024-078，ZR20GN2024-ZB-035）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式拾份，甲乙双方各执贰份，西安浐灞国际港教育局贰份，政府采购监督管理机构贰份，政府采购代理机构贰份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、附件：合同清单

学校(甲方): 西安浐灞国际港
第十一幼儿园

法定代表人:

委托代理人: 韩峰

开户银行:

账 号:

电 话:

地 址:

时 间: 2024年8月3日

供应商(乙方): 西安嘉业汇智
信息科技有限公司

法定代表人:

委托代理人:

开户银行: 招商银行西安分行营业部

账 号: 129914869110901

电 话:

地 址: 陕西省西安市国家民用航天
产业基地神舟五路航天城中
心广场1号楼1107-2K123

时 间: 2024年8月3日

附件：合同清单

2024 年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类) (合同包1)

西安浐灞国际港第十幼儿园序号	设施设备名称	规格参数	制造厂家/品牌	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	教职工用床	办公生活 教职工用床 教师午休床 尺寸：190*60cm 床架：1.0cm 厚（含漆）20cm 高硬度方型钢管；床脚：40*20 加粗钢管； 脚盒：双侧总计 6 个矩形脚盒，2.0mm 加厚冷轧板多次压模冲压成型，顶部直角折弯压合床架更稳定。 轮子：每个脚盒链接 2 个高耐磨 pvc 轮。	陕西惠强家具有限公司	套	30	826	24780

		<p>床底：可升级四连杆交互连接每个床架，更稳定，增加弹簧缓冲降噪。床板：10cm，5层环保夹板；海绵：30足密高回弹海绵床头：带床屏防撞软包设计。床面：600D优质环保棉麻。</p>					
2	学生用床 1	<p>幼儿园教室 学生用床 1 幼儿单床 规格：140*60*20cm、 材质：橡胶木，边框厚度1.8cm，立柱4.5*4.5cm，辅板1.0cm。原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现裂纹。油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒；</p>	山东厚朴教育装备有限公司	张	24	320	7680
3	学生用床 2	幼儿园教室	山东厚朴教育装备有限公司		20	3421	68420

		<p>学生用床 2 幼儿木制床 (8 人位)</p> <p>1. 规格: 150*150*120cm (四层 8 人)</p> <p>2. 材质为橡胶木, 框架 4.5*2.5cm, 铺板 1.0cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异 味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 中的规定;</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合相关规定。5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边缘均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡 含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求符合行业标准。</p> <p>8. 其它技术指标符合相关的国家标准和行业标准。"</p>	公司			885	885
4	保密柜	<p>办公生活</p>	陕西惠强家具有限公司	个	1	885	885

		<p>保密柜</p> <p>报警方式：蜂鸣器报警；箱体高度：120cm 以上；净重：50-100kg；箱体厚度：4mm 以下；开门方式：手动开门；材质：优质冷轧钢板 尺寸：1850*900*400MM</p>					
5	单面展示书柜	<p>图书室</p> <p>单面展示书柜</p> <p>尺寸：80×30×120cm。</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	2	970	1940

		<p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>					
6	各式书柜	<p>幼儿教室</p> <p>各式书柜</p> <p>规格：100*35*90cm</p> <p>1. 材质：橡胶木材质，厚度1.8cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。</p> <p>2. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强。</p> <p>3. 结构：左右两部分，左横三格，右竖五格，书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。采用暗榫结构及水基胶连接，稳固安全，牢固可靠；</p> <p>4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损划伤地</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	12	702	8424

		<p>板。</p> <p>5. 材料含水率：含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p>					
7	靠墙书柜组	<p>图书室</p> <p>靠墙书柜组</p> <p>尺寸：182×29.6×160cm。</p> <p>1、柜体采用9mm及15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合GB/T17657-2013、GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、左右两侧各有1个长颈鹿造型设计，即美观又实用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	2	2106	4212

8	木制图书柜	<p>幼儿园教室</p> <p>木制图书柜</p> <p>1. 木制图书柜整体参考尺寸：90×30×90cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	<p>山东厚朴教育装备有限公司</p>	个	12	702	8424
---	-------	---	---------------------	---	----	-----	------

9	移动书柜	<p>图书室</p> <p>移动书柜</p> <p>尺寸：70×37.4×63.5cm。</p> <p>柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛含量及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准的规范的要求。长颈鹿造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	533	533
10	移动书柜	<p>图书室</p> <p>移动书柜</p> <p>尺寸：74×39.1×40cm。</p> <p>柜体采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛含量及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准的规范的要求。鳄鱼造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	533	533
11	综合图书柜	图书室	山东厚朴教育装备有限公司	组	2	702	1404

		<p>综合图书柜</p> <p>尺寸：83.6x29.8x85cm。</p> <p>1、柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，隔板采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合GB/T17657-2013、GB/T39600-2021标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木端油封边，重金属钡、铅、镉、铬、镍、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	公司				
12	木质文件柜	办公生活	陕西惠强家具有限公司	个	1	2700	2700

	<p>木质文件柜</p> <p>木质文件柜</p> <p>规格：2400*400*2000mm</p>	<p>1、基材：采用优质环保E0级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度14MPa，弹性模量2800MPa，内胶合强度0.5MPa，表面胶合强度1.2MPa，2h吸水厚度膨胀率0.8%，板面握螺钉力1000N，板边握螺钉力700N，甲醛释放量0.05mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）18μg/m³。</p> <p>2、面材：采用优质环保E0级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h吸水厚度膨胀率1.5%，表面胶合强度0.8MPa，内结合强度0.4MPa，甲醛释放量0.01mg/m³，苯未检出，甲苯5μg/m³，二甲苯5μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）15μg/m³。</p> <p>3、封边条：采用优质同色PVC封边条封四周（包括隐</p>				
--	---	---	--	--	--	--

		<p>蔽处)，封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物 3g/L。</p> <p>5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨，推拉流畅，承重力强，拉力（耐久试验性后）当 $M < 40Kg$ 时拉力 $\leq 25N$，推力（耐久试验性后）当 $M < 40Kg$ 时推力 $\leq 25N$，下沉量 2%，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。</p> <p>6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，下沉量 0.5mm，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。</p> <p>7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电锁件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>办公生活</p> <p>文件柜</p> <p>木质</p> <p>规格：800*100*2000mm</p> <p>1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa，内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚度膨胀率 0.8%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.01mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）18 μg/m³。</p> <p>2、面料：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h 吸水厚度膨胀率 1.5%，表面胶合强度 0.8MPa，内结合强度 0.4MPa，甲醛释放量 0.01mg/m³，苯未检出，甲苯 5 μg/m³，二甲苯 5 μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）15 μg/m³。</p>	陕西惠强家具有限公司	个	10	900	9000
--	--	------------	---	----	-----	------

		<p>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周（包括隐蔽处），封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接速度快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物 3g/L。</p> <p>5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨，推拉流畅，承重力强，拉力（耐久试验性后）当 $M < 40Kg$ 时拉力 $\leq 25N$，推力（耐久试验性后）当 $M < 40Kg$ 时推力 $\leq 25N$，下沉量 $\leq 2\%$，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）≥ 10 级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。</p> <p>6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，下沉量 0.5mm，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。</p> <p>7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		象，电键件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀（180h 乙酸钠雾试验）10 级。				
		图书室				
		4层活动柜				
		尺寸：80×30×120cm。				
		1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。				
		2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。				
		3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。				
		4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。				
		5、柜体内部采用塑料卡扣设计，两侧侧板内侧各设置有不少于 4 个卡扣，层板及竖板无需拆卸螺丝，即可				
14	4 层活动柜		山东厚朴教育装备有限公司	2	470	940

		拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。 6、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。					
15	茶水柜	<p>办公生活</p> <p>茶水柜</p> <p>规格： 800*350*1200mm</p> <p>1. 门铰及拉手：采用优质五金；</p> <p>2. 采用三聚氰胺浸渍纸饰面，功能特点：表面具有一定的耐磨、耐热、耐污染、防污、防酸、防碱及易于清洁等功能；</p> <p>3. 基材：基材为 E0 级刨花板，台面厚度不低于 25mm，其他板材厚度不低于 18mm，优质 PVC 封边；</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	2	878	1756
16	低展柜	<p>科学发现室</p> <p>低展柜</p>	山东厚朴教育装备有限公司	台	2	639	1278

		规格：118*70*30CM， 优质多层板白漆、白色拼装格子柜、6个格子，用于展示教具。基材甲醛释放量0.124mg/m ³					
	科学发现室 多功能高展柜	规格：80*30*140cm， 优质多层板白漆，展示收纳科学教具，4层结构，一层有背板，含2个木质收纳盒。基材甲醛释放量0.124mg/m ³		台	2	770	1540
18	六取柜	幼儿教室 六取柜 1. 规格：120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度1.8cm；油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性	山东厚朴教育装备有限公司	个	12	547	6564

		<p>能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
19	美工材料柜	<p>美工室</p> <p>美工材料柜</p> <p>1. 规格: 120*30*80cm</p> <p>2. 材质为橡胶木, 板材厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	6	547	3282

		<p>能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果应符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
	<p>木制分区柜-3层柜 (带背板)</p>	<p>幼儿教室</p> <p>木制分区柜-3层柜 (带背板)</p> <p>1. 规格: 120*30*80cm</p> <p>2. 材质为橡胶木, 板材厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性</p>	<p>山东厚朴教育装备有限公司</p>	个	12	541	6492

		<p>能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果应符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
21	木制美劳用品柜	<p>幼儿园教室</p> <p>木制美劳用品柜</p> <p>1. 木制美劳柜整体参考尺寸: 60×50×85cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木, 板材厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	7	709	4963

		<p>能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
22	木制玩具柜-8 格柜 (无背板)	<p>幼儿园教室</p> <p>木制玩具柜-8 格柜 (无背板)</p> <p>1. 规格: 120*30*80cm</p> <p>2. 材质为橡胶木, 板材厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	12	577	6924

23	木制玩具柜-8格柜 (无背板)	<p>要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	<p>幼儿教室</p> <p>木制玩具柜-8格柜(无背板)</p> <p>1. 规格: 120*30*80cm</p> <p>2. 材质为橡胶木,板材厚度1.8cm,油漆采用水性环保油漆,无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	12	577	6924	

		<p>能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边缘均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果应符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
24	双面转角终点柜	<p>图书室</p> <p>双面转角终点柜</p> <p>尺寸: 60×30×165cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花山东厚朴教育装备有限公司板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	770	770

		<p>量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>					
25	文件柜	<p>办公生活文件柜</p> <p>规格：900*400*1850mm（有挂衣区）</p> <p>1. 选用优质冷轧钢板制作，板材厚度 0.8mm，经过脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈前处理。静电粉末喷涂，表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨；</p> <p>2. 整装结构 12mm 边框。</p> <p>3. 上玻璃下铁开门，采用天地轴结构，上下门闭合紧密，安装防撞垫。</p> <p>5. 扣手多种色彩选择，168mm 一体成型全钢扣手设计；</p> <p>6. 优质专用锁具；</p> <p>7. 底部配暗调节脚，方便配合不同室内的地面水平</p>	陕西惠强家具有限公司	个	12	8555	10260

26	橡胶木双层玩具柜	<p>幼儿园 橡胶木双层玩具柜</p> <p>木制玩具柜整体参考尺寸：80*30*60cm。</p> <p>外观样式：2层造型，有背板。整体材料采用橡胶木，板材厚度1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒；</p> <p>工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构，产品质量符合现行国家标准。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	6	497	2382
27	货架	<p>办公生活 货架</p> <p>规格：2000*1500*500mm</p> <p>1. 选用优质冷轧钢板制作，经过脱脂、水洗、防锈前处理，静电粉末喷涂，表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨，抗打磨能力强。多种颜色可选，环保健康0甲醛；</p> <p>2. 钢板厚度：立柱1.5mm，面板：0.8mm，搁板0.7mm，</p>	陕西惠强家俱有限公司	个	3	930	2790

		<p>横梁 1.5mm,</p> <p>3. 层板与立柱之间采用插接式结构, 带顶四层加厚隔板, 上下高度可调节, 最小调节量为 50MM。每层层板的承载在 300KG-500KG 以内, 还可根据需求增加侧板, 承载力强, 划分区域合理储物, 坚固耐用:</p>					
28	木制口杯架	<p>幼儿教室</p> <p>木制口杯架</p> <p>1、尺寸: 83*30*88cm。水杯格尺寸: 9*13*10cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木, 板材厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边缘均应倒圆角。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	5	878	5268

		<p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
29	木制毛巾架	<p>幼儿教室</p> <p>木制毛巾架</p> <p>1. 规格尺寸：100*35*80cm。样式：侧面外观为三角形，挂毛巾的设计为三层结构，整体满足一个班幼儿的使用</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度 1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	12	439	5268

		<p>不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边缘均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
30	花盆底座	<p>户外 花盆底座</p> <p>尺寸：40x40x55cm。底座采用耐腐蚀木塑板，表面刷陕西惠强家俱有限公司 涂环保木蜡油两遍，结构安全稳固，圆角设计，不易 倾倒。</p>	陕西惠强家俱有限公司	个	8	150	1200
31	阅读故事小屋	<p>图书室 阅读故事小屋</p> <p>尺寸：156×104×120cm。</p> <p>1、房屋部分采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合GB/T17657-2013、</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	1	3341	3341

		<p>GB/T39600-2021 标准要求。立柱及围栏柜体采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用竹子及塑料管泡沫板进行封闭。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、镍、砷、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、整个产品犹如一座充满想象力的童话城堡，提高幼儿对阅读的兴趣。结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>					
32	成人沙发	<p>办公生活</p> <p>成人沙发</p> <p>三人沙发</p> <p>规格：1880mm*760mm*800mm</p>	陕西惠强家具有限公司	个	1	1430	1430

		<p>采用优质品牌西皮</p> <p>45密度高弹力海绵</p> <p>烘干、除虫处理实木木架</p> <p>锰钢蛇簧加平衡线处理</p> <p>黑色喷漆钢脚</p> <p>木材含水率：符合当地年平均平衡含水率</p>						
33	儿童沙发	<p>图书室</p> <p>儿童沙发</p> <p>双人沙发</p> <p>尺寸：86×58×56cm。</p> <p>采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中公司</p> <p>PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。颜色亮丽、充满童趣的大象造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	776	776	
34	儿童沙发	<p>图书室</p> <p>儿童沙发</p> <p>双人沙发</p>	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	776	776	

		尺寸：86×58×56cm。 采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。颜色亮丽、充满童趣的大象造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。					
35	儿童沙发	图书室 儿童沙发 三人沙发 尺寸：116×61×56cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。颜色亮丽、充满童趣的长颈鹿造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	851	851
36	儿童沙发	图书室 儿童沙发 沙发座椅-树 尺寸：76×77×64cm。采用18mm厚优质环保三聚氰胺	山东厚朴教育装备有限公司	组	1	675	675

		<p>双面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。造型设计，美观大方。</p>					
37	办公工位	<p>办公生活 办公工位 办公工位</p> <p>规格：1400*600*750mm</p> <p>1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa，内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚度膨胀率 0.5%，板面握螺钉力 $\geq 1000\text{N}$，板边握螺钉力 $\geq 700\text{N}$，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）$\leq 18\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，</p>	陕西惠强家具有限公司	位	8	585	4680

			<p>硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h吸水厚度膨胀1.5%，表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，内结合强度0.4MPa，甲醛释放量$0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯未检出，甲苯$5\mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$5\mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机物(TVOC)$15\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>3、封边条：采用优质同色PVC封边条封四周（包括隐蔽处），封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接速度快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物$3\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨，推拉流畅，承重力强，拉力（耐久试验性后）当$M < 40\text{Kg}$时拉力$\leq 25\text{N}$，推力（耐久试验性后）当$M < 40\text{Kg}$时推力$\leq 25\text{N}$，下沉量$\leq 2\%$，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）10级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。</p> <p>6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>开合流畅、无噪音，下流量 0.5mm，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。</p> <p>7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀。</p>					
38	办公桌	<p>办公生活 办公桌</p> <p>规格：1200mm*600mm*750mm</p> <p>1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa，内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚度膨胀率 0.8%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.05mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）18 μg/m³。</p> <p>2、面料：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，</p>	陕西惠强家具有限公司	张	11	555	6105

		<p>硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h吸水厚度膨胀率1%，表面胶合强度0.8MPa，内结合强度0.4MPa，甲醛释放量0.01mg/m³，苯未检出，甲苯5μg/m³，二甲苯5μg/m³，总挥发性有机物(TVOC)15μg/m³。</p> <p>3、封边条：采用优质同色PVC封边条封四周（包括隐蔽处），封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致，经过刨光干燥防虫防腐等处理，耐开裂性2级，耐光色牢度4级，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、镉、锑、硒）含量均5mg/kg。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物3g/L。</p> <p>5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨，推拉流畅，承重力强，拉力（耐久试验性后）当M<40Kg时拉力≤25N，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>推力（耐久试验性后）当 M<40Kg 时推力≤25N，下流量≤2%，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。</p> <p>6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，下流量 0.5mm，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。</p> <p>7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电锁件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀。</p>					
39	办公桌	<p>办公生活 办公桌 主管位</p> <p>规格：1600*1200*750mm</p> <p>1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa，内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚</p>	陕西惠强家具有限公司	张	4	735	2940

		<p>度膨胀率 1%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.05mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）18 μg/m³。</p> <p>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h 吸水厚度膨胀率 1%，表面胶合强度 0.8MPa，内结合强度 0.4MPa，甲醛释放量 0.05mg/m³，苯未检出，甲苯 5 μg/m³，二甲苯 5 μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）15 μg/m³。</p> <p>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周（包括隐蔽处），封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物 3g/L。</p> <p>5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨，推拉流畅，承重力</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>强，拉力（耐久试验性后）当 $M < 40Kg$ 时拉力 $\leq 25N$，推力（耐久试验性后）当 $M < 40Kg$ 时推力 $\leq 25N$，下沉量 $\leq 2\%$，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。</p> <p>6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，下沉量 0.5mm，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。</p> <p>7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀。</p>					
40	折叠桌	<p>办公生活 折叠桌 规格：1200*400*750mm</p> <p>1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa，内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚</p>	陕西惠强家具有限公司	张	40	447	17880

		<p>度膨胀率 0.8%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.05mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）18 μg/m³。</p> <p>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h 吸水厚度膨胀率 1.5%，表面胶合强度 0.8MPa，内结合强度 0.4MPa，甲醛释放量 0.05mg/m³，苯未检出，甲苯 5 μg/m³，二甲苯 5 μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）15 μg/m³。</p> <p>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周（包括隐蔽处），封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接速度快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物 3g/L。</p>	陕西惠强家具有限公司	张	1	380	380
41	茶几	办公生活					

		<p>茶几</p> <p>长茶几</p> <p>1200W*600D*400H (mm) (1) 板材: E1级三聚氰胺板, 经高温、防虫、防潮、防腐处理;</p> <p>(2) 封边用材: 优质 PVC 胶边, 粘合剂符合国际环保标准和国家 GB18583—2001 标准, 不含三苯;</p> <p>(3) 五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用;</p> <p>(4) 环保标准: 达到国标 E1 级</p> <p>(5) 符合国家: GB/T 3324-2008《家具通用技术条件》 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检验标准</p>					
42	会议桌	<p>办公生活</p> <p>会议桌</p> <p>规格: 6000*1800*750mm</p> <p>1、基材: 采用优质环保 E0 级刨花板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 静曲强度 14MPa, 弹性模量 2800MPa, 内胶合强度 0.5MPa, 表面胶合强度 1.2MPa, 2h 吸水厚</p>	陕西惠强家具有限公司	张	1	4493	4493

43	方桌子	<p>度膨胀率 0.5%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.05mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）18 μg/m³。</p> <p>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，2h 吸水厚度膨胀率 1%，表面胶合强度 0.8MPa，内结合强度 0.4MPa，甲醛释放量 0.05mg/m³，苯未检出，甲苯 5 μg/m³，二甲苯 5 μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）15 μg/m³。</p> <p>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周（包括隐蔽处），封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接速度快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物 3g/L。</p>		科学发现室	陕西惠强家具有限公司	张	5	675	3375
----	-----	--	--	-------	------------	---	---	-----	------

		方桌子 规格：80*90*52cm, 优质多层板白漆，供幼儿进行桌面科学探究活动及摆 放展品。基材甲醛释放量0.124mg/m ³					
44	实木四方桌	幼儿教室 实木四方桌 规格：60*60*55cm 材质：橡胶木。外表无腐蚀，不见无断裂、豁裂或脱 落。 含水率：符合使用地区年平均平衡含水率。 油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒。	山东厚朴教育装备有限 公司	张	6	375	2250
45	演讲台	办公生活 演讲台 演讲台（白色） 规格：：600mm*400mm*1100mm 1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸 水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa，内	陕西惠强家俱有限公司	个	1	458	458

			<p>胶合强度 0.5MPa, 表面胶合强度 1.2MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 0.5%, 板面握螺钉力 1000N, 板边握螺钉力 700N, 甲醛释放量 0.05mg/m³, 产品有害物质 (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, 总挥发性有机物 (TVOC) 18 μg/m³。</p> <p>2、面料: 采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 易维护清洁, 2h 吸水厚度膨胀率 1%, 表面胶合强度 0.8MPa, 内结合强度 0.4MPa, 甲醛释放量 0.05mg/m³, 苯未检出, 甲苯 5 μg/m³, 二甲苯 5 μg/m³, 总挥发性有机物 (TVOC) 15 μg/m³。</p> <p>3、封边条: 采用优质同色 PVC 封边条封四周 (包括隐蔽处), 封边平滑, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 颜色与板材一致。</p> <p>4、热熔胶: 采用优质环保热熔胶, 粘性强, 粘接时间快, 隐蔽性卓越, 有效防止有害物质溢出, 总挥发性有机物 3g/L。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

46	幼儿木制桌	<p>幼儿园教室</p> <p>幼儿木制桌</p> <p>1.规格尺寸：长*宽*高 120*60*50cm。</p> <p>2.材质为橡胶木，桌面厚度3.0cm，腿4.5*4.5cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。</p> <p>5.桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>7.木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>8.桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>9.其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	<p>山东厚朴教育装备有限公司</p> <p>张</p>	30	408	12240
----	-------	--	------------------------------	----	-----	-------

47	幼儿木制桌	<p>图书室</p> <p>幼儿木制桌</p> <p>1. 规格尺寸：长*宽*高 120*60*50cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木，桌面厚度 3.0cm，腿 4.5*4.5cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。</p> <p>5. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>7. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>8. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>9. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	张	4	408	1632
----	-------	---	--------------	---	---	-----	------

48	办公椅	<p>办公生活 办公椅 规格：570*580*940mm 背靠：PP 玻纤背筐， 扶手：PP 玻纤连体固定扶手 坐垫：42 密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚：Ø320 黑色 PP 脚 椅轮：50MM 黑色尼龙轮</p>	陕西惠强家具有限公司	把	25	550	13750
49	会议椅	<p>办公生活 会议椅 规格：570*640*770mm 架子：黑喷涂架子国标 1.2 厚管壁 面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适</p>	陕西惠强家具有限公司	把	100	229	22900

		塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料可以前后滑动 木板：防虫，不脱皮，绿色环保 海绵：45#高密度回弹原生态海绵 写字板：支架写字板					
50	凳子	户外 凳子 音乐凳 尺寸：25*20*31cm，环保颗粒板。基材甲醛释放量 0.124mg/m ³	陕西惠强家俱有限公司	个	30	120	3600
51	凳子	科学发现室 凳子 音乐凳 尺寸：25*20*31cm，环保颗粒板。基材甲醛释放量 0.124mg/m ³	陕西惠强家俱有限公司	个	20	120	2400
52	幼儿椅	幼儿教室 幼儿椅	山东厚朴教育装备有限公司	把	264	110	29040

	<p>规格：33*30*50cm、座面高30cm，</p> <p>材质：椅面为橡胶木、围板和椅腿为樟子松；</p> <p>材料含水率：符合当地年平均平衡含水率；</p> <p>油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒；</p> <p>外表面：儿童可触及部位应圆角处理，不得有棱角、毛刺等。</p>					
合计：单位：元	大写：人民币叁拾肆万肆仟壹佰零捌元整					¥344108.00