

宜君县社会治安综合治理中心建设项目（一期）

采购项目

采购人（甲方）：中共宜君县委政法委员会

供应商（乙方）：铜川润昌商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和项目名称宜君县社会治安综合治理中心建设项目（一期）采购项目等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同货物

序号	货物或服务名称	型号规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	电视	产品尺寸（含底座） 产品尺寸（不含底座） 屏幕尺寸：85 英寸 电视类型：4K 电视 全面屏刷新率：260Hz 扬声器数量：2 个 接收制式：PAL NTSC 操作系统：Android（安卓） HDMI 接口数量：2 个 视频显示格式：2160p 堆码层数极限：3 层 智能类型：其他智能电视形态：平板 语音遥控类型：远场语音遥控 运行内存：2GB 存储内存：32GB	台	1	6500	6500.00
2	置物架	定制	个	1	120	120.00
3	调解室方桌	材质：实木 1. 板材：符合 HJ 2541-2016 HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》生产的 E1 级环保 MFC 板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面（符合 GB/T 15102-2017 技术标准），甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （GB18580-2017），经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2. 封边：采用优质新型环保封边带，优	张	1	6800	6800.00

		质环保热熔胶，大型环绕式全自动机械封边机封边，甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。 3.五金配件：优质一线品牌32mm系统可拆装国际标准五金配件				
4	调解室椅子	规格：常规规格 材质：优质西皮 填充物：40 密度高弹力海绵 z1.8mm 厚电镀弓形扁管，配扣皮扶手面	把	15	340	5100.00
5	茶水柜	规格：800*400*800 材质：1. 板材：采用通过GB/T 15102-2017 技术标准新型环保MFC板，甲醛释放量（ 1m^3 气候箱法） $\leq 0.040\text{mg}/\text{m}^3$ （GB18580-2017），达到E0级优于E1级标准，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。 2. 封边：采用优质环保PVC封边条封边，色泽均匀，物理性能佳，不易变形及开裂，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，其中甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ； 3. 五金：优质32mm系统可拆装国际标准五金配件，作防锈、防腐处理。抽屉导轨采用低噪音一级镀锌滚珠全拉出式三节导轨，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；优质静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，检测依据符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。	个	4	850	3400.00
6	安检门	报警方式：声光警；外接电源：220V50/60Hz；工作环境： $-20^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ；功耗： $<35\text{W}$ ；检测对象：违禁物品，包括手机及金属；外形尺寸：高2030mm \times 宽820mm \times 深630mm	樁	1	5800	5800.00
7	服务评价器	产品接口：USB/3.5MM 供电方式：接口连接供电 按键颜色：灰色/彩色 评价按键：3键/4键/5键	个	10	1200	12000.00
8	咨询引导台	定制	个	1	4000	4000.00
9	咨询引导台椅子	规格：常规 材质：皮革+海绵+不锈钢 1. 材料：黑色尼龙加玻纤背架。 2. 海绵：座包采用40密度高弹力海绵。 3. 功能：黑色尼龙固定扶手，固定角码	把	1	420	420.00

		连接椅背和椅座。 4. 椅架：弓型架采用 2.0mm 铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试。				
10	竖版广告机	屏幕尺寸：55 英寸 电视类型：4K 电视 全面屏刷新率：260Hz 扬声器数量：2 个 接收制式：PAL NTSC 操作系统：Android（安卓） HDMI 接口数量：2 个 视频显示格式：2160p 主机尺寸 mm：1446*88*835 堆码层数极限：3 层 智能类型：其他智能电视形态：平板 语音遥控类型：远场语音遥控 运行内存：2GB 存储内存：32GB	台	4	4900	19600.00
11	人脸识别考勤系统	海康威视 DS-K1T343MW（国内标配）	套	1	900	900.00
12	人脸识别系统门禁	1. 设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏 2. 设备容量：支持 6000 张卡片，50000 条记录； 3. 认证方式：刷卡、密码、人脸识别	套	1	3500	3500.00
13	茶吧机	智能遥控款 制冷控制系统：电子温控；外观：立式； 水温要求：温热、冰温热；显示屏：电子温度显示屏；附加功能：自动断水， 下置水桶，储物空间 5L，温度可调节； 出水位置：顶置双出水龙头；电压：220V； 功率：1350W；材质：钣金机身和钢化玻璃面板，高硼硅防爆养生壶、304 不锈钢烧水壶	台	2	950	1900.00
14	饮水机	功能：冷温热三用，下置式水桶；额定功率：420W，制热功率：420W；额定电源：220V~50Hz；制热水能力：4L/h， ≥90℃	台	2	480	960.00
15	柜台办公桌	规格：1600*1000*760；材质：面材：采用三聚氰胺饰面，具有耐磨、耐污染、抗划伤、抗烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀的极佳性能，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；基材：采用 E0 级实木颗粒板，经过防潮、	张	10	1400	14000.00

		防虫、防腐化学处理,强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不开裂、握钉力好;101、封边:采用ABS封边条同色封边,封边厚度≥2mm,不易变形开裂,物理性能佳,封边细腻;102、桌架:采用Y型金属翻转桌架,加宽长方形立柱,采用一级冷轧钢管,2.0mm国标钢材,表面采用银色静电磨砂粉末喷涂,无气泡、无渣点、无裂缝,表面光洁,焊接处打磨平整,接口吻合,装配平整、稳定,底部脚架及立柱接头采用合金一体压铸,桌架底部脚架上下分色处理,带尼龙活动轮,可移动、可锁定,桌架配置金属水杯架及手提包挂钩配件				
16	柜台办公椅	规格:常规 材质:皮革+海绵+不锈钢 1.材料:黑色尼龙加玻纤骨架。 2.海绵:座包采用40密度高弹力海绵。 3.功能:黑色尼龙固定扶手,固定角码连接椅背和椅座。 4.椅架:弓型架采用2.0mm铁管黑色喷涂而成,通过抗氧化功能测试。	把	10	420	4200.00
17	柜台吧椅	规格:常规	把	10	420	4200.00
18	等待区二人位沙发	规格:2100*680*800 材质:科技布+海绵 面料:采用科技布;海绵:采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海绵,模具定型,表面有一层保护面,可抗氧化、防碎、回弹力强,座位软硬适中,符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》,泡沫密度≥38kg/m ³ ; 沙发内架:内置优质天然硬杂木实木框架, 钉架结构,材料为优质落叶松及E0级夹板,木材含水率9%~12%,木材经四面抛光处理,结合部位无松动,框架榫卯结构,无裂缝、无树节、无虫蚀,木材表面光滑,经防潮、防腐、防虫等化学处理,承重力达300kg以上,高强度蛇形弹簧及强力绷带,弹簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫,增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无	个	1	800	800.00

		<p>异味；</p> <p>钢制脚架：采用铝合金压铸一体成形</p>				
19	等待区三人位沙发	<p>规格：2100*680*800</p> <p>材质：科技布+海绵</p> <p>面料：采用科技布；海绵：采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海绵，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、回弹力强，座位软硬适中；符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》</p> <p>泡沫密度$\geq 38\text{kg/m}^3$；</p> <p>沙发内架：内置优质天然硬杂木实木框架，</p> <p>钉架结构，材料为优质落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9%~12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，框架榫卯结构，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫等化学处理，承重力达 300 kg 以上，高强度蛇形弹簧及强力绷带，弹簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无</p> <p>异味；</p> <p>钢制脚架：采用铝合金压铸一体成形</p>	个	1	1300	1300.00
20	等待区四人位沙发	<p>规格：2100*680*800</p> <p>材质：科技布+海绵</p> <p>面料：采用科技布；海绵：采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海绵，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，回弹力强，座位软硬适中；符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》</p> <p>泡沫密度$\geq 38\text{kg/m}^3$；</p> <p>沙发内架：内置优质天然硬杂木实木框架，</p> <p>钉架结构，材料为优质落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9%~12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，框架榫卯结构，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫等化学处理，承重力达 300 kg 以上，高强度蛇形弹簧及强力绷带，弹簧和绷带材料</p>	个	2	2000	4000.00

		与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味； 钢制脚架：采用铝合金压铸一体成形				
21	等待区茶几	规格：1200*600*450 材质：18mm 水磨黑火烧石，黑砂喷涂钢架	个	2	900	1800.00
22	电脑	CPU：龙芯 3A4000 主板：影驰 h610m.k 操作系统：银河麒麟系统 内存：台电 16g 显卡类型：翔升 1030 2G 硬盘容量：M.2 500G 显示器 飞利浦（普通） 机箱 航嘉机箱 401 键鼠 罗技办公套装	台	8	4500	36000.00
23	电脑	CPU：龙芯 3A6000 主板：技嘉 h610m 操作系统：银河麒麟系统 内存：台电 16g 显卡类型：翔升 1030 2G 硬盘容量：M.2 512G 显示器 飞利浦 24寸 2K 机箱 航嘉机箱 401 键鼠 罗技办公套装	台	2	4800	9600.00
24	笔记本电脑	型号：L410 CPU：麒麟 990 八核处理器 操作系统：银河麒麟系统 内存：8G+265GB	台	2	6900	13800.00
25	黑白打印机	280w A4 激光无线打印机 无线打印 复印机 扫描机一体机	台	5	1500	7500.00
26	彩色打印机	7120W A4 彩色激光打印机 复印扫描一体机 手动双面	台	5	3200	16000.00
27	碎纸机	碎纸机类型：电动碎纸机 全自动纸仓式双入纸口碎纸机 单次可碎 300 张 31L 大容量连续碎 60min 可碎 CD/回形针/卡片 B30300CC	台	2	1800	3600.00
28	P2.0 室内全彩 LED 显示屏	单元板规格 160×320mm 单元板厚度 15mm 单元板重量 0.24±0.05kg 单元板分辨率 80×160dots 像素密度 250000dots/m² 单元板构成 1R1G1B	m²	5.632	5500	30976.00

		单元板点间距 2.0mm 单元板 LED 封装 SMD1919 可视角度[水平/垂直]120° /120° 单元板亮度>1500cd/m ² 单元板驱动芯片恒流 单元板最大功率≤25w 单元板扫描控制方式 1/40 扫, 每区 40 行 单元板配置转接板 Hub 75B 单元板使用环境户内 结构特点灯驱合一				
29	控制电脑	CPU: 龙芯 3A6000 主板: 技嘉 h760m. D2H 操作系统: 银河麒麟系统 内存: 台电 16g 显卡类型: 盈通 6500XT 硬盘容量: M.2 512GB +希捷 1T 机械 风扇: 航嘉冰封 600 显示器: 飞利浦 27 寸 2K 机箱 航嘉机箱 5G 键鼠 罗技办公套装	台	1	7500	7500.00
30	异步控制盒 A6	技术参数 产品名称 数据发送 控制点数 1280*1024 @60Hz ; 2048*1024 @30Hz (W≤2048, H≤1024) 灰度等级 65536 级 视频输入接口 HDMI 接口, 电脑必须配置 HDMI 独立显卡 数据输出接口 2 个千兆网口 工作电压 5V (4V~6.5V) 最大功率 ≤4W 工作温度 -40℃~80℃	台	1	2200	2200.00

31	摄像机	<p>400 万双光全彩广角海螺型网络摄像机 支持双镜头拼接, 水平视场角 180°, 画面比例 20:9 最高分辨率可达 3040 × 1368 @25 fps 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 降噪, 120 dB 宽动态 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲 1 路报警输入, 1 路报警输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA) 支持白光/红外双补光, 白光最远可达 10 m, 红外最远可达 20 m 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型: 1/2.5" Progressive Scan CMOS 最低照度: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 垂直: -75° ~ 75° 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角 180° ± 10°, 垂直视场角 81° ± 10° 补光灯类型: 默认红外补光, 可以切换白光补光 补光距离: 红外光最远可达 20 m, 白光最远可达 10 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 3040 × 1368 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 音频: 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器 1 路输入 (Line in): 2 芯端子, 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡 1 路输出 (Line out): 2 芯端子, 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗 100 Ω, 接口类型: 非平衡</p>	台	14	880	12320.00
----	-----	---	---	----	-----	----------

		<p>报警：1路输入，1路输出，最大支持DC12 V，30 mA</p> <p>复位：支持</p> <p>电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电</p> <p>产品尺寸：138.1 × 101.1 × 120.4 mm</p> <p>包装尺寸：175 × 165 × 132 mm</p> <p>设备重量：600 g</p> <p>带包装重量：830 g</p> <p>启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W</p> <p>PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：802.3af，Class 3</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护：IP66</p>				
32	摄像头支架	<p>壁挂支架</p> <p>外观 白</p> <p>适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁挂</p> <p>材料 铝合金</p> <p>调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°</p> <p>尺寸 70×97.1×173.4mm</p> <p>重量 201g</p> <p>承重≥5 公斤，不易氧化</p>	个	14	55	770.00
33	录像机	<p>2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载 1+1 冗余电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口：8 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 16TB 硬盘</p> <p>视频接口：2×HDMI，2×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）</p> <p>反向供电：1 路 DC12V 1A</p> <p>串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双</p>	台	1	4500	4500.00

		<p>工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0</p> <p>扩展接口: 1×eSATA</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽: 320Mbps</p> <p>输出带宽: 256Mbps</p> <p>接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力: 最大支持 32×1080P</p> <p>显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出</p> <p>RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘</p>				
34	交换机	<p>提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口</p> <p>24 个 10/100Mbps 自适应</p> <p>电口+1 个 10/100/1000Mbps 自适应上联电口+1 个 10/100/1000Mbps 上联光电复</p> <p>交换容量: 56 Gbps</p> <p>包转发率: 41.67Mpps</p> <p>支持 IEEE 802.3at/af 标准</p> <p>端口最大供电功率: 30 W</p> <p>整机最大供电功率: 370 W</p> <p>支持 PoE 看门狗</p> <p>支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准</p> <p>支持管理平台管理支持手机 APP 管理支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理支持远程升级支持 PoE 输出功率管理支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议支持 DHCP Snooping 支持终端安全防护坚固式高强度金属外壳</p> <p>安装方式: 机架式</p>	台	1	2200	2200.00
35	超六类网线	<p>材质: 环保 PVC</p> <p>品名: 六类千兆网线</p> <p>隔离: 十字骨架</p> <p>传输带宽: 250MHz</p> <p>传输速率: 1000Mbps</p>	箱	5	650	3250.00
36	储存硬盘	<p>3.5 HDD, 10TB, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s</p> <p>高转速: 7200rpm</p> <p>支持 RAID 应用 (搭配 NVR)</p> <p>高达 256MB 缓冲区, 流畅存储视频有效</p>	个	6	1700	10200.00

		防止丢帧 年写入负载：不小于 550TB 24×7 全天候高效稳定运行				
37	中央空调	外机能效等级一级 型号 MDS-120W-D02-XG 功率 5 匹 工作方式 变频 空调冷暖方式 冷暖电辅 套装类型 一拖四 制热功率 3200W 制热量 14000W 制冷量 16767 制冷功率 3450W	台	2	13000	26000.00
38	插板	类别：插板 单位孔数：七孔以上	个	10	45	450.00
39	档案盒	材质：纯 PP 材质	个	100	10	1000.00
40	扫帚	不锈钢扫帚	把	5	20	100.00
41	拖把	50cm 送刮水器 不锈钢加强杆	套	2	100	200.00
42	保温壶	杯身材质：316 不锈钢 类别：暖瓶	个	10	130	1300.00
43	手机快充套装	输出电压：10V 输入电流：2A 输出电流：2.25A 输入电压：220V	套	10	85	850.00
44	录音笔	材质：金属 录音距离：10m 自带内存录音：120h 录音格式：WAV 收声模式：单相 内存容量：32GB	支	10	280	2800.00
45	工位垃圾桶	材质：单层塑料 容量：10L	个	10	30	300.00
46	垃圾桶	类别：皓冠不锈钢吸烟桶商用烟灰桶 容量：15L	个	4	400	1600.00
47	家用人字梯	材质：铝合金 展开高度：2100mm 踏步：5 个	个	3	380	1140.00
48	消防器材	干粉灭火器 4 公斤	个	6	80	480.00

第二条 合同价款

1. 合同总价为人民币大写：贰拾玖万柒仟玖佰叁拾陆元整，¥297936.00 元。

2. 本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3. 本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

第三条 货款支付

1. 货物（产品）按下列比例支付价款：

付款说明：所有产品安装调试完成并验收合格后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

2. 结算方式：银行转账。

第四条 交货时间及交货地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货期限：2015年9月4日至2015年11月4日。

2. 交货地点：宜君县。

第五条 质量保证

1. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3. 质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4. 乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

第六条 权利保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2. 乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3. 乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2. 每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3. 乙方负责货物（产品）运输。

第八条 货物验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

(3) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2. 货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 货物安装完成后 3 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 违约责任

1. 甲方的违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 30% 的违约金；

2. 乙方违约责任

乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交付货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的30%的违约金；逾期交货超过7天，甲方有权终止合同。

第十一条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力。

甲方：中共宜君县委政法委员会（盖章）

法定代表人/授权代表：

地 址：宜君县宜阳中街8号



乙方：铜川润昌商贸有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：

地 址：陕西省铜川市新区金鼎路龙记翡翠城



15号楼2单元502室

开户银行：中国农业银行宜君县支行

账 号：26280101040009307

电 话：

签约日期：2025年9月4日

开户银行：中国工商银行股份有限公司铜川分行

长虹路支行

账 号：260201240920009181

电 话：18091916321

签约日期：2025年9月4日