

合同文件

采购人：岚皋县佐龙镇人民政府

供应商：程力专用汽车股份有限公司

二〇二五年五月



采购人：岚皋县佐龙镇人民政府

供应商：程力专用汽车股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就岚皋县 2022 年省级财政水利救灾资金项目（抗旱送水防汛排水消防车采购）的供货及相应的服务，签订本合同，并共同遵守合同各项条款：

1、货物及服务

供方所供货物明细（产品品牌、规格、型号）应须符合设备清单及规格参数要求。

2、价格

2.1 合同价格：

该项目合同总价：小写：249000 元；大写：贰拾肆万玖仟 元整。

2.2 本款所列价格，是指供货方将合同标的物全部送达到交货地，且包含完成该项目的成本、利润、技术服务费、运输费。

2.3 供方所供货物详细价格见：附件一、合同货物清单。

2.4 供方需协助甲方完成上牌落户（供方不承担上牌落户及其他费用）

3、货物及服务技术要求

（1）供方提供的品牌设备必须符合该产品的出厂标准或国家级鉴定书。组装设备配件符合国家或行业质量检测标准。

（2）供方负责免费送货，并保证货物质量合格且验收通过。

4、交货验收、服务时间、地点

4.1 服务时间：30 日历天

4.2 地点：需方指定地点

4.3 接收单位：岚皋县佐龙镇人民政府

4.4 验收标准：合格

4.4.1 在指定地点交货，交货时由岚皋县佐龙镇人民政府接收。

4.4.2 交货时要求货物包装完好无损，各种技术性能良好。

4.4.3 所有随机配套件、说明书、保修卡、合格证。

4.4.4 设备送达指定地点，双方派人当面清点，与合同要求完全一致后在交货清单和验收报告上签字确认。设备交货前一律不得启封，否则需方有权拒收；设备供货完成后，双方组织专门人员共同验收，需方认为有必要的，须有生产厂家参与验收，验收合格签发验收报告，作为付款的凭证。

4.4.5 不符合上述条款之一者，需方有权拒收。

4.4.6 自货物交货且验收合格之日起，货物所有权归需方所有。

5、付款方式：

5.1 合同签订后5个工作日内，甲方支付本合同总价款的30%到乙方账户；

5.2 车辆送达验收通过后，甲方5个工作日内支付至合同总价款的100%到乙方账户；

6、培训及售后服务

6.1 技术培训：

6.1.1 供方根据用户要求，培训合格操作人员

6.1.2 供方将免费提供上述培训服务。

6.2 售后服务要求：

6.2.1 质保期：设备质保壹年；壹年免费运行维护服务。

6.2.2 在质保期内，供方应免费向需方提供除消耗器材外所有产品的维修、更换服务。

6.2.3 维修优惠条款：为项目所提供的硬件及软件产品，均提供终身维护服务。质保期后，服务方式为计次服务收费或委托年服务，提供的配件与投标价相同。

7、补充合同组成

7.1 招标文件；

7.2 中标人（供方）的《投标文件》；

7.3 本合同书；

7.4 招标方发出的中标通知书。

8、合同转让

供方不得向第三方转让整个合同或部分合同，结算票据由供方单位出具带税章的正规发票，否则采购人有权拒收、拒付款项，并视供方违约。

9、专利权

供方须保障需方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他版权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

10、违约责任

10.1 供需双方若未履行本合同义务，均属违约，并应为对方承担因违约而造成的一切损失。

10.2 如果供方拖延交货，将受到以下制裁：承担违约金或终止合同。

10.3 如供方逾期交货，供方应向需方偿付逾期交货违约金。违约金为每逾期一天，按逾期部分货款的千分之三计算，需方可从应付货款中抵扣。超过 10 天不能交货的，需方有权决定是否继续履行合同，而需方不承担任何责任。

10.4 需方无理拒收、延期付款，应向供方偿付拖欠款项的滞纳金，其金额为每日按逾期拖欠款的千分之三计算。

10.5 上述违约金、滞纳金尚不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

10.6 由于不可抗力原因（应事先通知需方并征得采购人同意），供方延误交货，或由于不可抗力原因影响需方付款，可不执行违约责任条款，由双方协商

解决。对不可抗力的解释，依《民法典》（合同编）有关规定。

11、合同生效及其它

11.1 本合同经供需双方盖章后生效。

11.2 合同签订后，供需双方即直接产生权力与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按《民法典》（合同编）等有关法律、法规办理。

11.3 在不违背上述条款的原则下，未尽事宜，双方应友好协商解决。若本合同需要修改或补充时，双方应签署书面文件加盖法人公章后有效，并成为合同的组成部分。

11.4 如双方争议达不成一致意见时，经双方同意，提请岚皋县人民法院裁决。

11.5 本合同一式4份，双方各持2份。

采购人（盖章）：岚皋县佐龙镇人民政府

供应商（盖章）：

局负责人（签字）：

公司：程力专用汽车股份有限公司

或委托代理人（签字）：

法定代表人（签字）：

地 址：

或委托代理人（签字）：

电 话：

地 址：

日 期：2025年5月26日

电 话：18971794411

日 期：

程力牌CL5075TDY6YC型多功能抑尘洒水车技术参数

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	382 (扩展)
产品名称	多功能抑尘车	产品型号	CL5075TDY6YC
总质量(Kg)	7360	罐体实际容积(m ³)	7.0
额定载质量(Kg)	3350	外形尺寸(mm)	5995×2010×2850
整备质量(Kg)	3880	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	28/14	前悬/后悬(mm)	1055/1632
轴荷(Kg)	2640/4720	最高车速(Km/h)	110
备注	1. 该车仅采用3308mm轴距的底盘, 该车主要用途为抑尘、降霾、除尘, 主要专用装置为储液罐, 喷雾装置; 罐体总容量为4.18立方米, 有效容积为3.98立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm) 2. 侧、后防护材料均为Q235, 左右侧面及后防护均采用焊接连接, 后防护断面尺寸(mm): 120×60, 后防护离地高度(mm) 400; 3、ABS型号/厂家: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 4、随底盘选装驾驶室, 选装箱体结构。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。当选装不带百叶窗箱体外观时, 罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2900×1900×1350。		
其它参数	符合国家标准, 额定载质量3350kg, 排放依据标准GB17691-2018国VI, 外形尺寸5995*2010*2850mm。 底盘配置: 全柴136马力, 3308轴距, 六档变速箱, 电动门窗, 原装空调, 中控锁, ABS, 方向助力, 断气刹, 7.00R16钢丝胎, 前桥1.8吨, 后桥3.5吨。 上装配置: 罐体实际容积7方, 罐体4个厚, 罐体采用Q235碳钢材质, 罐体内设有防浪波浪板。		

	专用功能：腰冲、后洒、侧喷、尾部360洒水炮（洒水炮可调节，大雨，中雨，毛毛雨，雾状，柱状，柱状可达32米），后工作冲孔平台、洒水车大功率泵（可自吸，自排），配备:消防栓接口，自流阀，软管接口，三通过滤网，其他标配。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距（mm）	3308		
轮胎规格	7.00R16		
钢板弹簧片数	6/6+5	前轮距（mm）	1525
燃料种类	柴油	后轮距（mm）	1498
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100

程力牌CL5121GSS6EQ型洒水车技术参数

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	383 (扩展)
产品名称	洒水车	产品型号	CL5121GSS6EQ
总质量(Kg)	11995	罐体容积(m3)	7.50
额定载质量(Kg)	7215	外形尺寸(mm)	7000×2360×2800
整备质量(Kg)	4650	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1130/2070
轴荷(Kg)	4350/7645	最高车速(Km/h)	103
备注	1、仅采用3800mm轴距；当车辆前部不安装电子水炮时，整车外形长与前伸/前悬(mm)对应关系为：7000/0/1130，当车辆前部选装电子水炮时，整车外形长与前伸/前悬(mm)对应关系为：7560/560/1130，2、罐体总容量：7.50立方米，有效容积：7.15立方米，介质：水，密度：1000千克/立方米，罐体外形尺寸(长×宽×高)为(mm)：4200×2000×1300；3、侧防护及后防护装置均采用Q235材质，均采用螺栓连接，后防护断面尺寸(高×宽)(mm)：120×50，后防护离地高度(mm)：480；4、ABS型号：ABS/ASR-24V-4S/4M，厂家：襄阳东风隆诚机械有限责任公司；5、随底盘选装驾驶室；6、主要专用装置：洒水泵，喷嘴等洒水装置，主要用于园林绿化及洒水；选装弧形喷洒装置及后部箭头灯，选装后平台样式；选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装电子炮样式，选装中置喷洒装置，选装弧形挡泥板，选装罐体外观，选装前喷洒样式，选装气动装置，选装后喷洒样式。		
其它参数	符合国家标准，罐体容积7.5立方米，额定载质量7215kg，排放依据标准GB17691-2018国VI，外形尺寸7000*2360*2800mm。 底盘配置：云内150马力，3800轴距，六档变速箱，电动门窗，原装		

	空调，中控锁，ABS, 方向助力，断气刹，8.25R20钢丝胎，前桥2.7吨，后桥5.5吨。		
	上装配置：罐体容积7.5方，罐体4个厚，罐体采用Q235碳钢材质，罐体内设有防浪波浪板。专用功能：前冲、后洒、侧喷、高位花洒，尾部消防式洒水炮（洒水炮可调节，大雨，中雨，毛毛雨，雾状，柱状，柱状可达35米），后工作冲孔平台、洒水车大功率泵（可自吸，自排），配备:消防栓接口，自流阀，软管接口，三通过滤网，其他标配。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距（mm）	3800		
轮胎规格	8.25R20		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距（mm）	1745
燃料种类	柴油	后轮距（mm）	1630
排放依据标准	GB17691-2018国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110